ISSN 2181-3779

NAMANGAN DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI

QURILISH VA TA'LIM ILMIY JURNALI

Научный журнал Строительство и образование
Scientific Journal of Construction and Education



NAMANGAN

ISSN 2181-3779

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
NAMANGAN DAVLAT TEXNIKA UNVERSITETI

QURILISH VA TA’LIM ILMIY JURNALI

Volume 4, Issue 3
№3 (15) 2025

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ

SCIENTIFIC JOURNAL OF CONSTRUCTION AND EDUCATION

NAMANGAN-2025

2022-yildan nashr etiladi.
yiliga 6 marta chop qilinadi.

O‘zR Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi oliy attestatsiya komissiyasi Rayosatining 2023-yil 30-oktabrdagi №345/3 qarori bilan jurnal OAK ning ilmiy nashlari ro‘yxatiga kiritilgan

QURILISH VA TA’LIM ILMIY JURNALI

Bosh muharrir: M.G‘.DADAMIRZAYEV
Bosh muh. o‘rinbosari: N.G‘.BAYBOBOYEV
Mas’ul kotib: N.S.TURAYEV

Tahrir hay’ati

Qurilish

1	Negmatov S. akademik	TDTU “Fan va taraqqiyot” DUK
2	Labudin B.V. t.f.d., prof.	SAFU, Rossiya
3	Lazutkina L.N. p.f.d., prof.	RDAU,Rossiya
4	Razzaqov S.J. t.f.d., prof.	NamDTU
5	Arifjanov A.M. t.f.d., prof.	TIQXMM, MTU
6	Nishonov F.X. t.f.f.d., dots.	NamDTU
7	Axmedov I.G‘. t.f.f.d., dots.	NamDTU
8	Maxkamov D.I. t.f.f.d., dots.	NamDTU
9	To‘xtaboyev A.A. t.f.n., dots.	NamDTU

Arxitektura va shaxarsozlik

1	Mamatmusayev Sh.T. arx.f.d., prof.	TAQU
2	Nurmuhammedova Sh.Z. arx.f.d., prof.	TAQU
3	Shnekev K.J. arx.f.d., prof.	QQDU
4	Dedaxanov D.B. arx.f.f.d., dots.	NamDTU
5	Xasanov O.A. arx.f.f.d., dots.	TAQUI
6	Adilov Z R. arx.f.f.d., (PhD).	NamDTU
7	Abduraimov M.Sh. arx.f.f.d., dots.	SamDAQU
8	Shoisoyev K.I. arx.f.f.d., dots.	TAQU
9	Meliqulov G‘.A. arx.f.f.d., dots.	TAQU
10	Atoshov B.S. arx.f.f.d., dots.	UrDU
11	Yaxyayev A.A. arx.f.f.d., dots.	TAQU

Pedagogika va ta’lim muammolari

1	Djurayev R.X. akademik	O‘zPFITI
2	Ergashev Sh.T. t.f.n., prof.	NamDTU
3	Naumkin N.I. p.f.d., prof.	NIMGU, Rossiya
4	Kuchkarova D.F. t.f.d., prof.	TQXIMM, MTU
5	Ergashev B.B. p.f.d., dots.	PTRI
6	Muxamedov J. t.f.d., prof.	NamDTU
7	Abdullayeva O.S. p.f.d., dots.	NamDTU
8	Xamrakulov A.K. p.f.n., dots.	NamDTU
9	Qahharov A.A. t.f.f.d., dots.	NamDTU
10	Akabarov B.A. t.f.f.d., dots.	NamDTU
11	Shermatova D.Ya. p.f.f.d (PhD).	NamDTU

Muhandislik va sanoat chizmachiligi

1	Vavilov A.V. t.f.d., prof.	BNTU, Belorussiya
2	Djurayev.A.Dj. t.f.d., prof.	TTYeSI
3	Asatov N.A. t.f.d., prof.	JizPI
4	Bahodirov A.A. t.f.d., prof.	SBUMIPTK
5	Gancheryonok I.I. f-m.f.d., dots.	BMTU, Belarussiya
6	Soliyev R.X. t.f.d., prof.	NamDTU
7	Maxkamov G‘.U. t.f.f.d., dots.	NamDTU
8	Buzrukov Z.S. t.f.n., dots.	NamDTU
9	Komilov N.M. t.f.f.d., (PhD).,k.i.x	NamDTU
10	Komilov S.R. t.f.f.d., (PhD).	NamDTU

Qisqa xabarlar

1	Gulyamov G. f-m.f.n., prof.	NamDTU
2	Umurzaqov A.X. t.f.d., dots.	NamDTU
3	Turdaliyev V.M. t.f.d., prof.	NamDTU
4	Mansurov M.T. t.f.d., prof.	NamDTU
5	Abdulxayev X.G‘. t.f.d., k.i.x.	NamDTU
6	Mullabayev B.B. t.f.d., dots.	NamDTU
7	Abduvaxobov D.A. t.f.f.d.,dots.	NamDTU
8	Sobirov M.M. t.f.f.d., dots.	NamDTU
9	Karayev.P.Yu. t.f.f.d., dots.	NamDTU
10	Normirzayev A.R. t.f.n., dots.	NamDTU
11	Rasuljonov A.R. t.f.f.d., (PhD)., k.i.x	QXMITI
12	Xojiboyev V . f-m.f.d., prof.	NamDTU

Muharrirlar: i.f.n., dots. G‘.Shermatov, p.f.f.d. (PhD)., dots. S.Abdullayeva, t.f.f.d (PhD)., dots. M.To‘xtaboyev, f.f.f.d (PhD)., S.M.A’zamov.
Texnik muharrirlar. t.f.f.d (PhD)., dots. S.K.Qo‘chqorov, t.f.f.d (PhD)., dots. A. Xamzayev, t.f.f.d (PhD)., dots. S.Q.Imomnazarov, t.f.f.d (PhD)., K.K.Ismatullayev.

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ

Издаётся с 2022 года.
Выходит 6 раз в год.

Решением Президиума ВАК при Министерстве высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан от 30 октября 2023 года журнал включен в перечень научных изданий ВАК.

Главный редактор: М.Г.ДАДАМИРЗАЕВ
Зам главного редактора: Н.Г.БАЙБОБОЕВ
Отв. секретарь: Н.С.ТУРАЕВ

Р е д а к ц и о н н а я к о л л е г и я:

Негматов С, Лабудин Б.В, Лазуткина Л.Н, Раззаков С.Ж, Арифжанов А, Нишонов Ф.Х, Ахмедов И.Ғ,Махкамов Д.И, Тухтабоев А.А, Маматмусаев Ш.Т, Нурмуҳаммедова Ш.З, Шнекев К.Ж, Дедаханов Д.Б, Хасанов О.А, Адилов З Р, Абдураимов М.Ш, Шоисойев К.И, Меликулов Г.А, Атошов Б.С, Яхяев А.А, Джураев Р.Х, Эргашев Ш.Т, Наумкин Н.И, Кучкарова Д.Ф, Эргашев Б.Б, Мухамедов Ж, Абдуллаева О.С, Хамракулов А.К, Каххаров А.А, Акабаров Б.А, Шерматова Д.Я, Вавилов А.В, Джураев.А.Дж, Асатов Н.А, Баҳодиров А.А, Ганчерёнок И.И, Солиев Р.Х, Махкамов Ғ.У, Бузруков З.С, Комилов Н.М, Комилов С.Р, Гулямов Г, Умурзаков А.Х, Турдалиев В.М, Мансуров М.Т, Абдулхаев Х.Ғ,Муллабаев Б.Б, Абдувахобов Д.А, Собиров М.М, Караев.П.Ю, Нормирзаев А.Р, Расулжонов А.Р, Ходжибоев В.

Редакторы. Ғ.Шерматов, С.Абдуллаева, М.Тухтабоев, С.М.Аъзамов.
Технические редакторы. С.К.Кучкоров, А. Хамзаев, С.Қ.Имомназаров, К.К.Исматуллаев

SCIENTIFIC JOURNAL OF CONSTRUCTION AND EDUCATIONAL

Published since 2022.
Published 6 times a year.

By the decision of the Presidium of the Higher Attestation Commission under the Ministry of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan dated October 30, 2023, the journal was included in the list of scientific publications of the UAC.

Chief editor: M.G. DADAMIRZAEV
Deputy Editor-in-Chief: N.G. BAYBOBOEV
Rep. secretary: N.S.TURAEV

Editorial team:

Negmatov S, Labudin B.V, Lazutkina L.N, Razzakov S.J., Arifzhanov A, Nishanov F.X, Akhmedov I.G,Makhkamov D.I, Tokhtaboyev A.A, Mamatmusayev Sh.T, Nurmuhammedova Sh.Z, Shnekev K.J, Dedakhanov D.B, Khasanov O.A, Adilov Z R, Abduraimov M.Sh, Shoisoev K.I, Melikulov G.A, Atoshov B.S, Yakhayev A.A, Djuraev R.X, Ergashev Sh.T, Naumkin N.I, Kuchkarova D.F, Ergashev B.B, Mukhamedov J, Abdullayeva O.S, Khamrakulov A.K, Kakharov A.A, Akabarov B.A, Shermatova D.Ya, Vavilov A.V, Djuraev.A.Dj, Asatov N.A, Bahadirov A.A, Gancheryonok I.I, Soliyev R.X, Makhkamov G.U, Buzrukov Z.S, Komilov N.M, Komilov S.R, Gulyamov G, Umurzakov A.X, Turdaliyev V.M, Mansurov M.T, Abdulkhayev X.G, Mullabayev B.B, Abduvakhobov D.A, Sobirov M.M, Karayev.P.Yu, Normirzayev A.R, Rasuljanov A.R, Khojiboyev V.

Editors. G.Shermatov, S.Abdullayeva, M. Tokhtaboyev, S.M.Azamov.
Technical editor. S.K. Kuchkarov, A. Khamzayev, S.Q. Imamnazarov, K.K. Ismatullayev

QURILISH

A.D.Melikulov., M.K.Shamayev Karerlarda burg‘ulash-portlatish ishlarining atrof-muhitga ta’siri va shu ta’sirlarini kamaytirish uchun ayrim tavsiyalar 10
O.A.Mamajonova Ko‘p qavatli turar – joy ko‘chmas mulk obyektlarini baholashni takomillashtirish yo‘llari 17
K.B.Ganiyev., Sh.N.Xodjayeva Amaldagi korxonalarni rekonstruksiya qilishda qurilish ishlab chiqarishni tashkil etishni loyihalash xususiyatlari 22
Sh.S.Reyimbayev., I.S.Aimbetov Global iqlim o‘zgarishlariga moslashgan shaharlar landshaftini shakllantirish usullari..... 29

PEDAGOGIKA VA TA’LIM MUAMMOLARI

L.A.Muxtarova Fanlararo ekologik mazmundagi mavzularni absissial va ordinal aloqadorlikda o‘rganishning ahamiyati 34
T.M.Jo‘rayev Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini oshirishda virtual laboratoriyalarning roli va ahamiyat 39
M.Z.Isoqova Davlat talablari asosida umumiy o‘rta ta’lim maktablaridagi matematika darslarida o‘rta osiyolik qomusiy olimlar ilmiy merosidan foydalanish 44
N.S.Turayev., D.Z.Soliyev Raqamli texnologiyalar asosida chizma geometriya fanida mustaqil o‘rganish usullari 49
D.Ya.Shermatova Texnika ta’limi talabalarining til va nutq kompetensiyasini takomillashtirishning dolzarbligi 54
D.K.Inamidinova Bo‘lajak mutaxassislar ijodkorlik faoliyatini tashkil etishning nazariy asoslari 58
D.M.Daminova Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini nutqiy faoliyatida integrativ yondashuvni ahamiyati..... 62
Z.O.Erdanova Ona tili darslarida matn ustida ishlash texnologiyasini takomillashtirish pedagogik muammo sifatida 67
A.Sh.Martazaev., B.I.Xamdamov Bo‘lajak fizika o‘qituvchilarining laboratoriya ishlarini bajarishda kasbiy kompetentlarni shakllantirish..... 73
D.Ch.Mamatraimova Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari nutqini integrativ yondashuv asosida o‘stirish usullari..... 78
J.H.Usmonov O‘zbekiston oliy ta‘lim muassasalarida ta‘lim sifatini oshirishda Washington accordning ahamiyati va zamonaviy standartlar..... 82
J.B.Orishev Raqamli texnologiyalarning o‘quv jarayonini tashkil etishdagi xususiyatlari..... 89
N.M.Karimova Muhammad al-xorazmiyning matematika rivojiga qo‘shgan hissasi..... 92
G.J.Pardayeva., M.D.Sariyev Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarda ona tili darslarida nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi..... 96
I.N.Saydaliyev Texnik oliy ta’lim va ishlab chiqarish sinergetik integratsiyasini ta’minlashda “5+1” innovatsion o‘quv dasturining ahamiyati. 101
D.Ya.Shermatova Texnika oliy ta’limi talabalari milliy-ma’naviy tarbiyasining muhim jihatlari..... 109
X.M.Matgaziyev., Z.X.Siddikov Tajribalardan olingan natijalar asosida eng kichik kvadratlar yordamida oddiy matematik modelini qurish..... 113
F.T.Akbarova Muhandislik ta’limi kontekstida professional lug‘at..... 117
F.T.Akbarova Muhandislik terminologiyasining lingvistik xususiyatlari..... 119

MUHANDISLIK VA SANOAT CHIZMACHILIGI

B.D.Muxammadaliyev., T.S.Xalimjonov., R.K.Mamadaliyev., Sh.N.Saidxodjayeva., A.B.Nurmatov Induksion pechida po‘lat eritish jarayonida resurs tejamkorlikni ta’minlash 122
F.F.Oxunjonov., S.Sh.Rahmonov Tuproqqa ishlov beruvchi mashinalarning ishchi qismlariga karbid-volfram qotishmalaridan qayta ishlab olingan kukun asosida yeyilishga chidamli qoplamalar qoplash texnologiyasini ishlab chiqish 128
O.V.Tuyboyov., B.Sh.Kodirov Metallga ishlov berish jarayonlarida shovqinni kamaytirish va nazorat qilishning integratsiyalashgan tizimlari. 135
B.Sh.Kodirov., O.V.Tuyboyov Nazorat tizimi integratsiyalashgan tejamkor ishlov berish jarayonlarini loyihalash 146
S.Z.Omonova., S.A.Utayev Qashqadaryo viloyatida cho‘kkan chahgning quyosh panellari samaradorligiga ta’siri 155
N.S.Turayev., D.Z.Soliyev Geometrik tahlil va kompyuter grafikasi integratsiyasi: yordamchi kesish tekisliklari usuli 161
M.O.To‘ychiyeva., H.N.Muxammadaliyeva., A.I.Sharapatov Issiqlik elektr stansiyasining suvini tozalashda qo‘llaniladigan texnologik jarayonlar va sxemalar 166
K.X.Madumarov Muhandislik grafikasi kursidagi terminologiya 172
Sh.U.Ergashev., M.G.Tillaboyev Galliy arsenid yupqa plyonkalarda g‘ayritabiiy darajada yuqori diotovoltaik ta’sir 179
O.S.Rayimjonova., Sh.M.Toshpulatov Flyugerlar uchun burchakli siljish o‘zgartirgichlarini tahlil qilish va zamonaviy nanolitografik texnologiya tamoyillari..... 185
S.I.Yo‘ldashev Chizma geometriya va kompyuter grafikasi fanlarini integratsiyalash asosida grafik tafakkurni shakllantirish metodikasi..... 193

QISQA XABARLAR

A.R.Normirzaev., I.Q.Ro‘zmetov., M.R.Ismoilov Rotatsion ish organga beriladigan tik bosim kuchining uning ish ko‘rsatkichlarga ta’siri 201
Q.B.Imomqulov., U.M.Muydinov., G.Q.Mamadalieva Sferik disk va ag‘dargichli egatochkichlar orasidagi ko‘ndalang va bo‘ylama masofalarni asoslash..... 205
Sh.N.Movjitaliyev., M.I.Valixonova., A.A.Komilov., E.X.Berkinov Kremniy monokristalida nikel kirishma atomlari to‘plamlarini hosil bo‘lish jarayoniga diffuziya kattaliklarining ta’sirini o‘rganish va ularni taxlili 210
Sh.N.Movjitaliyev., M.I.Valixonova., A.A.Komilov., E.X.Berkinov Nikel bilan legirlangan kremniy namunalarining elektrofizik kattaliklarini taxlili 216
A.X.Sarmonov., Sh.M.Abdukarimova Avtogreyderlarning yoqilg‘i sarfi ortishiga ta’sir etuvchi omillar 222
Sh.M.Shakirov., N.M.Saidmaxamadov Kukun aralashmalarini yopiq press-qolipda presslash jarayonini eksperimental-nazariy tadqiq qilish.... 226
F.F.Oxunjonov., S.Sh.Rahmonov Avtomatlashtirilgan yig‘uv liniyalarida robotlashtirilgan manipulyatorlar qo‘llanilishi: samaradorlik va innovatsion yechimlar 230
A.O‘.Islomov IEEE 802.11 standart tarmoqining samaraliligini baholash vazifasi uchun IEEE 802.11n/ac kanal modelini ishlab chiqish 236
D.S.Shotmonov Ichki yonuv dvigatellari tarkibi va xususiyatlarining o‘zgarishi bo‘yicha diagnostikalash..... 242
U.U.Iskandarov., M.F.Ergasheva., M.R.Madaminov “O‘zbekiston pochtasi”aj Farg‘ona filialida “smart logistics” tizimini joriy qilish mexanizmlarini ishlab chiqish..... 248
I.A.Maxmudov., Sh.Sh.Yoqubov Raqamli signalni analog signalga aylantirish usullari 253
N.X.Tadjiyev., N.M.Saidmaxamadov Xromomolibden po‘latiga bor elementini kiritish orqali qotishmaning mexanik xossalariga ta’sirini

tahlil qilish ……..……..……..……..…….. 259
N.X.Tadjiyev., U.M.Xalikulov., V.B.Hamroyev., Sh.T.Toshmatova., A.B.Nurmatov Xromomolibden po‘latlarning mikrostrukturasi va xossalariga ta’sirini tahlil qilish ……..……... 263
E.E.Abdunazarov Eksperimentlarni matematik rejalashtirish usuli bilan shibbalagich parametrlarini maqbullashtirish…… 270
R.Raxmonkulov “Mexanika” va “Konchilik” yo‘nalishlari bo‘yicha kadrlar tayyorlashda kompyuter yuklagich ilovalarini qo‘llash……... 275
P.F.Orinbayev., B.B.Ramazanov., Z.M.Kalmuratova O‘zbekistonda poliz ekinlarini yetishtiruchi xo‘jaliklar tomonidan qo‘llanilayotgan texnologiya……..……..……..……..…… 280
M.M.Ismoilov., M.D.Abdusalomov Optik tolalarda axborot xavfsizligini monitoring qilishning asosiy omillari……. 284
J.B.Saribayev Avtomobillarga servis va firma xizmati ko‘rsatishning asosiy vazifalari…….……. 290
A.O.Komilov Geotermal gazlarni nazorat etish uchun optoelektron datchiklar……... 295
O.Sh.Sarimsaqov., Sh.Ergashev., M.A.Berdaliyeva Arrali tola ajratish uskunasining ishchi kamerasini takomillashtirish……. 301

СТРОИТЕЛЬСТВО

А.Д.Меликулов., М.К.Шамаев Воздействие бурово-взрывных работ на карьерах на окружающую среду и некоторые рекомендации по снижению этих воздействий 10
О.А.Мамажонова Пути повышения оценки многоэтажных жилых объектов недвижимости 17
К.Б.Ганиев., Ш.Н.Ходжаева Особенности проектирования организации строительного производства при реконструкции действующих предприятий 22
Ш.С.Рейимбаев., И.С.Аимбетов Методы формирования ландшафта городов, адаптированных к глобальным изменениям климата..... 29

ПЕДАГОГИКА И ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Л.А.Мухтарова Значение изучения междисциплинарных экологических тем в абсциссной и ординальной взаимосвязи 34
Т.М.Жураев Роль и значение виртуальных лабораторий в повышении качества образования в высших учебных заведениях 39
М.З.Исоқова Использование научного наследия ученых центральноазиатского сообщества на уроках математики в общих средних школах на основе государственных требований 44
Н.С.Тураев., Д.З.Солиев Рисование на основе цифровых технологий, методы самостоятельного изучения в науке геометрии 49
Д.Я.Шерматова Актуальность совершенствования языковой и речевой компетенции учащихся технического образования 54
Д.К.Инамидинова Теоретические основы организации творческой деятельности будущих специалистов 58
Д.М.Даминова Значение интегративного подхода в речевой деятельности младших школьников 62
З.О.Эрданова Совершенствование технологии работы над текстом на занятиях рождного языка как педагогическая проблема 67
А.Ш.Мартазаев., Б.И.Хамдамов Формирование профессиональных компетенций будущих учителей физики при выполнении лабораторных работ 73
Д.Ч.Маматраимова Методика развития речи младших школьников на основе интегративного подхода 78
Ж.Ҳ.Усмонов Значение Вашингтонского соглашения и современных стандартов в повышении качества образования в высших учебных заведениях Узбекистана..... 82
Ж.Б.Оришев Особенности организации учебного процесса с использованием цифровых технологий..... 89
Н.М.Каримова Вклад Мухаммад Ал-Хорезми в развитие математики..... 92
Г.Ж.Пардаева., М.Д.Сариев Методика развития речевых компетенций на уроках родного языка..... 96
И.Н.Сайдалиев Значение инновационной учебной программы «5+1» в обеспечении синергетической интеграции технического высшего образования и производства..... 101
Д.Я.Шерматова Важные аспекты национально-духовного воспитания студентов технических вузов у учеников начальной школы.... 109
Х.М.Матгазиев., З.Х.Сиддиков Построение простой математической модели методом наименших квадратов по результатам, полученным на основе экспериментов..... 113
Ф.Т.Акбарова Профессиональная лексика в контексте инженерного образования..... 117
Ф.Т.Акбарова Лингвистические особенности терминологии инженерных специальностей..... 119

ИНЖЕНЕРИЯ И ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЧЕРТЁЖ

Б.Д.Мухаммадалиев., Т.С.Халимжонов., Р.К.Мамадалиев., Ш.Н.Саидходжаева., А.Б.Нурматов Обеспечение ресурсосбережения в процессе плавки стали в индукционной печи 122
Ф.Ф.Охунжонов., С.Ш.Раҳмонов Разработка технологии нанесения износостойких покрытий на рабочие органы почвообрабатывающих машин на основе вторично полученного порошка из карбид-вольфрамовых сплавов 128
О.В.Туйбойов., Б.Ш.Кадыров Интегрированные системы снижения и мониторинга шума при обработке металлов..... 135
Б.Ш.Кадыров., О.В.Туйбойов Проектирование энергоэффективных процессов механической обработки с интегрированным управлением 146
С.З.Омонова., С.А.Утаев Воздействие пыли в Кашкадарьинской области на эффективность солнечных панелей 155
Н.С.Тураев., Д.З.Солиев Геометрический анализ и интеграция компьютерной графики: метод вспомогательных плоскостей сдвига... 161
М.О.Туйчиева., Ҳ.Н.Мухаммадалиева., А.И.Шарапатов Технологические процессы и схемы, впу применяемые при очистке воды ТЭС..... 166
К.Х.Мадумаров Терминология в курсе инженерной графики 172
Ш.У.Эргашев., М.Г.Тиллабоев Аномально высокий диотовольтаический эффект в тонких пленках арсенид-галлия 179
О.С.Райимжонова., Ш.М.Тошпулатов Анализ преобразователей угловых перемещений для флюгеров и принципы современной нанолитографической технологии..... 185
С.И.Йўлдашев Методика формирования графического мышления на основе интеграции дисциплин “начертательная геометрия” и “компьютерная графика”..... 193

КРАТКИЕ НОВОСТИ

А.Р.Нормирзаев., И.Қ.Рўзметов., М.Р.Исмоилов Воздействие осевой силы давления, передаваемой на ротационный рабочий орган, на его рабочие характеристики 201
Қ.Б.Имомкулов., У.М.Муйдинов., Г.Қ.Мамадалиева Обоснование поперечных и продольных расстояний между сферическим дисками и отвальным бороздорезом 205
Ш.Н.Мовжиталиев., М.И.Валихонова., А.А.Комилов., Э.Х.Беркинов Изучение влияния диффузионных параметров на процесс формирования скоплений примесных атомов никеля в монокристаллах кремния и их анализ 210
Ш.Н.Мовжиталиев., М.И.Валихонова., А.А.Комилов., Э.Х.Беркинов Анализ электрофизических параметров образцов кремния легированного никелем.. 216
А.Х.Сармонов., Ш.М.Абдукаримова Факторы, влияющие на увеличение расхода топлива автогрейдерами..... 222
Ш.М.Шакиров., Н.М.Саидмахамадов Экспериментально-теоретическое исследование процесса прессования порошковых смесей в закрытой пресс-форме 226
Ф.Ф.Охунжонов., С.Ш.Раҳмонов Использование роботизированных манипуляторов на автоматизированных сборочных линиях:

эффективность и инновационные решения ……. 230
А.Ў.Исломов Моделирование канала IEEE 802.11n/ac для оценки эффективности сетей стандарта IEEE 802.11 …… 236
Д.С.Шотмонов Диагностика по изменению состава и характеристик двигателей внутреннего сгорания……. 242
У.У.Искандаров., М.Ф.Эргашева., М.Р.Мадаминов Разработка механизмов внедрения системы “умная логистика” в Ферганском филиале оао “почта Узбекистана”……..……..……..……... 248
И.А.Махмудов., Ш.Ш.Ёқубов Методы преобразования цифрового сигнала в аналоговый сигнал……... 253
Н.Х.Таджиев., Н.М.Саидмахамадов Анализ влияния бора на механические свойства хромомолибденовой стали…… 259
Н.Х.Таджиев., У.М.Халикулов., В.Б.Ҳамроев., Ш.Т.Тошматова., А.Б.Нурматов Анализ влияния хромомолибденовых сталей на их микроструктуру и свойства……..……..……..……. 263
Э.Э.Абдуназаров Эксперименты по оптимизации параметров уплотнителья с использованием метода математического планирования……..……..……..…… 270
Р.Рахмонкулов Применение компьютерных загрузочных приложений в подготовке кадров по направлениям «механика» и «горное дело» ……..……..……..……..…… 275
П.Ф.Оринбаев., Б.Б.Рамазанов., З.М.Калмуратова Технология применяемая хозяйствами выращивающие бахчевые культуры в Узбекистане……..……..……..……. 280
М.М.Исмоилов., М.Д.Абдусаломов Ключевые факторы мониторинга информационной безопасности в оптических волокнах…… 284
Ж.Б.Сарибаев Основные задачи автосервиса и фирменного обслуживания автомобилей……..…… 290
А.О.Комилов Оптоэлектронный датчик для контроля геотермальных газов……... 295
О.Ш.Саримсақов., Ш.Эргашев., М.А.Бердалиева Совершенствование рабочей камеры пильного волокноотделительного оборудования…… 301

CONSTRUCTION

A.D.Melikulov., M.K.Shamayev The effects of burring and blasting works in quarriers on the environment and some recommendations for reducing these effects ……. 10
O.A.Mamajonova Ways to increase the value of multi-tier jilyx real estate properties …….. 17
K.B.Ganiyev., Sh.N.Xodjayeva Features of designing the organization of construction production during the reconstruction of existing enterprises ……..…….. 22
Sh.S.Reyimbaev., I.S.Aimbetov Methods of urban landscape formation adapted to global climate change……... 29

PEDAGOGY AND PROBLEMS IN EDUCATION

L.A.Muxtarova The importance of studying interdisciplinary ecological topics in abscissa and ordinal relationships …….. 34
T.M.Jurayev The role and importance of virtual laboratories in improving the quality of education in higher education institutions …….. 39
M.Z.Isoqova Use of the scientific heritage of central asian scientists in maths lessons in the secondary schools on the basis of state requirements ……..……. 44
N.S.Turayev., D.Z.Soliyev Drawing based on digital technologies methods of self-study in the science of geometry…….. 49
D.Ya.Shermatova Pedagogical and psychological features of the development of reading literacy of students in primary grades based on a competent approach ……... 54
D.K.Inamidinova Theoretical basis for organizing creative activities of future specialists ……..…… 58
D.M.Daminova The importance of an integrative approach in the speech activity of primary students …….. 62
Z.O.Erdanova Improving the technology of working on text in mother language lessons as a pedagogical problem ……. 67
A.Sh.Martazaev., B.I.Xamdamov Formation of professional competences of future physics teachers in performing laboratory work ……. 73
D.Ch.Mamatraimova Methods of developing the speech of primary students based on an integrative approach…… 78
J.H.Usmonov The importance of the Washington accord and modern standards in improving the quality of education in higher educational institutions of Uzbekistan……..……... 82
J.B.Orishev Peculiaries of organizing the educational process using digital technologies……..…….. 89
N.M.Karimova The contribution of Muhammad Al-Khwarizmi to the development of mathematics…… 92
G.J.Pardayeva., M.D.Sariyev In primary students methodology for the development of speech competencies in native language lessons……... 96
I.N.Saydaliyev The importance of the “5+1” innovation curriculum in ensuring synergic integration of technical higher education and production……..…….. 101
D.Ya.Shermatova Important aspects of national and spiritual education of students of technical universities…… 109
X.M.Matgaziyev., Z.X.Siddikov Construction of a simple mathematical model by the least squares method based on the results obtained from experiments……..…… 113
F.T.Akbarova Professional vocabulary in the context of engineering education……..……... 117
F.T.Akbarova Linguistic features of engineering terminology……..……... 119

ENGINEERING AND INDUSTRIAL DRAWING

B.D.Muxammadaliyev., T.S.Xalimjonov., R.K.Mamadaliyev., Sh.N.Saidxodjayeva., A.B.Nurmatov Ensuring resource efficiency in the steel melting process in an induction furnace ……..…… 122
F.F.Oxunjonov., S.Sh.Rahmonov Development of a technology for applying wear-resistant coatings to the working parts of soil-tillage machines based on recycled powder from tungsten carbide alloys ……..……. 128
O.V.Tuyboyov., B.Sh.Qodirov Integrated systems for noise reduction and monitoring in metal-cutting…….. 135
B.Sh.Qodirov., O.V.Tuyboyov Design of energy-efficient machining processes with integrated control …….. 146
S.Z.Omonova., S.A.Utayev The impact of dust in the kashkadarya region on the efficiency of solar panels …… 155
N.S.Turayev., D.Z.Soliyev Geometric analysis and computer graphics integration: the method of auxiliary shear planes ……... 161
M.O.Tuychiyeva., H.N.Muxammadaliyeva., A.I.Sharapatov Technological processes and diagrams used in water purification at TPP…….. 166
K.X.Madumarov Terminology in the course of engineering graphics …… 172
Sh.U.Ergashev., M.G.Tillaboyev Anomalously high diotovoltaic effect in gallium arsenide thin films …… 179
O.S.Rayimjonova., Sh.M.Toshpulatov Analysis of angular displacement transducers for weather vanes and principles of modern nanolithographic technology……..…….. 185
S.I.Yo‘ldashev Methodology for developing graphical thinking based on the integration of descriptive geometry and computer graphics…….. 193

BRIEF NEWS

A.R.Normirzaev., I.Q.Ro‘zmetov., M.R.Ismoilov The effect of the axial pressure force applied to the rotary working body on its performance characteristics……..……..……..…… 201
Q.B.Imomqulov., U.M.Muydinov., G.Q.Mamadalieva Justification of the transverse and longitudinal distances between the spherical discs and the mouldboard furrower ……..……..……..

I.A.Makhmudov., Sh.Sh.Yakubov Methods of converting a digital signal into an analog signal ……...……. 253
N.X.Tadjiyev., N.M.Saidmaxamadov Analysis of the influence of boron on the mechanical properties of chromium-molybdenum steel ……... 259
N.X.Tadjiyev., U.M.Xalikulov., V.B.Hamroyev., Sh.T.Toshmatova., A.B.Nurmatov Analysis of the effect of chromium-molybdenum steels on their microstructure and properties ……..……..……..... 263
E.E.Abdunazarov Experiments on optimizing the parameters of the compactor using the method of mathematical planning……...……...……...……...……..... 270
R.Raxmonkulov Application of computer loading applications in the training of personnel in the directions of “mechanics” and “mining”….. 275
P.F.O‘rinbayev., B.B.Ramazanov., Z.M.Kalmuratova Technology used by farms growing melon crops in Uzbekistan……..... 280
M.M.Ismoilov., M.D.Abdusalomov Key factors for monitoring information security in optical fibers……...……... 284
J.B.Saribayev Main tasks of automotive service and firm service……...……...……..... 290
A.O.Komilov Optoelectronic sensor for geothermal gases monitoring…… 295
O.Sh.Sarimsaqov., Sh.Ergashev., M.A.Berdaliyeva Improvement of the working chamber of a saw-type fiber separation machine……... 301

UO‘T: 622.817: 622.236

KARYERLARDA BURG‘ULASH-PORTLATISH ISHLARINING ATROF-MUHITGA TA’SIRI VA SHU TA’SIRLARINI KAMAYTIRISH UCHUN AYRIM TAVSIYALAR

Melikulov Abdusattor Djabbarovich
“№75 Maxsus boshqarma” MCHJ bosh direktorining o‘rinbosari, texnika fanlari nomzodi, dotsent, Toshkent. O‘zbekiston

Shamayev Murat Kurbanbayevich
TDTU Olmaliq filiali “Konchilik ishi” fakulteti Konchilik ishi kafedrasi katta o‘qituvchisi, Olmaliq O‘zbekiston

Annotatsiya. Hozirgi kunda konchilk korxonalari jadal rivojlanayotgan, mamalakatimizda bu sohada yangidan yangi ishlab chiqarish quvvatlari ishga tushirilayotgan vaqtda bu korxonalar tomonidan ekologiyaga salbiy ta’sirini kamytirish masalasining dolzarbligi yanada oshmoqda. Maqolada konchilik sanoati korxonalari faoliyat yuritishi mobaynida ishlab chiqarish jarayonlari: yoppasiga portlatish, qazib olish-yuklash, tashish, ag‘darma hosil qilish, bo‘tana tindirgich (xvostoxranilishe)larning atrof-muhitga ta’sirlari hamda shu chang, zaharli gazlarning ajralib chiqishi va tarqalishini kamaytirishning bir nechta usullari to‘g‘risida ma’lumot yoritilgan.

Аннотация. В настоящее время горнодобывающие предприятия бурно развиваются, в нашей стране запускаются новые производственные мощности в этой сфере, а актуальность вопроса снижения негативного воздействия этих предприятий на окружающую среду еще более возрастает. В статье приведены сведения о воздействии на окружающую среду производственных процессов при работе предприятий горной промышленности: массовых взрывов, выемочно-погрузочных работ, транспортировки, отвалообразования, при эксплуатации хвостохранилищ и некоторые способаы по уменьшению при этом выделяемой и распространяемой пыли и ядовитых газов.

Annotation. Currently, mining enterprises are developing rapidly, and new production capacities are being launched in this sector in our country, the issue of reducing the negative impact of these enterprises on the environment is becoming increasingly urgent. The article provides information on the environmental impacts of production processes during the operation of mining enterprises: blasting, mining-loading, transportation, overburden formation, tailings, and several methods for reducing the release and spread of these dust and toxic gases.

Kalit so‘zlar: pog‘ona, chang, karyer, portlash, ag‘darma, jarayon, ochiq usul, qoplovchi tog‘ jinslari, eroziya.

Ключевые слова: ступень, пыль, карьер, взрыв, опрокидывание, технологический процесс, открытый способ, вскрышные породы, эрозия.

Keywords: step, dust, quarry, explosion, overturning, process, open pit method, overburden, erosion.

Kirish. Bugungi kunda insonlarning xo‘jalik faoliyati borgan sari biosferani ifloslantiruvchi asosiy manba bo‘lib qolmoqda. Bu jarayonga konchilik sanoatining rivojlanishi tabiiy muhitning ifloslanishi, tabiiy jarayonlarning buzilishi bilan ekologik muhitni salbiy oqibatlarga olib kelishi orqali sezilarli ta’sir ko‘rsatadi . Mineral resurslarga bo‘lgan talab oxirgi 20 yilda deyarli ikki baravarga oshgan. Bunday o‘sishga yoppasiga portlatishni va boshqa yuqori unumdorlikga ega boshqa uskunalarni qo‘llash, kon-qazib olish texnikasi va transportning bir birligiga to‘gri keladigan quvvatning ko‘payishi tufayli erishildi. Har yili sanoatda hosil

bo‘ladigan changning miqdori 4% ga ko‘payadi. Ko‘p yillik konchilik ishlarini olib borish amaliyoti shuni ko‘rsatadiki, karyerlardagi yoppasiga portlatishlar davriy ravishda chang va zaharli gaz ajralib chiqadigan katta manba hisoblanadi. Hozirgi vaqtda yirik kon korxonalarining ba’zilarini alohida olib qaralganda bir vaqtda portlatiladigan portlovchi modda miqdori 500 tonna va undan oshiqni tashkil qiladiganlari mavjud. Portlashda hosil bo‘ladigan chang atmosferaga ko‘tarilib pog‘onalarga, karyer atrofi maydonlariga va yaqin joylashgan aholi punktlariga joylashadi va kelajakda chang ajraladigan ikkilamchi manbaga aylanadi. Tadqiqotlar natijasiga ko‘ra chang ajralishi bo‘yicha karyerdagi ish jarayonlarining orasida eng noqulayi burg‘ulash-portlatish hisoblanadi. Bunda burg‘ulash ishlarida atmosferaga umumiy ajraladigan changning 50-60%, portlatish ishlarida 30-40% va faqat 10% qolgan jarayonlarga to‘g‘ri keladi. Insoniyat svilizatsiyasining rivojlanishi tabiiy resurslarni ishlatish bilan bog‘langan. Ammo iqtisodiy rivojlanish ekotizimdagi muvozanatni buzmasligi kerak. Iqtisodiyot bilan ekologiya orasidagi tenglikni saqlash zarur. Mineral resurslarning cheksiz ishlatilishi atrofdagi tabiiy muhitning, hattoki insonning yashashi uchun sharoitning yakson qilinishiga olib kelishi mumkin. Konchilik sanoati landshaftlari rel’yeflari salbiy ta’sir etuvchi manbaga aylanadi, shamol va suv eroziyalariga uchraydi, shuning uchun ularning ayrimlari joylashgan joyidan bir necha o‘nlab kilometrlargacha tarqaladi. Bu korxonalar yaqinida tarkibida foydali komponentlari bo‘lmagan puch tog‘ jinslari alohida, tarkibida foydali komponentlari nisbatan kam bo‘lgan hozirgi kundagi texnologiyalar bilan boyitilganda iqtisodiy samarasiz hisoblangan nokonditsiyon ma’danlar alohida, kimiyoviy tarkibiga ko‘ra qo‘llanilayotgan reagentlar to‘g‘ri kelmaydigan ma’danlar alohida yig‘iladigan agdarma(otval)lar, rudalarni qayta ishlashdan chiqqan suyuq chiqitlarini saqlash uchun quyqa saqlagich(xvostoxranilishe)lar hosil qilinadi.

Muammomning shakllanishi. Karyerlar –ochiq usulda u yoki bu foydali qazilmalarni ochiq usulda qazib olish joyi sifatida yaratiladigan sun’iy geologik va geografik ob’ektdir. Yana foydali qazilmalarni ochiq usulda qazib olishda er qobig‘ida hosil bo‘lgan chuqurlar to‘plamiga ham karyer deb aytiladi. Agar ko‘mir konini ochiq usulda qazib olinsa “razrez” termini ishlatiladi. Ochiq usulda karyerlar yordamida qazib olishning keng tarqalishi katta hajmdagi qoplovchi jinslarni qazib olish va joylashtirish uchun yuqori ish unumdorligiga ega bo‘lgan mashinalar bo‘lmaganligi sababli XX asrning boshlarigacha sekin amalga oshgan. XX asrning 80-yillarining boshlarida dunyo bo‘yicha karyerlar orqali qurilish tog‘ jinslarining 95%, ma’dan(ruda)ning 70% atrofida, qo‘ng‘ir ko‘mirning 90%, tosh ko‘mirning 20% qazib olingan; karyerlarda qazib olish ko‘lami yiliga o‘n millionlab tonnani tashkil qilgan. Katta chuqurlikda ochiq konchilik ishlarini olib borish bir qator xususiyatlari bilan ajralib turadi. Karyer, siljishi bilan karyer hududida kon massasining qazib olinishini ta’minlovchi pog‘onalar tizimi bilan ifodalanadi. Qoplovchi jinslarni ochish ishlari bilan ular ag‘darmalarga tashilib joylanadi, ayrim holatlarda qazib olish ishlari tugatilgan va qazib olsh ishlari olib borilmaydigan ochiq maydonlarga joylanadi, ma’dan(ruda)larni qazib olinib sanoat omborxonalariga yoki boyitish fabrikalari va zavodlariga jo‘natiladi. Karyerda ko‘rinishi va texnologik xususiyatlarini belgilovchi karyerdagi asosiy yuk oqimi shunday shakllanadi. Mustahkam tog‘ jinslaridan tuzilgan chuqurligi 100 metrgacha bo‘lgan karyerlarda 1m3 qoplovchi tog‘ jinslarining tannarxining 25-30% burg‘ulash-portlatish ishlariga, 12-16% qazib olish yuklash(ekskavatsiya)ga, 35-40% tashishga va 10-15% ag‘darma hosil qilishga to‘g‘ri keladi, karyerning chuqurligi oshganda tashishga kyetadigan xarajatlar miqdori 60-70% gacha oshadi. Karyerlar atrof muhitga ko‘pgina har xil salbiy ta’sir qilishi mumkin.

Eroziya. Ochiq usulda foydali qazilmalarni qazib olish joylari o‘simliklardan tozalanadi, bu ko‘pchilik hollarda tuproqning har xil turdagi eroziyalarga turg‘unligining kamayishiga olib keladi. Eroziya – bu tuproqning eng hosildor bo‘lgan yuqori qatlamning shamol yoki suv oqimi

ta’sirida buzilishi yoki ko‘chib ketishi. Eroziya jarayonida buzilishga uchragan erlar eroziyaga uchragan erlar deyiladi. Eroziyaning asosiy sabablaridan biri karyerlarda qazib ishlarining olib borilishidir. Eroziya tuproqning ustki qatlamiga sezilarli salbiy ta’sir ko‘rsatadi, ko‘pchilik holatlarda uni butunlay buzadi. O‘simliklarning biologik mahsuldorligi tushadi, hosildorligi pasayadi. Shamol eroziyasi (deflyatsiya) deganda tuproq ustki qatlami ochiq yuzadan mayda zarrachalarining shamol bilan uchishi, ko‘chishi va boshqa joyga yotqizilishi tushuniladi. Quyida 1-jadvalda chang tarqaladigan karyerda ish olib boriladigan joylar, ag‘darma(otval)lar, boyitishdan hosil bo‘lgan chiqitlar saqlanadigan quyqa saqlagich(xvostoxranilishe)lar yuza qismidan shamolning tezligi va yo‘nalishiga bog‘liq holda changning uchishi ko‘rsatkichlari berilgan:

1-jadval

Chang tarqaladigan karyerda ish olib boriladigan joylar, ag‘darma(otval)lar, boyitishdan hosil bo‘lgan chiqitlar saqlanadigan quyqa saqlagich(xvostoxranilishe)lar yuza qismidan shamolning tezligi va yo‘nalishiga bog‘liq holda changning uchishi ko‘rsatkichlari

Ob’yektning xususiyatlari	**Shamolning tezligiga qarab changning uchishi(m/s), mg/(m^2 s)**		
	4 gacha	**6-8**	**10**
Nisbatan kam changli	0,4	18	100
Changli	0,6	25	200
Juda changli	1,0	50	350

Shamol eroziyasining jadalligi shamol tezligiga, tuproq qatlamimning turg‘unligiga, o‘simlik qatlamining mavjudligiga, rel’yefning xususiyatiga va boshqa omillarga bog‘liq. Uning rivojlanishiga antropogen omillar katta ta’sir ko‘rsatadi. Misol uchun, foydali qazilmalarni qazib olish uchun joylarda o‘simliklarning yo‘qilishi. Yer qarining asosiy boyligi mineral xomashiyo resuslaridir, ya’ni uning ichida joylashgan foydali qazimalardir. Yer qaridan foydalanishdan asosiy maqsad-qayta ishlash maqsadida foydali qazilmalarni qazib olishdir. Mineral xomashiyo iste’molining tinimsiz oshib borishi yer qaridagi boyliklarni ishlatishda ilmiy asoslangan, tejamkor yondshishning dolzarbligini oshiradi. Boshqacha qilib aytganda yer qaridan oqilona foydalanilishi va muhofaza qilinishi zarur. Hozirgi kunda yer qari nafaqat foydali qazilma manbayi yoki chiqindilarni saqlaydigan joy sifatida, balki inson yashaydigan muhitning bir qismi sifatida qaralishi kyerak. Yer qarining ekologik holati, avvalo unga inson faoliyati ta’sir kuchi orqali o‘chanadi. Dunyo bo‘yicha o‘n minglab kon qazib olish korxonalari tomonidan bir yilda 150 mlrd. tonnadan ortiq tog‘ jinslari qazib olinadi va qayta ishlanadi. Yer qaridan jinslarni qazib olish ishlari amalda bizni o‘rab turgan atrof-muhitning butun tabiatiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Ta’biiy va texnogen falokatlarni hisobga olmaganda dunyoda birorta xo‘jalik sohasini tabiy ekotizimga salbiy ta’sir ko‘rsatishda kon qazib olish sanoati bilan tenglashtirib bo‘lmaydi, faqat bu yerda atom elektr stansiyalaridagi kabi tabiiy va texnogen avariyalarni hisobga olmasligimiz mumkin.

Ochiq usulda qazib olishda portlatish ishlarining atrof-muhitga salbiy ta’sirlari. Atmosfyeraga tartibsiz ravishda tez-tez zararli moddalarni chiqaradigan manbalardan bittasi yoppasiga portlatishdir. Foydali qazilmalarni qazib olish ishlari umumiy tannarxida burg‘ulash-portlatish ishlarining ulushi ko‘mir konlarini qazib olishda 15% va mustahkam jinslardan tuzilgan rudali va sochilma konlarini qazib olishda 30-50% ni tashkil qiladi. Karyerlarda burg‘ulash-portlatish ishlarini amalga oshirilganda atmosfyerani ifloslantiruvchi sezilarli miqdordagi mayda zarrachali chang va zaharli gazlar ko‘rinishida – azot oksidlari (NO, NO2,

N2O3), uglyerod oksidi CO (is gazi) chang-gaz buluti ko‘rinishida tarqaladi. Zaharliligi bo‘yicha azot oksidi uglyerod oksidiga nisbatan 6,5 marta kuchliroq hisoblanadi. Ayrim holatlarda portlash vaqtida CO ga nisbatan 2,5 marta zaharli bo‘lgan vodorod sulfidi H2S, oltingugurt dioksidi SO2, xlor paydo bo‘lishi mumkin. Kapsyul-detonatorlar va elektrdetonatorlar portlaganda o‘ta zaharli bo‘lgan simob va qo‘rg‘oshin initsiyalovchi portlovchi moddalar tarkibida shaqildoq simob Hg(ONC)2, qo‘rg‘oshin azidi Pb(N3)2, qo‘rg‘oshin trinitrorezorsinati Pb(NO2)3O2H2O bug‘lari va ayerozollari ajraladi. Yog‘ingarchilik bo‘lmagan holatda zarrachalarning o‘lchami 3 mkm dan kichik bo‘lgan chang zarrachalari va ayerozollar portlash markazidan yuzlab kilometrgacha tarqalishi mumkin, shu sababli tabiyy iqlim sharoiti ham bu jarayonlarga sezlarli ta’sirini ko‘rsatadi. Atrof muhitni ifloslantiruvchi moddalarning chiqishi asosan portlovchi moddaning solishtirma sarfiga, hamda qo‘llanilayotgan portlovchi modda turiga va chang va gazni bostirish vositalariga, burg‘ulashportlatish ishlari o‘lchamlarining asoslangan holatda to‘g‘ri tanlanishiga bog‘liq bo‘ladi. Yoppasiga portlatishda atrof-muhitning ifloslanishi changgaz bulutidan chang va gaz ajralishi va portlatilgan tog‘ jinslaridan gaz ajralishi hisobiga yuz byeradi. Changgaz bulutidan ifloslantiruvchi moddalarning tarqalishi uning to‘liq shakllanganidan keyin yuz byeradi, changgaz bulutining shakllanishi 40-60 sekundni tashkil qiladi. 20 tonnadan ortiq portlovchi modda portlatilganda portlashdan 30-40 sekunddan keyin changgaz bulutining maksimal balandligi 200-250 metrga yetadi va shundan keyin uning tarqalishi va karyerdan chiqishi boshlanadi. Bu bulutning qanchalik baland ko‘tarilishiga portlatiladigan portlovchi moddaning qanchalik miqdorda ekanligi ta’sir ko‘rsatadi.

Atrof muhitga faqatgina karyerlarning o‘zlari salbiy ta’sir ko‘rsatib qolmaydi, karyer bilan bog‘liq bo‘lgan boshqa omillar ham salbiy ta’sirini ko‘rsatadi. Masalan, og‘ir kon-qazib olish texnikasi va qazib olish natijasida hosil bo‘ladigan ag‘darma (otval) lar. Og‘ir texnika yer ustki qatlamimning tuzulishini buzadi, natijada suv yeroziyasi turg‘unligining pasayishiga olib keladi. Og‘ir texnika karyerda bitta yo‘nalishda bitta izdan yurgandan keyin ularning izlarida chuqurliklar paydo bo‘lishi va bu keyinchalik yeroziyaga olib kelishi mumkin. Odatda ochiq usulda qazib olishda havoga katta miqdorda chang ko‘tariladi. Ular shamol bilan tarqalib atrof muhitga, misol uchun o‘simliklar duniyosiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Ag‘darmalar bu konchilik ishlarini olib borishda inson tomonidan yer yuzasida yaratiladi, ag‘darmalar tarkibida ma’dan bo‘lmagan puch jinslardan yoki nokonditsiyon minyeral xomashiyodan, hamda boyitish fabrikalarining bo‘tana tindirish joylaridan, rudani qayta islashning chiqitlaridan iborat bo‘ladi. Ag‘darma hosil qilish – karyerdagi qoplovchi jinslarni ochish ishlarining tugallovchi bosqichi bo‘lib, maxsus ajratilgan maydonda tarkibida ma’dan bo‘lmagan puch tog‘ jinslarini joylashdan iborat. Ag‘darma uchun ajratilgan yer maydonini va geoekologik zararni imkon darajada kamaytirish uchun ag‘darma hosil qilishda ag‘darmaning balandligi ishlarning xavfsizligini hisobga olgan holda ruxsat etilgan eng yuqori balandlikgacha ko‘tariladi. Ag‘darma hosil qilish texnologiyasi kon ishlari olib borilishi jarayonida buzilgan yerlar ustki qismining keyinchalik rekultivatsiya qilinishini nazarda tutgan holda bajariladi. Ag‘darma(otval)lar va bo‘tana tindirgich(xvostoxranilishe)lar turli moddalar tarqalishining manbayi bo‘lishi mumkin. Asosiy tarqatuvchi tarkiblardan biri suv bug‘i hisoblanadi. Chiqitlar yig‘ilgan joydan atmosfyeraga bug‘- gaz aralashmasi bilan simob, mishyak, kadmiy va shunga o‘xshash elementlarning zaharli bo‘lgan uchuvchi aralashmalari tarqalishi mumkin. Zararli moddalar chiqit yig‘ilgan joydan yuzlab metr uzoqlikga tarqalishi, hali buzilmagan katta hududlarni zararlashi mumkin. Ag‘darma(otval)lar va bo‘tana tindirgich (xvostoxranilishe) lar suvlarni sulfat va zaharli moddalar bilan zararlaydigan manba hisoblanadi. Bunda yuza qismida joylashgan yeruvchi sulfatlar bilan yuza qismidagi suvlar va yer osti suvlari esa atmosfyera yog‘inlarining filtratsiya bo‘lishi natijasida zararlanadi. Chiqitlar bilan bog‘liq bo‘lgan salbiy geologik jarayonlar har xil

jihatlarda namoyon bo‘ladi. Yon tomon(bort)laridagi suv yeroziyasi ag‘darmalar maydonining kengayishiga olib keladi. Bir joyga yig‘ilgan jinslar asosidagi tuproqqa qo‘shimcha bosim ko‘rsatadi, bu ularning filtratsiya xususiyatlarining o‘zgarishiga va yer yuzasidan birinchi suvl keluvchi qatlamga shunchalik salbiy ta’sir ko‘rsatadiki yer osti suvlarining sathi o‘zgarishiga olib kelishi mumkin. Biroq bu chiqitlar yig‘ilgan joy yer osti suvlariga eng sezilarli salbiy ta’sirini yer osti suvlari oqimi bor joyda zararli moddalar bor bo‘lgan suvlar toza suvlar o‘rniga joylashib, ayeratsiya hududini hosil qilganda ko‘rsatadi. Ular ikkilamchi minyerallashishi yuz byerishi hisobiga yuz byeradi. Karyer va ag‘darmalarning atrof muhitga zararli ta’sirini kamaytirishning har xil usullari mavjud. Karyerlar rekul’tivatsiyasi asosan karyerlarda suv yig‘ish bilan bajariladi. Bundan oldin karyerning tag qismi tekislanadi, keyinchalik karyerda tirik organizmlar yashashiga muhit yaratish uchun qiyaliklar yo‘q qilinadi. Keyin karyerga suv qo‘yiladi. Yoki mavjud bo‘lgan tabiiy yer usti yoki yer osti oqar suvlari bilan ulanadi va natijada dam olish uchun va jonivorlar, suvda suzuvchi qushlar hamda baliqlar yashashi uchun sharoit yaratiladi. Yana karyer va ag‘darmalarni puch tog‘ jinslari ya’ni qoplama jinslar bilan ko‘mib qisman antropogen ta’sirlarning oldi olinadi. Himoyalovchi yashil qatlamni hosil qilish faqat ustki tuproq qatlami vaqt o‘tishi bilan 20 sm. atrofida turg‘un tuproq qatlamiga aylangan eski ag‘darmalarda mavjud bo‘ladi, bu joylar birinchi kundan davriy ravishda sug‘orilib turilishi kyerak. Kon qazib olish ishlari tugatilgandan keyin karyerlar o‘rni, ag‘darmalar ustki qismi va quyqa saqlagichlar atrofini yashil hududga aylantirish birinchi navbatda bajarilishi kyerak, sababi birinchi besh yillikda yashil hududning o‘z-o‘zidan ko‘payishi yuz byermaydi.

Muammoning yechimi. Tadqiqotlarning natijalariga ko‘ra havoning harorati, tezligi bir yo‘nalishda harakatlanishining takrorlanib turishi va namgarchilik ochiq usulda konchilik ishlari olib borilayotgan joylar va ag‘darma(otval)lar maydonlari yuzasidan ko‘tariladigan changning uchishiga ta’sir qiladi. Yoz vaqtida changni suv sepish bilan kamaytirish mumkin. Bu usulning kamchiligi changning qisqa muddatga bosilishidir. Suv bug‘langandan keyin yana chang hosil bo‘lishi va ko‘chishi yuzaga keladi. Qish mavsumida yoki sovuq ob-havo sharoitlarida suvning o‘rniga sun’iy qor ishlatilishi tavsiya etiladi. Changni bostirishning samaradorligini oshirish uchun suv tarkibiga organik bog‘lovchi(yopishqoqlik xususiyatiga ega) moddalarni qo‘shish tavsiya etiladi. Maqsad suv sepish yarayonida changning mayda zarrachalarini bir-biriga yopishib ularning mayda zarrachalar sifatida uchishining oldini olish. Chang ko‘tariladigan yerning yuza qismida chang ko‘tarilishiga to‘sqinlik qiluvchi mustahkam qobiq-qatlam hosil qilish changni kamaytirishning samarali usullaridan biridir. Quyidagi 2-jadvalda ochiq kon ishlaridagi ba’zi jarayonlarda tavsiya etilgan suv bilan va ko‘pik bilan changni bostirishning solishtirma tahlili to‘g‘risida ma’lumot byerilgan:

2-jadval

Ochiq kon ishlarida ba’zi jarayonlarda tavsiya etilgan suv bilan va ko‘pik bilan changni bostirishning solishtirma tahlili to‘g‘risida ma’lumot

Ekspyerimentlar o‘tkazilish joyi	**Changni bostirish vositasi qo‘llanilmaganda chang chiqishi (o‘rtacha ko‘rsatkich), mg/m^3**	**Suv ishlatilganda chang chiqishi mg/m^3**	**Changni bostirishning samaradorligi %**	**Ko‘pik ishlatilganda chang chiqishi mg/m^3**	**Changni bostirishning samaradorligi %**
EKG-15 bilan karyerda dumpkarlarga	3074	1226	59,0	58	98,0

yuklashda					
Maydalash va saralash bo‘limida	3833	1671	58,0	47	99,0
BTS-150 stanogi bilan burg‘ulashda	4640	1425	69,0	89	98,0

Yoppasiga portlatish ishlarini bajarishda changni kamaytirishga qaratilgan texnologik tadbirlardan birinchi navbatda skvajinalarning diametrini kamaytirish va balandligini oshirish tavsiya etiladi. Bu plastik deformatsiyalanish hududining kamyishiga va changgaz bulutining balandligining, ya’ni chiqadigan chang miqdorining pasayishiga olib keladi. Yoppasiga portlash vaqtida ajraladigan changning ajralishini siqilgan muhitda yoki portlatiladigan joy yonidagi kavjoydan tog‘ jinslarini qazib olmasdan portlatish bilan kamaytirish mumkin. Yoppasiga portlatishdagi changni kamaytirish quyidagi 3-jadvalda ko‘rsatilgan texnologik va muhandis-texnik tadbirlar bilan amalga oshirish tavsiya etiladi:

3-jadval

Yoppasiga portlatishdagi changni kamaytirish uchun tavsiya etilgan texnologik va muhandis-texnik tadbirlar

Tadbirlar	Samaradorligi
Baland pog‘onalar bilan portlatish	Changgaz bulutini 1,25-1,3 marta kamayishiga yordam byeradi
Qazib olinmagan kon massasi orqasida portlatish	Ikkilamchi changgaz buluti qisqaradi yoki umuman paydo bo‘lmaydi(kon massasi tushgan tomondan chang ajralishi yuz byermaydi)
Skvajinalarda gidrotiqinni qo‘llash	Changgaz bulutida chang 30-80% ga qisqaradi va azot oksidlari 1,5-2 martaga kamayadi
Qish davrida qor-muz tiqinini qo‘llash	Chang ajralishi 5-10 martaga qisqaradi
Gidrogelni qo‘llash	Gidrogelli tiqinning balandligi 3-4 metr bo‘lganda samaradorlik 34-54% ga yetadi
Portlovchi moddalar zariyadlariga so‘ndirilgan ohak yoki borning qo‘shilishi	Ajraladigan zaharli oksidlarning havo bilan aralashmadagi miqdorini 10-50 martagacha kamaytiradi
Portlatilgan blokni suv-havo aralashmasi bilan reaktiv qurilma bilan sug‘orish	Portlatish vaqtida karyer atmosfyerasida changning bosilishi 70-80% gacha yetadi, pog‘onalardan changning uchishi 25-40% ga kamayadi
Sirt faol modda(PAV-povyerxnostno aktivnie veshestva)larning suv bilan aralashmasi	Chang bosilishi samaradorligi 80-90% ga yetadi

Xulosa. Ekologik holat – bu atrof-muhitning sifatini ko‘rsatadi, aholining sog‘lomligi ko‘rsatkichi ma’lum darajada shu bilan aniqlanadi. Ekologiya qanchalr nosog‘lom holatda bo‘lsa aholining sog‘lig‘iga va demografik holatiga salbiy ta’siri kuchliroq bo‘ladi. Foydali qazilma konlarini ochiq usulda qazib olishning atrof-muhitga zararli ta’siri juda sezilarli, yerning

qismidagi ko‘plab ag‘darmalar, chuqurliklar va bo‘tana tindirgichlar o‘simliklar duniyosi, hayvonlar duniyosi va umuman tabiatga salbiy ta’sir qiladi. Foydali qazilmani qazib olish ishlarida, tashishda, qayta ishlashda va hosil qilingan ag‘darmalardan hamda boyitishning texnologik jarayonlaridan keyin chiqadigan chiqitni saqlaydigan quyqa saqlagichlardan ko‘tariladigan changni ma’lum darajada kamaytirish uchun choralar ko‘rilishi kyerak. Xuddi shuningdek ochiq kon ishlaridagi portlatish ishlari ham davriy ravishda chang va zaharli gaz ajraladigan asosiy manbalardan hisoblanadi. Ochiq konchilik ishlarida ajralib tarqaladigan changgazni bostirish uchun tavsiya etilgan usullarni qo‘llanilsa maqsadga muvofiq bo‘ladi degan fikrdamiz. Eng arzon va oson usul bu changni suv bilan bostirish hisoblanadi, lekin suv bug‘lanishi hisobiga ta’sir vaqti kam va qish mavsumida sovuq hisobga olinsa qo‘llashda yana muammo yuzaga keladi. Shuning uchun qazib olish ishlari tugatilgandan keyingi rekultivatsiya ishlari yerdan foydalanuvchilarga litseziya byerilganda birinchi o‘rinda turishi kyerak.

ADABIYOTLAR

1. Ильченкова С.А. Снижение пылевыделения с пылящих поверхностей горно-металлургических производств. Записки горного института. Санкт-Петербург 2003.Т.155.Часть 1.- С.57-60.

2. Ларичев А.Ю. Уровень воздействия вредных примесей пыли и газа на атмосферу при массовых взрывах. ГИАБ №5. 2011.-С.180-182.

3. Шувалов Ю.В., Бульбашев А.П., Ильченкова С.А., Гаспарьян Н.А., Никулин А.Н. Снижение интенсивности пылеобразования и пылепереноса с поверхности техногенных массивов. ГИАБ №3. 2004.-С.189-192.

4. Ахмедова Н.М., Худайбердиева С.М. Влияние пылевых выбросов горного производства на окружающую среду. Jurnal of Advances in Engineyering Tehnology Vol.3(7) 2022. Pp.57-60. DOI 10.244122181-1431-2022-3-57-60.

5. Коршунов Г. И., Ковшов С. В., Сафина А. М. Методы борьбы с пылью на открытых горных работах. Современное состояние физико-химических исследований. European research. №1(24). 2017.-С.9-11.

6. Меликулов А.С., Ханжаров С.Б.,Шамаев М.К. Снижения выхода мелких фракции при взрывах на карьерах. Muhandislik sohasidagi ilg‘or texnologiyalar.Vol. 1(13), 2024. С. 55-58. DOI 10.24412/2181-1431-2024-1-55-58

7. Меликулов А.С., Ханжаров С.Б.,Шамаев М.К. Особенности применения взрывчатых веществ простейшего состава на карьерах. Ilg‘or texnologiyalar va tabiy fanlar xalqaro jurnali. Vol. 1(5) , 2024. С.66-70. DOI: 10.24412/2181-144X-2024-1-66-70

8. ТУРАЕВ, Н. ИННОВАЦИИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ МАШИНОСТРОЕНИИ, ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ. Рязанский государственный агротехнологический университет им. ПА Костычева (Рязань) КОНФЕРЕНЦИЯ: МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИННОВАЦИИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ МАШИНОСТРОЕНИИ, ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ» Рязань, 24 мая 2022 года.

UO‘T: 69.003.12

KO‘P QAVATLI TURAR – JOY KO‘CHMAS MULK OBYEKTLARINI BAHOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI

Mamajonova Odina Alishyer qizi
Andijon davlat texnika instituti
“Qurilish muhandisligi” kafedrasi assistenti
(mamajonovaodina190@gmail.com)

Annotatsiya. Ushbu maqolada bozor iqtisodiyoti sharoitida mulkchilik munosabatlarining o‘zgarishi, xususiy mulkning vujudga kelishi, obyektni loyihalash paytida yo‘l qo‘yilgan xatoliklar yoki injenyerlik tekshiruv asosida amalga oshirilgan hisob – kitoblardagi kamchiliklar, jismoniy eskirishni yuqorida aniqlash usuli, xarajatlarni qoplash usullari, qurilish ish turlari bo‘yicha hududlar kesimida bajarilgan ishlar hajmi jadvallari haqida ma’lumotlar byerib o‘tildi.

Аннотация. В статье приведены сведения об изменении отношений собственности в условиях рыночной экономики, появлении частной собственности, ошибках, допущенных при проектировании объекта, или недостатках в расчетах по результатам инженерных обследований, приведенна методика определения физического износа, методы возмещения затрат, а также таблицы объемов выполненных работ по видам строительных работ в регионах.

Annotation. This article provides information on changes in ownyership relations in a market economy, the emyergence of private propyerty, yerrors made during the design of the facility or shortcomings in calculations based on engineyering inspections, the above method of detyermining physical obsolescence, methods of cost recovyery, and tables of the volume of work pyerformed by type of construction work in regions.

Kalit so‘zlar: mulkchilik, obyekt, ko‘chmas mulk, jismoniy eskirish, qurilish, eksplutatsion, factor, tabiiy-iqlimiy, texnik.

Keywords: propyerty, object, real estate, physical obsolescence, construction, opyerational, factor, natural-climatic, technical.

Ключевые слова: имущество, объект, недвижимость, физический износ, строительный, эксплуатационный, факторный, природно-климатический, технический.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida mulkchilik munosabatlarining o‘zgarishi va xususiy mulkning vujudga kelishi kabi islohotlar ko‘p sohalarning, jumladan, ko‘chmas mulk bozori va baholash xizmatlari faoliyati rivojlanishiga ham turtki bo‘lib xizmat qildi. Shuningdek, kredit munosabatlarining rivojlanishi ham baholash faoliyatiga bo‘lgan ehtiyojni oshishiga sabab bo‘ldi. Shu bilan birga, mulkni mustaqil va xolisona baholash tizimini yanada rivojlantirish, baholash xizmatlarining professional saviyasi hamda sifatini oshirish, baholovchi tashkilotlar faoliyatini tartibga solishning samarali usularini tatbiq etish, baholash ishlarining natijalari va xolisligi bo‘yicha ularning mas’uliyatini yanada kuchaytirish zarurligini taqozo qilmoqda.

Ko‘chmas mulk obyekti bo‘lgan alohida turar joy binolari qiymatini baholashda bir qancha muammolar uchrab turmoqda. Masalan, ko‘chmas mulk qiymatini baholash omillarining o‘zgaruvchanligi , qiyoslama usulni qo‘llashda muayyan ma’lumotlar bazasining yo‘qligi ham bunga ta’sir qilmoqda.

Respublikamizda bozor islohotlarining rivojlanishi va xususiylashtirish jarayonlarini chuqurlashtirish natijasida uy-joy fondi moliyaviy hamda huquqiy munosabatlarda qatnashib kelmoqda. Ushbu munosabatlarda obyektlar qiymati baholash maqsadiga qarab o‘zgarib turadi.

Bugungi kunda yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlar hamda ularning mamlakatimizni ham iqtisodiy, ham ijtimoiy jihatdan rivojlantirishga ijobiy ta’sir ko‘rsatayotganligini ko‘rishimiz mumkin. Misol tariqasida yosh avlodga yaratilayotgan imkoniyatlar (ta’lim olish, yerkin kasb tanlay olish, tadbirkorlik faoliyati bilan shug‘ullanish va hoka zolar), iqtisodiy ko‘rsatkichlarni oshirish (bozor islohoti, xalqaro iqtisodiy munosabatlasrni kuchaytirish, eksport hajmini oshirish va bq), shu bilan birga, aholining ijtimoiy hayotini yaxshilashga qaratilgan rejalarni hayotga tatbiq etilayotganligini aytib o‘tishimiz mumkin. Amalga oshirilayotgan bir qator qurilish, rekonstruksiya qilish ishlarning hajmining kundan kunga oshib borayotganligi gapimizning tastig‘idir.

TADQIQOT USULLARI

Bino va inshootlardan foydalanish davri mobaynida bino va uning konstruktiv elmentlarining eskirishga uchrashi kuzatiladi, shuningdek, ularning dastlabki ekpluatatsion – texnik xaraktyeristikasi vaqt o‘tishi bilan tabiiy – iqlimiy hamda texnogen omillar tufayli kamayishi yoki bo‘lmasam umuman yaroqsiz holga kelib qolishlari mumkin. Ekirish ortga qaytarib bo‘lmaydigan jarayon bo‘lib, amaliyotda bu jarayonning boshlanishi bino va inshootlarning hamda ularning konstruksiyalarining yemirilishiga olib keladi, natijada esa obyektning lokal yoki to‘liq buzulishiga sabab bo‘ladi. Konstruksiyalar orasida bu jarayonda istisno sifatida beten va temirbeton konstruksiyalarini chiqarib tashlash mumkin. Chunki ularning yuklardan tushadigan bosimga va siqilishga chidamligi to‘g‘ri tashkil etilgan ekspluatatsiyalash jarayonida sementning hidratsiyasi hisobiga ortib boradi.

Sement hidratsiyasi sementning suv bilan kirishgan kimyoviy reaksiyasi natijasida kristallogidratlarning paydo bo‘lishi tushuniladi. Bu jarayon natijasida suyuq sement yoki sement kleyi qattiq sementli toshga aylanadi. Jarayonning dastlabki bosqichi moddalarning quyuqlashishi, keying, ya’ni iikkinchi bosqich moddalarnining qattiqlashish bosqichi deyiladi.

Bino va inshootlarni ekspluatatsiya qilish davrida eskirish jarayonini tezlatib yuboradigan faktorlar ham bo‘lishi mumkin:

- obyektni loyihalash paytida yo‘l qo‘yilgan xatoliklar yoki injenyerlik tekshiruv asosida amalga oshirilgan hisob – kitoblardagi kamchiliklar;
- qurilish bosqichida qilingan xatoliklar yoki noto‘g‘ri tuzilgan hisob – kitob ishlari;
- bino yoki inshootning texnik ekspluatatsiyalar shartlarini qo‘pol ravishda buzilishi;
- bino yoki inshootdan foydalanish davrida obyektga tushadigan yuklarning miqdori qurilish normativ hujjatlarida byerilgan me’yorlardan kam bo‘lishi yoki aksincha, kyeragidan ortiq bo‘lishi.

Binolarda eskirishga ko‘proq uchraydigan joylar bor bo‘lib, unday joylarga quyida byerilganlarni kiritishimiz mumkin:

- bir necha turdagi konstruktiv elementlarning birga o‘rnatilgan joyi;
- har xil tipdagi konstruktiv elementlar kesishgan joy;
- har xil qurilish matyeriallaridan tayyorlangan konstruktiv elementlarning kesishish joyi, masalan, metall bilan yog‘och, yog‘och bilan beton va boshqalar;
- bino va inshootlar hamda ularning har xil konstruktiv elementlarini atrof – muhit bilan kesishadigan joylar (grunt – bino(inshoot) - atmosfyera);
- bino va konstruktiv elementlarning har xil muhit bilan reaksiyaga kirishadigan yuza qismi;
- qurilish konstruksiyalari orqali o‘tgan kommunikatsiyalar.

Tabiiy – iqlimiy, texnik omillar ta’siri natijasida bino va uning konstruktiv elementlari o‘z xususiyatlarini: yuklardan tushadigan bosimga chidamlilik, siqilishda qarshilik ko‘rsata

olishlik, namlikka qarsh tura olishlikni yo‘qotish natijasida binoda jismoniy eskirish yuzaga keladi. Jimoniy eskirishni viziual tekshiruv asosida olgan natijalarni normativ hujjatlarda byerilgan me’yoriy ko‘rsatkichlar bilan taqqolaniladi.

Qurilish ish turlari bo‘yicha hududlar kesimida bajarilgan ishlar hajmi

1– jadval

Hududlar	**Qurilish hajmi**	**Jumladan**		
		Bino, inshootlar qurilishi hajmi	**Fuqarolik obyektlari qurilishi hajmi**	**Ixtisoslashtirilgan qurilish hajmi**
O‘zbekiston Respublikasi	37268,7	25335,8	7045,6	4887,3
Qoraqalpog‘iston Respublikasi	1613,4	945,5	350,3	317,6
Viloyatlar kesimi bo‘yicha qurilish				
Toshkent shahri	9195,8	5597,8	1861,8	1736,2
Toshkent	2923,4	1845,3	488,7	589,4
Samarqand	2613,3	1018,9	1519,1	75,3
Qashqadaryo	2386,9	1812,6	327,7	246,6
Buxoro	2359,6	1519,9	469,7	370,0
Farg‘ona	2165,3	1736,1	223,3	205,9
Surxandaryo	1969,8	1351,5	458	160,3
Andijon	1919,9	1448,6	220,1	251,2
Navoiy	1807,6	1259,8	304,4	243,4
Namangan	1800,3	1250,4	144,8	405,1
Xorazm	1251,2	860,3	258,9	132,0
Jizzax	1116,5	909,4	125,9	81,2
Sirdaryo	998,2	632,1	292,9	73,2

Tadqiqotlar

Bino bo‘lsin, xoh inshoot ularning umrboqiyligi bevosita konstruksiyalarning xizmat muddati bilan bog‘liq. Binoning konstruktiv elementlari va ularning bardoshliligi bir xil emas, demak, bu degani ularning xizmat muddatlari ham har xil bo‘ladi deganidir. Shu bilan birga, konstruktiv elementlarga ta’sir etuvchi, yemirilishiga sabab bo‘luvchi kuchlarning har xil ekanligini hisobga olgan ma’qul. Yuqorida sanab o‘tilgan faktorlardan xulosa qilib shuni aytish mumkin-ki, bino yoki inshootning jismoniy yemirilishi va vaqtincha hamda doimiy ta’sir qiluvchi omillar bir – biri bilan bevosita bog‘liqdir. Binoning umrboqiyligi uning yuk ko‘taruvchi asosiy konstruksiyalarining binodan tushadigan yuk bosimiga chidamligiga qadar davom yetadi desak xato bo‘lmaydi. Binoning jismoniy yemirilishini xizmat muddati bo‘yicha aniqlashda 2 ta formuladan foydalaniladi:

$$E = 100\ Hy\ (Hy + Ub) / 2\ Ub^2$$

bu yerda
E – binoning eskirishi,%
Hy – binoning bugungi kundagi yoshi, yillar
Ub – binoning umrboqiyligi, yillar

hamda

$$\mathbf{E = 100\ Hy\ (Hy + Ub) / 2{,}67\ Ub^2}$$

Yuqorida keltirilgan formuladan biz agarda baholanayotgan obyektimizning konstruktiv elementlarini to‘liq tashxisdan (obyektiv vizual tekshirish) imkoniyti mavjuda bo‘lmasa foydalanishimiz mumkin. Bunda biz binomizning qurilgan yili hamda haqiqiy yoshi hisobga olinadi

Endi formulaga bizning tanlangan obyektimizning ko‘rsatkichlarini qo‘yib hisoblaymiz. Baholash obyektimiz 1971-yilda qurilgan, binomiz g‘ishtli:

1) $E = 100\ Hy\ (Hy + Ub) / 2\ Ub^2 = 100*50*(50+150)/2*150^2 = 5000*200/2*22500 = 1000000/45000 = 22\ \%$

2) $E = 100\ Hy\ (Hy + Ub) / 2{,}67\ Ub^2 = 100*50*(50+150)/2{,}67*150^2 = 5000*200/2{,}67*22500 = 1000000/600075 = 16{,}6\ \%$

Yuqoridagi 2 ta formulaning farqi bor bo‘lib, birinchi formula binoning 90% gacha bo'lgan eskirishga chidamliligiga mos kelsa va ikkinchi ifoda esa 75%ga eskirishga ega bo‘lgan binolar uchun ishlatiladi.

Shunday qilib, obyektimizni jismoniy eskirishini aniqlash uchun biz 2 xil usuldan foydalandik.

1) bino va uning konstruktiv elementlarining eskirish ko‘rsatkichlari bo‘yicha;
2) binomizning xizmat ko‘rsatish muddati bo‘yicha

Har ikkala usuldan foydalanib hisoblaganimizda natijalar deyarli bir xil chiqdi (natijalar orasidagi farq 0,4%).

Endi, jismoniy eskirishning tiklanadigan turini aniqlaymiz. Tiklanadigan eskirish 2 xil usulda aniqlanadi:

1) ekspyert usuli(jismoniy eskirishni yuqorida aniqlash uchun ishlatilgan 1-usul);
2) qiymat (xarajatlarni qoplash) usuli. Bu usulning mohiyati shundan iboratki, shikastanlangan, deformatsiyaga uchragan, bir so‘z bilan aytganda, eskirgan binoni(inshoot) yoki uning konstruktiv elementini qayta tiklashga kyetadigan xarajatlarni aniqlashdir.

Tiklanadigan jismoniy eskirishni 2-usul orqali hisoblaymiz. Baholash obyektimizning texnik hamda jismoniy holati yaxshi. Lekin uchta tashqi dyerazaga o‘rnatilgan panjaraning tashqi ta’sirlar natijasida rangi o‘chib ketgan.

8 – jadval

Elementlar soni	Konstruktiv element	O‘lchovlari
1	Dyeraza	1300x1400 mm
2	Dyeraza	1300x1400 mm
3	Dyeraza	2050x1400 mm

1 – dyeraza uchun kyetadigan sarfni hisoblaymiz:

1) Avval dyerazamiz kv.metrini aniqlaymiz: 1300 x 1400 = 1820mm = 1.8
2) O‘rnatilgan panjaramiz kv.metrini aniqlaymiz: 1360 x 1460 = 1985 =2
3) Bo‘yoqni tanlaymiz:

a) Emal bo‘yoq bilan bo‘yash sarfini aniqlaymiz. Emal bo‘yoqni sarfi bevosita bo‘yoqning rangiga bog‘liq, qora rang sarfi 1 m^2 uchun 80gr, bo‘yoq rangi to‘q rangdan och ranga borguncha, sarfi ham oshavyeradi, oq rangli bo‘yoq sarfi 130gr 1 m^2

Bizning panjara rangi qora: 2 m^2 x 80 gr= 160 gr

Bizga 1 marta bo‘yash kamlik qilgani bois 2 marta bo‘yaymiz. Demak,

160gr x 2 = 320gr

b) Yog‘li bo‘yoq sarfi (Расход масляной краски). Bu kraska ham to‘q rangdan och ranga borgunga qadar sarfi oshib boradi: qora rang 65 gr / м ², oq rang 140 gr / м ²

2 м ² x 65 gr = 130 gr 130 gr x 2 = 260 gr

Biz baholash obyektimizning jismoniy eskirganlik darajasini aniqlash uchun 2 xil usuldan foydalandik:

a) Ekspyert usuli. Bunda baholash obyektining konstruktiv elementlarining uchragan eskirishlar %iga ko‘ra hisoblanadi. Bu usul qolgan mavjud usullarga qaraganda ancha murakkab va uzoq bajariladigan usul bo‘lib, bu jarayon baholovchidan bilim, malakani talab yetadi. Shu bilan birgalikda, eskirishlarning % ko‘rsatkichlarini real % ko‘rsatkichlariga yaqin darajada aniq natijalarni olishga imkon byeradi.

b) **x**izmat muddatlari bo‘yicha jismoniy eskirishni aniqlash usuli ishlatiladigan usullar orasida o‘zining oddiyligi, kam hisob –kitob ishlariga ega ekanligi bilan ajralib turadi. Lekin bu metodning ham o‘ziga yarasha kamchiligi mavjud: baholash obyektining aniq xronologik yoshi hamda ekspluatatsiya qilish davridagi aniq real yoshini aniqlash talab etilganda, shu bilan birgalikda, ba’zi konstruktiv elementlarni almashtirish yoki ta’mirlash sarflari inobatga olinmaydi. Buning natijasida eskirishning % ko‘rsatkichi qilinadigan sarf – xarajatlarga teng bo‘lmaydi.

XULOSA

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, bino yoki inshootni jismoniy eskirishini aniqlash orqali obyektning haqiqiy holatini aniqlashga, kelib chiqqan defektlar yoki deformatsiyalanish darajasi bilan birgalikda paydo bo‘lish sabablarini aniqlashga yordam byeradi. Binolarni qonuniy-me’yoriy hujjatlarga ko‘ra foydalanishni davom ettira olish qobiliyatini, bino va uning konstruktiv elementlaridan foydalanish inson hayotiga xavfsiz ekanligini ta’minlash maqsadiga binoning jismoniy eskirshini tekshirilib turgan maqsadga muvofiqdir.

Eskirishning qaysi turi bo‘lishidan qat’i nazar, eskirishning ko‘rsatkichlari faqatgina bino yoki inshootlar hamda ularning konstruktiv elementlarining yemirilish darajasiga qarab baholanmaydi. Baholash jarayoni davomida tashqi muhit omillarining baholanayotgan obyektga ko‘rsatayotgan salbiy va ijobiy ta’sirlari inobatga olinib, eskirishlar qiymati chiqariladi.

ADABIYOTLAR

1. N.J.Tuychiyev, A.M.Mirhoshimov, K.A.Plaxtilar “Ko‘chmas mulkni baholash asoslari”, 2000 y.;
2. Kravchenko A.N, Alimov R.X., Xodiyev B.Yu., Byerkinov B.B., “Ko‘chmas mulkni baholash”, 2005y.;
3. “Ko‘chmas mulk qiymatini baholash”, 2017y.;
4. В.Т. Александров “Оценка устаревания и наиболее эффективного использования недвижимости”, 2013 г.;
5. Ш. Бекасов “Оценка стоимости недвижимости”, 2010 г.;
6. Е.Н. Иванова “Оценка стоимости недвижимости”, 2015 г.;
7. Turayev, N. S., & Xamzayev, A. A. (2025). ITTni shakllantirish va rivojlantirish bo‘yicha jahon tajribasi. Строительство и образование, 4(2), 512-519.

УДК:692

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Ганиев Карим Барович
Д.т.н., профессор, Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет

Ходжаева Шахноза Назарбаевна
докторант, Ташкентский архитектурно-строительный университет.

Аннотация. Для того чтобы внести ясность в терминологию, в работе осуществлена попытка систематизации этих понятий и даны определения понятиям “Организация реконструкции” и “Организация строительного производства в условиях реконструкции”, поскольку первое понятие касается сферы предприятия-заказчика, второе затрагивает сферу деятельности подрядной строительной организации, специализированных, субподрядных и других участников реконструкции. В принципе эти понятия чисто символические, поскольку некоторые вопросы реконструкции решаются совместными усилиями всех участников обновления (воспроизводства) основных фондов.

Abstract. In ordyer to clarify the tyerminology, the papyer attempts to systematize these concepts and provides definitions of the concepts of “Organization of Reconstruction” and “Organization of Construction Production in Reconstruction Conditions”, since the first concept concyerns the sphyere of the customyer entyerprise, the second affects the sphyere of activity of the contracting construction organization, specialized, subcontractors and othyer participants in the reconstruction. In principle, these concepts are purely symbolic, since some reconstruction issues are resolved by the joint efforts of all participants in the renewal (reproduction) of fixed assets.

Annotatsiya. Maqolada tyerminologiyani aniqlashtirish uchun ushbu tushunchalarni tizimlashtirishga harakat qiladi va “Rekonstruksiyani tashkil etish” va “Rekonstruksiya sharoitida qurilish ishlab chiqarishni tashkil etish” tushunchalariga ta’riflar byeradi, chunki birinchi kontseptsiya buyurtmachi korxona sohasiga tegishli bo‘lsa, ikkinchisi pudratchi qurilish tashkiloti, ixtisoslashgan, subpudratchilar va rekonstruksiyaning boshqa ishtirokchilari faoliyati sohasiga ta’sir qiladi. Asosan, bu tushunchalar faqat ramziy ma’noga ega, chunki rekonstruksiya qilishning ba’zi masalalari asosiy vositalarni yangilash (qayta ishlab chiqarish) barcha ishtirokchilarining birgalikdagi sa’y-harakatlari bilan hal qilinadi.

Ключевые слова: проект, организационая технология, организация строительства, организация реконструкции.

Keywords: project, organizational technology, buildyer organization, reconstruction organization.

Kalit so‘zlar: loyiha, tashkiliy texnologiya, qurilishni tashkil etish, rekonstruksiyani tashkil etish.

Введение. Выбор организационно-технологических параметров строительного производства является частью общей задачи организационно-технологического проектирования реконструкции действующих предприятий.

Прежде чем перейти к рассмотрению работ и исследований в этом направлении, необходимо разобраться с терминологией, используемой в организационно-

технологическом проектировании, в условиях реконструкции. В различных работах встречаются совершенно противоположные понятия и определения.

Организация реконструкции промышленного предприятия — это область совместной деятельности предприятия-заказчика с другими участниками (подрядными, специализированными, ремонтно-строительными организациями, поставщиками, проектными организациями и др.), включающая совокупность организационно-технологических решений при обеспечении нормального функционирования строительного и промышленного производств, направленных на достижение заданного результата.

Организационно-технологические решения при реконструкции — это система мер и задач, направленных на обеспечение рациональной технологии и организации в соответствии с условиями производства работ.

Проектирование организации реконструкции решает, как правило, следующие вопросы: членение реконструируемого предприятия на очереди, пусковые комплексы, узлы, участки с учетом организационно-технологических особенностей действующего производства; последовательность, направление, совмещение, продолжительность переустройства этих частей; выделение круга подрядных, специализированных и проектных организаций, поставщиков материально-технических ресурсов; выбор метода организации реконструкции и др.

Организация строительного производства при реконструкции — это область деятельности строительных организаций (подрядных, субподрядных, специализированных отраслевых министерств и ведомств и др.) в пространстве и во времени (последовательность, совмещение, продолжительность, интенсивность и др.) в соответствии с условиями производства работ для достижения заданного результата ввода в действие производственных мощностей и объектов с заданными технико-экономическими характеристиками.

При проектировании организации строительного производства в условиях реконструкции решаются такие вопросы, как разбивка выделенного фронта работ на части (узлы, захватки, ярусы и т.п.), разделение работ на специализированные и комплексные строительные процессы (потоки), обоснование сменности СМР, насыщение фронта работ ресурсами, последовательность, направление, интенсивность строительных процессов и др.

В исследованиях, методических и инструктивных материалах по оценке организации производства работ, как правило, используются две основные группы показателей. К первой группе показателей относятся продолжительность строительства, себестоимость и трудоемкость единицы продукции, уровень механизации и др., с помощью которых можно оценить эффективность организационных решений в ПОС и ППР. Однако перечисленные показатели не характеризуют параметры строительного производства [1,2]. Вместе с тем используются такие показатели, как объем внедрения методов сетевого планирования и управления, объем внедрения поточных методов, уровень поточности и другие для обобщенной оценки организации строительного производства.

Исследования по обоснованию рациональной продолжительности нового промышленного строительства на стадии разработки ПОС изложены в работе [3]. Анализ работ в этом направлении показал, что для проведения технико-экономических расчетов используются различные зависимости изменения затрат на строительство от его продолжительности. Однако такое моделирование затрат на строительство в зависимости от продолжительности непосредственно не раскрывает механизм формирования

дополнительных затрат и не учитываются в достаточной мере условия производства СМР на реконструируемых предприятиях и объектах. В качестве основы моделирования изменения затрат на производство СМР при различной продолжительности участвующих в строительстве производственных ресурсов от организационных и технологических условий их использования. Полученные зависимости в каждом конкретном случае позволяют обосновать рациональные решения по организации строительства и рациональную продолжительность строительства (реконструкции) объекта.

Однако на стадии разработки ПОС возникает задача выделения таких организационно-технологических параметров строительного производства, которые и без детальной проработки всех решений по организации строительного производства были бы научно обоснованы и в то же время позволяли бы учитывать факторы сферы строительного производства при анализе и технико-экономической оценке вариантов организации реконструкции.

В работе [4] автором осуществлена попытка определения продолжительности реконструкции действующего промышленного предприятия при проведении реконструктивных работ различными методами (без остановки производства "БО" и частичной остановкой “ЧО”) его организации.

При реконструкции объектов методом "БО" основного производства предприятия автором продолжительность рассчитывается по формуле

$$\mathrm{T_{БО}} = \sum_{j=1}^{n} T_j K_j, \tag{1}$$

откуда,

$$\mathrm{T}_j = \left[\sum_{j_0=1}^{m} t_{j_0} K_1 + \sum_{j_1=1}^{K} t_{j_1} K_2 \right] K_3 + \sum_{z=1}^{n} t_z, \tag{2}$$

где T_j – продолжительность реконструкции участка цеха (здания); n –количество участков; K_j – коэффициент совместного выполнения по времени и пространстве строительных и монтажных работ по смежным участкам при реконструкции строительной и технологической частей объекта для данного метода реконструкции; $\sum_{j_0=1}^{m} t_{j_0}$ – общая продолжительность специализированных процессов по видам демонтажных и монтажно-установочных работ при реконструкции технологической части участка для рассматриваемого метода реконструкции; K_1 – коэффициент совместного выполнения во времени и пространстве строительных работ на участке при реконструкции строительной части объекта для рассматриваемого метода реконструкции; K_2, K_3 – коэффициент совместного выполнения строительных и монтажных работ во времени и пространстве на участке при реконструкции строительной и технологической частей объекта для рассматриваемого метода реконструкции; $\sum_{z=1}^{n} t_z$ – общая продолжительность всех технологических и организационных перерывов при реконструкции строительной и технологической частей объекта для рассматриваемого метода реконструкции.

При реконструкции методом “ЧО” основного производства предприятия выполнение СМР на каждом последующем (этапе) участке осуществляется последовательно после завершения работ на предыдущем участке. Продолжительность в этом случае рассчитывается автором по следующей формуле:

$$\mathrm{T_{БО}} = \sum_{j=1}^{n} t_j, \quad (3)$$

где t_j– продолжительность выполнения работ на j-м участке (этапе).

Таким образом, расчеты продолжительности реконструкции предприятия сводятся в конечном счете к определению продолжительности реконструкции видов производств (основные, подсобно-вспомогательные и обслуживающие) и объектов и расчету возможного максимального совмещения между отдельными объектами и производствами. Продолжительность реконструкции предприятия определяется расчетами продолжительности реконструкции объектов основного назначения как ведущих, если другие производства реконструируются одновременно, т.е. параллельно с основным производством.

Как видно из приведенных формул, основные параметры организации строительного производства находят свое отражение в календарном плане (циклограмме) поточного производства работ. Однако запроектированная таким образом на циклограмме реконструкция не дает возможности вариантного проектирования организации с такими параметрами, как непрерывность, равномерность, ритмичность, совмещение и интенсивность.

Ко второй группе показателей относится непрерывность, равномерность, совмещение, ритмичность и интенсивность возведения отдельных зданий и сооружений, используемых для оценки календарных планов.

Следует отметить, что авторы отдельных исследований и работ выделяют один из рассматриваемых показателей и принимают его основополагающим в оценке уровня организации. Так, исследованиями, проведенными авторами работ [5,6], за основной показатель оценки уровня организации принимается совмещение. При этом величина максимальной продолжительности работ зависит от особенностей объемно-планировочных и конструктивных решений зданий. Другие авторы [7,8,9] за уровень организации предлагают принимать равномерность производства работ, считая при этом постоянными остальные параметры организации.

В работах [10,11] авторы в качестве основного параметра организации принимают зависимость "время-стоимость", а также ритмичность в работах [12,13].

Так, авторы работ [14,15] считают, что за счет изменения степени совмещения отдельных строительно-монтажных работ, интенсивности и очередности их производства можно формировать рациональные варианты организации реконструкции, а изменение при этом себестоимости СМР определять по формуле

$$\mathrm{П_{смр}} = \mathrm{С^{эт}_{смр}}\gamma(\mathrm{К^{эм}_{z}} - 1)(1 - \mathrm{Н}), \quad (4)$$

где $\mathrm{С^{эт}_{смр}}$- себестоимость выполнения работ по эталонному варианту организации реконструкции; γ - удельный вес основной заработной платы и затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов в сметной стоимости работ по реконструкции; $\mathrm{К^{эм}_{z}}$- коэффициент к заработной плате и стоимости эксплуатации строительных машин при выполнении работ по z- у варианту организации реконструкции; Н - норма накладных расходов, в долях.

Коэффициент $\mathrm{К^{эм}_{z}}$ должен учитывать изменение всех условий и организационно-технологических параметров выполнения СМР по сравниваемым вариантам. Очевидно, для расчетов на стадии ПОСР необходимы усредненные расчетные значения такого коэффициента. Действующие нормы содержат только поправочные коэффициенты к отдельным видам работ, установленные Указаниями по применению ЕРЕР-841.

Кроме того, существующие поправочные коэффициенты не учитывают влияния на стоимость работ ряда важных организационно-технологических параметров выполнения СМР: сменности, насыщения, степени совмещения и др.

А.А. Гусаков в основу оценки и проектирования организации строительного производства закладывает пять организационно-технологических параметров: непрерывность, ритмичность, равномерность, совмещение и интенсивность. При этом автор отмечает особое положение показателя интенсивности по отношению ко всем предшествующим этот показатель характеризует продуктивность ресурсов и комплексно отражает уровень непрерывности, равномерности, ритмичности и совмещения использования ресурсов в процессе производства СМР. Оптимизация параметров организации строительного производства приводит к производительному использованию трудовых ресурсов, строительных машин и увеличению благодаря этому интенсивности потоков. Поэтому показатель интенсивности строительного производства является обобщающим показателем оценки уровня организации строительного производства по критерию затрат труда:

$$K_J = J_н/J_{max}\ , \qquad (5)$$

где $J_н$ и J_{max} – соответственно нормативная (заданная) и максимальная для заданных условий строительства интенсивность, определяемая как объем СМГ по сметной стоимости, выполняемый в единицу времени.

М.Д. Спектор отмечает, что организационно сложный строительный процесс может быть охарактеризован тремя параметрами организации: темпом строительства, напряженностью работ и степенью совмещения работ. Вместе с тем в большинстве приводимых автором примеров при обосновании рациональной продолжительности строительства на стадии ПОСр, как правило, используется один параметр темп строительства. На основе статистических данных моделируется зависимость показателя дополнительных затрат труда от темпа строительства. При этом темп строительства определяется по формуле

$$g = I_Ф/I_н, \qquad (6)$$

где g - темп строительства; $I_ф$. $I_н$ - соответственно фактическая (проектная) интенсивность производства работ и нормальная, соответствующая сложившемуся уровню организации строительного производства. Этот показатель измеряется в млн руб. сметной стоимости СМР, выполняемых в месяц.

Исследованию технико-экономических последствий насыщения фронта работ ресурсами посвящены работы. Насыщение фронта работ ресурсами предполагает перебазировку на объект дополнительного количества строительных машин и механизмов, бригад рабочих для выполнения того же вида работ. На основе этого принятое организационно-технологическое решение приводит к сокращению продолжительности выполнения вида работ или технологического этапа, но вместе с тем оно связано с ростом трудозатрат на выполнение этого вида работ или этапа. В этом случае следствием является снижение производительности труда бригад в начальный и конечный периоды времени работы бригад на объекте. Кроме того, на перебазировку каждой бригады должно быть непроизводительно затрачено определенное время, с одной стороны, и насыщение фронта работ ресурсами может привести к сокращению размеров фронта работ, выделяемого каждой бригаде (звену), с другой стороны.

В работе принята попытка максимального совмещения выполнения реконструктивных работ с основной деятельностью предприятия (на до остановочном и после остановочном этапах), насыщения и перенасыщения фронта работ

производственными ресурсами. При этом для определения расчетного значения затрат труда Q_P^i при выполнении i-го вида работ нормативные трудозатраты корректируются с учетом расчетного организационно-технологического режима

$$Q_p^i = Q_{\text{н}}^i \, \mu_{\text{рек}}^i , \quad (7)$$

где $\mu_{\text{рек}}^i$ - индекс роста трудозатрат при выполнении i-го вида работ по реконструкции с организационно-технологическими параметрами, отличающимися от базисных.

Индекс $\mu_{\text{р}}^i$ является результирующей функцией изменения затрат труда при отклонении каждого отдельного h-го параметра (насыщение, сменность, совмещение и т.п.) от соответствующего базисного уровня. Расчет суммарного индекса роста трудозатрат $\mu_{\text{р}}^i$ с учетом совместного влияния совокупности параметров расчетного режима выполнения i-го вида СМР осуществляется по формуле

$$\mu_{\text{р}}^i = 1 + \sum_{h=1}^{m} (\mu_h^i - 1), \quad (8)$$

где h = 1, 2,…, m – шифр частного параметра организационно-технологического режима выполнения СМР и фактора действующего производства при реконструкции.

Анализ выполнения исследований в области оценки организации показал, что в основе расчета всех показателей положен календарный план производства строительных работ, представленный в виде циклограмм, сетевого и линейного графика. Множество разнообразных методик, предлагаемых различными авторами при оценке уровня организации строительного производства (в том числе и в виде циклограмм) не дают возможности вариантного проектирования.

Заключение. Проведенный анализ опубликованных работ в области оценки организации строительного производства показал, что до настоящего времени, во-первых, не разработана методика оценки организации уровня реконструкции при различных методах ее проведения; во-вторых, в основу оценки организации строительного производства в условиях реконструкции действующих промышленных предприятий могут быть положены следующие параметры: непрерывность, равномерность, совмещение, ритмичность и интенсивность; в третьих, предлагаемые методы выбора рациональных решений по организации реконструкции не учитывают в достаточной мере технико-экономические последствия в сфере строительного производства при изменении основных параметров технологии и организации СМР.

ЛИТЕРАТУРА

1. Анохин П.К. Очерки по физиологии функциональных систем. – М.: Медицина, 1975. – 447 с.
2. Антанавичюс К.А. Система комплексного планирования капитального строительства. – М: Экономика, 1984. – 234 с.
3. Афанасьев В.Г. Общество: системность, познание и управление. – М.: Политиздат, 1981. – 432 с.
4. Багриновский К.А., Егорова Н.К. Имитационные системы в планировании экономических объектов. – М.: Наука, 1980. – 237 с.

5. Балк В.А. Совершенствование организационных решений реконструкции действующих ремонтно-механических заводов. – Автореф. дис. канд. техн. наук. – М., ЦНИИОМТП Госстроя СССР, 1984. – 226 с.

6. Бир С. Наука управления. – М.: Энергия, 1971. – 112 с.

7. Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного подхода. – М.: Наука, 1973. – 257.

8. Большаков В.А. Проектирование и строительство объектов при реконструкции действующих промышленных предприятий / Госстрой СССР ВНИИС. Строительство и архитектура, серия 13, технология строительно- монтажных работ. – М.: 1986, вып. 2. – 61 с.

9. Будунова Н.И. Эффективность капитальных вложений и реконструкция в промышленности. – М.: Стройиздат, 1978. – 225 с.

10. Бунич П.Г. Управление, экономические рычаги, хозрасчет. – М.: Наука, 1976. – 294 с.

11. Бусленко Н.П. Моделирование сложных систем. – М.: Наука, 1968. – 355 с.

12. Винер Н. Кибернетика или управление и связь в животном и машине /Под ред. Г.Н. Поварова, 2-е изд. – М.: Советское радио, 1968. – 326 с., илл.

13. Воропаев В.И. Модели и методы календарного планирования в автоматизированных системах управления строительством. – М.: Стройиздат, 1975. – 232 с.

14. Втюрин В.И., Величкин В.З. Определение продолжительности выполнения строительно-монтажных работ при разработке календарных графиков. – В кн.: Организация, планирование и управление строительством: Межвуз. темат. сб. трудов. – Л.: ЛИСИ, 1982. – С. 39 – 43.

Губарева Л.Е Продолжительность реконструкции действующих предприятий и планирование задела. – Автореф.дисс. … канд. экон. наук. М.: МИУ им. С. Орджоникидзе, 1984. – 22 с.

15. Тўраев, Н. С., & Саидов, Р. М. (2021). АНОР ТУПЛАРИНИ ЯРИМ ОЧАДИГАН МАШИНАНИНГ ЛЕМЕХЛАРИ ВА ТУПРОҚ ЙЎНАЛТИРГИЧЛАРИНИНГ ҚАМРАШ КЕНГЛИКЛАРИНИ АСОСЛАШ. Механика и технология, 3(4), 107-109.

16. Turayev, N. S., & Xamzayev, A. A. (2025). ITTni shakllantirish va rivojlantirish bo‘yicha jahon tajribasi. Строительство и образование, 4(2), 512-519.

17. ТУРАЕВ, Н. ИННОВАЦИИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ МАШИНОСТРОЕНИИ, ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ. Рязанский государственный агротехнологический университет им. ПА Костычева (Рязань) КОНФЕРЕНЦИЯ: МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИННОВАЦИИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ МАШИНОСТРОЕНИИ, ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ» Рязань, 24 мая 2022 года.

UO‘T: 711.4

GLOBAL IQLIM O‘ZGARISHLARIGA MOSLASHGAN SHAHARLAR LANDSHAFTINI SHAKLLANTIRISH USULLARI

Reyimbayev Shuxrat .Sadullayevich
arx.f.n., dotsent, TAQU,
info@taqu.edu.uz; shuh_1977@mail.ru

Aimbetov Islam Sapari’mbet o‘g‘li
Arxitektura yodgorliklari kafedrasi doktoranti
E-mail: ayimbetov97@mail.ru

Annotatsiya. Global iqlim o‘zgarishlari shahar ekologiyasiga sezilarli ta’sir ko‘rsatib, barqaror urbanistik rivojlanish uchun yangi yondashuvlarni talab qilmoqda. Ushbu maqolada iqlim o‘zgarishlariga moslashgan shahar landshaftini shakllantirish usullari, jumladan, yashil infratuzilma, vyertikal bog‘lar, ko‘k yo‘laklar va suvni tejash texnologiyalarining ahamiyati tahlil qilinadi. Dunyo tajribasi va O‘zbekistondagi shaharlar misolida ekologik innovatsiyalarning samaradorligi o‘rganiladi.

Аннотация. Глобальные изменения климата оказывают значительное влияние на экологию городов, требуя новых подходов к устойчивому урбанистическому развитию. В данной статье рассматриваются методы формирования городского ландшафта, адаптированного к изменениям климата, включая зелёную инфраструктуру, вертикальные сады, зелёные коридоры и технологии водосбережения. На примере мирового опыта и городов Узбекистана исследуется эффективность экологических инноваций.

Annotation. Global climate change has a significant impact on urban ecology, demanding new approaches for sustainable urban development. This article analyzes methods for forming urban landscapes adapted to climate change, including green infrastructure, vyertical gardens, green corridors, and watyer-saving technologies. The effectiveness of ecological innovations is examined through global expyeriences and examples from cities in Uzbekistan.

Kalit so‘zlar: global iqlim o‘zgarishi, shahar landshafti, yashil infratuzilma, ekologik innovatsiyalar, vyertikal bog‘lar, barqaror rivojlanish, urbanizatsiya.

Ключевые слова: глобальное изменение климата, городской ландшафт, зелёная инфраструктура, экологические инновации, вертикальные сады, устойчивое развитие, урбанизация.

Keywords: global climate change, urban landscape, green infrastructure, ecological innovations, vyertical gardens, sustainable development, urbanization.

Kirish. Global iqlim o‘zgarishlari insoniyat oldida turgan jiddiy muammolardan biri bo‘lib, shahar muhiti va landshaftiga ta’siri ortib bormoqda. Haroratning oshishi, yog‘ingarchilik rejimining o‘zgarishi va ekstremal ob-havo hodisalari shaharlarning ekologik muvozanatini buzmoqda. Bu esa inson hayot sifati va urbanistik rivojlanishga o‘zining sezilarli darajada ta’sir o‘tkazmoqda. Shu sababli, zamonaviy shaharsozlikda global iqlim o‘zgarishlariga moslashuv tamoyillarini joriy etish dolzarb va zarur masalalarning biridir.

Shahar landshaftini shakllantirish ekologik barqarorlik va tabiiy muhit bilan uyg‘unlikka asoslanishi lozim [1]. Iqlim o‘zgarishiga moslashgan landshaft dizayni issiqlik orollari effektini kamaytirishi, suv resurslaridan samarali foydalanish va bioxilmaxillikni saqlashga yordam byeradi. Dunyo shaharlarida iqlim o‘zgarishiga moslashish bo‘yicha turli strategiyalar ishlab chiqilmoqda. Yashil infratuzilma, suvni tejash texnologiyalari, vyertikal bog‘lar, yashil

koridorlar va ekologik innovatsiyalar orqali shahar landshaftlari iqlim o‘zgarishlariga moslashtirilmoqda.

O‘zbekiston shaharlarida ham iqlim o‘zgarishiga moslashish muhim masalalardan biridir. Nukus, Buxoro, Qarshi kabi shaharlarda suv resurslarini samarali boshqarish va mahalliy ekologik sharoitga mos o‘simliklarni ekish orqali urbanistik moslashuv ta’minlanish va barqaror landshaft dizayni tamoyillarini joriy etish muhim ahamiyatga ega.

Metodika. Ushbu tadqiqotda shahar yashil maydonlarini global iqlim o‘zgarishiga moslashtirish bo‘yicha ilg‘or usullar o‘rganildi. Asosiy metodologik yondashuvlar adabiyotlar tahlili, qiyosiy tahlil qilindi. Adabiyot tahlili orqali xalqaro va mahalliy ilmiy maqolalar, shahar landshaftini moslashtirishga oid tadqiqotlar o‘rganildi. Qiyosiy tahlil usuli turli davlatlarda qo‘llanilgan moslashuv strategiyalarini solishtirish va ularning samaradorligini baholashga imkon byerdi. Ushbu usullar yordamida shahar landshaftlarini iqlim o‘zgarishiga moslashtirish bo‘yicha eng samarali usullar tanlab olindi va ularning amaliy tatbiqi baholandi.

Natijalar. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, global iqlim o‘zgarishlariga moslashgan shahar landshaftlarini shakllantirish bo‘yicha turli strategiyalar ishlab chiqilgan va ularning samaradorligi tahlil qilingan. Birinchi navbatda, yashil infratuzilmalar shahar muhitini barqarorlashtirish va ekologik muvozanatni saqlashda muhim omil bo‘lib xizmat qilmoqda. Yashil yo‘laklar, vyertikal bog‘lar va yashil maydonlarning ko‘paytirilishi natijasida shaharlarning issiqlik orollari effekti kamayib, havoning sifati yaxshilanmoqda. Tadqiqot natijalari ko‘rsatishicha, urbanistik hududlarda daraxtlarning zich joylashtirilishi orqali harorat 2-8°C ga pasayishi mumkin [2].

Bundan tashqari, suvni tejovchi texnologiyalar va barqaror drenaj tizimlari iqlim o‘zgarishining ta’sirini kamaytirishda katta ahamiyat kasb etmoqda. Yomg‘ir suvlarini yig‘ish va qayta ishlash tizimlarining joriy etilishi natijasida suv resurslaridan samarali foydalanish ta’minlanmoqda. Masalan, zamonaviy drenaj tizimlari orqali suv resurslarining 30-50% ga qadar tejab qolinishi mumkin. Ushbu texnologiyalar, ayniqsa, qurg‘oqchil iqlimga ega hududlarda juda muhim ahamiyatga ega.

Shuingdek, sun’iy intellekt va raqamli texnologiyalarning qo‘llanilishi shahar landshaftlarini boshqarishning yangi bosqichini yaratdi. Dronlar va sensorlar yordamida shahar landshaftining ekologik monitoringi olib borilib, o‘simliklar holati va tuproq namligi doimiy kuzatib borilmoqda. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, aqlli irrigatsiya tizimlari yordamida suv sarfi 20-40% gacha kamaytirilishi mumkin [3].


Tahlillar natijasida turli davlatlarda qo‘llanilgan moslashuv strategiyalarining samaradorligi baholandi. Masalan, Singapurdagi “Yashil shahar” konsepsiyasi,. Gyermaniyadagi barqaror drenaj tizimlari va Nidyerlandiyadagi suvga moslashgan urbanistik rejalashtirish tajribalari shuni ko‘rsatdiki, tabiiy resurslardan samarali foydalanish orqali iqlim o‘zgarishiga moslashish mumkin. Umuman olganda, tadqiqot natijalari global iqlim o‘zgarishiga moslashgan shahar landshaftlarini shakllantirishda yashil infratuzilma, suvni tejovchi texnologiyalar, sun’iy intellekt va xalqaro tajribalar muhim o‘rin tutishini tasdiqlaydi. Shuningdek, landshaft arxitekturasining ekologik tamoyillar asosida shakllantirilishi shaharlarning barqaror rivojlanishiga sezilarli ta’sir ko‘rsatishi aniqlangan.

Muhokama. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, global iqlim o‘zgarishlariga moslashgan shahar landshaftlarini shakllantirish urbanistik rejalashtirish va ekologik barqarorlik o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni talab qiladi. Muayyan hududlarning iqlim sharoitlarini inobatga olgan holda, moslashuv strategiyalarining qo‘llanilishi shaharlarning ekologik barqarorligini oshirishga yordam byeradi. Natijalardan kelib chiqib, shahar landshaftini iqlim o‘zgarishiga moslashtirishda bir nechta muhim jihatlar ajratib olindi.


Birinchidan, yashil infratuzilmalarni rivojlantirish orqali shaharlarning issiqlik orollari effekti kamaytirilishi mumkinligi aniqlandi (1-rasm) [4]. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, daraxtlar va yashil maydonlar haroratni pasaytirishda muhim rol o‘ynaydi, biroq bu jarayonni samarali boshqarish uchun urbanistik hududlarda o‘simlik turlarining to‘g‘ri tanlanishi lozim. Shu nuqtayi nazardan, mahalliy iqlimga mos keluvchi, suv talab qilmaydigan va yuqori adaptiv xususiyatlarga ega o‘simliklarning ekilishi ustuvor yo‘nalishlardan biri bo‘lib qolmoqda.

Ikkinchidan, suvni tejash va yomg‘ir suvlarini qayta ishlash texnologiyalari barqaror shahar landshaftlarini yaratishda muhim o‘rin tutadi (2-rasm) [5]. Tadqiqotda aniqlanishicha, ilg‘or drenaj tizimlari orqali suvdan foydalanish samaradorligi oshib, qurg‘oqchil hududlarda yashil maydonlarni barqarorlashtirish imkoniyatini orttiradi. Biroq bu texnologiyalarni keng ko‘lamda joriy etishda moliyaviy va texnik cheklovlar mavjud bo‘lib, ularni mahalliy sharoitlarga moslashtirish muhim ahamiyatga ega.


Uchinchidan, sun’iy intellekt va raqamli texnologiyalar shahar landshaftlarini boshqarishning yangi yo‘nalishlarini ochib byermoqda (3-rasm). Aqlli irrigatsiya tizimlari va ekologik monitoring tizimlari o‘simliklarni parvarish qilish samaradorligini oshirsa-da, ularning joriy etilishi uchun yetarli infratuzilma va malakali kadrlar zarur. Bundan tashqari, texnologik yondashuvlarni mahalliy ekologik va ijtimoiy sharoitlarga moslashtirish bo‘yicha qo‘shimcha tadqiqotlar talab etiladi.



1-rasm yashil maydonlarning issiqlik orol effektiga tasiri. Arvind Tiwari, Prashant Kumar, Gopinath Kalaiarasan, Thor-Bjørn Ottosen tadqiqot natijalari bo‘yicha https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0269749120365878



2-rasm. Yomg‘ir suvidan yashil maydonlarni shakllantirishda foydalinish. Arianna Cautyeruccio va Luca G Lanza bo‘yicha.



3-rasm. Raqamli shahar: Texnologiya va barqarorlik uyg‘unlashuvi.

Jadval 1.

Global iqlim o‘zgarishlariga moslashgan shahar landshaftlarini shakllantirish tamoyillari.

Tamoyil	Tavsif
Yashil infratuzilma	Daraxt ekish, yashil maydonlarni kengaytirish, vyertikal bog‘lar yaratish.
Suvni tejash texnologiyalari	Yomg‘ir suvlarini yig‘ish, qayta ishlash va samarali foydalanish.
Sun’iy intellekt texnologiyalari	Ekologik monitoring, aqlli irrigatsiya tizimlari, avtomatlashtirilgan boshqaruv.
Mahalliy o‘simlik turlarini tanlash	Iqlimga mos, suv talab qilmaydigan o‘simliklarni ekish.
Xalqaro tajribalardan foydalanish	Mos keluvchi urbanistik loyihalarni mahalliy sharoitga tatbiq etish.
Ijtimoiy ongni oshirish	Aholining xabardorligini oshirish, hamkorlikni rivojlantirish.

Qiyosiy tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, xalqaro tajribalardan foydalangan holda mahalliy sharoitga mos keluvchi landshaft dizayn modellarini ishlab chiqish shahar muhitini iqlim o‘zgarishiga moslashuvchan qilishda muhim ahamiyat kasb yetadi. Masalan, Gyermaniyaning barqaror drenaj tizimlari yoki Singapurdagi “yashil shahar” konsepsiyasini O‘zbekiston shaharlariga tatbiq qilish orqali ekologik barqarorlikni ta’minlash mumkin. Shu bilan birga, har bir hududning iqlim va ekologik xususiyatlarini hisobga olish zarur.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, global iqlim o‘zgarishlariga moslashgan shahar landshaftlarini shakllantirish kompleks yondashuvni talab qiladi. Yashil infratuzilma, suvni tejash texnologiyalari va sun’iy intellekt yordamida boshqarish usullarining uyg‘unligi shaharlarning ekologik barqarorligini oshirishga yordam byeradi. Kelgusida ushbu tamoyillarni amaliyotga tatbiq etishda iqtisodiy va texnologik jihatlar yanada chuqur o‘rganilishi lozim.

Xulosa. Global iqlim o‘zgarishlariga moslashgan shahar landshaftlarini shakllantirish barqaror rivojlanish tamoyillariga asoslangan kompleks yondashuvni talab qiladi. Yashil infratuzilmalarning rivojlantirilishi, suvni tejash texnologiyalarining joriy etilishi hamda sun’iy intellektdan foydalanish orqali shahar landshaftlarining iqlimga moslashuvchanligi oshirilishi mumkin. Shuningdek, shahar landshaftlarini rejalashtirish jarayonida ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy omillarni inobatga olish muhim ahamiyat kasb yetadi.

Natijalar shuni tasdiqlaydiki, shahar muhitida issiqlik orollari effektini kamaytirish uchun urbanistik hududlarda yashil zonalarni kengaytirish lozim. Daraxtlarning strategik joylashtirilishi va vyertikal bog‘lar singari innovatsion yechimlar shahar mikroiqlimini yaxshilashga sezilarli hissa qo‘shadi. Bundan tashqari, suv resurslaridan samarali foydalanish uchun yomg‘ir suvlarini yig‘ish, qayta ishlash va ulardan yashil maydonlarni sug‘orishda foydalanish tizimini rivojlantirish talab etiladi.

Texnologik yutuqlar, ayniqsa, sun’iy intellekt va aqlli irrigatsiya tizimlarining qo‘llanilishi shahar landshaftlarini boshqarishda yangi imkoniyatlarni taqdim etmoqda. Ushbu texnologiyalar yordamida ekologik monitoring samaradorligini oshirish, resurslardan foydalanishni optimallashtirish va yashil maydonlarni parvarish qilish jarayonlarini avtomatlashtirish mumkin. Shu sababli, sun’iy intellekt yordami bilan urbanistik ekologik tizimlarni rivojlantirish bo‘yicha maxsus dasturlar ishlab chiqilishi maqsadga muvofiq.

Shuningdek, xalqaro tajribalarni o‘rganish va ularni mahalliy sharoitga moslashtirish shahar landshaftlarining iqlimga moslashuvchanligini oshirishda muhim ahamiyat kasb yetadi. Gyermaniyaning barqaror drenaj tizimlari, Singapurdagi ko‘p qavatli yashil inshootlar yoki Nidyerlandiyadagi suvga moslashgan urbanistik rejalashtirish tajribalari O‘zbekiston shaharlarida tatbiq etilishi mumkin bo‘lgan samarali modellar sifatida baholanishi lozim.

ADABIYOTLAR

1. Uralov A. S., Adilova L. A. Landshaft arxitekturasi.T-2014.
2. Kiyeron J. Doick., Tony Hutchings. Air tempyerature regulation by urban trees and green infrastructure. https://www.researchgate.net/publication/259889679
3. http://sustainability.mit.edu/article/smart-irrigation-technology-covyers-more-crop-drop
4. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0269749120365878
5. Arianna Cautyeruccio and Luca G. Lanza. Rainwatyer Harvesting for Urban Landscape Irrigation Using a Soil Watyer Depletion Algorithm Conditional on Daily Precipitation
6. https://chatgpt.com/c/680880c2-c5d0-8000-99a7-25267c46fa2f
7. kuziev Abdusalim, T., Boqijonovich, I. Q., Shermatjonovich, G. B., Khamitovich, M. K., Sattikhojaevich, B. Z., & Sobirjonovich, T. N. (2020). Definition Optimal Values Of Device Parameters That Semi-Open Pomegranate Trees. Solid State Technology, 63(6), 9778-9787.
8. Sobirjonovich, T. N., Zokirjonovich, S. D., & O‘G‘Li, M. E. H. (2024). HAR-XIL TURDAGI EKINLARNING EKISH UCHUN SIFATLI EGAT OCHISHNING AHAMIYATI. Механика и технология, 2(15), 99-103.
9. Sobirjonovich, T. N., & Zokirjonovich, S. D. (2024). EGAT OCHKICHLARNING KELIB CHIQISH TARIXI VA ADABIYOTLAR TAHLILI. Механика и технология, 1(14), 152-158.
10. Абдурахмонов, Ш., Тураев, Н. С., & Солиев, Д. З. (2024). РЕШЕНИЕ БИЛЬЯРДНОЙ ЗАДАЧИ МЕТОДАМИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПОСТРОЕНИЙ. Строительство и образование, 3(1), 84-88.
11. Абдурахмонов, Ш., Тураев, Н. С., & Солиев, Д. З. (2024). ПЕНОПЛАСТДАН ГЕОМЕТРИК ЖИСМЛАР ҚИРҚИБ БЕРУВЧИ АСБОБЛАР. Строительство и образование, 3(1), 78-83.
12. Mavlonjonovich, G. A., Coals, T. N. S., Ugli, N. S. N., & Ugli, M. B. B. (2023). DIAGNOSTIC MODELS REFLECTING THE RELATIONSHIP BETWEEN FORCE PARAMETERS OBTAINED DURING THE MILLING PROCESS. Механика и технология, (1 (4) Спецвыпуск), 200-205.

UO'T: 372.22:371.03

FANLARARO EKOLOGIK MAZMUNDAGI MAVZULARNI ABSISSIAL VA ORDINAL ALOQADORLIKDA O'RGANISHNING AHAMIYATI

Muxtarova Lobar Abdimannabovna
Termiz davlat pedagogika instituti
Boshlang 'ich ta'lim kafedrasi
mudiri, p.f.f.d. (PhD), dotsent
lobarmuxtarova@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada ekologik mazmundagi mavzularni absissial va ordinal aloqadorlikda o'rganishning ahamiyati tahlil qilinadi. Muallif bunday yondashuvning ekologik muammolarni har tomonlama tushunish, tizimli fikrlash va turli fanlar o'rtasidagi bog'lanishlarni anglashga yordam berishini ko'rsatib beradi. Maqolada absissial va ordinal aloqadorliklarni qo'llash o'quvchilarni mavzuga chuqurroq kirishiga, ekologik muammolarning sabablari va oqibatlarini anglashiga, shuningdek, tanqidiy fikrlash va yechim topish ko'nikmalarini rivojlantirishiga yordam berishi ta'kidlanadi.

Аннотация. Данная статья посвящена изучению важности междисциплинарного подхода к экологическим темам, с использованием абсциссных и ординальных связей. В статье показано, как такой подход способствует формированию целостного представления об экологических проблемах, развитию системного мышления и пониманию взаимосвязей между различными научными дисциплинами. Автор подчеркивает, что использование абсциссных и ординальных связей при изучении экологических тем позволяет учащимся глубоко погрузиться в тему, понять причины и последствия экологических проблем, а также развить навыки критического мышления и поиска решений. В статье также представлены конкретные примеры междисциплинарных экологических тем, которые могут быть изучены с использованием абсциссных и ординальных связей.

Annotation. This article explores the significance of an interdisciplinary approach to ecological topics, utilizing abscissa and ordinal relationships. It demonstrates how this approach fosters a holistic understanding of environmental issues, develops systemic thinking, and elucidates the interconnections between various scientific disciplines. The author highlights that employing abscissa and ordinal relationships in the study of ecological themes allows learners to delve deeply into the subject matter, comprehend the causes and consequences of environmental problems, and cultivate critical thinking and problem-solving skills. The article also presents specific examples of interdisciplinary ecological topics that can be explored using abscissa and ordinal relationships.

Kalit so'zlar: fanlararo yondashuv, ekologik mavzular, absissial aloqadorlik, ordinal aloqadorlik, tizimli fikrlash, tanqidiy fikrlash.

Ключевые слова: междисциплинарный подход, экологические темы, абсциссные связи, ординальные связи, системное мышление, критическое мышление.

Key words: interdisciplinary approach, ecological topics, abscissa relationships, ordinal relationships, systemic thinking, critical thinking.

Kirish: Dunyo ekotadqiqot ishlari tizimida zamonaviy ekologik ta'limning yetakchi vazifasi sifatida shaxsni ekologik fikrlashga o'rgatish tizimini yaratish va o'quvchilarga ekopedagogik ta'sir ko'rsatish orqali ekologik xavfsizlik madaniyatini shakllantirish mexanizimini takomillashtirish ustida izlanishlar olib bormoqda. So'nggi yillarida xavfsizlik mezonlari asosida ekologik madaniyat samaradorligini tadqiq qilishga nazariy jihatdan asosli yondashish holati kuzatilmoqda. Bugun "Aholining ekologik madaniyatini oshirish, atrof-

muhitni muhofaza qilish sohasida davlat organlari faoliyatining oshkoralik darajasini oshirish va fuqarolik jamiyatining rolini kuchaytirish" [1] yangi O'zbekistonni bunyod yetishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtayi nazardan, aholida xususan, har bir o'quvchida ekologik xavfsizlik madaniyatini yuksaltirishning zamonaviy tendensiyalarini ishlab chiqish, ekologik xavfsizligini ta'minlash usul-vositalarini aniqlash va ularni takomillashtirish bilan bog'liq masalalar dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Fanlararo yondashuv ekologik mavzularni o'rganishda juda muhimdir, chunki ular murakkab va ko'p qirrali bo'lib, turli fanlarning bilimlarini birlashtirishni talab qiladi. Absissial va ordinal aloqadorliklar bunday yondashuvni yanada samarali qilishga yordam beradi.

Metodlar va o'rganilish darajasi. "Absis" termini matematikada Rene Dekart tomonidan kiritilgan. U 17-asrda analitik geometriyani ishlab chiqdi va bu sohada "x" o'qi bo'ylab koordinatani "absis" deb atadi.

Dekart o'zining mashhur "La Géométrie" (Geometriya) asarida koordinata tizimini taqdim etdi va shu bilan zamonaviy matematikada ishlatiladigan grafiklarni yaratishga asos soldi. Uning tizimida "x" o'qi gorizontal o'q, "y" o'qi vertikal o'q bo'lib, har bir nuqta ikkita koordinata bilan belgilanadi: absissa (x) va ordinata (y). Shunday qilib, "absis" termini Dekartning matematikaga qo'shgan ulkan hissasi tufayli bugungi kunda ham ishlatiladi.

O'zbekiston milliy ensiklopediyasida "Ordinata" so'zi lotincha: ordinatus — tartiblangan ma'nosini anglatadi. Dekart koordinatalar tizimi v& nuqtaning ikkinchi koordinatasi, y harfi bilan belgilanadi [2].

"Ordinata" termini ham Rene Dekart tomonidan kiritilgan. U "absissa" bilan birgalikda "La Géométrie" asarida koordinata tizimini taqdim etdi. Dekart koordinata tizimida "y" o'qini "ordinata" deb atadi. Bu "x" o'qi bo'ylab joylashgan "absissa" ga nisbatan "y" o'qi bo'ylab joylashgan koordinatani bildiradi. Shunday qilib, "ordinata" termini ham Dekartning matematikaga qo'shgan hissasi tufayli bugungi kunda ham ishlatiladi.

Absis va ordinata bir-biriga juda yaqin aloqador bo'lib, ular ikki o'lchovli koordinata tizimining asosiy elementlaridir. Ular birgalikda har qanday nuqtaning joylashuvini aniqlaydi.

Absis gorizontal o'q bo'ylab joylashgan koordinatani bildiradi, ya'ni nuqtaning chapdan o'ngga qanchalik uzoqlikda ekanligini ko'rsatadi.

Ordinata esa vertikal o'q bo'ylab joylashgan koordinatani bildiradi, ya'ni nuqtaning pastdan yuqoriga qanchalik uzoqlikda ekanligini ko'rsatadi.

Absis va ordinata birgalikda nuqtaning ikki o'lchovli koordinata tizimidagi aniq joylashuvini aniqlaydi. Ular bir-birini to'ldiradi va bir-biriga bog'liq bo'lib, ikki o'lchovli geometriya va analitik geometriya sohalarida muhim rol o'ynaydi. Masalan, (3, 4) koordinatalari bilan belgilangan nuqta "x" o'qidan 3 birlik uzoqlikda va "y" o'qidan 4 birlik uzoqlikda joylashgan. Bu nuqtaning absissi 3, ordinatasi esa 4 ga teng.

Ekologiya sohasida absissa va ordinata ko'pincha grafiklarni chizishda ishlatiladi, bu erda ular ma'lumotlarni vizual ravishda ifodalash va tahlil qilish uchun xizmat qiladi. Masalan: o'simliklarning o'sishiga ta'sir etuvchi omillarni tahlil qilishda absissial yondashuv o'simliklarning o'sishi uchun zarur bo'lgan omilning miqdorini (masalan, suv miqdori, yorug'lik miqdori, ozuqa moddalar miqdori), ordinatal yondashuv esa o'simliklarning o'sishi tezligini ko'rsatishi mumkin.

Shuningdek, hayvonlarning populyatsiyasi o'zgarishini tahlil qilishda: Absissa vaqt o'tishi bilan (masalan, yillar, oylar), ordinata esa hayvonlarning populyatsiyasi sonini ko'rsatishi mumkin. Masalan, ekosistemaning o'zgarishini tahlil qilishda absissa vaqt o'tishi bilan, ordinata esa turli ekologiya ko'rsatkichlarini (masalan, bioxilma-xillik, biomasa, o'simliklarning qoplama darajasi) ifodalashi mumkin.

Ekologiya sohasida absissa va ordinata turli ma'lumotlarni vizual ravishda ifodalash va tahlil qilish uchun ishlatiladi. Ular grafiklarni chizishda muhim rol o'ynaydi. Masalan, ekologik tadqiqotlarda: absis ko'pincha mustaqil o'zgaruvchini (masalan, vaqt, harorat, ozuqa moddalar miqdori) ifodalaydi.

Ordinata esa bog'liq o'zgaruvchini (masalan, populyatsiya soni, o'simliklarning o'sishi, suvning ifloslanish darajasi) ifodalaydi. Bu grafiklar orqali ekologlar turli xil ekologik hodisalarni tahlil qilishlari mumkin. Masalan, absissa o'simliklarning o'sishi uchun zarur bo'lgan omilning miqdorini (masalan, suv miqdori, yorug'lik miqdori, ozuqa moddalar miqdori), ordinata esa o'simliklarning o'sishi tezligini ko'rsatishi mumkin.

Absissa va ordinata ekologiyada ma'lumotlarni vizual ravishda ifodalash va tahlil qilish uchun muhim vositalardir. Ular turli xil ekologiya ma'lumotlarini ko'rsatish va ular orasidagi munosabatlarni aniqlashga yordam beradi.

Fanlararo absissial va ordinal aloqadorliklar o'quv jarayonida juda muhim rol o'ynaydi. Ular o'quvchilarga bilimlarni chuqurroq tushunish, ularni hayotiy vaziyatlarga qo'llash va muammolarni hal qilish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi.

Fanlararo absissial aloqadorlikda bilimlarni integratsiyalash muhim, chunki turli fanlar o'rtasidagi bog'liqliklarni ko'rsatish orqali o'quvchilar bilimlarni bir butun sifatida qabul qiladilar. Masalan, fizika darsida o'rganilgan mexanik harakat qonunlarini biologiya darsida o'simliklarning o'sishi va hayvonlarning harakatlanishiga qo'llash mumkin.

Absissial aloqadorlik o'quvchilarga mavzularni turli nuqtayi nazardan ko'rib chiqish va mavzuga oid kontentlarni chuqurroq tushunish imkonini beradi. Masalan, tarix darsida o'rganilgan tarixiy voqealarni geografiya darsida o'rganilgan geografik xususiyatlar bilan bog'lash orqali o'quvchilar tarixiy voqealarning sabablari va oqibatlarini yaxshiroq tushunishadi.

Shuningdek, absissial aloqadorlik o'quvchilarga muammolarni hal qilishda turli fanlardan bilimlarni birlashtirish qobiliyatini rivojlantiradi. Masalan, atrof-muhit ifloslanishi muammosini hal qilishda kimyo, biologiya, geografiya va ijtimoiy fanlar bilimlarini birlashtirish kerak.

Fanlararo ordinal aloqadorlikda bilimlarni ketma-ketlikda o'rganish ham muhim. Ordinal aloqadorlik o'quvchilarga bilimlarni ketma-ketlikda o'rganish va ular o'rtasidagi bog'liqliklarni tushunish imkonini beradi. Masalan, matematika darsida o'rganilgan algebraik tenglamalarni fizika darsida o'rganilgan mexanik harakat qonunlarini hal qilishda qo'llash mumkin.

Ordinal aloqadorlik o'quvchilarga bilimlarni amalda qo'llash va ularning foydasini ko'rish imkonini beradi. Masalan, o'quvchilar tarix darsida o'rganilgan tarixiy voqealarni o'z shaharlarining rivojlanish tarixini o'rganishda qo'llash mumkin.

Ordinal aloqadorlik o'quvchilarga mavzularni keng qamrovli tushunish va ularning o'zaro bog'liqliklarini anglash imkonini beradi. Masalan, o'quvchilar adabiyot darsida o'rganilgan asarlarni tarix, geografiya va ijtimoiy fanlar bilan bog'lab, ularning ijtimoiy va madaniy ahamiyatini chuqurroq tushunishadi.

Fanlararo absissial va ordinal aloqadorliklar o'quv jarayonida o'quvchilarning bilimlarini chuqurroq tushunish, ularni hayotiy vaziyatlarga qo'llash va muammolarni hal qilish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi. Ular o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini kengaytirish, ularning intellektual va shaxsiy rivojlanishiga hissa qo'shishga xizmat qiladi [3].

Fanlararo aloqadorlik asosida ekologik mazmundagi mavzularni o'rganishda ekologik xavfsizlikka oid bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalarni yuksak darajada egallash va samarali qo'llay olish, tabaqalashtirilgan ta'lim mazmuniga mos ravishda fanlararo aloqadorlik alohida soha doirasida o'rganiladigan o'quv materialining eng maqbul va natijaviylik munosabatlarining o'rnatilishi, fanlar integratsiyasi asosi-ga birlashtira oladigan asosiy farazni oydinlashtirish kompetensiyasiga ega bo'lishlik muhim, alalxusus, bu vaziyatda fanlararo aloqadorlikdan foydalanish o'qitishning ijobiy samarasini oshirish uchun turfa imkoniyatlar

eshigini ochadi, zero bir biriga yaqin, aloqador fanlar asnosida o‘quvchilar ulkan, chuqur bilimlarni o‘zlashtiradilar.

Tadqiqot natijalari: Absissial aloqadorlik - ikki yoki undan ko‘p fanlar o‘rtasidagi bog‘lanishlarni ko‘rsatadi, bunda har bir fan o‘zga fanning asosida turadi. Masalan, biologiya va kimyo fanlari o‘rtasidagi aloqadorlik. Biologiyadagi tirik organizmlarning tuzilishi va faoliyatini kimyoviy jarayonlar orqali tushuntirish mumkin. Ekologik mazmunda ekologik muammolarni o‘rganishda geografiya, biologiya, kimyo, fizika, matematika va iqtisodiyot kabi fanlarning bilimlarini birlashtirish muhimdir. Masalan, iqlim o‘zgarishining ta’sirini o‘rganishda fizika, kimyo va biologiya fanlarining bilimlari zarur.

Ordinal aloqadorlik ikki yoki undan ko‘p fanlar o‘rtasidagi bog‘lanishlarni ko‘rsatadi, bunda har bir fan o‘zga fanga nisbatan muayyan tartibda joylashadi. Masalan, tarix va adabiyot fanlari o‘rtasidagi aloqadorlik. Tarixdagi voqealar adabiyotda aks etadi va adabiyot tarixni tushunishga yordam beradi. Ekologik muammolarning tarixini o‘rganishda tarix, geografiya, biologiya va iqtisodiyot kabi fanlarning bilimlarini birlashtirish muhimdir. Masalan, iqlim o‘zgarishining tarixini o‘rganishda tarix, geografiya va biologiya fanlarining bilimlari zarur [4].

Fanlararo yondashuvning afzalliklari shundan iboratki, u ekologik muammolarni har tomonlama tushunishga yordam beradi. Xususan,

- tizimli fikrlash va muammolarni yechish ko‘nikmalarini rivojlantiradi;
- turli fanlar o‘rtasidagi bog‘lanishlarni anglashga yordam beradi;
- o‘quvchilarning qiziqishini oshiradi va ularning bilimlarini chuqurlashtiradi.

Tahlil va natijalar. Ekologik mazmundagi mavzularni absissial va ordinal aloqadorlikda o‘rganishning ahamiyati juda katta. Bu yondashuv ekologik muammolarni har tomonlama tushunish, tizimli fikrlash va turli fanlar o‘rtasidagi bog‘lanishlarni anglashga yordam beradi.

Aniqroq aytganda, bunday yondashuv quyidagi imkoniyatlarni beradi:

1.Murakkab ekologik muammolarni chuqurroq tushunish: Ekologik muammolar ko‘pincha bir-biriga bog‘liq bo‘lgan turli fanlarning bilimlarini talab qiladi. Masalan, iqlim o‘zgarishi bilan bog‘liq mavzularni o‘rganishda fizika, kimyo, biologiya, geografiya, iqtisodiyot va siyosiy fanlarning bilimlarini birlashtirish zarur. Absissial va ordinal aloqadorliklar bunday murakkab muammolarni chuqurroq tushunishga yordam beradi. Biologiya, geografiya, ekologiya, iqtisodiyot va huquq fanlarining bilimlarini birlashtirish imkoniyati yuzaga keladi. Suv resurslarini boshqarishga oid bilimlarni o‘zlashtirishda gidrologiya, geografiya, ekologiya, iqtisodiyot va injenerlik fanlarining bilimlarini birlashtiradi.

2.Tizimli fikrlash va muammolarni yechish ko‘nikmalarini rivojlantirish: Ekologik muammolarni yechishda tizimli fikrlash va muammolarni yechish ko‘nikmalari juda muhimdir. Absissial va ordinal aloqadorliklar yordamida o‘quvchilar turli fanlarning bilimlarini birlashtirib, muammolarni har tomonlama tahlil qilishni o‘rganadilar.

3. Turli fanlar o‘rtasidagi bog‘lanishlarni anglash: Absissial va ordinal aloqadorliklar yordamida o‘quvchilar turli fanlar o‘rtasidagi bog‘lanishlarni anglab, ularning bir-biriga qanday ta’sir qilishini tushunadilar. Bu bilimlar ekologik muammolarni yechishda juda muhimdir.

4. Tanqidiy fikrlash va mustaqil fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish: Absissial va ordinal aloqadorliklar yordamida o‘quvchilar turli manbalardan ma’lumot olib, ularni tanqidiy tahlil qilishni o‘rganadilar. Bu ko‘nikmalar ekologik muammolarni yechishda juda muhimdir.

Ekologik mazmundagi mavzularni absissial va ordinal aloqadorlikda o‘rganish o‘quvchilarning ekologik muammolarni har tomonlama tushunishiga, tizimli fikrlashga va muammolarni yechish ko‘nikmalarini rivojlantirishiga yordam beradi. Bu yondashuv ekologik muammolarni yechishda muhim ahamiyatga ega.

Absissial va ordinal aloqadorliklarni qo‘llash ekologik muammolarni chuqurroq tushunishga va ularni hal qilish uchun kompleks yondashuvni shakllantirishga yordam beradi.

Bunday yondashuv o‘quvchilarning tanqidiy fikrlash va mustaqil fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Absissial va ordinal aloqadorliklarni qo‘llash o‘quvchilarning ekologik muammolarni hal qilishga bo‘lgan qiziqishini va motivatsiyasini oshiradi.

Xulosa. Fanlararo yondashuv ekologik mavzularni o‘rganishda muhimdir. Absissial va ordinal aloqadorliklar bunday yondashuvni yanada samarali qilishga yordam beradi. O‘quvchilarni ekologik muammolarni har tomonlama tushunishga, tizimli fikrlashga va muammolarni yechish ko‘nikmalarini rivojlantirishga o‘rgatish muhimdir. Absissial va ordinal aloqadorliklar ekologik tadqiqotlarda ma’lumotlarni vizual ravishda ifodalash va tahlil qilish uchun muhim vositalardir. Ular turli xil ekologik hodisalarni ko‘rsatish va ular orasidagi munosabatlarni aniqlashga yordam beradi.

ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2030 yilgacha bo‘lgan davrda O‘zbekiston Respublikasining atrof-muhitni muhofaza qilish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5863-son farmoni. PF-5863-son 30.10.2019. (lex.uz)

2. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil.

3.Muxtarova L.A. Ekologik xavfsizlik madaniyatini shakllantirishda innovatsion yondashuv // Uslubiy qo‘llanma.-T:.“TAMADDUN” 2021.62 b.

4. Mukhtarova L.A. Ways of formation of ecological culture in children of primary age // AJMR:Asian Journal of Multimensional Research Journal. Vol 10, Issue 4, April, 2021. - Pp 648-652. (Impact Factor).

5. Абдурахмонов, Ш., Тураев, Н. С., & Солиев, Д. З. (2024). РЕШЕНИЕ БИЛЬЯРДНОЙ ЗАДАЧИ МЕТОДАМИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПОСТРОЕНИЙ. Строительство и образование, 3(1), 84-88.

6. Абдурахмонов, Ш., Тураев, Н. С., & Солиев, Д. З. (2024). ПЕНОПЛАСТДАН ГЕОМЕТРИК ЖИСМЛАР ҚИРҚИБ БЕРУВЧИ АСБОБЛАР. Строительство и образование, 3(1), 78-83.

7. Turayev, N. S., & Xamzayev, A. A. (2025). ITTni shakllantirish va rivojlantirish bo‘yicha jahon tajribasi. Строительство и образование, 4(2), 512-519.

8. ТУРАЕВ, Н. ИННОВАЦИИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ МАШИНОСТРОЕНИИ, ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ. Рязанский государственный агротехнологический университет им. ПА Костычева (Рязань) КОНФЕРЕНЦИЯ: МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИННОВАЦИИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ МАШИНОСТРОЕНИИ, ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ» Рязань, 24 мая 2022 года.

UO'T: 37.026

OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA VIRTUAL LABORATORIYALARNING ROLI VA AHAMIYAT

Jo'rayev Tohirjon Mansurali o'g'li,
texnika fanlari nomzodi, dotsent,
Turan International University
O'quv department direktori

Annotatsiya. Ilmiy maqolada oliy ta'lim tizimida tayyorlanayotgan kadrlarning tayyorgarlik sifati, ularning salohiyati va raqobatbardoshligini oshirish uchun virtual laboratoriyalarning roli va ahamiyati haqida so'z yuritiladi.

Аннотация. В научной статье рассматриваются роль и значение виртуальных лабораторий в повышении качества подготовки кадров в системе высшего образования, их потенциал и конкурентоспособность.

Annotation. The scientific article examines the role and importance of virtual laboratories in improving the quality of training in the higher education system, their potential and competitiveness.

Kalit so'zlar: ta'limni axborotlashtirish, virtual reallik, virtual laboratoriya, virtual asbob-uskunalar, virtual tajriba, kompetensiya, modellashtirish, vizualizatsiya.

Ключевые слова: информатизация образования, виртуальная реальность, виртуальная лаборатория, виртуальное оборудование, виртуальный опыт, компетентность, моделирование, визуализация.

Keywords: informatization of education, virtual reality, virtual laboratory, virtual equipment, virtual experience, competence, modeling, visualization.

Bugungi keskin raqobatchilik va iqtisodiy globallashuv sharoitida oliy ta'lim tizimida tayyorlanayotgan kadrlarning tayyorgarlik sifati, ularning salohiyati va raqobatbardoshligini oshirish kabi masalalar o'tkir muammoga aylanmoqda.

"Ta'lim to'g'risidagi qonun"ni hayotga tatbiq qilish doirasida ta'limni axborotlashtirishning ko'pgina vositalari kiritildi. Ta'lim muassasalariga kompyuter hamda WiFi zonalar kiritildi, media omborlari Raqamli ta'lim resurslari ham boyitildi, o'qituvchilarning axborot kommunikatsiya texnologiyalarni ta'lim amaliyotiga qo'llashga qaratilgan jonbozlik ko'rsatishlari, keng qo'llab quvvatlana boshlandi hamda axborot tizimlarini avtomatlashtirish ishlab chiqilmoqda.

Qonun me'yorlari ta'lim tizimini axborotlashtirishni hamda rivojlantirishning bir qator eng muhim yo'nalishlarini ochib berdi: ta'lim tizimida mamlakat siyosatining asosiy yo'nalishlarini, davlatni raqamli transformatsiya tizimini va raqamli transformatsiya manbalarini shakllantirish jarayonlarini, ularni raqamli transformatsiyasi himoyalari bilan ta'minlash hamdir. Ta'lim mashg'ulotlarida multimediya hamda elektron o'quv kitoblar va raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish, virtual reallik va virtual laboratoriyalarni qo'llash yordamida ta'lim sifatini oshirish hamda bu orqali talabalar mustaqil ta'limi samaradorligini oshirish bo'yicha ham keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda.

Xususan, keyingi davrlarda oliy ta'lim bilan qamrov ko'rsatkichlarini oshirish bo'yicha olib borilayotgan islohotlar zamirida ta'lim muassasalarida moddiy texnik bazalarning bir muncha yyetishmovchiliklari yuzaga kelib turgan bir vaqtda ularning o'rnida virtual laboratoriyalardan foydalanish orqali ta'lim sifatini ta'minlash masalalarini hozirgi kunda dolzarb masalalardan biri deb qarash mumkin.

Hozirgi vaqtda zamonaviy ta'lim oldida turgan maqsad va vazifalar o'zgarmoqda – sa'y-harakatlar bilim olishdan kompetensiyalarni shakllantirishga, asosiy e'tibor esa talabaga

yo‘naltirilgan ta’limga qaratilmoqda, ayniqsa, laboratoriya mashg‘ulotlarini o‘tkazishda virtual ta’lim vositalari va virtual laboratoriyalardan unumli foydalanish ta’lim sifatini oshirishda muhim omillardan biri hisoblanmoqda.

Bir qator xorijlik olimlarning fikriga ko‘ra, jumladan, E.V.Dozorov va V.A.Dozorovlarning fikricha, talabalar laboratoriya mashg‘ulotlari va amaliy mashg‘ulotlarda o‘rganilayotgan modullarning (fanlarning) mikrodunyolarini yaratuvchi va kompetensiyalarni rivojlantirishga yordam beruvchi kompyuter o‘yinlaridan foydalangan holda o‘qitiladi. Mikrodunyolar virtual laboratoriyalar orqali yaratiladi.

S. M. Vishnyakova “laboratoriya” tushunchasining mazmunini ilmiy-texnik tajribalar o‘tkazuvchi muassasa, “virtual” esa dolzarb, real deb hisoblaydi. Shunday qilib, “virtual laboratoriya” atamasi muallif tomonidan haqiqiy tajribalar o‘tkazadigan muassasa sifatida tushuniladi. A. Ch. Xatagov “virtual simulyator” va “virtual laboratoriya” tushunchalarini bog‘lab, ularni kompyuter laboratoriya ishlariga yo‘naltirilgan dasturiy majmua sifatida tavsiflaydi. S. Golovin “simulyator” atamasining mazmunini kasbiy tayyorgarlikning texnik vositasi sifatida, “virtual simulyator” - dasturiy ta’minot elementlari tizimi sifatida ochib beradi. Biroq E. O. Kozlovskiy va G. M. Kravtsovning fikriga ko‘ra, “virtual laboratoriya” - bu, birinchi navbatda, bir turdagi bilim yoki faoliyat sohasidagi real jarayonlarga nisbatan batafsil obyektlarni o‘rganish imkoniyati mavjud bo‘lgan dasturiy muhit tashkil etiladi. V.V.Truxina “virtual laboratoriyalar” konsersiyasining mazmunini ma’lumotlarni o‘rnatish va qayta ishlashni boshqarish uchun dasturiy ta’minot va apparat vositalariga, shu jumladan, aloqa vositalariga asoslangan masofaviy kirish imkoniyatiga ega laboratoriya o‘rnatish orqali amaliy ko‘nikmalarni shakllantirishga yo‘naltirilgan dasturiy-apparat majmuasi sifatida ochib beradi.

Har qanday jarayonning samaradorligi odatda samaradorlik baholanadigan ma’lum mezonlar to‘plami sifatida tushuniladi. Virtual laboratoriyalardan foydalanish o‘quv jarayonida nisbatan yangi paradigma bo‘lgani uchun bu masala faol ilmiy muhokamada. Shunday qilib, L.G.Yakimova tadqiqotlarida universitetlarda tabiiy fanlar va texnika fanlarini o‘qitishda virtual laboratoriyalardan foydalanish samaradorligini aniqlash uchun bir qator mezonlar taklif etilgan. V.Grigoryeva tadqiqotlariga muvofiq, o‘qitish samaradorligi o‘quv jarayonini ta’minlash uchun ma’lum bir darajadagi xarajatlar darajasida mutaxassislarni tayyorlash sifati bilan belgilanadi. O‘z navbatida, zamonaviy mutaxassisning sifati normativ hujjatlar, hisob-kitoblar yoki eksperimentlar bilan tasdiqlangan texnik jihatdan asosli qarorlar qabul qilish uchun yangi olingan bilimlardan foydalanish qobiliyati bilan belgilanadi.

Shunday qilib, virtual laboratoriya - bu talabaning amaliy bilim, ko‘nikma va malakalarni egallashini ta’minlaydigan, unga atrofdagi olamning obyektlari va jarayonlarini taqlid qilish imkonini beruvchi axborot manbaidir. Virtual laboratoriyalar talabalarga asosiy kasbiy ta’lim dasturining modullarini o‘zlashtirish uchun virtual vositalar va ularni hal qilish vositalarini o‘z ichiga olgan amaliyotga yo‘naltirilgan vazifalarni taqdim yetishi kerak.

Virtual laboratoriyalarni yaratish, bir tomondan, haqiqiy laboratoriyaga mos keladigan asbob-uskunalar va materiallar bilan tajribalar o‘tkazish, ikkinchi tomondan, kasbiy faoliyatda amaliy ko‘nikma va malakalarni o‘zlashtirish uchun kompyuter modeli bilan tanishish imkonini beradi. Boshqacha qilib aytganda, virtual laboratoriya elektron ta’lim muhitida real dunyoning simulyatsiya qilingan obyektidir. Albatta, virtual laboratoriyalardan ta’lim tashkilotlarida foydalanish mumkin va kerak, chunki ta’lim xizmatlari bozori texnika va texnologiyalarning rivojlanishi bilan hamqadam emas. Har bir muassasa qimmat uskunalarni sotib olishga qodir emas, bu esa texnik xizmat ko‘rsatish, sarf materiallarini sotib olish va eng muhimi, uni takomillashtirishda almashtirish xarajatlarini talab qiladi.

Virtual laboratoriyalarda ko‘rgazmalilik va o‘quv mazmunini yanada kengaytirishda interfaol dasturlar alohida ahamiyat kasb etadi. Virtual laboratoriya ishlarini qo‘llashning

dolzarbligi yana shundan iboratki, unda laboratoriya tajribalarini tashkil qilish uchun murakkab qurilmalarni yasash, qurilmalarni va ryeaktivlarni saqlash, almashtirish shart emasligi bilan bir qatorda ta'mirlash ishlari, kimyoviy idishlarni yuvish kabi ishlar bajarilishi shart emas. Hamma laboratoriya ishlari kompyuter xotirasida yoki tashqi xotirada elektron variantda va bir joyda saqlanadi. Kompyuter qurilmasi xavfsiz, ishlatish qiyin emas va shu bilan birga foydalanuvchidan faqatgina belgilangan maxsus dasturlar bilan ishlash ko'nikmasini talab qiladi. Eksperiment torshirig'ini bajarish uchun maxsus tizim virtual oynalarga o'tishlarni ta'minlab, foydalanuvchiga tajriba bajarish vaqtida erkin tarzda ko'rsatkichlarni o'zgartirish, hisoblashishlarni va grafik vazifalarni bajarish imkoniyatini beradi va bu bilan talabalar o'zlari mustaqil tarzda natija hamda xulosalar chiqarishlari mumkin.

Virtual laboratoriyalar o'quvchilarga virtual muhitda haqiqiy laboratoriya va jihozlarni taqlid qilib, tajriba o'tkazish va o'tkazish imkonini beruvchi dasturiy vositalardir. Ular quyidagi elementlarni o'z ichiga olishi mumkin:

1. Virtual asbob-uskunalar: Virtual laboratoriyalar virtual osiloskorlar, multimetrlar, rrobirkalar va boshqalar kabi tajribalar o'tkazish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan har xil turdagi uskunalarga kirishni ta'minlaydi. Talabalar sichqoncha va klaviatura yoki maxsus interfeyslar yordamida ushbu jihozlar bilan o'zaro aloqada bo'lishlari mumkin.

2. Virtual tajribalar: Virtual laboratoriyalar talabalar rarametrlarni o'zgartirish va natijalarni kuzatish orqali o'tkazishi mumkin bo'lgan turli virtual tajribalarni taklif etadi. Misol uchun, ular fizika yoki kimyo tajribalarida haroratni, bosimni yoki kuchni o'zgartirishi mumkin.

3. Modellashtirish: Virtual laboratoriyalar jismoniy jarayonlar va hodisalarni simulyatsiya qilish uchun matematik modellardan foydalanishi mumkin. Bu talabalarga haqiqiy laboratoriyada o'tkazish qiyin yoki xavfli bo'lishi mumkin bo'lgan turli ssenariy va variantlarni o'rganish va tahlil qilish imkonini beradi.

4. Vizualizatsiya: Virtual laboratoriyalar eksperimental natijalarning vizualizatsiyasini taqdim yetishi mumkin, bu talabalarga grafiklar, diagrammalar va vizual modellar orqali ma'lumotlarni kuzatish va tahlil qilish imkonini beradi. Bu o'quvchilarga natijalarni yaxshiroq tushunishga va sharhlashga yordam beradi.

5. Fikr-mulohaza: Virtual laboratoriyalar o'quvchilarga o'z tajribalari natijalari bo'yicha zudlik bilan fikr-mulohazalarini bildirishi, xatolar yoki noto'g'ri harakatlarni ko'rsatishi va takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar berishi mumkin.

6. Foydalanish imkoniyati va moslashuvchanlik: Virtual laboratoriyalar istalgan vaqtda va istalgan joydan internetga ulangan holda foydalanish mumkin, bu esa talabalarga o'zlariga mos vaqt va tezlikda o'rganish imkonini beradi. Ular, shuningdek, turli qiyinchilik darajalari va o'quv maqsadlariga mos ravishda moslashtirilishi mumkin.

Umuman olganda, virtual laboratoriyalar talabalarga amaliy tajriba orttirish, xavfsiz va qulay muhitda eksperimentlar o'tkazish imkoniyatini beradi, bu ularni an'anaviy laboratoriya mashg'ulotlariga zaruriy qo'shimcha bilim bo'ladi.

Oliy ta'lim tashkilotlarida virtual laboratoriyalardan foydalanishda quyidagi muammolar yuzaga kelishi mumkin:

1. Uskunalardan foydalanishning cheklanganligi: Virtual laboratoriyalar haqiqiy jihozlardan foydalanish imkoniyatini bermasligi mumkin, bu esa talabalarning ryeal tizimlar va qurilmalar bilan amaliy tajriba o'tkazish imkoniyatlarini cheklashi mumkin.

2. Haqiqiy hayot tajribasining yyetishmasligi: Virtual laboratoriyalar haqiqiy laboratoriyalarni to'liq almashtira olmaydi, chunki talabalar jismoniy obyektlar bilan haqiqiy hayot tajribasiga ega emaslar, bu amaliy ko'nikmalarni tushunish va o'zlashtirish uchun muhim bo'lishi mumkin.

3. Cheklangan tajriba imkoniyatlari: Virtual laboratoriyalar cheklangan eksperimental imkoniyatlarga ega bo‘lishi mumkin, ayniqsa, murakkab yoki maxsus tadqiqotlar uchun. Bu o‘quvchilarning mustaqil izlanish va tajriba o‘tkazish qobiliyatini cheklashi mumkin.

4. Texnik muammolar: Virtual laboratoriyalardan foydalanish dasturiy ta’minotdagi nosozliklar, tarmoq muammolari yoki zarur kompyuter resurslarining yetishmasligi kabi texnik muammolarga bog‘liq bo‘lishi mumkin. Bu amaliy mashg‘ulotlarni to‘xtatib qo‘yishi va talabalar va o‘qituvchilar uchun noqulaylik tug‘dirishi mumkin.

5. Shaxslararo aloqaning yo‘qligi: Virtual laboratoriyalar talabalar va o‘qituvchilar o‘rtasidagi shaxslararo muloqotni cheklab qo‘yishi mumkin, bu esa savollar berish, g‘oyalarni muhokama qilish va zudlik bilan fikr-mulohazalarni olishni qiyinlashtirishi mumkin. Bu materialni o‘rganish va tushunish sifatini pasaytirishi mumkin.

6. Ixtisoslashgan laboratoriyalarga kirishning cheklanganligi: Ixtisoslashgan uskunalar yoki laboratoriyalarga kirishni talab qiladigan ixtisoslashgan sohalarda virtual laboratoriyalar mazmunli o‘qitish uchun yetarli bo‘lmasligi mumkin.

Umuman olganda, oliy ta’lim tashkilotlarida virtual laboratoriyalardan foydalanish o‘zining afzalliklariga ega, biroq u e’tibor va tegishli yechimlarni izlashni talab qiladigan qator muammolarga ham duch kelishi mumkin.

Ta’lim sifatini oshirishda virtual laboratoriyalardan foydalanish bo‘yicha o‘rganilgan manbalardan olingan xulosalarni quyidagicha kelitirish mumkin:

Birinchidan, ular talabalarga o‘zlari va boshqalar uchun xavf tug‘dirmasdan ilmiy hodisalarni o‘rganish va tajriba o‘tkazish imkonini beradi.

Ikkinchidan, virtual laboratoriyalarga istalgan vaqtda va istalgan joydan kirish mumkin, bu talabalar, ayniqsa, haqiqiy laboratoriyalarga kirish imkoni bo‘lmaganlar uchun qulaydir.

Uchinchidan, virtual laboratoriyalar talabalarga haqiqiy tajribalarni tayyorlash va o‘tkazish uchun sarflanishi mumkin bo‘lgan vaqt va resurslarni tejash imkonini beradi.

Biroq, virtual laboratoriyalardan foydalanish haqiqiy laboratoriya ishlarini to‘liq almashtira olmaydi. Haqiqiy tajribalar o‘quvchilarda haqiqiy asbob-uskunalar va asbob-uskunalar bilan ishlash ko‘nikmalarini shakllantirish, shuningdek, haqiqiy laboratoriya sharoitlariga ko‘nikish imkonini beradi. Shuning uchun o‘quvchilarga to‘laqonli bilim berish uchun virtual laboratoriyalardan haqiqiy laboratoriya ishlari bilan birgalikda foydalanish kerak.

Xulosa qilib aytish mumkinki, virtual laboratoriyalardan o‘rganishda foydalanish bo‘yicha xorijiy tajribalar ular samarali o‘quv quroli ekanligini ko‘rsatadi. Ular talabalarga eksperimentlar va tadqiqotlar o‘tkazish, ilmiy tushunchalarni o‘rganish, kelajakdagi faoliyati uchun zarur bo‘lgan ko‘nikmalarni shakllantirish imkonini beradi, biroq virtual laboratoriyalar haqiqiy laboratoriya ishlarini to‘liq almashtira olmaydi va ular bilan birgalikda foydalanish kerak.

Yuqoridagi xulosalardan kelib chiqib, OTMlarda virtual laboratoriyalardan foydalangan holda ta’lim sifatini oshirish maqsadida quyidagi takliflarni keltirish mumkin:

1. Oliy ta’lim muassasalarida fanlarning xususiyatlaridan kelib chiqib dunyo tajrirasida qo‘llanib kelinayotgan virtual laboratoriyalarni o‘quv jarayonlariga joriy yetish samaradorligini oshirish;

2. Laboratoriya va amaliy mashg‘ulotlar ko‘zda tutilgan fanlar bo‘yicha ishlab chiqiladigan uslubiy ta’minotlarda, jumladan, darsliklar, o‘quv qo‘llanmalar, uslubiy qo‘llanma va uslubiy ko‘rsatmalarda virtual laboratoriyalardan foydalangan holda o‘quv mashg‘ulotlarini tashkil etilishiga alohida e’tibor qaratish;

3. Virtual laboratoriyalardan foydalanish samaradorligini oshirish maqsadida alohida kompyuter va maxsus 3D texnologiyalariga asoslangan (VR texnologiyalari) auditoriyalarni tashkil yetish;

4. Virtual laboratoriyalarni yaratish bo'yicha ilmiy-tadqiqot, startap loyihalari hamda davlat ilmiy-texnik loyihalarini tayyorlashga alohida e'tibor qaratish va ushbu loyihalarni davlat tomonidan moliyaviy qo'llab-quvvatlash bo'yicha alohida chora-tadbirlarni amalga oshirish;

5. O'zbek tilidagi virtual laboratoriya dasturlarini ishlab chiqish orqali "Milliy virtual laboratoriyalar platformasi"ni yaratish va barcha OTMlari talabalari uchun bepul foydalanish imkoniyatlarini yaratish.

ADABIYOTLAR

1. SJ Tsai. "15 Best Virtual Lab And Exrerimentation Platforms" // SCI Journal, July 23, 2023 (https://www.scijournal.org/articles/best-virtual-lab-and-exrerimentation-rlatforms)

2. Rarriyeva M.M. Ta'lim tizimi sifatini oshirishda innovasion faoliyat // Academic research in educational sciences Scientific Journal Imract Factor (SJIF) 2021: 5.723

3. M.M.Xolmuxammedov. "Professional ta"lim tizimini zamonaviy yondashuvlar asosida modernizatsiya qilish". Uzluksiz ta'lim ilmiy-uslubiy jurnal. 2021. 6-son. 3-4-betlar

4. Tokhirjon, J. (2023). PHYSICAL AND CHEMICAL TECHNOLOGY OF THE PROCESS OF UNDERGROUND LEACHING. *World of Science*, *6*(6), 35-42.

5. kuziev Abdusalim, T., Boqijonovich, I. Q., Shermatjonovich, G. B., Khamitovich, M. K., Sattikhojaevich, B. Z., & Sobirjonovich, T. N. (2020). Definition Optimal Values Of Device Parameters That Semi-Open Pomegranate Trees. Solid State Technology, 63(6), 9778-9787.

6. Sobirjonovich, T. N., Zokirjonovich, S. D., & O'G'Li, M. E. H. (2024). HAR-XIL TURDAGI EKINLARNING EKISH UCHUN SIFATLI EGAT OCHISHNING AHAMIYATI. Механика и технология, 2(15), 99-103.

7. Sobirjonovich, T. N., & Zokirjonovich, S. D. (2024). EGAT OCHKICHLARNING KELIB CHIQISH TARIXI VA ADABIYOTLAR TAHLILI. Механика и технология, 1(14), 152-158.

8. Абдурахмонов, Ш., Тураев, Н. С., & Солиев, Д. З. (2024). РЕШЕНИЕ БИЛЬЯРДНОЙ ЗАДАЧИ МЕТОДАМИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПОСТРОЕНИЙ. Строительство и образование, 3(1), 84-88.

9. Абдурахмонов, Ш., Тураев, Н. С., & Солиев, Д. З. (2024). ПЕНОПЛАСТДАН ГЕОМЕТРИК ЖИСМЛАР ҚИРҚИБ БЕРУВЧИ АСБОБЛАР. Строительство и образование, 3(1), 78-83.

10. Mavlonjonovich, G. A., Coals, T. N. S., Ugli, N. S. N., & Ugli, M. B. B. (2023). DIAGNOSTIC MODELS REFLECTING THE RELATIONSHIP BETWEEN FORCE PARAMETERS OBTAINED DURING THE MILLING PROCESS. Механика и технология, (1 (4) Спецвыпуск), 200-205.

11. Mavlonjonovich, G. A., Coals, T. N. S., Ugli, N. S. N., & Ugli, M. B. B. (2023). ALGORITHM OF THE METHOD FOR CORRECTING THE MOVEMENT CONTROL OF THE WORKING BODIES OF CNC MACHINES. Механика и технология, (1 (4) Спецвыпуск), 216-221.

12. Mavlonjonovich, G. A., Coals, T. N. S., Ugli, N. S. N., & Ugli, M. B. B. (2023). INVESTIGATION OF THE EFFECT OF COBALT-TUNGSTEN COATING TECHNOLOGY ON THE QUALITY OF PRODUCTS FROM THE SURFACES OF THE STAMPED PART. Механика и технология, (1 (4) Спецвыпуск), 212-216.

13. Sobirjonovich, T. N. (2022). Determining the optimal values of the device parameters for semi-opening pomegranate tubers.

14. Махкамов, Г. У., & Тўраев, Н. С. (2022). Анор тупларини ярим очадиган қурилма параметрларининг мақбул қийматларини аниқлаш. Строительство и образование, (1), 121-126.

UO'T:428

DAVLAT TALABLARI ASOSIDA UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARIDAGI MATEMATIKA DARSLARIDA O'RTA OSIYOLIK QOMUSIY OLIMLAR ILMIY MEROSIDAN FOYDALANISH

Isoqova Marxabo Zinnatulloyevna
Milliy gvardiyaga qarashli Toshkent harbiy
"Temurbeklar maktabi" akademik litseyi matematika fani o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqola maktab o'quvchilari, akademik litsey o'qituvchi va o'quvchilari uchun yozilgan bo'lib, unda mashg'ulotning mazmunli va samarali tashkil etilishida matematika darslarida O'rta Osiyolik qomusiy olimlar ilmiy merosidan foydalanish haqida fikr yuritilgan. Yosh kelajak avlodni komil inson bo'lib yyetishishida vatanparvarlik g'oyalarini shakllantirishda, matematika fanini fan sifatida rivojlanishiga hissa qo'shgan vatandoshlarimiz haqida ma'lumot berish maqsadga muvofiqdir. Maqolada O'rta Osiyolik qomusiy olimlar haqida umumiy ma'lumot berish, ular merosidan darslarda qanday foydalanish mumkinligi haqida fikr yuritilgan.

Аннотация. Данная статья написана для школьников, преподавателей и учащихся академического лицея и в ней рассматривается использование научного наследия энциклопедистов Средней Азии на уроках математики в содержательной и эффективной организации урока. Молодое поколение – идеальный человек. Уместно привести информацию о наших соотечественниках, которые способствовали развитию математики как науки, формированию патриотических идей. В статье даются общие сведения об энциклопедистах Центральной Азии, а также рассматривается возможность использования их наследия на уроках.

Annotation. this article is written for schoolchildren, academic lyceum teachers and students, and discusses the use of the scientific heritage of Central Asian encyclopedists in mathematics lessons for the meaningful and effective organization of the lesson. It is appropriate to provide information about our compatriots who contributed to the development of mathematics as a science, the formation of patriotic ideas in the upbringing of the young future generation as a complete person. The article provides general information about Central Asian encyclopedists and discusses how their heritage can be used in lessons

Kalit so'zlar: Al-Xorazmiy, Abu Nasr Forobiy, Ahmad Farg'oniy, Abu Ali ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, G'iyosiddin al-Koshiy, Umar Xayyom, Nasriddin at-Tusiy, Mirzo Ulug'bek, Ali Qushchi.

Ключевые слова: Аль-Хорезми, Абу Наср Фараби, Ахмад Фаргани, Абу Али ибн Сина, Абу Райхан Беруни, Гиясиддин аль-Коши, Умар Хайям, Насриддин ат-Туси, Мирза Улугбек, Али Кушчи.

Keywords: Al-Khorezmi, Abu Nasr Farabi, Ahmad Fargani, Abu Ali ibn Sina, Abu Rayhan Beruni, Ghiyasiddin al-Koshi, Omar Khayyam, Nasriddin al-Tusi, Mirza Ulugbek, Ali Kushchi.

"Mubolag'asiz aytish mumkinki, fanimiz, aql-zakovat salohiyatimizning noyob va go'zal binosiga bundan ko'p asrlar muqaddam poydevor solingan edi. Mamlakatimiz fani juda qadim zamonlardan yuksala boshlanganligini, uning chuqur va qudratli ildizlari borligini faxrlanib ayta olamiz".

Islom Karimov

Kirish: "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunda: "ta'lim va tarbiyaning insonparvar, demokratik xarakterda ekanligi", "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi"da: "ta'limning insonparvarlashuvi — inson qobiliyatlarining ochilishi va uning ta'limga nisbatan bo'lgan turli-tuman ehtiyojlarining qondirilishi, milliy va umumbashariy qadriyatlar ustuvorligining ta'minlanishi, inson, jamiyat va atrof-muhit o'zaro munosabatlarining uyg'unlashuvi va o'quvchilarning qobiliyatlari hamda imkoniyatlariga muvofiq ravishda ta'limga tabaqalashtirilgan yondashuvni joriy yetish" zarurligiga alobida e'tibor qaratilgan. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999-yil 16-avgustdagi "Umumiy O'rta ta'limning davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida"gi qarorining "umumiy O'rta ta'limning davlat ta'lim standartlarini ishlab chiqish. Prinsiplarida" umnmiy O'rta ta'lim mazmunning insonparvarligi alohida ta'kidlab o'tilgan. Shuningdek, umumiy O'rta ta'lim maktab o'quvchilari matematikadan DTS asosida bilimlarini egallashlarida buyuk allomalarimiz al-Xorazmiy, Abu Nasr Forobiy, Ahmad Farg'oniy, Abu Ali ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, G'iyosiddin al-Koshiy, Umar Xayyom, Nasriddin at-Tusiy, Mirzo Ulug'bek, Ali Qushchi va boshqa allomalarning matematika rivojiga qo'shgan hissalarini o'rganish jarayonida o'quvchilarning dunyoqarashini kengaytirish, bilimlarini oshirish, ularni vatanparvarlik, milliy iftixor tuyg'usida tarbiyalashga e'tibor qaratilgani bejiz emas. Bu vazifalarni amalga oshirishda o'quv-biluv jarayonini yanada talkomillashtirishga, yangicha ilmiy-uslubiy yondashuvni va boshqa tadbiriy choralarni ko'rishga bog'liq bo'ladi. Chunki matematilkadan tarixiy ma'lumotlaming singdirilishini sistematik va to'g'ri qo'yilishi fanni yaxshi o'zlashtirilishiga ko'maklashadi va unga nisbatan o'quvchilardagi qiziqishni orttiradi.

Matematika o'qituvchisi ona-Vatanimizning juda qadimiy ekanligini, bundan ko'p asrlar oldin diyorimizda fan va madaniyat katta taraqqiyotga ega bo'lganligini, ayniqsa o'rta asrlarda - VII asrdan XV asrgacha Markaziy Osiyoda ko'p sohalar bo'yicha ilmiy yutuqlarga erishilganini o'quvchilarga tushuntirishi lozim. Shu davrlarda Markaziy Osiyoda ko'plab olimlar turli fanlar sohasida, jumladan, matematika va astronomiya sohasidagi kashfiyotlari dunyo tamadduni taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shganligi to'g'risidagi ma'lumotlarni e'tirof yetish muhimdir.Bu ma'lumotlar o'quvchilarda vatanparvarlik, milliy g'ururni tarkib toptirish, rivojlantirishda, ajdodlarimiz bo'lgan bu olimlarimizga izzat va hurmat qilish hissiyotlarini tarbiyalaydi.

Matematikani qadimiy va navqiron fan: "fanlar shohi" deymiz. Ikki yarim ming yildan ko'proq vaqt mobaynida u rivojlanib, taraqqiy etib kelyapti. Xo'sh, matematika rivojining manbalari nimada, u qanday qilib, qaysi yo'llar orqali rivojlanadi?

Ma'lumki, amaliyot, kishilar faoliyatidagi turli muammolar matematika oldiga masalalar qo'yadi, maternatika bu masalalarni yechish yo'llarini qidiradi, natijada amaliyot qo'ygan masalalardan kelib chiqib yaratilgan matematik nazariyalar vujudga keladi.Bu nazariyalar endi amaliyotga tatbiq qilinadi va qo'yilgan masalalar hal etiladi. Bu jarayonning ikkita muhim jihati bor: amaliyot qo'ygan masala hal etildi va matematikaning o'zi ham yangi nazariya bilan boyidi, rivojlandi, taraqqiy etdi, uning tatbiqiy ixnkoniyatlari kengaydi.

Matematika o'z ichki qonuniyatlari bo'yicha ham turli tushunchalar, nazariyalarni umumlashtiradi, mantiqiy tugallanganlikka erishtiradi, avvalgi tushunchalar, nazariyalarga matematika rivojining hozirgi zamon yutuqlari nuqtayi nazaridan qarab, ularni tahlil qildiradi - rivojlarrtiradi. Bu esa biz yashayotgan olamni chuqur bilishga olib keladi.

Ota-bobolarimiz tomonidan asrlar davomida yaratilgan ilmiy boyliklar, ular tomonidan yaratilgan asarlar xalqimiz, davlatimiz tomonidan asrab-avaylab, saqlanib o'rganilib kelinmoqda. O'sib kelayotgan yosh avlodni mazkur asarlar bilan tanishtirish, ularning dunyoqarashini kengaytiradi, bilim saviyasini oshiradi.

Matematika o'qituvchisi dars jarayonida, darsdan tashqari mashg'ulotlarda, matematika-to'garaklarida, turli kechalar, uchrashuvlar, qiziqarli mavzular yoki mashhur olimlarning ijodi, faoliyatiga bag'ishlab turli ladbirlar tashkil qilishi maqsadga muvofiqdir. Bular bilan bir qatorda

o‘qituvchi dars vaqtida, mavzuga bog‘liq bo‘lgan matematik tushunchalarning fanga kiritilishi ularning rivojlanib borishi va bu sohadagi qomusiy olimlarning hissalarini tushuntirishi lozim. Shu yerda ta'kidlash kerakki, o‘quvchilar tarixiy dalillarni, sanalarni yoddan bilishi talab qilinmaydi.

Muammoning o‘rganilganlik darajasi: L.Ibodov, A.Abdurahmonov, G‘.Jalolov, A.Ahmedov, S.Ahmedov, A.Normatov, T.N.Qori-Niyoziy, M.Ahadova va boshqa olimlaming keng miqyosdagi ilmiy ishlari va ijobiy ilmiy natijalari e'tiborga loyiqdir

Hozirgi vaqtda respublikamiz olimlari, o‘qituvchilari oldida xalqimizmng o‘tmish ilmiy merosini o‘rganish va bu sohada qo‘lga kmtilgan juda ko‘p ilmiy tadqiqotlarning natijalarini xalqimizga, ayniqsa yoshlarga yetkazishda juda muhim va sharafli vazifalar turibdi

Matematika darslarida tarixiy ma'lumotlar, qomusiy allomalanmizning hayoti va ijodini o‘rganish matematika darslarini insonparvarlashtirishga yordam beradi, deb o‘ylaymiz. Shu o‘rinda algebra fanining asoschisi haqida fikr yuritishni joiz topdik

Al-Xorazmiy (783-850)



Abu Abdulloh Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy Xorazmda taxminan 783-yilda tug‘ilgan. Al-Xorazmiy "Al-jabr va al-muqobala haqida qisqa kitob" asari bilan algebra faniga asos soldi. Shu asar tufayli olim nomining lotincha shaklida "algoritm" termini paydo bo‘lgan. Al-Xorazmiy Bag‘doddagi "Bayt ul-bikma" (Donishmandlar uyi)da rasadxona, kutubxona va barcha ilmiy tekshirish ishlariga rahbarlik qildi. Al-Xorazmiyning 10 ta asari bizgacha yetib kelgan:

1. "Hind hisobi haqida" (Fi hisab al-hind).

Bu asarni XII asrda Ispaniya olimi Batlik Adelard arab tilidan lotin tiliga tarjima qildi. Keyinchalik Bonkompani, K.Fogel, LSevilskiylar tadqiq qildilar.

Risola 8 ta bobdan iborat bo‘lib: 1) natural sonlarni «hind raqamlari» hisoblangan 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 lar yordamida yozish; 2) sonlarni qo‘shish va ayrish; 3) ikkiga bo‘lish va ikkiga ko‘paytirish qoidalari; 4) ko‘paytirish amali va uni 9 raqami yordamida tekshirish; 5) bo‘lish; 6) kasrlar hisobi; 7) kasrlami ko‘paytirish; 8) musbat sonlardan kvadrat ildiz chiqarish.

Bu risola hisob bo‘yidia qo‘llanma sifatida Yaqin va O‘rta Sharq hamda G‘arbiy Yevropaga katta ta'sir ko‘rsatdi. Lotin tiliga tarjimasida "al-Xorazmiy" so‘zi Algorithmus (Algoritmus) deb yozildi va jahon faniga yangi "algoritm" atama sifatida kiritildi.

2."Al-jabr va al-muqobila haqida qisqa kitob" (Al-kitab al-muxtasar fi hisab al-jabr va-1-muqabala).

Bu asarni XII asrda Ispaniya olimlari Kremonalik Gerardo va Batlik Adelardlar arab tilidan lotin tiliga, keyinchalik Gans va Grantlar ingliz tiliga tarjima qilish asosida o‘rgandilar.Bu risola 27 ta bobdan iborat bo‘lib: 6-boblari musbat koeffisiyentli chiziqli va kvadrat tenglamalarni hai qilishga bag‘ishlangan.

7-9-boblarda 4-6-boblardagi qoidalar handasa(geometriya) usullari bilan isbotlanadi. Bunda X va b kesmalar bilan, X*b ko‘paytma esa shu kesmalar yordamida chizilgan to‘g‘ri to‘ttburchak, c-to‘g‘ri to‘rtburchaklardan tuzilgan tekis shakl kabi ifodalanadi. 10-bobda ko‘phadlarni ko‘paytirish qoidalari berilgan. 11-bobda kvadratik irratsional miqdorlarni sonli misollar yordamida qo‘shish, ayrish va ko‘paytirish amallari keltirilgan.12-bobda olti xil ko‘rinishdagi kvadratik tenglamalarga keltiriligan.

13-bobda bisob usullarida yechiladigan turli xil masalalar beriladi.

14-bobda bitimlar haqidagi masalalar hal qilinadi.

15-bob geometriyaga bag‘ishlangan bo‘lib, kvadrat, uchburchak, romb, doira, aylana uzunligi, parallelepiped, uchburchakli prizma, aylanma silindr, uchburchakli va to‘rtburchakli piramidalar, doiraviy konus, kesik piramida va konuslar hajmlarini hisoblash, uchburchak va to‘rtburchaklarni tasnillash muatnmolari ko‘riladi.

16-23-bobIarda vasiyatlar va merosni taqsimlash masalalari islom dini huquqshunosligi asosida hal qilinadi. Ular chiziqli tenglamalarga keltirilib, ishlanadi.

24-27-boblarda merosni taqsimlashdagi murakkab masalalar ko‘riladi. Bunda merosxo‘r merosni qoldiruvchidan avval vafot etgan.

3. “A1-Xorazmiy ziji”, (ya’ni jadvallari) yoki “A1 -Ma’mun ziji”.

Bu risola 37 ta bobdan iborat bo‘lib, uni XII asrda Ispaniya olimi Batlik Adelard arab tilidan lotin tiliga, keyinchalik X.Zuter nemis tiliga, B. Kopelevich nis tiliga tarjima qildilar.

4. “Astrolyabiyalarni qo‘llash haqida kitob” (Kitab al-amal bi-1-astrulabat). Bu risolada astronomiyaga oid 43 ta masala hal qilingan.

5.“Astrolob yordamida azimutni aniqlash” (Ma’rif as-samt bi-1-astrulab). X asrda yashagan Ibn Nadimnitig “Fixrist” asarida tilga olinadi.

6.“Quyosh soati tekisligida soatni ko‘rish haqida” (Amal as-saat fabasit ar-ruxama).

7.“Astrulobni yasash baqida kitob” (Kitab amal as-astrulab). U X asrda yashagan Ibn Nadimning “Fixrist” asarida tilga olinadi.

8.“Quyosh soati haqida kitob” (Kitob ar-ruxama).Bu risola haqidagi ma’lumot Ibn Nadimning “Fixrist”ida bor.

9.“Jo‘g‘rofiya kitobi” (Kitob surati-1-ard). Mjik tomonidan arab tilidagi matn chop qilingan.

10.“Yahudilar eralari va bayramlari haqida risola” (Risola fi istixroj ta’rix yahud va a’yodihim). Bu risola AQSh olimi E.Kennedi tomonidan o‘rganildi.

Al-Xorazmiyning bizgacha yetib kelgan 10 ta risolasidan quydagi 3 ta katta kashfiyot haqida aytish mumkin:

1. “Hind hisobi haqida”gi risolasida o‘nlik pozitsion sanoq tizimining oltmishlikdan ustun ekanligini ko‘rsatgan va bu asarni lotin tiliga tarjimasi orqali o‘nli pozitsion sanoq tizimi tarqalgan.

2. “Al-jabr va al-muqobala haqida qisqa kitob”ida aljabrni astronomiyaning yordamchi qismidan mustaqil fan darajasiga ko‘tardi, 6 ta chiziqli va kvadrat tenglamalami tasniflagan.

3. Al-Xorazmiy o‘z shogirdlari bilan orasidagi masofasi 35 km. bo‘lgan Tadmor va ar-Rakka shaharlaridan o‘tuvchi Yer sharining 1° li meridiani uzunligini hisobladi va u 6,72 km.ga teng ekanligini topgan.

Al-Xorazmiy 850-yilda Bag‘dodda vafot etgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Matematika o‘z ichki qonuniyatlari bo‘yicha ham turli tushunchalar, nazariyalarni umumlashtiradi, mantiqiy tugallanganlikka erishtiradi, avvalgi tushunchalar, nazariyalarga

matematika rivojining hozirgi zamon yutuqlari nuqtayi nazaridan qarab, ularni tahlil qildiradi – rivojlanrtiradi. Bu esa biz yashayotgan olamni chuqur bilishga olib keladi.

Ota-bobolarimiz tomonidan asrlar davomida yaratilgan ilmiy boyliklar, ular tomonidan yaratilgan asarlar xalqimiz, davlatimiz tomonidan asrab-avaylab, saqlanib, o'rganilib kelinmoqda. O'sib kelayotgan yosh avlodni mazkur asarlar bilan tanishtirish ularning dunyoqarashini kengaytiradi, bilim saviyasini oshiradi.

Matematika o'qituvchisi dars jarayonida, darsdan tashqari mashg'ulotlarda, matematika to'garaklarida, turli kechalar, uchrashuvlar, qiziqarli mavzular yoki mashhur olimlarning ijodi, faoliyatiga bag'ishlab turli tadbirlar tashkil qilishi maqsadga muvofiqdir. Bular bilan bir qatorda o'qituvchi dars vaqtida, mavzuga bog'liq bo'lgan matematik tushunchalarning fanga kiritilishi ularning rivojlanib borishi va bu sohadagi qomusiy olimlarning hissalarini tushuntirishi lozim. Shu yerda ta'kidlash kerakki, o'quvchilar tarixiy dalillarni, sanalarni yoddan bilishi talab qilinmaydi.

L.Ibodov, A.Abdurahmonov, G'.Jalolov, A.Ahmedov, S.Ahmedov, A.Normatov, T.N.Qori-Niyoziy, M.Ahadova va boshqa olimlaming keng miqyosdagi ilmiy ishlari va ijobiy ilmiy natijalari e'tiborga loyiqdir.

Hozirgi vaqtda respublikamiz olimlari, o'qituvchilari oldida xalqimizmng o'tmish ilmiy merosini o'rganish va bu sohada qo'lga kiritilgan juda ko'p ilmiy tadqiqotlarning natijalarini xalqimizga, ayniqsa yoshlarga yetkazishda juda muhim va sharafli vazifalar turibdi.

Matematika darslarida tarixiy ma'lumotlar, qomusiy allomalanmizning hayoti va ijodini o'rganish matematika darslarini insonparvarlashtirishga yordam beradi, deb o'ylaymiz.

ADABIYOTLAR

1. Barkamol avlod-O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. -T.: "Sharq", 1997 y.
2. Umumiy O'rta ta'limning davlat ta'lim standartlari va O'quv dasturi (Fizika, matematika, informatika va hisoblash texnikasi asoslari, chizmachilik, mehnat) –T.: "Sharq", 1999 y.
3. Ikromov J., Mirzaahmedov M., Rahimqoriev A., Saidjonov Y., Yusupov O. Matematika. O'rta maktabning 5-6-sinflari uchun O'quv qo'llanma.–T.: "O'qituvchi", 2002 y.
4. Mirzaahmedov M., Rahimqoriev A. Matematika 6-sinf. Umumiy O'rta ta'lim maktablari 6-sinfi uchun darslik. –T.: "O'qituvchi", 2007 y.
5. Alimov Sh.A., Xolmuhamedov O.R., Mirzaahmedov M. Algebra. Umumiy O'rta ta'lim maktablari 6-9-sinflari uchun darslik.–T.: "O'qituvchi", 2006 y.
6. Xo'jaev B., Bahromov F., Usmonov F., Bahromov A. Geometriya. Umumiy O'rta ta'lim maktablari 7-sinfi uchun darslik. –T.: "Sharq", 2005 y.
7. Turayev, N. S., & Xamzayev, A. A. (2025). ITTni shakllantirish va rivojlantirish bo 'yicha jahon tajribasi. Строительство и образование, 4(2), 512-519.
8. Sobirjonovich, T. N. (2022). Determining the optimal values of the device parameters for semi-opening pomegranate tubers.
9. Rahimberdiev A.A. Geometriya 8-sinf. Darslik.–T.: "O'qituvchi", 2006 y.
10. Haydarov B., Sariqov E., Qo'chqorov A. Geometriya. 9-sinf.–T.: "O'zbekiston milliy enstiklopediyasi", 2006 y.
11. Dadajonov R. O'quvchilarda matematik qobiliyatni o'stirish haqida. Maktab ta'limini rivojlantirish Davlat umummilliy dasturi asosida malaka oshirish va qayta tayyorlash sifat va samaradorligini ta'minlashning ilmiy-pedagogik asoslari. Respublika ilmiy-amaliy konferenstiyasi materiallari.-Toshkent, 2006 y.

UOT:'514.18(075.8)

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA CHIZMA GEOMETRIYA FANIDA MUSTAQIL O'RGANISH USULLARI

Turayev Nosirjon Sobirjonovich
Namangan davlat texnika universiteti o'qituvchi
E-mail:nosirjonturayev1986@gmail.com

Soliyev Doniyor Zokirjonovich
Namangan davlat texnika universiteti o'qituvchi
E-mail: donyorsoliyev093@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada chizma geometriya fanini raqamli texnologiyalar asosida o'qitishda mustaqil ta'limning o'rni yoritilgan. Talabalar tomonidan grafik topshiriqlarni mustaqil bajarish, 3D modellashtirish va vizualizatsiya dasturlaridan (AutoCAD, GeoGebra, Blender va boshqalar) foydalanish orqali grafik tafakkur va fazoviy tasavvurni rivojlantirish imkoniyatlari tahlil etilgan. Mustaqil ta'lim metodikasi asosida o'tkazilgan amaliy mashg'ulotlar va tajribalar natijalari bayon qilingan. Maqolada mustaqil ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi metodik yondashuvlar, baholash tizimi va motivatsion omillar ko'rib chiqilgan.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль самостоятельного обучения в преподавании начертательной геометрии на основе цифровых технологий. Анализируются возможности развития графического мышления и пространственного воображения студентов через выполнение самостоятельных графических заданий и использование визуализирующих программ (AutoCAD, GeoGebra, Blender и др.). Представлены результаты практических занятий и экспериментов, проведённых с применением методики самостоятельного обучения. В статье обсуждаются методические подходы, система оценки и мотивационные факторы, способствующие повышению эффективности самостоятельного обучения.

Annotation: This article explores the role of self-directed learning in teaching descriptive geometry based on digital technologies. It analyzes how students can develop graphic thinking and spatial visualization skills through independent graphic tasks and the use of visualization tools (AutoCAD, GeoGebra, Blender, etc.). The article presents the outcomes of practical exercises and experiments conducted using self-learning methodology. Methodical approaches, assessment systems, and motivational factors that enhance the effectiveness of independent learning are discussed.

Kalit so'zlar. chizma geometriya, mustaqil ta'lim, raqamli texnologiyalar, AutoCAD, GeoGebra, Blender, vizualizatsiya, grafik tafakkur, fazoviy tasavvur, loyiha ishlari.

Ключевые слова. начертательная геометрия, самостоятельное обучение, цифровые технологии, AutoCAD, GeoGebra, Blender, визуализация, графическое мышление, пространственное воображение, проектные работы

Keywords. descriptive geometry, self-directed learning, digital technologies, AutoCAD, GeoGebra, Blender, visualization, graphic thinking, spatial imagination, project-based learning

Chizma geometriya — fazoviy shakllarni tekislikda geometrik qonuniyatlar asosida tasvirlash, ularni tahlil qilish va konstruktsiya qilish usullarini o'rgatadigan fan hisoblanadi. Ushbu fan asosan muhandislik, arxitektura, qurilish, sanoat dizayni kabi texnik yo'nalishlarda o'qitilib, talabalar fazoviy tasavvurini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

Chizma geometriyaning asosiy vazifasi uch o'lchamli obyektlarni ikki o'lchamli proyeksiya tekisligida to'g'ri va aniq tasvirlashga o'rgatishdir. Fan o'z ichiga proyeksiyalash

usullari, geometrik shakllarning kesishishi, sirtlarning o‘zaro joylashuvi, izometrik va aksonometrik chizmalar, sirtlar va kesimlar grafikasi kabi mavzularni oladi.

Bu fan nafaqat grafik savodxonlikni shakllantiradi, balki talabalar mantiqiy fikrlashi, texnik tafakkuri va fazoviy analiz qilish ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Ayniqsa, zamonaviy raqamli texnologiyalar bilan birgalikda chizma geometriya o‘qitilishi muhandislik grafikasi va 3d modellashtirish yo‘nalishlarining asosiy poydevoriga aylanadi.

Zamonaviy ta’lim tizimi talabaning faolligi, mustaqil fikrlashi va o‘z bilimini doimiy ravishda takomillashtirish qobiliyatiga tayanadi. Aynan shu nuqtayi nazardan, mustaqil ta’lim bugungi kunda o‘quv jarayonining ajralmas va ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylangan. O‘zbekiston respublikasi prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PQ-81-sonli qarorida ham yuqori ta’lim tizimida talabalarning mustaqil ta’limini kuchaytirish bo‘yicha aniq vazifalar belgilangan, bu esa mazkur yo‘nalishning davlat miqyosida ham dolzarb ekanini ko‘rsatadi.

Mustaqil ta’lim o‘quvchi (yoki talaba) tomonidan bilim olish jarayonida o‘z-o‘zini boshqarish, materiallarni tahlil qilish, amaliy topshiriqlarni mustaqil bajarish, axborot texnologiyalaridan foydalanish va ijodiy yondashuvni rivojlantirish kabi ko‘nikmalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, texnik fanlar, jumladan **chizma geometriya** kabi fazoviy tahlil va grafik tafakkur talab qiluvchi fanlarda mustaqil ta’lim samaradorligini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy pedagogik yondashuvlarda talabalar bilimni tayyor holatda emas, balki izlanish, tahlil va amaliy mashg‘ulotlar orqali o‘zlashtirishi asosiy prinsip sifatida qaralmoqda. Shunday ekan, mustaqil ta’limning o‘quv jarayonidagi dolzarbligi – nafaqat fanga bo‘lgan qiziqishni oshirish, balki zamonaviy texnologik muhitga moslashgan mutaxassislar tayyorlashning eng samarali vositasi sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Bugungi kunda oliy ta’lim tizimida raqobatbardosh, chuqur bilimli va amaliy ko‘nikmalarga ega mutaxassislarni tayyorlashda an’anaviy ta’lim shakllarini mustaqil ta’lim bilan uyg‘unlashtirish zarurati ortib bormoqda. Ayniqsa, chizma geometriya kabi fazoviy fikrlashni rivojlantirishga xizmat qiladigan fanlarda talabaning mustaqil izlanishi, grafik masalalarni mustaqil tahlil qilishi va zamonaviy texnologiyalar bilan ishlashga qodir bo‘lishi eng muhim ko‘rsatkichlardan biridir.

Mavzuning dolzarbligi, avvalo, ushbu fan orqali talabalarda konstruktiv tafakkur, analitik yondashuv va vizualizatsiya ko‘nikmalarini shakllantirishda mustaqil ta’limning tutgan o‘rni bilan belgilanadi. Amaliy kuzatuvlar va tajriba darslari shuni ko‘rsatadiki, mustaqil mashg‘ulotlar, individual topshiriqlar va raqamli grafik platformalar bilan ishlash orqali talabalar fan mazmunini chuqurroq o‘zlashtiradi, muammoli vaziyatlarni hal qilishda faolroq qatnashadi va o‘z-o‘zini baholashga o‘rganadi.

Shu boisdan ham ushbu tadqiqotning **asosiy maqsadi** – chizma geometriya fanini o‘qitishda mustaqil ta’limning o‘rni va ahamiyatini ilmiy-nazariy hamda amaliy jihatdan asoslab berish, samarali o‘quv metodikalarini aniqlash, shuningdek, talabalarning grafik bilim va ko‘nikmalarini mustaqil ta’lim vositalari orqali rivojlantirish yo‘llarini tavsiya yetishdan iborat.

Chizma geometriya fanini samarali o‘zlashtirishda talabaning mustaqil ishlashi uchun sharoit yaratish muhim pedagogik vazifa hisoblanadi. Mustaqil ta’limni tashkil yetish metodlari o‘zaro bog‘liq bo‘lgan bir necha uslubiy yondashuvlardan iborat bo‘lib, ular talabalar faoliyatini individual, ijodiy va tizimli tarzda yo‘naltirishga xizmat qiladi.

Birinchidan, **topshiriqlar tizimi** – talabaning mustaqil ishlashi uchun aniq rejalashtirilgan grafik topshiriqlar to‘plamini tashkil etadi. Bu topshiriqlar ketma-ketligi orqali talaba oddiy shakllardan murakkab yuzalarning kesishishi, proyeksiyalash usullari, aksonometrik chizmalar, sirtlarning aylanishi kabi mavzularni mustaqil o‘zlashtiradi. Topshiriqlarni

bosqichma-bosqich murakkablashtirish talabaning tushunish darajasini nazorat qilishga yordam beradi.

Ikkinchidan, **onlayn platformalardan foydalanish** mustaqil ta'lim imkoniyatlarini kengaytiradi. Autocad, geogebra, sketchup,Kompas-3D kabi grafik dasturlar, shuningdek moodle, google classroom, khan academy yoki milliy ta'lim portallari orqali masofaviy topshiriqlar, video darslar, test sinovlari va interaktiv mashqlar orqali ta'lim olish imkoniyati yaratiladi. Bu orqali o'quv materiallariga doimiy kirish va o'z-o'zini baholash imkoni ta'minlanadi.

Uchinchidan, **loyiha ishlari** orqali talabalar nafaqat grafik masalalarni hal qilish, balki ularni real obyektlar bilan bog'lash imkoniyatiga ega bo'ladi. Masalan, turar joy binosining loyihasini chizma geometriya tamoyillari asosida ishlab chiqish, grafik modellashtirish orqali kesishuvchi sirtlar bilan ishlash, 3d chizmalarni yaratish talabaning chuqur fikrlashi, ijodkorligi va texnik tafakkurini rivojlantiradi.

Shuningdek, jamoaviy loyihalar orqali hamkorlikda ishlash, o'z fikrini grafik tilda ifodalash, vaqtni boshqarish va texnologik yechimlar topish ko'nikmalari shakllanadi. Mustaqil ishlarni samarali tashkil yetish uchun baholash mezonlari, teskari aloqa va motivatsion mexanizmlar ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy pedagogik amaliyotda chizma geometriya fanini o'qitishda vizualizatsiya vositalaridan foydalanish talabalarning fazoviy fikrlash, grafik tafakkur va texnik ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. An'anaviy chizmalar bilan cheklanib qolmasdan, raqamli texnologiyalar yordamida grafik ma'lumotlarni interaktiv tarzda taqdim yetish o'quv jarayonini soddalashtiradi va talabalarning fan bilan bog'liq qiziqishini orttiradi.

Autocad dasturi — muhandislik grafikasi va chizma geometriya fanida eng ko'p qo'llaniladigan vositalardan biri bo'lib, unda ikki va uch o'lchamli geometrik shakllarni aniq, texnik talablarga muvofiq tarzda tasvirlash mumkin. Autocad orqali sirtlarning o'zaro joylashuvi, proyeksiyalash, kesimlar va aylanishlar kabi mavzularni amaliy ko'rinishda ishlash, talabalar uchun grafik tushunchalarni mustahkamlashda juda foydali hisoblanadi.

Geogebra — bu interaktiv matematika platformasi bo'lib, geometriya, algebra va kalkulyator funksiyalarini birlashtirgan. Chizma geometriya fanida geogebra dasturi soddalashtirilgan shakllarni, aylanishlarni, simmetriya va proyeksiyalashni dinamik tarzda namoyish yetishda qo'llaniladi. Ayniqsa, boshlang'ich bosqichda vizual asoslarni tushuntirishda bu dastur samarali vosita bo'lib xizmat qiladi.

Blender — erkin ochiq kodli 3d modellash dasturi bo'lib, u orqali murakkab geometrik modellarni yaratish, sirtlarning kesishishi, harakatdagi modellarni animatsiyalash mumkin. Blender yordamida talabalarga sirtlar o'zaro qanday kesishishini vizual ravishda ko'rsatish, shuningdek, 3d muhiti orqali geometriyani real holatda ko'rsatish imkonini beradi. Bu esa fazoviy tafakkurni yanada rivojlantirishga xizmat qiladi.

Vizualizatsiya vositalaridan foydalanish orqali talabalar:

1. Murakkab geometrik shakllarni intuitiv ravishda o'zlashtiradi;
2. Mustaqil grafik modellar yaratishni o'rganadi;
3. Amaliy topshiriqlarni raqamli muhitda bajarishga o'rganadi;
4. Muhandislik grafikasi, arxitektura va dizayn fanlari bilan bog'liq ko'nikmalarga ega bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, vizualizatsiya vositalarini ta'lim jarayoniga integratsiya qilish chizma geometriya fanining samaradorligini oshiradi, talabaning mustaqil o'qish jarayonini qulaylashtiradi va zamonaviy texnologik talablarga mos kadrlarni tayyorlashga xizmat qiladi.

Ta'lim jarayonida talabani faollikka undash va uni o'qitish jarayonining faol subyektiga aylantirish samarali o'qitishning eng muhim shartlaridan biridir. Ayniqsa, chizma geometriya

fanida talabalar faqat tayyor bilimni emas, balki grafik tahlil, mustaqil yechim izlash va fazoviy modellashtirish ko‘nikmalarini o‘zlashtirishi kerak. Bu esa ularning faol ishtirokini doimiy rag‘batlantirib borishni taqozo etadi.

Talabaning darsdagi faolligini oshirish uchun birinchi navbatda **individual yondashuv** va o‘zlashtirish darajasiga moslashtirilgan topshiriqlar tizimini ishlab chiqish zarur. Har bir talabaning grafik tafakkuri va ilgari egallagan bilimlariga asoslangan topshiriqlar ularni dars jarayoniga faol jalb etadi va o‘z kuchiga bo‘lgan ishonchni mustahkamlaydi.

Ikkinchidan, **rag‘batlantiruvchi baholash tizimi** orqali talabalar o‘z faoliyati natijalarini darhol ko‘ra oladi. Bu tizimda ballarning to‘planishi, bosqichli baholash, o‘z-o‘zini va o‘zaro baholash, reyting tizimidan foydalanish tavsiya etiladi. Rag‘batlantiruvchi omillar sifatida: mustaqil grafik ishlar ko‘rgazmasi, eng yaxshi loyiha ishlari taqdimoti, sertifikatlar yoki rag‘batnomaning joriy etilishi talabalarni faoliyatga qiziqtiradi.

Shuningdek, **ijodiy topshiriqlar va loyiha asosidagi yondashuv** orqali ham talabalar faolligi oshadi. Masalan, “3d obyektni ishlab chiqish va texnik chizmasini yaratish”, “murakkab sirtlar kesishmasini modellashtirish” kabi topshiriqlar nafaqat grafik bilimlarni mustahkamlaydi, balki talabaning tashabbuskorlik, muloqot va jamoaviy ishlash ko‘nikmalarini ham rivojlantiradi.

Yana bir samarali usul bu – **raqobatga asoslangan ta’lim** shakllari, ya’ni guruhlararo musobaqalar, grafik turnirlar, “eng tezkor model yaratuvchi” kabi kichik bellashuvlar orqali sog‘lom raqobat muhitida faollikni oshirish mumkin.

So‘nggi yillarda **raqamli texnologiyalar** asosida tashkil etilgan onlayn platformalarda faol ishtirokni baholovchi tizimlar (masalan, gamifikatsiya elementlari, belgi to‘plash, badge va progress paneli) ham juda samarali bo‘lib, talabalarni mustaqil o‘qishga va grafik topshiriqlarni o‘z vaqtida topshirishga undaydi.

Xulosa qilib aytganda, talabalarning chizma geometriya fanidagi faol ishtirokini rag‘batlantirish uchun ko‘p qirrali yondashuv zarur: individuallashtirish, baholashning motivatsion shakllari, ijodiy yondashuv va raqamli texnologiyalar bilan uyg‘unlashtirish bularning barchasi mustaqil ta’lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Mustaqil ta’limni tizimli ravishda tashkil yetish, ayniqsa chizma geometriya kabi murakkab grafik fanni o‘rgatishda samarali natijalar beradi. Talabalar o‘zlari bajaradigan topshiriqlar, interaktiv mashqlar, loyiha asosidagi yondashuvlar orqali nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko‘nikmalarni ham mustahkamlash imkoniga ega bo‘lishadi. Ushbu metodika asosida o‘tkazilgan kuzatuvlar va baholashlar bir qator ijobiy natijalarni ko‘rsatdi.

Testlar orqali olingan ma’lumotlarga ko‘ra, mustaqil grafik topshiriqlar asosida ishlagan talabalar orasida **proyeksiyalash, sirtlar kesishmasini aniqlash, aylanishlar va aksonometriya bo‘yicha to‘g‘ri yechim topish ko‘rsatkichlari 25–30% ga yuqori** bo‘lgan. Bu esa, mustaqil ishlash orqali bilimlarni chuqurroq o‘zlashtirishni isbotlaydi. Test natijalarining tahliliga ko‘ra, mustaqil ishlarda qatnashgan talabalar 80% dan ortiq savollarga to‘g‘ri javob berishgan, nazorat guruhlarida esa bu ko‘rsatkich 60–65% atrofida bo‘lgan.

Savol-javob mashg‘ulotlari asosida ham mustaqil ta’limning foydali tomonlari aniq ko‘zga tashlandi. Bunday faol usullar talabalarni mustaqil izlanishga, tushunchalarni izohlashga va grafik masalalarni o‘z og‘zida bayon qilishga o‘rgatdi. Natijada, og‘zaki ifodalay olish, grafik asoslilik bilan isbotlash ko‘nikmalari shakllandi.

Yana bir muhim natija bu — **loyiha ishlarining sifati** va ularning taqdimotdagi samaradorligi bilan bog‘liq. Mustaqil loyiha ishlari doirasida talabalar:

1. Sirtlar kesishmasining 3d modellarini (autocad, blender orqali) yaratdilar;
2. Grafik tahlil asosida texnik chizmalar ishlab chiqdilar;
3. Soddalashtirilgan me’moriy tuzilmalarni loyihalash orqali real muhandislik muammolarini modellashtirdilar.

Bu ishlarda qatnashgan talabalar o‘z loyihalarini mustaqil himoya qilish, mantiqiy asoslash va texnik grafik materiallar bilan boyitish orqali o‘zlarining analitik va ijodiy qobiliyatlarini namoyon qildilar. Loyiha ishtirokchilari orasida mustaqil fikrlash va grafik ifoda qilish ko‘nikmalari ancha kuchliroq bo‘lgani kuzatildi.

Umuman olganda, mustaqil ta’lim asosida bajarilgan topshiriqlar va loyihalar quyidagi natijalarni berdi:

1. Talabalarning mustaqil izlanish va tahlil qilish salohiyati oshdi;
2. Grafik bilimlarni amaliy vazifalarga qo‘llash darajasi yaxshilandi;
3. Kompyuter dasturlaridan foydalanish ko‘nikmalari mustahkamlandi;
4. Ta’limga nisbatan ijobiy motivatsiya va ishtiyoq kuchaydi.

Bu natijalar shuni ko‘rsatadiki, chizma geometriya fanida mustaqil ta’limning to‘g‘ri tashkil etilishi talabaning mustaqilligi, mas’uliyati va ijodiy yondashuvini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi.

ADABIYOTLAR

1. Zokirjonovich, S. D. (2024). UMUMIY VAZIYATDAGI TEKISLIKLAR BILAN KONUSNI KESISHISH CHIZIG ‘INI YASASH USULLARI. *Строительство и образование*, *3*, 163-166.

2. Абдурахмонов, Ш., Тураев, Н. С., & Солиев, Д. З. (2024). РЕШЕНИЕ БИЛЬЯРДНОЙ ЗАДАЧИ МЕТОДАМИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПОСТРОЕНИЙ. *Строительство и образование*, *3*(1), 84-88.

3. Inamidinova, D. K., & Soliev, D. (2022). INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN TEACHING STUDENTS OF TECHNICAL HIGHER EDUCATION. Journal of Pharmaceutical Negative Results, 13.

4. Turayev, N. S., & Xamzayev, A. A. (2025). ITTni shakllantirish va rivojlantirish bo‘yicha jahon tajribasi. Строительство и образование, 4(2), 512-519.

5. ТУРАЕВ, Н. ИННОВАЦИИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ МАШИНОСТРОЕНИИ, ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ. Рязанский государственный агротехнологический университет им. ПА Костычева (Рязань) КОНФЕРЕНЦИЯ: МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИННОВАЦИИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ МАШИНОСТРОЕНИИ, ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ» Рязань, 24 мая 2022 года.

6. Sobirjonovich, T. N. (2022). Determining the optimal values of the device parameters for semi-opening pomegranate tubers.

7. Комилов, Н. М., Тураев, Н. С., Адхамов, Б. В. Ў., & Ортиқов, Н. Б. Ў. (2022). Ток қаторлари ораларига ишлов берадиган комбинациялашган машин дискли иш органларининг ўрнатилиш бурчакларини унинг иш кўрсаткичларига таъсири. Механика и технология, 3(8), 102-107.

8. Махкамов, Г. У., & Тўраев, Н. С. (2022). Анор тупларини ярим очадиган курилма параметрларининг мақбул қийматларини аниқлаш. Строительство и образование, (1), 121-126.

9. Тўраев, Н. С., & Саидов, Р. М. (2021). АНОР ТУПЛАРИНИ ЯРИМ ОЧАДИГАН МАШИНАНИНГ ЛЕМЕХЛАРИ ВА ТУПРОҚ ЙЎНАЛТИРГИЧЛАРИНИНГ ҚАМРАШ КЕНГЛИКЛАРИНИ АСОСЛАШ. Механика и технология, 3(4), 107-109.

UO'T: 378.147:811.112.2

TEXNIKA TA'LIMI TALABALARINING TIL VA NUTQ KOMPETENSIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING DOLZARBLIGI

Shermatova DilfuzaYakubjanovna
Namangan davlat texnika universiteti "O'zbek tili va adabiyoti" kafedrasi dotsenti v.b
shermatovadilfuza57@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada texnika ta'limi talabalarining til va nutq kompetensiyasini takomillashtirish muammosi hamda uning dolzarbligi tahlil qilinadi. Texnik mutaxassislar uchun kommunikativ ko'nikmalarning ahamiyati, til va nutq malakalarini rivojlantirish usullari va samarali ta'lim metodlari haqida so'z yuritiladi. Shuningdek, xalqaro tajriba va lingvistik tadqiqotlar asosida til kompetensiyasining texnika sohasidagi ahamiyati yoritiladi.

Аннотатция. В данной статье анализируется проблема совершенствования языковой и речевой компетенции студентов технического образования, а также её актуальность. Рассматривается значение коммуникативных навыков для технических специалистов, методы развития языковых и речевых навыков, а также эффективные образовательные технологии. В статье также изучается международный опыт и лингвистические исследования по данной теме.

Abstract. This article analyzes the issue of improving the language and speech competence of technical education students and its relevance. It discusses the importance of communicative skills for technical specialists, methods of developing language and speech abilities, and effective educational methodologies. The article also examines international experience and linguistic research on the subject.

Kalit so'zlar: til kompetensiyasi, texnika ta'limi, nutq madaniyati, kommunikativ ko'nikmalar, texnik mutaxassislik.

Ключевые слова: языковая компетенция, техническое образование, культура речи, коммуникативные навыки, техническая специальность.

Keywords: language competence, technical education, speech culture, communicative skills, technical specialty.

Bugungi kundagi zamonaviy texnika ta'limi talabalardan kasbiy faoliyatida faqat texnik bilim va ko'nikmalarni emas, balki muloqot qobiliyatini ham talab etadi. Texnika sohasidagi mutaxassislarning o'z sohasiga oid bilimlarini aniq va tushunarli tarzda yetkazib berish qobiliyati, shuningdek, ilmiy va amaliy faoliyatda samarali muloqot qilish ko'nikmalariga ega bo'lishi ularning kasbiy muvaffaqiyatiga bevosita ta'sir qiladi.

Shu ma'noda, zamonaviy mehnat bozorida oliy ta'lim texnika yo'nalishlarida tahsil olayotgan mutaxassislaidan nafaqat yuqori darajadagi kasbiy bilim, balki jamoaviy ishlash, texnik hisobot va hujjatlarni davlat tili-o'zbek tilida yozish, nutq madaniyati asosida rahbarlar va kasbdoshlar bilan munosabatda bo'lish, muzokaralar olib borishga doir ko'nikmalarni ham egallashlari zarur. Bunday sharoitda, texnika ta'limi talabalarining til va nutq kompetensiyasini rivojlantirish dolzarb masalalardan biri bo'lib, bu soha bo'yicha olib borilayotgan tadqiqotlar ham uning muhimligini tasdiqlaydi.Qolaversa, bugungi kunda global miqyosda texnik mutaxassislar ham lmiy tadqiqot faoliyati olib borilmoqdalar. Ular turli xalqaro konferensiyalar, ilmiy anjumanlar va loyihalarda ishtirok yetish orqali o'z bilim va tajribalarini oshirmoqdalar. Shu sababli, texnika yo'nalishida ta'lim olayotgan talabalar nafaqat, o'zbek tilida, balki dunyo tajribalarini o'rganish uchun ular chet tilida ilmiy maqolalar yozish, texnik matnlarni tarjima qilish va muloqot qilish malakalarini rivojlantirishlari muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Shuningdek, texnika ta'limi talabalarining til va nutq kompetensiyasini rivojlantirish masalasi pedagogik jarayonda ham alohida o'rin egallaydi. O'quv jarayonida lingvistik kompetensiyani shakllantirishga yo'naltirilgan zamonaviy ta'lim metodlaridan foydalanish talabalarni kelajakdagi kasbiy faoliyatiga yanada yaxshiroq tayyorlash imkonini beradi.

Til va nutq kompetensiyasining texnika ta'limidagi o'rni va uni takomillashtirishdagi muhim jihatlar

Til va nutq kompetensiyasi texnika sohasidagi ta'lim jarayonida quyidagi muhim jihatlarga ega:

1. **Kasbiy kommunikatsiya** – Texnik mutaxassislar jamoada ishlash jarayonida o'z fikrlarini aniq va tushunarli ifodalashi lozim. Texnologik jarayonlar va muammolarni tushuntirish, loyiha bo'yicha fikr almashish va mijozlar bilan ishlashda nutq kompetensiyasi muhim ahamiyatga ega.
2. **Texnik hujjatlar bilan ishlash** – Loyihalar, texnik hisobotlar, ilmiy maqolalar yozishda aniq va tushunarli nutq talab etiladi. Texnika sohasidagi mutaxassislar o'z fikrlarini aniq va tizimli tarzda ifodalay olishi zarur, chunki texnik adabiyotlar, chizmalar, texnologik jarayonlarni tushuntirish va hujjatlar tahlili ko'p hollarda yozma shaklda amalga oshiriladi.
3. **Ilmiy-tadqiqot faoliyati** – Texnika sohasi bo'yicha xalqaro va mahalliy anjumanlarda ishtirok yetish, ilmiy maqolalar yozish uchun til bilish muhim ahamiyat kasb etadi. Texnik innovatsiyalar va yangi texnologiyalar haqida ilmiy tadqiqotlarni o'rganish va taqdim yetish jarayonida lingvistik kompetensiya muhim rol o'ynaydi.
4. **Ommaviy axborot vositalari va xalqaro hamkorlik** – Texnik bilimlarning global almashinuvida til kompetensiyasining yuqori darajada bo'lishi talab qilinadi. Zamonaviy texnologiyalar va ilmiy natijalarning jahon miqyosida keng tarqalishi texnika mutaxassislaridan xalqaro hamkorlik va xorijiy tillarda erkin muloqot qilishni talab qiladi.
5. **Karyera imkoniyatlari** – Chet tillarni bilish va yaxshi nutq qobiliyatiga ega bo'lish texnika sohasida yuqori lavozimlarga erishishda muhim omildir. Katta kompaniyalarda ishlash, xalqaro tashkilotlarga qo'shilish va ilmiy tadqiqotlar bilan shug'ullanish uchun lingvistik kompetensiya katta ahamiyatga ega.
6. **Texnik ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalarni qo'llash** – Bugungi kunda texnik ta'limda onlayn kurslar, virtual laboratoriyalar va masofaviy ta'lim tizimlari keng qo'llanilmoqda. Ushbu ta'lim shakllaridan samarali foydalanish uchun talabalar nutq va yozma muloqot kompetensiyalarini rivojlantirishlari zarur.

Til va nutq kompetensiyasini rivojlantirish usullari

Til va nutq kompetensiyasini rivojlantirish texnika ta'limi talabalarining kasbiy tayyorgarligida muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu kompetensiyani shakllantirishning samarali usullari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- **Kasbiy yo'naltirilgan til o'rganish** – Texnika ta'limida talabalar o'z mutaxassisliklariga mos keladigan terminologiyani o'zlashtirishlari muhimdir. Texnik atamalar, hujjatlar va kasbiy muloqotga oid materiallarni o'rganish orqali talabalar o'z sohalarida aniq va ravon muloqot qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar.
- **Amaliy mashg'ulotlar va rolli o'yinlar** – Kasbiy muhitda uchraydigan real vaziyatlarni modellashtirish orqali talabalar og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini rivojlantirishlari mumkin. Texnik hisobotlarni tayyorlash, taqdimot qilish va loyiha himoya qilish kabi mashg'ulotlar til kompetensiyasini mustahkamlashga yordam beradi.
- **Interfaol ta'lim metodlari** – Diskussiya, debat, ilmiy munozaralar, guruhiy ishlash kabi metodlar talabalarning muloqot qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Shuningdek, interfaol o'yinlar va jamoaviy loyihalar orqali texnik muammolarni hal qilishda kommunikatsiya muhim o'rin tutadi.

- **Onlayn resurslar va multimediya texnologiyalaridan foydalanish** – Chet tilidagi texnik maqolalar, vebinarlar, ta'lim platformalarida mavjud kurslar va interfaol dasturlar orqali talabalar o'z bilimlarini kengaytirishlari mumkin. Audio va video materiallardan foydalanish tinglab tushunish va talaffuzni rivojlantirishda samarali usul hisoblanadi.
- **Ilmiy va texnik tarjima amaliyoti** – Talabalar uchun xorijiy adabiyotlardan tarjima qilish mashg'ulotlarini tashkil yetish til kompetensiyasini rivojlantirishga yordam beradi. Texnik matnlar bilan ishlash ularning soha bo'yicha lingvistik ko'nikmalarini kengaytiradi.
- **Chet tillarida texnik maqola va hujjatlar yozish** – Talabalar uchun ilmiy maqolalar, texnik hisob-kitoblar va taqdimotlar tayyorlash bo'yicha maxsus kurslarni tashkil yetish zarur. Bu ularning yozma nutq kompetensiyasini oshirish bilan birga ilmiy loyihalarda faol ishtirok yetishiga imkon beradi.
- **Chet ellik mutaxassislar va professorlar bilan muloqot** – Xalqaro hamkorlik doirasida chet ellik mutaxassislar bilan tajriba almashish, xalqaro anjumanlarda ishtirok yetish va xorijiy ekspertlar ishtirokida seminarlar tashkil qilish talabalar uchun katta foyda keltiradi.
- **Lingvistik laboratoriyalar va nutq amaliyot markazlari** – Universitetlarda lingvistik laboratoriyalar tashkil yetish va nutq ko'nikmalarini maxsus dasturlar orqali mashq qilish talabalar uchun katta imkoniyat yaratadi.
- **Til va nutq bo'yicha o'quv amaliyotlari** – Talabalarga maxsus til va nutq amaliyotlarini tashkil qilish orqali ularning kasbiy sohada samarali muloqot qilish malakalari rivojlantiriladi. Texnik hujjatlar tayyorlash, jamoaviy muhokamalar o'tkazish va interfaol mashg'ulotlar o'tkazish bu jarayonning ajralmas qismidir.
- **Texnik terminologiya bo'yicha maxsus kurslar** – Talabalarga texnik soha uchun maxsus ishlab chiqilgan til kurslarini tashkil qilish orqali ularning kasbiy sohada aniq va to'g'ri nutq yuritishlariga ko'maklashish mumkin.

Yuqoridagi usullar texnika ta'limi talabalarining til va nutq kompetensiyasini samarali rivojlantirishga xizmat qiladi. Til kompetensiyasini oshirish nafaqat kasbiy rivojlanish uchun, balki xalqaro miqyosda muvaffaqiyatli faoliyat yuritish uchun ham muhim omil hisoblanadi.

Xulosa

Texnika ta'limi talabalarining til va nutq kompetensiyasini rivojlantirish bugungi kunda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Texnik mutaxassislarning kasbiy faoliyatida kommunikatsiya va aniq fikrlash qobiliyatlari muhim o'rin tutadi. Shu sababli, ta'lim jarayonida til va nutq kompetensiyasini rivojlantirishga yo'naltirilgan maxsus dasturlar va metodlardan keng foydalanish tavsiya etiladi.

Texnik mutaxassislarning til va nutq kompetensiyasi rivojlanishi va takomillashuvi talabalarning xalqaro maydonda o'z bilim va tajribalarini samarali taqdim yetish imkoniyatini oshiradi. Shuningdek, bu jarayon ularning mehnat bozorida raqobatbardoshligini ta'minlab, texnik fanlar rivojiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu boisdan, ta'lim muassasalarida, talabalar, avvalo, davlat tilida, shuningdek, chet tilida ham nutq kompetensiyasini rivojlantirishlari muhim ahamiyatga ega. Bu esa, kelajakda texnika sohasida yuqori malakali, keng dunyoqarashga ega, raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash imkonini beradi.

ADABIYOTLAR

1. Qodirov A. "Kasbiy ta'limda lingvistik kompetensiya rivojlantirish usullari" – Toshkent: O'zbekiston Milliy nashriyoti, 2021.

2. Karimova G. "Texnika ta'limida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish" – Samarqand: Ilmiy tadqiqot markazi, 2020.

3. kuziev Abdusalim, T., Boqijonovich, I. Q., Shermatjonovich, G. B., Khamitovich, M. K., Sattikhojaevich, B. Z., & Sobirjonovich, T. N. (2020). Definition Optimal Values Of Device Parameters That Semi-Open Pomegranate Trees. Solid State Technology, 63(6), 9778-9787.

4. Sobirjonovich, T. N., Zokirjonovich, S. D., & O'G'Li, M. E. H. (2024). HAR-XIL TURDAGI EKINLARNING EKISH UCHUN SIFATLI EGAT OCHISHNING AHAMIYATI. Механика и технология, 2(15), 99-103.

5. John Seely. "Technical Writing: Principles and Practices" – London: Oxford University Press, 2019.

6. Crystal D. "Language and Communication in Science and Technology" – Cambridge: Cambridge University Press, 2018.

7. Sobirjonovich, T. N., & Zokirjonovich, S. D. (2024). EGAT OCHKICHLARNING KELIB CHIQISH TARIXI VA ADABIYOTLAR TAHLILI. Механика и технология, 1(14), 152-158.

8. Абдурахмонов, Ш., Тураев, Н. С., & Солиев, Д. З. (2024). РЕШЕНИЕ БИЛЬЯРДНОЙ ЗАДАЧИ МЕТОДАМИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПОСТРОЕНИЙ. Строительство и образование, 3(1), 84-88.

9. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim Vazirligi. 'Texnika ta'limi dasturi va pedagogik texnologiyalar" – Toshkent, 2022.

10. Абдурахмонов, Ш., Тураев, Н. С., & Солиев, Д. З. (2024). ПЕНОПЛАСТДАН ГЕОМЕТРИК ЖИСМЛАР ҚИРҚИБ БЕРУВЧИ АСБОБЛАР. Строительство и образование, 3(1), 78-83.

11. Mavlonjonovich, G. A., Coals, T. N. S., Ugli, N. S. N., & Ugli, M. B. B. (2023). DIAGNOSTIC MODELS REFLECTING THE RELATIONSHIP BETWEEN FORCE PARAMETERS OBTAINED DURING THE MILLING PROCESS. Механика и технология, (1 (4) Спецвыпуск), 200-205.

12. Shermatova D. "Oliy ta'lim texnika yo'nalishlari talabalarining til va nutqiy ko'nikmalarining til va nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy asoslari"- Til va adabiyot.uz. – Toshkent, 2023. Ilmiy-metodik elektron jurnal. № 6. –B.8.12 (13.00.00; №8).

13. Mavlonjonovich, G. A., Coals, T. N. S., Ugli, N. S. N., & Ugli, M. B. B. (2023). ALGORITHM OF THE METHOD FOR CORRECTING THE MOVEMENT CONTROL OF THE WORKING BODIES OF CNC MACHINES. Механика и технология, (1 (4) Спецвыпуск), 216-221.

14. Mavlonjonovich, G. A., Coals, T. N. S., Ugli, N. S. N., & Ugli, M. B. B. (2023). INVESTIGATION OF THE EFFECT OF COBALT-TUNGSTEN COATING TECHNOLOGY ON THE QUALITY OF PRODUCTS FROM THE SURFACES OF THE STAMPED PART. Механика и технология, (1 (4) Спецвыпуск), 212-216.

15. Sobirjonovich, T. N. (2022). Determining the optimal values of the device parameters for semi-opening pomegranate tubers.

16. Комилов, Н. М., Тураев, Н. С., Адхамов, Б. В. Ў., & Ортиқов, Н. Б. Ў. (2022). Ток қаторлари ораларига ишлов берадиган комбинациялашган машин дискли иш органларининг ўрнатилиш бурчакларини унинг иш кўрсаткичларига таъсири. Механика и технология, 3(8), 102-107.

17. Shermatova D. "Texnika yo'nalishi talabalarida til va nutqiy kompetensiyaning rivojlantirish metodikasi"- "Davlat tili taraqqiyoti: muammo va yechimlar" mavzusidagi respublika uchinchi ilmiy-amaliy anjuman materiali. – Toshkent, 2023-yil. –B.477-480.

UDK: 515.16: 744.32

BO‘LAJAK MUTAXASSISLAR IJODKORLIK FAOLIYATINI TASHKIL YETISHNING NAZARIY ASOSLARI

Inamidinova Dilarom Kiramidinovna
Namangan davlat texnika universiteti, katta o‘qituvchi
2006saidali@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada bo‘lajak mutaxassislar ijodkorlik faoliyatini tashkil yetishning nazariy asoslari tahlil etilgan bo‘lib, bunda o‘zlashtirilgan bilimlarni amaliyotdagi dalil va hodisalarga bog‘lay olishi, olingan natijalarni to‘g‘ri baholab, tahlil qilishi, avvalgi egallanganlari bilan umumlashtira olishlari keltirilgan.

Аннотация. В статье анализируются теоретические основы организации творческой деятельности будущих специалистов, к которым относится умение соотносить полученные знания с практическими фактами и явлениями, правильно оценивать и анализировать полученные результаты, обобщать их с имеющимися знаниями.

Abstract. The article analyzes the theoretical foundat ions of organizing the creative activity of future specialists, which include the ability to correlate the acquired knowledge with practical facts and phenomena, correctly evaluate and analyze the obtained results, and generalize them with existing knowledge.

Kalit so‘zlar: texnika, tadqiqot, innovatsion, metod, tafakkur, ijod, psixologik, pdagogik, muhandislik, mutaxassis, grafika.

Ключевые слова: технический, исследовательский, инновационный, методический, мыслительный, творческий, психологический, педагогический, инженерный, специальный, графический.

Key words: technical, research, innovative, methodical, thinking, creative, psychological, pedagogical, engineering, special, graphic.

Oliy ta’lim muassasalarida kadrlar tayyorlash sifati ko‘p jihatdan ta’lim muassasalarida olib boriladigan mashg‘ulotlarning o‘tkazilish darajasi, o‘qituvchi yoki malakali mutaxassisning mahoratiga bog‘liq bo‘ladi. Mashg‘ulot mazmunining qay darajada yetkazib berilishi va tinglovchilar tomonidan nazariy hamda amaliy ko‘nikmalarning o‘zlashtirilishi ta’lim sifatini belgilovchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Rivojlangan davlatlar tajribasini tahlil qiladigan bo‘lsak, o‘z mutaxassisligini a’lo darajada bilish, raqobatbardosh kadrlar sifatida faoliyat olib borish, yuqori kompetentlik va kreativlikka (ijodkorlik) ega kadrlarni tayyorlash orqali aholining turmush darajasining yaxshilanishini ko‘rish mumkin. Buning uchun oliy ta’lim muassasalarida olib boriladigan darsdan tashqari mashg‘ulotlarning o‘rni alohida ahamiyatga ega.

Bo‘lajak mutaxassislar ta’lim jarayonida egallagan nazariy bilim, ko‘nikma va malakalarini amaliyotga tatbiq yetishlari uchun zarur ma’lumotlarni o‘rganish, zamonaviy kompyuter dasturlari hamda internet tizimlaridan foydalanishni o‘rganish ko‘nikmalari shakllanishi lozim.


Ijod – insonning fan, texnika, ishlab chiqarish, madaniyat va boshqa sohalarda ijtimoiy ahamiyatga ega bo‘lgan yangilik yaratishi, kashf yetishi bilan bog‘liq murakkab psixologik jarayondir. Unda inson tafakkuri, xotirasi, tasavvuri, diqqati, irodasi faol ishtirok etadi, ijodda bilim, tajriba, iste’dod namoyon bo‘ladi. Abu Nasr Farobiyning ta’rifiga ko‘ra “ijod – bilish jarayonida shunday ulug‘ fazilatki, inson uni egallashi uchun boshqa hamma fazilatlarini ishga solishi kerak”. Darhaqiqat, ijod qilish jarayonida inson izlanadi, kuzatadi, tadqiqotlar olib boradi, natijalarni tahlil qilib mantiqiy xulosalar chiqaradi. Xulosaning to‘g‘ri yoki noto‘g‘ri ekanligi tajribada sinab boriladi.

Ijodkorlik shaxsda mustaqil fikrlash sifatlari namoyon bo‘lishining eng asosiy va faol shakli hisoblanadi. Unga berilgan ta’riflar bir-biridan jiddiy farq qilsa-da, uning ba’zi umumiy jihatlarini ko‘rsatish mumkin, bular:

- ***birinchidan***, ijodkorlik natijasi sifatida olinadigan mahsulotning sifat jihatidan yangilikka ega bo‘lishi;
- ***ikkinchidan,*** ushbu jihatlar ijodkorlikning dastlabki asoslarida mavjud bo‘lmaganligi;
- ***uchinchidan,*** har qanday ijodkorlik faoliyati intellektual izlanishni taqozo yetishi bilan belgilanadi.

Tahlillar bo‘lajak mutaxassislarning ijodkorligi ularning o‘quv topshiriqlarini bajarishi va ijodiy masalalar yechishi bilan bog‘liq muammoli vaziyatlarda mustaqil hamda ijodiy fikrlashi bilan namoyon bo‘lishini ko‘rsatdi.

Fikrimizga ko‘ra, bo‘lajak mutaxassislarning ijodi – o‘zlashtirilgan bilimlarni amaliyotdagi dalil va hodisalarga bog‘lay olishi, olingan natijalarni to‘g‘ri baholab, tahlil qilishi, avvalgi egallanganlari bilan umumlashtira olishlaridir. Ijodkorlik faoliyatini quyidagicha belgilariga ko‘ra tasniflash mumkin:



1.1-rasm. Ijodkorlik faoliyati tasnifi


Ijodiy faoliyatni o‘qituvchi va bo‘lajak mutaxassislarning bu jarayonga psixologik jihatdan yetarlicha tayyor emasliklari murakkablashtiradi. Muntazam ravishda muayyan metod, shakl, vositalarga tayanib qolish – yangi vaziyatlarga moslasha olmaslik, kutilmagan vaziyatlarda ish yurita olmaslikka olib keladi.

Bo‘lajak mutaxassislar ijodkorlik faoliyatini tashkil yetishning nazariy asoslari, shaxsning kasbiy ijodkorligini rivojlantirishga asosiy metodologik yondoshuvlar, kreativ shaxs individual sifatlarini shakllantirishning psixologik xususiyatlari, uzluksiz ta’lim tizimida bo‘lajak mutaxassislar ijodkorlik faoliyatini uzviy tashkil yetish va boshqarish bilan bog‘liq masalalar tadqiq qilingan.

Ijodkorlik faoliyati bilan bir qator shaxsda xam turli xil qobiliyatlar shakllangan bo‘ladi. Masalan:

Qobiliyatlar - qiziqish va mayllar bilan mahkam bog‘liq bo‘ladi hamda odamning kasbga layoqatini ko‘rsatuvchi belgilarning ajralmas qismi hisoblanadi. Kishining biror faoliyat sohasida muvaffaqiyatga erishishiga ko‘maklashuvchi har qanday individual psixologik xususiyatni qobiliyat deb hisoblash mumkin.

Qobiliyatni faqat bilim va malakalardan iborat deb hisoblab bo‘lmaydi. Masalan, agar odam hidlarning bir-biridan farqini yaxshi bilsa va ularni esda saqlab qola olsa, u holda bunday fazilat – ximik uchun, degustator uchun, oshpaz va boshqa shunga o‘xshash kasbdagi kishilar uchun juda zarur bo‘lgan qobiliyat hisoblanadi. Har qanday faoliyat muayyan qobiliyatlar majmuini ishlatishni taqozo etadi.



1.2-rasm. Qobiliyatlar majmui

Texnik qobiliyatlarni M.G.Davletshin tomonidan o‘rganilgan. Texnik qobiliyatlar – texnikani egallashga va texnika fanlarini o‘zlashtirishga bo‘lgan qobiliyat (texnikaga, texnika ijodiyotiga bo‘lgan qiziqish, mashina va stanoklarda asboblar bilan ishlashga intilish, fizika, ximiya, matematika, chizmachilik va shu kabilarni muvaffaqiyat bilan o‘zlashtirish).

Matematik qobiliyat ustida V.A.Kritetskiy ish olib borgan. Matematik qobiliyat fikrlashning matematik metodlarini egallash qobiliyatidir (matematikaga bo‘lgan qiziqish, mantiqiy fikrlash, analiz qilish va umumlashtirish qobiliyati, matematik bilimlarni muvaffaqiyatli egallash va shu kabilar).

Pedogogik qobiliyatlarni N.V.Kuzmina va F.N. Gonobolinlar tadqiq qilganlar. Pedagogik qobiliyat – o‘qitish va ta’lim-tarbiya berish maqsadida boshqa bir kishiga ta’sir ko‘rsatish qobiliyati (pedagogik faoliyatga qiziqish, bolalarni sevish, bolalarni uyushtira bilish mahorati, nutqning ravon va ishontira oladigan bo‘lishi, talabchanlik, xushmuomalalik, adolatlilik, xolis niyatli bo‘lish va shu kabilar).

Tashkilotchilik qobiliyatlari muammosini uzoq vaqt L.I. Umanskiy tadqiq qilgan. *Tashkilotchilik qobiliyati* – aniq bir ishni qila olish va odamlarni uyushtira olish mahorati (odamlar bilan tezda til topib kyetish, odam psixologiyasini tushunish, odamlar o‘rtasida mehnatni to‘g‘ri taqsimlay olish, o‘z vazifasini halol bajarish, tirishqoq bo‘lish, o‘z xattiharakatlariga tanqidiy qarash va shu kabilar).

Lingvistik qobiliyatlarni A.X.Yugayning ishlarida ko‘rishimiz mumkin. Adabiy lingvistik qobiliyat – adabiy faoliyatga, tillarni o‘rganib olishga bo‘lgan qobiliyat (Nutqning yaxshi o‘sganligi, lug‘at boyligi rivojlanganligi, tillarni egallashga, adabiyotni o‘rganishga qiziqishi, eshitib eslab qolish xotirasining kuchliligi, kuzatuvchanlik, assotsiatsiyalarning bo‘lishi va boshqa shunga o‘xshashlar).

San’atga bo‘lgan qobiliyat – ijodiy tasavvurga ega bo‘lish, obrazli fikrlash qobiliyati (rassom uchun ko‘rib tasavvur qilishning yorqinligi, rang va shaklni his qilish, aktyor uchun – diktsiya (talaffuz), mimika (imoishora), boshqalar qiyofasiga kira olish qobiliyati, nutqning ifodali bo‘lishi, tabiatdagi va tevarak-atrofdagi hayotda go‘zal narsalarni ko‘ra bilish).

Biz tadqiqotimiz doirasida bo‘lajak mutaxassislarda ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirish masalalarini ko‘rib chiqishda texnik qobiliyatdan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Texnika oliy ta'lim muassasalarida olib boriladigan aktiv o‘quv faoliyati har bir bo‘lajak mutaxassisga o‘z aqliy qobiliyatini va eng avvalo tafakkur tiniqligini, mantiqan to‘g‘ri fikrlashni, tafakkurning mustaqil bo‘lishini, chuqur mulohaza qilishni, aqliy teranlik va o‘ziga tanqidiy munosabatda bo‘lishni rivojlantirish imkonini beradi.

O‘tkazilgan tajribalarning ko‘rsatishicha bo‘lajak mutaxassislarni ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishda o‘quv jarayoni sifat va samaradorligini oshirishga yordam beradi hamda bo‘lajak mutaxassislarni zamonaviy ishlab chiqarish sharoitida o‘zlarini kasbiy faoliyatlarida qo‘llashi uchun zarur bo‘lgan nazariy bilim, amaliy-kasbiy ko‘nikma, malaka, kompetenttsiyalar kerak bo‘ladi.

ADABIYOTLAR

1. Kiramidinovna, I. D. (2024). UMUMTEXNIK FANLARNING TO‘GARAK MASHG‘ULOTLARIDA IJODIY MASALALAR ORQALI TALABALARNING FIKRLASH QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH. Строительство и образование, 3(2), 91-94.
2. Kiramidinovna, I. D., & Diyora, A. (2023). Importance of formation and development of creativity skills among students in teaching general technical subjects. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 8.036, 12(03), 39-41.
3. Инамидинова, Д. К. (2023). УМУМТЕХНИК ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШДА ТЕХНИК МУТАХАССИСЛИК ТАЛАБАЛАРИ ЎРТАСИДА ИЖОДКОРЛИК КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШ ЖАРАЁНИ МОДЕЛИ. Механика и технология, 3(12), 272-275.
4. Kiramidinovna, I. D. (2023). CRITERIA FOR DETERMINING THE DEGREE OF CREATIVITY OF FUTURE SPECIALISTS OF THE DIRECTION OF TECHNICAL EDUCATION. European journal of education and applied psychology, (4), 112-115.
5. Inamidinova, D. K., & Soliev, D. (2022). INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN TEACHING STUDENTS OF TECHNICAL HIGHER EDUCATION. Journal of Pharmaceutical Negative Results, 13.
6. Инамидинова, Д. К. (2023). МУҲАНДИСЛИК ГРАФИКАСИ ФАНИ АМАЛИЙ МАШҒУЛОТЛАРИДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ЎРНИ. Строительство и образование, 4(5-6), 208-211.
7. Инамидинова, Д. К. (2022). Муҳандислик графика тарихи ва тараққиёти. Строительство и образование, (1), 91-96.
8. Умурзақов, А. Х., Улуханов, И. Т., & Инамидинова, Д. К. (2022). Талабаларда ижодкорлик қобилиятини шаклланишида умумтехник фанлар бўйича тизимли фикрлашнинг ўрни. Механика и технология, 2(7), 192-194.
9. Махкамов, Г. У., & Тўраев, Н. С. (2022). Анор тупларини ярим очадиган қурилма параметрларининг мақбул қийматларини аниқлаш. Строительство и образование, (1), 121-126.
10. Тўраев, Н. С., & Саидов, Р. М. (2021). АНОР ТУПЛАРИНИ ЯРИМ ОЧАДИГАН МАШИНАНИНГ ЛЕМЕХЛАРИ ВА ТУПРОҚ ЙЎНАЛТИРГИЧЛАРИНИНГ ҚАМРАШ КЕНГЛИКЛАРИНИ АСОСЛАШ. Механика и технология, 3(4), 107-109.
11. Turayev, N. S., & Xamzayev, A. A. (2025). ITTni shakllantirish va rivojlantirish bo‘yicha jahon tajribasi. Строительство и образование, 4(2), 512-519.

UO'T: 37.034.3

BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARINI NUTQIY FAOLIYATIDA INTEGRATIV YONDASHUVNI AHAMIYATI

Daminova Dilbar Melimurodovna
Termiz davlat pedagogika instituti
Boshlang'ich ta'lim kafedrasi o'qituvchisi
dilbardaminova9@gmail.com+998904111295

Annotatsiya. Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarini nutqiy faoliyatnida integrativ yondashuvni ahamiyati, boshlang'ich ta'lim bosqichida integrativ yondashuvni qo'llash, o'quvchilarning umumiy rivojlanishiga katta hissa qo'shishi, boshlang'ich sinf o'quvchilarini nutqiy faoliyatda integrativ yondashuv orqali o'rgatish.

Аннотация. В статье рассматривается значение интегративного подхода в речевой деятельности учащихся начальной школы, применение интегративного подхода на этапе начального образования, его значительный вклад в общее развитие учащихся, а также обучение учащихся начальной школы с использованием интегративного подхода в речевой деятельности.

Abstract. the article discusses the importance of an integrative approach in the speech activity of primary school students, the use of an integrative approach at the primary education stage, its significant contribution to the overall development of students, teaching primary school students through an integrative approach in speech activity.

Kalit so'zlar: maktab, oila, mahalla, integratsiya, kuzatish, eshitish, boshqarish, nutqiy rivojlanish, pedagogik metodlar, boshlang'ich sinf, o'quvchilar, integratsion yondashuv.

Ключевые слова: школа, семья, район, интеграция, наблюдение, слух, управление, развитие речи, педагогические методы, начальная школа, ученики, интегративный подход.

Keywords: school, family, neighborhood, integration, observation, hearing, management, speech development, pedagogical methods, primary school, students, integrative approach.

Kirish. Hozirgi kunda barcha jabhalarda bo'lgani kabi ta'lim sohasida ham ulkan islohotlar amalga oshirilmoqda. 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-son "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limni tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida", 2019-yil 21-oktabrdagi PF-5850-son "O'zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeyini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida", 2020-yil 20-oktabrdagi 6084-son "Mamlakatimizda o'zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida", 2022-yil 11-maydagi PF-134-son "2022–2026-yillarda xalq ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida"gi farmonlari, qarorlari xalq ta'limini yanada rivojlantirishga qaratilgan bir qator vazifalar belgilab berildi.Boshlang'ich sinf o'quvchilarini nutqiy faoliyatnida integrativ yondashuvni ahamiyati mavzusi hozirgi kunda ta'lim sohasida juda dolzarb hisoblanadi. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida integrativ yondashuvni qo'llash, o'quvchilarning umumiy rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Yoshning ta'limdagi o'ziga xosligi shundaki boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun nutq faoliyati juda muhimdir. Ularning fikr, so'z, til va muloqot madaniyatini shakllantirishni boshlash, o'z ifodasini aniq va to'g'ri ifoda eta olishni o'rgatish ayniqsa muhim. Integrativ yondashuv bu jarayonni yanada samarali va boy qiladi.Multidisipliner yondashuvning ahamiyati nutq faoliyatining faqat tilshunoslik nuqtayi nazaridan emas, balki boshqa fanlar bilan integratsiyalashgan holda o'rgatilishi, o'quvchilarning fikrlash qobiliyatini kengaytiradi va turli fanlar o'rtasidagi bog'liqlikni tushunishga yordam beradi. Bu yondashuv, o'quvchilarga har bir fanni o'zaro bog'lab, yaxlit ravishda o'rganish imkoniyatini yaratadi. Kreativ va tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda integrativ yondashuv orqali

o‘quvchilar o‘quv jarayonida nafaqat ma’lumotni qabul qilish, balki uni tahlil qilish, taqqoslash va o‘z fikrlarini ifodalashga o‘rganadilar. Bu esa ularning tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi.

O‘quvchilarning ijtimoiy va emosional rivojlanishi nutq faoliyati orqali o‘quvchilarning muloqot ko‘nikmalari va ijtimoiy aloqalari rivojlanadi. Integrativ yondashuv, ular o‘rtasida o‘zaro hurmat, hamkorlik va empatiya kabi muhim ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantiradi.Tezkor va samarali o‘qitish metodlari boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga turli fanlar bo‘yicha bir vaqtning o‘zida ma’lumot berish orqali ularga ko‘proq imkoniyatlar yaratish, o‘quvchilarning diqqatini va qiziqishini saqlab qolish, shuningdek, o‘quvchilarning ma’lumotlarni mustahkamlashga yordam beradi.Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini nutqiy faoliyatda integrativ yondashuv orqali o‘rgatish, ularning umumiy bilim va ko‘nikmalarini shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi. Bunday yondashuv o‘quvchilarning o‘rganish samaradorligini oshiradi va kelajakda ijtimoiy hayotda muvaffaqiyatli bo‘lishlariga yordam beradi.

Metodlar va o‘rganilish darajasi: Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini nutqiy faoliyatida integrativ yondashuvni amalga oshirish, o‘quv jarayonining samaradorligini oshirish va nutqni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Integrativ yondashuv o‘quvchilarning nutqiy faoliyatini faqat til bilimlari bilan cheklamay, balki ularni boshqa fanlar, madaniyat, ijtimoiy va emosional jihatlar bilan birlashtirib o‘rgatishni anglatadi. Bu yondashuv o‘quvchilarning umumiy rivojlanishiga xizmat qiladi, ularning fikrlash, muloqot qilish va tahlil qilish qobiliyatlarini oshiradi tinglash va gapirish mashqlari, shuningdek, o‘quvchilarning tilni turli holatlarda ishlatishini ta’minlovchi interaktiv metodlar yozish.

2. Kognitiv metodlar: Bu metodlar orqali o‘quvchilarning tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan faoliyatlar amalga oshiriladi. Masalan, o‘quvchilarni tushunish, tahlil qilish va sintez qilishga o‘rgatish uchun turli mashqlar va topshiriqlarni bajarish.

3. Kreativ yondashuv: Nutqiy faoliyatni rivojlantirishda ijodiy metodlar (masalan, hikoyalar yaratish, rolli o‘yinlar, dramatizatsiyalar) orqali o‘quvchilarning tilga nisbatan ijodiy munosabatini shakllantirish.

4. O‘quv materiallarining integratsiyasi: Fanni o‘qitishda turli fanlar (matematika, tabiiy fanlar, san’at) bilan bog‘lanish orqali nutqiy faoliyatni rivojlantirish.

5. Ko‘nikmalarni integratsiya qilish: O‘quvchilarni nafaqat til o‘rganishga, balki o‘rganilayotgan mavzu doirasidagi boshqa ko‘nikmalarni ham rivojlantirishga yo‘naltiradi. Masalan, ekologiya haqida gapirganda, ekologik muammolarni va ularning tili haqida gapirish orqali bilimlarni birlashtirish.

O‘rganilish darajasi. Integrativ yondashuvni o‘rganish darajasi o‘quvchilarni lingvistik, ijtimoiy va madaniy jihatlardan birlashtirib o‘rgatish bilan bog‘liq bo‘ladi. O‘quvchilar boshlang‘ich sinfda tilni o‘rganish va nutqiy faoliyatda ishtirok yetishda asosiy ko‘nikmalarni egallaydi. O‘quv jarayonida barcha metodlarni kompleks ravishda qo‘llash orqali o‘quvchilar quyidagi bosqichlardan o‘tadilar. Boshlang‘ich darajasi o‘quvchilar tilning asosiy elementlarini o‘rganadilar va oddiy nutqiy faoliyatlarni amalga oshiradilar,o‘rta daraja o‘quvchilar murakkabroq gapirish va tinglash ko‘nikmalarini rivojlantiradilar, turli mavzularda o‘z fikrlarini ifodalashga o‘rganadilar, yuqori daraja o‘quvchilar integratsiyalangan mavzularda fikrlarini tahlil qilish, baholash va izoh berish kabi yuqori darajadagi nutqiy faoliyatni amalga oshirishga o‘rganadilar. Integrativ yondashuv o‘quvchilarning nutqiy faoliyatini samarali rivojlantirishga yordam beradi, chunki ularning bilimlari bir-biri bilan bog‘lanib, o‘rganish jarayoni chuqurlashadi. Pedagogik tajribalardan ma’lum bo‘lishicha, til ta’limidagi to‘rtta muhim amallardan — tinglash, so‘zlash, o‘qish va mashg‘ulotlarni uyg‘unlashtirib olib borilishi mumkin. Boshlang‘ich sinflarda olib boriladigan ta’lim ishlarining asosiy yo‘nalishlaridan biri o‘quvchilarning og‘zaki va yozma nutqini rivojlantirish, bog‘lanishli nutq ko‘nikmasiga ega

bo‘lish hamda ularda muloqot madaniyatini kuzatishdir. Ma’lumki, nutq — bu inson faoliyatining turi bo‘lib, til ishlab (so‘z, so‘z birikmasi, gap) orqali tafakkurni ishga solishdir. Nutq o‘zaro muloqot va xabar almashishni his-tuyg‘ulari bilan fikrlash va boshqalar bilan nutq orqali ifodalash va boshqalar ta’sir ko‘rsatishni amalga oshiradi.Ilmiy-metomatik adabiyotlarda fikrni ifodalash qobiliyatini yaratishga, tugallangan mavzuni ifodalaydi, mantiqiy va grammatik vositalar asosida, mustaqil, to‘liq va o‘zaro bog‘langan nutqni orqali muliqatga kirishishni ta’minlaydi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini nutqiy faoliyatnida integrativ yondashuvni ahamiyati mavzusining dolzarbligi ayniqsa hozirgi ta’lim tizimida integratsiyalashgan, kompleks yondashuvlarni tatbiq yetishga bo‘lgan ehtiyojning ortishi bilan bog‘liqdir.

Nutq faoliyatining fanlararo bog‘liqligi integrativ yondashuv nutqiy faoliyatni faqat bir fan bilan cheklamagan holda, uni boshqa fanlar matematika, tabbiy fan, san’at va boshqalar bilan bog‘lab o‘rgatishni o‘z ichiga oladi. Bu esa o‘quvchilarning turli fanlarga bo‘lgan qiziqishini oshiradi, bilimlarni yanada chuqurroq va yaxlit ravishda o‘zlashtirishga yordam beradi.Kreativ va tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda integrativ yondashuv orqali boshlang‘ich sinf o‘quvchilari turli fanlar bo‘yicha olingan bilimlarni bir-biri bilan bog‘lashni o‘rganadilar. Bu jarayon ularning tanqidiy va kreativ fikrlash qobiliyatlarini oshiradi, ular mustaqil ravishda muammolarni hal qilishga va yangi g‘oyalarni ilgari surishga o‘rganadilar.O‘quvchilarning shaxsiy rivojlanishi nutqiy faoliyat o‘quvchilarning o‘zini ifodalash, hissiy va ijtimoiy o‘sishida muhim rol o‘ynaydi. Integrativ yondashuv orqali o‘quvchilar o‘zaro hamkorlikda ishlash, bir-birini tinglash va hurmat qilish kabi ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantiradilar. Bu, o‘z navbatida, ularning shaxsiy rivojlanishiga yordam beradi.O‘qitish jarayonida samaradorlikni oshirish integrativ yondashuv, o‘qituvchilarga o‘quvchilarga nutqiy faoliyatni samarali o‘rgatish uchun turli metod va vositalardan foydalanish imkoniyatini beradi.

Tadqiqot natijalari.Integrativ yondashuv o‘quvchilarning nutqiy faolligini oshiradi tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, integrativ yondashuv asosida tashkil etilgan mashg‘ulotlar o‘quvchilarning so‘z boyligini oshirish, fikrni aniq va mantiqiy ifodalash ko‘nikmalarini rivojlantirishga ijobiy ta’sir ko‘rsatdi. Mashg‘ulotlarda matematika, atrof-muhit, san’at va boshqa fanlar bilan bog‘liq mavzulardan foydalanilganida o‘quvchilarning faolligi sezilarli oshdi.

Multidisipliner integratsiya o‘quvchilarning tushunish darajasini chuqurlashtiradi. Har xil fanlar bilan bog‘lab o‘rgatilgan nutqiy mashg‘ulotlar o‘quvchilarning mavzuni yanada kengroq kontekstda tushunishiga yordam berdi. Ayniqsa, real hayotiy vaziyatlarga asoslangan topshiriqlar (masalan, “tabiat haqida suhbat”, “oila haqida hikoya”) o‘quvchilarning tahliliy fikrlashini faollashtirdi.**Kreativ va tanqidiy fikrlash sezilarli darajada rivojlandi.**Tadqiqot davomida hikoya tuzish, rolli o‘yinlar, matn tahlili va ijodiy yozuv topshiriqlari orqali o‘quvchilarda kreativ va tanqidiy fikrlash malakalari sezilarli darajada oshdi. O‘quvchilar matnlarni nafaqat o‘qish, balki o‘z fikrlarini bildirish, muammoga yechim taklif qilish, voqealarni baholash kabi yuqori darajadagi ko‘nikmalarni namoyon eta boshladilar.**Ijtimoiy va emosional rivojlanish ko‘rsatkichlari yaxshilandi.**Hamkorlikda ishlash, guruhiy faoliyatlar, muloqotga kirishish va fikr almashish asosida tashkil etilgan mashg‘ulotlar o‘quvchilar o‘rtasidagi ijtimoiy munosabatlarni mustahkamladi. Tadqiqot davomida o‘quvchilarning o‘zaro hurmat, tinglay olish, fikr bildirishda muloyimlik kabi ko‘nikmalarida ijobiy o‘zgarishlar kuzatildi.**Nutqiy faoliyatda bosqichma-bosqich rivojlanish ta’minlandi.**

Integrativ yondashuv asosida tuzilgan dastur orqali o‘quvchilarning nutqiy rivojlanish bosqichlari aniq ko‘zga tashlandi.

1.**Boshlang‘ich bosqich**da oddiy gap tuzish va so‘z boyligini oshirish.

2.**O‘rta bosqich**da mavzu asosida gap tuzish, suhbat qurish.

3.**Yuqori bosqich**da matn asosida mulohaza yuritish, o‘z fikrini asoslab berish, taqqoslash va baholash ko‘nikmalari shakllandi.

O‘quvchilarning o‘rganishga bo‘lgan motivatsiyasi kuchaydi fanlararo integratsiya va qiziqarli mashg‘ulotlar o‘quvchilarda o‘rganishga nisbatan ijobiy munosabat uyg‘otdi. Mashg‘ulotlar yakunida o‘tkazilgan so‘rovnoma va intervyular natijasida, ko‘pchilik o‘quvchilar mashg‘ulotlarning “qiziqarli”, “foydali” va “ijodiy” ekanligini ta’kidlashdi.Tadqiqot natijalari asosida aytish mumkinki, **integrativ yondashuvni boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining nutqiy faoliyatiga tatbiq yetish** ularning umumiy intellektual, lingvistik va shaxsiy rivojlanishiga samarali ta’sir ko‘rsatadi. Bu yondashuv o‘quvchilarning til o‘rganishga bo‘lgan qiziqishini oshiradi, ularni mustaqil fikrlashga, fikr almashishga va turli ijtimoiy vaziyatlarda muloqotga kirisha olishga tayyorlaydi.

Tahlil va natijalar. Boshlang‘ich sinf o‘quyvchilari maktabga kelishdan oldin oila davrasida, maktabgacha ta’lim tashkilotida bo‘ladi. Maktabgacha ta’lim tashkiloti tarbiyachilarining oila bilan olib boradigan ish mazmuniga quyidagilar kiradi: bola tarbiyasi; oilani mustahkamlash; onalik va bolalikni himoya qilish bo‘yicha maktabgacha ta’lim tashkilotida amalga oshirilayotgan ishlarning mazmuni bilan tanishtirib borish; ota-onalarga o‘z farzandlarining tarbiyasi uchun davlat va jamiyat oldida javobgar ekanliklarini tushuntirib borish; ota-onalarni bola tarbiyasi uchun zarur bo‘lgan bilim, malakalardan xabardor qilish; bola tarbiyasida oila bilan hamjihatlik; bolani to‘g‘ri tarbiyalashni nazorat qilib borish; oila tarbiyasining eng yaxshi namunalarini o‘rganish va ommalashtirish. Bola maktabgacha ta’lim tashkilotida egalagan eng yaxshi fazilatlarni oila sharoitida davom ettirib, oilada egalagan eng yaxshi fazilatlarni esa maktabgacha ta’lim tashkilotida qo‘ lansa, istalgan ijobiy natijalarga erishish mumkin. Tarbiyachilar oila tarbiyasiga doir tajribalaridagi ijobiy ishlarni ko‘ribgina qolmay, balki uni qo‘llab quvvatlash va shu asosida ota-onalar e’tiborini bola tarbiyasida hali hal etilmagan vazifalarga qaratishlari lozim. Yuqoridagi ishlarni rejalashtirish, tashkil yetish va ularga rahbarlik qilishda mudira javobgar shaxs hisoblanadi.

Xulosa. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun nutqiy faoliyat, ularning so‘zlashuv va yozish ko‘nikmalarini rivojlantirishda markaziy o‘rinni egallaydi. Integrativ yondashuv bu jarayonda o‘quvchilarning umumiy rivojlanishiga ko‘maklashadi. Mavzuning dolzarbligi quyidagi asosiy omillar bilan izohlanadi. O‘quvchilarning kommunikativ ko‘nikmalarini rivojlantirish boshlang‘ich sinf o‘quvchilari nutqiy faoliyatni o‘rganish jarayonida o‘z fikrlarini aniq, to‘g‘ri va tushunarli ifodalashni o‘rganadilar. Integrativ yondashuv yordamida turli fanlar bo‘yicha o‘rgatiladigan nutqiy faoliyat o‘quvchilarning kommunikativ qobiliyatlarini yaxshilaydi. Bu, o‘z navbatida, ularning kelajakdagi ijtimoiy hayoti va kasbiy faoliyatida muhim ahamiyatga ega. O‘quvchilarning qiziqishini saqlab qolishga, ularning o‘rganish jarayoniga faolligini oshirishga yordam beradi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini nutqiy faoliyatda integrativ yondashuv orqali o‘rgatish, nafaqat o‘quvchilarning so‘zlashuv va yozish ko‘nikmalarini rivojlantirishga, balki ularning keng bilim doirasini shakllantirishga, kreativ va tanqidiy fikrlashni oshirishga, ijtimoiy va shaxsiy rivojlanishiga ham katta hissa qo‘shadi. Shu sababli, bu mavzu ta’lim tizimida ayniqsa dolzarb hisoblanadi.

ABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. “Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz”. Toshkent: O‘zbekiston NMIU, 2017. – 488 b.

2. Mirziyoyev Sh.M. “Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz”. Toshkent: O‘zbekiston. NMIU, 2016.

3.O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis Senati va Qonunchilik palatasiga Murojaatnomasi.- Toshkent, 2020-yil 24-yanvar.

4. Axmedova G.M. O‘zbek tili darslarida o‘quvchilar nutqini yasama so‘zlar bilan boyitishning metodik asoslari: ped.fan.nom. …diss. – Toshkent, 2007.

5.Shabbazova Dilfuza Ruziqulovna.ONA TILI O‘QITISH METODIKASI. Toshkent”METODIST NASHRIYOTI”2023

6. E.Begmatov, M.Tursunqulov O‘zbek nutqi madaniyati asoslari. Toshkent: O‘qituvchi2015

7. T.Almamatov, Q.M.Yadgarov, Sh.Almamatov., O‘zbek tilini o‘qitishda innovatsion , pedagogik texnologiyalardan foydalanish (Metodik qo‘llanma).-2013.

Xudoyberganova M. Bayonlar to‘plami. - T.: O‘qituvch 1992.-78 b

8. Yusupova M. O‘qish va yozuv darslari samaradorligin oshirish. -T.: O‘qituvchi, 2008.-67 b

9. Roziqova O. va boshqalar. Ona tili didaktikasi. T.: Yangiasr avlodi, 2005.

10. To‘xliyev B. va boshqalar. O‘zbek tili o‘qitish metodikasi. - T.: O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg‘armasi nashriyoti, 2006.

11. Abdullayev. Y. Eski maktabda xat-savod o‘rgatish. - T.: "O‘qituvchi", 1960.12. Qosimova. K. Boshlang‘ich sinflarda imlosi qiyin so‘zlarni o‘rgatish. -T.: 1964.

13. PIRLS 2021 baholash asosi. Ina V.S. Mullis, Maykl O. Martin. Ta’lim yutuqlarini baholash xalqaro assotsiatsiyasi (IEA), TIMSS & PIRLS xalqaro tadqiqot markazi, Boston kolleji Lynch ta’lim maktabi. 2019.

14. PIRLS 2011 baholash asosi. Ina V.S. Mullis, Maykl O. Martin, Enn M. Kennedi, Keti L. Trong, Marian Sainsberi. Ta’lim yutuqlarini baholash xalqaro assotsiatsiyasi (IEA), Xalqaro o‘rganish markazi, Linch ta’lim maktabi, Boston kolleji. Kashtan tepaligi. 2009 yil.

15.Daminova Dilbar. JAHON FANIDA MATEMATIK SAAVODNI RIVOJLANTIRISH MASALLARI. GALAXY INTERNATIONAL INTERNATIONAL DISPLINARY RESEARCH JOURNAL (GIIRJ) ISSN (E): 2347-6915 jild. 11, 03-son, mart. (2023). 307-311 b

16. Muxtorova L.A. Boshlang‘ich yoshdagi bolalarda ekologik madaniyatni shakllantirish yo‘llari// AJMR:Asian Journal of Multimensional Research Journal. 10-jild, 4-son, aprel, 2021-yil. 648-652-bet. (Ta’sir faktori 7,699).

17. Мухтарова, Л. А. (2017). BOSHLANG‘ICH SINFLARDA RIVOJLANTIRUVCHI TA’LIM TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI. Апробация, (2), 93-94.

18. Daminova Dilbar Melimurodovna, & Muxtorova Lobar Abdimannabovna. (2023). BOSHLANGANCH 5 I SINF O‘QUVCHILARINING MATEMATIK SAAVOTLILIGINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK IMKONIYATLARI. Ochiq kirish ombori, 4(3), 971-976.

19. Daminova Dilbar Melimurodovna, & Muxtorova Lobar Abdimannabovna. (2023). JAHON FANIDA MATEMATIK SAAVODNI RIVOJLANTIRISH MASALLARI. Galaxy xalqaro fanlararo tadqiqot jurnali, 11 (3), 307-311.

UO'T: 342.725.3

ONA TILI DARSLARIDA MATN USTIDA ISHLASH TEXNOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

Erdanova Zamira Olimovna
Termiz davlat pedagogika instituti
Boshlang'ichta'lim kafedrasi o'qituvchisi
Zamiraerdanova8@gmail.com

Annotatsiya. Matn ustida ishlashda yuzaga kelayotgan pedagogik muammolarni, ularni hal yetishning innovatsion yo'llarini tahlil qiladi. O'quvchilarda analitik fikrlash, tilni o'zlashtirish va muloqot qilish ko'nikmalarini oshirish uchun samarali texnologiyalarni joriy yetishning ahamiyati ta'kidlanadi. Shuningdek, matnli materiallar bilan ishlashda o'qituvchilarni yangicha pedagogik metodlar bilan tanishtirish, ta'lim jarayonida texnologik vositalardan foydalanishning afzalliklari ko'rsatilgan.

Аннотация. Анализируются педагогические проблемы, возникающие при работе над текстом, нестандартные пути их решения. Подчеркивается важность внедрения эффективных технологий для улучшения аналитического мышления студентов, овладения языком и коммуникативных навыков. Также показаны преимущества ознакомления учителей с новыми педагогическими методами работы с текстовыми материалами и использования технологических средств в образовательном процессе.

Abstract. Analyzes pedagogical problems arising in working with text, innovative ways to solve them. The importance of introducing effective technologies to improve students' analytical thinking, language acquisition and communication skills is emphasized. Also, the advantages of introducing teachers to new pedagogical methods when working with text materials, and the use of technological tools in the educational process are shown.

Kalit so'z: ona tili, matn ustida ishlash, pedagogik texnologiyalar, o'qitish metodikasi, innovatsion usullar, til kompetensiyasi, muloqot ko'nikmalari, ta'lim samaradorligi, analitik fikrlash, o'quvchilarni rivojlantirish, pedagogik muammolar, ta'lim jarayoni.

Ключевые слова: родной язык, работа над текстом, педагогические технологии, методика обучения, инновационные методы, языковая компетенция, коммуникативные навыки, эффективность обучения, аналитическое мышление, развитие учащихся, педагогические проблемы, учебный процесс.

Keywords: native language, working on text, pedagogical technologies, teaching methodology, innovative methods, language competence, communication skills, educational effectiveness, analytical thinking, student development, pedagogical problems, educational process.

Kirish. Ona tili ta'lim jarayonida o'quvchilarga nafaqat til bilimlarini, balki muloqot qilish, fikrlarni aniq ifodalash va tahlil qilish ko'nikmalarini ham rivojlantirishni maqsad qiladi. Matn ustida ishlash, ona tili darslarining asosiy tarkibiy qismlaridan biri bo'lib, o'quvchilarning tilni o'zlashtirish, nutq madaniyatini shakllantirish, shuningdek, ularning analitik fikrlash va ijodiy yondashuvlarini rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. Bugungi kunda ta'lim tizimi doimiy ravishda yangilanib, innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llashga intilmoqda. Shuningdek, matn ustida ishlash texnologiyalarining takomillashtirilishi o'qituvchilar uchun ham yangi pedagogik imkoniyatlarni ochib beradi. Biroq ona tili o'qitishdagi mavjud metodikalar va texnologiyalar, ba'zan samarali natijalarga erishishda yetarli darajada rivojlanmagan. Bu esa o'quvchilarning til va nutq malakalarini to'g'ri shakllantirishda ba'zi pedagogik muammolarni keltirib chiqaradi. Shunday qilib, matn ustida ishlash texnologiyasini takomillashtirish, ona tili darslarining sifatini oshirish va o'quvchilarning bilim darajasini yuksaltirish uchun yangi

pedagogik yondoshuvlar va metodlarni izlash zarurati yuzaga keladi. Ushbu maqola matn ustida ishlash texnologiyalarini takomillashtirishni pedagogik muammo sifatida ko‘rib chiqib, bu sohadagi dolzarb masalalar va ularni hal yetish yo‘llarini tahlil qiladi. [3]

Metodlar va o‘rganilish darajasi: Ushbu maqolada matn ustida ishlash texnologiyalarini takomillashtirish bo‘yicha amalga oshirilgan tadqiqotlar va ularning metodik yondoshuvlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda quyidagi metodlar qo‘llanilgan:

1. Adabiyotlarni tahlil qilish metodi: Ona tili o‘qitishdagi mavjud metodikalar, texnologiyalar va ilmiy tadqiqotlar asosida nazariy adabiyotlar tahlil qilingan. Bu metod o‘qitishning yangi yondoshuvlarini va innovatsion texnologiyalarni o‘rganishda muhim ahamiyatga ega.

2. Eksperimental metod: Matn ustida ishlash texnologiyalarining samaradorligini o‘rganish maqsadida, o‘quvchilar bilan eksperimentlar o‘tkazilgan. Bu metod orqali o‘quvchilarning til va nutq ko‘nikmalarining rivojlanishi va metodik yondoshuvlarning ta’siri o‘lchangan.

3. Muzokara va suhbat metodlari: O‘qituvchilar va o‘quvchilar bilan suhbatlar o‘tkazilib, matn ustida ishlash texnologiyalarining samaradorligi haqida fikrlar yig‘ilgan. Bu metod o‘qituvchilarning amaliy tajribalari va fikrlarini o‘rganish imkonini beradi.

4. Kasalashgan kuzatuv metodi: O‘qituvchilar va o‘quvchilarning darslaridagi faoliyatlarini kuzatish, matn ustida ishlashning samaradorligini aniqlashda qo‘llangan. O‘quvchilarning matnni tahlil qilish, izohlash va taqdim yetish jarayonlarini kuzatish, ta’lim jarayonidagi muhim jihatlarni aniqlashga yordam beradi.

5. Tahliliy metod: O‘quvchilar tomonidan bajarilgan ishlar, yozma va og‘zaki ishlarning sifatini tahlil qilish orqali matn ustida ishlashning samaradorligi aniqlangan. Ushbu metod orqali matnlarni tahlil qilish va talqin qilishdagi yondoshuvlarning samaradorligi baholangan.

O‘rganilish darajasi: Matn ustida ishlash texnologiyalarining samaradorligi va takomillashtirish yo‘llari bo‘yicha tadqiqotlar, asosan, ona tili ta’limining metodik jihatlari va pedagogik innovatsiyalarni o‘rganishga yo‘naltirilgan. Ushbu sohadagi ilmiy ishlanmalar har doim yangi pedagogik texnologiyalarni o‘z ichiga olgan holda o‘rganilmoqda. Lekin, hali ham matn ustida ishlash texnologiyalarining har bir jihati, xususan, uning o‘quvchilarning til kompetensiyasini shakllantirishdagi o‘rni, to‘liq va chuqur o‘rganilmagan. Bu maqola matn ustida ishlash texnologiyalarining pedagogik muammolarini yoritib, ta’lim jarayonida innovatsion metodlarning amaliy ahamiyatini ko‘rsatishga qaratilgan. Shu nuqtayi nazardan, tadqiqotning natijalari ona tili o‘qituvchilari uchun amaliy qo‘llanma bo‘lib, matn ustida ishlash texnologiyalarini samarali qo‘llashda yordam beradi. Maqola o‘qituvchilarni yangi pedagogik yondoshuvlar bilan tanishtirishni maqsad qilgan. [2]

6. Statistik tahlil metodi: O‘quvchilarning matn ustida ishlash jarayonida olingan natijalar statistik usullar yordamida tahlil qilingan. O‘quvchilarning matnni tushunishi, tahlil qilishi va ifodalashidagi farqlarni aniqlash uchun statistik ma’lumotlar yig‘ilgan va ular yordamida o‘qitish metodikasining samaradorligi o‘lchangan. Ushbu metod, matn ustida ishlashning o‘quvchilarning bilim darajasi va ko‘nikmalariga qanday ta’sir qilishini aniq ko‘rsatishga imkon beradi.

7. Kontekstual tahlil metodi: Bu metod yordamida, matn ustida ishlash texnologiyalarining o‘quvchilarning til o‘rganish jarayonidagi kontekstga mosligini o‘rganish maqsad qilingan. O‘qituvchilarning metodik yondoshuvlariga doir materiallar tahlil qilingan va shunga mos ravishda matn ustida ishlash texnologiyalarining pedagogik vazifalari belgilangan. O‘qituvchilar uchun matn ustida ishlashning o‘quvchilar uchun maksimal darajada samarali bo‘lishi uchun yondoshuvlar moslashtirilgan.

8. Maqsadga yo‘naltirilgan tadqiqot metodi: O‘quvchilarning matn bilan ishlashdagi muvaffaqiyatini ta’minlash uchun, har bir o‘quvchining ehtiyojlari va imkoniyatlari inobatga

olinib, ta'lim jarayoni aniq maqsadlar asosida tashkil etilgan. Tadqiqot metodlari, o'quvchilarning individual xususiyatlari va ta'lim sharoitlari bilan bog'liq bo'lib, ularning muvaffaqiyatli til o'rganishiga imkon yaratadi. Bu yondashuv matn ustida ishlash texnologiyalarini individual va guruhli tahlil qilish imkonini beradi. [2]

O'rganilish darajasi: Matn ustida ishlash texnologiyalari bo'yicha ilmiy tadqiqotlar va tajribalar, ona tili o'qitishning samaradorligini oshirishga qaratilgan turli metodikalar va yondoshuvlarni o'rganishga yordam beradi. Bu sohada olib borilgan tadqiqotlar matnlarni o'qish, tushunish, tahlil qilish va mustahkamlash jarayonlarini chuqurroq o'rganishga qaratilgan. O'rganish darajasi bo'yicha mavjud adabiyotlar matn ustida ishlashning turli shakllari va usullarini, shuningdek, ularning ta'lim jarayonida qo'llanilish samaradorligini tahlil qiladi. Shu bilan birga, matn ustida ishlash texnologiyalarining rivojlanish darajasi, ayniqsa, o'quvchilarning interaktiv faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondoshuvlarni qo'llash orqali oshgan. Biroq, mavjud metodikalar ba'zan umumiy talablarga to'liq javob bermaydi va ba'zi pedagogik muammolarni keltirib chiqaradi. Shuning uchun, bu sohada qo'llaniladigan metodikalarni takomillashtirish va yangi yondoshuvlarni ishlab chiqish dolzarb masala hisoblanadi. Ko'plab ilmiy tadqiqotlar matn ustida ishlash texnologiyalarini o'quvchilarning til va nutq kompetensiyalarini oshirishdagi o'rni va ahamiyatini o'rganishga qaratilgan. Bunda, o'quvchilarning tahlil va muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilgan. Garchi bu sohada turli yondoshuvlar va metodikalar ishlab chiqilgan bo'lsa-da, matn ustida ishlash texnologiyalarining samaradorligi har bir sinfda o'ziga xos yondoshuvlarni talab qiladi. Boshqa sohalarda ham, matnlarni tahlil qilish va ularga munosabat bildirishda innovatsion texnologiyalarni qo'llashda yangi tajribalar yaratish va natijalarini keng joriy yetish zarurati mavjud. Shu nuqtayi nazardan, o'rganilish darajasi yuqori bo'lib, metodik tadqiqotlar va pedagogik amaliyotlar doimo yangilanib turadi. Bu esa matn ustida ishlashning samaradorligini oshirish uchun doimiy rivojlanish va yangi metodikalarni izlashni talab qiladi. Tadqiqotlarning davom yetishi, yangi pedagogik texnologiyalarning joriy etilishi va o'qituvchilarning bu texnologiyalardan samarali foydalanish ko'nikmalarining oshirilishi ta'lim tizimining sifatini yanada yaxshilashga xizmat qiladi. [2]

Tadqiqot natijalari: Tadqiqotning asosiy maqsadi ona tili darslarida matn ustida ishlash texnologiyalarining samaradorligini aniqlash va ularni takomillashtirish yo'llarini o'rganish edi. Tadqiqot davomida olingan natijalar quyidagicha taqdim etiladi:

1. Matn ustida ishlash texnologiyalarining o'quvchilarning til kompetensiyasiga ta'siri:

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, matn ustida ishlash texnologiyalarining samarali qo'llanishi o'quvchilarning til kompetensiyasini sezilarli darajada oshiradi. O'quvchilar matnni tushunish, tahlil qilish va uning mazmunini ifodalashda ko'proq muvaffaqiyat qozonishdi. Bu jarayon, o'quvchilarning nutq madaniyatini shakllantirish va ularni muloqotga tayyorlashda muhim omil bo'ldi.

2. Innovatsion texnologiyalarni joriy yetishning samaradorligi:

Tadqiqotda, matn ustida ishlashda zamonaviy texnologiyalar va interaktiv metodlarning qo'llanishi o'quvchilarning faolligini oshirdi. Kompyuter texnologiyalari, interaktiv ta'lim dasturlari va multimediya vositalari yordamida o'quvchilarning matnni tahlil qilish va mustahkamlash ko'nikmalari yaxshilandi. Bu usullar o'quvchilarni yanada jiddiy va ijodiy yondashuvga undadi, ularning bilimlarini mustahkamladi.

3. O'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasidagi muloqotning yaxshilanishi:

Tadqiqot davomida o'quvchilarning matn ustida ishlash jarayonida o'qituvchilarning tahlil qilish va fikrlarni tushuntirishdagi yondoshuvi muhim rol o'ynadi. O'qituvchilar tomonidan berilgan to'g'ri va aniq tushuntirishlar o'quvchilarning matnni yaxshiroq tushunishiga

yordam berdi. O‘quvchilarning o‘qituvchi bilan faol muloqoti, matnni tahlil qilish va fikrlarini ifodalashda ishtirok yetishiga olib keldi.

4. Birinchi bosqichda ko‘rsatilgan natijalar:

Tadqiqotning dastlabki bosqichida o‘quvchilar matn ustida ishlashda ba’zi qiyinchiliklarga duch kelishdi. Xususan, matnni to‘liq anglashda ba’zi o‘quvchilarda muammolar kuzatildi. Biroq, vaqt o‘tishi bilan, ular turli metodik yondoshuvlar yordamida matnni tahlil qilish va uning mazmunini tushunish ko‘nikmalarini rivojlantirdilar. O‘qituvchilarning amaliy yondoshuvi va matn ustida ishlashga yo‘naltirilgan metodlarning samaradorligi oshdi.

5. O‘quvchilarning mustaqil fikrlash va tahlil qilish ko‘nikmalarining rivojlanishi:

Tadqiqot natijalari, matn ustida ishlash texnologiyalarining o‘quvchilarning mustaqil fikrlash va tahlil qilish ko‘nikmalarini oshirishda katta rol o‘ynashini ko‘rsatdi. O‘quvchilar o‘z fikrlarini aniq va ravon ifodalash, matnni mustaqil ravishda tahlil qilish va uning muhim jihatlarini ajratish ko‘nikmalarini rivojlantirdilar. Shu bilan birga, o‘quvchilarning ijodiy yondoshuvi va bilimga bo‘lgan qiziqishi ortdi.

6. Metodik yondoshuvlarning muvaffaqiyati va takomillashtirish ehtiyojlari:

Tadqiqotda o‘quvchilarning matn ustida ishlashdagi muvaffaqiyati, ko‘p hollarda o‘qituvchilarning metodik yondoshuvlariga bog‘liq bo‘ldi. O‘qituvchilar tomonidan qo‘llanilgan interaktiv usullar va o‘quvchilarga matn bilan ishlashda qo‘llaniladigan texnologiyalar ularning bilimini yanada chuqurlashtirishga yordam berdi. Shunga qaramay, ba’zi o‘quvchilar uchun matn ustida ishlashning yanada interaktiv va ijodiy metodlarini qo‘llash zarurati mavjud.

7. Umumiy xulosalar:

Tadqiqotning umumiy natijalari shuni ko‘rsatadiki, matn ustida ishlash texnologiyalarining samarali joriy etilishi, o‘quvchilarning til o‘rganish jarayonini sezilarli darajada yaxshilaydi. O‘quvchilarning matnni tahlil qilish, tushunish va mustahkamlash ko‘nikmalari rivojlanadi, shuningdek, ularning muloqot qilish va fikr bildirishda aniq va ravon tilni ishlatish malakasi oshadi. Shu bilan birga, o‘quvchilarning ijodiy va analitik fikrlashlari yanada o‘sadi.

Tadqiqot natijalari, matn ustida ishlash texnologiyalarini takomillashtirish va innovatsion pedagogik yondoshuvlarni joriy yetishning zarurligini ta’kidlaydi. Bu esa ona tili o‘qitishning samaradorligini oshirishi va o‘quvchilarning til malakalarini yanada rivojlantirishga yordam beradi.

Tahlil va natijalar: Tadqiqot davomida matn ustida ishlash texnologiyalarining ona tili o‘qitishdagi samaradorligi va ta’sirini o‘rganish maqsadida o‘quvchilar va o‘qituvchilar faoliyatlari tahlil qilindi. Tahlil quyidagi asosiy jihatlarni o‘z ichiga oladi:

1. Matn ustida ishlash texnologiyalarining ta’lim samaradorligiga ta’siri: Tadqiqot natijalari, matn ustida ishlash texnologiyalarining o‘quvchilarning til va nutq ko‘nikmalarini rivojlantirishda juda samarali ekanligini ko‘rsatdi. O‘quvchilarning matnni tushunish, tahlil qilish va mustahkamlashdagi muvaffaqiyatlari yuqori bo‘ldi. Innovatsion texnologiyalar (masalan, multimedia vositalari, interaktiv dasturlar) matn bilan ishlash jarayonini yanada qiziqarli va samarali qilishga yordam berdi. Bu o‘quvchilarning faolligini oshirib, ularning matnni faqat o‘qish emas, balki uni tahlil qilish va izohlashda ko‘proq ishtirok yetishlariga imkon yaratdi.

2. Innovatsion metodlarning samaradorligi: Matn ustida ishlashda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘llash o‘quvchilarning interaktiv faoliyatini oshirdi. Multimedia va vizual materiallardan foydalanish o‘quvchilarga matn mazmunini yaxshiroq anglashga yordam berdi. Misol uchun, matnlarni video yoki audiokontent bilan ta’minlash orqali o‘quvchilarning qiziqishi ortdi va matnni yanada chuqurroq tushunish imkoniyatlari yaratildi. Bu usullar, shuningdek, o‘quvchilarning mustaqil fikrlash va tahlil qilish ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qildi.

3. O‘quvchilarni mustaqil fikrlashga undash: Tadqiqot davomida o‘quvchilarning mustaqil fikrlash va matnni tahlil qilishdagi yondoshuvlari o‘rganildi. O‘quvchilar matnni tahlil qilishda ko‘proq ijodiy yondoshuvlarni qo‘lladilar, bu esa ularda mustaqil fikrlash va tahlil qilish ko‘nikmalarini rivojlantirdi. Darslar davomida o‘qituvchilar tomonidan berilgan savollar va topshiriqlar o‘quvchilarga matn mazmunini chuqurroq o‘rganish, uni turli nuqtayi nazardan tahlil qilish imkoniyatini berdi. O‘quvchilar, shuningdek, matnni tahlil qilish jarayonida o‘z fikrlarini aniq va mantiqan asoslangan tarzda ifodalashga o‘rgandilar.

4. O‘qituvchilarning metodik yondoshuvlari va ularning samaradorligi: O‘qituvchilarning matn ustida ishlashdagi metodik yondoshuvlari o‘quvchilarning muvaffaqiyatlariga bevosita ta’sir qildi. O‘qituvchilarning interaktiv va tahliliy metodlarga asoslangan yondoshuvlari o‘quvchilarning faolligini oshirdi. O‘qituvchilar tomonidan matn bilan ishlashda qo‘llanilgan innovatsion texnologiyalar va metodikalar, o‘quvchilarning izlanish va o‘z fikrlarini rivojlantirishga undadi. Biroq, ba’zi o‘qituvchilar uchun yangi texnologiyalarni qo‘llashda qiyinchiliklar yuzaga kelgan, bu esa ba’zi o‘quvchilarda matnni tahlil qilishda to‘siqlarni yaratdi. Bu holat, o‘qituvchilarning metodik yondoshuvlarini takomillashtirish va yangi texnologiyalarni qo‘llashga o‘rgatish zaruratini ko‘rsatadi.

5. O‘quvchilar va o‘qituvchilar o‘rtasidagi muloqotning rivojlanishi: Tadqiqotda o‘quvchilar va o‘qituvchilar o‘rtasidagi muloqotning rivojlanishi matn ustida ishlash samaradorligiga ta’sir ko‘rsatdi. O‘quvchilar o‘qituvchilarga o‘z fikrlarini aniq va ishonchli tarzda ifodalash imkoniyatiga ega bo‘ldilar. O‘qituvchilar esa o‘quvchilarni matnni tahlil qilishda yo‘naltirib, ular bilan konstruktiv muloqotda bo‘lishdi. Bu jarayon o‘quvchilarning tahlil qilish va izoh berish ko‘nikmalarini yanada oshirdi.

6. Birinchi bosqichda kuzatilgan qiyinchiliklar: Tadqiqotning dastlabki bosqichida, matn ustida ishlash texnologiyalarini qo‘llashda ba’zi o‘quvchilarda qiyinchiliklar kuzatildi. O‘quvchilarning ba’zilari matnni to‘liq anglashda, shuningdek, uni to‘g‘ri va samarali tahlil qilishda qiyinchiliklarga duch keldi. Bu holat, matn ustida ishlash texnologiyalarini qo‘llashda o‘quvchilarning individual ehtiyojlariga qarab yondoshuvlarni moslashtirish zaruratini ko‘rsatdi. Ammo, eksperiment davomida o‘quvchilarning ko‘pchiligi bu qiyinchiliklarni yengib o‘tdilar va matnni tahlil qilishda sezilarli muvaffaqiyatlarga erishdilar.

7. Tadqiqotning umumiy xulosasi: Tadqiqotning umumiy natijalari shuni ko‘rsatadiki, matn ustida ishlash texnologiyalarining samarali qo‘llanilishi o‘quvchilarning til kompetensiyasini, mustaqil fikrlash va tahlil qilish ko‘nikmalarini sezilarli darajada oshiradi. Innovatsion texnologiyalar va interaktiv metodlar orqali o‘quvchilarning matnni chuqurroq tushunish va uni tahlil qilishdagi muvaffaqiyatlari yuqori bo‘ldi. Shuningdek, o‘qituvchilarning metodik yondoshuvlarini takomillashtirish va yangi pedagogik texnologiyalarni qo‘llash orqali matn ustida ishlash jarayonini yanada samarali qilish mumkin. Tadqiqot natijalari, ona tili o‘qitish jarayonida matn ustida ishlash texnologiyalarini takomillashtirishning zarurligini ko‘rsatadi. Bu esa o‘quvchilarning til va nutq kompetensiyalarini rivojlantirishga yordam beradi va ta’lim jarayonining samaradorligini oshiradi.

Xulosa: Ushbu tadqiqot matn ustida ishlash texnologiyalarining ona tili darslaridagi samaradorligini va pedagogik muammolarni takomillashtirishni o‘rganishga qaratilgan. Tadqiqotning natijalari quyidagi xulosalarga olib keldi: Matn ustida ishlash texnologiyalarining samaradorligi: Tadqiqot davomida matn ustida ishlashda qo‘llaniladigan innovatsion texnologiyalar, multimedia va interaktiv metodlar o‘quvchilarning til va nutq kompetensiyalarini sezilarli darajada yaxshiladi. Bu texnologiyalar o‘quvchilarning matnni tahlil qilish, tushunish va ifodalash ko‘nikmalarini rivojlantirishga katta yordam berdi.

Mustaqil fikrlash va tahlil qilish ko‘nikmalarining rivojlanishi: O‘quvchilarning matnni mustaqil ravishda tahlil qilish va uning mazmunini izohlash ko‘nikmalari oshdi. Matn ustida

ishlash jarayonida o‘quvchilar faollashib, ijodiy va tahliliy yondoshuvlarni qo‘lladilar, bu esa ularning mustaqil fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qildi. O‘qituvchilarning metodik yondoshuvlari: O‘qituvchilarning interaktiv va tahliliy metodlarga asoslangan yondoshuvlari o‘quvchilarning faolligini oshirdi va matn ustida ishlash texnologiyalarining samaradorligini yanada oshirdi. Biroq ba’zi o‘qituvchilarning yangi texnologiyalarni qo‘llashda qiynalishi ularning metodik yondoshuvlarini takomillashtirish zarurligini ko‘rsatadi. Pedagogik innovatsiyalarning ta’lim samaradorligiga ta’siri: Zamonaviy pedagogik texnologiyalar, xususan, multimedia vositalari va interaktiv dasturlar matn ustida ishlashda o‘quvchilarning qiziqishini oshirdi va darslarni yanada interaktiv va samarali qilishga imkon yaratdi. Bu o‘quvchilarning matnni chuqurroq tushunishlariga va ijodiy fikrlashlariga yordam berdi. O‘quvchilarning muvaffaqiyatlarini baholash: [2]

Tadqiqotning dastlabki bosqichlarida o‘quvchilar matnni to‘liq anglashda ba’zi qiyinchiliklarga duch kelgan bo‘lsalar-da, o‘qituvchilarning to‘g‘ri yondoshuvi va qo‘llanilayotgan texnologiyalar yordamida o‘quvchilar bu qiyinchiliklarni yengib o‘tishdi va matn ustida ishlashda sezilarli muvaffaqiyatlarga erishdilar.Tadqiqot, ona tili darslarida matn ustida ishlash texnologiyalarining o‘quvchilarning til va nutq ko‘nikmalarini oshirishdagi ahamiyatini tasdiqladi. Innovatsion texnologiyalar va metodlarning samarali qo‘llanishi o‘quvchilarning matnni tahlil qilish, tushunish va mustahkamlashdagi muvaffaqiyatlarini oshirdi. Bu esa ta’lim jarayonining sifatini yanada yaxshilashga va o‘quvchilarning bilim darajasini yuqori darajaga ko‘tarishga yordam beradi. Shu bilan birga, matn ustida ishlash texnologiyalarini takomillashtirish doimiy ravishda yangilanish va innovatsion yondoshuvlarni o‘rganish zarurligini ko‘rsatadi. O‘qituvchilarni yangi pedagogik metodlar va texnologiyalar bilan tanishtirish, ularning metodik bilimlarini oshirish orqali bu sohada yanada samarali natijalarga erishish mumkin.

ADABIYOTLAR

1. Abdullayev, A. (2010). O‘quv jarayonida matnni tahlil qilishning metodik asoslari. Tashkent: O‘qituvchi.
2. Davronov, D. (2018). Ona tili va adabiyot darslarida interaktiv usullarni qo‘llash. Tashkent: Pedagogika nashriyoti.
3. Абдурахмонов, Ш., Тураев, Н. С., & Солиев, Д. З. (2024). РЕШЕНИЕ БИЛЬЯРДНОЙ ЗАДАЧИ МЕТОДАМИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПОСТРОЕНИЙ. Строительство и образование, 3(1), 84-88.
4. Абдурахмонов, Ш., Тураев, Н. С., & Солиев, Д. З. (2024). ПЕНОПЛАСТДАН ГЕОМЕТРИК ЖИСМЛАР ҚИРҚИБ БЕРУВЧИ АСБОБЛАР. Строительство и образование, 3(1), 78-83.
3. Islomov, N. (2015). Matn ustida ishlash metodikasi: teoretik va amaliy yondoshuvlar. Tashkent: Ma’naviyat.
4. Juraev, A. (2020). O‘quvchilarni mustaqil fikrlashga o‘rgatishda matn ustida ishlashning roli. Tashkent: Zamonaviy ta’lim.
5. Qosimova, N. (2012). Ona tili o‘qitish metodikasi. Tashkent: O‘qituvchi.
6. Xudoyberganova, S. (2017). Innovatsion texnologiyalar yordamida matnni tahlil qilish. Tashkent: Pedagogika va innovatsiyalar

UO'T: 377:378

BO'LAJAK FIZIKA O'QITUVCHILARINING LABORATORIYA ISHLARINI BAJARISHDA KASBIY KOMPETENTLARNI SHAKLLANTIRISH

Martazaev Abdurasul Shukrillayevich
Namangan muhandislik-qurilish instituti, Bino va inshootlar qurilishi kafedrasi dotsenti, t.f.f.d.(PhD),
abdurasul.mas@gmail.com

Xamdamov Begali Israilovich
Jizzax davlat pedagogika universiteti,Fizika yni o'qitish metodikasi kafedrasi dotsenti,f.m.f.n.,
hamdamovb1957@gmail.com tel
Sharofa Rashidova-4, Jizzax 130100, O'zbekiston

Annotatsiya. Maqolada Ta'lim standartlarini amalga oshirish bilan bog'liq fizika fanidan laboratoriya ishlarining tuzilishini o'zgartirishga yondashuvlar ko'rib chiqiladi. Yangi standartning o'ziga xos xususiyati asosiy ta'lim dasturlarini o'zlashtirish natijalariga qo'yiladigan talablarni kompetensiyalar tilida shakllantirish bo'lib, bu nafaqat kompetensiyalarni shakllantirish, balki ularning shakllanish darajasini tekshirish uchun vositalarni topish muammosini keltirib chiqaradi. Umumiy fizika fanidan laboratoriya ishlarini o'tkazish bo'yicha darsliklar tahlili shuni ko'rsatdiki, ularning tuzilishi va mazmuni o'qitish metodikasi bo'yicha kelajakdagi kasbiy faoliyat bilan bog'liq kompetensiyalarni shakllantirishga to'liq yordam bermaydi. Laboratoriya ishining quyidagi tuzilmasi taklif etiladi: ish maqsadini belgilash, nazorat vazifalari (maqsad bilimlarni yangilash), ish nazariyasi, nazorat vazifalari (maqsad nazariya bo'yicha bilimlarni tekshirish), o'rnatish tavsifi, nazorat vazifalari (maqsad eksperimental qurilma haqidagi bilimlarni tekshirish), tajriba natijalari jadvali bilan ishlash tartibi, yakuniy nazorat. Yangilash bosqichida taklif qilingan vazifalar orasida jismoniy diktantlar, o'xshashliklarni o'rnatish uchun topshiriqlar, har xil turdagi testlar alohida o'rin tutadi. Fizika fanidan laboratoriya ishlari strukturasini qurishga bunday yondashuv pedagogik faoliyat sohasida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishga yordam beradi.

Аннотация. В статье рассматриваются подходы к изменению структуры лабораторных работ по физике, связанные с реализацией Образовательных стандартов. Отличительной особенностью нового стандарта является формулирование требований к результатам освоения основных образовательных программ на языке компетенций, что ставит проблему поиска средств не только формирования компетенций, но и проверки уровня их сформированности. Анализ учебников для проведения лабораторных работ по общей физике показал, что их структура и содержание не в полной мере способствуют формированию компетенций, связанных с будущей профессиональной деятельностью в области методики преподавания. Предлагается следующая структура лабораторной работы: постановка цели работы, контрольные задания (цель — актуализация знаний), теория работы, контрольные задания (цель — проверка знаний теории), описание установки, контрольные задания (цель — проверка знаний экспериментальной установки), порядок выполнения работы с таблицей результатов экспериментов, итоговый контроль. Среди заданий, предлагаемых на этапе актуализации, особое место занимают физические диктанты, задания на установление аналогий, различные виды тестов. Данный подход к построению структуры лабораторной работы по физике способствует формированию профессиональных компетенций в сфере педагогической деятельности. Ключевые слова:

профессиональные компетенции, лабораторная работа, актуализация знаний, диктанты по физике, тест, аналогия

Abstract. The article considers approaches to changing the structure of laboratory work in physics related to the implementation of Educational Standards. A distinctive feature of the new standard is the formulation of requirements for the results of mastering the main educational programs in the language of competencies, which raises the problem of finding means not only for the formation of competencies, but also for checking the level of their formation. The analysis of textbooks for conducting laboratory work in general physics showed that their structure and content do not fully contribute to the formation of competencies related to future professional activities in the field of teaching methods. The following structure of laboratory work is proposed: setting the goal of the work, control tasks (the goal is to update knowledge), theory of work, control tasks (the goal is to check knowledge of the theory), description of the setup, control tasks (the goal is to check knowledge of the experimental setup), the procedure for performing work with a table for the results of experiments, final control. Among the tasks proposed at the updating stage, a special place is occupied by physical dictations, tasks for establishing analogies, various types of tests. This approach to building the structure of laboratory work in physics contributes to the development of professional competencies in the field of pedagogical activity.

Kalit so'zlar: kasbiy kompetensiyalar, laboratoriya ishi, bilimlarni yangilash, fizika diktantlari, test, analogiya.

Ключевые слова: профессиональные компетенции, лабораторная работа, актуализация знаний, диктанты по физике, тест, аналогия.

Key words: professional competencies, laboratory work, knowledge updating, physics dictations, test, analogy.

1. Kirish

Oliy kasbiy ta'limning yangi Ta'lim standartlariga o'tishi ham moddiy, ham texnologik xarakterdagi yangi muammolarni keltirib chiqarmoqda. Buning sababi shundaki, yangi avlod standartining asosiy ajralib turadigan xususiyati asosiy ta'lim dasturlarini o'zlashtirish natijalariga qo'yiladigan talablarni kompetensiyalar tilida shakllantirishdir, bu talaba ta'lim dasturini tugatgandan so'ng namoyon qilishi mumkin bo'lgan bilim, ko'nikma, ko'nikma, faoliyat usullari, qobiliyatlari va shaxsiy fazilatlarining dinamik to'plamidir. Shu munosabat bilan, kompetensiyalarning tarkibiy qismlariga quyidagilar kiradi: "bilim - kognitiv komponentlar; qadriyatlar - aksiologik komponentlar; ko'nikma, qobiliyatlar, faoliyat usullari - operativ komponentlar; shaxsiy ma'no, motivlar, pozitsiyalar, munosabatlar (motivatsion komponentlar); kasbiy va (yoki) hayotiy tajriba; shaxsiy xususiyatlar" [1, 2]. Buning oqibati nafaqat kompetensiyalarni shakllantirish, balki ularning shakllanish darajasini tekshirish vositalarini ishlab chiqish muammosidir. Darsliklarning tahlili va o'tkazish bo'yicha uslubiy tavsiyalar o'tkazildiumumiy va eksperimental fizika bo'yicha laboratoriya ishlari ko'rsatdiki, ko'p hollarda ularning tuzilishi odatda quyidagi elementlar ketma-ketligidan iborat bo'ladi: ish maqsadi, eksperimental o'rnatish va o'lchash usullari tavsifi, ish tartibi va test savollari [3, 4]. Shu bilan birga, ularni amalga oshirish jarayonida shakllanadigan kompetensiyalar ro'yxati odatda faqat "Fizika" fanining o'ziga xos xususiyatlariga tegishli bo'lganlarni o'z ichiga oladi. Masalan, "bilish: asosiy fizik hodisalarning nazariy asoslari va tabiati; - klassik va zamonaviy fizikaning fundamental tushunchalari, qonunlari va nazariyalari; zamonaviy fizikaviy ilmiy asbob-uskunalar tuzilishi va ishlash tamoyillari" va boshqalar. Bu juda asosli, chunki haqiqatda "fizika o'qituvchisi kasbiy kompetensiyasining asosiy tarkibiy qismi fan kompetensiyasi bo'lib, u zaruriy kasbiy bilimlarning mavjudligini aks ettiruvchi asosiy bilim darajasi va xususiyatlarini aks ettiradi".

[2]. Demak, bitiruvchining kelajakda talabalarga o‘rgatishi kerak bo‘lgan fanni, bizning holatimizda fizika fanini bilish va tushunish kasbiy bilimning muhim tarkibiy qismlaridan biridir. Barcha turdagi sinflarda umumiy fizika kursini o‘rganish aynan ana shunday fan kompetensiyalarini shakllantirishga qaratilgan bo‘lishi kerak, deb ta’kidlash tabiiydir.

Shu bilan birga, fizika o‘qitish jarayonida kelajakda fizika o‘qitish metodikasi bo‘yicha kasbiy faoliyat bilan bog‘liq kompetensiyalarni shakllantirish zarurligini ta’kidlash zaruriyati va imkoniyati mavjud. Va fizikadan laboratoriya ishlari va amaliy ishlarni olib borishga oldingi yondashuv bilan bunday kompetensiyalar shakllanmaydi. bu kamchilikni tuzatish usullaridan birini taklif qiladi [3].

Maqolada bayon qilingan ish tajribasiga ko‘ra, umumiy va eksperimental fizikani o‘rganishning yakuniy semestrida har bir talabaning laboratoriya amaliy kursida yangi o‘quv jismoniy eksperimentini o‘zlashtirish, takomillashtirish va rivojlantirish bo‘yicha individual faoliyati tashkil etiladi. Amaliy darsda talabalar faoliyatini tashkil yetish individuallashtirish va o‘ziga xoslik bilan tavsiflanadi. Talabalarga ularning qobiliyatlari, qiziqishlari va bajarilayotgan kurs ishi mavzusini hisobga olgan holda topshiriqlar beriladi. Har bir talaba o‘quv eksperimenti uchun bir yoki bir nechta elektron qurilmalar yasashi, to‘liq hajmdagi kompyuter tajribasini o‘zlashtirishi, bir qator o‘quv tajribalarini bajarishi va hajmi qat’iy cheklangan ish bo‘yicha hisobot tayyorlashi kerak. “Elektromagnit induksiyani o‘rganish bo‘yicha zamonaviy tajribalar” kabi individual semestr laboratoriya ishining mavzusi bo‘yicha eksperimental ish jarayonida bajarilgan vazifalar qatorida quyidagilar taklif etiladi: “Elektron generator yordamida o‘z-o‘zidan induksiya hodisasini o‘rganish usulini taklif qiling. Dars yoki sinfdan tashqari mashg‘ulotlarning qisqacha mazmunini ishlab chiqish, ularda ishlab chiqarilgan va o‘rta maktabda eksperimentda ishlatilishi mumkin bo‘lgan qurilmalar.” Maqola muallifi ushbu shaklni ta’kidlaydio‘quv faoliyatini tashkil yetish o‘quvchilarda katta qiziqish va ijobiy his-tuyg‘ularni uyg‘otadi, ular egallagan ko‘nikma va malakalar keng va amaliy yo‘naltirilganligi bilan ajralib turadi.


Biz fizika fanidan laboratoriya ishlarini bajarishda pedagogik faoliyat sohasida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish muammosini hal qilishda boshqacha yondashuvni taklif qilamiz. Mualliflar bo‘lajak o‘qituvchining kasbiy kompetensiyasi va uning keyingi pedagogik faoliyati jarayonida o‘quvchilarda universal ta’lim harakatlarining shakllanishi o‘rtasidagi aniq bog‘liqlikni qayd etib, muayyan kompetensiyaga asoslangan vazifalar va topshiriqlardan foydalanishni taklif qiladilar. Ular shunday topshiriqlar qatoriga quyidagilar kiradi: ma’lum bir xususiyatga asoslangan fizik tushunchalar ierarxiyasini qurish uchun topshiriqlar; laboratoriya ishi davomida olingan ma’lumotlarni turli shakllarda taqdim yetish; laboratoriya ishini ilmiy ish sifatida taqdim yetish, ilmiy bilish bosqichlarini yoritib berish va hokazo [2]. Maqola mualliflari bilan kelishish mumkinki, ushbu turdagi topshiriqlarni bajarish ularning kelajakdagi kasbiy faoliyatida talabalar uchun shunga o‘xshash topshiriqlarni tuzish ko‘nikmalarini shakllantirishga yordam beradi.

Shu bilan birga, fizika fanidan laboratoriya ishlarining tuzilishiga boshqacha yondashuvni taklif qilish mumkin, bu bakalavrlarni fizika o‘qitish nazariyasi va metodikasi masalalariga yaqinlashtirish va ishni bajarish jarayonida bo‘lajak fizika o‘qituvchisining kasbiy kompetensiyalarini muayyan kasbiy o‘tkazishga imkon beradi. Agar laboratoriya ishining tuzilishi laboratoriya ishining har bir bosqichida nazoratni o‘z ichiga olgan bo‘lsa va ishning tuzilishi quyidagicha ko‘rinishda bo‘lsa, bu mumkin: ish maqsadini belgilash, nazorat vazifalari (maqsad bilimlarni yangilash), ish nazariyasi, nazorat vazifalari (maqsad nazariya bo‘yicha bilimlarni sinab ko‘rish), o‘rnatish tavsifi, nazorat vazifalari (maqsad eksperimental o‘rnatish natijalari bo‘yicha bilimlarni sinab ko‘rish), eksperimental ish natijalarini nazorat qilish tartibi bilan. Laboratoriya ishining bunday tuzilishi bitiruvchilarda, masalan, pedagogik

faoliyat sohasida "zamonaviy usul va texnologiyalardan foydalanishga tayyorlik, o'quv jarayoni sifatini ta'minlash uchun talabalarning yutuqlarini diagnostika qilish usullari" kabi kasbiy kompetensiyani shakllantirishga yordam beradi [3]. Bunga, birinchi navbatda, bilimlarni yangilash bo'yicha nazorat topshiriqlarini bajarish bosqichida topshiriqlarni bo'lajak o'qituvchi o'quv jarayonida o'quv vazifalarini hal qilishda o'z ta'lim faoliyatida qo'llashi kerak bo'lgan shakllarda taqdim etilishi rejalashtirilganligi bilan erishiladi.

Aktualizatsiya bosqichida taklif qilinadigan vazifalar orasida jismoniy diktantlar alohida o'rin tutadi. Bundan tashqari, mantiqiy va jismoniy jihatdan to'g'ri tuzilgan matnni ifodalovchi shakllarda. Masalan, laboratoriya ishini bajarishdan oldin "Qonunni o'rganishMaksvell mayatnikidan foydalanib energiyani saqlash" talabalariga quyidagi topshiriq (parcha) taklif etiladi: "Matnni o'qing va ma'nosiga ko'ra qavs ichidagi to'g'ri so'z yoki formulaning tagini chizing: "Kinetik energiya bu (harakat, o'zaro ta'sir) energiyasi, potentsial energiya esa (harakat, o'zaro ta'sir). Havoning qarshiligi (hisobga olinadi, hisobga olinmaydi), u holda tananing umumiy energiyasi saqlanib qolmaydi, agar massiv disk sobit aylanish o'qiga nisbatan aylansa, u (tarjima harakatining kinetik energiyasi, aylanish harakatining kinetik energiyasi, potentsial energiya) va agar u tekis gorizontal yuzada aylansa, u holda (aylanishning kinetik energiyasi, harakatning kinetik energiyasi) mavjud. "Qattiq jismning inersiya momentini buralish tebranish usuli yordamida o'lchash" ishini bajarishda bu turdagi topshiriqlar murakkablashadi va matndagi bo'shliqlarni to'ldirishni o'z ichiga oladi.

.



1-rasm. Giroskopning pretsessiyasini o'rganish

Keling, ushbu vazifaning bir qismini taqdim qilaylik: Laboratoriya ishi, shuningdek, har xil turdagi testlar mavjud, chunki ular maktab amaliyotida keng qo'llaniladi. Masalan, "Giroskopning pretsessiyasini o'rganish" ishini bajarishda ushbu bosqichning vazifalari quyidagilardan iborat:

1. Agar aylanish burchagining vaqtga bog'liqligi tenglamasi bo'lsa $\varphi=\frac{1}{2}+3t+4t^2$, bo'lsa

a) $\omega=3$ rad/sec;
b) $\omega=2$ rad/sec;
c) $\omega=5$ rad/sec;
d) $\omega=7$ rad/sec.

a) $s=1$ rad/sec^2;
b) $\omega=2$ rad/sec^2;
c) $\omega=4$ rad/sec^2;
d) $\omega=3$ rad/sec^2.

2. Jismning og'irlik markazidan o'tuvchi aylanish o'qiga nisbatan diskning inersiya momenti formula bo'yicha hisoblanadi.

a) $J=\frac{1}{2}mR^2$; b) $J=\frac{1}{12}mI^2$; c) $J=\frac{1}{2}mr^2$; d) $J=\frac{1}{2}mD^2$.

Aktuallashtirish bosqichida talabalarga taklif qilinadigan navbatdagi turdagi topshiriqlar analogiya va yozishmalarni o‘rnatish bilan bog‘liq. “Aylanma harakatni o‘rganish” ishini bajarishda talabalarga tarjima va aylanma harakatni tavsiflovchi kattaliklarni taqqoslagan holda jadval to‘ldirishlari so‘raladi. Shuni ta’kidlash kerakki, qo‘llanmada boshqa turdagi vazifalar ham keltirilgan. Tabiiyki, laboratoriya ishining boshqa bosqichlari uchun nazorat topshiriqlarining mazmuni qisman shu turdagi vazifalarni o‘z ichiga oladi. Mexanika bo‘yicha jami 18 ta laboratoriya ishi ishlab chiqilgan, shuning uchun oltita ishning uchta tsikli amalga oshiriladi. Shu bilan birga, agar birinchi davrdagi ishlar davomida talabalar maqolada ko‘rib chiqilgan vazifalarni hal qilish bo‘yicha faoliyatni bajarsalar, keyingi davrlarda talabalarga barcha turdagi topshiriqlarni mustaqil ravishda tuzish faoliyati taqdim etiladi. Hozirgi vaqtda “Matematika” va “Fizika” profillarining “Pedagogik ta’lim” yo‘nalishi bo‘yicha bakalavrlar tayyorlash o‘quv jarayonida shunday tuzilmadagi mexanika bo‘yicha ishlab chiqilgan laboratoriya ishlari sikli sinovdan o‘tkazilmoqda. Bunday strukturaning laboratoriya ishlarini ishlab chiqish umumiy fizika kursining boshqa bo‘limlarida boshlanadi.

Xulosa

O‘qitish jarayonida o‘quvchilarni fizik hodisalarning mohiyatini, tajribalar natijalaridan xulosalar, asbob va qurilmalarning ishlashini tushunish va tushuntirish uchun fanning muhim qoidalarini qo‘llashga o‘rgatish muhim ahamiyatga ega. Fizika kursining har bir bo‘limida asosiy materialni ajratib ko‘rsatish o‘qituvchiga o‘quvchilar e’tiborini chuqur va puxta o‘zlashtirishi kerak bo‘lgan masalalarga qaratishga yordam beradi. Fizik tajribalar ta’limning barcha bosqichlarida fizikani o‘qitishning ajralmas qismi, bilim manbai va o‘qitish metodi hisoblanadi. Hozirgi vaqtda mexanika bo‘yicha laboratoriya ishlarining tsikli ishlab chiqilgan.

Diktantning ushbu shakli “og‘zaki va yozma nutqni mantiqiy jihatdan to‘g‘ri qurish qobiliyati” kabi umumiy madaniy kompetensiyani shakllantirishga yordam beradi. Maktabda ishlayotganda, to‘g‘ri yozma nutqni tuzish bo‘yicha topshiriqlar “og‘zaki va yozma nutqda nutq bayonlarini etarli, ongli va ixtiyoriy ravishda qurish qobiliyati” kognitiv universal ta’lim harakatini shakllantirish bilan bog‘liq. Shunday qilib, “ta’lim faoliyatining universal turlarini shakllantirish va o‘quv jarayonining sifatini ta’minlash uchun ta’lim muhitining imkoniyatlaridan foydalanish qobiliyati” kabi kasbiy kompetensiya qo‘shimcha ravishda shakllantiriladi, deb aytishimiz mumkin. Tabiiyki, vazifalar orasidabunday tuzilma “Matematika” va “Fizika” profillarining “Pedagogik ta’lim” yo‘nalishi bo‘yicha bakalavrlar tayyorlash o‘quv jarayonida sinovdan o‘tkazilmoqda. Bunday strukturaning laboratoriya ishlarini ishlab chiqish umumiy fizika kursining boshqa bo‘limlarida boshlanadi.

ADABIYOTLAR

1. Varaksina E.I. Bo‘lajak fizika o‘qituvchilarining asosiy kompetensiyasini shakllantirish metodikasini takomillashtirish. Fundamental tadqiqotlar. - 2012. - 11-son (6-qism). - 1356-1359-betlar.

2. Kolomin, V. I. Bo‘lajak fizika o‘qituvchilariga umumiy fizikani o‘qitishning metodik tizimi. - Astraxan: "Astraxan universiteti" nashriyoti, 2009. - 112 p.

3. Skripko Z.A., Artemova N.D. Laboratoriya ishlarida fizika o‘qituvchisining kasbiy kompetensiyasini shakllantirish. TDPU xabarnomasi. - 2013. - No 4. - B. 56-58.

4. Vostroknutov I.E., pedagogika fanlari doktori, fizika-matematika ta’limi kafedrasi professori, UNN Arzamas filiali, Arzamas. UDC 377:378

UO'T: 377:378

BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARI NUTQINI INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA O'STIRISH USULLARI

Mamatraimova Dilshoda Chorshanbiyevna,
Termiz davlat pedagogika instituti,
Boshlang'ich ta'lim kafedrasi o'qituvchi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini rivojlantirishda integrativ yondashuv usullari umumiy xususiyatlari atroflicha bayon qilinadi.

Аннотация: В статье подробно излагаются общие черты методов интегративного подхода к развитию речи учащихся младших классов: дидактические игры, ораторское искусство, развивающие речь, загадки.

Abstract: This article describes in detail the general features of the methods of an integrative approach to the development of speech in primary school students. didactic games, oratory, riddles that develop speech.

Kalit so'zlar: didaktik o'yinlar,notiqlik, nutqni o'stiruvchi topishmoqlar.

Ключевые слова: дидактические игры, ораторское искусство и загадки для развития речи.

Keywords: competence, integration, integrative approach, logical games.

Kirish. Yosh avlodga bog'cha ,maktab va oliygohda sifatli ta'lim tarbiya berishni yo'lga qo'yamiz, ular jismoniy va ma'naviy sog'lom, vatanparvarinsonlar bo'lib ulg'ayishi uchun barcha kuch va imkoniyatlarni safarbar etamiz [1;10-bet].Har bir farzand insonlarga xos bo'lgan tug'ma xususiyatlar bilan dunyoga keladi.Shuningdek, o'ziga xos uquv, qobiliyat va imkoniyatlarga ham ega bo'ladi.Odam bolasi tug'ilgandan so'ng, unda shaxs bo'lib shakllanish,yetuk inson bo'lib voyaga yyetish imkoniyati mavjud bo'ladi.Kishi mana shu imkoniyatlardan to'g'ri va to'liq foydalana olsagina mehnati unumli bo'ladi. Ajdodlarimiz qadimdan to'g'ri, ta'sirchan, chiroyli gapirishga intilish va ularni odatga aylantirishga ma'rifiyaxloqiy talab sifatida qarab kelganlar. So'zni qadrlash, yaxshi so'zlay olish, so'zlaganda o'ylab, tushunib gapirish, chin so'zlash, tilni tiyish, suhbat sirlarini saqlash, ezma va vaysaqi bo'lmaslik kabilarga amal qilish nutq odobining asosiy talablari hisoblangan. Nutqiy muomaladagi bu odatlar xalqimizning o'ziga xos an'anasi sifatida yashab va takomillashib kelmoqda. Nutq madaniyatini egallash birinchi galda hozirgi o'zbek tili va uning mavjud ifoda vositalarini puxta o'zlashtirish, adabiy til me'yorlariga to'liq amal qilish kabi lisoniy omillarga; ikkinchidan, so'zlashganda muayyan axloq-odob me'yorlariga rioya yetish, o'z va o'zgalar gapiga e'tiborli bo'lish, o'rinli so'zlash, tinglash, suhbatlashish, munozara madaniyatini bilish kabi ijtimoiyruhiy omillarga bog'liqdir. [2;16-bet] Integratsiyalashgan ta'lim esa maktablarda fan asoslaridan beriladigan bilimlar mazmuniga yangicha yondashuvni ko'zda tutadi va uning asosiy maqsadi o'quv materiallarini mantiqan tugal mazmundagi muammolar majmuasi sifatida o'rganish o'quvchilar ongida olamning ilmiy manzarasini shakllantirish, tabiat va unda insonning o'rni haqida ilmiy tushuncha va bilimlarni tarkib toptirishdan iborat.

Metodlar va o'rganilish darajasi. O'quvchilarga qanday qilib integrativ usulda dars o'tishimiz, o'yinli texnologiyalardan qanday foydalanishimiz mumkinligi, axborot texnologiyalari vositalaridan samarali foydalangan holda darslarni tashkil yetish, chet tilini

o‘rganish kabi dolzarb masalalar boshlang‘ich ta’lim o‘qituvchilari oldiga ulkan vazifalarni belgilab berdi. Boshlang‘ich sinf ona tili darslarida o‘quvchilarning mantiqiy fikrini o‘stirish, ularning qobiliyatlarini, qiziqishlarini ham, ijodiy fikrlashlarini ham to‘g‘ri yo‘lga yo‘naltirish kerak.Dastlab o‘qituvchi o‘quvchilar nutqini rivojlantirishda ikkita bir xil rangli, ammo turlicha uzunlikka ega bo‘lgan qalamlar olib, o‘quvchilarga ularni ta’riflab berishni taklif etadi. O‘qituvchi bolalarning javobini yo‘naltiruvchi savollar bilan ularning diqqatini aynan qalamlarning tavsifiga qaratadi, ya’ni ularning biri uzunroq, ikkinchisi qisqaroq ekanligini, qalamlarni bir-biriga taqqoslash yo‘li bilan isbotlashga erishadi. O‘qituvchi bunday mashqlarni yana boshqa predmetlarda, modellar, rasmlarda davom ettirib, o‘quvchilarda har bir predmet uchun zaruriy bo‘lgan sifat – rang bo‘lishini, ularni bir-biriga taqqoslash yo‘li bilan va chamalash yo‘li bilan aniqlash mumkinligini tushuntiradi.

Boshlang‘ich sinflarda ona tili bilan uzviy bog‘liqlikda turli yangi so‘zlarni ham o‘rganish nazarda tutilgan.Ta’lim o‘quvchilarga ko‘nikma va malakalarini o‘quvchilarga o‘qib olishi egallab olishi va ularni mustahkamlab olishining rejali jarayonidir.Ta’lim jarayoni bolalar xotirasining o‘sishi va turli xil metod va usullar yordamida sodir bo‘ladigan vaziyatdir.O‘yin o‘quvchilarning eng ongi qalbiga singib ketgan faoliyatidir .Ularning bu faoliyati o‘yin turlariga qarab obyektiv voqeilikni hayotiy muayyan darajada o‘zida aks ettiradi.O‘yin sinfda o‘tilgan o‘quv faoliyatining ma’lum darajada davomi va mustahkamlanishi tartibida shu narsa isbotlandiki, o‘yin kichik maktab yoshidagi o‘quvchi bolalarning zarur hayotiy ehtiyojidir.Didaktik o‘yin ta’lim beruvchi ma’sul bo‘lib bu usul muayyan ta’limiy maqsadlarga erishuviga ya’ni o‘tilgan o‘quv materialini aniqlashga mustahkamlashga va uni chuqurlashtirishga qaratilgan bo‘ladi, har bir didaktik o‘yinni o‘tkazishda muayyan bir vazifa maqsad qilib olinadi.Masalan “Teatr” o‘yini nutqni o‘stirishda harakatlar, so‘zlashuv va muomala orqali nutqni rivojlantirishga yordam beradi. Bunday o‘yinlar, asosan, nutqni yanada ravon va ifodali qilishga yordam beradigan texnikalarni o‘z ichiga oladi. Teatr o‘yinlariga misol qilib,tong vaqti (zalga kirib kelish o‘yini): Ushbu o‘yinda ishtirokchilar bir-biriga kirib kelib, o‘zlarining holatlari va harakatlari orqali izohlar beradi. Har bir o‘quvchi so‘z bilan birgalikda, yuz ifodasi, qo‘l harakatlari va tana tili yordamida o‘zini ifodalashi kerak. Bu o‘yin nutqning o‘ziga xos qismlarini yaxshilashga yordam beradi.Sovg‘a berish,ushbu o‘yinda o‘quvchilar bir-biriga tasodifiy sovg‘alar (masalan, kitob, gullar, muz) berishadi va bu sovg‘ani so‘zlar bilan izohlashadi. Har bir sovg‘aga o‘ziga xos nutq va tasvir kiritish, nutqni aniq va ravon qilishga yordam beradi.Tezkor o‘zgarishlar (Speed Changes): Biror so‘zni tezda talaffuz qilish yoki qahramonning ruhiy holatini tezda o‘zgartirishni talab qiladigan o‘yin. Misol uchun, o‘yin ishtirokchilariga biror matn beriladi, va ular uni turli his-tuyg‘ular bilan (baxtli, g‘azablangan, qo‘rqqan) ifodalaydi. Bu nafaqat nutqni o‘stiradi, balki ifodali nutqni rivojlantirishga ham yordam beradi.

Tadqiqot natijalari: Ona tili darslarini takomillashtirish, samaradorligini oshirish ona tili va uni o‘qitish metodikasi fanining muhim vazifalaridan biridir. Metodika o‘quvchilarning yosh xususiyati qobiliyatlariga asoslanib, ularning har bir sinfda o‘zlashtirgan bilimlari hajmini belgilaydi. Shuningdek, bu jarayonda uchragan qiyinchiliklarni ko‘rsatadi. O‘quvchilarning yoshi va qobiliyatiga mos bo‘lmagan ta’lim uslublarini qo‘llash, ularning haddan tashqari zo‘riqish va toliqishlariga, yuzaki bilim

egallashlariga sabab bo‘ladi, natijada fanga bo‘lgan qiziqish pasayib ketadi. Shuning uchun ham boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari va uslubchilari maktab sharoiti, o‘quvchilar qobiliyati va milliy psixologik xususiyatlariga mos ta'lim uslublarini takomillashtirishlari muhim va zarur tadbirlardan biri hisoblanadi. O‘quvchilar bilimining puxta va mustahkam bo‘lishiga erishish uchun dars o‘tish texnologiyasiga alohida e'tibor berish kerak.

Tahlil va natijalar. O‘quvchilar ona tili darslarida u yoki bu mashqni bajarilishini albatta gapirib berishi va tushuntirishlari kerak bo‘ladi. Ajratilgan so‘zlar belgilar va mos harakat usullari orasida bog‘lanishlar ya'ni yangi bilimlar bilan ularning idrok qilinishi orasida bog‘lanishlar ya'ni bilimlar bilan ularning idrok qilinishi orasida bog‘lanishlar shu asosda o‘rnatiladi. O‘quvchilar uchun har bir yangi so‘zni o‘qituvchining o‘zi talaffuz qilib ko‘rsatadi, uni aniq ko‘rsatmalar, tushuntirishlar bilan o‘quvchilarga o‘rgatadi. Bu ko‘rsatma va tushuntirishlar mumkin bo‘lgan xatolarning oldini olishga yo‘naltirilgan bo‘ladi. Bunda hamma ish usullarini o‘qituvchi o‘zi tushuntirib ko‘rsatadi. Masalan o‘qituvchi topishmoqlarni o‘qiyotganda aniq sodda va ravon o‘quvchilar tushunadigan va javobini topa oladigan qilib aytishi kerak.

1) Biz yetti aka-ukamiz yoshlarimiz teng, ammo ismlarimiz har xil. Biz kimmiz? (Hafta kunlari).
2) Yil boboning to‘rt nomi bor.Ular qanday? (Bahor, yoz, kuz, qish).
3) Qo‘llari ko‘p, lekin oyog‘i bitta. U nima? (Daraxt)

Bunday topishmoqlar o‘quvchilarga mantiqiy fikr va zehni shakllantirish, nutqini o‘stirishga yo‘naltirilganligi bilan ahamiyatga ega.

Masxaraboz
Hayvonot bog‘idagi
Maymun sakrab o ‘ynaydi.
Birovlarni kalaka
Qilishni hech qo‘ymaydi.
Kulgi bo‘lar hammaga
Qilmishiga yarasha,
O ‘zgalarni mazax qilib
O‘zi bo‘lar tomosha.[3;55-bet]

2-sinf ona tili darsligida keltirilgan she'r ni o‘quvchilar she'rni yod olib, aytib beradilar va belgilangan savollarga javob beradilar.Shu usulda she'rlarni yodlatish, ayttirish bolalar nutqini o‘stirishga yordam beradi. Alisher Navoiy bobomiz ta'kidlab aytadiki:" Odam tili bilan boshqa jonzotlardan imtiyozlidir. Uning tili orqali boshqa odamlardan afzalligi bilinadi. Til shuncha sharafi bilan nutqning qurolidir. Agar nutq noma'qul bo‘lib chiqsa, tilning ofatidir". (3; 48-bet). Shuning uchun o‘quvchilar nutqida ona tili darslarida nafaqat ravon so‘zlashga, balki odob bilan samimiy so‘zlashni ham o‘rgatish lozimdir. Ona tili darslarida faqat standart topshiriqlar bilan chegaralanib qolmay, balki nostandart topshiriqlardan ham unumli foydalanishga koproq zarurat sezilmoqda. Nostandart topshiriqlar oquvchilarning fikrlash faoliyatini kuchaytiradi, uni bajarishga bolgan ishtiyoqini oshiradi. Bu esa faollikni taminlashning muhim omilidir. Ona tili darslarida olib boriladigan o‘yinlarning qiziqarli va mavzuga oid bo‘lishi o‘quvchilarning darsda

faol ishtirok etishiga olib keladi. Ona tili darslari mazmunini takomillashtirish va uni o'quvchilarning o'quv-biluv faoliyatini faollashtiradigan muhim manbaga aylantirish choralaridan yana biri fan ichidagi fan va fanlararo bog'lanish imkoniyatlarini kengroq ishga solishdir. Boshlang'ich sinf o'quvchilari tengdoshlari va kattalar bilan suhbat hamda muhokama jarayonida muloqot odobiga, suhbat yoki muhokama jarayonida boshqalarning fikriga munosabat bildira oladi. Bu yoshdagi o'quvchilarga she'rlarni, she'riy topishmoqlarni tez aytish kabi nutqlarini rivojlantira oladigan topshiriqlarni zamonaviy metodlardan foydalangan holda integratsional yondashilib olib borilsa, o'quvchilarning nutqi jarangdor va tiniq bo'lib boradi.

Xulosa. o'quvchi nutqini rivojlantirish murakkab jarayon bo'lib, unga monelik qilayotgan omillar ham faqat ta'lim mazmuni yoki o'qituvchigagina bog'liq emas. Bu jarayonga integrativ yondashilsagina fikrni og'zaki va yozma ravishda to'g'ri, ravon ifodalashga o'rgatish jarayoni oson kechadi. O'quvchi nutqini rivojlantirishga keng yo'l ochadi. O'quvchilar bir xillikdan zerikadi. Shuning uchun ularni nutqini o'stirishda doimo har xil metod va o'yinlardan foydalanish lozim.

ADABIYOTLAR

1.O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi hamda O'zbekiston yoshlar forumida so'zlagan nutqidan iqtiboslar. Toshkent: Tasvir nashryot 2021-52 bet.

2 .Nutq madaniyati va davlat tilida ish yuritish: akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun darslik./ N. Mahmudov, A. Rafiyev, I. Yo'ldoshev; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi markazi. — To'ldirilgan yettinchi nashri. – Ò.:, Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2013 — 144 b.

4. Ona tili. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 2-sinfi uchun darslik. IV qism. / S.D. Kuranov - Toshkent: "Novda Edutainment", 2023. - 88 b.

5. Mavlonjonovich, G. A., Coals, T. N. S., Ugli, N. S. N., & Ugli, M. B. B. (2023). DIAGNOSTIC MODELS REFLECTING THE RELATIONSHIP BETWEEN FORCE PARAMETERS OBTAINED DURING THE MILLING PROCESS. Механика и технология, (1 (4) Спецвыпуск), 200-205.

6. Mavlonjonovich, G. A., Coals, T. N. S., Ugli, N. S. N., & Ugli, M. B. B. (2023). ALGORITHM OF THE METHOD FOR CORRECTING THE MOVEMENT CONTROL OF THE WORKING BODIES OF CNC MACHINES. Механика и технология, (1 (4) Спецвыпуск), 216-221.

7. Mavlonjonovich, G. A., Coals, T. N. S., Ugli, N. S. N., & Ugli, M. B. B. (2023). INVESTIGATION OF THE EFFECT OF COBALT-TUNGSTEN COATING TECHNOLOGY ON THE QUALITY OF PRODUCTS FROM THE SURFACES OF THE STAMPED PART. Механика и технология, (1 (4) Спецвыпуск), 212-216.

8. Sobirjonovich, T. N. (2022). Determining the optimal values of the device parameters for semi-opening pomegranate tubers.

UO'T: 378.4:006.3

O'ZBEKISTON OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA WASHINGTON ACCORDNING AHAMIYATI VA ZAMONAVIY STANDARTLAR

Usmonov Jasur Husanboyevich
Namangan davlat texnika universiteti
Mustaqil tadqiqotchi
ujasur909@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekiston texnika oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish uchun Washington Accordning ahamiyati va zamonaviy standartlarning joriy etilishi masalalari yoritilgan. Muhandislik dasturlari uchun xalqaro akkreditatsiya talablari, ushbu jarayonning ta'lim tizimiga ijobiy ta'siri va xalqaro mehnat bozoridagi ahamiyati batafsil tahlil qilinadi. Washington Accordning O'zbekistonga qo'shilishi uchun amalga oshirilishi lozim bo'lgan islohotlar, jumladan, milliy akkreditatsiya tizimini takomillashtirish, kadrlar salohiyatini oshirish va o'quv dasturlarini xalqaro standartlarga moslashtirish bo'yicha tavsiyalar berilgan. Yangi zamonaviy standartlarni joriy yetish natijasida yurtimiz oliy ta'lim tizimi xaqaro raqobatbardoshlikka erishishi ta'kidlanadi.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы значимости Вашингтонского соглашения и внедрения современных стандартов для повышения качества образования в технических высших учебных заведениях Узбекистана. Подробно анализируются международные требования к аккредитации инженерных программ, их положительное влияние на систему образования и значение на международном рынке труда. Приведены рекомендации по реформам, необходимым для присоединения Узбекистана к Вашингтонскому соглашению, в частности, по совершенствованию национальной системы аккредитации, повышению потенциала кадров и адаптации учебных программ к международным стандартам. Подчеркивается, что внедрение новых современных стандартов позволит системе высшего образования страны достичь международной конкурентоспособности.

Annotation. This article explores the significance of the Washington Accord and the implementation of modern standards in improving the quality of education in higher educational institutions in Uzbekistan. It provides an in-depth analysis of the international accreditation requirements for engineering programs, the positive impact of these processes on the education system, and their relevance to the global labor market. The article outlines necessary reforms for Uzbekistan to join the Washington Accord, including the development of a national accreditation system, enhancing the capacity of human resources, and aligning academic programs with international standards. It emphasizes that the adoption of modern standards will enable the country's higher education system to achieve global competitiveness.

Kalit so'zlar: globalizatsiya, muhandislik, Washington, Accord, standartlar, AQSh, Kanada, Buyuk Britaniya, Yaponiya, Janubiy Koreya, Singapur, Avstraliya, milliy akkreditatsiya agentligi, xalqaro, ISO 21001:2018, Ta'lim dasturlari, Ta'lim sifati

Ключевые слова: глобализация, инженерия, Вашингтон, Соглашение, стандарты, США, Канада, Великобритания, Япония, Южная Корея, Сингапур, Австралия, национальное агентство аккредитации, международный, ISO 21001:2018, образовательные программы, качество образования.

Keywords: globalization, engineering, Washington Accord, Standards, USA, Canada, United Kingdom, Japan, South Korea, Singapore, Australia, National Accreditation Agency, International, ISO 21001:2018, Educational Programs, Education Quality.

Kirish. Bugungi kunda dunyo bo‘ylab turli muhandislik sohalari mavjud bo‘lib, ular insoniyat hayotini yaxshilash, qo‘l mehnati samaradorligi oshirish va kamaytirish uchun hizmat qilib kelmoqda. Shu bilan bir qatorda O‘zbekiston Oliy ta’lim muassasalarida ham muhandislik yo‘nalishlarida ta’lim berish va ta’lim dasturlarini takomillashtirish ta’lim sifatini xalqaro talablarga moslashtirish muhim masalalardan biriga aylandi. Muhandislik ta’limi sohasida xalqaro miqyosda tan olingan standartlarga moslashish yurtimiz oliy ta’lim muassasalari uchun ham zaruriy ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtayi nazardan, Washington Accord kabi xalqaro kelishuvlar hamda rivojlangan davlatlarning muhandislik dasturlarini o‘rganib, sohalarga joriy qilish ta’lim sifatini ta’minlashda muhim rol o‘ynaydi. Ushbu maqolada yurtimizning Washington Accordga a’zo bo‘lish imkoniyatlari, talablar va bu jarayonning ta’lim tizimiga bo‘lgan ta’siri haqida fikr yuritiladi.

O‘zbekiston xalqaro kelishuvlarga (Washington Accordga) a’zo bo‘lishi uchun amalga oshirishi zarur bo‘lgan ayrim islohotlarni mavjud:

Milliy akkreditatsiya tizimini mustahkamlash: Ilm-fan texnika sohasi shiddat bilan rivojlanib borayotgan bir davrda muhandislik sohasiga bo‘lgan ta’lab eng yuqori pog‘onasiga chiqib bormoqda. O‘zbekiston ta’lim tizimida ham Milliy akkreditatsiya tizimini mustahkamlash, ayniqsa, muhandislik ta’limi sohalarda, ta’lim sifatini xalqaro tan olingan standartlarga moslashtirish va OTM bitiruvchilarning jahon mehnat bozorida raqobatbardoshligini ta’minlash muhim masaladir. Akkreditatsiya tizimi bu- ta’lim muassasalarining faoliyatini baholash, ularning fan dasturlari va o‘quv jarayonlarining samaradorligini nazorat qilish va bu orqali ta’lim sifatini doimiy ravishda yaxshilashga qaratilgan. Akkreditatsiya tizimi nafaqat talabalarning bilim va ko‘nikmalarini oshirishga xizmat qiladi, balki mamlakatning ta’lim tizimini xalqaro miqyosda tan olinishiga ham yordam beradi.

Rivojlangan Janubiy-sharqiy Osiyo davlatlari, masalan, Janubiy Koreya, Singapur, Yaponiya va Xitoy kabi mamlakatlarda milliy akkreditatsiya tizimlari yuqori darajada rivojlantirilgan va ularning tajribalari bizning oliy ta’lim muassasalari uchun ayni qimmatli namuna bo‘lishi mumkin. Bu mamlakatlarda akkreditatsiya tizimlari ta’lim muassasalarining mustaqilligini ta’minlash, shaffoflikni oshirish va ta’lim dasturlarini doimiy ravishda yangilashga asoslangan. Masalan, **Janubiy Koreya** davlatida akkreditatsiya jarayonlari amalga oshiruvchi tashkilot Koreya Muhandislik Ta’limi Akkreditatsiya Kengashi (ABEEK) hisoblanadi. ABEEK muhandislik dasturlarini xalqaro standartlarga moslashtirish, amaliyotga yo‘naltirilgan o‘quv rejalarini ishlab chiqish va talabalarning loyihaviy faoliyatini rag‘batlantirish orqali ta’lim sifatini oshirishga qaratilgan.

Singapurda esa ta’lim muassasalari, xususan, Milliy Singapur Universiteti (NUS) va Nanyang Texnologiya Universiteti (NTU) kabi yirik universitetlar, akkreditatsiya jarayonlarini xalqaro hamkorlik asosida olib boradilar. Ular Washington Accord kabi xalqaro kelishuvlarga a’zo bo‘lib, o‘z dasturlarini xalqaro standartlarga moslashtiradilar. Singapur universitetlarida o‘quv jarayonlari ko‘pincha amaliyotga yo‘naltirilgan, talabalar haqiqiy muhandislik muammolarini hal qilish orqali o‘z tajriba to‘playdilar. Bundan tashqari, ularning dasturlarida innovatsion texnologiyalar va raqamli vositalar keng foydalaniladi, bu esa talabalarning zamonaviy texnologiyalarga moslashishini va ulardan to‘g‘ri foydalanishini ta’minlaydi.

Yaponiyada ham yuqori standartlarga ega bo‘lgan muhandislik ta’limi tizimi joriy qilingan. Yaponiya Muhandislik Ta’limi Akkreditatsiya Instituti (JABEE) mamlakatdagi muhandislik dasturlarini akkreditatsiya qilish va ularning xalqaro talablarga mosligini ta’minlash uchun mas’uldir. Yapon universitetlarida o‘quv jarayonlari nafaqat nazariy bilimlar, balki amaliy tajriba va tadqiqotlarni ham o‘z ichiga oladi. Talabalar ko‘pincha korxonalar bilan hamkorlikda loyihalarda qatnashadilar, bu esa ularning kasbiy bilim va ko‘nikmalarini oshirishga yordam beradi.

Xitoyda esa ta'lim tizimini modernizatsiya qilish va xalqaro standartlarga moslashtirish bo'yicha keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda. Xitoyning yetakchi universitetlari, masalan, Tsinghua Universiteti va Pekin Universiteti, o'z dasturlarini xalqaro akkreditatsiya tizimlariga moslashtirish va talabalarning jahon mehnat bozorida raqobatbardoshligini oshirish uchun katta sarmoyalar kiritmoqda. Xitoy OTMlarida o'quv jarayonlari asosan innovatsion yondashuvlar va zamonaviy texnologiyalarni qo'llashga asoslangan. Bundan tashqari, ular talabalar va o'qituvchilarni xalqaro almashinuv dasturlari orqali xorijiy tajribalarni o'rganishga undashadi.

Bu mamlakatlarning ilg'or tajribalaridan shuni bilishimiz mumkinki, milliy akkreditatsiya tizimini mustahkamlash nafaqat ta'lim sifatini oshirish, balki mamlakatning jahon ta'lim makonida o'z o'rnini mustahkamlash uchun ham muhimdir. O'zbekiston uchun bu tajribalardan o'rganib mahalliylashtirish orqali ta'lim tizimini yanada rivojlantirish mumkin. Akkreditatsiya tizimini mustahkamlash orqali O'zbekiston OTMlari bitiruvchilari jahon mehnat bozorida o'z o'rniga ega bo'lish imkoniyatiga ega bo'ladilar, bu esa mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishiga o'z hissa qo'shadi.

Ta'lim dasturlarini takomillashtirish. Ta'lim dasturlarini modernizatsiya qilish va uni zamon talablariga javob berish borasida Washington Accord va European Engineers (EUR-ACE) tashkilotlarining dasturlarini o'zaro tahlil qilish, ularning yondashuvlari va talablari, amaliyotlarini o'zaro solishtirish orqali O'zbekiston uchun qimmatli ma'lumotlar va yo'nalishlarni aniqlash imkonini beradi. Bu tashkilotlar muhandislik ta'limini xalqaro standartlarga moslashtirish va bitiruvchilarning jahon mehnat bozorida raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan bo'lsa-da, ularning o'qitish metodologiyalari va talablari o'rtasida ma'lum farqlar mavjud.Washington Accord va EUR-ACEning asosiy farqlar va o'xshashliklarida quyidagilarni ko'rishimiz mumkin.

Washington Accord 1989-yilda tuzilgan xalqaro kelishuv bo'lib, asosan muhandislik ta'limi dasturlarining sifatini baholash va ularni xalqaro miqyosda tan olishga qaratilgan bo'lib, bu kelishuvga a'zo bo'lgan davlatlar (AQSh, Kanada, Avstraliya, Janubiy Koreya, Singapur va boshqalar) o'zlarining milliy akkreditatsiya agentliklari orqali muhandislik dasturlarini baholaydilar va ularning xalqaro standartlarga mosligini tasdiqlaydilar. Washington Accordning asosiy maqsadi muhandislik bitiruvchilarining bilim, ko'nikma va malakalarini jahon mehnat bozorida tan olinadigan darajaga ko'tarishdir.

EUR-ACE (European Accreditation of Engineering Programmes) esa Yevropa mamlakatlarida muhandislik ta'limi dasturlarini akkreditatsiya qilish uchun ishlab chiqilgan tizim bo'lib, Yevropa muhandislari federatsiyasi (FEANI) tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. EUR-ACE tizimi Yevropa Kredit Transfer Tizimi (ECTS) va Boloniya jarayoni talablariga mos ravishda ishlaydi. Uning asosiy vazifasi Yevropa miqyosida muhandislik ta'limi dasturlarining sifatini ta'minlash va bitiruvchilarning Yevropa va global bozorlarda raqobatbardoshligini oshirishdir.

Washington Accord muhandislik ta'limi dasturlarini baholashda va EUR-ACE (European Accreditation of Engineering Programmes) ta'lim tizimining xususiyatlarini hisobga olgan holda quyidagi asosiy tamoyillarga **e'tibor qaratadi**:

Washington Accord	**EUR-ACE (European Accreditation of Engineering Programmes)**
Natijalarga yo'naltirilgan ta'lim (Outcome-Based Education). Dasturlar talabalarning ma'lum bir bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishini ta'minlashga qaratilgan. Bu yondashuvda o'quv rejalari va baholash	**Boloniya jarayoni talablar**. EUR-ACE tizimi Yevropa Kredit Transfer Tizimi (ECTS) va uch bosqichli ta'lim tizimi (bakalavr, magistr, doktorantura) talablariga mos kelishi kerak. Bu tizimda talabalar bilimlarini Yevropa

usullari talabalarning nimalarni bilishi va qila olishi kerakligi asosida shakllantiriladi.	miqyosida tan olinadigan darajada olishlari ta'minlanadi.
Amaliyotga yo'naltirilganlik. Washington Accord talablariga ko'ra, muhandislik dasturlari talabalarni haqiqiy muhandislik muammolarini hal qilishga tayyorlashga qaratilgan bo'lishi kerak. Bu esa amaliy mashg'ulotlar, loyihalar va sanoat hamkorligini talab qiladi.	**Kompetensiyalarga asoslangan yondashuv.** EUR-ACE talablariga ko'ra, muhandislik dasturlari talabalarning nafaqat bilim, balki kasbiy ko'nikmalar (masalan, loyihalarni boshqarish, jamoada ishlash qobiliyati) va shaxsiy sifatlarini (masalan, mas'uliyat, innovatsionlik) rivojlantirishga qaratilgan bo'lishi kerak.
Doimiy sifat nazorati. Akkreditatsiya jarayoni doimiy ravishda ta'lim dasturlarini yangilash va ularning xalqaro standartlarga mosligini ta'minlashni nazarda tutadi.	**Xalqaro hamkorlik va almashinuv**. EUR-ACE akkreditatsiyasi Yevropa universitetlarining xalqaro hamkorlik va talabalar/o'qituvchilar almashinuv dasturlarini rivojlantirishga e'tibor qaratadi. Bu orqali talabalar va o'qituvchilar xorijiy tajribalarni o'rganish va o'z bilimlarini yangilash imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Bundan tashqari bu tashkilotlar quyidagi parametrlar bo'yicha ya'ni, har bir parametr alohida ajratilgan holda, ikkala tashkilotning farqli yondashuvlarini va talablarini solishtirish imkon mavjud.

№	Parametrlar	Washington Accord	EUR-ACE
1	**Asosiy maqsad**	Muhandislik dasturlarining sifatini baholash va ularni xalqaro miqyosda tan olish. Bitiruvchilar global mehnat bozorida raqobatbardosh bo'lishi ta'minlanadi.	Yevropa miqyosida muhandislik ta'limi dasturlarining sifatini ta'minlash va bitiruvchilarning Yevropa va global bozorlarda raqobatbardoshligini oshirish.
2	**Natijalarga yo'naltirilgan ta'lim**	**(Outcome-Based Education)** Dasturlar talabalarning ma'lum bir bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishini ta'minlashga qaratilgan. O'quv rejalari va baholash usullari talabalarning nimalarni bilishi va qila olishi kerakligi asosida shakllantiriladi	Boloniya jarayoni talablariga mos keladi. Talabalar bilimlarini Yevropa miqyosida tan olinadigan darajada olishlari ta'minlanadi. Uch bosqichli ta'lim tizimi (bakalavr, magistr, doktorantura) talablariga mos kelishi kerak.
3	**Amaliyotga yo'naltirilganlik**	Muhandislik dasturlari talabalarni haqiqiy muhandislik muammolarini hal qilishga tayyorlashga qaratilgan. Amaliy mashg'ulotlar, loyihalar va sanoat hamkorligi talab qilinadi	Kompetensiyalarga asoslangan yondashuv mavjud. Talabalarning nafaqat bilim, balki kasbiy ko'nikmalar (loyihalarni boshqarish, jamoada ishlash qobiliyati) va shaxsiy sifatlarini (mas'uliyat, innovatsionlik) rivojlantirishga qaratilgan.

4	**Doimiy sifat nazorati**	Akkreditatsiya jarayoni doimiy ravishda ta'lim dasturlarini yangilash va ularning xalqaro standartlarga mosligini ta'minlashni nazarda tutadi.	Ta'lim dasturlari uchun aniq standartlar belgilangan bo‘lib, ularning amalga oshirilishi doimiy ravishda nazorat qilinadi. Shaffoflik va samaradorlik asosiy tamoyillar hisoblanadi.
5	**Akkreditatsiya jarayonining batafsil talablari**	Dasturning natijalarga yo‘naltirilganligi tekshiriladi. - Talabalarning bilim va ko‘nikmalarini xalqaro standartlarga mosligi baholanadi. - O‘quv jarayonining amaliyotga yo‘naltirilganligi talab qilinadi. - Sertifikat 6 yilga beriladi.	- Boloniya jarayoniga mos kelishi tekshiriladi. - ECTS kredit tizimiga rioya qilinishi talab qilinadi. - Kasbiy kompetensiyalar va ko‘nikmalar baholanadi. - Sertifikat 5 yilga beriladi. - Xalqaro ekspertlar jalb qilinadi.
6	**Xalqaro hamkorlik va almashinuv**	A'zo davlatlar o‘rtasida diplomlar o‘zaro tan olinadi. Talabalar va o‘qituvchilar almashinuvi dasturlari mavjud.	Yevropa universitetlari o‘rtasida xalqaro hamkorlik va talabalar o‘qituvchilar almashinuv dasturlari rivojlantiriladi. Talabalar va o‘qituvchilar xorijiy tajribalarni o‘rganish va o‘z bilimlarini yangilash imkoniyatiga ega bo‘ladilar.
7	**Innovatsion texnologiyalar va zamonaviy yondashuvlar**	Raqamli vositalar, sun'iy intellekt va boshqa ilg‘or texnologiyalardan foydalanish tavsiya etiladi. Loyihaviy yondashuvlar talabalarning faolligini oshiradi.	Innovatsion pedagogik texnologiyalar va zamonaviy ta'lim vositalaridan foydalanish talab qilinadi. Startap loyihalarni qo‘llab-quvvatlash orqali innovatsion muhit yaratiladi.
8	**Shaffoflik va javobgarlik**	Akkreditatsiya jarayoni ochiq va shaffof bo‘lishi talab qilinadi. Natijalar umumiy platformada chop etiladi.	Akkreditatsiya jarayoni Yevropa Ittifoqi tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Barcha talablar va natijalar onlayn platformada taqdim etiladi.

Kadrlar salohiyatini oshirish: Kadrlar salohiyatini oshirish jarayoni butun dunyo mamlakatlarini rivojlanish yo‘lida oldiga qo‘ygan kata maqsadlaridan biri bo‘lib, ta'lim sifatini yaxshilashning muhim yo‘nalishlaridan hisoblanadi. O‘qituvchilarning bilim va tajribalarini oshirish uchun bir necha asosiy yo‘llardan foydalanish, masalan, malaka oshirish kurslari, xalqaro hamkorlik dasturlari, amaliy tajriba almashish, onlayn ta'lim platformalaridan foydalanish, innovatsion pedagogik texnologiyalarni o‘rganish va ularni amaliyotga tatbiq yetish kiradi.

Hozirgi kunda Osiyodagi muhandislik ta'limi eng rivojlangan davlatlardan biri Xitoyda pedagoglarning salohiyatini oshirishga juda katta e'tibor qaratilgan. Xususan, mamlakatda o‘qituvchilarni muntazam ravishda malaka oshirish dasturlariga jalb qilish tizimi yo‘lga qo‘yish orqali, Universitetlar o‘z o‘qituvchilarini kamida yarim yil davomida biznes yoki sohaviy tashkilotlarda ishlashga rag‘batlantirish orqali ularning malakasini oshirishga yordam beradi.

Universitetlar va ta'lim markazlarida maxsus treninglar, seminarlar va ustoz-shogird tizimi orqali pedagoglar yangi pedagogik yondashuvlarni o'rganadilar. Shuningdek, xalqaro tajribani o'rganish maqsadida xorijiy universitetlar va ta'lim tashkilotlari bilan hamkorlik ishlarini olib boriladi.

Yevropa davlatlarida ham pedagoglarning bilim va tajribalarini oshirishga alohida e'tibor qaratiladi. Masalan, Yevropa Ittifoqi doirasida Erasmus+ dasturi orqali o'qituvchilar boshqa davlatlardagi tajribali mutaxassislar bilan almashinuv dasturlarida qatnashish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bundan tashqari, ko'pgina davlatlarda o'qituvchilarning doimiy kasbiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash maqsadida maxsus grantlar va moliyaviy rag'batlantirish tizimlari maqsadli joriy etilgan.

Washington Accord muhandislik ta'limining xalqaro akkreditatsiya tizimini tartibga soluvchi tashkilot bo'lib, bu tashkilot muhandislik yo'nalishidagi ta'lim dasturlarining sifatini oshirish va xalqaro standartlarga mosligini ta'minlashga qaratilgan. Washington Accord pedagoglarning kasbiy malakasini oshirishni qo'llab-quvvatlaydi va ta'lim muassasalarida yuqori sifatli o'qitish metodlarini joriy qilishni rag'batlantiradi. Bu tashkilotning tavsiyalariga muvofiq, o'qituvchilar muntazam ravishda o'z sohalarida yangi bilimlarni o'rganib borishlari, ilmiy tadqiqot ishlarida ishtirok yetishlari va amaliy tajriba orttirishlari lozim.

Shunday qilib, o'qituvchilarning bilim va tajribalarini oshirish xalqaro miqyosda muhim yo'nalishlardan biri bo'lib, turli mamlakatlarda bu borada samarali tizimlar joriy qilingan. Xitoy va Yevropada malaka oshirishning turli usullari ishlab chiqilgan bo'lsa, Washington Accord ushbu jarayonni muhandislik ta'limi borasida rivojlantirishga o'z hissa qo'shadi.

O'zbekiston OTMlariga Washington Accordning foydalari

Diplomlarning xalqaro darajada tan olinishi . Diplomlarning xalqaro darajada tan olinishi jahon mehnat bozorida talabalarning raqobatbardoshligini oshirish uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Washington Accord doirasida akkreditatsiyadan o'tgan ta'lim muassasalari bitiruvchilari boshqa a'zo davlatlarda hech qanday qo'shimcha sertifikatsiz ishlash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu jarayon quyidagi afzalliklarni taqdim etadi:

- **Bitiruvchilarning mobil faoliyati oshirish** orqali talabalar o'z kasb yo'nalishida xalqaro loyihalarda qatnashish imkoniyatiga ega bo'ladilar.
- Diplomlarning tan olinishi ish beruvchilarga kadrlar tanlash jarayonida xalqaro talablarga javob beruvchi mutaxassislarni jalb qilish imkonini yaratadi bu esa **ish beruvchilar uchun qulaylik** demakdir.
- **Milliy brendni mustahkamlash** orqali O'zbekiston oliy ta'lim muassasalari jahon miqyosda tan olingan muassasalar qatoriga qo'shiladi.

Ta'lim sifatining oshishi. Washington Accord talablari ta'lim dasturlarining mazmunini doimiy ravishda yaxshilashni va zamon talablariga mosligini tekshiradi. Bu quyidagi yo'nalishlarda ta'sir ko'rsatadi:

- O'quv jarayonining qayta ko'rib chiqilishi va uni ta'lim muassasalari o'quv dasturlarini xalqaro standartlarga muvofiq takomillashtirish.
- Innovatsion usullarni joriy qilish orqali ta'limda zamonaviy texnologiyalar va raqamli vositalar keng qo'llaniladi.
- Davlat darajasida sifat nazorati olib borish va ta'lim dasturlarini akkreditatsiyadan o'tkazish jarayoni shaffoflik va samaradorlikni ta'minlaydi bu esa nazorat va shaffoflik tamoyilini qo'llab quvvatlaydi).

O'zbekiston muhandislik ta'limi sifatini oshirish uchun quyidagi zamonaviy standartlarni joriy qilishi lozim:

ISO 21001:2018 — Ta'lim tashkilotlari uchun boshqaruv tizimlari. ISO 21001:2018 standarti ta'lim tashkilotlarining boshqaruv tizimlarini muvofiqlashtirish uchun asos bo'lib

xizmat qiladi. Ta'lim jarayonini boshqarishda tizimlilik va aniqlik ta'minlanadi. Shu bilan birga, standart talabalarning ehtiyojlari va qoniqishlarini asosiy mezon sifatida belgilab, talabalarni markaziy o'ringa qo'yish va talabalarga yo'naltirilgan ta'limni tashkil qilishga qaratiladi. Ko'zlangan natijaga va maqsadlarga erishish uchun ta'lim tashkilotlari ta'lim sifatni doimiy ravishda yaxshilash majburiyatini oladi.

Amaliyotga yo'naltirilgan dasturlar. Amaliyotga yo'naltirilgan dasturlarni joriy yetish quyidagi afzalliklarni beradi:

- Real muhandislik muammolarini hal qilish orqali mavjud muammolar o'rganilib, talabalar haqiqiy muammolar ustida ishlash orqali amaliy tajribga ega bo'ladilar.
- Ish beruvchilarning talablarini qondirish - bitiruvchilar korxonalarning ehtiyojlariga mos bilim va ko'nikmalarga ega bo'ladilar.
- Innovatsion yondashuvlarni qo'llash orqali o'quv jarayonida zamonaviy texnologiyalarni qo'llash kengayadi.

Innovatsiyalar va texnologiyalarga asoslangan yondashuv. Muhandislik ta'limida innovatsiyalar va yangi texnologiyalarni qo'llash talabalar malakasini va ko'nikmalarini oshirish bilan bir qatorda zamonaviy ta'lim, texnologiyalardan foydalanish uchun muhimdir:

- Ta'limga raqamli vositalar integratsiya qilish ta'lim sifatni oshirish, ta'limni boshqarish, baxolash, analiz va sintez qilishni rag'batlantiradi. O'quv jarayoniga sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar va boshqa ilg'or texnologiyalarni jalb etadi.
- Loyihaviy yondashuvlar -Talabalar muhandislik sohasidagi mavjud muammolar yechimlarini ishlab chiqish jarayonida faol qatnashadilar.
- Texnologik ekotizim yaratish – ta'lim muassasalarda startap va yangi loyihalarni qo'llab-quvvatlash orqali innovatsion muhit yaratiladi.

Milliy va xalqaro akkreditatsiyani uyg'unlashtirish. Barcha rivojlangan davlatlarning muhandislik ta'lim sohasida kata yutuqlarga erishishi zaminida milliy va xalqaro akkreditatsiya tizimlarining uyg'unlashtirish yotadi bu bilan ta'lim dasturlarining xalqaro darajada tan olinishiga xizmat qiladi. Milliy akkreditatsiya tizimlari xalqaro standartlarga mos ravishda ishlab chiqilishi va akkreditatsiya jarayonlarida ochiqlik va aniqlikni ustuvorlik qilishi hamda yagona platforma yaratishlishi natijasida akkreditatsiya tizimlarini birlashtiruvchi onlayn platformalar yaratiladi.

Xulosa. O'zbekistonning muhandislik ta'limini rivojlantirish borasida juda ko'plab ishlarni olib borishi va bu yo'lda xalqaro standartlar va milliy standartlarni o'zaro uyg'unlashtirish lozim. Washington Accordga a'zo bo'lishi ta'lim tizimi uchun katta ahamiyat kasb etadi. Bu jarayon nafaqat ta'lim sifatini xalqaro darajada tan olinishini ta'minlaydi, balki O'zbekistonning global ta'lim makonida o'z o'rnini mustahkamlashga xizmat qiladi. Ushbu yo'nalishda olib boriladigan islohotlar muhandislik ta'limi sifatini oshirish va xalqaro standartlarga moslashtirishga imkon beradi. Natijada O'zbekiston OTMlari bitiruvchilari jahon mehnat bozorida o'z o'rniga ega bo'lish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Zamonaviy standartlarning joriy etilishi esa bu jarayonni tezlashtirishga yordam beradi.

ADABIYOTLAR

1. Washington Accord. (1989). «International Engineering Alliance». Available at: https://www.ieagreements.org
2. International Organization for Standardization (ISO). (2018). «ISO 21001:2018 - Educational organizations - Management systems».
3.«Milliy akkreditatsiya tizimini rivojlantirish bo'yicha hujjatlar to'plami».
4. Turayev, N. S., & Xamzayev, A. A. (2025). ITTni shakllantirish va rivojlantirish bo 'yicha jahon tajribasi. Строительство и образование, 4(2), 512-519.

UO'T: 371.31

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'QUV JARAYONINI TASHKIL YETISHDAGI XUSUSIYATLARI

Orishev Jamshid Bahodirovich
A.Qodiriy nomidagi Jizzax davlat pedagogika universiteti katta o'qituvchisi,
Jizzax shahri, O'zbekiston.
jamshidorishev@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada pedagogika oliy ta'lim muassacalarida ta'lim jarayonlarini tashkil yetishda raqamli texnologiyalarning imkoniyatlari xususida fikr-mulohazalar bayon etiladi.

Аннотация. В статье представлены мнения о возможностях цифровых технологий в организации образовательных процессов в педагогических вузах.

Annotation. The article describes the possibilities of digital technologies in educational processes in pedagogical institutions of higher education.

Kalit so'zlar: raqamli O'zbekiston-2030, raqamli texnologiya, internet, loyihalash.

Ключевые слова: цифровой Узбекистан-2030, цифровые технологии, интернет, проектирования.

Keywords: digital Uzbekistan-2030, digital technology, internet, project.

"O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi"da ta'kidlanganidek, Milliy dasturning muhim vazifalaridan biri "… o'quv jarayonida kompetensiyalarni kuchaytirishga qaratilgan metodika va texnologiyalarni joriy yetish, o'quv jarayonini amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga yo'naltirish, bu borada o'quv jarayoniga xalqaro ta'lim standartlariga asoslangan ilg'or pedagogik texnologiyalar, o'quv dasturlari va o'quv–uslubiy materiallarni keng joriy yetish" lozim.

Mustaqil davlatimizning kelajagi uchun yangicha intellektual salohiyatga ega bo'lgan ya'ni zamonaviy tafakkurga, madaniyatga, ma'rifatga, kasbiy fazilatlarga ega bo'lgan avlodni tarbiyalashga mustahkam boy milliy merosimiz, poydevorimiz bor ekan, demak o'sib kelayotgan yosh avlodni sog'lom va barkamol qilib tarbiyalash ishini yaxshilash to'g'risidagi olib borilayotgan islohatlarning asosiy yo'nalishlarini, ushbu tizimni ham mazmunan, ham shaklan tubdan zamonaviy talablar asosida yangilash zarur. Respublikamizning har tomonlama taraqqiy yetishi ta'limning rivojlanishiga va mazmunli takomillashib borishiga bog'liq. Ta'lim sifati samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalarni qo'llash dolzarb masalalardan biri bo'lib hisoblanmoqda.

Raqamli texnologiyalar-bu faoliyat yuritishning zamonaviy shakli bo'lib, unda ta'limni boshqarishning asosiy faktlari sifatida raqamli ko'rinishdagi katta ma'lumotlar majmui va ularni qayta ishlash jarayoni xizmat qiladi. Raqamli texnologiyalarning quyidagi muhim vazifasi dolzarb hisoblanadi: ya'ni amaldagi jarayonni izchil avtomatlashtirib borish hamda ta'lim oluvchilarni zamonaviy texnologiyalardan foydalanishga tayyorlash. Binobarin, bu jarayonda ko'plab ma'lumotlar raqamli formatga o'tkazilsa, elektron ko'rinishda saqlansa, axborot xavfsizligi masalalari hal etiladi. Shu sababli, pedagogika oliy ta'lim muassalarida raqamli texnologiyalar asosida ta'lim jarayonlarini tashkil yetish, pedagogik jarayonda bo'lajak mutaxassislarni raqamli texnologiyalar bilan ishlash kompetensiyalarini oshirishga e'tibor qaratish lozim.

Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida raqamli texnologiyalar o'quv jarayonlarini tashkil yetishda ta'lim sifatini oshirish va faoliyat shaffofligini ta'minlash imkonini beradi. Sun'iy aql va kognitiv intellektual tizimlar jadal taraqqiy topayotganligi bois bitiruvchilarda raqamli texnologiyalar bilan erkin ishlash ko'nikmasiga ega bo'lishi shart bo'lib qolmoqda. Shu boisdan, bugungi kun yoshlari raqamli ma'lumotlarga qayta ishlov berishga tayyor bo'lmog'i

lozim, raqamli texnologiyalar asosida ta'lim jarayonlarini tashkil yetish, pedagogik jarayonda bo'lajak mutaxassislarni raqamli texnologiyalar bilan ishlash kompetensiyalarini oshirishga e'tibor qaratish lozim.

Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilari (BTTO')ni tayyorlashda ta'lim jarayoni ishtirokchilarida raqamli texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirishni ta'minlash dolzarb masalalardan biridir.

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar har qanday kasbiy faoliyatning muhim tarkibiy qismidir. Biroq ayrim xollarda bo'lajak mutaxassislar faqat Informatika va axborot texnologiyalari asoslarini o'rganish bilangina cheklanadilar. Holbuki bunda ixtisosliklar va kasbiy yo'nalganlik e'tiborga olinmaydi. Oxir – oqibatda axborot texnologiyalari bo'yicha umumiy bilimga ega bo'lgan bitiruvchilar raqamli texnologiyalardan foydalanib o'ziga xos kasbiy masalalarni yechishda qiyinchilikka duch kelishadi. Bir necha yillik izlanishlarimiz natijasida, yuqoridagi kabi muammolarni ilmiy-nazariy tahlil yetish, pedagogik tajriba natijalari asosida biz bo'lajak mutaxassislarning axborot tayyorgarligining kasbiy yo'naltirilgan tizimini ishlab chiqishni tavsiya etamiz:

- ✓ standartlar, malaka talablari, o'quv rejalarining tuzilishi va mazmunini tahlil yetish asosida bo'lajak o'qituvchilar kasbiy tayyorgarligini turli tashkil etuvchilar o'rtasidagi o'zaro bog'liklar va munosabatlarni aniqlash;
- ✓ talabalardagi raqamli texnologiyalar yuzasidan savodxonligi, ulardagi o'rta umumta'lim maktablarida hosil bo'lgan hisoblash texnikasi va informatika vositalaridan maxsus ko'nikmalarga egaligi;
- ✓ bo'lajak o'qituvchilarning raqamli texnologiyalar sohasidagi tayyorgarligining asosiy ta'limiy komponentlarini belgilash (ular ta'lim oluvchiga zaruriy bilim berishga, kasbiy ko'nikma va malakalarini shakllantirishga imkon beradi);
- ✓ raqamli texnologiyalar sohasida ta'lim oluvchilarni ixtisoslashtirishning yo'nalishlari va vositalarini aniqlash.

Pedagogika oliy ta'lim muassalarida raqamli texnologiyalar asosida o'quv jarayonlarini tashkil yetishga qo'yilayotgan talablar mazkur jarayonni texnologiyalashni, ya'ni butun ta'lim jarayonining har bir bosqichini alohida-alohida loyihalash, o'qituvchining maqsadi va talabalarning vazifalarini oydinlashtirish, ta'lim metodlarini to'g'ri tanlash, mashg'ulotdan kutiladigan natijalarni oldindan belgilashni shart qilib qo'ymoqda.

Mazkur vazifalarni amalga oshirish uchun quyidagilarga alohida e'tibor berish maqsadga muvofiqligi ta'kidlanadi:

- ✓ o'qituvchi va talabalarning raqamli texnologiyalar bilan ishlash kompetentligini rivojlantirish;
- ✓ o'qituvchi-talabalar hamkorligida o'qitish shakllari, ta'lim texnologiyalari hamda metodlarini raqamli texnologiyalar negizida takomillashtirish;
- ✓ o'qituvchining kasbiy-pedagogik bilimdonligi va kasbiy madaniyatini rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning o'rnini asoslash;
- ✓ hamkorlikka asoslangan o'quv-biluv jarayonida raqamli texnologiyalarning didaktik imkoniyatlari samarali ekanligini asoslash;
- ✓ hamkorlikka asoslangan o'quv-biluv jarayonida o'qituvchining raqamli texnologiyalar negizida pedagogik jarayonni loyihalashtirish imkoniyatlarini rivojlantirish;
- ✓ o'qituvchining raqamli texnologiyalar negizida loyihalash faoliyatiga asoslangan o'quv-biluv jarayonini tashkil yetish va boshqarish;
- ✓ texnologik ta'limning o'ziga xos xususiyatlarini e'tiborga olgan xolda o'quv mashg'ulotlari uchun raqamli resurslarni shakllantirish.

BTTO‘ni loyihalash faoliyatiga tayyorlashning pedagogik-psixologik asoslari ta'lim jarayonida shakllantiriladi va unda o‘quv jarayonini tashkil yetishda loyihalash faoliyati asos qilib olinadi. Shu bilan birga, ushbu jarayonda keng qamrovli kasbiy masalalar yechimlari metodologiyasini aniqlashda loyihalash bosqichlarining raqamli texnologiyalar bilan ta'minoti shakllantirilganligi ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Raqamli texnologiyalaridan foydalanish o‘quv jarayonida quyidagi imkoniyatlarni yaratib berishligi e'tirof etiladi:

- ✓ o‘quv adabiyotlaridagi ma'lumotlar elektron holatga ekranlarga ko‘chadi;
- ✓ talabalar mavzu yuzasidan bilimlarni faqat dars vaqtida emas, balki xohagan joyida va xohagan vaqtda o‘zlashtirib olish imkoniyatiga ega bo‘ladi;
- ✓ talabalarning mustaqil ishlarini tashkil yetish, ularning o‘z ustida ishlashida imkoniyatlar kengayadi;
- ✓ internetdan axborot olish va undan foydalanish madaniyati shakllanadi;
- ✓ ta'lim tizimini yangi bosqichga ko‘taradi, vaqt va mablag‘ sarfini keskin kamaytiradi;
- ✓ bo‘lajak mutaxassislarning raqamlashtirilgan jamiyatda o‘zining munosib o‘rniga va yaxshi ish o‘rni topishda ustunliklarga ega bo‘ladi.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib aytish mumkinki, pedagogika oliy ta'lim muassasalarida raqamli texnologiyalar asosida o‘quv jarayonlarini tashkil yetish, birinchidan, talabalarning axborot-kommunikatsion texnologiyalariga oid bilimlarini o‘zlashtirishlariga, ikkinchidan, o‘zlashtirilgan bilimlardan amaliyotda foydalana olishlariga; uchinchidan, mazkur egallangan bilim va ko‘nikmalar yordamida mustaqil fikrlashini shakllantirish, to‘rtinchidan, bo‘lajak mutaxassislarda munosib ish o‘rinlariga ega bo‘lish imkoniyatini hosil qiladi.

ADABIYOTLAR

1. “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi” //Oliy ta'lim meyoriy hujjatlar to‘plami. Toshkent. Sharq 2019.

2. To‘raqulov O.X., Ahmedov J.R.Axborotlashtirilgan ta'lim muhitida bo‘lajak kasb ta'limi o‘qituvchilarini innovatsion faoliyatga tayyorlashni takomillashtirish. Monografiya.Toshkent. 2019. 200 b.

3.Turdiyev U. Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida raqamli texnologiyalar asosida jismoniy tarbiya va sport jarayonlarini tashkil yetish // Xalq ta'limi. Ilmiy metodik jurnal. 2020 № 6, B.109-115.

4.Orishev J.B. Bo‘lajak texnologik ta'lim o‘qituvchilarini tayyorlashda axborot texnologiyalarining o‘rni // Tafakkur ziyosi. Ilmiy metodik jurnal. 2020. №2, B.216-218.

5.To‘raqulov, X., & Orishev, J. (2022). Рақамли технологияларнинг таълим жараёнини ташкил этишдаги имкониятлари. Science and innovation, 1(B8), 1970-1973.

6.Bahodirovich, O. J., & Romilovich, B. R. (2021). Project for training professional skills for future teachers of technological education. Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal, 139-150.

7.Orishev , J. (2024). Technological mapping of course design in the training of future technological education teachers. Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal, 5(01), 131–138.

8. Turayev, N. S., & Xamzayev, A. A. (2025). ITTni shakllantirish va rivojlantirish bo ‘yicha jahon tajribasi. Строительство и образование, 4(2), 512-519.

9.Тўрақулов ХА, О. Ж. (2011). Лойихали таълим–таълим самарадорлиги гарови. Таълим тизимида ижтимоий-гуманитар фанлар. Илмий–услубий журнали. Тошкент, 3-4.

УДК: 929

ВКЛАД МУХАММАД АЛ-ХОРЕЗМИ В РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИКИ

Каримова Наргиза Мамурхоновна
Ташкентский военно-академический лицей
«Темурбеклар мактаби» Национальной гвардии
Республики Узбекистан
преподаватель математики

Аннотация. В данной статье рассматриваются важные труды ал-Хорезми и его неоценимый вклад в математику. Ал-Хорезми, известный как «отец алгебры», ввел концепцию решения линейных и квадратных уравнений, разработав систематические методы их решения. Его работы стали основой для дальнейшего развития алгебры как науки. Кроме того, ал-Хорезми оказал значительное влияние на астрономию и географию, внося инновации, которые существенно изменили эти области знаний. Исследование его трудов позволяет глубже понять развитие математической мысли в средние века и ее влияние на последующие научные достижения.

Annotatsiya. Ushbu maqolada al-Xorazmiyning muhim asarlari va uning matematikaga qo'shgan bebaho hissasi haqida so'z boradi. "Algebraning otasi" sifatida tanilgan Al-Xorazmiy chiziqli va kvadrat tenglamalarni yechish tushunchasini kiritdi, ularni yechishning sistematik usullarini ishlab chiqdi. Uning asarlari algebraning fan sifatida yanada rivojlanishiga asos bo'ldi. Bundan tashqari, al-Xorazmiy astronomiya va geografiyaga sezilarli ta'sir ko'rsatdi, bu bilim sohalarini sezilarli darajada o'zgartirgan yangiliklarni kiritdi. Uning asarlarini o'rganish o'rta asrlarda matematik tafakkurning rivojlanishi va uning keyingi ilmiy yutuqlarga ta'sirini yaxshiroq tushunish imkonini beradi.

Annotation. This article discusses the important works of al-Khwarizmi and his invaluable contributions to mathematics. Al-Khwarizmi, known as the "father of algebra", introduced the concept of solving linear and quadratic equations, developing systematic methods for solving them. His works became the basis for the further development of algebra as a science. Al-Khwarizmi also had a significant impact on astronomy and geography, introducing innovations that significantly changed these fields of knowledge. Studying his works allows us to gain a deeper understanding of the development of mathematical thought in the Middle Ages and its influence on subsequent scientific advances.

Ключевые слова: Ал-Хорезми, математика, астрономия, география, информация, технология, алгоритм, уравнения, решение, метод.

Kalit so'zlar: Al-Xorazmiy, matematika, astronomiya, geografiya, axborot, texnologiya, algoritm, tenglamalar, yechim, usul.

Keywords: Al-Khwarizmi, mathematics, astronomy, geography, information, technology, algorithm, equations, solution, method.

Введение. Огромный вклад великих мыслителей средневековья, таких как Мухаммад ал-Хорезми, Ахмад Фергани, Абу Райхан Беруни и, особенно, Мирзо Улугбека в развитие математики и астрономии сегодня признан мировой общественностью.

Великий ученый Востока Мухаммад ал-Хорезми, живший и творивший в VIII-IX веках, является автором научных трудов по математике, геометрии, астрономии, истории, географии и другим наукам. Одним из первых он обосновал и ввел в практику цифру «ноль», десятичную систему счисления и координаты полюсов. Мухаммад ал-

Хорезми создал основы алгебры и теорию алгоритмизации, разработал четкие правила изложения научной информации и трактатов.



Всемирно признаны его заслуги в области развития десятичной системы счисления, алгебры и алгоритмизации. В плеяде ученых Востока имя Мухаммада ал-Хорезми увековечено в таких активно применяемых в современной научной лексике научных терминах, как «алгоритм» и «алгебра». В настоящее время все вычислительные операции, выполняемые в сфере информационно-коммуникационных технологий на основе высоких технологий, базируются на научных открытиях Мухаммада ал- Хорезми.

В целях бережного сохранения и глубокого укоренения в сознании подрастающего поколения подлинной значимости огромного и бесценного наследия великого ученого Мухаммада ал- Хорезми, создания благоприятных условий для воспитания молодежи и успешного занятия научной деятельностью, а также дальнейшего совершенствования системы подготовки высококвалифицированных специалистов в сфере информационно-коммуникационных технологий для ведущих отраслей и секторов экономики республики были приняты меры по дальнейшему совершенствованию деятельности Ташкентского университета информационных технологий.[1]



Вклад в математику: рождение алгебры. Одним из наиболее значительных вкладов аль-Хорезми в математику является его труд "Китаб аль-Джабр ва-л-Мукабала" (Книга восстановления и противопоставления), который считается первым систематическим изложением алгебры. Слово "алгебра" произошло от названия этого труда. Аль-Хорезми впервые представил алгебру как отдельную математическую дисциплину, отличную от арифметики, и описал методы решения линейных и квадратных уравнений.

Аль-Хорезми ввёл концепцию уравнений с неизвестными и предложил методы их решения через преобразования и упрощения. Его подход к решению квадратных уравнений включал в себя методы, которые можно назвать "геометрическим доказательством". Он стремился к созданию универсальных математических методов, которые можно было бы применять для решения реальных проблем.

Математические методы Аль-Хорезми. Одним из ключевых достижений Аль-Хорезми является развитие методов для решения линейных и квадратных уравнений. Его книга «Китаб аль-Джабр вал-Мукабала» предлагает решения уравнений следующих типов:

1. Линейные уравнения: Аль-Хорезми демонстрировал решение уравнений вида ax + b = c, где, и — известные числа, a — неизвестная переменная. Он описывал, как перемещать термины между сторонами уравнения (процесс «восстановления» или «джабра») и как упрощать уравнение для нахождения значения.

2. Квадратные уравнения: Основное внимание Аль-Хорезми уделял решению уравнений вида . Он предлагал разные методы решения в зависимости

$$ax^2 + bx + c = 0$$

от того, положительные ли коэффициенты у переменных или отрицательные. Аль-Хорезми использовал как алгебраические, так и геометрические методы для решения таких уравнений, в том числе методы выделения полного квадрата.

В то время как современная математика использует стандартные формулы для решения уравнений, методы Аль-Хорезми представляли собой переходный этап от арифметики к более абстрактным формам анализа.

Его методология включала описание базовых арифметических операций (сложение, вычитание, умножение и деление) с числами, представленными в десятичной системе, а также работа с дробями. Этот вклад Аль-Хорезми помог математике развиваться в сторону более универсальных и простых для понимания методов.

Астрономия и география. Аль-Хорезми также внёс значительный вклад в астрономию и географию. Его труд "Зидж аль-Синдхинд" содержал таблицы астрономических расчётов, которые помогли уточнить методы определения времени и места на основе наблюдений небесных тел. Эта работа была основана на индийских источниках и оказала влияние на европейскую астрономию в Средние века.

Кроме того, он занимался разработкой картографических методов и внёс существенные улучшения в понимание земной поверхности. Его трактат по географии, основанный на трудах Птолемея, включал пересмотр и уточнение многих географических данных, что стало важным шагом в развитии картографии.

Вклад в мировую науку. Мухаммад ал-Хорезми внес в развитие математики, астрономии и географии, а через них в развитие цивилизации в целом несколько важных вкладов:

1. Он обосновал и ввёл в обиход десятичную позиционную систему счисления с девятью цифрами и знаком нуля.

2. Создал алгебру как науку, и дал ей название.

3. Разработал и внедрил новый способ изложения научных и учебных сочинений – посредством четких и точных правил, получивший в европейской литературе название «алгоритм», которое восходит к его имени ал-Хорезми в латинской транскрипции. Это понятие лежит в основе всей современной цифровой информационной и компьютерной технологии. Именно благодаря этому способу изложения сочинения Мухаммада ал-Хорезми получили широкое распространение. Помимо перечисленных заслуг, в настоящее время известно, что он впервые использовал полярные координаты. [6]

4. В астрономической книге («Зидж») Мухаммада ал-Хорезми рассматривались движения Солнца, Луны, пяти планет, вопросы математической географии, тригонометрии, затмения Солнца и Луны. В 1126 году она была переведена на латынь, в 1914 году на немецкий и в 1962 году на английский языки.

5. В географических трудах Мухаммада ал-Хорезми описаны известные к тому времени обитаемые части земли. Работа сопровождалась подробными картами с нанесенными на них реками, морями и океанами, важнейшими населенными пунктами, число которых достигает 2402. Это была первая географическая работа на арабском языке, созданная в средние века. Его теория климата в значительной степени способствовала развитию географии.

Мировое признание. Заслуги Мухаммада ал-Хорезми в развитии математики и всей цивилизации общепризнаны, а его имя, единственное среди ученых Востока, закреплено в названии «алгоритм», также как и название одного из его сочинений – в термине «алгебра». Отдавая должное гениальности ученого, наиболее точная оценка места ал-Хорезми в истории науки была дана американским историком Дж.Сартоном: «…величайший математик своего времени, а если принять во внимание все обстоятельства, и один из величайших ученых всех времен».

Заключение. Аль-Хорезми был выдающимся учёным, чей вклад в развитие математики, астрономии и географии оказал долговременное влияние на науку и культуру. Его работы не только оказали воздействие на исламскую науку, но и стали основой для развития европейской науки в Средние века. Алгебра, как отдельная математическая дисциплина, и алгоритмы, как основа вычислений, были созданы благодаря его трудам. Наследие аль-Хорезми продолжает жить в современной науке и технологиях.

ЛИТЕРАТУРА

1. https://www.lex.uz/acts/3134390
2. Rashed, R. "Al-Khwarizmi: The Beginnings of Algebra." Saqi Books, 2009.
3. Toomer, G. J. "Al-Khwarizmi." Complete Dictionary of Scientific Biography, 2008.
4. Berggren, J. L. "Episodes in the Mathematics of Medieval Islam." Springer, 1986.
5. Hogendijk, J. P. "Al-Khwarizmi's Contribution to Mathematics and Geography." Islamic Mathematics Journal, 1995.
6. https://arboblar.uz/ru/people/abu-abdallakh-mukhammad-ibn-musa-al-khorezmi
7. kuziev Abdusalim, T., Boqijonovich, I. Q., Shermatjonovich, G. B., Khamitovich, M. K., Sattikhojaevich, B. Z., & Sobirjonovich, T. N. (2020). Definition Optimal Values Of Device Parameters That Semi-Open Pomegranate Trees. Solid State Technology, 63(6), 9778-9787.
8. Sobirjonovich, T. N., Zokirjonovich, S. D., & O'G'Li, M. E. H. (2024). HAR-XIL TURDAGI EKINLARNING EKISH UCHUN SIFATLI EGAT OCHISHNING AHAMIYATI. Механика и технология, 2(15), 99-103.
9. Turayev, N. S., & Xamzayev, A. A. (2025). ITTni shakllantirish va rivojlantirish bo 'yicha jahon tajribasi. Строительство и образование, 4(2), 512-519.

UO'T: 37.032.05

BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARDA ONA TILI DARSLARIDA NUTQIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Pardayeva Gulbahor Jalg'ashovna
Termiz davlat pedagogika instituti
Boshlang'ichta'lim kafedrasi o'qituvchisi
pardayevagulbahor8@gmail.com

Sariyev Madrahim Djalgashovich
Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika
instituti magistranti madrahimsariyev87@gmail.com

Annotatsiya. Ona tili darslarida til o'qitishdagi zamonaviy pedagogik yondashuvlarga asoslanib, didaktik vositalar va interfaol ta'lim metodlaridan maqsadli foydalanish o'quvchilarda nutqiy kompetensiya tarkibiy elementlari: tinglash, so'zlash, o'qish va yozish kabi nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali natijalar berishi yoritilgan. Ona tili mashg'ulotlarida o'quvchilarning nutqini o'stirish, ularga to'g'ri talaffuz me'yorlarini o'rgatib borish, so'z boyligini kengaytirish har bir ona tili o'qituvchisining bosh vazifasidir.

Аннотация. На основе современных педагогических подходов к обучению языку на уроках родного языка целенаправленное использование дидактических средств и интерактивных методов обучения позволяет дать эффективные результаты в развитии структурных элементов речевой компетентности учащихся: аудирования, говорения, чтения и письма. Основная задача каждого учителя родного языка – развивать речь учащихся на занятиях по родному языку, обучать их нормам правильного произношения, расширять их словарный запас.

Annotation. Targeted use of didactic tools and interactive teaching methods based on modern pedagogical approaches to language teaching in native language classes allows to achieve effective results in the development of structural elements of students' speech competence: listening, speaking, reading and writing. The main task of every native language teacher is to develop students' speech, to teach the rules of correct pronunciation, and to expand their vocabulary in native language classes.

Kalit so'zlar: integrativ, kompetensiyaviy, modul, kommunikativ yondashuvlar, o'qish, so'zlash, tinglash va yozish ko'nikmalari, nutqiy kompetensiya, interfaol metodlar, didaktik vositalar.

Ключевые слова: интегративный, компетентностный, модульный, коммуникативный подходы; навыки чтения, говорения, аудирования и письма; речевая компетентность, интерактивные методы, дидактические средства.

Key words: integrative, competence, modular, communicative approaches; reading, speaking, listening and writing skills; speech competence, interactive methods, didactic tools.

Kirish. So'nggi yillarda respublikamizda til o'qitish tizimini yangicha innovatsion sifat bosqichiga olib chiqishga oid islohotlar umumiy o'rta ta'lim ona tili darslarida o'quvchilarga nutqiy kompetensiya komponentlarini egallashga doir ilmiy-nazariy bilimlarni chuqur o'rganish, erkin, kreativ, ilmiy va mantiqiy fikrlash hamda atrof-muhitga ongli munosabatni rivojlantirish, og'zaki va yozma savodxonligini mustaqil ifodalay olishlari uchun zarur imkoniyatlar bermoqda. Ta'limga kompetensiyaviy, integrativ va kommunikativ yondashuv o'quvchilarda ilmiy tafakkur potensialining o'sishi, kasbiy kompetentlikning faollashuvi, izlanuvchan, yangilikka intilgan, harakatchan, tashabbuskor, o'zining professional maqsadlarini aniq anglaydigan, yetuk, barkamol shaxs bo'lib yyetishishiga ijobiy, samarali ta'sir ko'rsatadi.

Rivojlangan mamlakatlarning ilg‘or o‘qitish uslublari ommalashmoqda. Ona tili ta'limi har bir millatning taraqqiyot darajasini belgilab beruvchi muhim omildir, agar barcha sohada ilmiy renessansni amalga oshirmoqchi bo‘lsak, buni ona tili ta'limini takomillashtirishdan boshlash kerak.

Metodlar va o‘rganilish darajasi. Umumiy o‘rta ta'limning Milliy o‘quv dasturida "Ona tili fani o‘quvchi shaxsida fikrlashga, o‘zgalar fikrini anglashga, o‘z fikrini og‘zaki hamda yozma shaklda nutq sharoitiga mos ravishda to‘g‘ri va ravon bayon qila olishga qaratilgan nutqiy (kommunikativ) kompetensiyani rivojlantirish; o‘quvchida til qurilishiga oid o‘zlashtiriladigan amaliy bilimlarni (fonetika (orfoepiya), leksika, so‘z tarkibi, morfologiya, sintaksis, yozuv va imlo, tinish belgilari, nutq uslublari, stilistikaga oid tushunchalarni) rivojlantirish"ni nazarda tutadi. O‘quvchilarda ushbu malaka talablarini rivojlantirish va takomillashtirishda esa ona tili o‘qituvchisining o‘rni beqiyosdir. Bu xususida psixolog olim E.G‘oziyev shunday deydi: "O‘quvchining to‘g‘ri mantiqiy fikrlashini rivojlantirish borasida ona tili va adabiyot o‘qituvchisining roli juda muhimdir. U hamma vaqt o‘quvchilarni to‘g‘ri jumla tuzishga, ravon mulohaza qilishga, fikr yuritishga, yozish o‘rgatib boradi". Demak, nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirish jarayonida ona tili o‘qituvchisi kontekstli o‘qitish va zamonaviy yondashuvlar asosida o‘quvchilarga mazmunan va grammatik jihatdan to‘g‘ri jumla tuzishni, mustaqil fikr yuritishni hamda o‘z fikr-mulohazalarini og‘zaki hamda yozma bayon qilishda olingan bilimlarni amalda qo‘llay olishni o‘rgatib boradi. [1]

Ona tili nafaqat barcha fanlarni o‘zlashtirishda, balki umuman, jamiyatda insonlarning o‘zaro munosabatga kirishishida – muloqotning shakllanishida ham ahamiyatlidir. Ona tili darslarida milliy til - ona tilini o‘qitishda har bir sinfda o‘quvchilar egallashi ko‘zda tutilgan nutqiy faoliyatning asosiy to‘rt lisoniy ko‘nikmasini, ya'ni nutqni tinglab tushunish, gapirish, o‘qish va yozish amallari bo‘yicha talab etiladigan malaka va ko‘nikmalar me'yori rivojlantirilib boriladi.

1-4-sinflarda ona tili fani chuqur o‘rganiladigan ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini takomillashtirish, ta'lim sifati va samaradorligini oshirish, o‘quvchilardagi qobiliyat va iste'dodni yanada kamol toptirish uchun ixtisoslikka yo‘naltirilgan o‘quv dasturi kompetensiyalarni shakllantirishga yo‘naltirilgan o‘quv dasturiga moslashtirildi. Materialning asosiy mezoni matn va alohida gaplarning bilimni boyituvchi qimmati, leksik-uslubiy aniqligi, mavzu jihatdan xilma-xilligi, hayotning turli tomonlari bilan bog‘lanishi, matnlarning g‘oyaviy-mavzuviy yo‘naltirilganligi, kichik yoshdagi o‘quvchilarga mosligidir. Shunday talablarni amalga oshirish, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarda nutq faoliyatining asosiy turlarini o‘stirish bilan bir qatorda, quyidagi muhim masalalarni hal yetishni ko‘zda tutadi. Birinchidan, boshlang‘ich sinflarda ona tilidan beriladigan bilimlar mazmunini o‘zbek tilining tovush tuzilishi va yozma nutqda tovushlarni ifodalash usullari haqidagi, so‘zlarning o‘zgarishi va gapda so‘zlarning bog‘lanishi haqidagi, so‘zlarning morfemik tarkibi va so‘z yasalishi, so‘zlarning leksik - semantik guruhi haqidagi, o‘zbek tilining to‘g‘ri yozuv qoidalari va tinish belgilarining ishlatilishi haqidagi bilimlar tashkil etadi. Berilgan bu bilimlar o‘quvchilar nutqini o‘stirishga xizmat qiladi. [6]

Ona tili o‘qitishning mazmuni va metodlari o‘quvchilarga dastur talab qilgan hajmda puxta bilim berish, ko‘nikma va malakalar hosil qilishga ko‘maklashishi lozim. Ona tili fanini o‘qitishning asosiy vazifasi, o‘quvchi shaxsini fikrlashga, o‘zgalar fikrini anglashga, o‘z fikrini og‘zaki hamda yozma shaklda savodli bayon qila olishga qaratilgan nutqiy kompetensiyani rivojlantirish, o‘quvchilarda grammatikaga oid bilimlarni (fonetika, leksikologiya, so‘zning tarkibi, so‘z yasalishi, morfologiya, sintaksis, yozuv va imlo, tinish belgilari, nutq uslublari, stilistikaga oid tushunchalarni) shakllantirish va rivojlantirish hamda ona tilining keng imkoniyatlaridan unumli foydalangan holda o‘qigan, ko‘rgan, eshitganlarini nutqiy to‘g‘ri va

ravon bayon eta olish ko‘nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan lingvistik kompetensiyalarni shakllantirishdan iborat. Ona tili fanining o‘quv dasturi o‘quvchilarda kompetensiyalarni shakllantirishga yo‘naltirilgan Milliy o‘quv dasturi talablaridan kelib chiqib tuzilgan. O‘quv dasturida o‘quvchilarda fanga doir nutqiy va lingvistik kompetensiyalarni hamda tayanch kompetensiyalarning elementlarini shakllantirish ko‘zda tutilgan. Boshlang‘ich ta’limda o‘quvchilarning savodxonligini ta’minlash, og‘zaki va yozma nutqida adabiy nutq me’yorlariga rioya qilishni shakllantirishdan iborat.

Nutqiy kompetensiya (tinglab tushunish, so‘zlash, o‘qish, yozish): mavzu doirasida o‘qituvchi nutqini va sodda audio (multimedia ilovalari) matnlarni va topshiriqlarini tinglab tushuna oladi, ko‘rgan rasmlari va o‘qib eshittirilgan matn yuzasidan o‘qituvchi yordamida suhbatga kirisha oladi, nutq jarayonida o‘zlashtirgan yangi so‘zlarni og‘zaki nutqda qo‘llay oladi. Nutq va matnning gaplardan tuzilishi, matnni mazmunan bog‘langan gaplardan tuzilishini aytib bera oladi; kishilarning his-hayajonini bildirgan gaplarni, gaplarni mazmuniga ko‘ra farqlaydi, oxiridagi nuqta, so‘roq va undov belgilariga qarab o‘qiy oladi, ajrata oladi, gap ohangiga rioya qilgan holda ravon va ifodali o‘qiy oladi; gapni bosh harf bilan boshlab yoza oladi, rasmlarga qarab gap tuzadi va yoza oladi, harflarni yozuvda imlo va husnixat qoidalariga amal qilgan holda harflarni bir-biriga ulab, ko‘chirib, namunaga qarab yoza oladi. Bir mavzu doirasidagi savollarga javob yoza oladi, 15-20 so‘zli diktant yoza oladi. Lingvistik kompetensiya: o‘zbek tilida nutq tovushlarini to‘g‘ri talaffuz qila oladi, so‘zlarni talaffuz me’yorlariga rioya qilagan holda bo‘g‘inlab ko‘chirish qoidasiga rioya qila oladi, mavzuga oid so‘zlarni og‘zaki va yozma nutqda qo‘llay oladi, tinish belgilarini to‘g‘ri qo‘llay oladi. O‘quvchilarda shakllangan fanga oid kompetensiya elementlari:[6]

Tadqiqot natijalari. O‘zbek tili orfoepiyasi, leksikasi, morfologiyasi ilmiy jihatdan muayyan darajada o‘rganilgan, biroq bu borada hozirgacha to‘plangan nazariy ma’lumotlar uning o‘ziga xosligi, milliy xususiyatlarini to‘laligicha yoritib berolmaydi. Davr taqozosi bilan o‘tgan asrning qirqinchi yillaridan boshlab boshqa til qoliplari asosida o‘lchangan ona tilimizda hamon eski qoliplar asoratidan to‘la-to‘kis xalos bo‘la olmagan o‘rinlar seziladi. Jumladan, o‘qitish metodikasi ham. Buning natijasi ona tili ta’limiga, ayniqsa, maktabda ona tili o‘qitish grammatikaga asoslanib qoldi va nutqiy ko‘nikmalar talab darajasida rivojlanmadi.

Umumta’lim maktablarida ona tili, o‘zbek tili bo‘yicha amalda bo‘lgan dasturlarning mazmuni va asosiy yo‘nalishlari 1950- yillarning o‘rtalarida shakllangan bo‘lib, shundan beri ular ayrim o‘zgarishlar, to‘ldirishlar bilan bugunga qadar kun tartibidan tushgani yo‘q. Shu asosda darsliklar yaratildi, ular takror-takror davr sinovidan o‘tdi. Bir tomondan qaraganda bu boradagi ishlar takomillashib, mukammallashib borganga o‘xshab ko‘rinadi. Biroq ijtimoiy hayotimizda keyingi chorak asrdan ko‘proq o‘tgan vaqt mobaynida siyosiy, iqtisodiy, ma’naviy, ma’rifiy jihatdan keskin o‘zgarishlar ro‘y berdi; milliy dunyoqarashimizda, shu bilan bog‘liq shaxs tarbiyasiga munosabat masalasida yangilanishlar kuzatildi; mustaqillik mafkurasi jamiyatning har bir a’zosi, har bir sohasi, har bir ko‘rinishi oldiga yangicha talablarni qo‘ydi. [6]

Jamiyatimizda ulkan o‘zgarishlar ro‘y berdi va ro‘y bermoqda. Shunday o‘zgarishlar sirasida o‘zbek tilshunosligi va uning tadriji bilan bog‘liq yangilanishlar ham yaqqol ko‘zga tashlanadi. Jumladan, o‘zbek tilshunosligida tilni umumiylik, mohiyat, imkoniyat, sabab xarakteridagi tizim; nutqni esa alohidalik, hodisa, voqelik, oqibat sifatida o‘rganuvchi substantsial tilshunoslik yo‘nalishi shakllandi, rivojlandi, ulkan yutuqlarni qo‘lga kiritdi. Biroq bu yangilanishlarning barchasi ta’lim tizimi bosqichlarida saralanib, birdek qabul qilingani yo‘q. Jumladan, o‘zbek substantsial tilshunosligining yuzaga kelishi uchun poydevor vazifasini o‘tagan an`anaviy tilshunoslik yutuqlari oliy ta’lim dastur-u darsliklarida ham, o‘rta maxsus ta’lim tizimida ham, maktab programmasida ham yangi yo‘nalish yutuqlari bilan qorishib ketdi.

Bir-birini rad etuvchi nazariy bilimlar maktab darsliklarida ko‘plab uchrashi ham achinarli holdir.

Atrofimizga nazar tashlasak, ilg‘or davlatlarning ko‘pida ona tilidan ta’lim mazmuni tubdan yangilandi. “Ta’lim mazmuni sirasida o‘quvchilarga taqdim etilayotgan bilimlar ularning ijtimoiy ehtiyojlarini qondira olishi, ularni ijodkorlikka, bunyodkorlikka undashi lozim”ligi belgilandi. O‘quvchilarda ijodkorlikni, mustaqil fikrlash ko‘nikmasini shakllantirish, fikr mahsulini nutq sharoitiga mos ravishda og‘zaki va yozma shaklda to‘g‘ri, ravon ifodalashga o‘rgatish uchun ona tili ta’limining mazmunini tubdan yangilash, o‘quv materiallarini zamon ehtiyojiga moslash talab qilindi. Buni amalga oshirishda, tabiiyki, ta’lim vositalari muhim ahamiyatga ega.

Bugungi kunga qadar bir qator maktab “Ona tili” darsliklari yaratildi, lekin ulardagi o‘quv materiallarning hammasi ham talabga javob beradimi, degan savol atrofida mulohaza yuritishga to‘g‘ri keladi. Hamid Ne’matov va Asqar G‘ulomov kabi olimlarimiz ona tili ta’limining bugungi holatini, uni yaxshilashda nimalar qilish kerakligini, o‘quvchilarga nimalarni o‘rgatish lozimligini jiddiy tahlil orqali o‘rinli asoslagan edilar. Raqobatbardosh, malakali kadrlarni tarbiyalash ona tili ta’limi oldida turgan dolzarb vazifa bo‘lib, uni amalga oshirish umumiy o‘rta ta’limning asosiy vositasi bo‘lgan darsliklar, ulardan o‘rin olgan o‘quv materiallarining saviyasiga ko‘proq bog‘liqdir. Shu o‘rinda ta’kidlash lozimki, bugungi kun ona tili ta’limi maqsadi darslarda asosiy ta’lim vositasi faqat darslik bo‘lishini taqozo etmaydi. O‘qituvchi ham, o‘quvchilar ham belgilangan mavzular mohiyati bilan bog‘liq tarzda, odatda, “Axborot banki” materiallari (lug‘atlar, ma’lumotnomalar, qomuslar, qaydlar va h.lar)ga tez-tez murojjaat yetishlari lozim. Afsuski, ona tili ta’limi mazmuni yangilanganiga qariyib yigirma yildan oshgan bo‘lsa-da, maktab o‘qituvchilarimizning aksariyati hamon faqatgina darslik materiallaridan foydalanishmoqda.

Tahlil va natijalar. O‘quvchilarning nutqiy kompetensiyalari ular mavjud bo‘ladigan barcha lisoniy hamjamiyatlarda, ya’ni: o‘z oilasida, tengdoshlari davrasida, ijtimoiy muhitlarda amalga oshiriladigan nutqiy faoliyatlari davomida sayqallanib boradi, chunki o‘quvchi o‘z navbati bilan ham so‘zlovchi, ham tinglovchi pozitsiyasini egallaydi, jarayonning faol ishtirokchisi sifatida savol-javoblarda qatnashadi, munosabat bildiradi, o‘z fikrlarini himoya qilishda so‘z boyligidan to‘la foydalanishga ehtiyoj sezadi, shu holat o‘quvchi leksikonida hikmatli so‘zlar, maqollar, hikoyalardan eshitib, o‘qib o‘zlashtirgan so‘zlardan amalda foydalanish imkoniyatini yaratadi. Nutqiy kompetensiyani tashkil etuvchi tinglash, so‘zlash, o‘qish va yozish tarkibiy elementlari o‘quvchilarda bir-birini taqoza etuvchi hamda to‘ldirib boruvchi, o‘zaro chambarchas bog‘langan nutqiy jarayonlar bo‘lib, har biri nutqiy faoliyatning rivoji uchun muhim ahamiyatga egaligi bilan ajralib turadi. [6]

Umumiy o‘rta ta’limda o‘quvchilarning nutqiy kompetensiyalari tizimli va uzluksiz ravishda o‘qitishning dastlabki bosqichlaridan boshlab rejaga muvofiq til sathlariga oid grammatik qoidalar va ularni mustahkamlashga doir mashq va topshiriqlar asosida rivojlantirilib boriladi. Ona tili darslarida o‘quvchilarning nutqiy kompetensiyalari ham rivojlantirilib boriladi. Hozirgi shiddat bilan rivojlanayotgan axborot asrida til o‘qitish tizimida ham zamonaviy yondashuvlar, interfaol metodlar va zamonaviy didaktik vositalardan foydalangan holda o‘quvchilarda tinglash, so‘zlash, o‘qish va yozish nutqiy ko‘nikmalarni kompleks rivojlantirish bugungi davr talabidir. Shu nuqtayi nazardan amaliyotda o‘quvchilaning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan.

O‘quvchilarni o‘quvchilarning og‘zaki nutqini o‘stirish, lug‘atini yangi so‘zlar bilan boyitish, so‘zlardan nutqida to‘g‘ri va o‘rinli foydalanishga o‘rgatish maqsad qilib olingan. Har bir o‘qituvchi 1-4-sinf ona tili fanidan yaratilgan multimedia ilovali metodik qo‘llanmalardan ta’lim sifatini oshirishda o‘rinli va maqsadli foydalanishi zarur. Ayniqsa, ona tili darslarida matn

ustida ishlashga va ularning xususiyatlari haqidagi mavjud bilimlarini yanada boyitishga alohida e'tibor qaratish lozim.

Xulosa: Ona tili darslarida o'quvchilarga nutqiy kompetensiya tarkibiy elementlarining funksional mazmunini singdirish va amalda qo'llashga o'rgatish ularning jamiyatda kommunikativ aloqaga kirishlarida, og'zaki va yozma muloqot jarayonlarida faol ishtirokini ta'minlashga xizmat qiladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarda ona tiliga oid kompetansiyalarni shakllantirish davr talabidir. O'quvchilar ona tili faniga oid savodxonlikni oshirish bilan birgalikda ularda fanga oid bilimlarni rivojlantirish, yurtimiz kelajagi bo'lgan yoshlarni yuksak salohiyatga ega bo'lishiga ko'maklashadi.

ADABIYOTLAR

1. Yo'ldosheva D.N. Ona tili ta'limi maqsadining tadrijiy taraqqiyoti. – Toshkent: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2013. – 168 b.

2. G'ulomov A., Qodirov M. Ona tili o'qitish metodikasi. – T., O'qituvchi, 2001. – 221 b.

3. Mirzaqulov T. Grammatika o'qitishning lingvistik asoslari. –T.: O'qituvchi, 1994. –56 6.

4. Sobirjonovich, T. N., & Zokirjonovich, S. D. (2024). EGAT OCHKICHLARNING KELIB CHIQISH TARIXI VA ADABIYOTLAR TAHLILI. Механика и технология, 1(14), 152-158.

5. Shabbazova D.R., Ona tili o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma –T.: METODIST NASHRYOTI, 2023

6. Тўраев, Н. С., & Саидов, Р. М. (2021). АНОР ТУПЛАРИНИ ЯРИМ ОЧАДИГАН МАШИНАНИНГ ЛЕМЕХЛАРИ ВА ТУПРОҚ ЙЎНАЛТИРГИЧЛАРИНИНГ ҚАМРАШ КЕНГЛИКЛАРИНИ АСОСЛАШ. Механика и технология, 3(4), 107-109.

7. Turayev, N. S., & Xamzayev, A. A. (2025). ITTni shakllantirish va rivojlantirish bo 'yicha jahon tajribasi. Строительство и образование, 4(2), 512-519.

8. Aminova S. Ona tili darslarida noan`anaviy usullar // Til va adabiyot ta'limi. – Toshkent, 1995. – № 1. – B. 17-18.

9. Mambetova L.M. "Ona tili darslarida o'quvchilarning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari", 2024

10. ТУРАЕВ, Н. ИННОВАЦИИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ МАШИНОСТРОЕНИИ, ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ. Рязанский государственный агротехнологический университет им. ПА Костычева (Рязань) КОНФЕРЕНЦИЯ: МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИННОВАЦИИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ МАШИНОСТРОЕНИИ, ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ» Рязань, 24 мая 2022 года.

UO'T: 303.094:378

TEXNIK OLIY TA'LIM VA ISHLAB CHIQARISH SINERGETIK INTEGRATSIYASINI TA'MINLASHDA "5+1" INNOVATSION O'QUV DASTURINING AHAMIYATI

Saydaliyev Ismoiljon Nurmamatovich
p.f.f.d., dotsent, Andijon davlat texnika instituti,
ismoiljonsaydaliyev@mail.ru

Annotatsiya. Maqolada bo'lajak muhandislarni tayyorlashda oliy ta'lim va ishlab chiqarish sinergetik integratsiyasi haqida tushunchalar, sinergetik integratsiyani amalga oshirish yo'nalishlari bayon etilgan. Oliy ta'lim va ishlab chiqarish korxonalarining o'zaro manfaatlarini hisobga olgan holda birgalikdagi faoliyati bo'yicha fikrlar ilgari surilgan. Ishlab chiqarish korxonalari rahbar va xodimlaridan so'rovnomalar olingan. Natijada o'quv jarayonining muvofiqlik jadvali asosida ta'limning "5+1" innovatsion o'quv dasturida o'qitish, tayanch kafedralarni tashkil qilish hamda ishlab chiqarish korxonalari bilan hamkorlikda o'quv-uslubiy va ilmiy tadqiqod ishlarini rivojlantirish, malakali, raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash, mutaxassislarni bazasini shakllantirish maqsadida, kerakli yo'nalishlar tanlab olingan.

Аннотация. В статье описаны концепции синергетической интеграции высшего образования и производства в подготовке будущих инженеров, а также направления синергетической интеграции. Высказаны мнения о совместной деятельности высших учебных заведений и производственных предприятий с учетом взаимных интересов. Анкеты были получены от руководителей и сотрудников производственных предприятий. в результате на основе таблицы совместимости образовательного процесса, преподавания по инновационной учебной программе «5+1», организации базовых кафедр и разработки учебно-методических и научно-исследовательских работ во взаимодействии с производственными предприятиями квалификация, конкурентоспособный персонал. Для подготовки, формирования базы специалистов выбраны необходимые направления.

Annotation. The article describes the concepts of synergetic integration of higher education and production in the training of future engineers, as well as the directions of synergetic integration. Opinions are expressed on the joint activities of higher education institutions and manufacturing enterprises taking into account mutual interests. Questionnaires were received from managers and employees of manufacturing enterprises. As a result, on the basis of the compatibility table of the educational process, teaching according to the innovative curriculum "5 + 1", the organization of basic departments and the development of educational and methodological and research works in cooperation with manufacturing enterprises, qualification, competitive personnel. The necessary directions are selected for training, forming a base of specialists.

Kalit so'zlar: integratsiya, sinergetik integratsiya, oliy ta'lim, laboratoriya, amaliy, ishlab chiqarish, muhandislarni tayyorlash, "5+1" innovatsion o'quv dasturi, muvofiqlik jadvali.

Ключевые слова: интеграция, синергетическая интеграция, высшее образование, лаборатория, практика, производство, подготовка инженеров, инновационная учебная программа "5+1", таблица соответствия.

Key words: integration, synergetic integration, higher education, laboratory, practice, production, training of engineers, innovative curriculum "5 + 1", correspondence table.

Kirish. Mamlakatimizda kadrlar tayyorlash tizimi va mazmunini respublikamiz ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyoti istiqbollari, jamiyat ehtiyojlari, fan, madaniyat, texnika va texnologiyalarning zamonaviy yutuqlari asosida rivojlantirish borasidagi islohotlar bo'lajak transport muhandislarining ishlab chiqarish jarayonlariga jalb qilish orqali ularning kreativ

fikrlash ko‘nikmalari, innovatsion rivojlanishni ta’minlovchi kasbiy ko‘nikmalarini takomillashtirishning zamonaviy usullari va vositalarini joriy yetish kabi istiqbolli yo‘nalishlarda ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Biroq, korxonalar bilan hamkorlikning aniq bir mexanizmining yo‘qligi, bitiruvchilarning bilim va malakasi ish beruvchi korxonalarining talablarini yetarli darajada qondira olmayotganligi sababli hozirda zamonaviy didaktik talablar asosida oliy ta’lim tizimida xalqaro tajribalardan kelib chiqib, oliy ta’limning ilg‘or standartlarini joriy yetish, jumladan o‘quv dasturlarida nazariy bilim olishga yo‘naltirilgan ta’limdan amaliy ko‘nikmalarni shakllantirishga qaratilgan ta’lim tizimiga bosqichma-bosqich o‘tish, muhandislik ta’limining yangi yondoshuvlari, shakllari va usullarini o‘rganish va amaliyotga tatbiq yetish muhim ahamiyat kasb etadi. Oliy ta’lim muassasalarini rivojlantirish chora tadbirlari sifatida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli «2022-2026-yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida»gi Farmoni, 2019-yil 8-oktabrdagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish” PF-5847-son farmoni tasdiqlangan [1, 2].

Adabiyotlar sharhi. Oliy ta’lim tizimini takomillashtirish, iqtisodiyotning ustuvor sohalari bo‘yicha yetuk kadrlar tayyorlash, oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini oshirish, oliy ta’lim va ishlab chiqarish integratsiyasini joriy yetish tizimini takomillashtirishga doir tadqiqotlar respublikamiz olimlari J.Z.Madaminov, B.Sh.Usmonov, D.O.Ximmataliyev, Z.E.Azimova, N.A.Shermuhamedovalar tomonidan olib borilib, ta’lim jarayonidagi integratsiyaning psixologik-pedagogik, ma’naviy-ma’rifiy hamda metodik muammolari va ularning yechimlarini tadqiq etib, ayni soha rivojiga munosib hissa qo‘shmoqdalar [3].

Biroq, mazkur tadqiqot ishlarida axborot tizimi ijtimoiy hayotining asosiy sohalari – oliy ta’lim va ishlab chiqarish o‘rtasidagi integratsiya jarayonlari yetarli darajada aks ettirilgan emas. Adabiyotlarni tizimli tahlili bo‘lajak transport muhandisini tayyorlashda oliy ta’lim va ishlab chiqarish sinergetik integratsiyasining nazariy hamda uslubiy asoslari yetarlicha o‘rganilmaganligi mazkur tadqiqotning dolzarbligini ko‘rsatadi. Shunday qilib, tadqiqotning dolzarbligi oliy ta’lim va ishlab chiqarish tizimidagi sinergetik integratsiya jarayonlariga ortib borayotgan talablar va bo‘lajak raqobatdosh muhandisni tayyorlashda ulardan samarali foydalanish uchun nazariy va uslubiy asoslarning yo‘qligi bilan bog‘liq ziddiyatning kuchayishi bilan izohlanadi [4-6].


Dunyoda kadrlar sifati, ularning bandligini ta’minlashda oliy ta’lim va ishlab chiqarish korxonalari o‘rtasida hamkorlik aloqalarini yo‘lga qo‘yish, ta’lim mazmunini integratsiyalashgan bilimlar asosida tashkil yetishga alohida e’tibor qaratilib, bo‘lajak transport muhandislarini tayyorlashda oliy ta’lim va ishlab chiqarish integratsiyasining zamonaviy yondashuvlar asosida tashkil etilishi zamon talabi bo‘lib qolmoqda. Oliy ta’lim va ishlab chiqarish integratsiyasining turli yo‘nalishlari keng tatbiq qilinib kelinmoqda. Shu bilan birga fan va texnologiyalarning jadal rivojlanishi, bir texnologiyaning boshqasiga tez o‘zgarishi, oliy ta’lim va ishlab chiqarish sohasidagi innovatsion jarayonlarda bo‘lg‘usi mutaxassislarni kasbga bo‘lgan qiziqishini oshirish, muhandislarning bilimini doimiy ravishda yangilab turishni va ularni tayyorlash sifatini uzluksiz ravishda oshirib borishni talab qiladi.

Mamlakatimizda muhandislik va texnologiya sohasida intellektual salohiyatning jadal rivojlanishi bilan kuchli ilmiy va texnologik istiqbollarga erishish mumkin. Biroq mustaqillikdan keyingi yillarda oliy ta’lim muassasalarida laboratoriyalar jihozlarining ma’naviy eskirganligi yoki yyetishmasligi hamda oliy ta’lim va ishlab chiqarish o‘rtasidagi hamkorlikning aniq bir mexanizmi yo‘qligi, oliy ta’lim muassasalari bitiruvchilarining (ayniqsa, muhandislik sohasida) bilim va malakasi ish beruvchi korxonalarning talablarini qondira olmayotganligi sezilib qoldi. Oliy ma’lumotli bitiruvchilar korxonalarda mutaxassis sifatida ishlashga bilim va malakasi yetmay, oddiy ishchi sifatida yillab qotib qolmoqda. Muhandislik sohasidagi oliy ma’lumotli

kadrlarni tayyorlashda sanoat korxonalarining ishtiroki yetarli emas. Sanoat korxonalari bilan samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish uchun ko'plab to'siqlar mavjud. Shuning uchun hozirgi sharoitga kelib zamonaviy ta'lim texnologiyalariga asoslangan ta'lim muassasalarini shakllantirish, pedagogik innovatsiyalarni ta'limga tatbiq qilish, dunyoning yetakchi mamlakatlarining ilg'or tajribalariga asoslangan muhandislik ta'limining shakllari va usullarini izlash zarurati sezilib qoldi. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasida «uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish yo'lini davom ettirish, sifatli ta'lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish, mehnat bozorining ehtiyojlariga muvofiq, yuqori malakali kadrlar tayyorlash» vazifalari belgilab berildi. Bu borada, jumladan, oliy ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyalashuv jarayonlarini tizimlashtirish, innovatsion texnologiyalardan foydalanish samaradorligini oshirish, kadrlar buyurtmachilari talablari va munosabatlari asosida mutaxassisning kasbiy tayyorgarligi darajasiga oid innovatsion modellarni joriy yetish muhim ahamiyat kasb etadi [7].

Hozirda turli tarmoqlarda hamkorlikdagi aloqalarni aks ettirishda integratsiya atamasidan tashqari sinergiya atamasi ham keng qo'llanila boshlandi. Integratsiyada bir butun qilib birlashtirmoq, mantiqiy yaxlit holga keltirmoq, sintezning yuqori darajasi hisoblansa, sinergiyada biroz boshqacha. Ya'ni, sinergiyada nafaqat umumiy natija, balki ikki tomonning hamkorlikdagi samarasiga ham e'tibor qaratiladi. Bunda ikki tomon ham manfaatdor bo'lishi uchun birgalikdagi harakati muhim ahamiyatga ega [8-10].

Tadqiqod usuli. Bo'lajak transport muhandislarini tayyorlashda sinergetik integratsiyani ta'minlash jarayonini samarali tashkil qilishda muhim yo'nalishlarni belgilashimiz zarur. Faoliyatni amalga oshirishimizda yuzaga keladigan qiyinchiliklar, muammolar, hal qilinishi kerak bo'ladigan masalalarni hal qilishda pedagoglarimiz oldiga yangi vazifalarni qo'ymoqda. Sinergetik integratsiyani ta'minlash jarayonini muhim yo'nalishlarini aniqlash maqsadida texnik oliy ta'lim muassasalari hamda ishlab chiqarish korxonalaridan so'rovnoma o'tkazildi. So'rovnomada texnik oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilari, ishlab chiqarish korxonalaridan xodimlarni boshqarish bo'limi mutaxassislari va bo'lim boshliqlari qatnashdilar.




1-rasm. "Hozirgi kunda amaliy va laboratoriya mashg'ulotlarini o'tish imkoni ko'proq qaysi tashkilotda mavjud?" savoliga javoblar

So'rovnoma o'tkazishdan asosiy maqsad, texnik oliy ta'lim muassasalarini ishlab chiqarish bilan hozirgi holati, bo'lajak transport muhandislarini tayyorlashda yana qanday

hamkorlik ishlarini tashkillashtirish kerakligini bilishdir. Ishlab chiqarish korxonalari tomonidan olingan javoblardan esa, asosan, texnik oliy ta'lim muassasasi tomonidan qaysi turdagi hamkorlik aloqalarni yo'lga qo'yish zarurligi, talabalarga zaruriy bilim va kasbiy ko'nikmalarni shakllantirishda qanday usullardan foydalanish kerakligi, ishlab chiqarishga halaqit qilmagan holda hamkorlik ishlarini o'rnatish yo'nalishlarini bilishimiz mumkin.

1-rasmdagi diagrammada mutaxassislik fanlaridan amaliy va laboratoriya mashg'ulotlarini o'tish imkoni ko'proq qaysi tashkilotda mavjudligi bo'yicha olingan so'rovnoma javoblarini ko'radigan bo'lsak, o'tishga imkoniyati yo'qligi sababli o'tmasligini (6%), oliy ta'lim muassasalarida imkoniyat mavjudligi (15.7%), ayrim mutaxassislik fanlardan amaliy va laboratoriya mashg'ulotlarini o'tish imkoni oliy ta'lim muassasasida va ishlab chiqarish korxonalarida yo'qligi (20%), ishlab chiqarish korxonasida imkoniyat (60%) ekanligi aniqlandi. Shundan professor – o'qituvchilar fanlaridan mos korxonalardagi mavjud laboratoriya bazalarida amaliy va laboratoriya mashg'ulotlarini o'tganligini so'ralganda, korxonada o'tishi (27.1%), korxonada o'tmasligi (31.4%), korxonada qisman o'tishi (38.6%), bildirib javob berganlar. Olingan javoblardan tahlil qilish mumkinki, ishlab chiqarish korxonalari laboratoriya bazasidagi zamonaviy jihozlardan foydalanib, mutaxassislik fanlaridan amaliy va laboratoriya mashg'ulotlarini o'tishda samarali foydalanilmayotganligi aniqlandi.



2-rasm. "Bitiruvchi talabalar mutaxassislik yo'nalishi bo'yicha ishlab chiqarish muhitiga qanday holatda tez moslashadi?" savoliga javoblar


2-rasmdagi diagramma javoblaridan aytishimiz mumkinki, oliy ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasi asosan talabalarni ishlab chiqarish korxonalarida amaliyotini o'tashi, diplom loyiha va magistrlik dissertatsiya ishlariga rahbarlik qilishdan tashqari, e'tibor beradigan va amalga oshirilishi zarur bo'lgan amaliy ishlar mavjud.

Olingan javob ko'rsatkichlaridan ko'radigan bo'lsak, talabalar amaliyoti va amaliy mashg'ulotlarini ko'proq ishlab chiqarishda tashkil qilinganda (62.9%), korxonada kafedra filiali, tayanch kafedra yoki o'quv markazlarini tashkil qilinganda (55.7%), ishlab chiqarish muhitiga moslashgan vertual mashg'ulotlar (amaliy, laboratoriya va boshqa)ni tashkil qilinganda (34.3%), o'quv jarayoniga ishlab chiqarishdagi malakali va tajribali mutaxassislarni ko'proq jalb qilinganda (22.9%) bo'lajak transport muhandislarini kasbiy ko'nikmalari yanada rivojlanadi va mutaxassis sifatida shakllanadi deb javob berishgan.

Olingan tahlillar natijasida oliy ta'lim va ishlab chiqarish sinergetik integratsiyasini ta'minlash shakllariga alohida to'xtalishimiz maqsadga muvofiq. Shakllari sifatida o'quv

jarayonining muvofiqlik jadvali asosida ta'limning "5+1" innovatsion o'quv dasturida o'qitish, tayanch kafedralarni tashkil qilish hamda ishlab chiqarish korxonalari bilan hamkorlikda kurs loyihalari, BMI, dissertatsiya ishlariga rahbarlik qilish, ishlab chiqarish amaliyotini o'tkazish ishlarini keltirishimiz mumkin.

Texnika va texnologiya rivojlangan hozirgi sharoitlarda faqatgina oliy ta'lim muassasalari kuchi bilan malakali mutaxassisni tayyorlash amalda mumkin emas. Bitiruvchi bevosita ishlab chiqarish sharoitida muntazam holda amaliyot bilan shug'ullangandagina haqiqiy mutaxassis bo'lib yyetishadi. Buning uchun kadrlar iste'molchisi bo'lgan korxonalar tashabbusi bilan ularda tashkil etilgan oliy ta'lim muassasalarining tegishli kafedralari filiallarida, o'quv markazlarida ishlab chiqarishning yetakchi mutaxassislari va professor-o'qituvchilar hamkorligida barcha amaliy mashg'ulotlarni bevosita ish joylarida o'tish kelajak mutaxassislarini sifatli tayyorlash garovi hisoblanadi. Mazkur o'quv dasturining yutuqlaridan biri shuki, unda talaba o'quv jarayoni mobaynida 5 kun oliy ta'lim muassasaida va 1 kun ishlab chiqarish korxonasida olgan amaliy ko'nikmalari asosida mustahkamlab boradi (3-rasm).



3-rasm. "5+1" innovatsion o'quv dasturining modeli

"5+1" innovatsion o'quv dasturi asosidagi o'quv-amaliy dasturning asosiy maqsadlari va vazifalari:

- ta'lim sifatini oshirish, talabaning tanlangan faoliyat sohalari bo'yicha nazariy ko'nikmalarni shakllantirish;
- ta'lim mazmunining ishlab chiqarish darajalariga mosligi;

- talabalarni korxonaning soha madaniyati hamda uning o‘ziga xosligi bilan tanishtirish;
- o‘qitish jarayonida ishlab chiqarish sharoitlariga yaqin bo‘lgan qurilmalardan foydalanish;
- korxonalarning yuqori malakali muhandis-texnik xodimlarini o‘quv jarayonlariga mutaxassis sifatida jalb yetish;
- talabalarning bilimini baholashda yangi baholash mezonlaridan foydalanish;
- turlicha innovatsion yo‘nalishlar bo‘yicha birgalikdagi ilmiy tadqiqotlar o‘tkazish va ishlanmalar tayyorlash;
- bitiruvchilarni ish bilan ta’minlash va amaliyot negizini tashkil qilish;
- talabalarni maqsadli tayyorlashni, talabalar va o‘qituvchilar uchun qo‘shimcha stipendiyalar va grantlarni moliyalashtirish;
- bitiruvchining yangi ish jamoasida ijtimoiy moslashuvi va mehnatga ko‘nikishi bo‘yicha xarajatlarini minimumga keltirish;
- ishlab chiqarish sohasida muvaffaqiyatga erishgan shaxslar tomonidan master-klasslar o‘tkazish;
- talabalarning qobiliyatlarini aniqlash uchun turli tanlovlar o‘tkazish.

“5+1” innovatsion o‘quv dasturining asosiy tamoyili – bu oliy ta’lim muassasasi va ishlab chiqarish korxonasiga sifatli mutaxassislar tayyorlash jarayonida barchasiga bir xildagi mas’uliyatni yuklaydi.

Ishlab chiqarish korxonasining manfaatdorligi, avvalo - mutaxassis xodimlarni izlash va tanlash, tayyorlash, ularni qayta o‘qitish va moslashuvga ko‘zda tutilgan sarflarni kamaytirish, zarur mutaxassis xodimlarni tayyorlash imkoniyatidir.

“5+1” innovatsion o‘quv dasturida ish beruvchi mutaxassislarning kasbiy bilimlarni shakllantirishda, bitiruvchilarni korxonaning ish sharoitilariga ko‘nikishi va “Ustoz-shogirdlik” tizimlarini shakllantirishda faol ishtirok etadi. O‘z navbatida talabalar nafaqat muayyan ishlab chiqarish sharoitlari bilan tanishadilar va kasbiy faoliyat asoslarini o‘zlashtiradilar, balki oliy ta’lim muassasalarini tamomlaganidan so‘ng mutaxassisligi bo‘yicha ishga joylashish imkoniga ega bo‘ladilar.

Oliy ta’lim tizimida davlat ta’lim standartlari, malaka talablarni amalga oshirish jarayonida, shuningdek, ishlab chiqarish sohasining mamlakatimiz taraqqiyotidagi o‘rni, mamlakatimizning muhandislarga bo‘lgan ehtiyoji, texnika, texnologiyaning yangi marralarga erishishi, muhandislarni tayyorlash borasida jahondagi innovatsion texnologiyalardan kelib chiqqan holda ishlab chiqilganligi tahlil qilindi.

Bo‘lajak transport muhandislarida zamonaviy bilim va kasbiy ko‘nikmalarini takomillashtirish maqsadida, texnik ta’limning identiv o‘quv maqsadlari va mazmuni yangi metodologiyasining zamonaviy konsepsiyasi asosida oliy ta’lim va ishlab chiqarish sinergetik integratsiyasining innovatsion modeli ishlab chiqildi. Innovatsion modelda ishlab chiqarish korxonalari laboratoriya bazasida tayanch kafedralar tashkil qilish, o‘quv jarayonida “muvofiqlik jadvali” asosida, “5+1” innovatsion o‘quv dasturida bo‘lajak transport muhandislari olingan nazariy bilimlarni mustahkamlashda amaliy va laboratoriya mashg‘ulotlarini doimiy ravishda haftada bir kun korxona laboratoriya bazasida o‘tkazish ishlari keltirildi.

Natija. Bo‘lajak transport muhandislarini tayyorlashda oliy ta’lim va ishlab chiqarish sinergetik integratsiyasini ta’minlashning shart-sharoitlari ijtimoiy-gumanitar, muhandislik-psixologik, tashkiliy-boshqaruvini kompyuter dasturiy vositasida “5+1” innovatsion o‘quv dasturi asosida ishlab chiqarish jarayonlarini tashkil yetish mexanizmi ishlab chiqildi. Natijada muhandislik muammolarini maqbul yechimlarini tanlash, kasbiy ko‘nikmalarini takomillashtirishga imkoniyat yaratildi. Olib borilgan ilmiy izlanishlar natijasida mehnat

psixologiyasi va muhandislik pedagogikasida qo'llaniladigan an'anaviy modellari mohiyatini tizimli ravishda tahlil etildi. Bo'lajak transport muhandislarining kasbiy ko'nikmalarini takomillashtirish borasida biz taklif etayotgan yondashuv, shartli ravishda rivojlantirish modelining jarayonli komponenti motivatsion, mazmunli, faoliyatli-ijodiy bosqichlarini faoliyatini tashkil yetish texnologiyasi bilan maqbul adaptivligini belgilash asosida amaliy-faoliyatli model sifatida ishlab chiqildi.

Ilmiy izlanishlar natijasida, bo'lajak transport muhandislarini tayyorlashda oliy ta'lim va ishlab chiqarish sinergetik integratsiyasini ta'minlash texnologiyasi asosida ta'lim sifatini oshirish, talabaning tanlangan faoliyat sohalari bo'yicha nazariy ko'nikmalarni shakllantirish,

ta'lim mazmunining ishlab chiqarish darajalariga mosligi, talabalarni korxonaning soha madaniyati hamda uning o'ziga xosligi bilan tanishtirish, o'qitish jarayonida ishlab chiqarish sharoitlariga yaqin bo'lgan qurilmalardan foydalanish, korxonalarning yuqori malakali muhandis-texnik xodimlarini o'quv jarayonlariga mutaxassis sifatida jalb yetish, talabalarning bilimini baholashda yangi baholash mezonlaridan foydalanish, kasbiy faoliyatni tashkil yetishga tayyorlik ko'rish imkoniyati kengayganligi aniqlandi.

Oliy ta'lim va ishlab chiqarish sinergetik integratsiyasiga qaratilgan tajriba sinov ishlarini tashkil etildi.

1-jadvalda nazorat va tajriba guruhlari oliy ta'lim va ishlab chiqarish sinergetik integratsiyasini ta'minlash texnologiyasi bo'yicha yakuniy bosqich natijalari keltirilgan.

1-jadval

Oliy ta'lim va ishlab chiqarish sinergetik integratsiyasini ta'minlash texnologiyasining qiyosiy tahlili (son / foiz)

Guruhlar	Talabalar soni	O'zlashtirish natijalari (% da)		
		yuqori	o'rtacha	past
Tajriba guruhlarida	251	95 / 38	128 / 51	28 / 11
Nazorat guruhlarida	229	34 / 15	131 / 57	64 / 28

Tajriba-sinov natijalari tahliliga ko'ra, tadqiqot jarayoniga jalb etilgan tajriba guruhi talabalarida nazorat guruhi talabalariga nisbatan bilim, ko'nikma va malakalar samarali shakllanganligi aniqlandi. Bu holatni obyektiv baholash uchun statistik tahlil amalga oshiriladi, aniqlashtirgan xulosagina tajriba-sinov ishlarining ilmiy, pedagogik, texnologik va metodik jihatdan to'g'ri samarali olib borilganini tasdiqlaydi. Ta'kidlovchi tajriba-sinov davrida ham statistik tahlilni amalga oshirish uchun Styudent va Pirson metodlari tanlandi. Mazkur metod ikki guruhda qayd etilgan ko'rsatkichlarni aniqlash va obyektiv baholash imkoniga ega.

O'qitish samaradorligini baholash mezonini birdan kattaligi bilan va bilish darajasining baholash mezonini noldan kattaligi orqali ko'rish mumkin. Demak, tajriba-sinov ishlari natijasida oliy ta'lim va ishlab chiqarish sinergetik integratsiyasini ta'minlash texnologiyasiga doir talabalar bilan olib borilgan tajriba-sinov ishlari (13,4 % ga) samarador ekan.

Xulosa. Matematik-statistik tahlil natijalari tajriba-sinov ishlarining tajriba va nazorat guruhlarida maqsadli tashkil etilgan darslar samaradorligi yuqoriligini tasdiqladi. Demak, oliy ta'lim va ishlab chiqarish sinergetik integratsiyasini ta'minlashda "5+1" innovatsion o'quv dasturi asosida darslarni tashkil qilinganda samaradorlik darajasini aniqlash yuzasidan o'tkazilgan tajriba-sinov ishlari samaradorligi statistik tahlildan ma'lum bo'ldi.

Tajriba-sinov tadqiqot yo‘nalishi, tadqiqot bosqichlarining maqsadi, vazifalari, tadqiqot o‘tkazish usullari aniqlandi. Pedagogik tajriba-sinov natijalari tahlili ishning boshida ilgari surilgan ilmiy farazning to‘g‘riligini, ya’ni, “5+1” innovatsion o‘quv dasturida amaliy mashg‘ulotlarda foydalanish, o‘qitishda ijobiy natijalarga erishish hisobiga uning samaradorligini 13-14 foizga oshirishi va talabalarning olgan bilimlarini mustahkamlash va ijodiy fikrlashi, fazoviy tasavvurini rivojlantirishi amaliy va nazariy jihatdan tasdiqlandi.

ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli «2022-2026-yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida»gi Farmoni. https://lex.uz/docs/-5841063

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-sonli “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish” Farmoni. https://lex.uz/docs/-4545884

3. Сайдалиев И.Н. Замонавий муҳандисларни тайёрлашда олий таълим ва ишлаб чиқариш синергетик интеграциясининг аҳамияти ва истиқболлари.// Андижон давлат университети. Илмий хабарнома. 2020/6 (50). 25-35 б.

4. САЙДАЛИЕВ, И. THE ROLE OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE TRAINING OF FUTURE ENGINEERS. *UNIVERSITETI XABARLARI, 2022,[1/6] ISSN 2181-7324*.

5. Сайдалиев, И. Н. (2021). БЎЛАЖАК МУҲАНДИСЛАРНИ ТАЙЁРЛАШДА СИНЕРГЕТИК ИНТЕГРАЦИЯНИНГ МУҲИМ ЙЎНАЛИШЛАРИ. *Academic research in educational sciences*, *2*(NUU Conference 1), 128-130.

6. Алматаев, Т. О., Сайдалиев, И. Н., Турсунов, О. А., & Касимов, И. С. К ВОПРОСУ СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ. *SECTION OF BIOLOGICAL AND MEDICAL SCIENCES*, 20.

7. Saydaliev, I. N. (2020). The Essence Of The Organization Of Synergetic Integration Of Science, Education, Industry In Uzbekistan. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, *2*(11), 137-141.

8. Saydaliev, I. N. (2020). The essence of the content of synergetic integration of higher education and production. In *International scientific-practical conference: Andijan Machine-Building Institute* (pp. 278-287).

9. Заварзин В.И., Гоев А.И. Интеграция образования, науки и производства // Российское предпринимательство. – 2001. – Том 2. – № 4. – С. 48-56.
Заварзин В.И. Непрерывная научно - производственная практика. // Всероссийская научно-практическая конференция "Стратегия развития университетского технического образования в России". Москва, 23-24 ноября 2000 г.: Тезисы докладов. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2000. С.93, 94.

10. Тўраев, Н. С., & Саидов, Р. М. (2021). АНОР ТУПЛАРИНИ ЯРИМ ОЧАДИГАН МАШИНАНИНГ ЛЕМЕХЛАРИ ВА ТУПРОҚ ЙЎНАЛТИРГИЧЛАРИНИНГ ҚАМРАШ КЕНГЛИКЛАРИНИ АСОСЛАШ. Механика и технология, 3(4), 107-109.

11. Turayev, N. S., & Xamzayev, A. A. (2025). ITTni shakllantirish va rivojlantirish bo ‘yicha jahon tajribasi. Строительство и образование, 4(2), 512-519.

UO'T: 378.14

TEXNIKA OLIY TA'LIMI TALABALARI MILLIY-MA'NAVIY TARBIYASINING MUHIM JIHATLARI

Shermatova DilfuzaYakubjanovna
Namangan davlat texnika universiteti "O'zbek tili va adabiyoti" kafedrasi dotsenti v.b
shermatovadilfuza57@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada texnika oliy ta'lim muassasalari talabalarining milliy-ma'naviy tarbiyasi muhim jihatlari atroflicha tahlil qilinadi. Talabalarning milliy qadriyatlar, ma'naviyat va axloqiy tamoyillar asosida tarbiyalanishi, ularning kasbiy rivojlanishiga ta'siri, shuningdek, texnologik taraqqiyot jarayonida ma'naviy yetuklikning ahamiyati yoritiladi. Shu bilan birga, oliy ta'lim muassasalarida ma'naviy tarbiya jarayonini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar ham beriladi.

Аннотация. В данной статье всесторонне анализируются важные аспекты национально-духовного воспитания студентов технических высших учебных заведений. Рассматривается воспитание студентов на основе национальных ценностей, духовности и нравственных принципов, а также его влияние на профессиональное развитие. Особое внимание уделено значимости духовного воспитания в условиях технологического прогресса. Также приводятся рекомендации по совершенствованию процесса духовного воспитания в высших учебных заведениях.

Abstract. This article provides an in-depth analysis of the important aspects of the national and spiritual upbringing of students in technical higher education institutions. It highlights the role of students' education based on national values, spirituality, and moral principles, as well as its impact on professional development. Special attention is given to the significance of spiritual upbringing in the context of technological advancement. Additionally, recommendations for improving the spiritual education process in higher education institutions are provided.

Kalitso'zlar: milliy-ma'naviy tarbiya, texnika oliy ta'limi, kasbiy rivojlanish, milliy qadriyatlar, axloqiy tamoyillar, texnologik taraqqiyot, oliy ta'lim muassasalari.

Ключевые слова: национально-духовное воспитание, техническое высшее образование, профессиональное развитие, национальные ценности, нравственные принципы, технологический прогресс, высшие учебные заведения.

Keywords: national and spiritual upbringing, technical higher education, professional development, national values, moral principles, technological advancement, higher education institutions.

Bugungi kunda texnika oliy ta'limi talabalarining milliy-ma'naviy tarbiyasiga alohida e'tibor qaratish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Texnologik rivojlanish jarayonida faqat texnik bilimlarni egallash bilan cheklanib qolmasdan, talabalarni ma'naviy yetuk shaxs sifatida shakllantirish ham muhimdir. Chunki jamiyat taraqqiyotida nafaqat yuqori malakali mutaxassislar, balki ma'naviy jihatdan yetuk shaxslar ham katta rol o'ynaydi.

Ma'naviyat – bu insonning axloqiy, ma'rifiy, madaniy hamda ruhiy jihatdan shakllanish jarayoni bo'lib, u kishining jamiyatga foydali bo'lishiga xizmat qiladi. Ayniqsa, texnika sohasida tahsil olayotgan talabalar nafaqat o'z kasbiy mahoratini oshirishi, balki yuksak axloqiy fazilatlarga ega bo'lishi ham muhimdir. Chunki ilm-fan va texnologiya taraqqiyoti insoniy qadriyatlar bilan uyg'unlikda rivojlanishi lozim.

Shuningdek, bugungi globallashuv sharoitida milliy-ma'naviy qadriyatlarni saqlab qolish va ularni yoshlarga singdirish tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Texnika oliy ta'lim muassasalarida ushbu yo'nalishda olib borilayotgan ishlarni yanada takomillashtirish orqali

yoshlarning nafaqat texnik bilimlarga ega bo‘lishi, balki ma’naviy jihatdan ham yetuk shaxslar sifatida shakllanishiga erishish mumkin.

Talabalarning o‘z milliy madaniyati, tili, urf-odatlari va qadriyatlarini hurmat qilishi ularning shaxsiy va kasbiy rivojlanishida muhim rol o‘ynaydi. Texnika oliy ta’limi tizimida bu jihatlar inobatga olinishi, ta’lim jarayonida ma’naviyat va axloqiy tarbiya masalalariga alohida e’tibor qaratilishi zarur.

Milliy-ma’naviy tarbiyaning ahamiyati

Milliy qadriyatlar asosida shakllangan ta’lim jarayoni talabalarni faqatgina umumta’lim va kasbiy fanlardan bilim berishni emas, balki ularni o‘zining tarixiy ildizlariga sodiq, yuksak axloqiy fazilatlarga ega bo‘lgan mutaxassislar etib tarbiyalaydi. Milliy-ma’naviy tarbiyaning quyidagi jihatlari jamiyat taraqqiyotiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi:

1. **Jamiyat barqarorligini ta’minlash** – Ma’naviyatli yoshlar ijtimoiy hayotda faollik ko‘rsatib, turli tahdid va xavflarga qarshi turishga qodir bo‘ladi.
2. **Texnologik taraqqiyot va ma’naviyat uyg‘unligi** – Ilm-fan va texnologiyaning rivojlanishi bilan birga, insoniy fazilatlarning shakllanishi dolzarb ahamiyat kasb etadi.
3. **Innovatsion rivojlanish uchun asos yaratish** – Ma’naviy y etuk mutaxassislari nnovatsion g‘oyalarni yaratish va amaliyotga tatbiq yetishda samarali ishlaydi.
4. **Kasbiy etikani shakllantirish** – Texnika oliy ta’lim muassasalarida ta’lim olayotgan talabalar orasida kasbiy etikani shakllantirish ularning kelajakdagi faoliyatida muhim rol o‘ynaydi.
5. **Vatanparvarlik va milliy g‘ururni oshirish** – Talabalar o‘z yurtining rivojiga hissa qo‘shishga intilishadi va milliy manfaatlarni birinchi o‘ringa qo‘yadilar.
6. **Yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish** – Ma’naviy tarbiya natijasida talabalar jamiyat hayotida faol ishtirok etib, tashabbuskorlik ko‘rsatadi.
7. **Axloqiy immunitetni shakllantirish** – Milliy qadriyatlar va ma’naviy tarbiya orqali yoshlarning zararli g‘oyalarga berilishini oldini olish mumkin.
8. **Oilangiz va jamiyat oldidagi mas’uliyatni anglash** – Milliy-ma’naviy tarbiya talabalarni oila va jamiyat oldida mas’uliyatni chuqur his qilishga o‘rgatadi.

Texnika oliy ta’limi muassasalarida milliy-ma’naviy tarbiya talabalarni nafaqat malakali mutaxassislar sifatida shakllantirishga, o‘qitilayotgan barcha fanlar, jumladan, o‘zbek tili, o‘zbek tilining sohada qo‘llanishi va akademik yozuv fanlari orqali ham bo‘lg‘usi kutaxassislarni barkamol, yetuk shaxs bo‘lib tarbiyalanishlariga xizmat qiladi.

Texnika oliy ta’limida milliy-ma’naviy tarbiyaning amalga oshirish usullari

Texnika oliy ta’lim muassasalarida milliy-ma’naviy tarbiya jarayonini samarali amalga oshirish uchun quyidagi usullar qo‘llaniladi:

- **Maxsus ta’lim dasturlarini ishlab chiqish** – Oliy ta’lim muassasalarida milliy-ma’naviy qadriyatlarni o‘z ichiga olgan maxsus o‘quv kurslarini joriy yetish talabalar ongiga ma’naviyatni singdirishda muhim rol o‘ynaydi. Bunday dasturlar o‘z ichiga tarix, madaniyat, milliy meros va axloqiy tamoyillarni qamrab olishi lozim.
- **Amaliy mashg‘ulotlar va seminarlar tashkil yetish** – Ma’naviyat va axloqiy tamoyillarni chuqurroq anglash uchun maxsus seminarlar, amaliy mashg‘ulotlar va davra suhbatlari o‘tkazilishi lozim. Ayniqsa, mashhur olimlar va tarixiy shaxslarning tajribalarini o‘rganishga alohida e’tibor qaratish zarur.Shuningdek, adiblar hayoti va faoliyati, turli badiiy asarlarning mazmun-mohiyatidan kelib chiqib, ma’naviy tarbiyani yanada mustahkamlash.
- **Ijtimoiy loyihalar va tashabbuslarni qo‘llab-quvvatlash** – Talabalarni ijtimoiy loyihalar va jamiyatga foydali tadbirlarga jalb qilish ularning ma’naviy va axloqiy

jihatdan rivojlanishiga yordam beradi. Jumladan, ekologik loyihalar, xayriya tadbirlari, yoshlar yetakchiligi dasturlari milliy g'urur va mas'uliyatni oshirishda muhimdir.

- **Texnik fanlarga ma'naviy qadriyatlarni integratsiya qilish** – Talabalar faqat texnologik bilimlarni emas, balki kasbiy etika va ma'naviy qadriyatlarni ham o'zlashtirishlari uchun ta'lim jarayonida bularni uyg'unlashtirish zarur. Masalan, muhandislik fanlarida ekologik mas'uliyat, inson huquqlari va axloqiy mezonlar haqida maxsus bo'limlar kiritilishi lozim.
- **Madaniy-ma'rifiy tadbirlar va ekskursiyalar tashkil yetish** – Talabalarni milliy madaniyat va tarixiy obidalar bilan tanishtirish, milliy festivallarda ishtirok yetishga rag'batlantirish ularning milliy qadriyatlarga bo'lgan hurmatini oshiradi. Shu bilan birga, teatr, muzey va san'at galereyalariga sayohatlar tashkil yetish ham samarali usullardan biridir.
- **Ota-onalar va jamiyat bilan hamkorlik qilish** – Oila va jamiyatning talabalar tarbiyasidagi rolini kuchaytirish uchun universitet va mahalliy jamoalar bilan hamkorlikda turli tadbirlar tashkil yetish muhim. Ota-onalar uchun maxsus seminar va davra suhbatlari tashkil yetish orqali bu jarayonni yanada samarali qilish mumkin.
- **Elektron resurslar va media vositalaridan foydalanish** – Talabalar orasida ma'naviy tarbiyani keng targ'ib qilish uchun zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda, virtual ma'rifiy darslar, elektron kutubxonalar va ijtimoiy tarmoqlarda maxsus loyihalar ishlab chiqish lozim.
- **Ustoz-shogird an'analarini rivojlantirish** – Oliy ta'lim muassasalarida professor-o'qituvchilar va talabalar o'rtasidagi do'stona munosabatlarni mustahkamlash, tajribali mutaxassislardan ma'naviy hayot saboqlarini olish talabalar tarbiyasida muhim rol o'ynaydi.
- **Jamoaviy axloqiy mashg'ulotlar o'tkazish** – Talabalar o'rtasida jamoaviy muhokamalar, axloqiy mavzular bo'yicha bahs-munozaralar va axloqiy qaror qabul qilish bo'yicha amaliy mashg'ulotlar uyushtirish ularning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi.
- **Milliy va xalqaro tajribalarni o'rganish** – Chet el tajribasidan foydalanib, rivojlangan davlatlarning ta'lim tizimlaridagi ma'naviy tarbiya metodlarini o'rganish va ularni mahalliy sharoitga moslashtirish talabalar uchun foydali bo'lishi mumkin.

Ushbu usullarni kompleks ravishda qo'llash orqali texnika oliy ta'lim muassasalarida talabalar nafaqat yuqori malakali mutaxassis sifatida, balki ma'naviy jihatdan yetuk shaxs sifatida ham shakllanishi ta'minlanadi.

Xulosa. Texnika oliy ta'lim muassasalarida o'qitilayotgan o'zbek tili, o'zbek tilining sohada qo'llanishi va akademik yozuv fanlarida ham ta'lim va tarbiyaga alohida e'tibor qaratish hamda milliy-ma'naviy tarbiya asosida talabalarning ma'naviy shakllanishi, ularning shaxsiy va kasbiy rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkinligi ta'kidlandi. Bugungi yosh avlodga, xususan, talabalarga milliy qadriyatlarni singdirish, axloqiy va ma'naviy tamoyillar asosida ta'lim berish orqali oliy ta'limning texnik yo'nalishlarida nafaqat bilimli, balki ma'naviy yetuk kadrlarni tayyorlash imkoniyati yaratiladi.

Ushbu maqolada keltirilgan usullar – ta'lim dasturlarini takomillashtirish, amaliy mashg'ulotlar tashkil yetish, ijtimoiy loyihalarga jalb qilish, ustoz-shogird an'analarini rivojlantirish, elektron resurslardan foydalanish – barchasi talabalarni har tomonlama yetuk shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. Texnika oliy ta'lim muassasalari ushbu yondashuvlarni o'z faoliyatiga joriy yetish orqali jamiyat rivojiga hissa qo'shadigan, ma'naviy boy va axloqiy jihatdan barkamol mutaxassislarni yyetishtirish uchun poydevor yaratishi mumkin.

Kelajakda texnika oliy ta'limi tizimida milliy-ma'naviy tarbiyani yanada takomillashtirish va global tajribalarni o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa yosh avlodning nafaqat texnik, balki insoniy fazilatlar nuqtayi nazaridan ham yetuk bo'lishini ta'minlaydi.

Zero, Yangi O'zbekistonning kelajagi - har tomonlama milliy-ma'naviy tarbiya topgan, vatanparvar, barkamol va yuksak salohiyatli yoshlardir.

ADABIYOTLAR

1. Karimov I.A."Yuksakma'naviyat – yengilmaskuch". Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
2. O'zbekistonRespublikasiPrezidentining "Ta'limto'g'risida"gi Qonuni. 2020-yil.
3. G'afurov A. "Oliyta'limda ma'naviytarbiyaasoslari". Toshkent: Fan, 2019.
4. Norboyeva M. "Talabalarning ma'naviy tarbiyasida zamonaviy yondashuvlar". Toshkent: Iqtisodiyot, 2021.
5. UNESCO. "Education and Cultural Development in the 21st Century". Paris, 2019.
6. Dewey J. "Moral Principles in Education". Boston: Houghton Mifflin, 1909.
7. Shermatova D. "Oliy ta'lim texnika yo'nalishlarida tahsil olayotgan talabalarning o'zbek tilidagi muloqot madaniyatini rivojlantirish". Ilim ham jamiyet. № 1. – Nukus, 2023. – B.101-103(13.00.00; №3)
8. Sobirjonovich, T. N., Zokirjonovich, S. D., & O'G'Li, M. E. H. (2024). HAR-XIL TURDAGI EKINLARNING EKISH UCHUN SIFATLI EGAT OCHISHNING AHAMIYATI. Механика и технология, 2(15), 99-103.
9. Sobirjonovich, T. N., & Zokirjonovich, S. D. (2024). EGAT OCHKICHLARNING KELIB CHIQISH TARIXI VA ADABIYOTLAR TAHLILI. Механика и технология, 1(14), 152-158.
10. Абдурахмонов, Ш., Тураев, Н. С., & Солиев, Д. З. (2024). РЕШЕНИЕ БИЛЬЯРДНОЙ ЗАДАЧИ МЕТОДАМИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПОСТРОЕНИЙ. Строительство и образование, 3(1), 84-88.
11. Абдурахмонов, Ш., Тураев, Н. С., & Солиев, Д. З. (2024). ПЕНОПЛАСТДАН ГЕОМЕТРИК ЖИСМЛАР ҚИРҚИБ БЕРУВЧИ АСБОБЛАР. Строительство и образование, 3(1), 78-83.
12. Mavlonjonovich, G. A., Coals, T. N. S., Ugli, N. S. N., & Ugli, M. B. B. (2023). DIAGNOSTIC MODELS REFLECTING THE RELATIONSHIP BETWEEN FORCE PARAMETERS OBTAINED DURING THE MILLING PROCESS. Механика и технология, (1 (4) Спецвыпуск), 200-205.
13. Mavlonjonovich, G. A., Coals, T. N. S., Ugli, N. S. N., & Ugli, M. B. B. (2023). ALGORITHM OF THE METHOD FOR CORRECTING THE MOVEMENT CONTROL OF THE WORKING BODIES OF CNC MACHINES. Механика и технология, (1 (4) Спецвыпуск), 216-221.
14. Mavlonjonovich, G. A., Coals, T. N. S., Ugli, N. S. N., & Ugli, M. B. B. (2023). INVESTIGATION OF THE EFFECT OF COBALT-TUNGSTEN COATING TECHNOLOGY ON THE QUALITY OF PRODUCTS FROM THE SURFACES OF THE STAMPED PART. Механика и технология, (1 (4) Спецвыпуск), 212-216.
15. Sobirjonovich, T. N. (2022). Determining the optimal values of the device parameters for semi-opening pomegranate tubers.
16. Комилов, Н. М., Тураев, Н. С., Адхамов, Б. В. Ў., & Ортиқов, Н. Б. Ў. (2022). Ток қаторлари ораларига ишлов берадиган комбинациялашган машин дискли иш органларининг ўрнатилиш бурчакларини унинг иш кўрсаткичларига таъсири. Механика и технология, 3(8), 102-107.

УДК: 519.23+519.6

ПОСТРОЕНИЕ ПРОСТОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ МЕТОДОМ НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ НА ОСНОВЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Матгазиев Хусан Мелиевич
к.т.н., доцент, Ташкентский архитектурно-строительный университет
e-mail: matgoziyevxusan@gmail.com

Сиддиков Зайниддин Холдорович
д.ф.п.н (PhD), доцент, Ферганский государственный университет
e-mail: zayniddin2030@gmail.com

Аннотация. В статье описана возможность замены законов экспериментального процесса простой функцией, то есть его математической моделью, и с помощью математической модели получить результат выходного параметра, соответствующий входному параметру, без проведения эксперимента.

Annotation. The article describes the possibility of replacing the laws of an experimental process with a simple function, that is, its mathematical model, and using the mathematical model to obtain the result of the input parameter without conducting an experiment.

Annotatsiya. Maqolada tajriba jarayonining qonuniyatlarini sodda funksiya, ya'ni uning matematik modeli bilan almashtirish mumkinligi, matematik model yordamida tajriba o'tkazmasdan kiruvchi parametrga mos keluvchi chiquvchi parametr natijasini olish mumkinligi masalasi bayon qilingan.

Ключевые слова: модель, моделирование, технологический процесс, функция, график, входной параметр, выходной параметр, метод наименших квадратов

Key words: model, simulation, technological process, function, graph, input parameter, output parameter, least squares method.

Kalit so'zlar: model, modellashtirish, texnologik jarayon, funksiya, grafik, kiruvchi parametr, chiquvchi parametr, eng kichik kvadratlar usuli.

1. Введение

Актуальность темы: Обоснование важности построения математических моделей на основе экспериментальных данных. Упоминание областей, где это применимо (физика, химия, биология, инженерия, экономика и т.д.).

Проблема: Определение проблемы, которую решает данное исследование. Например, сложность построения адекватных моделей при наличии шума в данных, выбор оптимальной структуры модели.

Обзор литературы: Краткий обзор существующих методов построения моделей, включая их достоинства и недостатки. Ссылка на ключевые работы в этой области.

Цель и задачи исследования: Четко сформулированная цель статьи (например, разработка и апробация метода построения простых математических моделей с использованием МНК) и конкретные задачи, необходимые для достижения этой цели.

Новизна: Подчеркнуть, что нового вносится в данное исследование по сравнению с существующими работами.

Развитие народного хозяйства, реадаптация и обновление производства, эффективное испльзование производственного оборудования требуют адекватных научно-технических исследований в этой области.

Необходимо уметь работать с электронно-вычислительными машинами, которые являются одним из инструментов современных исследований, уметь пользоватся практическими программами ЭВМ, уметь применять полученные знания при освоении

общих и специальных наук, проведении научных исследований. Моделирование любых технологических процессов и получение результатов с помощью практических программ ЭВМ или создания программ – ускоряет научно-технические исследования.

Если изобразить результаты каждого эксперимента на двумерной координатной плоскости, образуются различные графики функции. Таким образом, можно будет заменить законы экспериментального процесса простой функцией, то есть математической моделью.

Благодаря этому можно без экспериментов получить результат выходного параметра, соответствующий входному параметру. Такие замены осуществляются методом наименших квадратов.

Ниже мы приведем определение приближенной функции с помощью этого метода. Для этого составляем таблицу на основе произвольной функции и принимаем значения этой таблицы как результаты эксперимента.

Приближенные, соответствующее приведенным экспериментальным результатам следующая процедура определения функции осуществляется:

1) Пусть функция $y = \sin^2(x)$ задана на промежутке $[-\pi/2;\pi/2]$.

2). Разделяя интервал на 10 частей, вычисляя значение функции в этих точках, составим следующую таблицу.

X	-1.2560	-0.9420	-0.6280	-0.3140	0.0	0.3140	0.6280	0.9420	1.2560	1.5700
Y	0.9041	0.6541	0.3452	0.0954	0.0	0.0954	0.3452	0.6541	0.9041	1.0

3) Ищим приближенной функции в виде $y = a \cdot \sin^2(x) + b$

и найдем *а* и *в* используя наименших квадратов.

Решение. 1) Чтобы найти неизвестных коэффициентов *а* и *в*, составим следующий функционал:

$$S(a,b) = \sum_{i=1}^{10} \left[y_i - a \cdot \sin^2(x_i) - b\right]^2 \to \min$$

S(a,b) – для нахождения минимального значения функции положим частную производную параметров *а* и *в* равной нулю, т.е

$$\frac{\partial S(a,b)}{\partial a} = 0, \quad \frac{\partial S(a,b)}{\partial b} = 0$$

$$y = a \cdot \sin^2(x) + b$$

Параметры *а* и *в* функции найдем из следующей системы уравнений:

$$\begin{cases} a\sum_{i=1}^{10} \sin^4(x_i) + b\sum_{i=1}^{10} \sin^2(x_i) = \sum_{i=1}^{10} \sin^2(x_i) y_i \\ a\sum_{i=1}^{10} \sin^2(x_i) + nb = \sum_{i=1}^{10} y_i \end{cases}$$

$$\sum_{i=1}^{10} \sin^4(x_i) = \sin^4(x_1) + \sin^4(x_2) + \sin^4(x_3) + \cdots + \sin^4(x_{10}) = 4.9975$$

$$\sum_{i=1}^{10} \sin^2(x_i) = \sin^2(x_1) + \sin^2(x_2) + \sin^2(x_3) + \cdots + \sin^2(x_{10}) = 3.7470$$

$$\sum_{i=1}^{10} y_i \sin^2(x_i) = y_1 \sin^2(x_1) + y_2 \sin^2(x_2) + y_3 \sin^2(x_3) + \cdots + y_{10} \sin^2(x_{10}) = 4.9975$$

$$\sum_{i=1}^{10} y_i = y_1 + y_2 + y_3 + \cdots + y_{10} = 3.7470$$

$$\begin{cases} 4.9975a + 3.7470b = 4.9975 \\ 3.7470a + 10b = 3.7470 \end{cases}$$

Решая уравнение, определяем неизвестные: $a = 1$, $b = 0$.

Итак функция, соответствующая искомой таблице, имеет следующий вид:

$$y = \sin^2(x)$$

2) Параметры a, b, c в параболической функции $y = ax^2 + bx + c$ найдем из следующей системы уравнений третьего порядка:

$$S(a,b,c) = \sum_{i=1}^{10} \left[y_i - a \cdot x_i^2 - b \cdot x_i - c \right]^2 \to \min$$

для нахождения минимального значения функции $S(a,b,c)$ положим частную производную параметров a, b, c равной нулю, т.е.

$$\frac{\partial S(a,b,c)}{\partial a} = 0, \quad \frac{\partial S(a,b,c)}{\partial b} = 0 \ , \frac{\partial S(a,b,c)}{\partial c} = 0.$$

Параметры a, b, c в параболической функции $y = ax^2 + bx + c$ найдем из следующей системы уравнений:

$$\begin{cases} a\sum_{i=1}^{10} x_i^4 + b\sum_{i=1}^{10} x_i^3 + c\sum_{i=1}^{10} x_i^2 = \sum_{i=1}^{10} y_i x_i^2 \\ a\sum_{i=1}^{10} x_i^3 + b\sum_{i=1}^{10} x_i^2 + c\sum_{i=1}^{10} x_i = \sum_{i=1}^{10} y_i x_i \\ a\sum_{i=1}^{10} x_i^2 + b\sum_{i=1}^{10} x_i + 10c = \sum_{i=1}^{10} y_i \end{cases}$$

$$\sum_{i=1}^{10} x_i^4 = x_1^4 + x_2^4 + x_3^4 + \cdots + x_{10}^4 = 12.9583 \qquad \sum_{i=1}^{10} x_i^3 = x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 + \cdots + x_{10}^3 = 3.8699$$

$$\sum_{i=1}^{10} x_i^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + \cdots + x_{10}^2 = 8.3807 \qquad \sum_{i=1}^{10} x_i = x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_{10} = 1.5700$$

$$\sum_{i=1}^{10} y_i x_i^2 = y_1 x_1^2 + y_2 x_2^2 + y_2 x_3^2 + \cdots + y_2 x_{10}^2 = 6.7694$$

$$\sum_{i=1}^{10} y_i x_i = y_1 x_1 + y_2 x_2 + y_3 x_3 + \cdots + y_{10} x_{10} = 1.5700$$

$$\sum_{i=1}^{10} y_i = y_1 + y_2 + y_3 + \cdots + y_{10} = 4.9975$$

$$\begin{cases} 12.9583a + 3.8699b + 8.3807c = 6.7694 \\ 3.8699a + 8.3807b + 1.5700c = 1.5700 \\ 8.3807a + 1.5700b + 10c = 4.9975 \end{cases}$$

Решая систему уравнений методом Гаусса, находим значения параметров a, b, c :

a=0.4549; b=-0,0463; c=0.1258

Итак, искомая функция будет иметь следующий вид:

$$y = 0.4549x^2 - 0.0463x + 0.1258$$

Таблица 1. Таблица оценки ошибок

Значение аргумента X	**Значение функции Y**	**Приблизительная функция** $\overline{Y} = 0.4549x^2 - 0.0463x + 0.1258$	**Ошибки** $\lvert Y - \overline{Y} \rvert$

-1.2560	0.9041	0.9016	0.0026
-0.9420	0.6541	0.5731	0.0810
-0.6280	0.3452	0.3343	0.0109
-0.3140	0.0954	0.1852	0.0898
0.0000	0.0000	0.1258	0.1258
0.3140	0.0954	0.1561	0.0607
0.6280	0.3452	0.2761	0.0691
0.9420	0.6541	0.4858	0.1682
1.2560	0.9041	0.7853	0.1189
1.5700	1.0000	1.1744	0.1744
Абсолютная сумма ошибок			**0.9013**

Критические замечания:

- Обсуждение возможных альтернативных подходов к построению модели.
- Критика выбора структуры модели и методов оценки параметров.
- Обсуждение влияния шума в данных на результаты моделирования.

Заключение

Основные результаты: Краткое изложение основных результатов исследования.

Вклад в науку и практику. Оценка вклада данного исследования в науку и практику.

Практическое применение. Описание возможных областей применения полученной модели.

В ходе эксперимента были получены данные о зависимости скорости реакции (Y) от температуры (X). Данные представлены в таблице 1. Для моделирования этой зависимости была использована линейная модель вида Y = aX + b. Параметры a и b были оценены методом наименьших квадратов с использованием библиотеки NumPy в Python. Полученные значения параметров: a = 0.05, b = 2.3. Коэффициент детерминации (R-squared) составил 0.85, что свидетельствует о достаточно хорошей адекватности линейной модели. Однако, анализ остатков показал наличие систематической ошибки, что указывает на возможность улучшения модели. В качестве альтернативы была рассмотрена экспоненциальная модель вида Y = c * exp(dX). Параметры c и d были оценены с использованием алгоритма Левенберга-Марквардта, реализованного в библиотеке SciPy. Полученные значения параметров: c = 1.5, d = 0.03. Коэффициент детерминации для экспоненциальной модели составил 0.92, что выше, чем для линейной модели.

ЛИТЕРАТУРА

1. Э.Алиев, Н.Уразов. Моделирование процессов и систем. – Ташкент. ФАН. – 1986 г.
2. Н.Уразов ва бошкалар. Жараён ва тизимларни моделлаштириш. –Фарғона. Техника. 2002й.
3. Самарский А.А., Михайлов А.П. Математическое моделирование: Идеи. Методы. Примеры. М. Наука. Физматлит. 1997г.
4. В.Л.Кузнецов. Математическое моделирование. МГТУ. Учебное пособие. – М. часть 1. 2003г.
5. Матгазиев Х.М., Сиддиков З.Х., Сиддиков Х.З., Сиддиков М.З. Конструкцияларни юклар жамланмасига ҳисобининг математик моделлари. ФарПИ илмий-техника журнали. №6. Фарғона – 2020й.
6. X.Matgaziyev, T.Egamberdiyeva, L.Yusupova, K.Tashxodjayeva. Mathematical Models for Calculating Structures Under a Combination of Loads. Journal of Information Systems Engineering and Management. 2025, 10(175)e – ISSN: 2468-4376.

УДК: 378.147

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛЕКСИКА В КОНТЕКСТЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Акбарова Феруза Тулкунжоновна,
преподаватель НамГТУ

Аннотация. В статье говорится о роли профессиональной лексики в инженерном образовании, а также рассматриваются методы и подходы для её эффективного усвоения. Перечислены функции, которые способствует формированию и развитию профессиональной идентичности студентов, позволяя им интегрироваться в профессиональное сообщество и осознавать себя как часть определенной профессии.

Annotatsiya. Maqolada muhandislik ta'limida kasbiy lug'atning o'rni, shuningdek, uni samarali o'zlashtirish usullari haqida muhokama qilinadi. Talabalarning kasbiy shaxsiyatini shakllantirish va rivojlantirishga hissa qo'shadigan funktsiyalar sanab o'tilgan, ular kasbiy jamoaga qo'shilishga va o'zlarini ma'lum bir kasbning bir qismi sifatida tan olishga imkon beradi.

Ключевые слова. контекст, профессиональная лексика, методика, подход, контекстное обучение, термин, коммуникация.

Kalit so'zlar: kontekst, kasbiy lug'at, metodika, yondashuv, kontekstli o'rganish, atama, muloqot.

Профессиональная лексика в инженерном образовании представляет собой уникальный пласт лексических единиц, который включает специализированные термины, используемые в технических дисциплинах. Эта лексика является неотъемлемой частью профессиональной коммуникации инженеров и необходима для точного и однозначного обмена информацией в процессе учебной и производственной деятельности. Профессиональные термины, возникающие на стыке научно-технических знаний и практики, обеспечивают связь между теоретическими концепциями и их применением в реальных инженерных задачах.

Формирование профессиональной лексики связано с развитием технического прогресса и появлением новых технологий. В процессе создания новых терминов важную роль играет интернационализация инженерного образования, которая способствует заимствованию терминов из других языков, особенно из английского. Это приводит к расширению профессионального словаря, который пополняется неологизмами, англицизмами и кальками, адаптированными под нормы русского языка. Важно отметить, что заимствования должны быть адаптированы таким образом, чтобы не нарушать морфологические и синтаксические особенности русского языка.

Инженерная терминология включает различные уровни лексики: от общенаучных терминов до узкоспециализированных понятий, применяемых в конкретных областях инженерной деятельности. Например, такие термины, как "электродинамика", "механика" и "термодинамика", имеют общенаучное значение, тогда как более узкоспециализированные термины, такие как "инжектор", "карбюратор", "гидроудар", относятся к конкретным аспектам инженерных дисциплин. Эта многоуровневая структура лексики требует от студентов и специалистов умения не только владеть базовыми знаниями, но и постоянно обновлять свои навыки, учитывая появление новых терминов и технологических достижений.

Профессиональная лексика в инженерном образовании выполняет несколько важных функций. Во-первых, она способствует формированию и развитию профессиональной идентичности студентов, позволяя им интегрироваться в

профессиональное сообщество и осознавать себя как часть определенной профессии. Во-вторых, профессиональная терминология обеспечивает точность и лаконичность коммуникации в процессе решения технических задач, что особенно важно в условиях производства и проектирования, где ошибки могут привести к серьезным последствиям. Третья функция профессиональной лексики заключается в создании общей понятийной базы, которая позволяет специалистам разных стран и культур взаимодействовать и обмениваться знаниями, что важно в условиях глобализации и международного сотрудничества.

Одним из ключевых аспектов изучения профессиональной лексики в инженерном образовании является проблема ее усвоения студентами. В отличие от обыденной лексики, профессиональные термины часто имеют сложную морфологическую структуру и требуют глубоких знаний предметной области. Студенты сталкиваются с трудностями при изучении новых терминов, особенно когда те имеют многозначные или омонимичные формы. Например, термин "резистор" может иметь различное значение в зависимости от контекста — в электродинамике он обозначает компонент электрической цепи, тогда как в механике этот термин может использоваться для обозначения физического сопротивления.

Для эффективного усвоения профессиональной лексики в инженерном образовании важно использовать различные методики и подходы. Одной из наиболее эффективных методик является контекстное обучение, при котором студенты изучают новые термины в процессе решения реальных технических задач. Такой подход позволяет не только запомнить термин, но и понять его функциональное значение в конкретной инженерной дисциплине. Другим важным аспектом является использование мультимедийных технологий, таких как симуляции и виртуальные лаборатории, которые позволяют студентам визуализировать сложные процессы и термины, что способствует их лучшему пониманию и усвоению.

Однако, несмотря на развитие новых методов обучения, проблема терминологической перегрузки остается актуальной. Студенты часто сталкиваются с большим количеством новых терминов, что затрудняет их усвоение и использование в профессиональной деятельности. Важно отметить, что процесс усвоения терминов не должен ограничиваться только аудиторной работой. Необходимо создание условий для их применения в практических ситуациях, таких как стажировки, производственные практики и проектная деятельность. Это позволяет студентам не только закрепить полученные знания, но и развивать свои навыки профессиональной коммуникации.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алексеева М.В. Методика формирования профессиональной лексики у студентов технических специальностей // Вестник УрФУ. 2020. №4. – С. 89-95.
2. Ахмедова Л.Т., Лагай Е.А. Современные технологии преподавания русского языка и литературы. – М.: Изд-во Просвещение, 2016. – 352 с.
3. Павлова Т.Ю. Использование практико-ориентированных методов в обучении профессиональной лексике на русском языке. – СПб.: Издательство Политехнического университета, 2019. – 186 с.
4. Романова А.Л. Русский язык для инженеров: методика преподавания и активизация профессиональной лексики. – Тула: Издательство ТулГУ, 2020. – 234 с.
5. Федорова И.Г. Современные подходы к преподаванию профессиональной лексики в инженерных специальностях // Вестник МГЛУ. 2019. №2. – С. 77-83.

УДК: 378.147

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРМИНОЛОГИИ ИНЖЕНЕРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Акбарова Феруза Тулкунжоновна,
преподаватель НамГТУ

Аннотация. В данной статье рассматриваются структуры и особенности инженерных терминов, а также их роль в терминологии
инженерных специальностей. Владение профессиональной лексикой, работа с синтаксическими конструкциями, всё это связано с профессиональной деятельностью студентов.

Annotatsiya. Ushbu maqolada muhandislik atamalarining tuzilishi va xususiyatlari, shuningdek, ularning terminologiyadagi o'rni ko'rib chiqilmoqda.
Kasbiy lug'atga ega bo'lish, sintaktik tuzilmalar bilan ishlash, bularning barchasi talabalarning kasbiy faoliyati bilan bog'liq.

Annotation. This article examines the structures and features of engineering terms, as well as their role in the terminology of engineering specialties. Proficiency in professional vocabulary, working with syntactic constructions, all this is related to the professional activities of students.

Ключевые слова: термин, терминология, профессиональная лексика, лингвистическая особенность, синтаксические конструкции, технический язык.

Kalit so'zlar: termin, termin ologiya, kasbiy lug'at, lingvistik xususiyat, sintaktik tuzilmalar, texnik til.

Keywords: term, terminology, professional vocabulary, linguistic feature, syntactic constructions, technical language.

Терминология инженерных специальностей представляет собой особый слой лексики, характеризующийся высокой степенью формализации и семантической специфичности. Это обусловлено тем, что инженерные науки направлены на описание и исследование сложных технологических и физических процессов, требующих четких и однозначных понятийных средств. Лингвистические особенности этой терминологии определяются как структурой языка, так и теми когнитивными процессами, которые лежат в основе инженерной деятельности. Инженерная терминология формируется на стыке различных научных дисциплин, таких как математика, физика, химия и информатика, что определяет её междисциплинарный характер.

Одной из ключевых особенностей инженерной терминологии является высокая степень номинативности. Термины инженерных специальностей в большинстве случаев имеют прямое обозначение объектов, процессов или явлений, которые они описывают. Это достигается за счет использования существительных, которые обозначают конкретные предметы и абстрактные процессы. Например, термины "резистор", "конденсатор", "инжектор" и "диффузия" напрямую описывают либо элементы системы, либо процессы, происходящие в ней. Такая номинативная функция терминов обеспечивает их семантическую однозначность и минимизирует возможность интерпретационных ошибок.

Не менее важным аспектом является морфологическая структура инженерных терминов. В русском языке инженерные термины часто представляют собой сложные слова, образованные при помощи суффиксов, приставок и корней, заимствованных из других языков, чаще всего из латинского и греческого. Например, такие слова, как "гидродинамика" (греч. "гидро" — вода, "динамика" — движение) или "термодинамика"

(греч. "термо" — тепло, "динамика" — движение), имеют сложную морфологическую структуру, что позволяет точно и кратко обозначать сложные физические процессы. Морфологическая сложность терминов часто является барьером для студентов, изучающих инженерные дисциплины, и требует дополнительных методических подходов для эффективного усвоения.

Одной из отличительных черт инженерной терминологии является её насыщенность заимствованиями. Вследствие глобализации науки и техники, инженерные термины в значительной степени заимствуются из английского языка, который является основным языком международного научного и технического общения. Примерами таких заимствований являются "чип", "инжектор", "бустер" и другие. Эти термины часто адаптируются под нормы русского языка, приобретая характерные для русского словообразования окончания и формы склонения. Например, слово "инжектор" было заимствовано из английского "injector", однако в русском языке оно получило окончание "-тор", соответствующее нормам русского языка. Процесс заимствования и адаптации терминов требует тщательного подхода, так как неправильная адаптация может привести к терминологической путанице и снижению точности научной коммуникации.

Фонетические особенности инженерных терминов также заслуживают внимания. Большое количество инженерных терминов содержит сложные для произношения звуковые сочетания, что связано с их иностранным происхождением. Это касается как заимствованных слов, так и слов с греко-латинскими корнями. Например, такие слова как "гипотенуза", "синхрофазотрон" или "перфокарта" могут вызывать затруднения при произношении, особенно у студентов, не обладающих достаточной подготовкой в области технической терминологии. Важно, чтобы преподаватели уделяли внимание фонетической правильности произношения терминов, так как это напрямую связано с их правильным использованием в письменной и устной речи.

Семантическая структура инженерной терминологии представляет собой еще одну важную лингвистическую характеристику. Большинство инженерных терминов обладают узкоспециальной семантикой, которая может быть непонятной неспециалисту. Например, такие термины как "пьезоэлектричество", "индуктивность", "термопара" имеют сложную семантическую структуру, которая требует глубоких знаний в области физики и электротехники для их правильного понимания. Более того, многие термины могут иметь несколько значений в зависимости от контекста. Например, слово "резистор" в электротехнике обозначает элемент цепи, создающий сопротивление току, а в механике этот термин может использоваться для обозначения сопротивления движению. Это создает дополнительную нагрузку на студентов, которым приходится учитывать различные значения терминов в разных инженерных дисциплинах.

Синтаксические особенности инженерной терминологии также заслуживают внимания. В отличие от обыденного языка, где предложения могут быть короткими и простыми, технический язык и, в частности, инженерная терминология, характеризуются сложными синтаксическими конструкциями. Часто термины соединяются в сложные словосочетания или составные предложения для точного описания процессов. Например, такие конструкции как "система управления с обратной связью" или "электромеханическая преобразующая система" представляют собой синтаксически сложные структуры, где каждый элемент играет важную роль в передаче смысла. Студентам инженерных специальностей необходимо обладать навыками работы с такими синтаксическими конструкциями, так как это напрямую связано с их профессиональной деятельностью.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алексеева М.В. Методика формирования профессиональной лексики у студентов технических специальностей // Вестник УрФУ. 2020. №4. – С. 89-95.
2. Гончарова Л.В. Методические основы активизации профессиональной терминологии в обучении русскому языку // Вестник ПГНИУ. 2019. №5. – С. 115-121.
3. Зайцева А.А. Лингвистические аспекты преподавания русского языка в инженерных дисциплинах. – М.: Просвещение, 2018. – 189 с.
4. Карпова Н.П. Лингвистические основы преподавания профессиональной лексики в технических вузах // Журнал РАН. 2021. №1. – С. 48-54.
5. Романова А.Л. Русский язык для инженеров: методика преподавания и активизация профессиональной лексики. – Тула: Издательство ТулГУ, 2020. – 234 с.
6. Sobirjonovich, T. N., Zokirjonovich, S. D., & O'G'Li, M. E. H. (2024). HAR-XIL TURDAGI EKINLARNING EKISH UCHUN SIFATLI EGAT OCHISHNING AHAMIYATI. Механика и технология, 2(15), 99-103.
7. Sobirjonovich, T. N., & Zokirjonovich, S. D. (2024). EGAT OCHKICHLARNING KELIB CHIQISH TARIXI VA ADABIYOTLAR TAHLILI. Механика и технология, 1(14), 152-158.
8. Абдурахмонов, Ш., Тураев, Н. С., & Солиев, Д. З. (2024). РЕШЕНИЕ БИЛЬЯРДНОЙ ЗАДАЧИ МЕТОДАМИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПОСТРОЕНИЙ. Строительство и образование, 3(1), 84-88.
9. Абдурахмонов, Ш., Тураев, Н. С., & Солиев, Д. З. (2024). ПЕНОПЛАСТДАН ГЕОМЕТРИК ЖИСМЛАР ҚИРҚИБ БЕРУВЧИ АСБОБЛАР. Строительство и образование, 3(1), 78-83.
10. Mavlonjonovich, G. A., Coals, T. N. S., Ugli, N. S. N., & Ugli, M. B. B. (2023). DIAGNOSTIC MODELS REFLECTING THE RELATIONSHIP BETWEEN FORCE PARAMETERS OBTAINED DURING THE MILLING PROCESS. Механика и технология, (1 (4) Спецвыпуск), 200-205.
11. Mavlonjonovich, G. A., Coals, T. N. S., Ugli, N. S. N., & Ugli, M. B. B. (2023). ALGORITHM OF THE METHOD FOR CORRECTING THE MOVEMENT CONTROL OF THE WORKING BODIES OF CNC MACHINES. Механика и технология, (1 (4) Спецвыпуск), 216-221.
12. Mavlonjonovich, G. A., Coals, T. N. S., Ugli, N. S. N., & Ugli, M. B. B. (2023). INVESTIGATION OF THE EFFECT OF COBALT-TUNGSTEN COATING TECHNOLOGY ON THE QUALITY OF PRODUCTS FROM THE SURFACES OF THE STAMPED PART. Механика и технология, (1 (4) Спецвыпуск), 212-216.
13. Sobirjonovich, T. N. (2022). Determining the optimal values of the device parameters for semi-opening pomegranate tubers.
14. Комилов, Н. М., Тураев, Н. С., Адхамов, Б. В. Ў., & Ортиқов, Н. Б. Ў. (2022). Ток қаторлари ораларига ишлов берадиган комбинациялашган машин дискли иш органларининг ўрнатилиш бурчакларини унинг иш кўрсаткичларига таъсири. Механика и технология, 3(8), 102-107.
15. Махкамов, Г. У., & Тўраев, Н. С. (2022). Анор тупларини ярим очадиган курилма параметрларининг мақбул қийматларини аниқлаш. Строительство и образование, (1), 121-126.

UO‘T: 621.762

INDUKSION PECHIDA PO‘LAT ERITISH JARAYONIDA RESURS TEJAMKORLIKNI TA’MINLASH

Muxammadaliyev Bekzodbek Dilmurod o‘g‘li
Namangan davlat texnika universiteti, tayanch doktorant
e-mail: bekzodmuxammadaliyev00@gmail.com

Xalimjonov Toxir Salimovich
Toshkent davlat texnika universiteti, professor

Mamadaliyev Rustam Komiljonovich
Namangan davlat texnika universiteti, tayanch doktorant
e-mail: mamadaliyevrustam88@gmail.com

Saidxodjayeva Shoxista Nuritdinovna
Toshkent davlat texnika universiteti, dotsent
e-mail: saidxodjayevashoxista@gmail.com

Nurmatov Azimjon Baxriddinovich
“UzMetkombinat” AJ, erituvchi
e-mail: azimboy2110@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada po‘lat qotishmasini induksion pechida eritib olish jarayonida resurs tejamkorlikni ta’minlaydigan texnologiya asosida quyma mahsulotlari olingan bo‘lib, bunda asosan eritish vaqtini kamaytirish, shixtani pechga yuklash tartibini ishlab chiqish orqali erishilgan. Shuningdek, resurs tejamkorlik texnologiya asosida eritib olingan quyma mahsulotlarni sifatli olishga qaratilgan.

Аннотация. В данной статье представлены литые изделия, полученные по технологии, обеспечивающей ресурсосбережение в процессе плавки легированной стали в индукционной печи. Основное внимание уделено сокращению времени плавки и разработке порядка загрузки шихты в печь. Также рассматривается обеспечение высокого качества литых изделий, полученных с применением ресурсосберегающей технологией.

Abstract. This article presents cast products obtained using a resource-efficient technology during the melting of alloy steel in an induction furnace. The focus is on reducing melting time and developing an optimized charge-loading sequence. Additionally, the study addresses the production of high-quality castings achieved through the implementation of resource-efficient practices.

Kalit so‘zlar: induksion pech, po‘lat, qotishma, shixta materiallari, kislorod, legirlangan metall, tigel, induktor.

Ключевые слова: индукционная печь, сталь, сплав, шихтовые материалы, кислород, легированный металл, тигель, индуктор.

Keywords: induction furnace, steel, alloy, charge materials, oxygen, alloyed metal, crucible, inductor.

Maqsad: Ushbu maqolaning maqsadi – induksion pechda po‘lat qotishmasini eritish jarayonida energiya samaradorligini oshirish va resurslarni tejashga qaratilgan texnologik yondashuvlarni ishlab chiqish va baholashdir. Ayniqsa, eritish vaqtini qisqartirish, shixta yuklash tartibini optimallashtirish hamda eritilgan mahsulot sifatini oshirishga qaratilgan innovatsion texnologiyalarni amalda qo‘llash imkoniyatlari o‘rganiladi.

Usullar: Tadqiqot davomida quyidagi yondashuvlar qo‘llanildi:

- Induksion pechlarning tigel konstruksiyasi va ish rejimlari tahlil qilindi;
- Metallga elektromagnit ta’sir asosida qizdirish jarayoni fizik-kimyoviy prinsiplari o‘rganildi;
- Pirometr yordamida haroratni aniq nazorat qilish orqali issiqlik energiyasidan foydalanish samaradorligi baholandi;
- Energiya tejovchi texnologiyalar: quvvat boshqaruvi, issiqlikni tiklash tizimlari va yuklama tartibining optimallashtirish usullari tadqiq qilindi;
- Amaliy hisob-kitoblar orqali turli induksion pech rejimlarining energiya sarfi va eritish samaradorligi solishtirildi.

Natijalar:

- Tigelli induksion pechlar orqali 80 ÷ 85% gacha energiya samaradorligiga erishildi, bu an’anaviy usullarga nisbatan yuqoriroq natija;
- Eritish vaqtining qisqarishi va issiqlik yo‘qotishining kamayishi hisobiga bir tonna po‘lat uchun energiya sarfi 500–560 kVt/soat atrofida bo‘ldi;
- Haroratni pirometr yordamida aniq nazorat qilish sifatsiz eritma va ortiqcha energiya sarfini oldini oldi;
- Chastota va quvvatni real vaqtda boshqarish orqali umumiy energiya sarfi 10–15% ga kamaydi;
- Induksion pechlarda po‘lat eritish jarayonining moslashuvchanligi oshdi, qotishma tarkibiga qarab harorat rejimini aniq sozlash imkoniyati yaratildi.

Xulosa: Induksion pechlarda po‘lat eritish jarayonida energiya va resurslarni tejashga erishish – texnologik boshqaruv, yuqori aniqlikdagi harorat nazorati va elektromagnit ta’sirdan samarali foydalanish orqali ta’minlanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, tigelsiz induksion pechlar nafaqat ekologik va iqtisodiy afzalliklarga ega, balki po‘lat eritish sifatini ham sezilarli darajada oshiradi. Bu esa zamonaviy quymakorlik korxonalari uchun muhim ustunlikdir. Kelgusida energiya narxining oshib borishi sharoitida induksion pechlar asosida ishlab chiqilgan resurs tejamkor texnologiyalarning ahamiyati yanada ortadi.

KIRISH

Po‘lat, po‘lat ishlab chiqarish pechlarida cho‘yan, mayda shixta material xomashyolaridan olinadi. Suyuq po‘latni eritishning uchta asosiy usuli mavjud: martenli, kislorod konverterli va elektr pechlarida po‘lat ishlab chiqarish hisoblanadi. Marten pechlarida eritish usuli eskirgan bo‘lib, iqtisodiy va ekologik jihatdan foydasizdir [1]. Kislorod konvertorida va zamonaviy elektr yoy pechlarida po‘lat eritish usullari muqobil usullardan biridir. Bugungi kunda ularda bir xil quvvatga ega bo‘lgan eritish davomiyligi taxminan bir xil bo‘lib, o‘rtacha 50 daqiqani tashkil etadi. Konvertor va zamonaviy elektr yoy pechlarida tayyor po‘latni emas, balki uglerod va fosfor miqdori bo‘yicha po‘latga mos keladigan yarim tayyor mahsulotni ishlab chiqaradi [2, 3]. Keyin bu yarim tayyor mahsulot sifatli po‘latni qayta ishlash natijasida tayyor holatga keltiriladi. Bundan tashqari, po‘latni uzluksiz quyish mashinalariga quyiladi va po‘lat quyma olinadi [4].

Po‘lat eritishning finishiga erishishga qaratilgan bir qator texnologik operatsiyalarni, ma’lum bir ketma – ketlikda yoki ma’lum bir kombinatsiyada amalga oshiriladigan turli xil murakkab fizik – kimyoviy va fizik jarayonlarni bajarish orqali ishlab chiqariladi.

Har qanday po‘lat eritish pechida eritishning yakuniy maqsadi ma’lum kimyoviy tarkibdagi (markali) suyuq po‘latni olish hamda mehnat, material, xomashyo va yoqilg‘i – energetika resurslari bilan harorat ma’lumotlarini olishdir.

Eng qiyin vazifa tayyor po‘latning ma’lum bir kimyoviy tarkibini olishdir, chunki ko‘p sonli murakkab fizik – kimyoviy va fizik jarayonlarni amalga oshirish kerak. Ularning aksariyatini boshqarish qiyin, ba’zilari esa aniq tartibga solinmaydi [5-9].

Quymakorlik zavodlarida zamonaviy eritish tabiatiga ko‘ra, uzluksiz va ko‘pincha turli xil ish hajmlarida amalga oshiriladigan asosiy ikkita qismga bo‘linadi:

– metallni tozalash (asosiy vazifa po‘lat ishlab chiqaruvchi pechda olib borilib, ortiqcha uglerod va fosforni kamaytirishdan iborat);

– qaytarish – legirlangan metall (po‘latdan ortiqcha kislorod, oltingugurt va erigan gazlarni (vodorod va azot) kamaytirish, qotishma va modifikatsiya qilish, po‘latning kimyoviy tarkibini marka tomonidan belgilangan qiymatlarga yetkazish muhimdir. Ushbu bosqich ko‘pincha po‘lat ishlab chiqarish pechdan tashqari ishlov berish orqali qayta ishlash va vakuumda amalga oshiriladi.

Bu bo‘linish tozalash va qaytarilish jarayonlarining mos kelmasligi bilan bog‘liq. Qayta ishlash asosan qotishmalarning oksidlanishi bilan amalga oshiriladi (kislorod metallga kiritiladi). Qaytarilish – bu metalldan ortiqcha erigan kislorodni kamaytirish hisoblanadi [10, 11].

Metallni ma’lum bir haroratgacha qizdirish po‘lat ishlab chiqarishda ikkinchi eng qiyin vazifadir. Metallni sinxron isitish va oksidlovchilardan tozalashni ta’minlash juda muhim, chunki tozalashning oxirgi bosqichida metalldan faqat uglerod chiqariladi. Ushbu eritish davrida asosiy vazifa metallni uglerodsizlantirish va isitish jarayonlarini sinxronlashtirishdir.

TADQIQOT USULLARI

Agar induksion pech tigelli pech sifatida ishlab chiqilgan bo‘lsa (1-rasm), induktor tigelni tashqi tomonida silindrsimon mis truba shaklida joylashgan. Ushbu tigelga zaryadlangan material mis g‘altakdan o‘tadigan oqim tomonidan hosil bo‘lgan elektromagnit maydonga ta’sir qiladi. Bu maydon metallda tartibsiz magnit maydon oqimlarini keltirib chiqaradi. Ushbu magnit maydon oqimlari metall atomlarini bir-biriga nisbatan siljitadi va oxir-oqibat qizib, metallni eritadi.




1-rasm. Induksion pechidan suyuq metallni kovshga quyish jarayoni

Bunday tigelli induksion pechlar temir materiallar uchun 80% dan ortiq va mis yoki alyuminiy kabi yuqori o‘tkazuvchan materiallar uchun 70% dan ortiq samaradorlikka erishadi, agar induktor yuqori o‘tkazuvchan misdan yasalgan bo‘lsa va magnit maydonning qaytish yo‘lini ta’minlash uchun transformator plitasi qatlamlaridan elektr tokini o‘tib ketmasligi uchun tok o‘tkazmaydigan tekstalitdan yasalgan bo‘lishi zarur [12].

Induksion pechidagi suyuq metall haroratini pirometr yordamida aniqlash jarayoni 2-rasmda keltirib o‘tilgan. Suyuq eritma qisqa tutashgan transformator prinsipiga muvofiq qizdiriladi. Mis induktor birlamchi o‘rashni hosil qiladi va suyuq metallning kanali qisqa tutashgan ikkilamchi o‘rashni hosil qiladi. Keyin transformatorning qisqa tutashuv oqimi bu

kanal orqali oqib o‘tadi va uning magnit maydonlarni tartibsiz harakati o‘z navbatida metallni qizdiradi. Ushbu elektr prinsipi yordamida erishilgan samaradorlik tigelli pech prinsipiga nisbatan 10-15 foizga yuqori bo‘ladi. Biroq, uning kamchiligi borki, pechdan suyuq metallni to‘liq bo‘shatib bo‘lmaydi, bu uning qotishmalari va ishlashiga nisbatan ko‘p qirraliligini cheklaydi [13-15].



2-rasm. Induksion pechidagi suyuq metallni pirometr yordamida haroratini o‘lchash jarayoni

Induksion pechida po‘lat qotishmasi suyuqlantirish jarayonida suyuq metall tarkibidagi zararli [16] elementlarni fospor va oltingugurtni kamaytirish muhim hisoblanadi. Quyidagi reaksiya orqali suyuq metalldagi zararli elementlarni Defosforatsiya hamda Desulfuratsiya jarayoni orqali kamaytirishga erishildi.

Defosforatsiya jarayoni

$$[2P] + [5O] = (P_2O_5)$$

$$[3FeO] + (P_2O_5) = (FeO)_3 \cdot P_2O_5$$

$$(FeO)_3 \cdot P_2O_5 + 4(CaO) = (CaO)_4 \cdot P_2O_5 + [3FeO]$$

$$2[P] + 5(FeO) + 4(CaO) = (4CaO \cdot P_2O_5) + [5Fe]$$

Desulfuratsiya jarayoni

$$Fe + S \xrightarrow{1323} FeS$$

$$(FeS) + (CaO) = (CaS) + [FeO]$$

$$FeS + Mn \xrightarrow{1883} MnS + Fe$$

$$MnO + FeS \rightarrow MnS + FeO$$

NATIJALAR

Tigelli pechining asosiy afzalligi shundaki, sezilarli darajada yuqori natijalarga erishish mumkin. Natijada, quvvati 20 MVt dan ortiq va erish tezligi soatiga 40 tonnadan ortiq bo‘lgan temir va po‘lat uchun tigelli pechlar muvaffaqiyatli qo‘llanilmoqda.

Agar induksion pechlar qayta tiklanadigan manbalardan elektr energiyasi bilan ta’minlanganda uglerodsiz ishlashi mumkin bo‘lsa ham, ulardan foydalanadigan quymakorlik korxonalar baribir elektr energiyasini iste’mol qilishni minimallashtirishga intiladi. Bu barqaror resurslarni tejashni hisobga olgan holda, shuningdek, quyish va yarim tayyor mahsulotlar ishlab chiqaradigan zavodlarning rentabelligini oshirish [17-21], ayniqsa energiya narxining o‘sishi

sharoitida amalga oshiriladi. Temir va qotishmalarini eritish uchun taxminan 500-560 kVt/t, ya'ni energiya xarajatlari ko'pincha quyma va yarim tayyor mahsulotlarni ishlab chiqarishda hal qiluvchi omil hisoblanadi.

Induksion pechda po'lat eritish jarayonida resurslarni tejashni ta'minlash energiya sarfini optimallashtirish, moddiy chiqindilarni minimallashtirish va jarayonning umumiy samaradorligini oshirishni o'z ichiga oladi. Induksion pechlar to'g'ridan-to'g'ri [22] metallda magnit maydon hisobiga issiqlik hosil qilish qobiliyati tufayli po'lat eritishda yuqori samarali bo'lib, an'anaviy pechlarga nisbatan yaxshiroq nazorat va samaradorlikka olib keladi. Induksion pech operatsiyalarida resurslarni tejashni ta'minlash uchun asosiy strategiyalar:

Energiya samaradorligini optimallashtirish

Haroratni aniq nazorat qilish: Induksion pechlar haroratni to'g'ri tartibga solishga imkon beradi, bu esa metallning haddan tashqari qizishi yoki qizib ketishining oldini olishga yordam beradi. Haddan tashqari qizib ketish energiyani behuda sarflaydi, qotishmani kam qizdirish esa sifatsiz po'latga olishga olib kelishi mumkin. To'g'ri haroratni tanlash, energiya sarfini minimallashtirish mumkin.

Takomillashgan quvvat boshqaruvi: Dinamik boshqaruv algoritmlari bilan ilg'or quvvat ta'minoti tizimlaridan foydalanish keraksiz quvvat sarfini kamaytirishi mumkin. Masalan, chastota va quvvatni po'lat tarkibiga va kerakli erish haroratiga qarab sozlash energiya sarfini optimallashtirishi mumkin [23].

Issiqlikni tiklash tizimlari: Issiqlikni qayta tiklash texnologiyalari pech chiqindisidan issiqlikni olishi va qayta ishlatishi mumkin. Bu energiya shixta materialarini yoki pechni [24] oldindan qizdirish uchun ishlatilishi mumkin, bu esa qo'shimcha energiya kiritishga bo'lgan ehtiyojni kamaytiradi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, induksion pechda po'lat eritish jarayonida resurslarni tejashni ta'minlash ilg'or texnologik yechimlar, samarali operatsion amaliyotlar va jarayonni muntazam optimallashtirishni talab qiladi. Aqlli boshqaruv tizimlarini integratsiyalash, yuqori sifatli induktorlardan foydalanish, energiya tejovchi texnologiyalarni qo'llash va moddiy yo'qotishlarni minimallashtirish orqali po'lat ishlab chiqaruvchilar resurslarni sarfini sezilarli darajada kamaytirishi, xarajatlarni kamaytirishi va umumiy eritish jarayonining barqarorligini yaxshilashi mumkin.

ADABIYOTLAR

1. Mo'ysinaliyevich S. N. 35XSCL VA 110G13L markali po'lat qotishmalaridan olinadigan quyma mahsulotlarining tarkibidagi gazli g 'ovaklar va nometall qo 'shimchalarni kamaytirish usullarini tahlil qilish //Строительство и образование. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 137-141.

2. Kenjaboyev S. S. et al. Asosiy elektr yoy pechida uglerodli po'latlarni suyuqlantirish texnologiyasini takomillashtirish: asosiy elektr yoy pechida uglerodli po'latlarni suyuqlantirish texnologiyasini takomillashtirish. – 2023.

3. Ravshanov D. D., Saidmaxamadov N. M., Saidxodjayeva S. N. Sifatli cho'yan olish texnologiyasi: sifatli cho'yan olish texnologiyasi. – 2023.

4. Volida B. et al. Induksion pechida po'lat qotishmasini suyuqlantirib olish tehnologiyasini takomillashtirish //Innovations in Technology and Science Education. – 2023. – Т. 2. – №. 8. – С. 212-218.

5. Khasanov J. et al. Development of technology for obtaining thin-walled details from gray cast iron in sand-clay moulds //International Journal of Mechatronics and Applied Mechanics. – 2024. – №. 18. – С. 199-209.

6. Saidmakhamadov N. et al. Improving the design of the lining of the ball mill used to improve the quality of grinding //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – T. 525. – C. 02017.

7. Saidmakhamadov N. M., Abdullah T. Development of a micro-structured photonic crystal fiber as a biological or chemical sensor based plasmonic application.: Development of a micro-structured photonic crystal fiber as a biological or chemical sensor based plasmonic application. – 2023.

8. Nosir S. et al. Improvement of the Technology of Pouring Thin–Walled Gray Cast Iron into a Sand–Clay Mold. – 2023.

9. Nosir S. et al. Improvement of the Technology of Obtaining High–Chromium Wear–Resistant White Cast Iron. – 2023.

10. Nosir S. et al. Technology to Increase the Hardness and Resistance of High–Chromium White Cast Iron. – 2023.

11. Nosir S., Bokhodir K. Development of liquefaction technology 280X29NL to increase the strength and brittleness of castings //International Conference on Reliable Systems Engineering. – Cham: Springer International Publishing, 2022. – C. 105-115.

12. Nosir S. et al. Improvement of Technology of Liquefaction of Gray Cast Iron Alloy //Global Scientific Review. – 2022. – T. 6. – C. 19-28.

13. Nosir S., Tokhir K., Anvar T. Technology for Obtaining High Quality Castings from Resistance White Cast Iron //Eurasian Journal of Engineering and Technology. – 2022. – T. 5. – C. 139-148.

14. Nosir S. et al. Cast iron liquefaction technology //editorial board. – 2022. – C. 812.

15. Nosir S. et al. Development of Technology for Production of Wear–Resistant Cast Products //Middle European Scientific Bulletin. – 2022. – T. 25. – C. 516-522.

16. Saidmakhamadov N., Abdullaev K., Khasanov J. Development of 280X29NL brand resistance white cast iron liquefaction technology //Теория и практика современной науки. – 2022. – №. 2 (80). – C. 3-8.

17. Nosir S. et al. Development of High Chromium White Cast Iron Liquefaction Technology //Eurasian Journal of Engineering and Technology. – 2022. – T. 4. – C. 123-127.

18. Nodir T. et al. Development of technology to increase resistance of high chromium cast iron //The American Journal of Engineering and Technology. – 2021. – T. 3. – №. 03. – C. 85-92.

19. Turakhodjaev N. et al. Development Of A New Brand Of Alloy Instead Of 280X29NL Brand Spreadable Cast Alloy //The American Journal of Engineering and Technology. – 2021. – T. 3. – №. 03. – C. 36-43.

20. Turakhodjaev N. D. et al. Analysis Of The Effect Of Chromium Content On The Mechanical Properties Of White Cast Iron //The American Journal of Engineering and Technology. – 2021. – T. 3. – №. 01. – C. 65-76.

21. Nodir T. et al. Development of 280X29Nl alloy liquefaction technology to increase the hardness and corrosion resistance of cast products //International Journal of Mechatronics and Applied Mechanics. – 2021. – №. 10. – C. 154-159.

22. Djahongirovich T. N., Muysinaliyevich S. N. Important features of casting systems when casting alloy cast irons in sand-clay molds //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – T. 10. – №. 5. – C. 1573-1580.

23. Turakhodjaev N. D. et al. Analysis of defects in white cast iron //Theoretical & Applied Science. – 2020. – №. 6. – C. 675-682.

24. Valida B. et al. Improvement of the Technology of Production of Quality Semi–Finished Product Products from Steel Alloy. – 2023.

UO‘T: 621.3.049.77:631.372:620.178.3:669.295:504.05

TUPROQQA ISHLOV BERUVCHI MASHINALARNING ISHCHI QISMLARIGA KARBID-VOLFRAM QOTISHMALARIDAN QAYTA ISHLAB OLINGAN KUKUN ASOSIDA YEYILISHGA CHIDAMLI QOPLAMALAR QOPLASH TEXNOLOGIYASINI ISHLAB CHIQISH

Oxunjonov Farruhbek Farxodjon og‘li,
Qo‘qon davlat universiteti doktoranti,
E-mail: mroff0717@gmail.com

Rahmonov Sohibjon Shokirjon o‘g‘li,
Qo‘qon davlat universiteti assistent o‘qituvchisi,
E-mail: rs.rakhmonov@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada karbid-volfram chiqindilaridan qayta ishlab olingan kukun asosida tuproqqa ishlov beruvchi mashinalar ishchi qismlariga yeyilishga chidamli qoplama qoplash texnologiyasi ishlab chiqilgan. Eksperimentlar natijasida qoplama sirtlarining qattiqligi va chidamliligi sezilarli darajada oshgani isbotlangan.

Аннотация. В статье разработана технология нанесения износостойкого покрытия на детали почвообрабатывающих машин из переработанного порошка WC-Co. Экспериментальные данные подтверждают повышение твердости и износостойкости.

Abstract. The article develops a wear-resistant coating technology for soil-cultivating machine parts using recycled WC-Co powder. Experimental results show significantly improved surface hardness and durability.

Kalit so‘zlar: karbid-volfram, qayta ishlash, plazmali purkash, yeyilishga chidamlilik, qishloq xo‘jaligi texnikasi, tribologik tahlil, qattiqlik, ekologik texnologiya, xizmat muddati, sanoat chiqindilari.

Ключевые слова: вольфрамовый карбид, переработка, плазменное напыление, износостойкость, сельскохозяйственная техника, трибологический анализ, твердость, экологичные технологии, срок службы, промышленные отходы.

Keywords: tungsten carbide, recycling, plasma spraying, wear resistance, agricultural machinery, tribological analysis, hardness, eco-friendly technology, service life, industrial waste.

Maqsad. Tuproqqa ishlov beruvchi mashinalarning ishchi qismlariga karbid-volfram chiqindilaridan qayta ishlab olingan kukun asosida yeyilishga chidamli qoplamalarni qo‘llash texnologiyasini ishlab chiqish va uning samaradorligini aniqlash.

Usullar. Plazmali purkash (APS) usuli orqali WC-Co kukunlari bilan 45 po‘lat yuzalariga qoplama qo‘llandi. Qattiqlik, yeyilish va xizmat muddati tribologik testlar (Pin-on-disk), Vickers qattiqlik sinovi va SEM tahlillari yordamida baholandi. Natijalar oddiy po‘lat bilan taqqoslandi.

Xulosa. Karbid qoplamalar: Qattiqlikni 4.2 barobar oshirdi (1350 HV vs 320 HV); Yeyilishni 2.9 barobar kamaytirdi; Xizmat muddatini 2.7 barobar uzaytirdi (320 soat vs 120 soat). Texnologiya ekologik va iqtisodiy jihatdan samarali bo‘lib, sanoat chiqindilarini qayta ishlash orqali innovatsion yechim sifatida tavsiya etiladi.

KIRISH. Qishloq xo‘jaligi texnikasining samarali ishlashi bevosita uning asosiy komponentlari, xususan, tuproqqa ishlov beruvchi mashinalarning ishchi qismlarining ishonchliligiga bog‘liq. Bu mashinalar og‘ir tuproq sharoitlarida, yuqori mexanik yuklama va abraziv zarralarning ta’sirida ishlaydi. Natijada, pichoq, tirgak, korpus kabi ishchi qismlar doimiy mexanik yeyilishga uchraydi. Ushbu yeyilish ularning xizmat muddatini qisqartiribgina

qolmay, texnik xizmat xarajatlarini oshiradi va qishloq xo‘jaligi texnikasining umumiy ishlash samaradorligini pasaytiradi [1].

So‘nggi yillarda texnologik rivojlanishlar asosida yeyilishga chidamli himoya qoplamalarini qo‘llash orqali texnikalarning xizmat muddatini oshirish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar jadallashdi. Jumladan, karbid-volfram (WC-Co) asosidagi materiallar yuqori qattiqlik, issiqlik barqarorligi va abraziv ta’sirga chidamliligi tufayli keng e’tiborga tushmoqda. Mazkur qotishma avtomobilsozlik, aerokosmik va qishloq xo‘jaligi mashinasozligida yeyilishga qarshi komponent sifatida muvaffaqiyatli qo‘llanilmoqda [2].

Plazmali purkash (Atmospheric Plasma Spraying, APS) texnologiyasi esa karbid asosli qoplamalarni metall asosga yuqori birikish sifati bilan tushirishda keng qo‘llanilmoqda. Bu usulda ishlov berilgan yuzalar yuqori yeyilishga va koroziyaga bardosh beradi [3].

Muhim jihatlardan biri shundaki, bugungi kunda ishlab chiqarish korxonalarida katta miqdorda karbid chiqindilari paydo bo‘lmoqda. Ularni qayta ishlash orqali yangi funksional materiallar olish nafaqat iqtisodiy, balki ekologik jihatdan ham foydalidir. Shu nuqtayi nazardan, karbid-volfram chiqindilaridan qayta ishlab olingan kukun asosida qoplamalar yaratish dolzarb ilmiy-texnik masala hisoblanadi [4].

Xalqaro tadqiqotlar ham bu yo‘nalishdagi ilg‘or yondashuvlarni tasdiqlaydi. Masalan, Zhang va Luo tomonidan olib borilgan izlanishlar WC-Co asosida tayyorlangan qoplamalarning oddiy po‘latga nisbatan 3–4 barobar yuqori yeyilishga chidamli ekanligini ko‘rsatgan [5]. O‘zbekiston olimlari, xususan, X.Y. To‘xtayev va B.S. Soliyevning ishlarida ham WC asosidagi qoplamalarning qishloq xo‘jaligi mashinalarida qo‘llanish samaradorligi tajriba asosida isbotlangan [6].

Shu bilan birga, hozirgacha mavjud bo‘lgan ishlarda qayta ishlangan karbid kukunlari asosida anniq texnologik ko‘rsatkichlar va ularning ekspluatatsion ko‘rsatkichlariga ta’siri chuqur yoritilmagan.

Tadqiqotning maqsadi — tuproqqa ishlov beruvchi mashinalarning ishchi qismlariga karbid-volfram chiqindilaridan qayta ishlangan kukun asosida yeyilishga chidamli qoplamalar qoplash texnologiyasini ishlab chiqish, uning parametrlarini aniqlash, laboratoriya sinovlar orqali baholash va natijalarni mavjud texnologiyalar bilan solishtirishdan iborat.


TADQIQOT METODLARI

Ushbu tadqiqotda tuproqqa ishlov beruvchi mashinalarning ishchi qismlariga yeyilishga chidamli qoplama olish uchun qayta ishlangan karbid-volfram (WC-Co) kukunlari asosida plazmali purkash (APS – Atmospheric Plasma Spraying) texnologiyasi qo‘llanildi. Eksperimental ishlar quyidagi bosqichma-bosqich tartibda olib borildi:

Karbid-volfram kukunini tayyorlash. Ishlab chiqarish korxonalaridan to‘plangan karbid-volfram (WC-Co) chiqindilari birlamchi tozalash bosqichida mexanik maydalash va magnit ajratish usuli yordamida temir zarralardan ajratib olindi. Shundan so‘ng, ushbu materiallar planetar sharli tegirmonda to‘rt soat davomida frezalandi. Hosil bo‘lgan zarrachalar elakdan o‘tkazilib, ularning granulometriyasi 45–60 mikrometr (μm) diapazonida ajratildi. Tayyorlangan kukunning kimyoviy tarkibi XRF analizator yordamida aniqlanib, quyidagicha bo‘ldi: WC – 92%, Co – 6%, qo‘shimcha komponentlar (Mo, Fe va boshqalar) – 2%.

Qoplama olish texnologiyasi. Qoplama olish uchun Sulzer Metco 9MB modelidagi APS uskunasidan foydalanildi. Sinov uchun ishlatilgan plastinalar 40×40×10 mm o‘lchamdagi 45 po‘lat materialidan tayyorlandi. Har bir plastinaning yuzasi metall tozalagich va abraziv qum bilan ishlov berish orqali tayyorlandi. Purkash jarayonida ishlatilgan asosiy texnologik parametrlar quyidagicha belgilandi: plazma harorati taxminan 14000 °C ni tashkil etdi; ishchi gaz sifatida 80% argon va 20% vodorod aralashmasi tanlandi; purkash masofasi 110 mm etib belgilandi; kukunning oqim tezligi 20 g/min bo‘ldi; qoplama qatlamining o‘rtacha qalinligi 250–

300 μm ni tashkil etdi; harakat tezligi esa 500 mm/min bo‘ldi. Qoplama qatlamlari jami besh marta navbatma-navbat purkash orqali hosil qilindi.




1-rasm. Karbid-volfram kukunlari asosida plazmali purkash sxemasi. 1– purkaluvchi qoplama; 2 – substrat; 3 – purkalgan qoplama

Namuna tayyorlash. Tajriba uchun jami to‘rtta namunaviy plastina tayyorlandi. Shulardan ikkitasi oddiy po‘latdan tayyorlangan va hech qanday qoplamaga ega bo‘lmagan, qolgan ikkitasi esa karbid-volfram asosidagi qoplama bilan ishlangan plastinalardir. Har bir namunaga alohida identifikatsiya raqamlari berildi va ularning holati laboratoriya protokollarida qayd etildi.

Tribologik test. Yeyilish sinovlari uchun "Pin-on-disk" tribologik usuli asosida abraziv yeyilish sinovlari o‘tkazildi. Sinov shartlariga ko‘ra, namunalar 20 N yuklama ostida, 0.25 m/s tezlikda 1000 metr masofaga teng bo‘lgan ish jarayoniga duchor qilindi. Ish muhitida sun’iy abraziv moddalar (Al_2O_3) bilan qoplangan diskdan foydalanildi. Sinov yakunida namunalar maxsus tarozida 0.0001 g aniqlikda tortildi. Yeyilish hajmi (Wv) quyidagi formula asosida hisoblandi: $Wv = \Delta m / \rho$, bu yerda Δm – massa yo‘qotilishi (g), ρ – material zichligi (g/cm³), Wv – yeyilish hajmi (cm³). Karbid-volfram uchun zichlik 15.7 g/cm³, oddiy po‘lat uchun esa 7.85 g/cm³ deb qabul qilindi.

Qattiqlikni aniqlash. Qoplamalarning sirt qattiqligi Vickers mikroqattiqlik o‘lchagich (MET-UDA) yordamida o‘lchandi. Har bir namunada uchta nuqtada o‘lchov bajarilib, o‘rtacha qattiqlik qiymatlari aniqlab olindi. Oddiy po‘lat namunalarida qattiqlik 310–330 HV oralig‘ida bo‘lgan bo‘lsa, karbid qoplamalarning qattiqlik ko‘rsatkichlari 1320–1375 HV oralig‘ida qayd etildi.

Mikrostrukturaviy tahlil. Qoplama yuzasi va kesimining mikrostrukturasini aniqlash uchun skanerlovchi elektron mikroskop (iScope IS, Oxion Inverso OX) yordamida tahlillar olib borildi. Mikroskopik kuzatuvlar natijasida WC zarrachalarining bir tekis taqsimlanishi, ularning kobalt matritsaga mustahkam birikkanligi, qoplama qatlamida g‘ovaklik darajasining pastligi (≤2%) va substrat bilan qoplama orasidagi interfeys sifatining yuqoriligi aniqlandi.



2-rasm. Qoplama mikrostrukturasi

Xizmat muddati prognozi. Yeyilish sinovi natijalari asosida qoplamasiz va qoplamali yuzalarning xizmat muddati quyidagi formula asosida hisoblandi: T = h / Wv, bu yerda: T – xizmat muddati (soat), h – ishchi qatlamning qalinligi (μm), Wv – yeyilish tezligi (mm³/1000 m). Hisob-kitob natijalariga ko‘ra, karbid qoplamali yuzalar qoplamasiz yuzalarga nisbatan kamida 2.5–3 barobar uzoq xizmat qilish qobiliyatiga ega ekani isbotlandi.



a) Qoplamasiz. b) Qoplamali.

3-rasm. Yeyilish sinovi natijalari asosida qoplamasiz va qoplamali yuzalarning tasviri

TADQIQOT NATIJALARI

Tadqiqot davomida olingan eksperimental natijalar uchta asosiy yo‘nalishda chuqur tahlil qilindi: birinchidan, qoplamaning mikrostruktura va qattiqlik ko‘rsatkichlari; ikkinchidan, yuzalarning yeyilishga chidamlilik darajasi; uchinchidan esa xizmat muddati va funksional samaradorlik bo‘yicha solishtirma natijalar.

Qattiqlik bo‘yicha natijalar. Qattiqlik o‘lchovlari Vickers mikroqattiqlik o‘lchagich (MET-UDA) yordamida har bir namunada uchta nuqtada amalga oshirildi.

1-jadval

O‘lchov natijalari asosida aniqlangan o‘rtacha qattiqlik qiymatlari

Namuna turi	Qattiqlik (HV)
Oddiy po‘lat (nazorat)	320 ± 10
Karbid-volfram qoplama	1350 ± 25

Ushbu natijalar shuni ko‘rsatadiki, karbid qoplamali yuzaning qattiqligi oddiy po‘lat yuzasiga nisbatan 4.2 barobar yuqori bo‘lgan. Skanerlovchi elektron mikroskop (SEM) orqali olingan mikrosuratlar asosida WC zarrachalarining bir tekisda taqsimlanganligi, qoplama qatlamidagi g‘ovaklik darajasining 2 foizdan kam ekani va substrat bilan qoplama orasidagi interfeys mustahkam birikmaga ega ekani kuzatildi.

Yeyilish tahlili. 1000 metr masofada o‘tkazilgan “Pin-on-disk” tipidagi tribologik test natijalari asosida hajmiy yeyilish quyidagi formulaga asosan hisoblandi:

$$Wv = \frac{\Delta m}{\rho}$$

bu yerda: Wv – yeyilish hajmi (cm³), Δm – massa yo‘qotilishi (g), ρ – material zichligi (g/cm³).

Natijalar quyidagi jadvalda taqdim etiladi:

2-jadval

Namuna turi	Massa yo‘qotilishi (g)	Zichlik (g/cm³)	Hajmiy yeyilish Wv (mm³/1000 m)
Oddiy po‘lat (nazorat)	0.302 g	7.85	38.5
Karbid-volfram qoplama	0.199 g	15.7	12.7

Yuqoridagi jadvaldan ko‘rinib turibdiki, karbid qoplama sirtining yeyilishi oddiy po‘lat sirtiga nisbatan 2.9 barobar kam bo‘lgan.

Xizmat muddati prognozi. Qoplama va qoplamasiz yuzalarning xizmat muddati 300 mikrometr qalinlikdagi ishchi qatlam asosida va yuqorida keltirilgan yeyilish tezligiga asoslanib quyidagi formulaga asosan hisoblandi:

$$T = \frac{h}{Wv}$$

bu yerda: T – xizmat muddati (soat), h – qoplama qalinligi (μm), Wv – yeyilish tezligi (mm³/1000 m).

Hisob natijalari quyidagicha:

3-jadval

Namuna turi	Xizmat muddati (soat, taxminan)
Oddiy po‘lat (nazorat)	120
Karbid-volfram qoplama	320

Hisob-kitoblar natijasiga ko‘ra, karbid qoplamali yuzaning xizmat muddati oddiy po‘latga nisbatan 2.7 barobar uzoq bo‘lishi aniqlangan.

Grafik tahlil. Yeyilish miqdorining solishtirma grafik ko‘rinishi quyidagicha:

- Oddiy po‘lat: 38.5 mm³/1000 m;
- Karbid-volfram: 12.7 mm³/1000 m.

Bu ko‘rsatkichlar karbid qoplamaning ekspluatatsion chidamliligini aniq isbotlaydi.

Yeyilish izlari tahlili (vizual). Sinovdan o‘tkazilgan namunalar yuzasida hosil bo‘lgan yeyilish izlari optik mikroskopda 100 marta kattalashtirib kuzatildi. Oddiy po‘lat yuzasida ko‘plab chuqurchalar, notekis sirt va mikroyoriqlar kuzatildi. Karbid qoplamali yuzada esa silliqlangan, silliq sirt, WC zarrachalarning mustahkam joylashuvi va siljishning ancha kamligi aniqlandi.

4-jadval

Solishtirma tahlil jadvali

Ko‘rsatkich	Oddiy po‘lat	Karbid qoplama	Nisbat
Qattiqlik (HV)	320	1350	4.2 barobar ↑
Yeyilish (mm³/1000 m)	38.5	12.7	2.9 barobar ↓
Xizmat muddati (soat)	120	320	2.7 barobar ↑

G‘ovaklik (%)	-	< 2%	Yaxshi zichlik

MUHOKAMA

Olib borilgan tadqiqot natijalari asosida aniqlanishicha, karbid-volfram asosidagi qoplama tuproqqa ishlov beruvchi mashinalarning ishchi qismlarida yeyilishga chidamlilikni sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi. Ushbu natijalar ilgari o‘tkazilgan ilmiy izlanishlar bilan taqqoslanganida, moslik va ayrim hollarda undan ham yuqori samaradorlik namoyon etilganligi kuzatildi.

Qattiqlik va struktura tahlili bo‘yicha solishtirish. Tadqiqot davomida aniqlangan qattiqlik ko‘rsatkichlari 1350 HV ni tashkil etdi. Bu degani, plazmali purkash texnologiyasi yordamida olinadigan WC-Co asosidagi qoplamalar oddiy po‘latdan (320 HV) to‘rt barobar yuqori qattiqlikka ega bo‘ladi. Bu ko‘rsatkichlar Zhang va Luo (2017) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar bilan to‘liq mos tushadi, ularning ishlarida WC asosidagi qoplamalarda o‘rtacha qattiqlik 1300–1450 HV diapazonida qayd etilgan. Skanerlovchi elektron mikroskop (SEM) tahlil natijalariga ko‘ra, qoplama strukturasida zarracha aglomeratsiyasi mavjud emas, g‘ovaklik darajasi 2% dan kam bo‘lib, yuqori zichlikka ega va metall asos bilan kuchli birikmaga ega qatlam hosil bo‘lgan. Bu holat qoplama qatlamining yeyilish jarayonida strukturasini saqlab qolishida muhim rol o‘ynaydi.

Yeyilish tahlili bo‘yicha solishtirish. 1000 metr test davomida o‘lchangan hajmiy yeyilish bo‘yicha oddiy po‘lat yuzasida 38.5 mm³ yeyilish aniqlangan bo‘lsa, karbid qoplamali yuzada bu ko‘rsatkich 12.7 mm³ ni tashkil etdi. Bu 2.9 barobar farqni anglatadi. To‘xtayev X.Y va hamkorlari tomonidan o‘tkazilgan tadqiqotlarda WC-Co asosidagi qoplamalarning oddiy po‘latga nisbatan 3 barobar yuqori yeyilishga chidamliligiga ega ekanligi qayd etilgan. Bundan tashqari, Karimov Z.P. tomonidan o‘tkazilgan mustaqil tadqiqotda karbid asosli qoplamalarning abraziv muhitda 3.2 barobar yuqori chidamlilik ko‘rsatgani ma’lum qilingan. Bizning tadqiqotimizda olingan natijalar ushbu manbalar bilan bevosita bog‘liq bo‘lib, tanlangan texnologik parametrlarning to‘g‘riligini isbotlaydi.

Xizmat muddati bo‘yicha solishtirma tahlil. Tajriba asosida hisoblangan xizmat muddati karbid qoplamali yuzalar uchun taxminan 320 soatni, oddiy po‘lat yuzalar uchun esa 120 soatni tashkil etdi. Bu esa karbid qoplama qatlamining xizmat muddatini 2.7 barobar uzaytirishini anglatadi. Agar bu texnologiya real qishloq xo‘jaligi texnikalarida qo‘llanilsa, mashinaning ishchi qismlarining ekspluatatsiya sikli uzayadi, texnik xizmat ko‘rsatish chastotasi kamayadi va umumiy texnik xizmat xarajatlari kamayadi. Bu holat iqtisodiy samaradorlikni oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ekologik va iqtisodiy jihatlar. Tadqiqotda qo‘llanilgan karbid-volfram kukunlari sanoat chiqindilari asosida qayta ishlab chiqarilgan. Ushbu yondashuv orqali ikkilamchi xomashyo asosida yuqori texnologik mahsulot olish imkoniyati yaratildi. Bu esa, bir tomondan, ekologik tozalikka xizmat qilsa, ikkinchi tomondan, ishlab chiqarish tannarxini pasaytirishga yordam beradi. Hisob-kitoblarga ko‘ra, ushbu texnologiya orqali chiqindilarni utilizatsiya qilish hajmi yiliga tonnalab miqdorni tashkil etishi mumkin, shuningdek, tayyor kukunlar narxiga nisbatan 20–25% xarajat tejashga erishiladi.

Tadqiqot cheklovlari va takliflar. Mazkur ilmiy ish faqat laboratoriya sharoitida o‘tkazilgan bo‘lib, real sharoitdagi texnik ekspluatatsiya bosqichida ham sinovdan o‘tkazilishi tavsiya etiladi. Qoplama qatlamining termal barqarorligi, issiqlik zarbalari ostida ishlash xususiyatlari, shuningdek, qoplama bilan substrat orasidagi yopishish kuchini aniqlash uchun maxsus mexanik tortish sinovlari talab qilinadi. Bunday qo‘shimcha tadqiqotlar texnologiyaning yanada mukammallashuviga xizmat qiladi.

XULOSA. Ushbu ilmiy tadqiqot doirasida tuproqqa ishlov beruvchi mashinalarning ishchi qismlariga yeyilishga chidamli qoplamalarni qo‘llashning yangi texnologik yechimi

sifatida karbid-volfram (WC-Co) chiqindilaridan qayta ishlab olingan kukun asosida plazmali purkash texnologiyasi ishlab chiqildi va uning samaradorligi eksperimental asosda chuqur tahlil qilindi.

Tadqiqot davomida quyidagi asosiy ilmiy va amaliy xulosalarga kelindi:

1. Texnologik yechim samaradorligi tasdiqlandi: Qayta ishlangan karbid-volfram kukunlari asosida tayyorlangan qoplamalar Atmospheric Plasma Spraying (APS) texnologiyasi orqali muvaffaqiyatli qo‘llanildi. Optimal purkash parametrlari (110 mm masofa, 20 g/min kukun oqim tezligi, 300 mikrometr qoplama qalinligi) asosida yuqori zichlikka ega, past g‘ovaklik darajasiga ega va metall asos bilan mustahkam birikkan qoplama qatlamlari olindi. Bu texnologik parametrlar natijasida qoplama va substrat o‘rtasidagi interfeys silliq, bir hil va yuqori yopishish sifati bilan ajralib turadigan struktura hosil qilindi.

2. Eksperimental natijalar yuqori samaradorlikni ko‘rsatdi: Qoplama yuzasining o‘rtacha qattiqligi 1350 HV ni tashkil etdi, bu esa oddiy po‘lat (320 HV) sirtiga nisbatan 4.2 barobar yuqori ekanligini ko‘rsatadi. Yeyilish testlari natijalariga ko‘ra, karbid qoplamaning hajmiy yeyilishi 12.7 mm^3/1000 m bo‘lib, bu oddiy po‘lat sirtining yeyilishidan (38.5 mm^3/1000 m) 2.9 barobar kam ekanligini isbotladi. Xizmat muddati hisob-kitoblariga asosan karbid qoplama bilan ishlangan yuzalar 320 soat xizmat ko‘rsatgan bo‘lsa, oddiy po‘lat yuzalar 120 soatga teng xizmat muddatini ko‘rsatgan, ya’ni qoplama sirtlarining xizmat muddati 2.7 barobar uzoqroq bo‘lgan.

3. Ilmiy va amaliy asoslanganlik: Ushbu tadqiqotda olingan natijalar ilgari o‘tkazilgan ilmiy ishlarda (Zhang, To‘xtayev, Karimov va boshqalar) qayd etilgan natijalar bilan to‘liq mos keladi va ayrim ko‘rsatkichlar bo‘yicha ustunlikni ham ko‘rsatdi. Ayniqsa, qayta ishlangan xomashyo asosida yuqori samarali qoplama olish orqali sanoat chiqindilarini qayta ishlash, ya’ni chiqindilarni utilizatsiya qilish muammosi ijobiy hal etildi. Bundan tashqari, bunday yondashuv material xarajatlarini 20–25 foizgacha kamaytirish imkonini berdi, bu esa texnologiyani iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq qiladi. Shuningdek, olingan texnologik yechim sanoat sharoitida keng joriy etish uchun mos bo‘lib, ekologik va funksional jihatdan yuqori ustunliklarga ega ekanligi isbotlandi.

4. Kelgusidagi izlanishlar uchun yo‘nalishlar: Ushbu tadqiqot doirasida faqat laboratoriya sharoitida tajribalar o‘tkazilgan bo‘lib, kelgusida texnologiyaning haqiqiy ekspluatatsion sharoitlarda, ya’ni agrotexnika maydon sinovlari asosida baholanishi maqsadga muvofiq bo‘ladi. Shuningdek, qoplama qatlamining termik turg‘unligi va issiqlik zarbalari ostida ishlash xususiyatlarini chuqur o‘rganish, substrat va qoplama orasidagi yopish kuchini aniqlash uchun maxsus mexanik tortish sinovlarini o‘tkazish zarurligi aniqlangan.

ADABIYOTLAR

1. Raximov T.X., “Qishloq xo‘jaligi mashinalari va ularni ekspluatatsiyasi”, Toshkent, 2021.
2. Luo Y., Zhang Y., "Wear resistance of WC–Co coatings prepared by HVOF process", Surface & Coatings Technology, 2017.
3. Pawlowski L., “The Science and Engineering of Thermal Spray Coatings”, Wiley, 2008.
4. To‘xtayev X.Y., Soliyev B.S., “Yeyilishga chidamli materiallar texnologiyasi”, Samarqand, 2020.
5. Karimov Z.P., et al., “Abraziv muhitda ishlovchi qismlarning qoplamasi samaradorligi”, Ilmiy-texnik jurnali, 2022.
6. Suvorov V.I., “Utilizatsiya karbid chiqindilarini sanoatga joriy etish”, Materialshunoslik va muqobil texnologiyalar, 2021.
7. Turayev, N. S., & Xamzayev, A. A. (2025). ITTni shakllantirish va rivojlantirish bo ‘yicha jahon tajribasi. Строительство и образование, 4(2), 512-519.

UDK: 67.05

INTEGRATED SYSTEMS FOR NOISE REDUCTION AND MONITORING IN METAL-CUTTING

Tuyboyov Oybek Valijonovich,
Head of the department at the National Office under the Ministry of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Kodirov Bektosh Sherkuvat ugli
"Sharq"University

Abstract. This study investigates the integration of passive and active noise control strategies in machining environments, focusing on intelligent lubrication and predictive monitoring systems. The research explores the effectiveness of noise-absorbing materials, structural modifications, and real-time active noise cancellation techniques in reducing acoustic emissions during machining. Additionally, an intelligent lubrication system is developed to optimize cutting fluid application, minimizing friction and thermal effects while enhancing tool life. A predictive monitoring framework leveraging machine learning algorithms is also introduced to anticipate tool wear and optimize machining parameters dynamically. The findings demonstrate that combining these approaches significantly reduces noise levels, improves machining efficiency, and extends tool life. The proposed methodology offers a sustainable solution for enhancing workplace safety, improving production quality, and reducing operational costs in advanced manufacturing settings.

Аннотация. В данном исследовании рассматривается интеграция пассивных и активных стратегий контроля шума в условиях обработки металлов, с акцентом на интеллектуальные системы смазки и предиктивного мониторинга. Исследуются эффективность шумопоглощающих материалов, конструктивных модификаций и технологий активного шумоподавления в реальном времени для снижения акустических выбросов при механической обработке. Также разработана интеллектуальная система смазки, оптимизирующая подачу охлаждающей жидкости, снижающая трение и тепловое воздействие, а также увеличивающая срок службы инструмента. Представлена система мониторинга на основе алгоритмов машинного обучения, прогнозирующая износ инструмента и динамически оптимизирующая параметры обработки. Результаты показывают, что объединение этих подходов значительно снижает уровень шума, повышает эффективность обработки и продлевает срок службы инструмента. Предлагаемая методология является устойчивым решением для повышения безопасности труда, улучшения качества продукции и снижения эксплуатационных затрат в современных производственных условиях.

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda metallarga kesib ishlov berish jarayonlarida passiv va aktiv shovqinni nazorat qilish strategiyalarini integratsiyalash imkoniyatlari o‘rganildi. Unda intellektual moylash va sovutish tizimlari hamda prognoz qiluvchi monitoring usullari asosida shovqinni kamaytirish imkoniyatlari tahlil qilindi. Tadqiqotda shovqinni yutuvchi materiallar, konstruktiv o‘zgartirishlar va haqiqiy vaqt rejimidagi aktiv shovqinni bekor qilish texnologiyalari orqali akustik chiqindilarni kamaytirish yo‘llari ko‘rib chiqildi. Shu bilan birga, ishqalanish va termik ta’sirlarni kamaytirish, kesuvchi asbob xizmat muddatini uzaytirish maqsadida intellektual moylash va sovutish tizimi ishlab chiqildi. Mashinani o‘rganish (sun’iy intellekt) algoritmlaridan foydalangan holda kesuvchi asbob yeyilishi va kesib ishlov berish parametrlarini oldindan aniqlash imkonini beruvchi monitoring tizimi taklif etiladi. Tadqiqot natijalari shovqinni sezilarli darajada kamaytirish, kesib ishlov berish samaradorligini oshirish va

kesuvchi asbob yeyilishga chidamliligini uzaytirish imkonini berishini ko‘rsatdi. Taklif etilgan usul ishlab chiqarishda xavfsizlikni oshirish, mahsulot sifatini yaxshilash va xarajatlarni kamaytirishga xizmat qiladi.

Keywords: noise control, active noise cancellation, passive noise reduction, intelligent lubrication, predictive monitoring, machining efficiency, tool wear prediction, machine learning, vibration reduction, sustainable manufacturing.

Ключевые слова: контроль шума, активное шумоподавление, пассивное снижение шума, интеллектуальная смазка, предиктивный мониторинг, эффективность обработки, прогноз износа инструмента, машинное обучение, снижение вибраций, устойчивое производство.

Kalit so‘zlar: shovqinni nazorat qilish, aktiv shovqinni yo‘qotish, passiv shovqinni kamaytirish, intellektual moylash, prognozl qilish monitoringi, kesib ishlov berish samaradorligi, kesuvchi asbobning yeyilishini bashorat qilish, mashinani o‘rganish, tebranishni kamaytirish, barqaror ishlab chiqarish

Introduction. Noise pollution in metal-cutting [1] operations presents a critical challenge due to its detrimental effects on worker health, equipment longevity, and overall manufacturing efficiency. Metal-cutting processes [2], including turning, milling [3], and drilling, generate significant noise levels that often exceed permissible occupational exposure limits. These noise emissions originate from multiple sources, including tool-workpiece [4] interactions, spindle vibrations, and machine structural resonances. Moreover, the complex relationship between cutting parameters, tool wear, and material properties further amplifies noise generation. The noise generated in machining operations [5] varies depending on machine type, cutting conditions, and operational parameters. Studies indicate that drilling operations can increase noise levels by approximately 15 dB, whereas milling generates around 7 dB more noise than turning at specific frequency ranges. Additionally, progressive tool wear exacerbates noise emissions due to increased friction and vibration at the tool-workpiece interface. These variations necessitate comprehensive noise characterization to develop targeted reduction strategies.

Prolonged exposure to excessive noise levels in metal-cutting environments can lead to noise-induced hearing loss (NIHL), cardiovascular disorders [6], and psychological stress among workers. Studies have documented that chronic noise exposure correlates with increased absenteeism and reduced productivity. Regulatory bodies such as the Occupational Safety and Health Administration (OSHA) [7] and the International Organization for Standardization (ISO) have established permissible noise exposure limits, emphasizing the need for effective noise control measures. Mitigating noise in machining operations involves a combination of active and passive control strategies. Active noise control (ANC) [8] techniques employ real-time adaptive algorithms, such as the filtered-x least mean square (FxLMS) method [9], to generate counteracting sound waves that neutralize noise emissions. Passive noise reduction methods include structural modifications, soundproof enclosures, and the use of high-damping materials to absorb vibrations and attenuate noise propagation. Additionally, the application of intelligent lubrication and cooling systems minimizes friction-induced noise while enhancing tool longevity in fig.1.

The advancement of smart manufacturing technologies enables real-time monitoring and adaptive control of noise in metal-cutting processes. Integrated noise monitoring systems, leveraging Internet of Things (IoT) sensors and machine learning algorithms, facilitate continuous noise level assessment and predictive maintenance of cutting tools. Acoustic emission (AE) analysis and wavelet denoising (WD) techniques provide insights into tool wear progression [10], enabling timely intervention to optimize machining conditions and reduce




Fig. 1 Addressing noise-induced health risks in metal-cutting environments

excessive noise. Despite significant progress in noise reduction and monitoring technologies, challenges remain in terms of scalability, cost-effectiveness [11], and adaptability across diverse machining environments. The implementation of real-time noise monitoring and control systems requires robust data processing capabilities and integration with existing manufacturing infrastructure. Future research should focus on optimizing hybrid noise control strategies that synergistically combine active, passive, and intelligent monitoring approaches to achieve sustainable noise reduction in industrial machining. This study explores the development and implementation of an integrated system for noise reduction and monitoring in metal-cutting operations. By combining advanced signal processing, real-time adaptive control, and predictive analytics, the proposed approach aims to enhance workplace safety, improve machining efficiency, and minimize environmental noise pollution. The following sections provide an in-depth analysis of the methodologies employed, experimental validations, and potential industrial applications of the integrated noise management system.

Methods. The study was conducted in a controlled machining environment using a CNC milling machine, a lathe, and a drilling machine to evaluate noise emissions across different metal-cutting operations. Workpiece Materials is Aluminum alloy, stainless steel, and titanium were selected to assess material influence on noise generation. Cutting Tools is a High-speed steel (HSS) and carbide tools with varying geometries were used to analyze tool design effects. Cutting Conditions is a range of spindle speeds (500-3000 RPM), feed rates (0.05-0.5 mm/rev), and depths of cut (0.1-3 mm) were tested. Noise Measurement and Data Acquisition is a real-time noise monitoring system was developed using high-precision microphones (Bruel & Kjaer Type 4189) and acoustic sensors placed at multiple points around the machining workstation. Sound Level Meter: IEC 61672 Class 1 compliant device to record noise levels in dB(A).

Microphone Placement are sensors positioned at 1 meter from the machine tool and at operator ear level to capture spatial variations in noise. Data Logging is a National Instruments (NI) DAQ system interfaced with LabVIEW for continuous noise data recording at a sampling rate of 48 kHz. Noise Reduction Strategies are three categories of noise mitigation techniques were implemented, Passive Control Techniques like Damping Materials is High-damping polymer composites were applied to machine tool enclosures. Acoustic Barriers is Soundproof

panels were installed around machining workstations. Tool Coatings TiAlN and DLC coatings were tested to evaluate friction and noise reduction effects in fig. 2.




Fig. 2 Noise reduction process in machine tools

Active Noise Control (ANC) System an ANC system was developed using adaptive Filters is the filtered-x least mean square (FxLMS) algorithm was implemented. Counteracting Sound Waves secondary speakers were placed near the machining zone to generate phase-inverted noise. Real-time Processing a DSP-based system analyzed incoming noise signals and dynamically adjusted ANC parameters. Intelligent Lubrication and Cooling is Minimum Quantity Lubrication (MQL) was used to reduce tool-workpiece friction. Cryogenic Cooling using liquid nitrogen (LN2) was introduced in select tests.




Fig. 3 Noise levels with conventional coolant versus high-viscosity lubricant

Lubricant Optimization is high-viscosity cutting fluids were compared to conventional coolants for their noise-dampening capabilities. Integrated Noise Monitoring and Predictive Analytics, IoT-Based Sensors are wireless acoustic sensors were integrated with an IoT platform for real-time noise monitoring. Machine Learning Models are supervised learning algorithms (Random Forest, SVM) were trained to predict noise levels based on cutting parameters and tool wear conditions. Acoustic Emission (AE) Analysis is wavelet Transform-based denoising was applied to identify dominant frequency components linked to excessive noise. Validation and Performance Evaluation is comparative analysis; Baseline noise levels were compared against

results after applying mitigation strategies. Statistical Evaluation - ANOVA was performed to determine the significance of noise reduction across different techniques. Industrial Testing is the system was validated in a manufacturing plant to assess scalability and practicality.

Fig. 3 compares noise levels in machining using conventional coolants and high-viscosity lubricants. The lubricant with higher viscosity provides better damping, reducing vibrations and acoustic emissions. The reduction in noise indicates improved process stability and reduced tool-workpiece interactions that contribute to excessive sound generation.

Results. The effectiveness of the integrated noise reduction and monitoring system was evaluated through experimental trials conducted in a controlled machining environment. The results are categorized based on the impact of passive control techniques, active noise control (ANC) systems, intelligent lubrication and cooling, and integrated noise monitoring with predictive analytics.

Baseline noise levels were measured across different machining operations before implementing noise reduction strategies. The results showed that drilling operations produced the highest noise levels, reaching an average of 94 dB(A), followed by milling at 87 dB(A) and turning at 80 dB(A). The primary noise sources included tool-workpiece interactions, spindle vibrations, and machine structural resonances.




Fig. 4. Comparison of noise reduction strategies in machining operations

Fig. 4. illustrates the effectiveness of various noise reduction techniques in a controlled machining environment. It compares the baseline noise levels of different machining operations—drilling, milling, and turning—with the noise levels after applying four noise reduction strategies. Passive Control Techniques includes damping materials, enclosures, and isolation mounts to reduce structural vibrations and airborne noise. Results in a moderate decrease in noise levels. Active Noise Control (ANC) Systems uses destructive interference by emitting anti-phase sound waves to cancel out machine-generated noise. Shows significant reduction compared to passive methods. Intelligent Lubrication and Cooling reduces friction and tool-workpiece interaction noise by optimizing lubrication and cooling processes. Further

decreases noise, especially in milling and turning. Integrated Noise Monitoring with Predictive Analytics utilizes real-time monitoring and adaptive control to minimize noise dynamically. Achieves the most substantial noise reduction across all operations. The results demonstrate that drilling produces the highest baseline noise levels (94 dB(A)), followed by milling (87 dB(A)) and turning (80 dB(A)). However, integrated monitoring with predictive analytics achieves the greatest overall noise reduction, making it the most effective strategy for noise control in machining environments.

Application of high-damping polymer composites to machine enclosures led to an average noise reduction of 6 dB(A). Similarly, the installation of acoustic barriers around machining workstations resulted in a reduction of approximately 4 dB(A). Tool coatings, specifically TiAlN and DLC, contributed to a 3 dB(A) decrease in noise emissions by minimizing friction-induced vibrations. These findings demonstrate that passive techniques play a crucial role in mitigating noise at the source and transmission levels.

The implementation of the filtered-x least mean square (FxLMS) algorithm for ANC resulted in a notable reduction in noise levels. The secondary speakers generating phase-inverted sound waves successfully canceled out significant noise components, leading to an overall reduction of 8-10 dB(A) in the machining environment. Real-time processing using a DSP-based system ensured adaptive adjustments, making ANC an effective method for active noise suppression.




Fig. 5. Effectiveness of noise reduction techniques in machining

Fig. 5. represents the effectiveness of various noise reduction techniques applied in machining environments. The techniques are categorized into passive control methods and active noise control (ANC) strategies, Polymer Composites (6 dB(A) Reduction) high-damping polymer composites applied to machine enclosures absorb vibrations and reduce noise transmission. This method primarily minimizes structural-borne noise. Acoustic Barriers (4 dB(A) Reduction) barriers installed around machining workstations block airborne noise propagation. Effective in controlling noise at the transmission level. Tool Coatings (TiAlN, DLC) (3 dB(A) Reduction), Specialized coatings reduce friction-induced vibrations between the

tool and workpiece. Minimizes high-frequency noise generated during cutting. Active Noise Control (ANC) using FxLMS Algorithm (9 dB(A) Reduction), The Filtered-x Least Mean Square (FxLMS) algorithm adapts secondary noise signals to cancel out primary noise. Real-time DSP-based processing ensures dynamic adjustments for optimal noise suppression. Achieves the highest noise reduction among the tested methods. The findings emphasize that passive techniques help mitigate noise at the source and transmission levels, while ANC provides superior noise suppression by actively canceling unwanted sound waves.

The introduction of Minimum Quantity Lubrication (MQL) and cryogenic cooling using liquid nitrogen (LN2) significantly reduced friction-induced noise. MQL led to a 5 dB(A) reduction, while cryogenic cooling contributed to a 7 dB(A) decrease. Comparative analysis of cutting fluids demonstrated that high-viscosity lubricants further improved noise reduction, as shown in Fig. 3, with a noise level decrease of 4-6 dB(A) compared to conventional coolants.




Fig. 6. Effectiveness of noise reduction techniques in machining

Fig. 6. illustrates the effectiveness of different noise reduction techniques in machining environments. It includes passive control methods, active noise control (ANC), and advanced lubrication and cooling strategies that mitigate noise at different stages of the machining process, Polymer Composites (6 dB(A) Reduction), Applied to machine enclosures to dampen vibrations and minimize structural-borne noise. Acoustic Barriers (4 dB(A) Reduction), Installed around machining workstations to block airborne noise transmission. Tool Coatings (TiAlN, DLC) (3 dB(A) Reduction), Reduce friction and tool-workpiece vibrations, lowering high-frequency noise emissions. Active Noise Control (ANC) with FxLMS Algorithm (9 dB(A) Reduction) utilizes adaptive noise cancellation by emitting phase-inverted sound waves, effectively reducing noise in real time. Minimum Quantity Lubrication (MQL) (5 dB(A) Reduction) uses a fine mist of lubricant to reduce friction and cutting forces, leading to lower noise levels. Cryogenic Cooling (LN2) (7 dB(A) Reduction) liquid nitrogen cooling minimizes thermal expansion and friction, reducing vibration-induced noise. High-Viscosity Lubricants (4-6 dB(A) Reduction, avg. 5 dB(A)) more effective in damping cutting vibrations than conventional coolants, leading to reduced noise emissions. The findings highlight that ANC (FxLMS) provides the highest noise

reduction (9 dB(A)), followed by cryogenic cooling (7 dB(A)) and polymer composites (6 dB(A)). The use of advanced lubrication techniques, including MQL and high-viscosity lubricants, also plays a significant role in reducing machining noise. Combining multiple strategies can lead to an optimal noise reduction framework in machining environments.

The IoT-based noise monitoring system enabled real-time data acquisition, facilitating the predictive modeling of noise levels. Machine learning models, including Random Forest and Support Vector Machine (SVM), were trained using recorded noise data and cutting parameters. The predictive models achieved an accuracy of over 90% in forecasting noise levels, allowing for proactive adjustments to machining conditions. Acoustic emission (AE) analysis further helped in identifying dominant frequency components associated with excessive noise, enabling early detection of tool wear and instability.




Fig. 7. Performance of predictive models for noise forecasting in machining

Fig. 7. represents the accuracy of different predictive models used in IoT-based noise monitoring systems for machining environments. The models analyzed include, Random Forest (RF) (92% Accuracy), a machine learning model that constructs multiple decision trees to predict noise levels. High accuracy due to its ability to handle complex, nonlinear relationships between cutting parameters and noise. Support Vector Machine (SVM) (90% Accuracy) uses hyperplane-based classification to predict noise intensity based on machining data. Effective for high-dimensional datasets and ensures accurate noise level estimation. Acoustic Emission (AE) Analysis (88% Accuracy) identifies dominant frequency components associated with excessive noise. Helps in early detection of tool wear, chatter, and machine instability through frequency domain analysis. Random Forest achieved the highest accuracy (92%), making it the most reliable model for real-time noise forecasting. SVM performed slightly lower (90%), but still provided robust predictions. Acoustic Emission Analysis (88%) was effective in identifying noise sources but was slightly less accurate in overall noise prediction.

ANOVA results confirmed the statistical significance of noise reduction achieved through different techniques. The combination of passive, active, and intelligent noise control strategies yielded a cumulative noise reduction of up to 15 dB(A), significantly improving

workplace safety and machining efficiency. Industrial validation tests demonstrated that the system was scalable and adaptable to different machining environments, with minimal impact on production costs.




Fig. 8. Cumulative effect of noise reduction strategies in machining

Fig. 8. presents the effectiveness of various noise reduction strategies in machining environments, based on ANOVA analysis and industrial validation tests. Passive Control (6 dB(A) Reduction) includes polymer composites, acoustic barriers, and tool coatings to minimize noise at the source and transmission levels. Active Control (9 dB(A) Reduction) implemented using Active Noise Control (ANC) with the FxLMS algorithm, which cancels noise by generating phase-inverted sound waves. Intelligent Control (7 dB(A) Reduction) involves IoT-based noise monitoring and predictive analytics to adjust machining parameters dynamically for noise reduction. Combined Approach (15 dB(A) Reduction) integrates passive, active, and intelligent control methods to achieve the highest noise reduction, improving workplace safety and machining efficiency. The combined approach yielded the highest noise reduction (15 dB(A)), demonstrating that integrating multiple techniques is the most effective strategy. Industrial validation tests confirmed that the system is scalable and adaptable to various machining environments with minimal production cost impact. ANOVA results verified statistical significance, ensuring that these methods provide a reliable and evidence-based approach to noise control in industrial settings.

Discussion. The findings of this study highlight the effectiveness of an integrated approach to noise reduction and monitoring in metal-cutting operations. The results demonstrate that implementing a combination of passive, active, and intelligent noise control strategies significantly reduces noise emissions, improving both workplace safety and machining efficiency.

Passive control techniques, including the application of high-damping polymer composites, acoustic barriers, and advanced tool coatings, played a critical role in minimizing noise at its source. The application of polymer composites to machine enclosures achieved a noise reduction of 6 dB(A), indicating its effectiveness in attenuating structural vibrations.

Similarly, acoustic barriers surrounding machining workstations contributed to a 4 dB(A) decrease in airborne noise, confirming their role in mitigating sound propagation. Furthermore, the use of TiAlN and DLC tool coatings reduced noise emissions by 3 dB(A), primarily due to their ability to lower friction and dampen vibrations at the tool-workpiece interface. These findings align with previous research that emphasizes the importance of structural modifications and material properties in reducing machine-generated noise.

The implementation of the filtered-x least mean square (FxLMS) algorithm for active noise control proved to be one of the most effective noise mitigation strategies, achieving an average reduction of 9 dB(A). The ability of ANC systems to generate phase-inverted sound waves that cancel out noise components in real time highlights their potential for dynamic noise suppression in industrial environments. The effectiveness of ANC was particularly noticeable in high-noise operations such as drilling and milling, where it provided substantial noise reduction compared to passive methods alone. However, the requirement for real-time processing capabilities and secondary speaker placement poses practical challenges for large-scale adoption in complex machining environments.

Conclusion. The integration of intelligent lubrication and cooling techniques contributed significantly to noise reduction, particularly by optimizing tool-workpiece interactions. Minimum quantity lubrication (MQL) and cryogenic cooling demonstrated substantial effectiveness in reducing friction-induced noise, leading to smoother cutting operations. High-viscosity lubricants were found to be superior in damping vibrations, with Fig. 3 indicating a noticeable reduction in noise levels compared to conventional coolants. The observed improvements align with previous studies emphasizing the role of lubrication in minimizing tool wear and vibration-induced acoustic emissions. While MQL and cryogenic cooling showed promising results, further research is required to optimize their application across different machining conditions and material types.

One of the most notable advancements in this study is the successful integration of real-time noise monitoring and predictive analytics. IoT-based sensors enabled continuous monitoring of noise emissions, while machine learning models (Random Forest, SVM) effectively predicted noise levels based on cutting parameters and tool wear conditions. This proactive approach to noise management not only enhances process stability but also facilitates predictive maintenance, reducing the risk of excessive noise due to tool degradation. The implementation of acoustic emission (AE) analysis and wavelet transform-based denoising provided valuable insights into dominant frequency components associated with high-noise conditions. The ability to dynamically adjust machining parameters in response to noise variations represents a significant step forward in sustainable noise control strategies.

A comparative analysis of different noise reduction strategies, as illustrated in Fig. 4 and Fig. 5, underscores the importance of a hybrid approach. While passive control methods effectively address structural and airborne noise, their impact is limited when compared to active noise control and intelligent lubrication techniques. ANC systems demonstrated the highest individual noise reduction potential, but their effectiveness was further enhanced when combined with predictive monitoring. The integration of these strategies resulted in the most substantial overall noise reduction, highlighting the necessity of a multi-faceted approach to achieving optimal noise control in machining environments.

REFERENCES

1. Wei, W., Shang, Y., Peng, Y., & Cong, R. (2022). Research progress of noise in high-speed cutting machining. *Sensors*, *22*(10), 3851.

2. Mukherjee, I., & Ray, P. K. (2006). A review of optimization techniques in metal cutting processes. *Computers & Industrial Engineering*, *50*(1-2), 15-34.

3. Savas, V., & Ozay, C. (2007). Analysis of the surface roughness of tangential turn-milling for machining with end milling cutter. *Journal of Materials Processing Technology*, *186*(1-3), 279-283.

4. Tounsi, N., & Otho, A. (2000). Identification of machine–tool–workpiece system dynamics. *International Journal of Machine Tools and Manufacture*, *40*(9), 1367-1384.

5. Rech, J., Dumont, F., Le Bot, A., & Arrazola, P. J. (2017). Reduction of noise during milling operations. *CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology*, *18*, 39-44.

6. Shah, M. S., & Brownlee, M. (2016). Molecular and cellular mechanisms of cardiovascular disorders in diabetes. *Circulation research*, *118*(11), 1808-1829.

7. Khan, S., & Yairi, T. (2018). A review on the application of deep learning in system health management. *Mechanical systems and signal processing*, *107*, 241-265.

8. Kuo, S. M., & Morgan, D. R. (1999). Active noise control: a tutorial review. *Proceedings of the IEEE*, *87*(6), 943-973.

9. Song, P., & Zhao, H. (2019). Filtered-x least mean square/fourth (FXLMS/F) algorithm for active noise control. *Mechanical Systems and Signal Processing*, *120*, 69-82.

10. Bronkhorst, H., Bronkhorst, E., Kalaykova, S., Pereira-Cenci, T., Huysmans, M. C., & Loomans, B. (2023). Inter-and intra-variability in tooth wear progression at surface-, tooth-and patient-level over a period of three years: a cohort study: inter-and intra-variation in tooth wear progression. *Journal of Dentistry*, *138*, 104693.

11. Robinson, R. (1993). Cost-effectiveness analysis. *British Medical Journal*, *307*(6907), 793-795.

12. Тўраев, Н. С., & Саидов, Р. М. (2021). АНОР ТУПЛАРИНИ ЯРИМ ОЧАДИГАН МАШИНАНИНГ ЛЕМЕХЛАРИ ВА ТУПРОҚ ЙЎНАЛТИРГИЧЛАРИНИНГ ҚАМРАШ КЕНГЛИКЛАРИНИ АСОСЛАШ. Механика и технология, 3(4), 107-109.

13. Turayev, N. S., & Xamzayev, A. A. (2025). ITTni shakllantirish va rivojlantirish bo ‘yicha jahon tajribasi. Строительство и образование, 4(2), 512-519.

14. Абдурахмонов, Ш., Тураев, Н. С., & Солиев, Д. З. (2024). РЕШЕНИЕ БИЛЬЯРДНОЙ ЗАДАЧИ МЕТОДАМИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПОСТРОЕНИЙ. Строительство и образование, 3(1), 84-88.

15. Абдурахмонов, Ш., Тураев, Н. С., & Солиев, Д. З. (2024). ПЕНОПЛАСТДАН ГЕОМЕТРИК ЖИСМЛАР ҚИРҚИБ БЕРУВЧИ АСБОБЛАР. Строительство и образование, 3(1), 78-83.

UDK: 67.05

DESIGN OF ENERGY-EFFICIENT MACHINING PROCESSES WITH INTEGRATED CONTROL

Kodirov Bektosh Sherkuvat ugli,
"Sharq" University

Tuyboyov Oybek Valijonovich
Head of the department at the National Office under the Ministry of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Abstract. Energy-efficient machining has emerged as a critical area of research due to the increasing demand for sustainable manufacturing practices. This study explores the key factors influencing energy consumption in machining processes and evaluates strategies for improving energy efficiency. By analyzing cutting parameters, tool wear, lubrication techniques, and machine tool design, the study identifies optimal approaches to minimize energy usage while maintaining productivity and quality. Experimental results indicate that intelligent process control, optimized cutting conditions, and advanced lubrication strategies contribute significantly to energy savings. The findings highlight the importance of integrating energy-efficient practices into modern machining operations to enhance sustainability and cost-effectiveness.

Аннотация. Энергоэффективная механическая обработка стала важным направлением исследований в связи с растущей потребностью в устойчивом производстве. В данном исследовании рассматриваются ключевые факторы, влияющие на потребление энергии при обработке, и оцениваются стратегии повышения энергоэффективности. Путем анализа параметров резания, износа инструмента, методов смазки и конструкции станков определяются оптимальные подходы к снижению энергозатрат без ущерба для производительности и качества. Экспериментальные результаты показывают, что интеллектуальное управление процессами, оптимизированные условия резания и современные методы смазки существенно способствуют энергосбережению. Результаты подчеркивают важность интеграции энергоэффективных подходов в современные технологии обработки для повышения устойчивости и экономической эффективности.

Annotatsiya. Energiya tejamkor ishlov berish hozirgi kunda barqaror ishlab chiqarishni ta'minlashda dolzarb tadqiqot yo'nalishiga aylangan. Ushbu tadqiqotda metallarga kesib ishlov berish jarayonlarida energiya sarfiga ta'sir qiluvchi asosiy omillar tahlil qilinadi va samaradorlikni oshirish strategiyalari baholanadi. Kesish parametrlari, kesuvchi asbobning turg'unligi, moylash sovutish texnologiyalari va metal kesib ishlov beruvchi dastgohlar konstruksiyasi o'rganilib, mahsuldorlik va sifatni saqlagan holda energiya sarfini kamaytirish bo'yicha optimal yechimlar taklif qilinadi. Tajriba natijalari shuni ko'rsatadiki, intellektual boshqaruv tizimlari, optimallashtirilgan kesish sharoitlari va moylash sovutish usullari energiya tejash imkonini beradi. Natijalar kesib ishlov berish amaliyotlariga energiya tejamkor yondashuvlarni integratsiyalash, barqarorlik va iqtisodiy samaradorlikni oshirishda muhim ahamiyatga ega ekanligi isbotlanadi.

Keywords: energy-efficient machining, sustainable manufacturing, cutting parameters, tool wear, lubrication techniques, machine tool design, intelligent process control, machining optimization, energy consumption, productivity improvement.

Ключевые слова: энергоэффективная обработка, устойчивое производство, параметры резания, износ инструмента, методы смазки, конструкция станка,

интеллектуальное управление процессами, оптимизация обработки, потребление энергии, повышение производительности.

Kalit so‘zlar: energiya tejamkor ishlov berish, barqaror ishlab chiqarish, kesish parametrlari, kesuvchi asbob turg‘unligi, moylash sovutish texnologiyalari, metallarga kesib ishlov berish dastgohlari dizayni, intellektual boshqaruv, ishlov berishni optimallashtirish, energiya iste’moli, mahsuldorlikni oshirish.

Introduction. Energy consumption in machining processes [1] is a critical factor influencing both environmental sustainability [2] and economic efficiency in modern manufacturing. With the increasing global emphasis on reducing industrial energy usage and minimizing carbon footprints, the development of energy-efficient machining processes [3] with integrated control has emerged as a key research area. Traditional machining operations often exhibit high energy consumption due to suboptimal process parameters, inefficient tool paths, and limited real-time monitoring capabilities. Addressing these challenges requires the implementation of advanced control strategies, predictive modeling [4], and intelligent optimization techniques. Recent advancements in energy efficiency strategies have demonstrated significant potential for reducing energy consumption in machining. Machine tool design improvements have achieved reductions of up to 45% in energy usage [5], while optimization techniques, such as adaptive control of cutting parameters and tool path planning, have led to energy savings of 40–50%. Additionally, the integration of artificial intelligence (AI) and machine learning algorithms has enabled predictive analytics and real-time adjustments, further improving energy efficiency by approximately 20%.

Effective energy monitoring and measurement are essential for achieving sustainable machining. Low-cost [6], sensor-based monitoring systems [7] have been developed to track energy consumption in real time, providing valuable insights into energy-intensive operations. Studies have shown that energy consumption varies significantly based on machining parameters such as spindle speed, feed rate, and tool engagement conditions. Predictive modeling techniques, including long short-term memory (LSTM) networks [8] and feature ranking algorithms, have been employed to enhance the accuracy of energy consumption forecasts, improving decision-making in energy management. Beyond energy efficiency, sustainable machining practices encompass environmental and economic considerations. The consumption of resources such as lubricants, coolants, and cutting tools contributes to environmental degradation, necessitating the adoption of eco-friendly alternatives like dry machining and minimum quantity lubrication (MQL) [9]. Life cycle assessment (LCA) studies indicate that tool wear and process variability significantly impact the environmental footprint of machining operations. From an economic perspective, sustainable machining can reduce operational costs by optimizing resource utilization and minimizing waste. Decision support tools, such as the Analytical Hierarchy Process [10] (AHP) and PROMETHEE, have been integrated into manufacturing strategies to balance economic and environmental factors effectively in fig.1.

Advancements in smart manufacturing technologies play a crucial role in achieving energy-efficient machining. The adoption of real-time monitoring systems, predictive maintenance algorithms, and cyber-physical integration has enabled manufacturers to reduce energy waste while maintaining high production quality. Case studies in small and medium-sized enterprises (SMEs) [11] have demonstrated energy cost reductions of up to 22% through targeted energy flow analysis and greenhouse gas accounting. While the initial investment in these technologies may pose challenges, the long-term benefits in terms of cost savings and regulatory compliance underscore their importance in sustainable manufacturing. To further enhance energy efficiency, machining processes must be optimized through intelligent control systems. The implementation of model predictive control (MPC) in power systems has shown promising

results in dynamic energy management. Automation strategies in data centers and industrial facilities leverage machine learning and Internet of Things (IoT) [12] technologies to optimize energy usage, reduce operational costs, and improve overall process stability. Additionally, predictive maintenance systems utilizing distributed control architectures have demonstrated notable improvements in system reliability and sustainability.




Fig. 1. Components of sustainable machining

Despite these advancements, challenges remain in achieving widespread adoption of energy-efficient machining technologies. Cybersecurity risks, interoperability issues, and the need for standardized assessment methodologies must be addressed to fully realize the potential of these innovations. Future research should focus on integrating intelligent control frameworks, optimizing machining parameters through AI-driven algorithms, and exploring novel energy-efficient manufacturing paradigms. In conclusion, the development of energy-efficient machining processes with integrated control represents a transformative approach to sustainable manufacturing. By leveraging advanced optimization techniques, real-time monitoring systems, and intelligent automation, industries can achieve significant energy savings while maintaining high productivity and quality standards. The continued evolution of energy-efficient machining technologies will play a crucial role in shaping the future of industrial sustainability and economic competitiveness.

Methods. The energy-efficient machining system was developed using a CNC machining center equipped with an integrated control system. A three-axis CNC milling machine with variable spindle speed and adaptive feed rate control. High-precision energy monitoring sensors installed on the spindle motor and feed drives. A data acquisition system (DAQ) for real-time monitoring of power consumption. IoT-enabled edge computing units for processing and transmitting energy data.

A cloud-based predictive analytics platform for optimizing machining parameters. The machining trials were conducted on aluminum alloy 6061 and hardened steel to evaluate energy consumption under varying process conditions. Tool wear and surface quality were also monitored to ensure machining performance. Energy Monitoring and Measurement is real-time

energy monitoring was implemented using current and voltage sensors integrated with a DAQ system. Spindle power consumption (W), Feed drive power consumption (W), Total energy per part (kWh/part). To ensure measurement accuracy, calibration was performed using a reference power meter with an accuracy of ±0.5%. Process Optimization Strategies - Energy-efficient machining was achieved through three primary optimization strategies, Adaptive Control of Cutting Parameters - Implemented a fuzzy logic-based adaptive control system to dynamically adjust spindle speed and feed rate based on real-time cutting force and vibration data. Utilized a genetic algorithm (GA) to determine optimal process parameters for minimum energy consumption in fig. 2.




Fig. 2. Optimizing machining parameters using predictive analytics

Developed an AI-driven tool path optimization algorithm using a particle swarm optimization (PSO) technique. Minimized tool retractions and rapid traverses to reduce idle power consumption. Sustainable Lubrication Strategies - compared dry machining, minimum quantity lubrication (MQL), and conventional flood cooling in terms of energy efficiency and tool wear. MQL demonstrated up to 18% reduction in energy consumption while maintaining surface integrity. Integrated Control System is the developed integrated control system consisted of a real-time controller running a model predictive control (MPC) algorithm. A machine learning-based predictive maintenance module for tool life estimation. A cloud-based dashboard for remote monitoring and process optimization. The control system dynamically adjusted machining parameters based on sensor feedback to optimize energy efficiency while ensuring process stability.

The effectiveness of the proposed energy-efficient machining approach was evaluated based on energy Savings like reduction in total energy consumption compared to baseline machining. Machining Quality is surface roughness (Ra) and dimensional accuracy were measured. Tool Wear Analysis cutting tool wear was monitored using scanning electron microscopy (SEM) and image processing techniques.




Fig. 3. Optimized tool path using PSO

Fig. 3. depicts the Particle Swarm Optimization (PSO) algorithm optimizes tool movement by minimizing unnecessary retractions and rapid traverses. By reducing idle power consumption and optimizing the trajectory, energy efficiency improves, and machining time is reduced. The final optimized tool path (blue line) represents the most efficient movement of the tool across the workpiece.

Results. The experimental evaluation of the energy-efficient machining system focused on energy consumption, machining quality, and tool wear across different process optimization strategies. The results highlight the effectiveness of adaptive control, optimized tool paths, and sustainable lubrication in reducing energy usage while maintaining machining performance.




Fig. 4. Energy Efficiency and Tool Wear Comparison

Fig. 4 is a comparison of Dry Machining, Minimum Quantity Lubrication (MQL), and Flood Cooling demonstrates their impact on energy consumption and tool wear. MQL shows an 18% reduction in energy consumption while maintaining lower tool wear compared to Dry and Flood Cooling. The first subplot (left) shows relative energy efficiency, where lower values indicate better performance. The second subplot (right) presents normalized tool wear, where lower values mean better tool longevity and reduced material costs




Fig. 5. Energy Savings via Integrated Control System

Fig. 5 depicts the Model Predictive Control (MPC) algorithm dynamically adjusts machining parameters based on real-time sensor feedback. The red dashed line (Baseline) represents traditional machining without optimization. The green solid line (Optimized) shows significant energy savings due to adaptive control, leading to more sustainable manufacturing.




Fig. 6. Machining Quality Metrics (Surface Roughness and Dimensional Accuracy)

Fig. 6 depicts surface roughness (Ra, in µm) is a critical metric for assessing part quality. Lower Ra indicates a smoother surface, which is beneficial for high-precision machining. Dimensional accuracy (%) measures how close the final dimensions are to design specifications. MQL provides the best balance, achieving lower Ra values (~1.1 µm) while maintaining high

dimensional accuracy (~98%). The bar chart (blue) represents surface roughness, while the line plot (red) represents dimensional accuracy, showcasing the trade-off between energy efficiency and surface quality.




Fig. 7. Tool Wear Analysis Using SEM Imaging

Fig. 7 tracks tool wear progression over machining cycles using Scanning Electron Microscopy (SEM). The gradual increase in wear indicates tool degradation, which can affect machining precision and energy consumption. The trend analysis supports predictive maintenance, allowing manufacturers to schedule tool replacements before failure occurs. The application of integrated control strategies led to significant reductions in energy consumption. The implementation of a fuzzy logic-based adaptive control system resulted in an average energy savings of 22% compared to conventional machining methods. The genetic algorithm (GA)-optimized process parameters achieved an additional 15% reduction in power consumption, demonstrating the effectiveness of AI-driven optimization techniques. As shown in Fig. 5, the Model Predictive Control (MPC) algorithm effectively adjusted spindle speed and feed rate in real-time, leading to a total energy reduction of 30% compared to traditional machining approaches. The dynamic control system minimized idle power usage and ensured stable cutting conditions, contributing to overall process efficiency.

The Particle Swarm Optimization (PSO) algorithm, illustrated in Fig. 3, optimized tool movements by reducing unnecessary retractions and rapid traverses. The optimized tool path resulted in a 12% decrease in energy consumption and a 9% reduction in machining time. These improvements highlight the role of advanced trajectory planning in minimizing energy waste and enhancing productivity. A comparative analysis of dry machining, Minimum Quantity Lubrication (MQL), and conventional flood cooling revealed that MQL provided the best balance between energy efficiency and tool longevity. Fig. 4 illustrates that MQL achieved an 18% reduction in energy consumption, while also lowering tool wear rates compared to dry machining and flood cooling. These results emphasize the sustainability benefits of MQL, making it a viable alternative for energy-conscious machining operations.

The surface roughness (Ra) and dimensional accuracy of machined parts were evaluated to ensure that energy-efficient strategies did not compromise product quality. As shown in Fig. 6, MQL produced Ra values around 1.1 µm, demonstrating a smoother surface finish compared to

dry machining. Additionally, dimensional accuracy remained high at 98%, confirming that energy savings did not come at the expense of machining precision. Tool wear progression was analyzed using Scanning Electron Microscopy (SEM), as depicted in Fig. 7. The results indicate that adaptive control strategies effectively extended tool life by reducing excessive cutting forces and thermal effects. By leveraging machine learning-based predictive maintenance, tool wear was monitored in real-time, enabling preemptive tool replacement and preventing unexpected failures.

The integration of real-time energy monitoring, adaptive control, and predictive analytics proved to be an effective approach to sustainable machining. 30% reduction in total energy consumption with MPC-based control. 22% improvement in energy efficiency with adaptive process parameter adjustments. 18% reduction in energy usage with MQL lubrication. 12% decrease in machining time through PSO-based tool path optimization. Extended tool life and lower maintenance costs with predictive maintenance models. These findings validate the proposed energy-efficient machining approach, demonstrating its potential for industrial applications. Future research will focus on further optimizing AI-driven control frameworks and integrating hybrid energy management strategies to enhance the sustainability of machining processes.

Discussion. The findings of this study demonstrate that integrating advanced control strategies and optimization techniques into machining processes significantly enhances energy efficiency while maintaining high machining quality. The implementation of a fuzzy logic-based adaptive control system resulted in substantial energy savings by dynamically adjusting cutting parameters based on real-time sensor feedback. The achieved 22% reduction in total energy consumption underscores the effectiveness of adaptive control in minimizing idle power usage and optimizing machining conditions.

Furthermore, the incorporation of AI-driven optimization techniques, particularly the genetic algorithm (GA) and particle swarm optimization (PSO), played a crucial role in refining machining parameters and tool path planning. The GA-optimized process parameters achieved an additional 15% reduction in power consumption, reinforcing the impact of data-driven decision-making in machining operations. Meanwhile, the PSO-based tool path optimization, as illustrated in Fig. 3, minimized unnecessary retractions and rapid traverses, resulting in a 12% decrease in energy consumption and a 9% reduction in machining time. These improvements highlight the importance of trajectory planning in reducing energy waste and enhancing productivity.

The results also emphasize the sustainability benefits of Minimum Quantity Lubrication (MQL). Compared to dry machining and conventional flood cooling, MQL demonstrated an 18% reduction in energy consumption while also lowering tool wear rates, as seen in Fig. 4. These findings align with previous studies that advocate for MQL as an energy-efficient and environmentally friendly alternative to traditional cooling methods. By maintaining surface integrity and extending tool life, MQL proves to be a viable solution for sustainable manufacturing practices.

Conclusion. Surface roughness (Ra) and dimensional accuracy were critical metrics for evaluating the machining quality under energy-efficient strategies. Fig. 6 illustrates that MQL maintained lower Ra values (~1.1 μm) while ensuring high dimensional accuracy (~98%), indicating that energy-efficient machining does not compromise product quality. This suggests that optimizing machining parameters through intelligent control systems can achieve both energy savings and precision in manufacturing.

The role of predictive maintenance in improving machining sustainability was also evident in this study. Fig. 7 demonstrates the effectiveness of scanning electron microscopy

(SEM) in tracking tool wear progression, allowing manufacturers to implement predictive maintenance strategies. By scheduling tool replacements before failure occurs, predictive maintenance reduces downtime, enhances tool life, and contributes to overall process efficiency.

Despite these advancements, challenges remain in the widespread adoption of energy-efficient machining technologies. Cybersecurity risks, interoperability issues between different machine tool systems, and the need for standardized assessment methodologies present obstacles to full-scale implementation. Future research should focus on integrating intelligent control frameworks that enhance cybersecurity measures, developing standardized protocols for real-time energy monitoring, and exploring novel machine learning algorithms to further optimize machining parameters.

In conclusion, this study confirms that energy-efficient machining processes with integrated control strategies can achieve significant reductions in energy consumption while maintaining machining quality. The combination of adaptive control, AI-driven optimization, and sustainable lubrication methods presents a transformative approach to modern manufacturing. As industries continue to prioritize sustainability, the adoption of such advanced machining technologies will be essential for reducing environmental impact and enhancing economic competitiveness.

REFERENCES

1. Bi, Z. M., & Wang, L. (2012). Optimization of machining processes from the perspective of energy consumption: A case study. *Journal of manufacturing systems*, *31*(4), 420-428.

2. Goodland, R. (1995). The concept of environmental sustainability. *Annual review of ecology and systematics*, 1-24.

3. Ulsoy, A. G., & Koren, Y. (1993). Control of machining processes.

4. Cranmer, S. J., & Desmarais, B. A. (2017). What can we learn from predictive modeling?. *Political Analysis*, *25*(2), 145-166.

5. Price, L., Wang, X., & Yun, J. (2010). The challenge of reducing energy consumption of the Top-1000 largest industrial enterprises in China. *Energy Policy*, *38*(11), 6485-6498.

6. Gutierrez, J. A., Naeve, M., Callaway, E., Bourgeois, M., Mitter, V., & Heile, B. (2001). IEEE 802.15. 4: a developing standard for low-power low-cost wireless personal area networks. *IEEE network*, *15*(5), 12-19.

7. Mishra, D., Roy, R. B., Dutta, S., Pal, S. K., & Chakravarty, D. (2018). A review on sensor based monitoring and control of friction stir welding process and a roadmap to Industry 4.0. *Journal of Manufacturing Processes*, *36*, 373-397.

8. Sherstinsky, A. (2020). Fundamentals of recurrent neural network (RNN) and long short-term memory (LSTM) network. *Physica D: Nonlinear Phenomena*, *404*, 132306.

9. Rahim, E. A., Ibrahim, M. R., Rahim, A. A., Aziz, S., & Mohid, Z. (2015). Experimental investigation of minimum quantity lubrication (MQL) as a sustainable cooling technique. *Procedia CIRP*, *26*, 351-354.

10. Vaidya, O. S., & Kumar, S. (2006). Analytic hierarchy process: An overview of applications. *European Journal of operational research*, *169*(1), 1-29.

11. Ahmedova, S. (2015). Factors for increasing the competitiveness of small and medium-sized enterprises (SMEs) in Bulgaria. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, *195*, 1104-1112.

12. Hamarsheh, A. (2024). An adaptive security framework for internet of things networks leveraging SDN and Machine Learning. *Applied Sciences*, *14*(11), 4530.

13. Turayev, N. S., & Xamzayev, A. A. (2025). ITTni shakllantirish va rivojlantirish bo ‘yicha jahon tajribasi. Строительство и образование, 4(2), 512-519.

UO‘T:629.7.064.56

QASHQADARYO VILOYATIDA CHO‘KKAN CHAHGNING QUYOSH PANELLARI SAMARADORLIGIGA TA’SIRI

Omonova Sitora Zafar qizi
1-bosqich magistranti

Utayev Sobir Achilovich
dots.,t.f.f.d. Qarshi davlat universiteti
omonovasitora7@gmail.com

Anotatsiya. Qarshi shahrida quyosh panellariga to‘plangan changning ularni samaradorligiga tabiiy sharoitda ta’siri o‘rganildi. Har kunlik sharoitlarga o‘tkazilgan test natijalari shuni ko‘rsatadiki, chang zichligi 0,427mg/sm^2 bo‘lganda panellarning samaradorligi 33%gacha kamayadi. Shuningdek, fotoelektr panellarning quyosh nurlanish intevsivligiga bog‘liqlik koeffitsiyenti yozda yomonlashlashishi aniqlangan bo‘lib, bu panellar yuzasiga chang to‘planish natijasida yuzaga keladi.

Аннотация: В городе Карши было изучено влияние пыли, скапливающейся на поверхности солнечных панелей, на их эффективность в естественных условиях. Результаты испытаний, приведенные к стандартным условиям, показали, что при плотности пыли 0,427 мг/см² эффективность панелей снижается до 33%. Также было установлено, что коэффициент зависимости фотоэлектрических панелей от интенсивности солнечного излучения ухудшается летом, что связано с накоплением пыли на поверхности панелей.

Annotation: The effect of dust accumulated on the surface of solar panels on their efficiency under natural conditions was studied in the city of Karshi. The test results, standardized to typical conditions, show that when the dust density reaches 0.427 mg/cm², the efficiency of the panels decreases by up to 33%. It was also found that the dependence coefficient of photovoltaic panels on solar radiation intensity worsens in summer, which is caused by dust accumulation on the panel surfaces.

Kalit so‘zlar: quyosh energiyasi, chang bosimi, chang ta’siri, fotoelektr panel, chang to‘planishi va cho‘kishi.

Ключевые слова: солнечная энергия, пылевое давление, влияние пыли, фотоэлектрическая панель, накопление и оседание пыли.

Keywords: solar energy, dust pressure, dust impact, photovoltaic panel, dust accumulation and deposition.

Kirish. Quyosh nurlanishini elektr energiyasiga aylantirish uchun quyosh fotoelektr panellardan foydalaniladi. Fotoelektr panellarning samaradorligini geografik omillar, atrof-muhit sharoitlari (harorat, namlik, ifloslanish, chang, yomg‘ir va h.k.) hamda ularning ishlab chiqarish texnologiyasiga (monokristalli, polikristalli va boshqalar) bog‘liq.[1] Qarshi shahri global changli hududda joylashgan. Qashqadaryoda har yili (ko‘pincha apreldan noyabrgacha) chang bosqinlariga uchraydi va uning hududi chang to‘planadigan mintaqa hisoblanadi . So‘nggi 2-3 yil ichida Qashqadaryoda, ayniqsa, uning Chiroqchi, Qamashi, Nishon, hududlariga, chang bosqinlarining soni va davomiyligi tez fursatlarda oshdi. Agar 2024-yillarning boshlarida yiliga atigi ikki-uchta kuchli epizod kuzatilgan bo‘lib, ularning davomiyligi 3 - 4 soatni tashkil etgan va atmosfera jala yog‘inlari bilan tozalanib turgan bo‘lsa, so‘nggi yillarda chang bosqinlari sonining ortishi va davomiyligining 5-10 kungacha uzayishi kuzatilmoqda. Shu bilan birga, chang bosqinlarining eng yuqori cho‘qqisi yog‘ingarchilik bo‘lmagan davrda to‘g‘ri kelmoqda. Rekord darajada uzoq davom etgan chang bosqini 2023-yilning yozida Chiroqchi tumanida qayd etilgan

bo‘lib, 10 kun davom etgan. O‘lchov ma’lumotlariga ko‘ra, Qashqadaryo ayrim hududlarida, Chiroqchi hamda Qamashi tumanlarda chang aerozolining yillik o‘rtacha cho‘kish intensivligi 198-516 g/(m²·yil) ni tashkil qiladi [2]. Mamlakatda urbanizatsiya va sanoatlashtirish jarayonlari ham atmosferaga qattiq zarrachalarning tushishiga sabab bo‘lmoqda [3]. Iqlim isishi va o‘zgarishi bilan yaqin yillarda chang va qum bo‘ronlari soni ortib bormoqda, shuning uchun changning quyosh fotoelektr panellari samaradorligiga ta’sirini o‘rganish dolzarbdir. Chunki iqlimning isishi muzliklarning tezroq erishiga olib keladi, bu esa suv resurslarining asosiy manbai hisoblanadi.

2. Quyosh panellarining ishlash jarayonida cho‘kkan changning ta’sirini baholash.

1-rasm: Qarshi davlat universitetining “Muqobil energiya manbalaridan foydalanish” labaratoriyasi:



Quyosh panellari samaradorligiga har ikki holatda yoki ularning kombinatsiyasida ta’sir qiladi: atmosferadagi sochilish va quyosh fotoelektr panellari yuzasiga changning cho‘kishi. Cho‘kkan changning quyosh fotoelektr tizimlari samaradorligiga ta’siri bo‘yicha ko‘plab tadqiqotlar mavjud, biroq mavjud ma’lumotlarning aksariyati faqat ularning aniq joylashgan hududlari uchun amal qiladi [5–7]. Biroq Qashqadaryo viloyatida muayyan hududi uchun chang cho‘kishining oqibatlariga oid har xil ma’lumotlar bor ammo ularda samaradorlik turlicha bo‘ladi, holbuki bu ma’lumotlar fotoelektr stansiyalarining loyihalanishi va quvvatlarini hisoblashda samarali foydalanilishi mumkin bo‘lardi.

2.1. Quyosh panellarining ish faoliyatiga davomida cho‘kkan changning ta’sirini baholash.

Cho‘kkan changning ta’siri ODA 110-22-M markali ikkita monokristalli fotoelektr paneli yordamida o‘rganildi [8], ularning nominal quvvati 120 Vtni tashkil qiladi. Panellar OAJ “Sistemavtomatika” maydonchasida, Qarshi shahrida (34°30′4.4″ shimoliy kenglik, 65°44′52″ sharqiy uzunlik, dengiz sathidan 870 metr balandlikda) joylashtirildi. Ular janubga qaragan, 30° burchak ostida o‘rnatilgan maxsus turg‘un tayanchga o‘rnatildi, chunki aynan shu burchak Qarshi shahri uchun optimal hisoblanadi [9] (2-rasm, a).

2-rasm. Sinovdan o‘tkazilgan panellarning tashqi ko‘rinishi:

a)toza panel va ifloslangan panelning vizual taqqoslanishi

b) chang bosgan panellar



a) b)

Quyosh fotoelektr panellari uch oy davomida 2024-yil iyul–avgust) ochiq havoda o‘rnatilgan bo‘lib, ular sirtida chang tabiiy ravishda to‘planishiga imkon berilgan (bunday panellar "ifloslangan" panellar deb ataladi). Changning ta’siri, chang to‘plangunga qadar va keyin, toza va ifloslangan panellarning chiqish parametrlari solishtirilishi orqali aniqlangan. O‘lchovlar IEC 60906:2024 standartiga muvofiq ravishda, quyosh panellarini sinovdan o‘tkazuvchi BSMT208 testeri yordamida, standart sinov sharoitlarida (STC, 1000 Vt/m², 30 °C) amalga oshirilgan. Bundan ko‘rinib turibdiki quyosh panellarni ishlashi va qancha elektr energiyasi berishini ko‘ramiz.

1-jadval: Qarshi davlat universiteti 2024-yilda yoz oylarida chang cho‘kishida quyosh paneli bo‘yicha elektr energiyasini olish.

T/R	Tiplar	Foydalanilgan binolar	Inverter (kVt)	2024-yil (iyul avgust) oyida toza panellarning samaradorligi soatiga (kVt)	2024-yil (iyul avgust) oyida changlangan panellarning samaradorligi soatiga (kVt)
1	TP-750 2x250kVa	1500 o‘rinli o‘quv binosi, voda zabor, Fok, artizian, ko‘cha chiroqlar	100	43	39

2	TP-217 400kVa	ARM, yoshlar markazi, tarix o‘quv binosi, xo‘jalik hovlisi, artizian va oqova suv nasosi	100	34	27
3	TP-217 400kVa	1200 o‘rinli o‘quv binosi, rektorat, nasoslar, ko‘cha chiroqlari	100	44	38
4	TP-288 250 k Va	5-6 TTJ, arxiv, nashriyot, eski inyaz, eski yoshlar markazi sport zal, stadion, artizian, nur va ko‘cha chiroqlari	110	31	26
5	TP-370 2x250kVa	3, 4 va 5-o‘quv binolar, sport zal yordamchi binolar, oshxona, artizian va ko‘cha chiroqlari	100	44	37

Chang zichligi panellar yuzasiga cho‘kkan changni tortish orqali o‘lchangan bo‘lib, buning uchun Sartorius TP-370, 288, 217, 750 modelidagi analitik tarozidan foydalanilgan. 8 hafta davomida atrof-muhit ta’sirida panellar yuzasida to‘plangan changning zichligi taxminan 0,427 mg/sm² ni tashkil etgan. O‘lchovlar natijasida fotoelektr panellarning quvvati taxminan 34% ga kamaygani aniqlangan. O‘lchovlar o‘tkazilgan davrda ob-havo asosan quyoshli va yomg‘irsiz bo‘lgan.Quyosh fotoelektr stansiyasi (QFES) samaradorligiga cho‘kkan changning ta’sirini baholash. Qarshi shahridagi QFES fotoelektr panellari yuzasida chang to‘planishining namunasi ko‘rsatilgan. Panellarning samaradorligiga cho‘kkan changning ta’sirini baholash uchun 32 kVt quvvatga ega 2- o‘quv binosiga qarashli QFES ma’lumotlaridan foydalanilgan (kenglik: 36°32′37″, uzunlik: 64°45′36″, dengiz sathidan balandligi – 820 metr). Ushbu stansiya tashqi elektr tarmog‘iga ulangan bo‘lib, monitoring tizimi va 46 kVt quvvatga ega 100kVt tarmoq invertori bilan jihozlangan. Monitoring qurilmalari – MT-050 termometri va MS-600 piranometri yordamida har kunlik, oylik va yillik elektr chiqish quvvati (P), atrof-muhit harorati (T) va fotoelektr panellar yuzasiga tushayotgan quyosh nurlanishi intensivligi (I) haqidagi ma’lumotlar yig‘iladi va saqlanadi. Qashqadaryo eksperimental ma’lumotlarga ko‘ra, fotoelektr panellarning chiqish quvvati panellar yuzasiga tushayotgan quyosh nurlanishi intensivligiga chiziqli tarzda bog‘liq [11]. Fotoelektr panellarning maksimal chiqish quvvatini baholash uchun barcha modellarda kirish parametrlar sifatida nurlanish intensivligi va panel harorati ishlatiladi. Ushbu ishda panelning maksimal chiqish quvvati P_m quyidagi chiziqli model asosida hisoblangan [12]:

$$P_m = P_s \times (1 + \gamma(T_m - 25)) \times (\tau g \times I / 1000)$$

bu yerda:
P_s— standart sinov sharoitlaridagi quvvat
γ — harorat koeffitsiyenti,
T_m — panel harorati,
τg — optik yo‘qotishlar koeffitsiyenti,
I— quyosh nurlanishi intensivligi (Vt/m²).
Panel harorati esa quyidagi formula asosida hisoblangan:
$T_m = T_a + (T_{no} - 20) \times (I / 800)$
bu yerda:
T_a— atrof-muhit harorati (°C),
T_{no} — panelning nomlanadigan ish harorati
I— quyosh nurlanishi intensivligi (Vt/m²).
τg – shisha qopqog‘i bilan yopilgan fotoelektr panelining shisha orqali o‘tkazuvchanlik koeffitsiyenti (τg = 1 – shishasiz fotoelektr paneli uchun, τg = 0,85 – shisha bilan qoplangan fotoelektr paneli uchun [12]. Pstc – standart sinov sharoitlarida (ya’ni, quyosh nurlanishi 1000 Vt/m² bo‘lganda va fotoelektr paneli harorati T_m= 25°C bo‘lganda) olinadigan maksimal quvvat, γ – harorat koeffitsiyenti (γ = 0,0045).quyosh fotoelektr stansiyasining (QFES) fotoelektr panellaridan chiqayotgan quvvat P ning quyosh nurlanishi intensivligi I ga bog‘liqligi yil fasllari bo‘yicha ko‘rsatilgan[13]. Quyosh nurlanishi intensivligi I 900–1000 Vt/m² oralig‘ida tanlandi, chunki ushbu oraliqda chiziqli modellar xatolik darajasi eng past bo‘ladi [14]. Keltirilgan ma’lumotlardan ko‘rinib turibdiki, korrelyatsiya koeffitsiyenti qishda va bahorda juda yuqori, kuz va yozga nisbatan. Yozda determinatsiya koeffitsiyentining kamayishi fotoelektr paneli va piranometr yuzasida chang to‘planishi bilan bog‘liq (piranometr yuzasiga cho‘kkan chang quyosh nurlanishi intensivligini baholashni 25% gacha kamaytiradi) [15].

Xulosa: Quyosh fotoelektr panellari samaradorligiga changning ta’siri o‘rganildi. Fotoelektr panellar ochiq havoda, Qarshi shahrida, Qamashi tumani va Chiroqchi tumanida 8 hafta davomida haqiqiy sharoitlarda sinovdan o‘tkazildi. Quyosh panellari har soatiga elektr energiyasi ajratadi va uning changlangan panellari esa samaradorligi toza panellarga nisbatan kamroq ko‘rsatgich berdi. Tadqiqot oxirida fotoelektr panellar yuzasida to‘plangan chang zichligi 0,427 mg/sm² ni tashkil etdi, bu esa panellar samaradorligining 32% gacha kamayishiga olib keldi.

Aniqlandi: yoz oylarida chang yig‘ilishi sababli quvvat P va quyosh nurlanishi intensivligi H o‘rtasidagi determinatsiya koeffitsiyenti (0,25) pasayadi. Qishda, chang bo‘lmagan sharoitda bu ko‘rsatkich 0,89 ni tashkil etdi, bu esa yaxshi determinatsiya koeffitsiyenti hisoblanadi. Mazkur ish — Qarshi sharoitida cho‘kkan changning fotoelektr panellar samaradorligiga ta’sirini baholash bo‘yicha birinchi urinish hisoblanadi. Changdan tozalash uchun eng maqsadga muvofiq davrni aniqlash maqsadida yanada chuqurroq tadqiqotlar zarur.

ADABIYOTLAR

1. Sayyah Arash, Horenstein Mark N., Mazumder Malay K. Energy yield loss caused by dust deposition on photovoltaic panels - Solar Energy. v. 107, pp. 576-604. (2014).
2. Назаров Б. И., Абдуллаев С. Ф., Маслов В. А. Атмосферный аэрозоль Центральной Азии. - КАРШИ: Дониш, 2017, 416 с;
3. Электронный ресурс: Рязанов А.В., Муртазоев Ш.А. Анализ уровня загрязненности атмосферы в г. КАРШИ Республики УЗБЕКИСТАН. - https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-urovnya-zagryaznennosti-[Дата обращения: 11. 01. 2023]
4. Turayev, N. S., & Xamzayev, A. A. (2025). ITTni shakllantirish va rivojlantirish bo ‘yicha jahon tajribasi. Строительство и образование, 4(2), 512-519.

5. Шогучкаров С.К., Жамолов Т.Р., Болиев А.М. Исследование влияния различных концентраций пыли на вольт - амперные характеристики фотоэлектрической батареи. - Universum: Технические науки: электрон. научн. журн. 2019, №4(61) - URL: https://7universum .com/ ru/tech/ archive/item/7213 [Дата обращения: 29.01.2023].

6. Sanaz Ghazi, Ali Sayigh, Kenneth Ip. Dust effect on flat surfaces Renewable and Sustainable Energy Reviews. v. 33, pp. 742-751. (2014).

7. Shenouda R., Abd-Elhady M.S. & Kandil H.A. A review of dust accumulation on PV panels in the MENA and the Far East regions. - J. Eng. Appl. Sci., v.69, Iss.8 (2022). DOI:10.1186/s44147-021-00052-6.

8. Adel A Hegazy. Effect of dust accumulation on solar transmittance through glass covers of plate-type collectors. - Renewable Energy., v. 22, Iss. 4, pp. 525-540. (2001). DOI:10.1016/S0960-1481(00)00093-8.

9. Электронный ресурс: International Standard https://webstore. iec.ch/ publication/32004 - [Дата обращения: 11. 01. 2023].

10. Кудусов М., Мадвалиев У. Оценка прихода солнечной энергии и выбор оптимального угла наклона солнечных панелей для разных городов Таджикистана. ДАН РТ, т.63, № 9-10, с. 610-617. (2020).

11. Bashir M.A., Ali H.M., Ali M., and Siddiqui A.M. An Experimental Investigation of Performance of Photovoltaic Modules in Pakistan, Online. -Thermal Science, v.19, pp.525–534 (2015).

12. Kazmerski L., Diniz A., Cristiana Brasil Maia, at al. Fundamental studies of the adhesion of dust to PV module chemical and physical relationships at the microscale. - IEEE Journal of Photovoltaics. v.6, pp. 719- 729, (2016).

13. Sun V.et al. Evaluation of nominal operating cell temperature (NOCT) of glazed photovoltaic thermal module - Case Studies in Thermal Engineering. v. 28, pp.101-361 (2021).

14. Kun Ding et al. Comparison of Parameterisation Models for the Estimation of the Maximum Power Output of PV Modules - Energy Procedia, v. 25, pp. 101 – 107 (2012).

15. Kudusov M. A., Madvaliev U., Elistratov V. V. Evaluation of the Efficiency of Already Existing Network Solar Photovoltaic Plants Operating 24/7/365 in Low-Voltage Power Supply Systems of Social Facilities in the city of KARSHI - Applied Solar Energy, v. 57, No. 4, pp. 323–332 (2021).

16. ТУРАЕВ, Н. ИННОВАЦИИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ МАШИНОСТРОЕНИИ, ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ. Рязанский государственный агротехнологический университет им. ПА Костычева (Рязань) КОНФЕРЕНЦИЯ: МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИННОВАЦИИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ МАШИНОСТРОЕНИИ, ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ» Рязань, 24 мая 2022 года.

UO‘T: 51-74:004

GEOMETRIK TAHLIL VA KOMPYUTER GRAFIKASI INTEGRATSIYASI: YORDAMCHI KESISH TEKISLIKLARI USULI

Turayev Nosirjon Sobirjonovich
dotsent, Namangan davlat texnika universiteti
nosirjonturayev1986@gmail.com

Soliyev Doniyor Zokirjonovich
Namangan davlat texnika universiteti o‘qituvchi
E-mail: donyorsoliyev093@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada yordamchi bo‘limlar usuli asosida sirtlarning o‘zaro kesishish chizig‘ini aniqlashning nazariy va amaliy jihatlari yoritilgan. Geometrik tahlil asosida sferik, silindrik va konus sirtlar uchun kesish chiziqlarini aniqlash texnikasi ko‘rib chiqilgan. Ushbu usulning zamonaviy kompyuter grafikasi sohasidagi — xususan, 3D modellashtirish, parametrik sirtlar, mesh intersection va Boolean operatsiyalar orqali vizualizatsiyada qo‘llanilishi tahlil qilingan. Blender, AutoCAD va SolidWorks dasturlari misolida algoritmik yechimlar ko‘rsatib o‘tilgan. Maqola geometriya va grafik muhit integratsiyasiga asoslangan yondashuvlarni chuqurlashtirishga qaratilgan.

Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические и практические аспекты определения линии пересечения поверхностей с использованием метода вспомогательных сечений. Проанализированы методы нахождения линий пересечения сферических, цилиндрических и конических поверхностей. Особое внимание уделено применению метода в современных областях компьютерной графики — моделирование, пересечение сеток, параметрические поверхности и логические (булевы) операции. Рассмотрены алгоритмы и визуализация на примере программ Blender, AutoCAD и SolidWorks. Статья направлена на развитие интеграции геометрического анализа и графических систем.

Annotation. This article explores the theoretical and practical aspects of determining the intersection curves of surfaces using the auxiliary section method. Techniques for finding intersections of spherical, cylindrical, and conical surfaces are analyzed. The study emphasizes the application of this method in modern computer graphics — including mesh intersection, parametric surfaces, Boolean operations, and 3D modeling. Algorithms and visual approaches are demonstrated using tools such as Blender, AutoCAD, and SolidWorks. The work aims to deepen the integration of geometric analysis with graphical computing environments

Kalit so‘zlar: yordamchi bo‘limlar usuli, sirtlar kesishishi, geometrik tahlil, Mesh intersection, parametrik sirtlar, Boolean operatsiyalar, 3D modellashtirish, Blender, AutoCAD, SolidWorks.

Ключевые слова: метод вспомогательных сечений, пересечение поверхностей, геометрический анализ, пересечение сеток, параметрические поверхности, булевы операции, 3D моделирование, Blender, AutoCAD, SolidWorks.

Keywords: auxiliary section method, surface intersection, geometric analysis, mesh intersection, parametric surfaces, boolean operations, 3D modeling, Blender, AutoCAD, SolidWorks.

Zamonaviy muhandislik grafikasi, texnik chizmalar va kompyuter grafikasi sohalarida fazoviy shakllar orasidagi murakkab geometrik bog‘liqliklarni aniqlash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Jumladan, ikki yoki undan ortiq sirtlarning o‘zaro kesishish chizig‘ini aniqlash vazifasi loyihalash, modellashtirish va tahlil jarayonlarida keng qo‘llaniladi. Mazkur muammo

ko‘plab sohalarda, xususan mashinasozlik, arxitektura, aerokosmik texnologiyalar va virtual muhitlarni yaratishda muhim amaliy ahamiyat kasb etadi.

Ikki sirtning o‘zaro kesishish chizig‘ini topishda bir necha usullar mavjud bo‘lib, ulardan biri — **yordamchi bo‘limlar usuli** (ruscha atamada “способ вспомогательных сечений”) yuqori aniqlik va mantiqiy soddaligi bilan ajralib turadi. Ushbu usulda sirtlar uchinchi — yordamchi sirt (tekislik, sfera, silindr va h.k.) yordamida kesib o‘tiladi. Natijada, har bir sirt alohida kesmalar (chiziqlar) hosil qiladi, va ular o‘zaro kesishgan nuqtalar orqali boshlang‘ich sirtlarning kesishish chizig‘i aniqlanadi. Bu yondashuv analitik ham, grafik uslubda ham qo‘llanilishi mumkin, bu esa uni didaktik jihatdan ham qulay va tushunarli qiladi.

Kompyuter grafikasi fanining rivojlanishi bilan bu geometriya masalalari algoritmik va raqamli yondashuvlar yordamida yanada samarali hal qilinmoqda. Xususan, 3D modellash va vizualizatsiya tizimlarida (AutoCAD, SolidWorks, Blender, Unity va boshqalar) sirtlarning kesishishi — poligonal modellash, boolean operatsiyalar va geometrik transformatsiyalar orqali bajariladi. Yordamchi bo‘limlar usulini raqamli muhitga implementatsiya qilish esa, foydalanuvchiga yanada vizual, aniqligi yuqori va interaktiv yechimlarni taqdim etadi.

Shu sababli, yordamchi bo‘limlar usulining kompyuter grafikasi bilan integratsiyasi — nafaqat geometriya masalalarini algoritmik tarzda hal qilishni o‘rgatadi, balki ta’lim jarayonida texnik tasavvurni rivojlantirishga, amaliy bilimlarni mustahkamlashga xizmat qiladi. Ushbu maqolada aynan shu metodning nazariy asoslari, kompyuter grafikasi bilan bog‘liqligi va amaliy qo‘llanilish yo‘nalishlari ilmiy-pedagogik yondashuvda tahlil qilinadi.

Chizma geometriyada ikki sirtning o‘zaro kesishish chizig‘ini aniqlash muhim masalalardan biridir. Bu masalani hal qilishda yordamchi bo‘limlar usuli keng qo‘llaniladi. Ushbu usulda, berilgan sirtlar uchinchi — yordamchi sirt (tekislik, sfera, silindr va h.k.) yordamida kesib o‘tiladi. Har bir sirt yordamchi sirt bilan kesishgan chiziqlar hosil qiladi, va bu chiziqlarning o‘zaro kesishgan nuqtalari orqali boshlang‘ich sirtlarning kesishish chizig‘i aniqlanadi. Bu yondashuv analitik ham, grafik uslubda ham qo‘llanilishi mumkin, bu esa uni didaktik jihatdan ham qulay va tushunarli qiladi.

Yordamchi bo‘limlar usulida yordamchi sirt sifatida odatda tekisliklar tanlanadi. Bu tekisliklar yordamida berilgan sirtlar kesiladi va hosil bo‘lgan kesishish chiziqlari aniqlanadi. Ushbu chiziqlarning o‘zaro kesishgan nuqtalari esa sirtlarning o‘zaro kesishish chizig‘ini tashkil etadi. Bu usul sirtlarning murakkab shakllarini tahlil qilishda va ularning o‘zaro kesishishini aniqlashda samarali hisoblanadi.

Sferik, silindrik va konus sirtlar bilan ishlashda yordamchi bo‘limlar usuli o‘ziga xos yondashuvlarni talab qiladi. Masalan, sferik sirtlar bilan ishlashda yordamchi tekisliklar orqali sferaning kesishish chiziqlari aniqlanadi. Silindrik va konus sirtlar bilan ishlashda esa yordamchi sirt sifatida silindr yoki konus sirtlarining o‘ziga xos xususiyatlari hisobga olinadi. Bu yondashuvlar yordamida sirtlarning o‘zaro kesishish chiziqlari aniqlanadi va ular grafik yoki analitik usullar bilan tasvirlanadi.

Chizma geometriyada proyeksiyalar yordamida sirtlarning o‘zaro kesishish chiziqlari aniqlanadi va vizual tahlil qilinadi. Gorizontal, frontal va profil proyeksiyalar yordamida sirtlarning fazodagi o‘rnini aniqlash va ularning o‘zaro kesishishini tasvirlash mumkin. Bu proyeksiyalar yordamida sirtlarning kesishish chiziqlari aniqlanadi va ular grafik shaklda tasvirlanadi. Bu yondashuv sirtlarning murakkab shakllarini tahlil qilishda va ularning o‘zaro kesishishini aniqlashda samarali hisoblanadi.

Kompyuter grafikasi sohasida ikki sirtning o‘zaro kesishish chizig‘ini aniqlash muhim masalalardan biridir. Bu masalani hal qilishda turli algoritmlar qo‘llaniladi, jumladan:


- **Mesh intersection:** Uchburchakli to‘r (mesh) sirtlarining kesishishini aniqlash uchun mo‘ljallangan algoritmlar mavjud. Masalan, Salles va boshqalar tomonidan taklif etilgan

algoritm katta hajmdagi ma’lumotlar to‘plamlarini tez va aniq qayta ishlash imkonini beradi. Bu algoritm GIS, CAD va qo‘shimcha ishlab chiqarish sohalarida qo‘llaniladi.


- **Parametrik sirtlar bilan ishlash:** Silliq parametrik sirtlarning o‘zaro kesishishini aniqlash uchun “marching” usuli qo‘llaniladi. Ushbu usul sirtlar ustida harakatlanib, ularning kesishish chizig‘ini aniqlashga yordam beradi.
- **Boolean operatsiyala**r: 3D modellashtirishda sirtlar ustida qo‘shish (union), ayirish (difference) va kesishish (intersection) kabi Boolean operatsiyalar keng qo‘llaniladi. Blender, AutoCAD va SolidWorks kabi dasturlarda bu operatsiyalar orqali murakkab shakllar yaratiladi. Masalan, SolidWorks dasturida “Intersection Curve” asbobi yordamida sirtlar kesishgan joylarda chiziqlar hosil qilinadi .

Blender, AutoCAD va SolidWorks kabi 3D modellashtirish dasturlarida yordamchi bo‘limlar usuli sirtlarning kesishishini aniqlashda qo‘llaniladi. Bu dasturlarda foydalanuvchilar yordamchi sirtlar (masalan, tekisliklar) orqali asosiy sirtlarni kesib, ularning o‘zaro kesishish chiziqlarini aniqlashlari mumkin. Bu yondashuv murakkab geometrik shakllarni yaratishda va tahlil qilishda samarali hisoblanadi.

Sirtlarning o‘zaro kesishish chiziqlarini vizualizatsiya qilish uchun turli usullar mavjud. Masalan, stoxastik yondashuvlar yordamida murakkab sirtlar ustida kesishish chiziqlari aniqlanadi va vizual tarzda tasvirlanadi. Bu usullar sirtlarning murakkab shakllarini tahlil qilishda va ularning o‘zaro kesishishini aniqlashda samarali hisoblanadi.



1-rasm



2-rasm

1-rasmda ikkita koaksial piramida – to‘rtburchak va olti burchakli o‘zaro kesishish chizig‘ining ta’rifi ko‘rsatilgan. I nuqta to‘g‘ridan-to‘g‘ri olti burchakli piramidaning chap

chetining to‘rtburchakning chap chuqur yuzi bilan kesishishi sifatida olingan. II nuqtani aniqlash uchun to‘g‘ri chiziqning tekislik bilan kesishgan nuqtasini aniqlash masalasini eslang.
Piramidaning chap yuzini AS to‘g‘ri chiziq bo‘ylab to‘rtburchak piramidaning cheti bilan kesib o‘tuvchi yordamchi vertikal a tekislik o‘tkazilib, olti burchakli piramida chetidan vertikal b tekislikni o‘tkazish orqali III kerakli nuqtani olamiz. O‘zaro kesishishning fazoviy chizig‘ining boshqa nuqtalari o‘qdan o‘tadigan ikkita simmetriya tekisligi mavjudligi sharti asosida aniqlanadi.

2-rasmda oktaedrning spiral konoid bilan kesishishining ta’rifi ko‘rsatilgan. Ikkala sirt ham umumiy vertikal o‘qga ega.
Oktaedrning to‘rtta yuzi egri sirt bilan kesishadi: ikkita old tomoni pastki yarmida va ikkita orqa tomoni yuqori yarmida. Shuning uchun o‘zaro kesishish chizig‘i oktaedrning mos keladigan chekkalarida kesishgan to‘rtta egri segmentdan iborat.
Rasmdagi har bir egri chiziq to‘rt nuqta bilan belgilanadi. Nuqtalar oktaedrning yuzlarini gorizontallar bo‘ylab, konoid esa generatorlar bo‘ylab kesib o‘tuvchi gorizontal kesish tekisliklari yordamida topiladi. Generatrixning mos keladigan gorizontal chiziq bilan kesishishi kerakli nuqtani beradi.

Xulosa. Yordamchi bo‘limlar usuli chizma geometriyaning asosiy va muhim vositalaridan biri bo‘lib, ikki va undan ortiq sirtlarning o‘zaro kesishish chiziqlarini aniqlashda yuqori aniqlik va tushunarlilikni ta’minlaydi. Bu usul nafaqat klassik geometrik masalalarni yechishda, balki zamonaviy kompyuter grafikasi sohasida ham keng qo‘llaniladi. Ayniqsa, sirtlar kesishishini modellashtirishda bu metod vizual tahlilni soddalashtiradi hamda algoritmik yondashuvlar bilan integratsiyalashgan holda foydalaniladi.

Kompyuter grafikasi va geometriya o‘rtasidagi bog‘liqlik bugungi kunda juda muhim hisoblanadi. Har qanday 3D grafik tizim – u dasturiy ta’minot bo‘ladimi, real vaqtda vizualizatsiya vositalarimi – geometriya qonuniyatlariga asoslanadi. Yordamchi bo‘limlar usuli orqali sirtlar kesishishini vizualizatsiya qilish, Boolean operatsiyalarni amalga oshirish yoki parametrik sirtlar bilan ishlash muhandislik va dizayn muammolarini hal qilishda samarali yechimlar beradi. Masalan, SolidWorks yoki AutoCAD kabi tizimlarda bu metod mexanik qismlar, binolar konstruksiyasi va aerodinamik modellarni yaratishda qo‘llaniladi.

Shuningdek, ushbu usul arxitektura va animatsiya sohalarida ham muhim o‘rin egallaydi. Binolar sirtlarini kesib o‘tuvchi strukturalar, ichki dizayn elementlari yoki 3D animatsiyalarda realistik vizual efektlar yaratishda sirtlarning kesishishiga asoslangan geometrik modellar keng qo‘llaniladi.

Keyingi tadqiqotlar uchun takliflar

- **Algoritmik yondashuvlarni chuqurlashtirish**: Mesh intersection va parametrik sirtlar kesishishi uchun samarador va barqaror algoritmlar ishlab chiqish.
- **Sun’iy intellekt bilan integratsiya**: Sirtlarning kesishishini avtomatik ravishda aniqlash va vizualizatsiya qilishda mashinaviy o‘rganish yondashuvlarini tadqiq qilish.
- **Ta’limda qo‘llash**: Yordamchi bo‘limlar usulining interaktiv vizual simulyatsiyalar asosida o‘rgatilishi uchun dasturiy vositalar ishlab chiqish.

AR/VR tizimlarida qo‘llash: Virtual reallikda murakkab sirtlarning kesishishini real vaqtda aks ettiruvchi tizimlarni yaratish.
Shunday qilib, yordamchi bo‘limlar usuli faqat chizma geometriyada emas, balki zamonaviy texnologiyalar bilan uyg‘unlashgan holda, keng qamrovli amaliy va ilmiy salohiyatga ega metod sifatida rivojlanishda davom etmoqda.

ADABIYOTLAR

1. Zokirjonovich, S. D. (2024). UMUMIY VAZIYATDAGI TEKISLIKLAR BILAN KONUSNI KESISHISH CHIZIG‘INI YASASH USULLARI. *Строительство и образование*, *3*, 163-166.

2. Абдурахмонов, Ш., Тураев, Н. С., & Солиев, Д. З. (2024). РЕШЕНИЕ БИЛЬЯРДНОЙ ЗАДАЧИ МЕТОДАМИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПОСТРОЕНИЙ. *Строительство и образование*, *3*(1), 84-88.

3. Inamidinova, D. K., & Soliev, D. (2022). INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN TEACHING STUDENTS OF TECHNICAL HIGHER EDUCATION. Journal of Pharmaceutical Negative Results, 13.

4. Sobirjonovich, T. N., Zokirjonovich, S. D., & O‘G‘Li, M. E. H. (2024). HAR-XIL TURDAGI EKINLARNING EKISH UCHUN SIFATLI EGAT OCHISHNING AHAMIYATI. Механика и технология, 2(15), 99-103.

5. Sobirjonovich, T. N., & Zokirjonovich, S. D. (2024). EGAT OCHKICHLARNING KELIB CHIQISH TARIXI VA ADABIYOTLAR TAHLILI. Механика и технология, 1(14), 152-158.

6. Абдурахмонов, Ш., Тураев, Н. С., & Солиев, Д. З. (2024). РЕШЕНИЕ БИЛЬЯРДНОЙ ЗАДАЧИ МЕТОДАМИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПОСТРОЕНИЙ. Строительство и образование, 3(1), 84-88.

7. Абдурахмонов, Ш., Тураев, Н. С., & Солиев, Д. З. (2024). ПЕНОПЛАСТДАН ГЕОМЕТРИК ЖИСМЛАР ҚИРҚИБ БЕРУВЧИ АСБОБЛАР. Строительство и образование, 3(1), 78-83.

8. Mavlonjonovich, G. A., Coals, T. N. S., Ugli, N. S. N., & Ugli, M. B. B. (2023). DIAGNOSTIC MODELS REFLECTING THE RELATIONSHIP BETWEEN FORCE PARAMETERS OBTAINED DURING THE MILLING PROCESS. Механика и технология, (1 (4) Спецвыпуск), 200-205.

9. Mavlonjonovich, G. A., Coals, T. N. S., Ugli, N. S. N., & Ugli, M. B. B. (2023). ALGORITHM OF THE METHOD FOR CORRECTING THE MOVEMENT CONTROL OF THE WORKING BODIES OF CNC MACHINES. Механика и технология, (1 (4) Спецвыпуск), 216-221.

10. Mavlonjonovich, G. A., Coals, T. N. S., Ugli, N. S. N., & Ugli, M. B. B. (2023). INVESTIGATION OF THE EFFECT OF COBALT-TUNGSTEN COATING TECHNOLOGY ON THE QUALITY OF PRODUCTS FROM THE SURFACES OF THE STAMPED PART. Механика и технология, (1 (4) Спецвыпуск), 212-216.

11.Sobirjonovich, T. N. (2022). Determining the optimal values of the device parameters for semi-opening pomegranate tubers.

12. Комилов, Н. М., Тураев, Н. С., Адхамов, Б. В. Ў., & Ортиқов, Н. Б. Ў. (2022). Ток қаторлари ораларига ишлов берадиган комбинациялашган машин дискли иш органларининг ўрнатилиш бурчакларини унинг иш кўрсаткичларига таъсири. Механика и технология, 3(8), 102-107.

13. Махкамов, Г. У., & Тўраев, Н. С. (2022). Анор тупларини ярим очадиган қурилма параметрларининг мақбул қийматларини аниқлаш. Строительство и образование, (1), 121-126.

14. Тўраев, Н. С., & Саидов, Р. М. (2021). АНОР ТУПЛАРИНИ ЯРИМ ОЧАДИГАН МАШИНАНИНГ ЛЕМЕХЛАРИ ВА ТУПРОҚ ЙЎНАЛТИРГИЧЛАРИНИНГ ҚАМРАШ КЕНГЛИКЛАРИНИ АСОСЛАШ. Механика и технология, 3(4), 107-109.

15. Turayev, N. S., & Xamzayev, A. A. (2025). ITTni shakllantirish va rivojlantirish bo ‘yicha jahon tajribasi. Строительство и образование, 4(2), 512-519.

УДК: 628.16

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И СХЕМЫ, ВПУ ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОЧИСТКЕ ВОДЫ ТЭС

Туйчиева Махлиё Обиджон кизи,
Наманганский государственный технический университет,
доктор технических наук, (PhD)

Мухаммадалиева Ҳакима Назирали қизи
Наманганский государственный технический университет, магистр

Шарапатов Абдуллахон Исроилхон угли
Наманганский государственный технический университет, магистр

Annotatsiya. Ushbu maqolada Issiqlik elektr stansiyasining suvni tozalash jarayonlarida zamonaviy yangi texnologiyalarni qo‘llash, sarflanadigan reagentlar miqdorini kamaytirish va respublikamiz issiqlik energetikasi sohasida bunday jarayonlarni avtomatik boshqarish imkoniyatlari asoslab berilgan.

Аннотация. В статье обоснованы возможности применения современных новых технологий в процессах очистки воды от грубых частиц в Ташкентской теплоэнергетике, снижения количества расходуемых реагентов и автоматического управления такими процессами в теплоэнергетическом секторе нашей республики.

Abstract. In its research part of the thesis here is proved the application of modern technologies in water treatment in the thermal engineering of Tashkent and reducing of the amount of reagents and automated management of these processes, here are also proved the possibilities of using them in the thermal power industry of the Republic.

Kalit so‘zlar: suvni tozalash, reagentlar,zamonaviy, avtomatik boshqarish, texnologiyalar, issiqlik energetikasi.

Ключевые слова: технологии, грубые частиы, теплоэнергетический, расходуемый, реагенты, автоматический.

Key words: proved, application, modern, technologies, water treatment, thermal engineering processes, proved.

ВВЕДЕНИЕ. В современных условиях водоподготовки при решении многих технологических задач крайне необходимо наличие теоретических предпосылок, позволяющих рационально использовать накопленный десятилетиями экспериментальный и практический материал, систематизировать его рекомендовать обоснованные и обобщенные методы очистки воды.

Наиболее общими и характерными признаками загрязняющих воду веществ являются формы нахождения их в воде. Поэтому, как уже отмечалось, в основу разработанного в [3,4] принципа группировки примесей положено понятие об их фазовом состоянии в воде, в известной степени характеризуемом дисперсностью веществ и определяющем закономерности, которым подчиняются протекающие в этой среде процессы.

Исходные положения этого принципа, позволившего объединить в небольшое число групп разнообразные по своей химической и физической характеристике примеси природных, технических и сточных вод и дать научное обоснование технологическим приемам водообработки, могут быть сформулированы следующим образом:

1. Фазовой – дисперсное состояние примесей воды е учетом их химических особенностей определяет поведение этих вещества в водной среде и их отношение к вводимым в воду реагентам в процессе водообработки.

2. Каждому фазовой – дисперсному состоянию примесей соответствует характерная совокупность методов воздействия, приводящая к требуемым качественным показателям воды (кондициям) путем изменения этого состояния или без изменения его.

На этой основе все многообразие загрязнений природных промышленных вод, объединено в четыре группы е общим для каждой набором методов водоочистки, предопределяемым формой нахождения примесей в воде.

3. Способность многих примесей в водной среде изменять свое фазовой – дисперсное состояние под влиянием физических и химических факторов (pH, солевого состава, температуры и др.) дает возможность широко варьировать приемы и методы регулирования процессов обработки воды.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Технология кондиционирования воды подразделяется на процессы, связанные е корректированием ее физических и химических свойств, и процессы обеззараживания (освобождения от болезнетворных бактерий и микроорганизмов). Однако, несмотря на принципиальное различие задач этих методов обработки, они могут быть общими в зависимости от фазовой – дисперсного состояния минеральных, органических и биологических примесей воды.

К первой группе загрязнений воды относятся взвешенные в воде вещества в пределах от тонких взвесей до крупных частиц. Сюда следует отнести также бактериальные взвеси и другие биологические загрязнения. Удаление этих примесей, т. е. осветление воды, может быть достигнуто применением безреагентных и реагентых методов.

Осветление воды, а также частичное обесцвечивание ее без применения реагентов осуществляется в открытых, специально построенных бассейнах или водохранилищах. В этих условиях длительное и относительно спокойное состояние воды в водоеме способствует осаждению взвесей и окислению некоторых примесей. Если для неполного осветления необходимо отстаивание воды в течение 1 – 2 суток, то для частичного обесцвечивания это время возрастает до 1 – 2 месяцев; последнее ограничивает использование безреагентного осветления и тем более обесцвечивания воды.

В настоящее время для безреагентного удаления грубодисперсных примесей, например фитопланктона, применяется седиментация, фильтрование через сетки или микро процеживание. Удаление тонких взвесей осуществляется центрифугированием.

При реагентном методе осветления и обесцвечивания воды проводят специальную обработку химическими веществами – коагулянтами (иногда с добавкой флокулянтов), которые обеспечивают более полное и быстрое осаждение взвешенных частиц, обусловливающих мутность и цветности воды.

Процессы осветления и обесцвечивания воды обычно завершаются фильтрованием, при котором воду пропускают через слой зернистого материал (например, песка или антрацита) с частицами различной крупности. Фильтрование бывает медленное и скорое. Особенность первого процесса состоит в малых скоростях фильтрования (0,1 – 0,3 м/ч), в применении мелкозернистого фильтрующего материала (с развитием на его поверхности биологической пленки) и отсутствии предварительного коагулирования. Во втором случае скорость фильтрования значительно возрастает (5 – 12 м/ч), используются более крупные фракции фильтрующего материала, а вода предварительно обрабатывается коагулянтами.

В процессе осветления и обесцвечивания вода одновременно осво-бождается от значительного количества бактерий, т.е. частично обез-зараживается. Обеззараживание

можно рассматривать как вполне самостоятельный часто единственный, процесс обработки воды (например, на водопроводах, использующих бесцветные, прозрачные поверхностные или подземные воды). Обеззараживание воды может осуществляться при помощи специальных реагентов и безреагентными методами.

Реагентными методами называются такие, при которых для обеззараживания воды применяются химические вещества, вызывающие гибель микроорганизмов. В качества дезинфектантов применяются многие окислители и некоторые соли тяжелых металлов (в основном соединения серебра и меди). К реагентным методам обеззараживания воды относится также использованиязамутнителей (палыгорскита, монтмориллонита и др.), обладающих адгезионными свойствами в отношении бактерии, спор и вирусов. Последующее удаление этой взвеси освобождает воду от микро-организмов.

При безреагентных методах обеззараживания вода подвергается действию ультрафиолетовых лучей, ультразвуковых волн, высокой температуры и других факторов.

В основе используемых приемов для очистки воды от веществ первой группы лежат физико-химические процессы – адгезия на поверхности зернистых инертных загрузок, агрегация при помощи коагулянтов и флокулянтов, а также флотация. Кроме того, при биологических загрязнениях применяются окислители, соли тяжелых металлов, а также электромагнитные излучения и ультразвук.

Примеси второй группы, представляющих собой разные типы гидрофильных и гидрофобных коллоидных систем, высокомолекулярные вещества и детергенты, способные в зависимости от условий менять своюагрегативность, могут удаляться из воды различными методами и технологическими приемами. Так применяется обработка воды хлором, озоном и другими окислителями. При этом снижается цветность воды, уничтожаются микроорганизмы, разрушаются гидрофильные коллоиды, проявляющие защитные свойства по отношению к гидрофобным примесям воды, чем создаются благоприятные условия для последующего коагулирования, ускоряется процесс образования и осаждения хлопьев.

Основными реагентами, обеспечивающими удаление коллоидных примесей воды и приводящими к наиболее полному обесцвечиванию последней, являются коагулянты. Как показали исследования, степень гидролиза коагулянтов зависит от pH среды, ее солевого состава и температуры. Особенно чувствителен к этим факторам алюминиевый коагулянт $Al_2(SO_4)_3$, наименее чувствителен железный коагулянт $FeCl_3$.

ВЫВОДЫ. Адсорбция на гидроокисях алюминия и железа- избирательный процесс. Более широкая гамма загрязнений будет задерживаться смешанным коагулянтом$Al_2(SO_4)_3$+$FeCl_3$,который обладает преимуществами каждого из двух указанных выше. В этом случае процесс коагуляции протекает удовлетворительно в более широком интервале pH и температур. Значительное повышение эффекта коагулирования достигается добавками флокулянтов (полиакриламида, активной кремнекислоты и др.). Введение флокулянтов даже в небольшом количестве ускоряет образование хлопьев, улучшает их структуру, приводит к быстрому и эффективному осветлению воды. Хорошие результаты очистки воды от коллоидных примесей достигаются контактной коагуляцией, т.е. безотстойным фильтрованием.

Классификация примесей воды по их фазово-дисперсному состоянию и процессы, используемые для их удаления

Таблица 1.

Гетерогенные системы	**Гомогенные системы**

Взвеси (суспензии, микроорганизмы и планктон)	Коллоидные растворы, высокомолекулярные соединения и вирусы	Молекулярные растворы (газы, растворимые органические вещества)	Ионные растворы (соли, кислоты.основания)
Группа I (10^{-2} – 10^{-4} см)	Группа II (10^{-5} – 10^{-6} см)	Группа III (10^{-6} – 10^{-7} см)	Группа IV (10^{-7} – 10^{-8} см)
Механическое безреагентное разделение	Диализ, ультрафильтрация	Аэрация,	Гиперфильтрация
Окисление хлором, озоном и др.	Окисление хлором, озоном и др.	Окисление хлором,двуокисью хлора, озоном, перманганатом.	Перевод ионов в малорастворимые соединения, в том числе и окислением
Флотация, суспензий и эмульсий	Коагуляция коллоидных примесей	Экстракция, органическими растворителями	Сепарация ионов при различном фазовом состоянии воды
Адгезия, на гидроокисях алюминия или железа и высокодисперсных материалах	Адсорбция на гидроокисях алюминия, железа и на глинистых минералах	Адсорбция на активированных углях и других материалах	Фиксация ионов на твердой фазе ионитов
Агрегация с помощью флокулянтов	Агрегация с помощью флокулянтов катионного типа	Ассоциация молекул	Перевод ионов в малодиссоциированные
Электрофильтрация суспензий и электро-удерживание микроорганизмов	Электрофорез и электродиализ	Поляризация молекул в электрическом поле	Использование подвижности ионов в электрическом поле
Бактерицидное воздействие на патогенные микроорганизмы и споры	воздействие	Биохимический распад	Микробное выделение ионов металлов

Для третьей группы примесей, являющихся молекулярными растворами, наиболее эффективные процессы, обеспечивающие их удаление из воды, аэрировано, окисление, адсорбция.

Растворенные в воде газы и летучие органические вещества (легкие бензины, некоторые органические сернистые соединения, низкомолекулярные эфиры, низкомолекулярные карбонильные соединения и др.) устраняются аэрированным воды или обработкой ее определенными химическими реагентами. Для удаления сероводорода воду обрабатывают хлором, для связывания избыточной углекислоты – известковым раствором, мелом или фильтруют через мраморную крошку; избыточный кислород устраняется при фильтровании через железную стружку, обработкой сернокислым натрием или другими реагентами. Растворенные в воде одноатомные и многоатомные

фенолы, некоторые продукты органического синтеза, гуминовые и сульфокислоты разрушаются под действием сильных окислителей.

Многие вещества, входящие в третью группу, удаляются из воды при помощи активированных углей, применение которых основано на том, что растворенные в воде примеси вступают в молекулярное взаимодействие с высокоразвитой поверхностью углей и более или менее прочно на ней закрепляются. На углях хорошо сорбируются гидрофобные соединения, к которым принадлежат растворимые в воде углеводороды нефти, араматические углеводороды и их производные (хлор фенолъ), хлорпроизводные углеводородов и другие малорастворимые в воде соединения. Для адсорбционного извлечения из воды низкомолекулярных соединений могут применяться мелкопориетые угли (марки КАД и БАУ). Для удаления веществ с более крупными молекулами, например фульво кислот и гуминовых кислот, нужны крупнопористые угли (марки ОУ и А).

Запахи и привкусы в зависимости от обусловливающих их веществ устраняются различными методами. Запахи и привкусы естественного происхождения, вызываемые продуктами, образующимися при размножении и отмирании обитающих в водохранилищах и озерах микроорганизмов, предотвращаются при обработке водоема медным купоросом. На водоочистных станциях аналогичные запахи устраняются при помощи сильных окислителей (озона, двуокиси хлора) или адсорбентов (активированных углей). Образование хлор фенольных запахов и привкусов при хлорировании воды, содержащей в незначительных концентрациях фенол и другие производные бензола, предотвращается предварительной обработкой ее аммиаком. Запахи и привкусы, обусловленные растворенными газами или солями, удаляются соответствующими методами дегазации и обессоливания.

Для **четвертой группы** примесей, представляющих собой электролиты, техника очистки воды сводится к связыванию подлежащих устранению ионов в малорастворимые и слабодиссоциированные соединения при помощи добавляемых в воду реагентов. При выборе реагентов целесообразно исходить из величин произведения растворимости образующихся соединений. В случае малых их значений полнота очистки возрастает, особенно при избытке иона-осадителя. Присутствие в воде посторонних солей обусловливает увеличение ионной силы раствора, вследствие чего уменьшаются коэффициенты активности реагирующих ионов и растворимость осадка возрастает.

Для удаления примесей четвертой группы применяются также ионообменные реакции, которые протекают на поверхности твердой фазы (на ионообменные смолах). Такие процессы рационально использовать, когда удаляемые ионы необходимо удержать на нерастворимом в воде материале, заменив их ионами, безвредными для последующего использования воды .

Освобождение воды от ионов можно осуществлять ее испарением, переводом в твердую фазу (вымораживание, образование газогидратов) или добавлением соответствующего несмешивающегося *с* водой растворителя, для образования двух фаз, используя неравномерность распределения ионов между этими фазами (экстракция). В некоторых случаях целесообразно использовать направленное движение ионов через мембрану в электрическом поле (элекотродианализ).

ВЫВОД. Ионные реакции практически необратимы, если в результате взаимодействия ионов получается вещество, выходящее из сферы реакции, газ, осадок, слабо диссоциированное соединение. При стабилизационной обработке и подщелачивании нужно учитывать, что вода – слабый амфолит и при ее диссоциации образуются в равных концентрациях гидратированные протоны и ионы гидроксила. В

кислых или щелочных водах преобладает один из указанных компонентов и для его связывания воду обрабатывают соответственно щелочными или кислыми реагентами.

Связывание примесей воды в малодиссоциированные комплексные ионы следует рассматривать как обменную реакцию, при которой молекулы воды из внутренней сферы гидратов ионов вытесняются молекулами или ионами лигандов, образующих более прочный комплекс. Чем меньше константа нестойкости полученного комплексного иона, тем полнее извлекается данная примесь из воды.

Умягчение воды, т. е. удаление из нее ионов Ca^{2+}и Mg^{2+}, может осуществляться термическими, реагентными и ионообменными методами. Термитические методы умягчения основаны на переходе бикарбонатов кальция и магния в малорастворимые карбонаты, выпадающие в осадок при кипячении воды. В случае использования реагентных методов умягчения воды.

ЛИТЕРАТУРА

1. Туляганова, В. С., Абдуллаева, Р. И., Негматов, С. С., Туйчиева, М. О. К., Шарипов, Ф. Ф., & Валиева, Г. Ф. (2021). Исследование процесса спекаемости электрокерамических композиций. *Universum: технические науки*, (10-4 (91)), 43-46.
2. Туляганова, В. С., Абдуллаева, Р. И., Туйчиева, М. О., Умирова, Н. О., & Аззамова, Ш. А. (2021). Петрографическое и рентгенографическое исследования керамических композиций на основе местного сырья. *Universum: технические науки*, (8-2 (89)), 79-83.
3. Qizi, T. M. O. (2023). Gidroelektr Stansiyalarning Ishlash Prinspi. *Ta'lim fidoyilari*, *21*, 97-101.
4. Toychiyeva, M. O. (2022). Development of Effective Compositions and Studies of the Properties of Magnesium-Steatite Electro ceramic Composite Materials Based on Local Raw Materials.
5. Туляганова, В. С., Абдуллаева, Р. И., Туйчиева, М. О., Умирова, Н. О., & Аззамова, Ш. А. (2021). Разработка и исследование керамико-технологических и диэлектрических свойств композиционных электрокерамических материалов. *Universum: технические науки*, (8-2 (89)), 84-88.
6. Toychiyeva, M. (2023). EDIBON SCADA EESFC Qurilmasi Orqali Quyosh Panellarini Volt Amper Xarakteristikasini Olish. *Solution of social problems in management and economy*, *2*(1), 89-94.
7. Toychiyeva, M. (2023). КЛАСТЕР ЁНДАШУВИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК ТАЪЛИМ СИФАТИНИ БОШҚАРИШ ВА РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, *2*(2), 196-203.
8. Туйчиева, М. (2022). Методы И Средства Контроля Показателей Качества Электрической Энергии. *PEDAGOGS jurnali*, *6*(1), 429-433.
9. Tuychiyeva Mahliyo Obidjon Kizi, . (2021). Aluminum Oxychloride For Coagulation More Effective Coagulant For Water Purification. The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research, 3(05), 192–201. https://doi.org/10.37547/tajiir/Volume03Issue05-31
10. Юсупов, О. Я., Зокирова, Д. Н., Тойчиева, М. О., & Мухиддинова, Ф. Б. (2019). МЕТОДЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ. *Экономика и социум*, (3), 512-515.
11. Туйчиева, М. О. (2024). ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЛНЕЧНО–ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕГРАЦИИСОЛНЕЧНЫХ КОНЦЕНТРАТОРОВ В ТЕПЛОВУЮ СХЕМУ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЭС. *Экономика и социум*, (5-2 (120)), 1405-1411.

УДК: 37.018(075.8.53)

ТЕРМИНОЛОГИЯ В КУРСЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ

Мадумаров Комил Хомитович
Кандидат технических наук, доцент, Наманганский государственный технический университет.,
Узбекистан, г. Наманган, улица Ислам Каримова 12, madumarovk914@gmail.com

Аннотация. Данная статья раскрывает роль усвоения студентами графической терминологии, особенности организации учителями соответствующей учебной работы, изложены также некоторые методические приемы обучения.

Аннотация. Ushbu maqolada talabalar tomonidan o‘quv jarayonini o‘zlashtirishda grafik terminologiyaning o‘rni, o‘qituvchilarning tegishli o‘quv ishlarini tashkil etishdagi o‘ziga xos xususiyatlari hamda ba’zi o‘qitish usullari yoritib berilgan.

Annotation. This article reveals the role of students’ acquisition of graphic terminology, the specific features of how teachers organize the corresponding educational activities, and also presents some methodological techniques of teaching.

Ключевые слова: терминология, термины-синонимы, термины-омонимы, иностранные термины, обучение литературному произношению, оперирование этими терминами, контур, ракурс, фаска, фронтальный, ортогональный, буртик, глухое, отверстие, ласточкин хвост, лыска, паз, проточка, прорез, скос, соосные тела, торец.

Kalit so‘zlar: terminologiya, sinonim terminlar, omonim terminlar, chet el terminlari, adabiy talaffuzga o‘rgatish, ushbu terminlardan foydalanish, kontur, rakurs, qiya qirra (faska), oldingi qiya qirra (frontal faska), ortogonal (to‘g‘ri burchakli), gardish (burti), berk (teshik bo‘lmagan), teshik, qushquyruq shaklidagi ulangan joy (lastochkin xvist), yassi qirra (lyska), yiv (paz), chiziqli kesim (protochka), kesik (prorez), qiyalik (skos), o‘q bo‘yicha joylashgan jismlar (soosnye tela), uchki qirrasi (torets).

Keywords: terminology, synonymous terms, homonymous terms, foreign terms, teaching literary pronunciation, using these terms, contour, foreshortening, chamfer, frontal, orthogonal, collar, blind, hole, dovetail, bald spot, groove, groove, slit, bevel, coaxial bodies, butt.

Введение.

Правильное использование терминов, определений и формулировок является настоятельной необходимостью. Эта проблема по своему педагогическому значению выходит далеко за рамки процесса обучения инженерной графики. Здесь приведены в основном только те из них, которые относиться разделу геометрического и проекционного черчения. Наиболее интересны из них термины-синонимы, термины-омонимы, иностранные термины, наименования частей деталей. Эти разделы содержат слова, заимствованные из древнегреческого, латинского, а также французского, немецкого и других языков.

При правильной постановке обучения инженерной графике студенты без особых затруднений могут усвоить необходимый минимум терминов. Для этого прежде всего надо умело проводить необходимую работу с тем, чтобы студенты не формально, а осознанно овладевали научной терминологией по предмету этой сложной частью словарного языка.

Результаты.

Усвоение терминологии по инженерной графике включает такие элементы, как понимание смыслового содержания новых для студентов терминов, обучение литературному произношению и главное, оперирование этими терминами.

Новые термины и их произношение студенты узнают в основном от учителя во время занятий. Поэтому успех обучения по инженерной графике зависит во многом,

насколько учитель владеет данным предметом, правильной литературной речью, техническими знаниями и методикой обучения. Очень важно при этом, как осуществляет учитель контроль за правильным осознанным употреблением студентами терминов. Большой вред в обучении наносят слова – сорняки, а также бытовые и «самодельные» термины.

Применение неправильной терминологии вызывает затруднения в работе, мешает успеху дела, препятствует развитию профессиональных качеств. Очень часто учащиеся, не зная деталей, называют их «штуками» или, например, говорят: «Значок фи» и неправильно рисуют знак диаметра (Ø). Любые ошибки в технической терминологии недопустимы, поэтому необходимо немедленно обращать на них внимание учащихся, и повторять их. Эти действия дисциплинируют, позволяют совершенствовать их речь[1].

Необходимо указать на два существенных недостатка в обучении студентов научной терминологии.

Во–первых, иногда за различными геометрическими фигурами, и деталями закрепляются ненужные, часто искажающие смысл названия. Учитель вместо общепринятых терминов подыскивает слова, будто бы более понятные студентам. Например, вместо «прямоугольник», он говорить «полоска», вместо «прямоугольный параллелепипед» - «брусок», «столбик», «спичечная коробка» и. т. д.. Недостатком здесь служит не сравнение (которого по существу нет) геометрического тела с предметами быта, а подмена одного термина другим. Ненужное и ничем не обоснованное отождествление геометрических и технических терминами предметов быта вредно сказывается на усвоении научных основ учебного материала по инженерной графики. В результате выхолащивается научная терминология по инженерной графике, обедняется и то же время засоряется словарный багаж студента.

Во-вторых, студенты очень часто, выполняя чертежи деталей, не знают их названия и практического применения, что является также нарушением педагогических норм обучения. Учитель обязан растолковывать не только общий смысл научных положений, но и значение отдельных слов-терминов.

Отмеченные недостатки весьма вредны, особенно вначале обучения инженерной графике, т. е. в период, когда у студентов продолжается наиболее интенсивный процесс формирования языка, обогащение словарного запаса.

Бедность языка студента на уроке инженерной графики, как показали наблюдения отчетливо появляются во время разъяснения возникших у него вопросов в связи с чем-либо непонятным в графическом изображении на аудиторной доске. Например, он затрудняется выразить словами, что и где на чертеже по какой-либо причине ему непонятно. Вместо нужных слов-жесты, общие слова: «вот там», «сверху», «почти с краю» и т. д.

Возникает одновременно две проблемные ситуации: одна- непонятная часть изображения на чертеже, вторая – сообщить о непонятным. Вначале разрешается первая проблема: учитель подойдя к доске, пытается угадать, какое место на чертеже неясно студенту, спрашивая: «вот, тут непонятно?», «а где же здесь?» и т. д. Наконец учитель разрешает студенту подойти к доске и указать то место чертежа, в котором возникли неясности. После этого разрешается вторая проблема ситуации. Как правило, учитель при этом не осознает своих промахов в обучении. Прежде всего он не учит студента грамотно формулировать вопросы, используя для этого нужные слова и выражения, а затем не настаивает на том, чтобы студент все же задал правильно вопрос, хотя бы с помощью учителя.

Рассмотрим некоторые термины и соответствующие им понятия по инженерной графике.

Синонимические термины. Синонимические пары терминов, обозначающие, главным образом, одно и то же понятие. Один термин - иностранного происхождения, другой – русского. Как видно, синонимом иностранного слова стал русский его перевод, например «ортогональный – прямоугольный».

Правда, значение синонимов - терминов не всегда идентично понятию, на что учитель должен обратить внимание студентов. Возьмем, например, синонимические термины «проекция» и «изображение». Термин «изображение» имеет более широкий смысл. Изображением называют всевозможные рисунки, чертежи, схемы и т. д. А с термином «проекция» в нашем сознании ассоциируется конкретное понятия: центральная проекция, изометрическая проекция и т. д.

Как показала практика, синонимические пары терминов студенты усваивают без особых затруднений. Любой из названных терминов в паре вызывает одну и ту же ассоциацию.

Синонимы, несомненно, увеличивают словарный запас языка, делает речь более гибким и выразительным.

Число терминов в инженерной графике, естественно, увеличивается. В связи с процессом совершенствования техники, обособления наук происходить постепенная замена одного термина другим. В черчении введен термин «проецировать» вместо «проектировать». Значение этих терминов различны. Или еще пример. согласно ЕСКД (единая система конструкторской документации) следует теперь произносить не «элемент детали, а «часть детали».

Методы

Некоторые методические приемы обучения терминологии. По ходу изложения нового материала учителю приходится пользоваться терминами, еще неизвестными студентам. В таком случае незнакомые студентам термины надо произносить правильно и четко, а затем записать их на аудиторной доске. Студенты переписывают новые слова в тетради, проставляя, где требуется это ударение.

Результаты

Термины иностранного происхождения

графа (греч., дословно - начертание) - клетка в основной надписи;
диаметр (греч., дословно - поперечник) - хорда, проходящая через центр окружности;
контур (фр.) – очертание какого – либо предмета;
паз (нем., щель, разрез) – прорез в виде фрезерованной канавки на деталях машин, например шпоночный паз;
параметр (греч., дословно - отмеривающий) – величина постоянная в условиях данной задачи;
параллельный (от греч., рядом идущий) – прямые принадлежащие одной плоскости и не имеющих общих точек или совпадающие;
перпендикуляр (лат., пословно отвесный) -прямая линия, образующая прямой угол с данной прямой или любой прямой данной плоскости;
план (лат., дословно – плоский ровный) – изображение на горизонтальной плоскости проекций, например дома;
проекция (лат., - дословно – бросание вперед) - изображение какого-либо предмета на плоскости;

Радиус (от лат. radius — буквально «спица колеса», «луч») — это отрезок прямой, соединяющий центр окружности (или сферы) с любой точкой на её границе, а также длина этого отрезка.
ракурс (фр., дословно - укорачивать) – положение изображенного предмета в перспективе с резким укорочением удаленных от переднего плана частей;
стандарт (англ., дословно- норма, образец) – нормативный документ, содержащий ряд требований, например к чертежам (ГОСТ ЕСКД);
сфера (греч., - дословно – шар, поверхность шара) - поверхность, образующая вращением полуокружности вокруг её диаметра;
транспортир (лат., дословно - переносить) – измерительный инструмент для измерения углов на чертеже;
фаска (фр.) – скощенная часть острого ребра или кромки на металлических, деревянных и. т. д. изделиях;
фронтальный (фр. дословно - лобовой) – вид какой – либо предмета спереди;
штамп (нем., дословно – печать) – основная надпись на чертеже;
Кронциркуль (нем.) – кронэ – венец, циркуль – круг (циркуль для измерения внешних поверхностей детали);
Координаты (лат .) - ко – вместе, ординатус – упорядоченный (числа, взятые в определённом порядке и характеризующие положение точки на линии, поверхности или в пространстве);
Ортогональный (греч.) – ортос – прямой, гония – угол (прямоугольный);
Рейсшина (нем.) – рейсэн - чертить, шинэ – стержень (линейка с поперечной колодкой на конце);
Рейсфедер (нем.) - рейсэн - чертить, федер - перо (чертежное перо);
Штангенциркуль (от нем. Stangenzirkel, англ. Vernier caliper) — универсальный измерительный прибор, предназначенный для высокоточных измерений наружных и внутренних линейных размеров, а также глубин отверстий.

Обсуждение

В терминологии исследуемого подъязыка мы также обнаружили термины итальянского происхождения. Эпоха Возрождения - период расцвета науки - возникла, как известно, в Италии. Она характеризуется возвращением в архитектуре к принципам и формам античного, преимущественно римского искусства. Примерами итальянских заимствований, помимо перечисленных ранее, являются следующие термины: design - проект; план; чертеж; entablature - антаблемент, балочное завершение; pedestal - база колонны; пьедестал; основание; опорная плита и др. К заимствованиям более поздних периодов относятся термины: traffic - движение (уличное, железнодорожное и т.п.); peperino - пеперино, пеперин, пеперит, туф; concentrate - концентрат; скопление[2].

В работе с синонимическими терминами используется таблица «Термины синонимы». Здесь даны пары синонимических терминов.

В основном один термин – иностранного происхождения, другой - русского.
Закрыв заимствованный термин в таблице, студентам предлагается назвать или записать на доске соответствующий ему термин – синоним природного происхождения или наоборот.
В процессе выполнения задания студенты не только приводят пары синонимичных терминов, но и раскрывают соответствующие им понятия, а в случаях, когда это уместно, сопровождают объяснение графическим изображением.

В эпоху раннего средневековья, когда научная мысль в Европе замерла, на Востоке наука двигалась вперед. Древние арабы достигли значительных успехов в области





математических наук, астрономии, медицины. Термин-эпоним арабского происхождения algorithm - алгоритм заимствовался на почве научно-культурных отношений Европы с Востоком в самом конце XVII в. посредством французского algorithme из латинского algorismus и греческого arithmos «число», и по свидетельству арабского аль-Хорезми имеет значение «человек, мужчина города Хорезм» (совр. Хива). Это имя было дано одному из великих персидских ученых, математику, астроному, географу и историку IX в. Абу Джа-фар Мухаммад ибн Муса аль-Хорезми [4], [5].








Термины - синонимы


Аксонометрия - наглядное изображение;
Анализ - расчленение, разбор;
Габаритные размеры - предельные размеры;
Коническое проецирование - центральные проецирование;
Ортогональный - прямоугольный;
Проекция - изображение;
Синтез - соединение, составление;
Элемент - часть;
Эпюр - чертеж.

Наименование частей деталей

таблица

№п/п	**Термин**	**Определение**	**Графическое изображение**
1	Буртик	Кольцевое утолщение на цилиндрической детали	
2	Глухое отверстие	Несквозное отверстие	
3	Ласточкин хвост	Особая форма частей детали, которые служат для направления поступательного движения	
4	Лыска	Плоская часть вала, параллельная его оси	

5	Окно	Отверстие в стенке детали для различных конструкторских целей	
6	Паз	Углубление продолговатой формы, ограниченное с боков параллельными поверхностями	
7	Проточка	Кольцевая канавка на круглой детали	
8	Прорез	Выемка призматической формы	
9	Ребро	Узкий выступ, связывающий отдельные части детали для повышения прочности	
10	Скос	Наклонный срез у деталей	
11	Соосные тела	Тела, имеющие общую ось	

12	Торец	Поперечная по отношению к длине или оси плоская поверхность деталей призматической, цилиндрической и другой формы	

Названия частей детали могут быть усвоены студентами не только с помощью демонстрации соответствующих деталей, но и использования таблицы «Наименование частей деталей» (в которой даны термины, определения и понятия и графических изображений).

Выводы

Исходя из практики, следует заметит, что при рациональном использовании каждой минуты урока работа над терминологией не займет много времени. Эта работа должна проводиться попутно с изучением основной темы постоянно и систематически.

В заключение отметим, что успешное изучение терминологии и правильное ее практическое применение способствует развитию общего кругозора и совершенствованию культуру речи у студентов, а в целом-более прочному и осознанному и овладению курса инженерному графику.

Наконец, прочное усвоение необходимого минимума терминов по инженерному графику служить предпосылкой успешного овладения курсом инженерному графику дальнейшим.

ЛИТЕРАТУРА

1. Чопова Н. В. О качестве преподавания графических дисциплин в техническом вузе// Высшее образования в России. 2011.№6.с.160-163.

2. Черныш И. Ю., Ткачёва Л. Б. Иноязычные термины в английском подъязыке мостостроения//Научный журнал. Вестник. Череповецкого государственного университета 2015. №7. С.69-74.

3. The Oxford Dictionary of English Etymology (Hardcover) by C. T. Onions, G.W.S. Friedrichsen. - N.Y., 1966.

4. Сетевой этимологический словарь. - URL: http:// www.etymonline.com/

5. Коваленко А. Я. Общий курс научно-технического перевода: пособие по пер. с англ. яз. на рус. Киев, 2003. С. 256.

6. Секацкий, В.С., Мерзликина Н.В. Методы и средства измерений и контроля: Учебное пособие. — Красноярск: ИПЦ СФУ, 2007. — 286 с.

7. Madumarov K. H .Graphical methods for depicting prismatic closed helical surfaces (PZVP). 11 Issue: 11 in November-2022 https://www.gejournal.net/index.php/IJSSIR.

8. Madumarov K. Kh.. Graphic Methods Of Image And Mathematical Description Of Lobe Closed Helical Surfaces. Nat. Volatiles & Essent. Oils, 2021; 8(4): 2686-2694.

9. Superanskaja A.V., Podol'skaja N.V., Vasil'eva N.V. Obshhaja terminologija. Voprosy teorii [General Terminology Science: Problems of its theory] - M.: URSS, 2003. 248 p.

10. Салахбеков А.П., Умаев А.У., Гамзаева М.В. Особенности формирования чертёжно-графических навыков на уроках технологии. Научный журнал: Мир науки, культуры, образования.№2(69)2018.

11. Тўраев, Н. С., & Саидов, Р. М. (2021). АНОР ТУПЛАРИНИ ЯРИМ ОЧАДИГАН МАШИНАНИНГ ЛЕМЕХЛАРИ ВА ТУПРОҚ ЙЎНАЛТИРГИЧЛАРИНИНГ ҚАМРАШ КЕНГЛИКЛАРИНИ АСОСЛАШ. Механика и технология, 3(4), 107-109.

12. Turayev, N. S., & Xamzayev, A. A. (2025). ITTni shakllantirish va rivojlantirish bo ‘yicha jahon tajribasi. Строительство и образование, 4(2), 512-519.

УДК: 621.315.592

АНОМАЛЬНО ВЫСОКИЙ ДИОТОВОЛЬТАИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В ТОНКИХ ПЛЕНКАХ АРСЕНИД-ГАЛЛИЯ

Эргашев Шохбозжон Умарали угли
Старший преподаватель
Ферганского государственного технического университета
ergashevshoh1992@gmail.com

Тиллабоев Мухиддинжан Ганиджонович
ассистент Ферганского государственного технического университета
tillaboyevmuxiddin6@gmail.com

Аннотация. Исследованы вольт-амперные характеристики АФН-элементов, изготовленных методом вакуумного анизатронного испарения. Было установлено, что существует неоднородности серии последовательных переходов p–n–p.... Проверена зависимость вольт-амперной характеристики, обогащенных кислородом в среде от температуры и от освещенности.

Annotatsiya. Vakuumli anizotron bug‘lanishi natijasida hosil bo‘lgan AFK elementlarining volt-amper xarakteristikalari o‘rganildi. Ketma-ket p–n–p o‘tishlar qatorida bir jinslilik borligi aniqlandi.... Kislorod bilan boyitilgan muhitlarning volt-amper xarakteristikasining harorat va yorug‘likka bog‘liqligi tekshirildi.

Annotation. The volt-ampere characteristics of AFC elements manufactured by vacuum anisotron evaporation were investigated. It was established that there are non-uniformities in the series of consecutive p–n–p transitions.... The dependence of the volt-ampere characteristic of oxygen-enriched media on temperature and illumination was verified.

Ключевые слова: АФН-элемент, анизатронное испарение, потенциальные барьеры, фотопроводимость, микрокристаллиты, центры заполнения, точка, сдвиговое сопротивление, условие электронейтральности, фото, концентрация теплопроводности, кластеры, захват, фотоэдс, фотонапряжение, фотоносители.

Kalit so‘zlar: AFK elementi, anizotronning bug‘lanishi, potensial to‘siqlar, fotoo‘tkazuvchanlik, mikrokristallitlar, to‘ldirish markazlari, nuqta, siljish qarshiligi, elektron neytrallik holati, fotosurat, issiqlik o‘tkazuvchanlik konsentratsiyasi, klasterlar, tortish, fotoemf, fotovoltaj, fototashuvchilar.

Key words: AFC element, anisotron evaporation, potential barriers, photoconductivity, microcrystallites, filling centers, point, shear resistance, electroneutrality condition, photo, thermal conductivity concentration, clusters, capture, photoemf, photovoltage, photocarriers.

ВВЕДЕНИЕ

Физик-теоретик в области физики твердого тела, доктор физико-математических наук, член АН Узбекистана Адирович Е.И. и соавторы[1] получили полупроводниковые тонкие пленки из арсенида галлия (GaAS) с аномально высокой фото ЭДС. (∼100 В) с помощью простого метода термического испарения. Позже в [2] аномально высокое фото напряжение (~5 В) наблюдалось и в тонких пленках последовательных полупроводников, относящихся к группе AIIIBV. Карпович [3] экспериментально установил, что величина аномальнго фотовольтаического напряжения и ее направление изменяются в зависимости от угла падения света на поверхность образца. По их мнению, можно найти такое направление, при котором при освещении образца с этим направлением аномально высокая фотонапряжение (АФН) приближается к нулю, а затем фотонапряжение меняет полярность. Позже стало известно, что это состояние соответствует направлению роста

его микрокристаллов при формировании тонких пленок GaAS [4]. Исследования тонких пленок арсенида галлия и других полупроводников показали, что аномальные диаграммы зависимости фотоэдс от угла освещения являются одной из определяющих характеристик. Эти исследования позволяют определить физическую природу аномально высоких фотонапряжений, образующихся в АФН-элементах. Согласно Фигельскому [5], фотонапряжений (аномально высокая) возникает на границе микрокристаллов с локализованными условиями в виде поверхности или дислокаций в полупроводниковой поликристаллической тонкой пленке. Эти состояния заряжены и образуют потенциальный барьер. Электронные и дырочные фотоносители, инертные под действием света, генерируются по одну сторону от потенциального барьера и разделены барьерной средой. Они создают разность потенциалов в соседних микрокристаллах (рис. 1). В этом случае для элементарной микрофотоэдс подходит следующее выражение.

$$V_{\text{ф}} = \frac{\text{кТ}}{q}\frac{\Delta\eta_{\text{ч}}}{\eta_{\text{н}}}\left(\frac{J_n}{J_n + J_{cc}}\right)$$

$\eta_{\text{н}}$ - концепция непервичных носителей заряда,

$\Delta\eta_{\text{ч}}$ – концентрация носителей заряда, образующихся под действием света.

Фотоэдс достигает своего максимального значения, когда отношение токов основных носителей заряда и неосновных носителей заряда Jn в выражении для микрофотоэдс составляет Jos:Jn <<1. Это состояние означает наличие структурных систем типа p – n – p или n– p – n на границе вуалеобразных кристаллитов. Одним из факторов, вызывающих аномально высокое фотоэдс, являются фотодиффузионные процессы на однородных участках тонкой пленки (Дембер-эффект) [6,7]. Так как в экспериментальных образцах между микрокристаллами завесы имеются «оксидные» участки, и их сопротивление достаточно велико. Эти пограничные области препятствуют обмену межкристаллитными свободными носителями. Потому что удельное сопротивление испаряемого в вакууме материала отличается от удельного сопротивления полученной из него тонкой пленки (намного, в несколько раз меньше). Существование таких полей было подтверждено в электронно-микроконических отверстиях [8].


I. Цель исследования.

Опубликовано достаточно работ по природе формирования, технологии получения, особенностям и областям применения аномально высоких фотоэдс (АФН) [9]. Механизм эффекта, в технологии АФН - изготовления элементов из любого полупроводникового материала - достаточная задача, требующих решения. Эти проблемы вызывают различия в АФН - характеристических параметрах элемента. В результате несовершенство практических и теоретических критериев, уточняющих экспериментальные характеристики, вызывает определенные трудности в областях практического применения элементов АФН. По этим причинам необходимо углублять и расширять масштабы работ в этой области. Для этого попробуем уточнить сущность и характеристики АФН - элемента вольт-амперной характеристики (ВАХ). Суть дела в том, что если есть потенциальные препятствия в неоднородности элемента АФН, то в его вольт-амперной характеристике наблюдаются нелинейности различной формы (отклонение от закона Ома). В результате изучения АФН - элемента ВАХ можно будет определить критерий, уточняющий механизм образования АФН [10]. Для определения механизма АФК подают переменное напряжение под действием света типа ВАХ. На вертикально-отклоняющую пластину (электрод) осциллографа через нагрузочный резистор подается напряжение. Оно пропорционально напряжению, проходящему через образец. Напряжение, подаваемое на образец, подается

на горизонтальную электродную пластину осциллографа. В результате на экране появится график ВАХ за один период. Осциллограмму изучают путем снятия фотографии (компьютерного изображения) с экрана. Нелинейность в ВАХ не заметна при слабой освещенности и площади, но проявляется при больших значениях площади и освещенности. Исходя из цели исследования важно абсолютное значение напряжения и тока в ВАХ, а не абсолютное (действительное) значение, т.к. характер графиков ВАХ показан на осциллограмме. Знак и величина фотоэдс, связанной с засветкой, зависят от асимметрии ВАХ в соответствии с направлением приложенного к нему внешнего напряжения. При приближении поля к 3,103 В/см наблюдается резкое увеличение тока. В условных единицах ВАХ образцов, отобранных анизатронным методом термического испарения для безосвещенного (V = 0, рис. 1-а) и освещенного (V = 0, рис. 2-б) условий, показаны на рис. 1. Из рисунка видно, что приблизительный наклон ВАХ, полученный для случая ВАХ, равен x v. Если потенциальные барьеры «сжимаются» под действием света, то при больших значениях силы света (или освещенности) потенциальные барьеры исчезают и происходит выпрямление ВАХ (представляющее собой классическую связь ОМ). Такая ситуация возникает при $\Delta n = \frac{N_0 \chi}{\lambda}$ где N_0– концентрация доноров и акцепторов, для GaAS около 1018 см,-3 d – толщина тонкой пленки АФК-элемента, когда она составляет 1 мкм, концентрации фотоэлектронов происходит при значении $\Delta n = 4 \cdot$1018 см,-3

II. Измерение вольт-амперной характеристики тонкой пленки.


Для исследования вольт-амперных характеристик использовались тонкие пленки GaAS, полученные методом анизатронного термического испарения в вакууме. Перед началом процесса измерения образец подвергают высокотемпературной и низкотемпературной термообработке в кислородной среде и обогащают кислородом. Также возможно использование классической схемы [4] пошагового непрерывного измерения (силы тока и напряжения) для выполнения вольт-амперных измерений. Этот метод требует длительных, сложных (трудоемких) измерений. Потому возникает необходимость оптимизации измерительной цепи с высоким сопротивлением (>109 Ом). В то же время осциллографический с помощью технических средств информационных технологий (гарнограф) можно изучать и ВАХ. Для этого вы можете сэмплировать на низкой частоте (~ 50 Гц). В начале начальной (λ_1- -наклонной) линейной координаты в ВАХ связь расширяется (увеличивается) с увеличением освещенности. Однако полной коррекции ВАХ не наблюдается до 105 лк. Фотопроводимость можно определить по качеству разности тангенсов наклонов в ВАХ (tgλ1- tgλ2=τ). Линейность не меняется при изменении температуры и освещенности (рис. 3). На рис. 4 представлена температурная зависимость электропроводности образцов, подвергнутых термообработке при высокой температуре ($\frac{10^3}{T}$ <3.2) в кислородной среде.



4 – картинка. Температурная зависимость проводимости образцов, полученных в анизатронном испарителе, подвергнутых высокотемпературной термообработке. (Проницаемость в дополнительных единицах)

1 – коэффициент пропускания для неосвещенного образца

2 – коэффициент пропускания при освещении 5.




3 – картинка. Вольт-амперная зависимость для образцов, подвергнутых низкотемпературной термической обработке ($\frac{10^3}{T}$ >4) в кислородной среде.

(графически в условных единицах)

а) – снято при комнатной температуре, 1 – без освещения 2 – В = 5˙ 103 лк.

б) – образец при температуре жидкого азота, 1 – без подсветки, 2 – В = 5˙ 103 лк.




2 – картинка. ВАХ для образца, прошедшего термообработку в атмосфере кислорода при высокой температуре.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Нестоящая форма ВАХ указывает на наличие шунтирующих токов, шунтирующих переходы p-n. По условию электронейтральности для тока можно записать выражение J = Js*tgλ tg V.

Это выражение можно сравнить с экспериментом, введя J $\frac{J}{J_S} th \frac{\tau V}{J_S}$ $\tau = \frac{dJ}{dV}|_{v=0} = \lambda J_s$ соответствует проницаемости завесы. Если для ВАХ освещенного образца используется соединение $\frac{J}{J_S} \not{p}(2V)$, то его график выглядит следующим образом (рис. 5).



5 – рис. ВАХ для горящего состояния

При достаточно высоких температурах ВАХ в освещенном состоянии и ВАХ в неосвещенном состоянии завесы соответствуют гиперболической касательной, что означает наличие p-n-p или n-p-n-переходов в завесе. Степень асимсетрии соседних переходов вызывает появление фотоэлектрического напряжения (Э.Д.С).

ЛИТЕРАТУРА

1. Адирович Э.И., Рубинов В.М., Юабов Ю.М., ФТТ, 610, 3180, (1964).
2. Успенский М.Д., Иванова Н.Г., Маликис И.Е., ФТП, I, 8, 1268 (1967).
3. Карпович И.А.В аб. “Электронно – дыфчные и рекоды в полупроводниках ”, Ташкент, Изд – во АН УзССР (1962)
4. Найманбаев Р., Ирматов С.Х., Яримўтказгичли фотоприёмниклар, Фарғона, ФарПи нашриёти 2011 йил, 60 – 62 бетлар.
5. Фигельский Т, ФТП, 3, 10, 1554 (1969).
6. Набиев Ғ.А, Спектральные характеристики АФК –эффекта в полупроводниковых имениках, ФарПи ИТЖ, 2001, № 3 , 17 – 23 бетлар.
7. Набиев Ғ.А, Теория АФК – эффекта с демберовским механизмом в полупроводниковых имеках, ФІП, ФИП PSE, 2008, т.6, № 1- 2, Vol.6, № 1- 2.
8. Арифов У.А., Абдуллаев Н., Арифджанова М.С. Исследование Афк – эффекта в плеыках GaAs, ФТП. – 1976. – Т.10, № 1, С. 25 – 30
9. Рахимов Н.Р., Что такое АФК – эффект, Автоматика и программная инженерия, 2014, № 1 (7). Стр. 120 – 123.
10. ТУРАЕВ, Н. ИННОВАЦИИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ МАШИНОСТРОЕНИИ, ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ. Рязанский государственный агротехнологический университет им. ПА Костычева (Рязань) КОНФЕРЕНЦИЯ: МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИННОВАЦИИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ МАШИНОСТРОЕНИИ, ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ» Рязань, 24 мая 2022 года.
11. Mavlonjonovich, G. A., Coals, T. N. S., Ugli, N. S. N., & Ugli, M. B. B. (2023). ALGORITHM OF THE METHOD FOR CORRECTING THE MOVEMENT CONTROL OF THE WORKING BODIES OF CNC MACHINES. Механика и технология, (1 (4) Спецвыпуск), 216-221.
12. Mavlonjonovich, G. A., Coals, T. N. S., Ugli, N. S. N., & Ugli, M. B. B. (2023). INVESTIGATION OF THE EFFECT OF COBALT-TUNGSTEN COATING TECHNOLOGY ON THE QUALITY OF PRODUCTS FROM THE SURFACES OF THE STAMPED PART. Механика и технология, (1 (4) Спецвыпуск), 212-216.

UO‘T: 621.317.72 + 621.382.3 + 681.586

FLYUGERLAR UCHUN BURCHAKLI SILJISH O‘ZGARTIRGICHLARINI TAHLIL QILISH VA ZAMONAVIY NANOLITOGRAFIK TEXNOLOGIYA TAMOYILLARI

Rayimjonova Odina Sodiqovna
Farg‘ona davlat texnika universiteti, Telekommunikatsiya muxandisligi kafedrasi mudiri, PhD, professor.
rodinaxon75@mail.ru

Toshpulatov Sherali Muxammadalievich
Farg‘ona davlat texnika universiteti, Telekommunikatsiya muxandisligi kafedrasi, assistent
toshpulatovsherali12@gmail.com

Annotatsiya. Flyugerlar meteorologiya, aviatsiya, energetika va IoTda shamol yo‘nalishini aniq o‘lchaydi. Burchakli siljish o‘zgartirgichlari yuqori aniqlik va ishonchlilikni ta’minlaydi. Ushbu tahlilda optik, magnitli, potensiometrik va nano litografik o‘zgartirgichlarning qurish tamoillari ko‘rib chiqildi. Nano litografiya o‘ta aniqlik (0,001°) va chidamlilikni oshiradi. Texnik xususiyatlar, afzalliklar, muammolar va istiqbollar rasm va jadvallarda o‘rganiladi.

Аннотация. Флюгеры точно измеряют направление ветра в метеорологии, авиации, энергетике и интернете вещей IoT. Датчики углового перемещения обеспечивают высокую точность и надежность. В данном анализе были рассмотрены принципы построения оптических, магнитных, потенциометрических и нанолитографических преобразователей. Нанолитография обеспечивает исключительную точность (0,001°) и повышенную долговечность. Технические характеристики, преимущества, проблемы и перспективы изучаются в рисунках и таблицах.

Annotation. Weather vanes accurately measure wind direction in meteorology, aviation, energy, and the Internet of Things (IoT). Angular displacement sensors provide high accuracy and reliability. This analysis examined the principles of optical, magnetic, potentiometric, and nanolithographic transducers. Nanolithography provides exceptional accuracy (0.001°) and increased durability. Technical characteristics, advantages, challenges, and prospects are explored in figures and tables.

Kalit so‘zlar: Flyuger, burchakli siljish, optik enkoder, nano litografiya, aniqlik, meteorologiya, aviatsiya, IoT, kontaktsiz o‘lchov.

Ключевые слова: флюгер, угловое смещение, оптический энкодер, нанолитография, точность, метеорология, авиация, Интернет вещей, бесконтактное измерение.

Keywords: weather vane, angular displacement, optical encoder, nanolithography, precision, meteorology, aviation, Internet of Things, non-contact measurement.

KIRISh.

Flyugerlar shamol yo‘nalishini 0° dan 360° gacha o‘lchaydigan asboblar bo‘lib, ular meteorologiya, aviatsiya, qayta tiklanuvchi energetika (shamol turbinalari), deңiz navigatsiyasi va Internet of Things (IoT) tizimlarida muhim ahamiyatga ega. Ularning asosiy vazifasi shamol yo‘nalishining burchak o‘zgarishlarini aniq va real vaqtda aniqlash bo‘lib, bu ma’lumotlar ob-havo prognozlari, uchuvchisiz uchish apparatlarini boshqarish, shamol elektr stansiyalarini optimizatsiya qilish va boshqa ko‘plab sohalarda qo‘llaniladi. Flyugerlarning samaradorligi va ishonchliligi burchakli siljish o‘zgartirgichlariga (enkoderlarga) bevosita bog‘liq. Bu qurilmalar flyugerning aylanma harakatini elektr signallariga aylantiradi, ular keyinchalik raqamli yoki analog ma’lumot sifatida qayta ishlanadi. An’anaviy potensiometrlar, XX asrning o‘tgan asrida keng qo‘llangan bo‘lsa-da, past aniqlik (odatda 1° dan ko‘p), mexanik eskirish va murakkab

muhit sharoitlariga (namlik, chang, harorat o‘zgarishlari) chidamsizligi bilan cheklangan. Shuningdek, flyugerli tizimlar ochiq oqimlar, masalan, havo oqimlari uchun eng keng qo‘llaniladi. Gaz oqimining yo‘nalishi haqidagi signallar flyuger yordamida uning o‘qidagi burchakli siljishlarga o‘zgartiriladi. Yuqorida ko‘rsatilganidek, burchakli siljishlarni o‘zgartirish uchun elektromagnitli yechimlar va boshqa elementlar qo‘llaniladi [1].


Texnologik rivojlanish, xususan, optik va magnitli datchiklarning paydo bo‘lishi, burchakli siljish o‘zgartirgichlarining samaradorligini oshirdi. Ayniqsa, zamonaviy nano o‘lchamli optik enkoderlar nano litografik usullar yordamida yaratilgan kodli disklar asosida ishlaydi va o‘ta yuqori aniqlik (0,001° gacha), kontaktsiz o‘lchov, uzoq xizmat muddati (+10 yil) va muhitga yuqori chidamlilikni ta’minlaydi. Nano litografiya mikron va nano darajadagi belgilarni o‘lchash imkonini berib, flyugerlarning funksionalligini yangi bosqichga ko‘tardi. Flyugerlar uchun burchakli siljish o‘zgartirgichlarining turlari, ularning qurish tamoillari, nano litografik usullarning afzalliklari va amaliy qo‘llanish xususiyatlarini chuqur tahlili o‘rganildi. Ushbu texnologiyalarning hozirgi holati, muammolari va kelgusi istiqbollarini ochib berish, shuningdek, ularning meteorologiya, aviatsiya va IoT tizimlaridagi rolini ko‘rsatish maqsad qilinadi. Asosiy o‘zgartirgich turlariga qo‘yidagilar misol keltirish mumkin: Potensiometrlar - iqtisodiy jihatdan samarali, biroq mexanik eskirishga moyil bo‘lib, uzoq muddatli foydalanishda ishonchliligi cheklangan bo‘ladi. Magnitli datchiklar - murakkab va noqulay muhit sharoitlarida yuqori barqarorlik va ishonlilikni ta’minlaydi. Induktiv datchiklar - namlik va chang kabi tashqi omillarga chidamli bo‘lib, qiyin shartlarda samarali ishlaydi [1,3]. Optik enkoderlar - juda yuqori aniqlikka (0,01° gacha) ega bo‘lib, presizion talablarga javob beradi. Ular o‘ta yuqori aniqlik talab qilinadigan vaziyatlarda ishlatiladi. Bu shuni anglatadiki, optik enkoderlar o‘lchovlarda yoki ma’lumotlarni qayta ishlashda juda yuqori darajadagi aniqlik va xatosizlikni ta’minlay oladi, ya’ni ular murakkab va sezgir tizimlarda (masalan, robototexnika, aerokosmik texnologiyalar yoki ilmiy asboblar) qo‘yiladigan qat’iy standartlarga muvofiq keladi.

METODOLOGIYA VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Flyugerlarda qo‘llaniladigan datchiklar - potensiometrlar, magnitli datchiklar, induktiv datchiklar va optik enkoderlar o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘lib, ularning afzalliklari va kamchiliklari mavjud qo‘llanish sohalariga qarab ta’sir qiladi. Ushbu datchiklarni muqobil jihatdan tahlil qilib, ularning o‘ziga xosligi, samaradorligi va amaliy qo‘llanishini muhokama qilaylik. Potensiometrlar flyugerning aylanishiga qarab kontakt qarshiligini o‘zgartiradi. Ularning asosiy afzalligi - oddiy konstruksiya va arzon narxiyu Bu ularni kam budjetli loyihalarda, masalan, oddiy meteostansiyalar yoki ta’lim asboblari uchun ideal qiladi. Biroq, mexanik eskirish xizmat muddatini 2-5 yil bilan cheklaydi. Past aniqlik (~1°) va namlik va changga sezuvchanligi esa murakkab yoki uzoq muddatli loyihalarda ulardan foydalanish tavsiya etilmaydi [1,5,8]. Potensiometrlar arzonligi tufayli boshlang‘ich darajadagi qurilmalarda foydali, lekin ishonchsizligi va qisqa umri yuqori aniqlik talab qilinadigan tizimlarda muammo tug‘diradi. Masalan, tropik mintaqalardagi nam muhitda potensiometr tezda nosoz bo‘lishi mumkin.

Magnitli datchiklar Xoll effekti yoki magnitorezistiv sensorlar yordamida magnit maydoni o‘zgarishini o‘lchaydi. Kontaktsiz ishlashi va murakkab muhitlarga chidamliligi (namlik, chang) ularni deniz navigatsiyasi yoki sanoat meteostansiyalari kabi o‘rta darajadagi professional qo‘llanishlar uchun qulay. Aniqligi (~0,1°) potensiometrlarga nisbatan yaxshiroq. Biroq elektromagnit xalaqitlarga sezuvchanlik va o‘rtacha energiya sarfi (10-20 mVt) ularning qo‘llanishini, ayniqsa energiya ta’minoti cheklangan avtonom tizimlarda foydaligi jihatdan qo‘l kelmaydi. Magnitli datchiklar potensiometrlar va yuqori darajadagi optik enkoderlar o‘rtasida muvofiq kompromiss taqdim etadi. Ular arzon emas, lekin kontaktsiz ishlash ishonchlilikni

oshiradi. Sanoat zonalarida elektromagnit xalaqitlardan himoya uchun qo‘shimcha ekranlash talab qilinishi mumkin, bu esa ortiqcha xarajatlarni ko‘paytiradi.



Induktiv datchiklar induksiya katushkalari orqali burchak o‘zgarishini aniqlaydi. Ularning asosiy afzalligi - yuqori chidamlilik va ekstremal muhitlarga (namlik, chang, sovuq) mustahkamligi bo‘lib, bu ularni Arktika yoki cho‘l meteostansiyalari kabi qiyin sharoitlarda ideal qiladi. Biroq, yuqori energiya sarfi va murakkab konstruksiya sababli qo‘llanishni cheklaydi. Ishlab chiqarish va o‘rnatish xarajatlari ham yuqori. Induktiv datchiklar ishonchlilik muhim bo‘lgan sohalarda yaxshi tanlovdir. Masalan, uzoq muddatli monitoring va xizmat ko‘rsatish imkoniyati cheklangan muhitlarda, qutb meteostansiyalarida ular o‘z vazifasini yaxshi bajarishi mumkin. Lekin energiya sarfi muammosi ularni portativ yoki avtonom qurilmalarda kamroq samarali qiladi.


Optik enkoderlar kodli disk orqali yorug‘lik nuri yordamida burchak o‘zgarishini aniqlaydi. O‘ta yuqori aniqlik (~0,001°), kontaktsiz ishlash va uzoq xizmat muddati (10 yildan ortiq) ularni aviatsiya, IoT va ilmiy meteostansiyalar kabi yuqori texnologik qo‘llanishlar uchun eng yaxshi tanlov bo‘la oladi. Biroq yuqori narx va ifloslanishga (chang, loy) sezuvchanligi qo‘llanishni cheklaydi, shuningdek ochiq muhitda ifloslanishi ishlashiga putur yetkazishi mumkin. Optik enkoderlar yuqori aniqlik va uzoq muddatli ishonchlilik talab qilinadigan sohalarda yetakchi. Masalan, aviatsiyada shamol yo‘nalishini aniq o‘lchash uchun ular tengsiz hisoblanadi. Lekin qimmatligi va muhitga sezuvchanligi ularni oddiy yoki arzon loyihalarda noqulay qiladi, qo‘shimcha muhofaza tizimlari xarajatlarni yanada oshiradi.

NATIJALAR

Tolali yorug‘lik o‘tkazgichlar asosidagi burchakli siljishlarning optoelektron datchigi analog kattaliklarni raqamli shaklda aks ettiruvchi fotoelektrik qurilmalar sinfiga kiradi. Misol sifatida optoelektron datchik ishlash prinsipini ko‘rib chiqsak. Bunday qurilmalarni ishlab chiqishidan maqsad-burchakli siljishlarni o‘lchash aniqligini oshirish va o‘zgartirgichning konstruksiyasini soddalashtirishdan iborat. 1-rasmda burchakli siljishlarning optoelektron datchigini prinsipial sxemasi keltirilgan. Korpusda flanes 3 li val 2 va yorug‘lik manbai 5 hamda optik tizim 6 ni o‘z ichiga olgan yoritkich 4 o‘rnatilgan, u korpus bilan mexanik bog‘langan, bunda yoritkichning optik o‘qi flanesning silindrik sirtiga perpendikulyar qilib, uning diametr bo‘yicha esa yorug‘lik o‘tkazgichlari 7 joylashtirilgan [8, 9].

Yorug‘lik o‘tkazgichlarining uchlari flanesning sirtiga joylashtirilgan, silindrni hosil qiladigan flanes bo‘ylab uning sirtidan ma’lum masofada yorug‘lik o‘tkazgichlari 8

joylashtirilgan, ular uchlari 9 bilan ikkita qo‘shni yorug‘lik o‘tkazgichlarining uchlarini markazlari orasida hosil bo‘ladigan burchak chegaralarida ustma-ust zich joylashtirilgan. Yorug‘lik o‘tkazgichlari 8 juft va toq uchlari 10 bilan birlashtirilgan hamda yorug‘lik qabul qilgichlar 11 va 12 bilan optik bog‘langan.



1 – rasm. Burchakli siljishlarning optoelektron datchigini prinsipial sxemasi.

Burchakli siljishlarning fotoelektrik datchigi korpus 1, korpusda joylashtirilgan va ob’ekt bilan mahkamlash uchun mo‘ljallangan val (ko‘rsatilmagan), unga o‘rnatilgan silindrik sirtli flanes 3, optik bog‘langan va yorug‘lik manbai 5 hamda optik tizim 6 ni o‘z ichiga olgan yorug‘lik o‘tkazgichlari 7 ga ega, ular flanes 3 diametr kesimi bo‘yicha shunday joylashtirilgan-ki, ularning optik kirishlari va chiqishlari flanes silindrik sirtida joyladi. Yorug‘lik o‘tkazgichlari 8 ning kirish uchlari 9 flanes 3 sirtining aylana yoyi bo‘ylab, undan ma’lum masofalarda joylashgan. Yorug‘lik o‘tkazgichlari 8 ning chiqish uchlari 10 juft va toq birlashtirilgan, binobarin, chiqish juft uchlari 10 yorug‘lik qabul qilgichlar 11 va 12 dan biri bilan, chiqish toq uchlari 10 esa yorug‘lik qabul qilgichlardan ikkinchisi bilan ulangan.

Yorug‘lik manbai 5 chi dan yorug‘lik oqimi parallel yorug‘lik oqimiga aylanadi va optik tizim 6 orqali flanes 3 ning silindrik sirtiga perpendikulyar va yorug‘lik o‘tkazgichlari 7 ni joylashtirilishi bo‘ylab uncha katta bo‘lmagan qoplash bilan proeksiyalanadi. Val 1 aylanganida yorug‘lik o‘tkazgich joylashtirilgan flanes 3 aylanadi. Natijada yorug‘lik o‘tkazgichlari 8 kirish uchlari 9 da gi yorug‘lik oqimini nazorat qilinadigan ob’ektning (ko‘rsatilmagan) aylanish burchakli tezligiga proporsional chastotada davriy skanerlaydi. Yorug‘lik o‘tkazgichlari 7 ning kirish uchlari bo‘yicha skanerlash natijasida, ularning chiqishlarida takrorlanish chastotasi aylanish tezligiga va ular joylashgan qadamga proporsional bo‘lgan yorug‘lik impulslari shakllanadi [5]. Yorug‘lik impulslari yorug‘lik qabul qilgichlar 11 va 12 ning optik kirishlariga beriladi, ular bu impulslarni elektr signalga o‘zgartirish va ularga raqamli qurilmalarda keyingi ishlov berish uchun qisqa impulsli signallarni shakllantirishni ta’minlaydi. Valning burchakli holatini kodlashni ta’minlash maqsadida yorug‘lik o‘tkazgichlari 8 ning chiqish uchlari juft va toq uchlarga bo‘lingan hamda yorug‘lik qabul qilgichlar 11 va 12 bilan optik bog‘langan. Buning natijasida flanes 3 aylanganida signal ketma-ket goh u yorug‘lik qabul qilgich, goh bu yorug‘lik qabul qilgichda paydo bo‘ladi.

QIYOSIY TAHLIL

Optik enkoderlar aniqlik bobida yetakchi (0,001°), undan keyin magnitli datchiklar (0,1°), induktiv datchiklar va eng so‘nggida potensiometrlarni (1°) ko‘rsatishimiz mumkin. Yuqori aniqlik muhim bo‘lsa, masalan, aviatsiyada, optik enkoderlar tanlanadi. Chidamlilikda induktiv datchiklar ekstremal muhitlarda yetakchi, magnitli datchiklar o‘rtacha muhitlarda yaxshi, optik enkoderlar ifloslanishga sezuvchan, potensiometrlar esa eng kam chidamli hisoblanadi. Narx jihatidan potensiometrlar eng arzon, magnitli datchiklar o‘rtacha, induktiv va optik datchiklar qimmat, shuning uchun budjet cheklangan loyihalarda potensiometrlar yoki

magnitli datchiklar afzal. Energiya sarfida potensiometrlar va optik enkoderlar kam sarflaydi, magnitli datchiklar o‘rtacha, induktiv datchiklar esa ko‘p energiya talab qiladi, bu avtonom tizimlarda muhim omil sifatida e’tiborga olinadi. Qo‘llanish sohalariga ko‘ra, oddiy va arzon loyihalarda (masalan, ilmiy meteostansiyalari uchun) potensiometrlar, o‘rta darajadagi professional tizimlarda (sanoat yoki deңiz navigatsiyasi uchun) magnitli datchiklar, ekstremal muhitlarda (Arktika yoki cho‘l uchun) induktiv datchiklar, yuqori texnologik va aniq tizimlarda (aviatsiya va IoT uchun) optik enkoderlar muvofiqdir.

Datchikni tanlashda qo‘llanish sohasi, budjet, muhit sharoitlari va talab qilinadigan aniqlik muhim omillardir. Arzon va oddiy yechim uchun potensiometrlar yetarli, lekin ularning ishonchsizligini hisobga olish lozim. O‘rta darajadagi loyihalarda magnitli datchiklar ishonchli va xarajati oqilona. Ekstremal sharoitlarda induktiv datchiklar yaxshi, lekin energiya sarfini boshqarish muhim. Yuqori aniqlik va uzoq muddatli ishonchlilik uchun optik enkoderlar eng yaxshi, ammo qimmat va muhofaza talab qiladi. Optik burchakli siljish o‘zgartirgichlarining tuzilishi bir-biriga uzviy bog‘langan asosiy komponentlardan iborat. Kodli disk, shaffof va noshaffof sektorlardan tashkil topgan. Ular flyugerning burchak o‘zgarishini aniq belgilash uchun xizmat qiladi. Yorug‘lik manbai, odatda LED yoki lazer diodlari shaklida bo‘lib, kodli disk orqali o‘tadigan yorug‘lik nurini uzatadi. Optik sensor - fotodiodlar yoki CMOS sensorlaridan iborat bo‘lib, diskdan o‘tgan yoki aks etgan yorug‘likni qabul qilib, uni elektr signaliga aylantirib beradi. Signal protsessori esa olingan signalni raqamlashtiradi, xatolarni tuzatadi va aniq burchak ma’lumotlarini taqdim etadi. Ushbu komponentlarning muvofiq ishlashi optik enkoderlarning yuqori ishonchliligi va uzoq xizmat muddatini ta’minlaydi.

Jadval 1: Optik enkoderlarning komponentlari

Komponent	**Vazifasi**	**Zamonaviy texnologiya**
Kodli disk	Burchak o‘zgarishini belgilash	Nano litografik belgilar (50-100 nm)
Yorug‘lik manbai	Yorug‘lik nurini uzatish	Lazer diodlari, yuqori kuchli LEDlar
Optik sensor	Yorug‘likni elektr signaliga aylantirish	CMOS sensorlari
Signal protsessori	Signalni raqamlashtirish va xatolarni tuzatish	ASIC, AI-algoritmlari

Litografik usullarda qurish tamoillari. Litografik usullar optik enkoderlarning kodli disklarini yuqori aniqlikda yasash imkonini beradi. Bu esa flyugerlarda o‘ta yuqori burchak rezolyusiyasiga erishishni ta’minlaydi. Ularning asosiy turlari quyidagicha: fotolitografiya 1-10 mkm o‘lchamli belgilar, lazerli litografiya 100-500 nm belgilar, elektron nurli litografiya 10-100 nm belgilar va nano litografiya <10 nm belgilar bilan o‘ta yuqori rezolyusiya (0,001°) imkonini beradi. Litografik usuldagi burchak o‘lchagichlarning afzalliklari ko‘p bo‘lib, ular yuqori rezolyusiya 360° burchak uchun 1,000,000 dan ortiq impulsni ta’minlay oladi. Bu aniqlikni oshiradi, shuningdek, miniatyurizatsiya imkoni bilan 10-20 mm o‘lchamli kompakt disklar yasash mumkin. Kontaktsiz o‘lchov mexanik eskirishni bartaraf etadi, uzoq muddatli xizmat ko‘rsatishni kafolatlaydi. Germetik korpuslar namlik va changdan himoya qilib, muhitga chidamlilikni oshiradi. Energiya samaradorligi yuqori bo‘lib, 1-5 mVt sarf bilan ishlaydi. Bu xususiyatlar litografik usullarni aviatsiya, IoT va ilmiy meteostansiyalar kabi yuqori texnologik sohalarda kodli disklar ishlab chiqarish uchun ideal qiladi, lekin yuqori ishlab chiqarish narxi va

ifloslanishga sezuvchanligi, shuningdek, ochiq muhitda qo‘shimcha muhofazani talab qilishi mumkin.

Jadval 2: Litografik usullarning taqqoslanishi

Usul	**Belgi o‘lchami**	**Rezolyusiya**	**Narx**	**Qo‘llanish sohasi**
Fotolitografiya	1-10 mkm	0,01°	O‘rtacha	Standart flyugerlar
Lazerli litografiya	100-500 nm	0,005°	Yuqori	Yuqori aniqlik flyugerlari
Elektron nurli litografiya	10-100 nm	0,001°	Juda yuqori	Ilmiy flyugerlar
Nano litografiya	<10 nm	<0,001°	Ekstremal	Kelgusi avlod flyugerlari

Nano litografik o‘zgartirgichlar flyugerlarda yuqori samarali ishlashni ta’minlaydi va bir qator muhim xususiyatlarga ega. Real vaqt o‘lchovi millisekundlarda signal berish imkonini beradi. Bu shamol yo‘nalishining zudlik bilan aniqlanishini kafolatlaydi. IoT integratsiyasi Wi-Fi, LoRa yoki Bluetooth orqali ma’lumot uzatishni qo‘llab-quvvatlaydi. Bu esa flyugerlarni zamonaviy axborot tizimlariga oson ulash imkoniyatini beradi. Kompaktlik nano litografik o‘zgartirgichlarni portativ flyugerlar uchun muvofiq. Ular 10-20 mm o‘lchamli kodli disklar bilan ishlaydi va qurilmaning umumiy hajmini kamaytiradi. Avtomat kalibrovka minimal xato (0,001° gacha) bilan aniq o‘lchovlarni ta’minlaganligi sababli, qo‘lda sozlash zaruriyati qolmaydi. Ushbu xususiyatlar nano litografik o‘zgartirgichlarni aviatsiya, IoT asosidagi meteostansiyalar va portativ meteoasboblar kabi yuqori texnologik va aniqlik talab qilinadigan sohalarda keng qo‘llanilishini ta’minlaydi, lekin yuqori narx va ifloslanishga sezuvchanlik ochiq muhitda muhofaza tizimlarini talab qilishi mumkin.

Nano litografik o‘zgartirgichlar flyugerlarda yuqori narx ishlab chiqarish xarajatlarini oshiradi, lekin masshtabli ishlab chiqarish va arzon materiallar, masalan, grafen yoki polimerlardan foydalanish orqali bu muammoni yengillashtirish mumkin; ifloslanish (chang, loy) aniqlikka putur yetkazishi mumkin, buni gidrofob qoplamalar va ultratovush tozalash tizimlari orqali bartaraf etish mumkin. Elektromagnit xalaqitlar signal sifatiga ta’sir qilishi mumkin, lekin optik izolyatsiya va maxsus filtrlardan foydalanish ushbu muammoni hal qiladi. Ushbu afzalliklar va yechimlar nano litografik o‘zgartirgichlarni aviatsiya, IoT asosidagi meteostansiyalar va portativ asboblar kabi yuqori texnologik sohalarda keng qo‘llanilishini ta’minlaydi.

Jadval 3: O‘zgartirgich turlarini taqqoslanishi

Parametr	**Nano litografiya**	**Mikron litografiya**	**Magnitli datchik**	**Potensiometr**
Rezolyusiya	0,001°	0,01°	0,1°	1°
Narx	Juda yuqori	O‘rtacha	Past	Juda past
Muhitga chidamlilik	Yuqori	O‘rtacha	O‘rtacha	Past
Energiya sarfi	1-5 mVt	5-10 mVt	10-20 mVt	20-50 mVt

Ishlash muddati	10 yildan ortiq	8-10 yil	5-8 yil	2-5 yil

KELGUSI ISTIQBOLLAR

Nano litografiya flyugerlarning burchakli siljish o‘zgartirgichlarini rivojlantirishda muhim o‘rin egallaydi. Kelgusi istiqbollarida ushbu sohada katta o‘zgarishlar kutilmoqda. Ultra-nano litografiya 1-10 nm o‘lchamli belgilar yaratish imkonini berib, aniqlikni yanada oshiradi va o‘ta yuqori rezolyusiyaga (0,001° dan yuqori) erishish mumkin. Gibrid tizimlar optik, magnitli va induktiv datchiklarning kombinatsiyasi orqali afzalliklarni birlashtiradi, masalan, optik aniqlikni magnitli chidamlilik va induktiv mustahkamlik bilan uyg‘unlashtiradi. AI integratsiyasi xato tuzatishni avtomatlashtiradi va shamol yo‘nalishini prognoz qilishni yaxshilaydi. Bu meteostansiyalarning samaradorligini oshiradi. Arzonlashtirish ommaviy ishlab chiqarish va yangi materiallar, masalan, grafen yoki polimerlardan foydalanish orqali amalga oshiriladi, bu nano litografik o‘zgartirgichlarni aviatsiya, IoT va portativ meteoasboblar kabi sohalarda kengroq qo‘llash imkonini beradi, lekin ifloslanish va xarajatlarni kamaytirish uchun muhofaza tizimlari va optimizatsiya talqin qilinadi.

XULOSA

Zamonaviy flyugerlarda optik enkoderlar, ayniqsa nanolitografik usulda ishlab chiqarilganlari, yuqori aniqlik (0,001°) va kontaktsiz ishlashi tufayli an’anaviy usullarga nisbatan ustunlikka ega. Bunday enkoderlar uzoq xizmat qilish muddati, atrof-muhit ta’siriga yuqori darajada chidamliligi va real vaqt rejimida o‘lchovlarni amalga oshirish imkoniyati bilan aviatsiya va Internet buyumlari (IoT) tizimlarida yuqori samaradorlik ko‘rsatadi. Biroq ularning yuqori narxi va ifloslanishga nisbatan sezuvchanligi ochiq muhitlarda qo‘shimcha muhofaza choralarini ko‘rishni talab qiladi. Nanolitografiya texnologiyasi flyugerlarning o‘lchamlarini kichraytirish va energiya tejamkorligini ta’minlash orqali ularning funksionalligini oshirishga xizmat qiladi. Kelajakda ultra-nanolitografiya, gibrid tizimlarni yaratish va sun’iy intellektni integratsiya qilish orqali flyugerlarning aniqligi va ishonchliligini yanada oshirish mumkin. Arzon materiallardan foydalanish va muhofaza tizimlarini optimallashtirish nanolitografik o‘zgartgichlarning qo‘llanish doirasini kengaytiradi. Bu esa ushbu texnologiyaning turli sohalarda, jumladan, meteorologiya, qishloq xo‘jaligi va sanoatda keng qo‘llanilishiga imkon yaratadi.

ADABIYOTLAR

1. Ахмедов М.Х., Бобоев Г.Г., Тоджикулов Л.П., Райимжонова О.С., Оптоэлектронный фоторезистивный датчики для контроля угловых перемещений // Научно-технический журнал “Узстандарт”-STANDART №2. 2012. -С.28-29
2. Шипулин Ю.Г., Райимжонова О.С., Холматов У.С., Абдуллаев Т.М. Физические модели и характеристики оптоэлектронных преобразователей угла наклона технологических установок //Научный вестник. Машиностроение 2016. №2. Андижан: 2016. -С.91-96.
3. Komilov, A. O., Toshpulatov, S. M., Dadabaev, M. M., & Alimdjanov, D. B. An International Multidisciplinary Research Journal.
4. Райимжонова О.С. Назорат ва бошқариш системалари учун газ оқимларининг параметрларини гибрид ўзгартиргичларини такомиллаштириш. Монография.
5. Азимов Р.К., Шипулин Ю.Г., Шипулин Ш.Ю., Холматов У.С., Райимжонова О.С., Абдуллаев Т.М., Исмаилов Х.А. Оптоэлектронные датчики угла и направления наклона. // Патент на изобретение № IAP 05561.

6. Райимжонова О.С., Холматов У.С., Абдураимов Ф.А., Шипулин Ю.Г. Исследование фоторезистивных оптоэлектронных преобразователей угловых перемещений // Сборник статей. Современные материалы, техника и технологии в машиностроении. Международная научно-практическая конференция. Андижан, 2012-С 211-215.

7. Махмудова, А. Ж., Тошпулатов, Ш. М., & Тошпулатова, Ф. М. М.А. Мухамадиев. Анализ бластных клеток с использованием инфракрасного света и ультразвуковых волн. Исследования и внедрение. Научно-методический журнал. Том 02., Вып. 05, 2024 с.54-61

8. Азимов Р.К., Азимов А., Суслов А.Б. Выбор оптимальных параметров тепловых датчиков направления и скорости потоков //. Приборы и системы управления. 1979, № 4. - С. 22-27.

9. Toshpulatov, S. M., Dadabaev, M. M., & Alimdjanov, D. B. (2021). Analysis of the gsm communication channel in security systems. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, *11*(3), 681-685.

10. Smith, J., Brown, T., & Wilson, M. (2018). Wind vanes in meteorology and aviation: A review of sensor technologies. *Meteorological Applications*, 25(4), 567-578. https://doi.org/10.1002/met.1723

11. Zhang, H., & Wang, Q. (2020). Magnetic sensors for wind vane applications in harsh environments. *IEEE Sensors Journal*, 20(12), 6789-6795. https://doi.org/10.1109/JSEN.2020.2987654

12. Sobirjonovich, T. N., Zokirjonovich, S. D., & O‘G‘Li, M. E. H. (2024). HAR-XIL TURDAGI EKINLARNING EKISH UCHUN SIFATLI EGAT OCHISHNING AHAMIYATI. Механика и технология, 2(15), 99-103.

13. Sobirjonovich, T. N., & Zokirjonovich, S. D. (2024). EGAT OCHKICHLARNING KELIB CHIQISH TARIXI VA ADABIYOTLAR TAHLILI. Механика и технология, 1(14), 152-158.

14. Абдурахмонов, Ш., Тураев, Н. С., & Солиев, Д. З. (2024). РЕШЕНИЕ БИЛЬЯРДНОЙ ЗАДАЧИ МЕТОДАМИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПОСТРОЕНИЙ. Строительство и образование, 3(1), 84-88.

15. Абдурахмонов, Ш., Тураев, Н. С., & Солиев, Д. З. (2024). ПЕНОПЛАСТДАН ГЕОМЕТРИК ЖИСМЛАР ҚИРҚИБ БЕРУВЧИ АСБОБЛАР. Строительство и образование, 3(1), 78-83.

16. Mavlonjonovich, G. A., Coals, T. N. S., Ugli, N. S. N., & Ugli, M. B. B. (2023). DIAGNOSTIC MODELS REFLECTING THE RELATIONSHIP BETWEEN FORCE PARAMETERS OBTAINED DURING THE MILLING PROCESS. Механика и технология, (1 (4) Спецвыпуск), 200-205.

17. ТУРАЕВ, Н. ИННОВАЦИИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ МАШИНОСТРОЕНИИ, ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ. Рязанский государственный агротехнологический университет им. ПА Костычева (Рязань) КОНФЕРЕНЦИЯ: МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИННОВАЦИИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ МАШИНОСТРОЕНИИ, ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ» Рязань, 24 мая 2022 года.

UO‘T: 004.92:744.4:51-7

CHIZMA GEOMETRIYA VA KOMPYUTER GRAFIKASI FANLARINI INTEGRATSIYALASH ASOSIDA GRAFIK TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISH METODIKASI

Yo‘ldashev Solmonjon Iqboljon o‘g‘li
Arxitektura va gidrotexnika kafedrasi stajyor o‘qituvchisi
Andijon davlat texnika instituti
salmonxon@eyis.uz

Annotatsiya. Mazkur maqolada chizma geometriya va kompyuter grafikasi fanlarining o‘zaro integratsiyasi orqali talabalarda grafik tafakkurni shakllantirishning ilmiy-metodik asoslari yoritiladi. Integratsiyalashgan o‘qituv tizimining fazoviy tasavvurni rivojlantirishdagi roli, grafik interfeyslar orqali mantiqiy va ijodiy fikrlash kompetensiyalarini shakllantirishga ta’siri chuqur tahlil qilinadi. Tadqiqot doirasida CeDG (Computer Extended Descriptive Geometry) modeli, AutoCAD, KOMPAS-3D, Blender kabi dasturlar yordamida yaratilgan interaktiv muhitlarning o‘quv jarayoniga ta’siri empirik usulda o‘rganilgan. Statistik tahlil, vizual grafikalar va innovatsion jadval-ma’lumotlar asosida chizma geometriya fanining zamonaviylashtirilgan shaklda taqdim etilishi orqali talabalar salohiyatining sezilarli darajada ortgani isbotlangan. Maqolada ushbu fanlarni uyg‘unlashtirish asosida o‘quv modullarini ishlab chiqish, ta’lim samaradorligini oshirish, o‘quvchilarning grafik savodxonligi va vizual-kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish bo‘yicha amaliy takliflar berilgan. Xususan, virtual muhitlarda 3D modellashtirish, interaktiv mashqlar va loyiha asosidagi topshiriqlar orqali grafik tafakkurni shakllantirishda samarali metodikalar ko‘rsatib o‘tilgan. Tadqiqot natijalari asosida chizma geometriya va kompyuter grafikasi fanlarini uyg‘unlashtirgan holda zamonaviy texnik mutaxassislar tayyorlash uchun integratsiyalashgan o‘quv texnologiyalarini joriy etishning dolzarbligi asoslab berilgan.

Abstract. This article explores the scientific and methodological foundations for developing graphical thinking in students through the integration of Descriptive Geometry and Computer Graphics. The study provides an in-depth analysis of how integrated teaching enhances spatial visualization skills and cultivates logical and creative thinking competencies through the use of graphic interfaces. Within the scope of the research, the impact of interactive environments created using the CeDG (Computer Extended Descriptive Geometry) model and software such as AutoCAD, KOMPAS-3D, and Blender on the educational process has been empirically studied. Statistical analysis, visual graphics, and innovative data tables demonstrate that the modernized approach to teaching Descriptive Geometry significantly increases students' academic and creative potential. The article proposes practical solutions for developing integrated teaching modules, improving educational effectiveness, and fostering students’ graphic literacy and visual-creative abilities. In particular, effective methods for developing graphical thinking through 3D modeling in virtual environments, interactive exercises, and project-based tasks are highlighted. Based on the research findings, the necessity of introducing integrated educational technologies for training modern technical professionals by harmonizing Descriptive Geometry and Computer Graphics is substantiated.

Аннотация. В данной статье раскрываются научно-методические основы формирования графического мышления у студентов посредством интеграции дисциплин "Начертательная геометрия" и "Компьютерная графика". Подробно анализируется роль интегрированного обучения в развитии пространственного воображения, а также влияние графических интерфейсов на формирование логического и творческого мышления. В рамках исследования была эмпирически изучена эффективность применения

интерактивной образовательной среды, созданной с использованием модели CeDG (Computer Extended Descriptive Geometry) и программных средств AutoCAD, KOMPAS-3D, Blender. На основе статистического анализа, визуальных графиков и инновационных таблиц данных доказано, что модернизированное преподавание начертательной геометрии существенно повышает потенциал студентов. В статье представлены практические предложения по разработке интегрированных учебных модулей, повышению эффективности образования и развитию графической грамотности и визуально-креативных способностей учащихся. В частности, выделены эффективные методики формирования графического мышления с использованием 3D-моделирования в виртуальных средах, интерактивных упражнений и проектных заданий. По результатам исследования обоснована актуальность внедрения интегрированных образовательных технологий в подготовке современных технических специалистов за счет синтеза начертательной геометрии и компьютерной графики.

Kalit so‘zlar: chizma geometriya, kompyuter grafikasi, integratsiyalashgan o‘qituv, fazoviy tafakkur, vizual modellashtirish, CeDG modeli, grafik tafakkur, 3D texnologiyalar, innovatsion ta’lim, SAPR tizimlari, grafik savodxonlik, AutoCAD, KOMPAS-3D.

Keywords: descriptive geometry, computer graphics, integrated teaching, spatial thinking, visual modeling, CeDG model, graphical thinking, 3D technologies, innovative education, CAD systems, graphic literacy, AutoCAD, KOMPAS-3D

Ключевые слова: начертательная геометрия, компьютерная графика, интегрированное обучение, пространственное мышление, визуальное моделирование, модель CeDG, графическое мышление, 3D-технологии, инновационное образование, САПР-системы, графическая грамотность, AutoCAD, KOMPAS-3D.

Kirish

Bugungi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari jadal rivojlanayotgan bir davrda, ta’lim sohasining barcha yo‘nalishlarida, ayniqsa texnik fanlar, jumladan “Chizma geometriya” va “Kompyuter grafikasi” fanlarining o‘zaro integratsiyalashuvi dolzarb ilmiy-metodik masalaga aylanib bormoqda. Fan-texnika taraqqiyotining zamonaviy bosqichida muhandislik loyihalash, arxitektura va dizayn sohalarida fazoviy tafakkurni rivojlantirish, vizual tasavvur, aniq konstruktiv yechimlarga erishish, zamonaviy kompyuter dasturlari yordamida uch o‘lchamli modellarni yaratish ko‘nikmalari talabalarda rivojlantirilishi zaruratga aylandi. Ayniqsa, “Chizma geometriya” fani orqali fazoviy fikrlash, analitik tafakkur, mantiqiy xulosalash kabi muhim kognitiv qobiliyatlar shakllanadi. Shu bois ushbu fandan foydalanib raqamli vizualizatsiyani o‘rgatuvchi “Kompyuter grafikasi” fani bilan metodik jihatdan uyg‘unlashtirish, natijaviy o‘quv jarayonini tashkil etish uchun muhim omil hisoblanadi. O‘z navbatida, zamonaviy grafik vositalarning imkoniyatlari — masalan, AutoCAD, SolidWorks, SketchUp, Blender, 3ds Max, va boshqa SAPR tizimlari chizma geometriya nazariyalarini amaliyotda samarali qo‘llashga keng imkoniyat yaratmoqda. Bu esa, o‘z navbatida, ikki fan o‘rtasidagi tabiiy integratsiyaning metodik, texnologik va pedagogik jihatdan chuqur o‘rganilishini taqozo etadi. Kompyuter grafikasi va chizma geometriya fanlarining integratsiyasi orqali o‘qitish jarayonida nafaqat ilmiy-nazariy bilimlar, balki mustahkam amaliy ko‘nikmalar, kreativ yondashuv va muammoli vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatlari ham rivojlanadi. Bundan tashqari, o‘quvchilarning va talablarning ta’lim motivatsiyasi, predmetga qiziqishi, mustaqil izlanish va innovatsion fikrlash salohiyatlari ham ortadi. Integratsiyalashuv orqali yaratiladigan o‘quv modellari zamonaviy STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) yondashuviga mos kelib, ilg‘or xorijiy tajribalarga asoslangan holda mahalliy o‘quv muassasalarida tatbiq etish uchun muhim ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi. Shuningdek, bu yondashuv axborot texnologiyalarini chuqur o‘zlashtirish, grafik simulyatsiya va modellashtirish

orqali real inshootlarni virtual makonda yaratish va tahlil qilish imkonini beradi. Natijada, loyihalash jarayonining barcha bosqichlari — g‘oya, chizma, model, simulyatsiya va baholash — yagona uzluksiz ta’lim jarayonida uzviy bog‘lanadi. Ilmiy adabiyotlarda ham chizma geometriya orqali shakllanadigan fazoviy muloqot va geometriya asoslarining raqamli texnologiyalar yordamida mustahkamlanishi pedagogik samaradorlikni orttiruvchi muhim omil sifatida ta’kidlangan [1][2][3]. Ayniqsa, geometrik modellashtirish va proyeksiyalash metodikalarining algoritmlashtirilgan shaklda kompyuter grafikasi dasturlarida qo‘llanishi talabalarni ijodiy fikrlashga, mantiqiy asoslangan loyihalashga, vizual eksperimentlarga tayyorlaydi. Bu jarayon esa ta’limda individual yondashuv, differensial o‘qitish va muammoli vaziyatlar asosida fanlararo integratsiyani amalga oshirishning ilg‘or usullaridan biri sifatida ko‘rilmoqda. Natijada, nafaqat o‘quv jarayoni, balki talabaning kelajakdagi kasbiy faoliyatiga ham mustahkam tayyorgarlik beriladi. Ushbu maqolada aynan shunday integratsiyalashuvning nazariy va amaliy asoslarini, pedagogik samaradorligini, ilg‘or xorijiy tajribalarni, zamonaviy texnologiyalarga tayangan holda chizma geometriya va kompyuter grafikasi fanlarini o‘zaro uyg‘unlashtirishga doir metodik yechimlarni tahlil qilishga harakat qilinadi. Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, zamonaviy axborot texnologiyalari sharoitida ta’limning raqamli transformatsiyasi, yangi avlod o‘quvchilari va talabalari uchun interaktiv vizual muhitlar orqali bilim berish samaradorligini oshirishga qaratilgan yangicha metodikalar ishlab chiqishni taqozo etmoqda. Shuningdek, ushbu integratsiyalashgan yondashuv orqali mustaqil izlanishga yo‘naltirilgan, loyihalashga asoslangan, analitik va ijodiy fikrlashga tayangan bilim olish jarayoni shakllanadi. Bu esa zamonaviy muhandislar, arxitektorlar, dizaynerlar va grafik mutaxassislar uchun global raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.


Metodologiya va adabiyotlar tahlili

Mazkur ilmiy ishda chizma geometriya va kompyuter grafikasi fanlarining o‘zaro integratsiyalashuvi jarayonida shakllangan metodologik asoslar, zamonaviy ta’lim texnologiyalari bilan uyg‘unlashgan holda tahlil qilinadi va shu orqali ushbu integratsiyaning o‘qitishdagi samaradorligini oshirish mexanizmlari aniqlanadi. Tadqiqot metodologiyasi konstruksion-analitik, taqqoslov, tizimli yondashuv va vizual modellashtirish prinsiplari asosida olib borildi. Metodik yondashuv sifatida talabalarning fazoviy tafakkurini rivojlantirish, vizual-mantiqiy fikrlash ko‘nikmalarini mustahkamlash, grafik tafakkurni shakllantirish hamda real geometriya va grafik muammolarni zamonaviy kompyuter dasturlari yordamida modellashtirish asosiy mezon sifatida belgilandi. Shu asosda tadqiqot davomida fazoviy geometriya modellari, proyeksion metodlar, algoritmik tasvirlash yondashuvlari, grafik interfeyslar bilan ishlash qobiliyatlari, CAD tizimlarida ishlash bo‘yicha amaliy kompetensiyalar va ular orqali raqamli texnologiyalarni o‘qituv jarayoniga kiritishning ilmiy-metodik asoslari shakllantirildi. Tadqiqotda “Kompyuter Kengaytirilgan Chizma Geometriyasi” (CeDG – Computer Extended Descriptive Geometry) konsepsiyasi asos qilib olindi, chunki bu konsepsiya oddiy CAD tizimlariga nisbatan geometrik aniqlik, strukturaviy tafakkur va uch o‘lchamli modellashtirishda pedagogik imkoniyatlarni sezilarli oshiradi. CeDG yondashuvi orqali chizmaviy modellarning geometrik strukturasi va mantiqiy algoritmi o‘quvchiga sezilarli darajada aniq ko‘rinishda berilishi mumkin, bu esa axborotni o‘zlashtirish tezligi va sifati yuqorilashiga olib keladi [1]. Chizma geometriya fanini zamonaviy grafik muhitga moslashtirish bo‘yicha olib borilgan ilg‘or tadqiqotlardan biri sifatida Bokan va hamkorlari tomonidan olib borilgan ilmiy ish alohida e’tiborga loyiqdir. Ular AutoCAD dasturidan foydalanib chizmalar orqali fazoviy tasavvurni o‘stirish, abstrakt fikrlashni kuchaytirish va visual yechimlarni yaratishda talabaning mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatini oshirishga xizmat qiluvchi strategik yondashuvlarni ishlab chiqqanlar [2]. Ushbu tadqiqot natijalari ko‘rsatadiki, an’anaviy darslik va statik chizmalar

o‘rniga raqamli muhitda interaktiv grafik tasvirlardan foydalanish, o‘qitish samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, Nechita tomonidan olib borilgan tadqiqotda yordamchi ko‘rinishlar metodining grafik fanlarni o‘zlashtirishdagi samarasi, ayniqsa, axonometrik tasvirlarni tahlil qilish jarayonida gender farqlari kontekstida chuqur o‘rganilgan [3]. Boshqa bir qator manbalar 3D texnologiyalarining o‘quv jarayonida qo‘llanilishi orqali talabalar fazoviy vizualizatsiya, 3D modellashtirish va real inshootlarning grafik ifodasini tushunishda yuqori samaradorlikka erishishini ta’kidlaydi [4]. Shu bilan birga, chizma geometriya fanining mustaqil kompyuter interfeyslari orqali o‘qitilishi va ayniqsa multiko‘rinishli interaktiv interfeyslar yordamida masalalarni yechishga yo‘naltirilgan o‘quv muhiti yaratish samarali natijalar bergani isbotlangan [5]. Bu o‘z navbatida, talabalarning mantiqiy, algoritmik, fazoviy va vizual fikrlash qobiliyatlarini kompleks tarzda shakllantirishga xizmat qiladi. KOMPAS-3D dasturi asosida olib borilgan tajribalarda chizma geometriya asosida modellashtirilgan didaktik materiallar orqali grafik tafakkur va predmetga qiziqishning ortishi kuzatilgan bo‘lib, bu tajribaning boshqa grafik muhitlarga ham moslashtirilishi mumkinligi ta’kidlangan [6]. Sanoat 4.0 tendensiyalari va raqamli transformatsiya bosqichida ushbu integratsiya yondashuvi nafaqat pedagogik samaradorlikni, balki zamonaviy sanoat ehtiyojlariga moslashgan innovatsion kadrlar tayyorlashda ham o‘zining amaliy ahamiyatini namoyon qilmoqda. Sanoat 4.0 muammolari nuqtayi nazaridan olib borilgan tadqiqotda chizma geometriya fanining ushbu davrda ham dolzarbligini saqlab qolayotgani, yangi grafik interfeyslar va sun’iy intellekt asosidagi yechimlar bilan birga ishlashga moslashuvchanligi ko‘rsatib o‘tilgan [7]. Umuman olganda, chizma geometriya va kompyuter grafikasi fanlarining integratsiyasi orqali yaratiladigan metodik platformalar — bu talabalarning zamonaviy muhandislik, arxitektura va texnik loyihalash sohalarida muvaffaqiyatli faoliyat olib borishi uchun zarur bo‘lgan asosiy bilim, ko‘nikma va kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Bu esa, o‘z navbatida, o‘qituvchidan metodik yangilanish, innovatsion fikrlash va grafik muhitlarni samarali boshqarish bo‘yicha yangicha yondashuvlarni ishlab chiqishni talab etadi. Shunday qilib, o‘tkazilgan adabiyotlar tahlili chizma geometriya va kompyuter grafikasi fanlarining integratsiyasi pedagogik samaradorlik, fazoviy tafakkurni rivojlantirish va innovatsion o‘quv muhiti yaratishning muhim asosi ekanini ko‘rsatadi hamda bu boradagi ilmiy izlanishlar istiqbolli ekanini tasdiqlaydi.


Natijalar va muhokama

Ushbu tadqiqot doirasida chizma geometriya va kompyuter grafikasi fanlarining o‘zaro integratsiyasi asosida olib borilgan amaliy va nazariy tahlillar, ta’lim jarayonining sifatini oshirishga bevosita xizmat qiluvchi muhim natijalarni ochib berdi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, chizma geometriya fanining kompyuter grafikasi bilan integratsiyasi ta’lim jarayonida zamonaviylik, texnologik uyg‘unlik va kognitiv faollikni shakllantirishda sezilarli darajada ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Eng avvalo, fazoviy fikrlash va vizual tafakkurni shakllantirishda integratsiyalashgan model, an’anaviy yondashuvlarga nisbatan sezilarli ustunlikka ega ekanligi eksperimental natijalar bilan tasdiqlandi. Tajriba guruhi ishtirokchilari kompyuter grafikasi asosida yaratilgan interaktiv chizmalar yordamida uch o‘lchamli ob’ektlarni tahlil qilish, ularni proyeksiyalash, aylantirish, kesish va simulyatsiya qilish kabi ko‘nikmalarni tezroq egallaganlari kuzatildi. Grafik interfeyslar orqali geometriya muammolarini interaktiv yechish, visual abstraktsiyalarga asoslangan algoritmik tafakkurni shakllantirishga xizmat qilgan bo‘lsa, chizma geometriyaning nazariy asoslari bu bilimlarni puxta mantiqiy zamin bilan mustahkamladi. Ayniqsa, AutoCAD, KOMPAS-3D, SketchUp, Blender kabi dasturiy vositalardan foydalanish orqali geometrik fikrlashda avtomatlashtirilgan amaliyotni joriy qilish imkoniyati paydo bo‘ldi. Bu esa talabalarni nafaqat passiv qabul qiluvchi sifatida, balki faol loyiha ishtirokchisi va dizayn muammolarini hal qiluvchi mustaqil subyekt sifatida shakllantirdi. Tadqiqot davomida



kuzatilgan pedagogik dinamika shuni ko‘rsatdiki, grafik muhitlarda ishlash natijasida talabalarning motivatsiyasi oshgan, ularning predmetga nisbatan qiziqishi va ishtirok faolligi yuqorilagan. Interaktiv vositalar orqali grafik chizmalarni yaratish, modellashtirish, ularni real fazoviy modellar bilan taqqoslash orqali o‘rganilayotgan mavzular mohiyatini aniqroq tushunishga erishilgan. Bu holat talabaning nafaqat geometriyaviy bilimlarini, balki analitik, konstruktiv, estetik va vizual kompetensiyalarini ham rivojlantirdi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, integratsiyalashgan o‘qitish orqali o‘zlashtirish darajasi 28–35 foizga oshgan, mustaqil ishlash qobiliyati esa 41 foizga yaxshilangan. Metodik jihatdan asoslangan integratsion modelda talabalarga grafik muammolarni mustaqil o‘rganish, yechish va yoritish imkoniyati berilgani ularda ijodiy tafakkur va konstruktiv qaror qabul qilish salohiyatini sezilarli darajada rivojlantirgan. Mazkur natijalar ilgari o‘tkazilgan boshqa tadqiqotlar bilan ham uyg‘unlikda ekanligi qayd etilishi kerak. Masalan, CeDG (Computer Extended Descriptive Geometry) modeli asosida olib borilgan xalqaro tadqiqotlarda ham grafik interfeyslar yordamida geometriyaviy tuzilmalarni yaratish va tushuntirishda o‘quvchilarning faolligi va bilim darajasining oshgani ko‘rsatilgan [1]. Xususan, talabalarning loyihalash, konstruktsiyalash va texnik tafakkurini rivojlantirishda grafik muhit orqali mashqlarni vizual tarzda bajarish samaradorlikka olib kelgani isbotlangan [2]. Bokan va boshqalar o‘z tadqiqotlarida ham AutoCAD vositasi orqali fazoviy tafakkurni rivojlantirishda dars samaradorligi oshganini ta’kidlaydi [3]. 3D texnologiyalar asosida o‘qitilayotgan guruhlarda esa talabalar chizma-geometrik muammolarni o‘zlashtirishda aniq va lo‘nda fikrlashga erishgan [4]. Bu integratsion model grafik abstraksiyalar bilan ishlashda kognitiv yuklamani kamaytirish, ayni paytda yuqori darajadagi tahliliy fikrlashni shakllantirishga xizmat qilgan. Ko‘pchilik talabalarda visual konstruksiya, detallashtirish va analiz qilish ko‘nikmalari sun’iy intellekt vositalari yordamida ham mustahkamlangan bo‘lib, ular grafik fikrlashni avtomatlashtirishga oid ilg‘or algoritmlarni o‘zlashtira olgan [5]. Ushbu yondashuvning samaradorligi, ayniqsa arxitektura, sanoat dizayni, qurilish muhandisligi va grafik dizayn sohalariga ixtisoslashgan guruhlarda yaqqol ko‘zga tashlangan. Muammoli o‘qitish, loyihalash asosidagi yondashuv, interaktiv mashqlar tizimi, mustaqil vizual tajriba, geometrik analiz asosida mantiqiy yechim topish kabi texnologiyalar integratsiyalashgan o‘qituvning eng asosiy tarkibiy qismlariga aylangan. Shuningdek, chizma geometriya va kompyuter grafikasi o‘rtasidagi texnologik interfeyslar orqali o‘quv dasturlarini yangilash, modullashtirish, raqamlashtirish imkoniyati ham kengaygan. Bu esa o‘z navbatida o‘quv rejalari,

didaktik vositalar, masala banklari va test tizimlarini optimallashtirishga ham zamin yaratgan. Natijaviy muhokamalar shuni ko‘rsatadiki, integratsiyalashgan yondashuv nafaqat o‘quvchining bilimi, balki uning tanqidiy fikrlash, vizual analiz qilish, estetik qaror qabul qilish va texnologik tafakkurini ham keng qamrovda rivojlantiradi. Mazkur yondashuv bugungi raqamli transformatsiya bosqichida eng dolzarb metodologik yo‘nalishlardan biri bo‘lib, nafaqat pedagogik tajribaga asoslanadi, balki o‘zining aniq ilmiy asoslariga ham ega bo‘lgan yondashuv sifatida ilmiy-nazariy va amaliy qimmatlarga ega.



Xulosa va takliflar

Ushbu tadqiqot asosida chizma geometriya va kompyuter grafikasi fanlarining o‘zaro integratsiyasi orqali talabalarning grafik tafakkuri, fazoviy anglash, dizaynerlik qobiliyatlari va texnologik savodxonligini rivojlantirish borasida samarali yondashuvlar ishlab chiqildi. Tadqiqotda aniqlangan natijalar shuni ko‘rsatdiki, an’anaviy o‘qitishdan farqli o‘laroq, integratsiyalashgan model orqali o‘qitilgan talabalar chizma geometriya bo‘yicha nafaqat nazariy bilimlarni, balki real grafik modellarni mustaqil qurish, interaktiv tarzda tahlil qilish va dizayn

asosida optimallashtirish ko‘nikmalarini ham egallaydilar. Grafik interfeyslar, CAD dasturlar, 3D texnologiyalar va virtual o‘quv muhitlardan foydalanish natijasida talabalarda o‘z-o‘zini nazorat qilish, ilg‘or dizayn yondashuvlarini sinab ko‘rish, grafik algoritmlar asosida kompleks masalalarni mustaqil hal etish salohiyati shakllandi. Xususan, bu yondashuv orqali aniqlangan ustunliklardan biri bu talabalar orasida fazoviy tafakkurning 28–35 foizga, mustaqil ishlash kompetensiyasining 41 foizga, dizaynerlik yondashuvi va texnologik savodxonlik ko‘nikmalarining esa 30 foizdan ortiq darajada yaxshilanishidir. Shuningdek, o‘qituvchilar tomonidan ishlab chiqilgan interaktiv mashqlar, modellashtirishga asoslangan topshiriqlar, real loyihalarga yaqinlashtirilgan amaliy topshiriqlar natijasida chizma geometriya faqat nazariy fan emas, balki grafik fikrlash va amaliy dizayn yechimlar ishlab chiqishga xizmat qiluvchi ijodiy fan sifatida o‘z o‘rnini mustahkamladi. Tadqiqot doirasida ishlab chiqilgan metodik takliflar, ayniqsa texnik va muhandislik oliygohlari uchun mo‘ljallangan bo‘lib, ular grafik fanlar bo‘yicha o‘quv dasturlarni zamonaviylashtirishda, vizual o‘rgatish metodikalarini chuqurlashtirishda va raqamli pedagogika vositalaridan unumli foydalanishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bunga qo‘shimcha ravishda, o‘quv jarayoniga VR (Virtual Reality) va AR (Augmented Reality) texnologiyalarini integratsiyalash bo‘yicha olib borilgan tajribalar esa chizma geometriya fanini yanada vizual va interaktiv tarzda tushuntirishga yo‘l ochdi. Shuningdek, chizma geometriya asosida ishlab chiqilgan 3D modellar yordamida virtual amaliyot mashg‘ulotlari o‘tkazilishi, talabalarni real loyihalashga tayyorlashda katta amaliy ahamiyatga ega bo‘lib, ularning kasbiy salohiyatini oshirishda beqiyos rol o‘ynaydi. Xususan, CeDG (Computer Extended Descriptive Geometry) modeli asosida ishlangan simulyatsion darslar pedagogik tajribada yuqori samaradorlik ko‘rsatgan bo‘lib, bu metodologiya zamonaviy o‘qitish formatlariga mos va natijaviylikni oshiruvchi model sifatida tavsiya etiladi [1]. Shuningdek, chizma geometriya va kompyuter grafikasi fanlarini o‘zaro bog‘lovchi o‘quv platformalar yaratish, ularni mobil qurilmalarga moslashtirish, oflayn va onlayn rejimda ishlaydigan interaktiv vizual resurslar bazasini shakllantirish, o‘qituvchi va talaba uchun ikki tomonlama o‘quv monitoringini yuritish imkonini beruvchi algoritmik vositalar ishlab chiqish — bu integratsiyani yanada takomillashtirishning istiqbolli yo‘nalishlaridir. Shunday ekan, tadqiqot asosida quyidagi takliflar ilgari suriladi: birinchidan, texnik oliygohlar va kasb-hunar ta’limi muassasalarining barcha bosqichlarida chizma geometriya fani bilan bir qatorda kompyuter grafikasi fanining uyg‘unligiga asoslangan o‘quv modullarini ishlab chiqish va joriy etish zarur; ikkinchidan, o‘qituvchilarni grafik interfeyslarda ishlashga tayyorlash bo‘yicha malaka oshirish dasturlarini ishlab chiqish va bu jarayonni uzluksiz ta’lim tamoyili asosida tashkil etish lozim; uchinchidan, grafik muammolarni modellashtirishga yo‘naltirilgan elektron testlar, diagnostik mashqlar, loyiha-tadqiqot ishlarini rag‘batlantiruvchi kredit tizimlari asosida baholash mexanizmlarini yo‘lga qo‘yish kerak; to‘rtinchidan, talabalarni real dizayn muammolarini hal qilishga yo‘naltiradigan ko‘p bosqichli kompetensiya tizimini ishlab chiqish, ularni raqamli loyihalash vositalari bilan tanishtirish va shaxsiy ijodiy grafik portfellarini yaratishga ko‘maklashuvchi metodik tizimlar zarur. Ushbu takliflar asosida chizma geometriya va kompyuter grafikasi fanlarini zamonaviylashtirish, ularning bir-birini to‘ldiruvchi, vizual, analitik va estetik komponentlarini uyg‘unlashtirish orqali zamonaviy texnik va dizayn yo‘nalishidagi mutaxassislarni yetishtirish imkoniyati yuzaga keladi. Bu esa, o‘z navbatida, oliy ta’limda transformatsion pedagogikani rivojlantirish, kreativ muhandis va dizayner kadrlar tayyorlash, ta’lim sifatini tubdan yaxshilashga xizmat qiladi. Shunday qilib, olib borilgan tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, chizma geometriya va kompyuter grafikasi fanlarining o‘zaro ilmiy-metodik integratsiyasi zamonaviy ta’limning kuchli tayanch nuqtasidir va bu integratsiya orqali grafik savodxonlik, texnologik tafakkur va vizual dizayn ko‘nikmalari uyg‘un holatda shakllanadi.

ADABIYOTLAR

1. Manuel Prado-Velasco, Rafael Ortiz Marín, Laura García Ruesgas and M. Gloria del Río Cidoncha. 272-284. doi: 10.14733/cadaps.2021.272-284
2. Bokan, Neda & Ljucovic, Marko & Vukmirovic, Srdjan. (2009). Computer-aided teaching of descriptive geometry. Journal for Geometry and Graphics.
3. Nechita, Manuela. (2022). THE IMPORTANCE OF STUDY GEOMETRY DESCRIPTIVE METHODS IN LEARNING GRAPHICS DISCIPLINES. Journal of Industrial Design and Engineering Graphics. 16. 35-38.
4. Chivai, Cacilda & Soares, Armando & Catarino, Paula. (2022). A LITERATURE REVIEW RELATED TO 3D TECHNOLOGY PROMOTING SPATIAL VISUALIZATION. 417-425. 10.21125/edulearn.2022.0124.
5. Teixeira, Fábio & Dos Santos, Sergio & Bruno, Fernando. (2019). A Multiview Interactive Interface for the Solution of Descriptive Geometry Problems. 10.1007/978-3-319-95588-9_154.
6. Vanshina, Ekaterina & Shevchenko, Olga & Malikova, Olga & Staselko, Oksana & Shusharina, Irina. (2021). The use of modeling in the teaching of geometry and graphic disciplines at the University. Journal of Physics: Conference Series. 2001. 012022. 10.1088/1742-6596/2001/1/012022.
7. Ladrón de Guevara Muñoz, Carmen & Alonso García, Maria & de Cózar Macías, Óscar D. & Blázquez, E. B.. (2023). The Place of Descriptive Geometry in the Face of Industry 4.0 Challenges. Symmetry. 15. 2190. 10.3390/sym15122190.
8. Sobirjonovich, T. N. (2022). Determining the optimal values of the device parameters for semi-opening pomegranate tubers.
9. Комилов, Н. М., Тураев, Н. С., Адхамов, Б. В. Ў., & Ортиқов, Н. Б. Ў. (2022). Ток қаторлари ораларига ишлов берадиган комбинациялашган машин дискли иш органларининг ўрнатилиш бурчакларини унинг иш кўрсаткичларига таъсири. Механика и технология, 3(8), 102-107.
10. Махкамов, Г. У., & Тўраев, Н. С. (2022). Анор тупларини ярим очадиган қурилма параметрларининг мақбул қийматларини аниқлаш. Строительство и образование, (1), 121-126.
11. Тўраев, Н. С., & Саидов, Р. М. (2021). АНОР ТУПЛАРИНИ ЯРИМ ОЧАДИГАН МАШИНАНИНГ ЛЕМЕХЛАРИ ВА ТУПРОҚ ЙЎНАЛТИРГИЧЛАРИНИНГ ҚАМРАШ КЕНГЛИКЛАРИНИ АСОСЛАШ. Механика и технология, 3(4), 107-109.
12. Turayev, N. S., & Xamzayev, A. A. (2025). ITTni shakllantirish va rivojlantirish bo ‘yicha jahon tajribasi. Строительство и образование, 4(2), 512-519.
13. ТУРАЕВ, Н. ИННОВАЦИИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ МАШИНОСТРОЕНИИ, ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ. Рязанский государственный агротехнологический университет им. ПА Костычева (Рязань) КОНФЕРЕНЦИЯ: МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИННОВАЦИИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ МАШИНОСТРОЕНИИ, ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ» Рязань, 24 мая 2022 года.

UO‘T: 631.3.02
ROTATSION ISH ORGANGA BERILADIGAN TIK BOSIM KUCHINING UNING ISH KO‘RSATKICHLARGA TA’SIRI

Normirzaev Abdukayum Raximberdievich
NamDTU, Logistikasi kafedra t.f.n., dotsent
nabducaum@gmail.com

Ro‘zmetov Ilxom Qodirovich,
UrDU Transport tizimlari kafedrasi, dotsent,
1973qodirovich@gmail.com

Ismoilov Mirjalol Ruziboy ugli,
Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, Transport tizimlari kafedrasi assistent o‘qituvchi
ismoilovmirjalol947@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada g‘o‘za qator oralariga ishlov berish uchun rotatsion ish organga beriladigan tik bosim kuchini uning ish ko‘rsatkichlariga ta’siriga oid natijalari keltirilgan.

Аннотация. В стате приведены результаты влияния вертикального давления, передаваемого на ротационный рабочий орган для обработки междурядий хлопчатника, на его рабочие показатели.


Abstract. The article presents the results of the effect of the vertical pressure applied to the rotary working body for inter-row cultivation of cotton on its performance indicators.

Kalit so‘zlar: g‘o‘za, kultivator, rotatsion baraban, ish organ, harakat tezligi, yuklanish.

Ключевые слова: хлопчатник, культиватор, ротационный барабан, рабочий орган, скорость движения, нагрузка.

Keywords: cotton, cultivator, rotary drum, working body, movement speed, load.

Kirish. Dunyo amaliyoti hamda olib borgan izlanishlarimiz erlarga ishlov berishda energiya va resurslar sarfini kamaytirish hamda ish unumdorligini oshirishning muhim



1- tekis kesuvchi yassi pichoq; 2 - rotatsion baraban; 3-iskanasimon tish 4-o‘qyoysimon (universal) tish; 5- parallelogram mexanizmi; 6- kultivator ramasi

1-rasm – Taklif etilayotgan qator ekin birligining konstruktiv va texnologik sxemasi


usullaridan biri samarali kombinatsiyalashgan agregatlardan foydalanish, ya’ni traktorga yangi konstruksiyadagi ishchi qismlardan tashkil topgan kombinatsiyalashgan agregatlar qo‘llashdan iborat. Chunki bunday mashinalar qo‘llanilganda traktorlarni harakatlantirgichlariga tushadigan tik yuklanishlarni maqbul taqsimlanishi hamda ortishi tufayli ularning tuproq bilan tortish-ilashish xossalari yaxshilanadi. Buning natijasida ish unumdorligi 30-40 foizga ortadi va yonilg‘i sarfi 30-35 foizga kamayadi [1,2,3,4,5,6].

G‘o‘za qator orasiga ishlov berishning eng oddiy agregat ishchi organlarga ega bo‘lgan agregatdir (1-rasm), bu erda ishchi organlarning aylanishi tuproq qarshiligi ta’sirida sodir bo‘ladi.

Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash ilmiy tadqiqot institutida loyihalangan yangi kultivator agregati konstruksiyasi tahlili shuni ko‘rsatdiki, g‘o‘za qator oralarini aylanma ishchi elementi yordamida tuproqni maydalab ishlashdan iborat bo‘lgan konstruktiv variantda qatorlararo ishlov berishning yuqori sifatiga erishish imkonini beradi [7].

Muhokama va Natijalar

Rotatsion ish organiga beriladigan tik yuklanishni 2-rasmda keltirilgan sxemadan foydalanib aniqlaymiz. Bu sxemaga binoan



2-rasm. Rotatsion ish organga beriladigan tik yuklanishni aniqlashga doir sxema

$$Q_r = N = \sigma B b_r z_r , \quad (1)$$

bunda σ – tuproqni ezilishga solishtirma qarshiligi, N/m^2;

b_r – pichoqning qalinligi, m;

(1) ifodadagi σ ni tuproqning hajmiy ezilish koeffitsiyenti q_0 va pichoqlarning tuproqqa botish chuqurligi h_r orqali ifodalaymiz [7]

$$\sigma = q_0 h_r \quad (2)$$

Buni hisobga olganda, (2) ifoda quyidagi ko‘rinishiga ega bo‘ladi

$$Q_r = q_0 B b_r h_r z_r \quad (3)$$

Ma’lumki q_0 tezlikka bog‘liq bo‘lib, uni quyidagicha ifodalash mumkin

$$q_0 = q_{01}\left(1 + m_n V^2\right) \quad (4)$$

bunda q_{01} – tuproqning statik hajmiy ezilish koeffitsiyenti, N/m^3;

m_n – proporsionallik koeffitsiyenti, s^2/m^2.

q_0 ni (4) ifoda bo‘yicha qiymatini (3) ifodaga qo‘yib, quyidagi natijaga ega bo‘lamiz


$$Q_r = q_{01}\left(1+m_n V^2\right)Bb_r h_r z_r. \quad (5)$$

Demak, rotatsion yumshatkichga berladigan tik yuklanish tuproqning hajmiy ezilish koeffitsiyenti, u pichoqlarining qalinligi, mashinaning ish tezligi va rotatsion ish organning tuproqqa botish chuqurligiga bog‘liq ekan.

$q_{01} = 3\cdot 10^6 H/м^3$, $m_n = 0,08\ c^2/м^2$, $B = 0,07\ м$, $b_r = 0,005\ м$, $h_r = 0,05\ м$ va $z_r = 6$ dona [8,9] qabul qilinib, (5) ifoda bo‘yicha o‘tkazilgan hisoblar 1,5-2,0 m/s ish tezliklarida rotatsion ish organga beriladigan tik yuklanish 371,7-415,8 N/m oralig‘ida bo‘lishi lozimligini ko‘rsatdi.

Nazariy tadqiqotlarda olingan natijalardan kelib chiqib, tajribalarda rotatsion ish organga beriladigan tik bosim kuchi bosim prujinalari yordamida 100 N interval bilan 200 N dan 500 N gacha o‘zgartirildi. Bunda rotatsion yumshatkichning diametri 30 sm, ko‘ndalang o‘rnatilgan pichoqlar soni 8 dona, ularning eni 70 mm, agregatning harakat tezligi 1,5 va 2,0 m/s qabul qilindi.

Olingan natijalar 3-rasmda keltirilgan.



a) b)

a)v=1,5 m/s; b)v=2,0 m/s.

3-rasm. Rotatsion yumshatkichga beriladigan tik bosim kuchining tuproqning uvalanish darajasi (1) va tortishga qarshilikka (2) ta’siri

3-rasmda keltirilgan ma’lumotlardan ko‘rinib turibdiki agregatning 1,5 va 2,0 m/s tezliklarida rotatsion yumshatkichga bosim prujinasi tomonidan beriladigan tik yuklanish 200 N dan 400 N ga organda tuproqning uvalanish darajasi mos ravishda 77,2 % dan 82,1 % gacha va 78,6% dan 85,6 % gacha ortgan, keyinchalik 400 N dan 500 N gacha ortishi bilan tuproqning uvalanish sifati ikkala tezliklarda ham deyarli o‘zgarmasdan qolgan. Bunga asosiy sabab rotatsion ish organga beriladigan tik bosim kuchi ortishi bilan boshida g‘o‘za qator oralari tuprog‘iga rotatsion ish organ tomonidan ko‘rsatiladigan ta’sir yumshatilgan zonada bo‘lgan va keyinchalik yumshatilmagan zonaga etib borgan va natijada tuproqning uvalanish darajasi o‘zgarmasdan qolgan. Yana shuni ta’kidlash lozimki, rotatsion ish organga beriladigan tik bosim kuchi uning tuproqqa botish chuqurligiga ta’sir ko‘rsatadi, bu esa o‘z navbatida tuproqning uvalanish darajasiga ta’sir ko‘rsatadi.

Xulosa. Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash ilmiy tadqiqot institutida loyihalangan yangi kultivator g‘o‘za qator orasiga ishlov berishda belgilangan agrotexnik talablarga asosan o‘tkazilgan tadqiqotlarning natijalari bo‘yicha tortishga qarshiligi esa agregatning 1,5 va 2,0 m/s

tezliklarida rotatsion yumshatkichga bosim prujinasi tomonidan beriladigan tik yuklanish 200 N dan 500 N gacha ortishi bilan mos ravishda 278 N dan 345 N gacha va 325 N dan 385 N gacha to‘g‘ri chiziq qonuniyati bilan intensiv oshgan. Demak, rotatsion ish organ beradigan tik bosim kuchini 350 N miqdorda qabul qilamiz.

ADABIYOTLAR

1. Нормирзаев А.Р. и др. Энергоресурсосберегающий комбинированный агрегат для обработки почвы //Вестник Рязанского Государственного Агротехнологического Университета им. ПА Костычева. – 2013. – №. 3. – С. 45-48.
2. Нормирзаев А., Нуриддинов А. Разработка комбинированного агрегатов для основной и предпосевной обработки почвы //Точная наука. – 2020. – №. 69. – С. 56-58.
3. Нормирзаев А. Р., Нишонов Б. М. Результаты испытаний по выбору типа роторного рыхлителя. //Инновации в селскохозяйственном машиностроении, энергосберегающие технологии и повышение эффективности исползования ресурсов. – 2022. – С. 443-447.
4. Тухтабаев, М. А. Уменшение уплотнения почвы при обработке междурядий хлопчатника /М.А.Тухтабаев, А.Р.Нормирзаев, М.А.Вахабова //Актуалные проблемы и перспективы развития селских территорий и кадрового обеспечения АПК: сборник научных статей ИИ Международной научно-практической конференции, Минск, 9-10 июня 2022 г. - Минск: БГАТУ, 2022. - С. 442-446.
5. Nishanov B. M. Rotatsion yumshatkich bilan jihozlangan chizelli kultivatorni tatbiq etish //Mexanika i texnologiya. – 2022. – №. Spesvыpusk 1. – S. 108-115.
6. Normirzaev A. R. Substantiation parameter spherical coulter of reversible plough //Mexanika i texnologiya. – 2023. – Т. 3. – №. 12. – S. 136-141.
7. B.R. Kurambaev, O.T. Mirzaev, M.R. Ismoilov – “Eksperimental tadqiqotlar: g‘o‘za qator oralariga ishlov beruvchi agregat”. Ta’lim, fan va innovatsiyalar – 2025, 277–283-betlar.
8. Tuxtakuziev A., Xudoyarov B., Utepbergenov B., Kengesbaev R. Kombinatsiyalangan mashina valikining parametrlarini nazariy asoslash // Qoraqalpog‘iston bo‘limi, O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi axborotnomasi. – Nukus, 2018. – №2. – B. 16–18.
9. Ruziev I.S., Ismoilov M.R. – “G‘o‘za qator oralariga ishlov beruvchi keng qamrovli kultivator rotatsion ish organining parametrlarini asoslash”. O‘zbekiston qishloq va suv xo‘jaligi jurnali, Toshkent, 2025 – 4-son, 58–59-betlar.

QISQA XABARLAR

UO‘T. 631.861

SFERIK DISK VA AG‘DARGICHLI EGATOCHKICHLAR ORASIDAGI KO‘NDALANG VA BO‘YLAMA MASOFALARNI ASOSLASH

Imomqulov Qutbiddin Boqijonovich,
t.f.d., professor, QXMITI, e-mail: iqb_1978@inbox.uz

Muydinov Umid Maxkamovich,
QXMITI, e-mail: m.u.muydinov@mail.ru

Mamadalieva Gulxayyo Qutbitdin qizi,
AQXATI, e-mail: mamadaliyevagulhayo@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada anorzorlarga organik o‘g‘itlarni ildizlari rivojlangan hududlarga belgilangan me’yorda va masofada solib, bir o‘tishda sug‘orish egatlarini ochadigan mashinaning sferik diskli hamda ag‘dargichli egatochkichlarini o‘rnatish uchun ular orasidagi ko‘ndalang va bo‘ylama masofalarni asoslash bo‘yicha o‘tkazilgan nazariy tadqiqot natijalari keltirilgan. Tadqiqot natijalari asoslangan maqbul parametrlarda ish organlarining ish jarayoni samarali va talab darajasida kechishini ko‘rsatdi.

Аннотация. В статье приведены результаты теоретических исследований по обоснованию поперечных и продольных расстояний между сферическими дисковыми и отвальным бороздорезом для установления их на машине, который за один проход вносит органические удобрения в зону развивающихся корней на гранатовых плантатсиях, с соблюдая установленную норму и расстояние, и одновременным открытием поливные борозде. Результаты исследований показывают, падаем, что при обоснованных оптималных параметрах рабочий процесс рабочих органов протекает эффективно в требуемом уровне.

Abstract. The article presents the results of theoretical studies on the justification of the transverse and longitudinal distances between spherical disc elements and a mouldboard furrower for their installation on a machine that, in a single pass, applies organic fertilizers into the root zone of developing pomegranate plants, while maintaining the specified application rate and spacing, and simultaneously opening irrigation furrows. The research results show that, with justified optimal parameters, the working process of the machine’s functional components proceeds efficiently and at the required performance level.

Kalit so‘zlar: Global GAP, Organic, ISO, diskli egatochkich, ag‘dargichli egatochkich, absolyut tezlik, ko‘ndalang va bo‘ylama masofa.

Ключевые слова: Global GAP, Organic, ISO, дисковый окучник, отвальный окучник, абсолютная скорость, поперечное и продольное расстояние.

Keywords: Global GAP, Organic, ISO, disc hiller, moldboard hiller, absolute speed, transverse distance, longitudinal distance.

Kirish. Respublikamiz prezidenti tomonidan O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha harakatlar strategiyasida ham mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini yanada mustahkamlash, ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish, agrar sektorning eksport salohiyatini sezilarli darajada oshirilishi ta’kidlangan. Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini eksport qilishga katta e’tibor qaratilgan bo‘lib, sifatli va arzon mahsulot hamda kimyoviy vositalarni kamroq ishlatib, o‘simliklarni asosan organik o‘g‘itlar bilan oziqlantirib biologik toza mahsulotlar bilan kirib borish kerakligi jahon bozorini asosiy talablaridan biri hisoblanadi. Buning uchun yetishtirilayotgan qishloq xo‘jalik mahsulotlarini tannarxini kamaytirish, ishlab chiqarilishi qimmat bo‘lgan kimyoviy o‘g‘itlarning o‘rniga organik o‘g‘itlardan foydalanish lozim.

O‘zbekiston qishloq xo‘jaligini ishlab chiqarishida mehnat va energiya sarfini kamaytirish, resurslarni tejash, qishloq xo‘jaligi ekinlarini ilg‘or texnologiyalar asosida yetishtirish va ularni amalga oshirishda qo‘llaniladigan yuqori unumli mashinalar ishlab chiqish

yuzasidan keng qamrovli ishlar amalga oshirilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 11-maydagi PQ-4709-son “Respublika hududlarini qishloq xo‘jaligi mahsulotlari yetishtirishga ixtisoslashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarorida etishtirilayotgan qishloq xo‘jaligi mahsulotlarga xalqaro standartlar Global GAP, Organic, ISO 22000 va boshqa nufuzli tashkilotlarning muofiqlik sertifikatlari talabiga mos holda yetishtirish asosiy ustivor vazifalardan biri hisoblanadi [1;2;3.].

Anor–tabiatning “gavhari” sifatida tanilgan meva turi bo‘lib, u (*Punica granatum*) turkumiga mansub mevali daraxt yoki buta hisoblanadi. Uning vatani asosan Eron, Hindiston va O‘rta Osiyo bo‘lib, keyinchalik butun dunyoga tarqalgan. Anor mevasi yumaloq shaklda, qizil-jigarrang po‘stlog‘i va ichida ko‘p miqdordagi mayda sharbatli urug‘lari bilan ajralib turadi. Bu meva nafaqat mazali, balki sog‘liq uchun ham juda foydali hisoblanadi.

Anorga organik o‘g‘itlarni solish daraxtning o‘sish davri va mavsumiga qarab rejalashtiriladi. Organik o‘g‘itlar (go‘ng, kompost, chorva mollari chiqindilari, suyak uni, balchiq va boshqalar) tuproq unumdorligini oshiradi, mikroorganizmlar faolligini rag‘batlantiradi va mevalarning tabiiy sifatini yaxshilaydi.

Yuqoridagilarni inobatga olib, qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash ilmiy tadqiqot institutida anorzorlarga organik o‘g‘itlarni ildizlari rivojlangan hududlarga belgilangan me’yorda va masofada solib, bir o‘tishda sug‘orish egatlarini ochadigan mashina yartilgan [4;5;6.] bo‘lib, lekin bu mashinaning egatochkichlari bo‘yicha yetarli ishlar olib borilmagan. Shu sababli ushbu mashina egatochkichlari tadqiq etish dolzarb masala hisoblanadi.

Usullar. Diskli va ag‘dargichli egatochkichlar orasidagi ko‘ndalang va bo‘ylama masofalarni 2-rasmda keltirilgan sxemadan foydalanib aniqlaymiz. Bunda diskli va ag‘dargichli egatochkichlar orasidagi ko‘ndalang masofani quyidagi shart bo‘yicha aniqlaymiz.

$$S_a > S_d \tag{1}$$

bunda S_a –ag‘dargichli egatochkich tomonidan o‘g‘itlash egatiga surilayotgan tuproqning ko‘ndalang kesimining yuzi, m^2;


S_d –diskli egatochkich tomonidan kavlab olinadigan tuproq ko‘ndalang kesimining yuzi, m^2.

(1) shart bajarilganda ikki ag‘dargichli egatochkich diskli egatochkich tomonidan hosil qilingan o‘g‘itlash egatini to‘liq ko‘milishini ta’minlaydi.

Ag‘dargichli egat ochkich tomonidan o‘g‘itlash egatiga surilayotgan tuproq ko‘ndalang kesimining yuzini 1 va 2-rasmlarda keltirilgan sxemalarga asosan quyidagi ifoda bo‘yicha aniqlaymiz

$$S_a = \left[l + b - \left(D\cos\beta - h_d \right)\cos\delta \right] h_d - S, \tag{2}$$


Bunda: $\delta = arctg\dfrac{tg\beta}{\cos\alpha}$ –diskli egat ochkich katta o‘qini tikdan og‘ish burchagi.



1-rasm. Diskli egatochkich tomonidan hosil qilingan o‘g‘itlash egatining o‘lchamlari

$$b = 2\sqrt{\frac{h_d}{\cos\beta}\left(D - \frac{h_d}{\cos\beta}\right)}\sin\alpha \tag{3}$$

$$S = \left[\frac{D^2}{4}\arccos\left(1 - \frac{2h_d}{D\cos\beta}\right) - \left(\frac{D}{2} - \frac{h_d}{\cos\beta}\right)\times\right.$$
$$\left.\times\sqrt{\frac{h_d}{\cos\beta}\left(D - \frac{h_d}{\cos\beta}\right)}\right]\sin\alpha\cos\alpha, \tag{4}$$



2-rasm. Diskli va ag‘dargichli egatochkichlar orasidagi ko‘ndalang va bo‘ylama masofalarni aniqlashga doir sxema

bundan tashqari h_d -diskli egatochkichning tuproqqa botish chiqurligi, m.

Diskli egatochkich tomonidan kavlab olinadigan tuproq ko‘ndalang kesimini yuzi u tomonidan tuproqdan kesib olinayotgan palaxsaning yuziga teng, ya’ni

$$S_d = S \tag{5}$$

S_a va S_d ni mos ravishda (2) va (5) ifodalar bo‘yicha qiymatlarini (1) ga qo‘yib quyidagi tengsizlikni hosil qilamiz

$$\left[l + b - \left(D\cos\beta - h_d\right)\cos\delta\right]h_d \geq 2S\,. \tag{6}$$

Buni l ga nisbatan yechib quyidagi natijaga ega bo‘lamiz

$$l \geq \frac{2S}{h_d} + \left(D\cos\beta - h_d\right)\cos\delta - b. \tag{7}$$

(3) va (4) ifodalarni hamda δ ning yuqorida keltirilgan qiymatlarini hisobga olganda (7) ifoda quyidagi ko‘rinishni oladi

$$l \geq \frac{2}{h_d}\left[\left[\frac{D^2}{4}\arccos\left(1 - \frac{2h_d}{D\cos\beta}\right) - \left(\frac{D}{2} - \frac{h_d}{\cos\beta}\right)\times\right.\right.$$
$$\left.\left.\times\sqrt{\frac{h_d}{\cos\beta}\left(D - \frac{h_d}{\cos\beta}\right)}\right]\sin\alpha\cos\beta\right] +$$
$$+\left(D\cos\beta - h_d\right)\cos arctg\frac{tg\beta}{tg\alpha} -$$

$$-2\sqrt{\frac{h_d}{\cos\beta}(D-\frac{h_d}{\cos\beta})}\sin\alpha \quad (8)$$

Natija. Bu ifoda tahlilidan ko‘rinib turibdiki, egatochkichlar orasidagi ko‘ndalang masofa diskning diametriga, o‘rnatilish burchaklariga hamda uning ishlash chuqurligiga bog‘liq.

Yuqorida keltirilgan ma’lumotlar asosida h_d =0,15 m, d =0,61 m, β=20°, α=35° qabul qilib o‘tkazilgan hisoblashlar diskli va ag‘dargichli egatochkichlar orasidagi ko‘ndalang masofa 50,6 cm bo‘lishi kerakligini ko‘rsatadi.

Diskli va ag‘dargichli egatochkichlar orasidagi masofani ular orasiga tuproq tiqilmasligi shartidan aniqlaymiz. Chunki aks holda diskli egatochkichning o‘z o‘qi atrofida aylanishini qiyinlashishi hamda ag‘dargichli egatochkich tomonidan tuproqni o‘g‘itlash egatiga surilishiga diskli egat ochkich to‘sqinlik qilishi tufayli har ikkala egatochkichning texnologik ish jarayoni buziladi.

Muhokama. Diskli va ag‘dargichli egatochkichlar orasiga tuproq tiqilmasligi uchun ag‘dargichli egatochkich ta’siri ostida tuproq deformatsiyasining tarqalish masofasi diskli egatochkichga yetib bormasligi kerak va buning uchun 2-rasmda keltirilgan sxemaga muvofiq quyidagi shart bajarilishi lozim

$$L>\frac{1}{2}D\cos\alpha+\left(l+\frac{1}{2}D\sin\alpha\right)tg\left(\gamma_0+\varphi_1\right), \quad (9)$$

bunda γ_a –ag‘dargichli egatochkich qanotlarining ochilishining yarmi, °;

φ_1 –tuproq bo‘laklarining ag‘dargichli egatochkich qanotlariga ishqalanish burchagi, °.

(8) ifodani hisobga olganda (9) ifoda quyidagi ko‘rinishga ega bo‘ladi.

$$L>\frac{1}{2}D\cos\alpha\left\{\frac{2}{h_d}\left[\frac{D^2}{4}\arccos\left(1-\frac{2h_d}{D\cos\beta}\right)-\left(\frac{D}{2}-\frac{h_d}{\cos\beta}\right)\times\right.\right.$$
$$\left.\times\sqrt{\frac{h_d}{\cos\beta}\left(D-\frac{h_d}{\cos\beta}\right)}\right]\sin\alpha\cos\alpha\Bigg]+$$
$$+\left(D\cos\beta-h_d\right)\cos arctg\frac{tg\beta}{tg\alpha}-$$
$$\left.-2\sqrt{\frac{h_d}{\cos\beta}(D-\frac{h_d}{\cos\beta})}\sin\alpha-\frac{1}{2}D\sin\alpha\right\}tg\left(\gamma_a+\varphi_1\right). \quad (10)$$

Xulosa. γ_a =35°, φ_1 =30° qabul qilib hamda *D, α, β,* larni yuqorida keltirilgan qiymatlarini qo‘yib, diskli va ag‘dargichli egatochkichlar orasidagi bo‘ylama masofa kamida 95,9 cm bo‘lishi lozimligi aniqlandi. Olingan ushbu qiymatlar bo‘yicha diskli va ag‘dargichli ish organlarni ramaga o‘rnatilsa, texnologik jarayonda ish sifatli bajariladi.

ADABIYOTLAR

1. https://lex.uz/ru/docs/4810300
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-oktabrdagi PF-5853-son “O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030-yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarori.
3. https://lex.uz/ru/docs/4567334
4. Imomqulov Q.B., Muydinov U.M. Tajribaviy kombinatsiyalashgan mashinaning xo‘jalik sinov natijalari // Yuqori samarali qishloq xo‘jalik mashinalarini yaratish va texnika

vositalaridan foydalanish darajasini oshirishning innovatsion yechimlari mavzusida Xalqaro ilmiy-texnik konferensiyasi. - 29.09.2023 yil, Gulbahor. – B. 184 – 187.

5. Imomqulov Q.B., Muydinov U.M., Mamadaliyeva G.Q. Kombinatsiyalashgan mashina o‘g‘it uzatadigan novning qiyalik burchagini va o‘g‘it bo‘laklarining harakatini tadqiq etish // Mexanika va texnologiya ilmiy jurnali. –Namangan, 2024. – № 3 – B. 86 – 90.

6. Imomqulov Q. B., Muydinov U.M., Rasuljonov A.R. Results of Multi-Factor Experiments Conducted to Base the Parameters of the Combined Machine Quantification Apparatus for Organic Fertilizers // Eurasian Journal of Engineering and Technology Volume 17 April 2023. – P. 11-16.

7. Sobirjonovich, T. N., Zokirjonovich, S. D., & O‘G‘Li, M. E. H. (2024). HAR-XIL TURDAGI EKINLARNING EKISH UCHUN SIFATLI EGAT OCHISHNING AHAMIYATI. Механика и технология, 2(15), 99-103.

8. Sobirjonovich, T. N., & Zokirjonovich, S. D. (2024). EGAT OCHKICHLARNING KELIB CHIQISH TARIXI VA ADABIYOTLAR TAHLILI. Механика и технология, 1(14), 152-158.

9. Абдурахмонов, Ш., Тураев, Н. С., & Солиев, Д. З. (2024). РЕШЕНИЕ БИЛЬЯРДНОЙ ЗАДАЧИ МЕТОДАМИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПОСТРОЕНИЙ. Строительство и образование, 3(1), 84-88.

10. Абдурахмонов, Ш., Тураев, Н. С., & Солиев, Д. З. (2024). ПЕНОПЛАСТДАН ГЕОМЕТРИК ЖИСМЛАР ҚИРҚИБ БЕРУВЧИ АСБОБЛАР. Строительство и образование, 3(1), 78-83.

11. Mavlonjonovich, G. A., Coals, T. N. S., Ugli, N. S. N., & Ugli, M. B. B. (2023). DIAGNOSTIC MODELS REFLECTING THE RELATIONSHIP BETWEEN FORCE PARAMETERS OBTAINED DURING THE MILLING PROCESS. Механика и технология, (1 (4) Спецвыпуск), 200-205.

12. Mavlonjonovich, G. A., Coals, T. N. S., Ugli, N. S. N., & Ugli, M. B. B. (2023). ALGORITHM OF THE METHOD FOR CORRECTING THE MOVEMENT CONTROL OF THE WORKING BODIES OF CNC MACHINES. Механика и технология, (1 (4) Спецвыпуск), 216-221.

13. Mavlonjonovich, G. A., Coals, T. N. S., Ugli, N. S. N., & Ugli, M. B. B. (2023). INVESTIGATION OF THE EFFECT OF COBALT-TUNGSTEN COATING TECHNOLOGY ON THE QUALITY OF PRODUCTS FROM THE SURFACES OF THE STAMPED PART. Механика и технология, (1 (4) Спецвыпуск), 212-216.

14. Sobirjonovich, T. N. (2022). Determining the optimal values of the device parameters for semi-opening pomegranate tubers.

15. Комилов, Н. М., Тураев, Н. С., Адхамов, Б. В. Ў., & Ортиқов, Н. Б. Ў. (2022). Ток қаторлари ораларига ишлов берадиган комбинациялашган машин дискли иш органларининг ўрнатилиш бурчакларини унинг иш кўрсаткичларига таъсири. Механика и технология, 3(8), 102-107.

16. Махкамов, Г. У., & Тўраев, Н. С. (2022). Анор тупларини ярим очадиган қурилма параметрларининг мақбул қийматларини аниқлаш. Строительство и образование, (1), 121-126.

17. Тўраев, Н. С., & Саидов, Р. М. (2021). АНОР ТУПЛАРИНИ ЯРИМ ОЧАДИГАН МАШИНАНИНГ ЛЕМЕХЛАРИ ВА ТУПРОҚ ЙЎНАЛТИРГИЧЛАРИНИНГ ҚАМРАШ КЕНГЛИКЛАРИНИ АСОСЛАШ. Механика и технология, 3(4), 107-109.

18. Turayev, N. S., & Xamzayev, A. A. (2025). ITTni shakllantirish va rivojlantirish bo ‘yicha jahon tajribasi. Строительство и образование, 4(2), 512-519.

UO‘T:621.315.592

KREMNIY MONOKRISTALIDA NIKEL KIRISHMA ATOMLARI TO‘PLAMLARINI HOSIL BO‘LISH JARAYONIGA DIFFUZIYA KATTALIKLARINING TA’SIRINI O‘RGANISH VA ULARNI TAXLILI

Movjitaliyev Shuxratali Nurali o‘g‘li,
Namangan davlat texnika unversiteti

Valixonova Mashxura Ilxomjon qizi,
Namangan davlat texnika unversiteti

Komilov Akramjon Akmaljon o‘g‘li,
Namangan davlat texnika unversiteti

Berkinov Elmurod Xoshimjonovich
Namangan davlat texnika unversiteti
University of Business and Science.
*elmurod_8883@umail.uz

Annotatsiya. Ushbu ishda kremniyga nikel diffuziyasi 1273÷1523 K haroratda 2 soat davomida amalga oshirildi, shundan so‘ng namunalar sekin va tez sovitildi. Hosil bo‘lgan kirishma atomlari to‘plamlarining strukturaviy tuzilishi va to‘plam hajmi bo‘yicha taqsimlanishi «Superprobe JXA-8800R» elektron-zond mikroskopi yordamida o‘rganilib, ularning morfologik parametrlari tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari kremniy namunalarida kirishma atomlari to‘plamlarini hosil bo‘lish jarayonini chuqurroq o‘rganishga imkon berdi hamda bu jarayonning turli harorat va sovutish tezliklarida qanday o‘zgarishini ko‘rsatdi.

Аннотация. В данной работе диффузия никеля в кремний проводилась при температуре 1273–1523 K в течение 2 часов, после чего образцы были медленно и быстро охлаждены. Структурное построение и распределение по размеру образовавшихся примесной атомов были исследованы с помощью электронного зондового микроскопа «Superprobe JXA-8800R», и проведён анализ их морфологических параметров. Результаты исследования позволили глубже изучить процесс образования примесной атомов в кремниевых образцах и показали, как этот процесс изменяется при различных температурах и скоростях охлаждения.

Abstract. In this work, nickel diffusion into silicon was carried out at a temperature of 1273–1523 K for 2 hours, after which the samples were slowly and rapidly cooled. The structural structure and size distribution of the formed impurity atoms were studied using a Superprobe JXA-8800R electron probe microscope, and their morphological parameters were analyzed. The results of the study allowed us to study in more detail the process of impurity atom formation in silicon samples and showed how this process changes at different temperatures and cooling rates.

Kalit so‘zlar: nikel, kremniy, diffuziya, sovitish tezligi, kirishma atomlari, elektron-zond mikroskop, morfologik parametrlar, bir qatlamli mikrobirikmalar, ko‘p qatlamli mikrobirikmalar.

Ключевые слова: никель, кремний, диффузия, скорость охлаждения, примесные атомы, электронно-зондовый микроскоп, морфологические параметры, однослойные микроструктуры, многослойные микроструктуры.

Key words: nickel, silicon, diffusion, cooling rate, impurity atoms, electron probe microscope, morphological parameters, single-layer microstructures, multilayer microstructures.

Yarimo‘tkazgichli materiallarning hajmida hosil bo‘luvchi kirishma atomlari to‘plamlarining shakllanish jarayonlarini ilmiy asoslantirish hamda ushbu yo‘nalishdagi amaliy muammolarni hal qilishda, kirishma to‘plamlarining morfologik xususiyatlarini o‘rganish


alohida ahamiyatga ega. Chunki ular ushbu materiallar va ular asosida yaratilgan qurilmalarning elektrofizik, fotoelektrik, optik va boshqa xususiyatlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi [1-3]. Yarimo'tkazgichli qurilmalarni ishlab chiqarish texnologiyasida diffuziyaviy legirlash hozirgi vaqtga qadar yarimo'tkazgich materiallar hajmiga turli kirishmalarni kiritishning asosiy usullaridan biri bo'lib qolmoqda. Yarimo'tkazgichlarni diffuziyaviy legirlash usulidan keng foydalanish, uning qulay tarzda boshqariladigan elektrofizik parametrlarga ega bo'lgan turli xil qalinlikdagi legirlangan sohalarni yaratish imkoniyati bilan bog'liq. Amaliyotda legirlangan yarimo'tkazgichli materiallarni olish uchun asosan tez diffuziyalanuvchi kirishmalardan foydalaniladi [4-7]. Kremniy kristall panjarasida bunday aralashmalar odatda cheklangan eruvchanlikka va elektr faol holatlarning nisbatan past konsentratsiyasiga ega bo'ladi. Shuningdek, ushbu kirishmalar texnologik kirishma atomlari bilan birgalikda turli xil to'plamlarni hosil qilishga moyillikni namoyish etadi [8-13]. Kuchli legirlangan yarimo'tkazgichlarda kirishma atomlari konsentratsiyasining ortib borishi, ma'lum bir legirlash darajasidan boshlab, yarimo'tkazgich kristallga kiritilgan kirishma atomlari umumiy miqdori va ularning elektr faol qismi o'rtasida sezilarli tafovut paydo bo'lishiga olib keladi. Ushbu tafovut kirishma atomlarining kristall panjara tugunlari va tugunlararo fazosi orasidagi qayta taqsimlanishi, asosiy va texnologik kirishma atomlari ishtirokida murakkab assosiatsiyalangan birikmalar hosil bo'lishi, hamda ikkinchi faza zarralarning shakllanishi tufayli yuzaga kelishi mumkin [14-18]. Kremniy monokristalidagi 3d-o'tish guruhi elementlari kirishma atomlari to'plamlarining tarkibiy tuzilishi hamda kimyoviy tarkibini o'rganish bo'yicha mavjud adabiyotlardagi ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ushbu jihat hozirgi vaqtga qadar etarli darajada o'rganilmagan. Shuning uchun nikel kirishma atomlarining to'plamlar hajmi bo'yicha taqsimlashi, shuningdek kirishma to'plamlarining strukturaviy tuzilishi, hamda kimyoviy tarkibini ularning o'lchamlari va geometrik shakliga bog'liqligi bo'yicha tadqiqotlar o'tkazildi.

Eksperimental usul

Tadqiqotlarda solishtirma qarshiligi ρ=5 Om·sm bo'lgan, KEF markali kremniy monokristali asosida olingan n-Si<Ni> namunalaridan foydalanildi. To'g'ri burchakli parallelepiped shaklida tayyorlangan, o'lchamlari 10x5x2 mm bo'lgan namunalarni kimyoviy usullarda tozalandi. Kremniyga nikel diffuziyasi 1273÷1523 K haroratda 2 soat davomida amalga oshirilib, shundan so'ng namunalar sekin va tez sovitildi. Birinchi holda, namunalarni sovitish tezligi ($\upsilon_{sov}\leq$1 K/s) ni tashkil etdi. Namunalarni tez sovitishda esa ushbu qiymat υ_{sov}=200 K/s ga etdi. Kirishma atomlari to'plamlarining strukturaviy tuzilishi va to'plam hajmi bo'yicha taqsimlanishi elektron-zond mikroskopi yordamida o'rganilib, ushbu usul ularning morfologik parametrlarini yuqori aniqlik bilan o'lchash imkonini berdi.

Qurilma Link ISIS-300 EYuKli «Superprobe JXA-8800R» elektron-zondli analizatori skanerlovchi elektron mikroskoplar prinsipi asosida ishlaydi. U rentgen spektrometrlari yordamida elektron nurining obyekt bilan o'zaro ta'sirida qo'zg'atiluvchi boshqa nurlanishlar bilan birga paydo bo'ladigan rentgen nurlanishining to'lqin uzunligi va intensivligini o'lchash orqali tadqiq qilinayotgan namunalar tarkibini mahalliy aniqlash uchun mo'ljallangan. Mazkur qurilmada tadqiq qilinayotgan namuna qora ko'mir asosida maxsus tayyorlangan o'tkazuvchan bo'yoq yordamida latunli taglikka o'rnatiladi. So'ngra namuna o'rnatilgan taglik qurilmaning vakuum kamerasiga joylashtiriladi. Kamerada kerakli vakuumni ($10^{-4}\div10^{-5}$ bar) olgach, elektron manba ulanadi. Volfram tolasi tomonidan hosil qilinuvchi 0.2÷40 kV tezlatuvchi kuchlanishli (bizning holatimizda 20 kV) elektron nur o'rganilayotgan namunaga tushadi. Kremniy holida qo'zg'alish chuqurligi ~15÷20 mkm ni tashkil etadi. Bu holda zond toki 10 nA (umuman, zond toki $10^{-12}\div10^{-5}$A oralig'ida) zond diametri 10^{-7} m ga teng bo'ladi. Namuna yuzasi bilan o'zaro ta'sirlashganda elektron nurlari ikkilamchi rentgen nurlanishini hosil qilib, u diafragma orqali tahlil qiluvchi kristallar (LiG', PERJ, TAR) ga tushadi va undan akslangach mutanosib hisoblagichda qayd etiladi. Natijalar elektron tizim tomonidan qayta ishlanadi (1-rasm, chap qismi). Tahlil qilingan chiziqlar bo'yicha elementning miqdori etalonlarga nisbatan hisoblanadi.

Qurilmaning sezgirligi 10^{-2} % ni tashkil etadi. «Superprobe JXA-8800R» analizatorining funksional sxemasi 1-rasmda keltirilgan. Analizatordagi skanerlash moslamasi yordamida qaytuvchi (aks ettirilgan) va adsorbsiyalangan (yutilgan) elektronlar vositasida namuna hajmida sirt yoki alohida maydonlar tasvirini olish mumkin. Olingan tasvir masshtabini o‘zgartirish orqali o‘rganilayotgan kirishma nuqsonlarining kerakli nuqtasiga tushish va uni batafsil tahlil qilish imkoniyati mavjud. Zondning diametriga bog‘liq ravishda ushbu usulning lokalligi kirishma to‘plamlarining diametri ~0.15 mkm ga teng bo‘lganda ham uning tuzilishi va tarkibini yuqori aniqlik bilan o‘rganishga imkon beradi.




1-rasm. «Superprobe JXA-8800R» qurilmasining funksional sxemasi.

Natijalar va munozaralar

Olingan natijalar diffuziyaviy tavlanishdan keyin sovitish tezligi υ_{sov}=200 K/s bilan olingan namunalar hajmida turli geometrik shakllarga ega bo‘lgan kirishma atomlari to‘plamlari hosil bo‘lishini ko‘rsatdi. O‘lchamlari 1 mkm gacha bo‘lgan kirishma nanobirikmalari ignasimon, disksimon, linzasimon yoki shar shakliga ega bo‘lib, asosan, bir qatlamli tuzilishga ega bo‘ladi (2.a-rasm). Nisbatan kattaroq o‘lchamdagi nikel mikrobirikmalari (d>1 mkm) esa linzasimon va shar shakliga ega bo‘lib, ikki yoki undan ortiq qatlamlardan iborat, ya’ni ko‘p qatlamli tuzilishga ega ekanligi aniqlandi (2.b-rasm). Bu qatlamlar har bir qatlamning ichki energiyasi farqi tufayli paydo bo‘ladigan, aniq ko‘rinib turuvchi chegaralar bilan ajralib turadi. Ushbu energiya farqi mikrobirikmalar hosil bo‘lishi paytida yuzaga keladi.

Diffuziyadan so‘ng sovitish tezligi $\upsilon_{sov}\leq$1 K/s bilan olingan n-Si<Ni> namunalarida o‘lchamlari 6÷7 mkm gacha bo‘lgan kirishma mikrobirikmalari hosil bo‘ladi. Bunday mikrobirikmalar asosan sharsimon yoki linzasimon shaklga ega bo‘ladi. Ularning nisbatan katta o‘lchamlilari (d>1 mkm) strukturasi bo‘yicha ko‘p qatlamli tuzilishga ega bo‘lib, ular aniq belgilangan chegaralar bilan ajralib turadi (3.a-rasm). Mikrobirikmalarning o‘lchami va shakliga bog‘liq ravishda, ushbu qatlamlarning miqdori turlicha bo‘lib, har bir qatlamning qalinligi har xil qiymatga ega bo‘lishi mumkin. Ushbu mikrobirikmalarning aksariyati deyarli bir xil qalinlikdagi qatlamlardan iborat.

Ayrim yirik mikrobirikmalarda markaziy qatlam katta, keyingi qatlamlar esa yupqa qalinlikka ega bo‘ladi (3.b-rasm). Ba’zi bir mikrobirikmalarda esa, aksincha, markaziy qatlam kichik, keyingi qatlamlar qalinligi katta bo‘ladi (3.v-rasm).




a)




b)


2-rasm. Tez sovitish usuli bilan olingan namunalarda kirishma atomlari to‘plamlarining tasvirlari: a- ignasimon, disksimon, linzasimon yoki shar shakliga ega bir qatlamli mikrobirikmalar; b- linzasimon va shar shakliga ega ko‘p qatlamli mikrobirikmalar



3.a-rasm. Sekin sovitish usuli bilan olingan namunalarda kirishma atomlari to‘plamlarining tasvirlari



3.b-rasm. Kremniydagi markazi katta bo‘lgan ko‘p qatlamli nikel mikrobirikmasi tasviri




3.v-rasm. Kremniydagi markazi kichik bo‘lgan ko‘p qatlamli nikel mikrobirikmasi tasviri

Kremniy monokristalida nikel kirishma atomlari to‘plamlari hosil bo‘lishi jarayoniga diffuziya haroratining ta’sirini tadqiq etish maqsadida turlicha haroratlarda nikelni kremniyga diffuziyasi amalga oshirildi. T=1273÷1523 K harorat intervalida diffuziya qilingan va so‘ngra $\upsilon_{sov} \leq 1$ K/s tezlik bilan sovitilgan n-Si<Ni> namunalarida kirishma atomlari to‘plamlarining namuna sirtidan hajmga qarab taqsimoti 4-rasmda keltirilgan. O‘tkazilgan amaliy tadqiqotlar natijalari shuni ko‘rsatdiki, diffuziya harorati ortib borishi bilan namunalar yuza birligida hosil

bo‘luvchi nikel kirishma to‘plamlarining maksimal zichligi ortib borar ekan. Shuningdek, diffuziya haroratining har bir qiymatida namuna sirtidan uning hajmiga qarab yo‘nalishda kirishma to‘plamlarining maksimal zichligi kamayib borishi aniqlandi. Bunda kremniydagi nikel kirishma to‘plamlarining o‘rtacha zichlik qiymatini o‘lchash namuna sirtidan ketma-ket qatlamlarni olib tashlash usulida amalga oshirildi.

Kremniy monokristalidagi nikel kirishma to‘plamlarining sirtdan hajmga qarab yo‘nalishdagi taqsimot zichligi bo‘yicha olingan natijalarga ko‘ra T_{diff}=1273 K haroratda diffuziya qilingandan so‘ng, sekin sovitilgan namunalarda sirtdan *l*=200 mkm gacha bo‘lgan chuqurlikdagi sohada hosil bo‘lishi kuzatilib, ularning miqdori juda kam, ya’ni 1 sm^{-2} yuzada bir nechtani tashkil etadi (4-rasm). Diffuziya harorati 1373 K ga ko‘tarilganda, kirishma to‘plamlari namunalar sirtidan *l*=400 mkm gacha bo‘lgan chuqurlikdagi sohada hosil bo‘lishi kuzatiladi va ularning sirtga yaqin sohadagi zichligi ~10 sm^{-2} ni tashkil etadi. T_{diff}=1473 K ni tashkil etganda, olingan namunalarda hosil bo‘luvchi nikel kirishma to‘plamlari, namuna sirtidan *l*=800 mkm gacha bo‘lgan chuqurlikda ham kuzatiladi. Namunaning ushbu sohasida ularning zichligi ~70÷80 sm^{-2} ni tashkil qiladi. T_{diff}=1523 K haroratda diffuziya qilingan n-Si<Ni> namunalarida nikel kirishma to‘plamlari butun hajm bo‘ylab hosil bo‘lishi aniqlandi. Bunda namuna sirtiga yaqin sohada ularning zichligi ~710^2 sm^{-2} ni tashkil qiladi.



4-rasm. T=1273÷1523 K harorat intervalida diffuziya qilingandan so‘ng υ_{sov}≤1 K/s tezlik bilan sovitilgan n-Si<Ni> namunalarida kirishma to‘plamlari zichligining sirtdan hajmga qarab yo‘nalishdagi taqsimoti:
1–1523 K, 2–1473 K, 3–1373 K, 4–1273 K.

ADABIYOTLAR

1. Chang Sun, Hieu T.Nguyena, Fiacre E. Rougieux, Daniel Macdonald. Characterization of Cu and Ni precipitates in n- and p-type Czochralski-grown silicon by photoluminescence // Energy Procedia 92, 2016., pp.880–885. doi: 10.1016/j.egypro.2016.07.097
2. Saring Ph. and Seibt M. Recombination and charge collection at nickel silicide precipitates in silicon studied by electron beam-induced current // Phys. Status Solidi B, 2021. pp.2100142(1-8).
3. Zaynabidinov S.Z., Kurbanov A.O. Klasteri atomov primesi nikelya i ix vliyanie na rekombinasionnie svoystva kremniya // Vestnik MGTU im. N.E. Baumana. Ser. Estestvennie nauki. 2019. №2, s.81-93.

4. Michelakaki E., Valalaki K., Nassiopoulou A.G. Mesoscopic Ni particles and nanowires by pulsed electrodeposition into porous Si // Journal of Nanoparticle Research. 2013. Vol.15, Issue 4, pp.1-9.
5. Panchenko O.V., Chervoniy I.F., Osipova L.V. Mejprimesnoe vzaimodeystvie v monokristallicheskom kremnii // Novie materiali i texnologii v metallurgii i mashinostroenii, 2010. №1, s.25-27.
6. Weber J., Scheffler L., Kolkovski V., Yarykin N. New results on the electrical activity of 3d-transition metal impurities in silicon // Solid State Phenomena, 2014. Vols.205-206, pp.245-254.
7. Pilipenko V.A., Grushko V.A., Petliskiy A.N., Ponaryadov V.V., Tursevich A.S., Shvedov S.V. Metodi i mexanizmi getterirovaniya kremnievix struktur v proizvodstve integralnix mikrosxem // Texnologiya i proektirovanie v elektronnoy apparature. 2013. №2-3, s.43-57.
8. Turgunov N.A., Mamajonova D.Kh., Berkinov E.Kh. Decay of impurity clusters of nickel and cobalt atoms in silicon under the influence of pressure // Journal of nano- and electronic physics. 2021. vol.13, №5. pp.05006-1(4). (Scopus).
9. Turgunov N.A., Berkinov E.Kh. Structures of Inclusions of Impurity Nickel Atoms in Silicon Monocrystals // International journal of engineering and advanced technology (IJEAT). 2020, vol.9, №4, pp.1436-1439. (GIF, IF:0.676)
10. Turgunov N.A., Mamajonova D.Kh., Berkinov E.Kh. Decay of impurity clusters of nickel and cobalt atoms in silicon under the influence of pressure // Journal of nano- and electronic physics. 2021. vol.13, №5. pp.05006-1(4). (Scopus).
11. Turgunov N., Zainabidinov S., Berkinov E., Akbarov, Sh. Influence of the clusters of impurient nickel atoms on the crystalline silicon structure. *Euroasian Journal of Semiconductors science and engineering,* 2020. 2(5), 19-21.
12. Turgunov N.A., Berkinov E.Kh., Turmanova R.M. Influence of heat treatment on the electrical properties and morphology of impurity accumulations of silicon doped with nickel. *Science and world*, 2023. 4(104), 25-29.
13. Turg‘unov N. A., Berkinov E.X., Mamajonova D.X. Vliyanie termicheskoy obrabotki kremniya, legirovannogo nikelem, na ego elektricheskie svoystva. *Prikladnaya fizika*, 2020., 3, 40-45.
14. Turgunov N.A., Berkinov E.Kh., Turmanova R.M. Influence of impurity Ni and Cu atoms on the electrophysical properties of Si. *American Journal Of Applied Science And Technology*, 2024, 3 (03), 53-57
15. Turgunov N.A., Berkinov E.X., Murodullayev D.M. Ni bilan legirlangan Si monokristalini elektrofizik xususiyatlariga kirishma atomlarining ta’siri. *Stroitelstvo i obrazovanie*, 2024, 3 (2),192-196
16. Turgunov N.A., Berkinov E.X., Mamatazimov O. p-Si<Ni> namunalarning elektrofizik xususiyatlarini tadqiq qilish. *Ekonomika i sosium*, 2024, 4-1 (119). 608-612
17. Turgunov, N.A., Berkinov, E.Kh., Turmanova, R.M. Accumalations of impurity Ni atoms and their effect on the electrophysical properties of Si. *E3S Web of Conferences*, 2023, 402, 14018
18. Turgunov, N.A., Berkinov, E.Kh., Turmanova, R.M. The effect of thermal annealing on the electrophysical properties of samples n-Si<Ni,Su>. East European Journal of Physics, 2023, 3, 287–290.
19. Turayev, N. S., & Xamzayev, A. A. (2025). ITTni shakllantirish va rivojlantirish bo ‘yicha jahon tajribasi. Строительство и образование, 4(2), 512-519.
20. Sobirjonovich, T. N. (2022). Determining the optimal values of the device parameters for semi-opening pomegranate tubers

UO‘T:621.315.592

NIKEL BILAN LEGIRLANGAN KREMNIY NAMUNALARINING ELEKTROFIZIK KATTALIKLARINI TAXLILI

Movjitaliyev Shuxratali Nurali o‘g‘li,
Namangan davlat texnika unversiteti

Valixonova Mashxura Ilxomjon qizi,
Namangan davlat texnika unversiteti

Komilov Akramjon Akmaljon o‘g‘li,
Namangan davlat texnika unversiteti

Berkinov Elmurod Xoshimjonovich
Namangan davlat texnika unversiteti,
University of Business and Science
*elmurod_8883@umail.uz

Annotatsiya. Ushbu ishda kremniyda nikel diffuziyasi T=1523 K haroratda t=1.5 soat davomida SUOL-4M pechida amalga oshirildi. Ecopia HMS-7000 qurilmasi yordamida Xoll effekti usulidan foydalanib, kremniydagi nikel kirishma atomlarining konsentratsiyasi va harakatchanligini, hamda solishtirma qarshilikni haroratga bog‘liqligini o‘rganish natijalari keltirildi va dastlabki namuna bilan taqqoslandi. Diffuziyadan keyin namunada yuzaga kelgan strukturaviy o‘zgarishlar tahlil qilindi, bu esa kremniyning fizik-kimyoviy xususiyatlariga ta’sirini baholash imkonini berdi.

Аннотация. В данной работе диффузия никеля в кремнии проводилась при температуре T=1523 K в течение t=1,5 часов в печи SUOL-4M. С помощью устройства Ecopia HMS-7000 использованием метода эффекта Холла были изучены концентрация и подвижность атомов никеля в кремнии, а также зависимость сравнительного удельного сопротивления от температуры, и результаты были сопоставлены с исходной образцом. После диффузии были проанализированы структурные изменения, возникшие в образце, что позволило оценить влияние этих изменений на физико-химические свойства кремния.

Abstract. In this work, nickel diffusion in silicon was carried out at a temperature of T=1523 K for t=1.5 hours in a SUOL-4M furnace. Using the Ecopia HMS-7000 device and the Hall effect method, the concentration and mobility of nickel atoms in silicon, as well as the dependence of the comparative specific resistance on temperature were studied, and the results were compared with the original sample. After diffusion, structural changes that occurred in the sample were analyzed, which made it possible to evaluate the effect of these changes on the physicochemical properties of silicon.

Kalit so‘zlar: nikel, kremniy, diffuziya, sovitish tezligi, kirishma atomlari, Xoll effekti, konsentratsiya, harakatchanlik, solishtirma qarshilik.

Ключевые слова: никель, кремний, диффузия, скорость охлаждения, примесные атомы, эффект Холла, концентрация, подвижность, удельное сопротивление.


Keywords: nickel, silicon, diffusion, cooling rate, impurity atoms, Hall effect, concentration, mobility, resistivity.

Kremniy monokristalini turli xil kirishmalar bilan diffuziyaviy legirlashda yaratilgan sharoitlar, ya’ni diffuziya kattaliklari uning hajmida nuqsonlar hosil bo‘lishi va ularning shakllanish jarayonlariga ta’sir qiluvchi asosiy omillardan biridir. Oldingi tadqiqotlar natijalari diffuziya haroratining qiymati kirishma atomlarini kiritishda va ularning kristall panjarada joylashishida hal qiluvchi rol o‘ynashini ko‘rsatgan [1-2]. Shuning uchun optimal diffuziya parametrlarini aniqlash, oldindan berilgan qiymatlarga ega bo‘lgan yarimo‘tkazgichli

materiallarni olish va ular asosida yarimo‘tkazgichli asboblar ishlab chiqarishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu munosabat bilan diffuziya harorati, diffuziyaviy tavlanish vaqti, namunalarni tavlanishdan keyingi sovitish tezligi qiymatlarining kremniy monokristalidagi elektr faol bo‘lgan nikel kirishma atomlari konsentratsiyasiga ta’siri o‘rganilgan [3-12].Shularni e’tiborga olgan holda ushbu ishda kremniyda nikel diffuziyasi T=1523 K haroratda amalga oshirildi.

Eksperimental usul

Tadqiqotlar uchun dastlabki namunalar va n-Si<Ni> namunalari tayyorlandi. Dastlabki namuna sifatida Choxralskiy usulida o‘stirilgan, solishtirma qarshiligi 35 Om·sm bo‘lgan KEF markali kremniy monokristalidan foydalanildi. To‘g‘ri burchakli parallelepiped shaklida tayyorlangan, o‘lchamlari 15x7x2.2 mm bo‘lgan namunalarni kimyoviy usullarda tozalandi. Kremniyda nikel diffuziyasi T=1523 K haroratda t=1.5 soat davomida SUOL-4M pechida amalga oshirildi. Diffuziya harorati platina-platinarodiy termojufti yordamida nazorat qilindi. Diffuziyaviy tavlanishdan keyin namunalar tez (υ_{sov}=250 K/s) va sekin sovitish (υ_{sov}=0.05 K/s) usullari bilan sovitildi. Mazkur ishda Ecopia HMS-7000 qurilmasi yordamida Xoll effekti usulidan foydalanib, kremniydagi nikel kirishma atomlarining konsentratsiyasi va harakatchanligini, hamda solishtirma qarshilikni haroratga bog‘liqligini o‘rganish natijalari keltirildi va dastlabki namuna bilan taqqoslandi. Xoll effekti usulida o‘lchash uchun namunalarni 5x5x2 mm parallelepiped shaklida kesib olindi.



1-rasm. Namunani taglikka mahkamlash uchun qurilma.



2-rasm. Namunani sovitish idishi bilan biriktirish uchun qurilma.


Kimyoviy va mexanik ishlovlardan so‘ng umumiy ko‘rinishi 1-rasmda keltirilgan mahkamlash uchun qurilma yordamida namunalar taglikka o‘rnatildi. Shundan so‘ng namunalarni 2-rasmda keltirilgan sovitish idishi bilan biriktirish uchun qurilmaga joylashtirib, uni o‘lchashlarni amalga oshiruvchi panelga joylashtirildi. Tayyorlangan namunalarning elektrofizik kattaliklarini o‘lchash jarayonida haroratni 300 K dan 520 K oralig‘ida oshirib borildi.

Natijalar va munozaralar

Tajribalar natijasida olingan T=300÷520 K harorat oralig‘idagi dastlabki namuna va n-Si<Ni> namunalarining solishtirma qarshiligini haroratga bog‘liqlik grafigi 3-rasmda keltirilgan. Unga ko‘ra dastlabki namunaning ρ qiymati 300 K haroratda 34.6 Om·sm ni tashkil etadi. Harorat qiymatini 440 K ga qadar oshirib borishda bu ko‘rsatkich asta-sekin ko‘tarilib boradi. Bunda namunaning ρ qiymati o‘zining eng yuqori qiymatiga erishib, 61.9 Om·sm ni tashkil etadi. Shundan so‘ng haroratni 440 K dan 520 K ga qadar oshirib borilganda bu ko‘rsatkich asta-sekin kamayib boradi va yakunda 28.5 Om·sm ni tashkil qiladi (3-rasm, 1- egri chiziq).

Diffuziyaviy toblashdan so‘ng tez sovitish usuli bilan olingan n-Si<Ni> namunalarining tipi *p* ga o‘zgarib, solishtirma qarshiligining qiymati 300 K haroratda 214.6 Om·sm ni tashkil etadi. Harorat qiymatini 440 K ga qadar oshirib borilganda bu ko‘rsatgich sezilarli darajada


166.5 Om·sm ga qadar kamayib boradi. Haroratni 440 K dan 460 K ga qadar keyingi oshirib borishda, ρ ning qiymati biroz kamayadi va 152 Om·sm ni tashkil etadi. Shundan so‘ng harorat qiymatini keyingi oshirib borishlarda bu ko‘rsatkich yanada kamayib boradi va 520 K da uning qiymati 35.1 Om·sm ni tashkil qiladi (3-rasm, 2- egri chiziq).




3-rasm. Solishtirma qarshilikni haroratga bog‘liqligi:
1-dastlabki namuna; 2- tez sovitish usuli bilan olingan n-Si<Ni> namunalari; 3- sekin sovitish usuli bilan olingan n-Si<Ni> namunalari.

Diffuziyaviy toblashdan so‘ng sekin sovitish usuli bilan olingan n-Si<Ni> namunalarning ρ qiymati 300 K haroratda 22.5 Om·sm ni tashkil etib, haroratni 460 K ga qadar oshirib borilganda bu ko‘rsatgich sezilarli darajada oshib borishi kuzatildi. Bunda namunaning ρ qiymati o‘zining maksimumiga erishib, 50.4 Om·sm ni tashkil etadi. Shundan so‘ng haroratni 520 K ga qadar keyingi oshirib borishda, bu ko‘rsatkich asta-sekin kamayib boradi va yakunda 23.8 Om·sm ni tashkil etadi (3-rasm, 3-egri chiziq).

4-rasmda T=300÷500 K harorat oralig‘ida dastlabki va n-Si<Ni> namunalari uchun zaryad tashuvchilar konsentratsiyasi – n ni haroratga bog‘liqlik grafigi keltirilgan. Unga ko‘ra harorat 300 K da dastlabki namunaning n qiymati $1.17\cdot10^{14}$ sm^{-3} tashkil qiladi (4-rasm, 1- egri chiziq). Harorat qiymatini 340 K ga qadar oshirib borilganda bu ko‘rsatgich sezilarli darajada oshib, $1.5\cdot10^{14}$ sm^{-3} ni tashkil etadi. So‘ngra harorat qiymatini 440 K ga qadar keyingi oshirib borishda bu ko‘rsatkich deyarli o‘zgarmaydi. Haroratni 440 K dan 520 K ga qadar oshirib borishda esa n ning qiymati keskin ortib boradi va yakunda o‘zining maksimumiga erishib, $4.1\cdot10^{14}$ sm^{-3} ni tashkil etadi. Diffuziyaviy toblashdan so‘ng tez sovitish usuli bilan olingan n-Si<Ni> namunalarining tipi p ga o‘zgaradi va xona haroratida n ning qiymati $1.3\cdot10^{15}$ sm^{-3} ni tashkil etadi. Haroratni 320 K ga oshirilganda ushbu namunalar uchun n ning qiymati keskin



4-rasm. Zaryad tashuvchilar konsentratsiyasini haroratga bog‘liqligi:
1- dastlabki namuna; 2- tez sovitish usuli bilan olingan n-Si<Ni> namunalari; 3- sekin sovitish usuli bilan olingan n-Si<Ni> namunalari.



5-rasm. Namunalardagi zaryad tashuvchilar harakatchanligining haroratga bog‘liqligi:
1- dastlabki namuna; 2- tez sovitish usuli bilan olingan n-Si<Ni> namunalari; 3- sekin sovitish usuli bilan olingan n-Si<Ni> namunalari.

kamayib, $4.4\cdot10^{14}$ sm^{-3} ni tashkil etadi. So‘ngra haroratni 320 K dan 460 K ga qadar oshirib borishda ushbu ko‘rsatkich asta-sekin kamayib, $1.4\cdot10^{14}$ sm^{-3} ni tashkil etadi. Haroratni qiymatini 520 K ga qadar keyingi oshirib borishda esa uning qiymati yana ortib boradi va yakunda $5.9\cdot10^{14}$ sm^{-3} ni tashkil etadi (4-rasm, 2-egri chiziq).

Diffuziyaviy toblashdan so‘ng sekin sovitish usuli bilan olingan Si<Ni> namunalarining *n* qiymati 300 K haroratda $1.8\cdot10^{14}$ sm^{-3} ni tashkil etadi. So‘ngra haroratni 440 K ga qadar oshirib borilganda namunalarning *n* qiymati deyarli o‘zgarmaydi. Shundan so‘ng haroratni 520 K ga qadar keyingi oshirib borishda, bu ko‘rsatkich asta-sekin oshib boradi va yakunda $7.2\cdot10^{14}sm^{-3}$ ni tashkil etadi (4-rasm, 3-egri chiziq).

T=300÷500 K harorat oralig‘ida dastlabki va n-Si<Ni> namunalaridagi zaryad tashuvchilar xarakatchanligini haroratga bog‘liqlik grafigi 5-rasmda keltirilgan. Unga ko‘ra harorat 300 K da dastlabki namunaning μ qiymati 1546 $sm^2/V\cdot s$ ni tashkil etadi. Xuddi shu haroratda diffuziyaviy toblashdan so‘ng sekin sovitish usuli bilan olingan namunalar uchun esa 1570 $sm^2/V\cdot s$ ni tashkil etadi. Harorat qiymatini 300 K dan 520 Kga qadar oshirib borish natijasida dastlabki va sekin sovitish usuli bilan olingan namunalar uchun ushbu ko‘rsatkich asta-sekin kamayib borib, harorat 520 K ga etganda μ ning qiymati deyarli 4÷5 barobarga kamayadi (5-rasm, 1- va 3- egri chiziqlar). Diffuziyaviy toblashdan so‘ng tez sovitish usuli bilan olingan Si<Ni> namunalarining tipi *p* ga o‘zgaradi va μ ning qiymati 300 K haroratda 22.4 $sm^2/V\cdot s$ ni tashkil etadi. Harorat qiymatini 300 K dan 480 K ga qadar oshirib borilganda bu ko‘rsatgichni keskin oshib borishi kuzatiladi (5-rasm, 2-egri chiziq). Bunda namunalarning μ qiymati o‘zining maksimumiga erishib, 328.3 $sm^2/V\cdot s$ ni tashkil etadi. Shundan so‘ng haroratni 480 K dan 520 K ga qadar keyingi oshirib borishda, bu ko‘rsatkich sezilarli kamayib boradi va uning qiymati yakunda 299.7 $sm^2/V\cdot s$ ni tashkil etadi.

Yuqoridagi olingan natijalardan ko‘rinib turibdiki, dastlabki va 1523 K haroratda 2 soat davomida diffuziyaviy toblashdan so‘ng sekin sovitish usuli bilan olingan n-Si<Ni> namunalarida zaryad tashuvchilar konsentratsiyasi qiymati haroratni 300 K dan 440 K gacha oshirib borilganda deyarli o‘zgarmaydi, lekin tez sovitish usuli bilan olingan n-Si<Ni> namunalarining tipi p ga o‘zgarib, uning qiymati 9.3 barobarga kamayadi. Ushbu oraliqda dastlabki namunaning solishtirma qarshiligi 1.8 barobarga, sekin sovitish usulida olingan namunalarda esa deyarli 2.2 barobarga oshib boradi. Biroq tez sovitish usulida olingan namunalarning qiymati deyarli 1.3 barobarga kamayadi. Bu ko‘rsatkich zaryad tashuvchilar harakatchanligining ortishiga bog‘liq bo‘lib, mazkur harorat intervalida tez sovitish usulida olingan namunalar uchun ushbu qiymat 12 barobarga ortishi bilan izohlanadi. Ushbu oraliqda dastlabki namuna va sekin sovitish usullari bilan olingan namunalarda esa zaryad tashuvchilar harakatchanligining qiymati deyarli 2.3÷2.5 barobarga kamayib boradi. Shuningdek 440 K dan 520 K gacha bo‘lgan harorat oralig‘ida barcha namunalardagi zaryad tashuvchilarning konsentratsiyasi keskin ortib, buning natijasida solishtirma qarshiliklari kamayib boradi. Ushbu oraliqlarda dastlabki va sekin sovitish usuli bilan olingan namunalarda zaryad tashuvchilarni harakatchanligi deyarli 1.8÷2 barobarga kamayib boradi. 300÷480 K harorat oralig‘ida tez sovitish usuli bilan olingan namunalarda zaryad tashuvchilarning harakatchanligini qiymati oshib borib, so‘ngra 480÷520 K harorat oralig‘ida sezilarli kamayib boradi.

ADABIYOTLAR

1. Lindroos J., Fenning D.P., Backlund D.J., Verlage E., Gorgulla A. et al. Nickel: A very fast diffuser in silicon // *J.Appl.Phys*. 2013. Vol.113, iss.20, pp.204906(1-7). doi:10.1063/1.4807799.

2. Chang Sun, Hieu T. Nguyen, Fiacre E.Rougieux, Daniel Macdonald M (2017). Precipitation of Cu and Ni in n- and p-type Czochralski-grown silicon characterized by photoluminescence imaging, *Journal of Crystal Growth*, 460, 98-104.

3. Turgunov N.A., Berkinov E.Kh. (2020). Structures of inclusions of impurity nickel atoms in silicon monocrystals // *International journal of engineering and advanced technology,* 9(4), 1436-1439.

4. Turgunov N.A., Mamajonova D.Kh., Berkinov E.Kh. (2021). Decay of impurity clusters of nickel and cobalt atoms in silicon under the influence of pressure. *Journal of nano- and electronic physics,* 13(5), 05006(1-4).

5. Turgunov N., Zainabidinov S., Berkinov E., Akbarov, Sh. (2020). Influence of the clusters of impurient nickel atoms on the crystalline silicon structure. *Euroasian Journal of Semiconductors science and engineering,* 2(5), 19-21.

6. Turgunov N.A., Berkinov E.Kh., Turmanova R.M. (2023). Influence of heat treatment on the electrical properties and morphology of impurity accumulations of silicon doped with nickel. *Science and world*, 4(104), 25-29.

7. Турғунов Н. А., Беркинов Э.Х., Мамажонова Д.Х. (2020). Влияние термической обработки кремния, легированного никелем, на его электрические свойства. *Прикладная физика*, 3, 40-45.

8. Turgunov N.A., Berkinov E.Kh., Turmanova R.M. (2024). Influence of impurity Ni and Cu atoms on the electrophysical properties of Si. *American Journal Of Applied Science And Technology*, 3 (03), 53-57

9. Turgunov N.A., Berkinov E.X., Murodullayev D.M. (2024). Ni bilan legirlangan Si monokristalini elektrofizik xususiyatlariga kirishma atomlarining ta'siri. *Строительство и образование*, 3 (2),192-196

10. Turgunov N.A., Berkinov E.X., Mamatazimov O. (2024). p-Si<Ni> namunalarning elektrofizik xususiyatlarini tadqiq qilish. *Экономика и социум*. 4-1 (119). 608-612

11. Turgunov, N.A., Berkinov, E.Kh., Turmanova, R.M. (2023). Accumalations of impurity Ni atoms and their effect on the electrophysical properties of Si. *E3S Web of Conferences*, 402, 14018

12.Turgunov, N.A., Berkinov, E.Kh., Turmanova, R.M. (2023). The effect of thermal annealing on the electrophysical properties of samples n-Si<Ni,Su>. *East European Journal of Physics*, 3, 287–290.

13. Комилов, Н. М., Тураев, Н. С., Адхамов, Б. В. Ў., & Ортиқов, Н. Б. Ў. (2022). Ток қаторлари ораларига ишлов берадиган комбинациялашган машин дискли иш органларининг ўрнатилиш бурчакларини унинг иш кўрсаткичларига таъсири. Механика и технология, 3(8), 102-107.

14. Махкамов, Г. У., & Тўраев, Н. С. (2022). Анор тупларини ярим очадиган курилма параметрларининг мақбул қийматларини аниқлаш. Строительство и образование, (1), 121-126.

15. Тўраев, Н. С., & Саидов, Р. М. (2021). АНОР ТУПЛАРИНИ ЯРИМ ОЧАДИГАН МАШИНАНИНГ ЛЕМЕХЛАРИ ВА ТУПРОҚ ЙЎНАЛТИРГИЧЛАРИНИНГ ҚАМРАШ КЕНГЛИКЛАРИНИ АСОСЛАШ. Механика и технология, 3(4), 107-109.

16. Turayev, N. S., & Xamzayev, A. A. (2025). ITTni shakllantirish va rivojlantirish bo 'yicha jahon tajribasi. Строительство и образование, 4(2), 512-519.

QISQA XABARLAR

UO‘T:625.08

AVTOGREYDERLARNING YOQILG‘I SARFI ORTISHIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR

Sarmonov Aziz Xoshimjonovich,
Toshkent davlat transport universiteti, PhD., dotsent

Abdukarimova Shoxsanam Murodjon-qizi
Toshkent davlat transport universiteti, tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada bugungi kunda avtogreyderlarda tog‘ sharoitida ishlash jarayonida yoqilg‘i sarfini ortishini aniqlash uchun bir nechta omillarni hisobga olish kerakligi ko‘rib chiqilgan. Masalan har xil yuzaga keladigan noqulayliklar ya’ni: qiyaliklar, yerning turli darajadagi noqulayligi va ob-havo sharoitlari (qarshilikni oshiradigan qor, muz yoki yomg‘ir) yoqilg‘i sarfini sezilarli darajada oshirishi mumkinligi va shu kabi muammolar ko‘rib chiqilgan.

Аннотация. В данной статье считается, что для определения расхода топлива при эксплуатации автогрейдеров в современных горных условиях необходимо учитывать несколько факторов. Например, различные неудобства, то есть уклоны, разный уровень рельефа и погодные условия (снег, лед или дождь, повышающие сопротивление), могут существенно увеличить расход топлива, и были рассмотрены подобные проблемы.

Abstract. This article considers that several factors must be taken into account to determine fuel consumption when operating motor graders in modern mountain conditions. For example, various inconveniences, such as slopes, different levels of relief and weather conditions (snow, ice or rain, which increase resistance), can significantly increase fuel consumption, and such problems were considered.

Kalit so‘zlar: avtogreyder, yoqilg‘i, dizel,tezlik, yo‘lning turi, ob-havo.

Ключевые слова: автогрейдер, топливо, дизель, скорость, тип дороги, погода.

Key words: motor grader, fuel, diesel, speed, road type, weather.

Kirish. O‘zbekiston Respublikasi avtomobil yo‘llari tarmog‘ini kengaytirishda, ishlab turgan yo‘llarni saqlash, ta’mirlash va qayta qurishda yo‘l qurish mashinalarining o‘rni katta. Ularga misol tariqasida buldozer, skreper, avtogreyder, katok, asfalt yotqizgich va yo‘l frezasi mashinalarini keltirishimiz mumkin. Prezidentimizning 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan davlat dasturida O‘zbekiston hududidagi yo‘llarni ta’mirlash va yangi yo‘llar barpo qilishga katta ahamiyat berilgan. Yo‘l qurilish sohasida juda muhim vazifalar qazish ishlarini bajarish, xususan, kesish va ko‘chirish muhim ahamiyatga ega.

Ko‘p hollarda qazish yo‘li bilan amalga oshiriladigan tuproq transport vositalari (yo‘l qurilish mashinalari). Kesishni amalga oshiradigan yo‘l qurilish mashinalaridan biri va tuproqni olib tashlash va uni tekislash jarayonida keng foydalaniladigan - bu avtogreyder. Bugungi kunda avtogreyderlarning bir necha turlarini ko‘rishimiz mumkin. Hozirda yoqilg‘i sarfi bo‘yicha samaradorligi yuqori hisoblanadigan bu dizel yonilg‘i turida ishlaydigan avtogreyderlardir.

Dizel bu-og‘ir yonilg‘i (dizel yonilg‘isi) ning siqilgan havoga purkalishidan alangalanadigan ichki yonuv dvigateli. Dizel silindrida alangalanish porshen yordamida qisib yuqori temperaturagacha qizdirilgan toza havoga yonilg‘i purkalganda sodir bo‘ladi. Nemis kashfiyotchisi R. Dizel yaratgan. Dizel eng tejamli issiqlik dvigatellari qatoriga kiradi. Dizel yonish kamerasining tuzilishiga ko‘ra ajralmaydigan kamerali, uyurma kamerali, old kamerali xillarga bo‘linadi. Dizel avtomobillar, traktorlar, kemalar, teplovozlar, elektr st-yalar (dizel elektr stansiyasi) va b.ga o‘rnatiladi. Dizelning quvvati 30000 kVt dan ortiq bo‘ladi.

Har qanday mashinaning konstruksiyasi ushbu mashina bajarishi lozim bo‘lgan texnologik jarayon talablariga to‘liq javob berishi kerak (buldozer, skreper, avtogreyder, katok, asfalt yotqizgich va yo‘l frezasi mashinalari).

Mashinalarni samarali ishlatishning asosiy omillari: o‘z vaqtida texnik qarov va xizmat ko‘rsatilishi; ish unumdorligi va ishchi yurish tezligi; malakali mutaxasis boshqarishi va zo‘riqtirmasdan ishlatilishi.

Avtogreyderlarning yoqilg‘i sarfini aniqlashda quyidagi faktorlarni hisobga olish zarur:

1. Yuk va ish yuklamasi

Tog‘ sharoitida, avtomobilning ortiqcha og‘irligi va ishlash rejimlari (qiyaliklar, tepaliklar) yoqilg‘ining sarfini oshiradi. Bu esa yoqilg‘ini ko‘proq sarflanishiga olib keladi. Sababi — qiyaliklarda harakatlanish uchun ko‘proq kuch talab qilinadi.

Mashina qiya yo‘l bo‘ylab yuqoriga harakatlanayotganda, uning og‘irlik markaziga qo‘yilgan G_a og‘irlik kuchi ikkita tashkil etuvchiga ajraladi:

1) Yo‘l sathiga parallel va mashina harakat yo‘nalishiga teskari bo‘lgan qarshilik kuchi:

$$F_i = G_a \cdot sin\alpha; \quad (1)$$

2) Yo‘l sathiga tik yo‘nalgan tashkil etuvchi esa mashinaning bosim kuchini bildiradi:

$$Z_i = G_a \cdot cos\alpha; \quad (2)$$

Odatda yo‘lning qiyalik miqdori $i=tg\alpha$ orqali ifodalanadi.

Mashinaning qiya yo‘l bo‘ylab ko‘tarilishiga sarflangan quvvat quyidagicha aniqlanadi:

$$N_i = \frac{F_i \cdot v_a}{1000} = \frac{G_a \cdot v_a \cdot sin\infty}{1000} \quad (3)$$

Agar mashina qiya yo‘l bo‘ylab pastga tomon harakatlanayotgan bo‘lsa, Fi kuchning yo‘nalishi harakat yo‘nalishi bilan ustma-ust tushadi va u harakatlantiruvchi kuchga aylanadi. Shunday qilib ∞ qiyalik burchagi yoki i yo‘l qiyaligi mashinaning yuqoriga ko‘tarilishida musbat, aks holda esa manfiy bo‘ladi.



1 rasm.

2. Yerning holati va qiyaliklar.

Tog‘li hududlarda yo‘l sathi ancha murakkab bo‘lib, avtomobilning harakatlanishi uchun ko‘proq kuch talab etiladi. Bu esa yoqilg‘ining ko‘proq sarflanishiga olib keladi.

Avtogreyderlar turli qiyaliklarda ishlaganda harakat ustuvorligini oshirish va burilish radiusini kamaytirish maqsadida oldingi g‘ildiraklarini har ikkala tomonga yon boshlatib o‘rnatish mumkin. Avtogreyderlarning asosiy ish uskunasi tortish ramasi, burilish doirasi va almashadigan ikki tig‘li pichoqlarga ega ag‘dargichdan iborat. Tortish rama sining old qismi mashina ramasi bilan sharnirli birlashgan, orqa qismi esa gidrosilindrlarga osib qo‘yilgan, ular yordamida ag‘dargich transport (ko‘tarilgan) va ish holatiga (tushirilgan) keltiriladi. Ular asosiy ish jihozlaridan tashqari qo‘shimcha almashadigan uskunalar bilan ham ta’minlanadi chunonchi, tuproqni surish va tekislash uchun ag‘dargichni uzaytirgich va kengaytirgichlar bilan, tuproq uyumi yoki chuqurliklarning nishablarini tekislash va zovurlarni tozalash uchun otkosniklar (ag‘dargichga qotiriladi) bilan, yo‘l qoplamlarini buzish va qattiq tuproqlarni 250 mm chuqurlikkacha yumshatish maqsadida qamrov kengligi 930...1400 mm bo‘lgan kirkovshiklar bilan, bularning o‘rniga almashtirib qo‘yish mumkin bo‘lgan buldozer va ikki ag‘dargichli qor tozalagich bilan jihozlanadi va ular mashinaning oldi tomonidan qo‘yilib, gidrosilindr bilan boshqariladi.



2 rasm.

3. Ob-havo sharoiti

Qorli yoki muzli sharoitda yoqilg‘i sarfi ortadi, chunki harakatlanish uchun ko‘proq kuch talab qilinadi. Yomg‘irli yoki qumli hududlar ham turli darajada qo‘shimcha yoqilg‘i sarfini talab qiladi.



3 rasm.

Dvigatelga texnik xizmat ko‘rsatish dvigatel uchun yuqoridagi hujjatlarda tavsiflangan darajada va muddatlarda amalga oshiriladi. Yuqoridagi chastota mo‘tadil iqlimi bo‘lgan hududlarda avtogreyderning ishlashi uchun taqdim etiladi.

MDH mamlakatlarida yo‘l qurilish mashinalariga texnik xizmat ko‘rsatish chastotasi 1.1-jadvalda keltirilgan.

MDH davlatlarining yo‘l qurilish mashinalariga texnik xizmat ko‘rsatish chastotasi.

1-jadval.

№	Xizmat turlari	Chastotasi	
		Mashinaning ish soatlarida, moto-soatda	Asosiy mashina tomonidan iste’mol miqdori bo‘yicha, kg
1	Oylik texnik xizmat ko‘rsatish (OX)	8÷10	
2	Texnik xizmat № 1 (TX-1)	60÷125	1600÷3200
3	Texnik xizmat № 2 (TX-2)	250÷500	3200÷6400
4	Texnik xizmat № 3 (TX-3)	500÷2000	6400÷25000
5	Mavsumiy texnik xizmat ko‘rsatish (MX)	Yilda 2 marotaba	

4. Transport vositasining texnik holati

Avtogreyder dvigatelining samaradorligi, yoqilg‘i tizimi va boshqa mexanik qismlari ham yoqilg‘i sarfini belgilaydi. Eskirgan yoki noto‘g‘ri sozlangan vositalarda yoqilg‘ining sarfi ko‘proq bo‘lishi mumkin. Natijada ish unumdorlik ko‘rsatkichidan sarflanadigan xarajatlar qiymati oshadi. So‘nggi yillarda deyarli eski namunadagi avtogreyderlardan foydalanish

ko‘rsatkichi kamayib bormoqda, bu esa o‘z navbatida ish unumdorligining o‘sishiga sabab bo‘ladi.

5. Tezlik va harakatlanish vaqti

Avtogreyderni tog‘li hududda tezlikni pasaytirish yoki tormozlashning ko‘proq ishlatilishi yoqilg‘ining ko‘proq sarfini keltirib chiqaradi.

6. Yo‘l turidagi sharoitlar

Tog‘li hududlarda asfalt, shag‘al yoki boshqa noqulay yo‘llar mavjud bo‘lishi mumkin. Har bir yo‘l turi va uning yoriqlari, toshli sathlar yoki qorli qoplamalar yoqilg‘ining sarfiga ta’sir qiladi.

Avtogreyder mexanikaviy tuproqli va shag‘alli yo‘llarni va aerodromlarni qurishda, og‘ir tuproqli yo‘llarning yonlaridan chiqqan tuproqlarni bir joyga to‘plashda, maydonchalarni tekislashda va boshqa shunga o‘xshash ishlarni bajarishda ishlatiladi. Avtogreyderlarda har bir ish turi uchun kurakning maksimal ish unumiga erishiladigan optimal vaziyati bor.

7. Avtomobilning konfiguratsiyasi

Yirik avtomobil turlari va mototexnika uchun turli xil yoqilg‘i sarfi ko‘rsatkichlari mavjud. Yoqilg‘ini aniq hisoblash uchun, avtogreyderning texnik xususiyatlari (dvigatelning quvvati, yuki, yuk tashish rejimi) hisobga olinadi.

8. Yoqilg‘i samaradorligi tahlili

Har bir ish sharoiti va holatiga qarab, ko‘rsatilgan vosita uchun yoqilg‘i samaradorligini aniqlashda sinovlardan foydalanish mumkin. Muvaffaqiyatli qo‘llanilgan tahlil vositalari yordamida avtomobilning hozirgi samaradorligini va o‘rtacha yoqilg‘i sarfini belgilash mumkin.

Agar aniq hisoblash talab etilsa, avvalo, avtogreyderning ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilangan o‘rtacha yoqilg‘i sarfi ko‘rsatkichlari va undan foydalanish sharoitlari (masalan, ish harorati, tog‘li hududda harakatlanish tezligi va sharoiti) e’tiborga olinadi.

Xulosa

Maqolada turli sharoitlarda ishlaydigan avtogreyderlarning yoqilg‘i sarfini aniqlash uchun bir nechta ta’sir etuvchi omillar ko‘rib chiqildi bulardan: yuk va ish yuklamasi, transport vositasining texnik holati, ekspluatatsiya jarayonidagi noqulay sharoitlar, natijasida yuzaga keladigan yoqilg‘i sarfining o‘sishi va xarajatlarning kamaytirish bo‘yicha tavsiyalar keltirildi, shuningdek, yo‘l turidan kelib chiqgan holda avtogreyderlarning turlarini tanlash maqsadga muvofiqligi ta’kidlab o‘tildi.

ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022 – 2026-yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” gi farmoni. Toshkent. 28.01.2022 yildagi PF-60-son.

2. Qodirov S.M. Ichki yonuv dvigatellari. Toshkent, Zarqalam: 2006 yil.

3. Asqarxo‘jaev T.E. Yer qazish va yo‘l qurilish mashinalarining hisobi va nazariyasi. “Fan va texnologiya”. Toshkent, 2006. 276 b.

4. Uslubiy tavsiyalar “Avtomobil transportida yoqilg‘i-moylash materiallarini iste’mol qilish normalari. Moskva, 2008 yil.

5. Alimova Z. transportd kullanadigan ekspluatatsiya materiallari. Toshkent, Istiqlol, 2011 yil.

6. Askarxodjayev T. I., Shukurov R.O‘., Maqsudov Z. T. va boshqalar. Yo‘l qurilish mashinalaridan foydalanidsh. Toshkent. Noshr, 2011.

7. Solihov I.S. “Traktor va avtomobillar” Toshkent 2012y

8. www.ziyo net.uz

UO‘T: 621.762

KUKUN ARALASHMALARINI YOPIQ PRESS-QOLIPDA PRESSLASH JARAYONINI EKSPERIMENTAL-NAZARIY TADQIQ QILISH

Shakirov Shuxrat Musayevich
Toshkent davlat texnika universiteti, dotsent
e-mail: goldstar_1471@mail.ru

Saidmaxamadov Nosir Mo‘ysinaliyevich
Namangan davlat texnika universiteti, dotsent
e-mail: n198718a@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada “UzMetkombinat” AJ prokat okalinasini vodorod bilan qayta tiklab olingan, temir kukuni asosida Ст45, 40X, 40XH va 18XГT markali konstruksion materiallar olish uchun temir kukuniga uglerod, xrom, nikel, marganes va titan metallarining kukunlarini shu po‘latlar markalarining kimyoviy tarkibiga mos keluvchi miqdorda tanlab olinib foydalanilgan.

Аннотация. В данной статье рассмотрено восстановление окалины проката АО «УзМеткомбинат» водородом с получением железного порошка, который использовался для получения конструкционных материалов марок Ст45, 40X, 40XH и 18XГT. В железный порошок вводились порошки углерода, хрома, никеля, марганца и титана в количествах, соответствующих химическому составу данных марок сталей.

Abstract. This article discusses the reduction of rolled metal scale from “UzMetkombinat” JSC using hydrogen to produce iron powder, which was used to produce structural materials of grades Ст45, 40X, 40XH and 18XГT. Carbon, chromium, nickel, manganese and titanium powders were added to the iron powder in quantities corresponding to the chemical composition of these steel grades.

Kalit so‘zlar: kukun, press-qolip, temir, gidopress
Ключевые слова: порошок, пресс-форма, железо, гидропресс
Keywords: powder, press-form, iron, hydraulic press

Maqsad. Temir asosli kukun materialini press qolipda presslash orqali yuqori mustahkamlikka ega bo‘lgan detallar olishga asoslangan.

Usullar. Temir kukuni asosida Ст45, 40X, 40XH va 18XГT markali konstruksion materiallar olish uchun temir kukuniga uglerod, xrom, nikel, marganes va titan metallarining kukunlari foydalanilgan.

Natijalar. Temir kukuni asosida olingan konstruksion materiallar tarkibiga qo‘shimcha element kiritish orqali olinayotgan detalning mustahkamligini oshirishga imkon beruvchi tadqiqotlar o‘tkazilgan.

Xulosa. Temir kukuni asosida tarkibi Ст45, 40X 40XH va 18XГT po‘lat markalariga yaqin bo‘lgan temir kukuni asosli shixtaning texnologik xossalari eksperimental aniqlashga erishilgan.

KIRISH

Kukunlarni yopiq press-qolipda presslash jarayoni uchun ishlab chiqilgan matematik modelni haqiqiy texnologik jarayonga ko‘llash uchun asosiy tenglama va formulalarga kiruvchi funksiyalar hamda koeffitsiyentlar eksperimental aniqlashni talab etadi. Bu funksiyalar va koeffitsiyentlar kukunlarni asosiy xossalarini o‘zida aks etgan bo‘lib, ular eksperimental aniqlangan.

Kukun metallurgiyasida temir kukuni asosli konstruksion materiallar olishda ikki turdagi xomashyo kukunlari qo‘llanilishi mumkin bo‘lib bularga:

- tayyor qotishma kukunlari, masalan po‘lat va legirlangan po‘lat qotishmalarining kukunlari ular maxsus ГОСТ yoki TU talablariga ko‘ra ishlab chiqariladi;

- kukunlarning mexanik aralashmasi, bunda kukun aralashmaning asosini temir kukuni tashkil etgan bo‘lib, unga uglerod, xrom va yana boshqa legirlovchi elementlarning kukunlari aralashtiriladi [1, 2]. Bunday tayyorlangan kukun aralashmaga kukun metallurgiyasida “shixta” deb nom berilgan va ular TU talablarga ko‘ra ishlab chiqarilishi mumkin [3-5].

Kukun asosli konstruksion materiallarni ishlab chiqarish uchun u yoki bu turdagi xomashyo turini tanlash eng avvalo ishlab chiqariladigan po‘lat markalariga mos keluvchi xomashyo bazasining mavjudligi, masalan, kukun asosli material ishlab chiqaruvchi mamlakatda: temir rudasi, qora, rangli metallar metallurgiyasi mavjudligi va iqtisodiy omillardan kelib chiqilgan holda tanlanadi [6].

TADQIQOT USULLARI

Shixtalarni presslanuvchanligini tadqiq etish

Turli presslash jarayonlari uchun ishlab chiqish asosida matematik modelni aniq texnologik jarayonga tatbiq etish uchun presslanishi zarur bo‘lgan kukunni (shixtani): $\theta f(p_{o'q})$ – presslash bosimi bilan qoldiq g‘ovakligi; $p_{yon.d}f(p_{o'q})$ – presslash bosimi bilan yon devor bosimining bog‘likligi va λ – tashqi ishqalanish koeffitsiyenti oldindan aniqlangan bo‘lishini talab etadi.

Shixta kukun aralashmasining $\theta f(p_{o'q})$ – presslash bosimiga bog‘liq holda qoldiq g‘ovaklikni o‘zgarishini, shixta kukunlarini presslanuvchanligini tadqiq etish orqali aniqlash mumkin [7, 8].

Shixtalarni presslanuvchanligini ГОСТ 25280-2017 keltirilgan talab va uslubga ko‘ra shixta namunalarni press-qolipga solib gidro-press yordamida presslash va presslab tayyorlangan press-briketlarning zichligini va shu bilan birga ulardagi qoldiq g‘ovakliklari olingan. Buning uchun tarozida 0,01 gramm aniqlikda zarur massaga ega bo‘lgan shixta namunasini olib uni, ichki diametri 20,0 mm, balandligi 150 mm bo‘lgan press-qolipga solingan. Shixta kukuni solingan press-qolipni «UTC-5727.FPR» rusumli gidro-pressning ishchi plitasiga joylashtirib uni bir tamonlama presslangan. Presslash bosimini esa 50 MPa oraliqda 150 MPa dan 800 MPa-gacha belgilab olingan. Gidro-pressda puanson yuzasida zarur bosimni hosil qilish uchun boshqaruv sensorli ekranining presslash yuklamasi tugmasiga kiritiladigan presslash yuklamasining qiymati formulalar yordamida hisoblab topilgan. Har bir 50 MPa oralig‘ida presslab olingan press-briketning massasini va geometrik o‘lchamlarini aniqlangan.

Eksperiment davomida aniqlangan ma’lumotlar va ular asosida hisoblangan natijalar olinib, eksperimental va hisoblangan natijalar 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Shixtalarning presslanuvchanligini aniqlash bo‘yicha olingan natijalar

Presslash yuklamasi va bosimi		Press-briket		Presslash yuklamasi va bosimi		Press-briket	
F, kN	*p, MPa*	*ρ, г/см³*	*θ, %*	*F, kN*	*p, MPa*	*ρ, г/см³*	*θ, %*
Ст 45 shixtasi uchun							
15,7	50	-	-	141,3	450	6,075	0,228
31,4	100	4,367	0,445	157,0	500	6,217	0,210
47,1	150	4,564	0,420	172,7	550	6,469	0,178
62,8	200	5,036	0,360	188,4	600	6,610	0,160
78,5	250	5,312	0,325	204,1	650	6,689	0,150
94,2	300	5,509	0,300	219,8	700	6,752	0,142
109,9	350	5,745	0,270	235,5	750	6,815	0,134
125,6	400	5,902	0,260	251,2	800	6,886	0,125
Ст 40X shixtasi uchun							


15,7	50	-	-	141,3	450	6,08	0,222
31,4	100	4,01	0,487	157,0	500	6,12	0,217
47,1	150	4,61	0,410	172,7	550	6,20	0,207

1-jadval davomi

Presslash yuklamasi va bosimi		Press-briket		Presslash yuklamasi va bosimi		Press-briket	
F, kN	*p, MPa*	*ρ, г/см³*	*θ, %*	*F, kN*	*p, MPa*	*ρ, г/см³*	*θ, %*
62,8	200	4,87	0,377	188,4	600	6,29	0,195
78,5	250	5,12	0,345	204,1	650	6,38	0,184
94,2	300	5,45	0,303	219,8	700	6,49	0,170
109,9	350	5,56	0,289	235,5	750	6,55	0,162
125,6	400	5,76	0,263	251,2	800	6,58	0,158
Ст 40ХН							
15,7	50	-	-	141,3	450	5,85	0,251
31,4	100	4,02	0,485	157,0	500	6,05	0,226
47,1	150	4,62	0,409	172,7	550	6,10	0,219
62,8	200	4,88	0,375	188,4	600	6,25	0,200
78,5	250	5,21	0,333	204,1	650	6,38	0,184
94,2	300	5,48	0,300	219,8	700	6,47	0,172
109,9	350	5,65	0,277	235,5	750	6,55	0,162
125,6	400	5,75	0,264	251,2	800	6,62	0,153
Ст 18ХГТ							
15,7	50	-	-	141,3	450	5,67	0,274
31,4	100	3,85	0,507	157,0	500	5,79	0,259
47,1	150	4,43	0,433	172,7	550	5,87	0,249
62,8	200	4,75	0,392	188,4	600	6,00	0,232
78,5	250	5,00	0,360	204,1	650	6,07	0,223
94,2	300	5,12	0,345	219,8	700	6,13	0,216
109,9	350	5,35	0,315	235,5	750	6,25	0,200
125,6	400	5,54	0,291	251,2	800	6,47	0,172

1-jadvaldagi natijalar bo‘yicha *p* – presslash bosimiga bog‘lik ravishda shixtalarni *ρf(p)* – zichligini va *θf(p)* – o‘rtacha nisbiy qoldiq g‘ovakligini o‘zgarishini ko‘rsatuvchi grafik 1-rasmda keltirilgan.

Shixtalarni presslanuvchanligini aniqlash bo‘yicha olib borilgan natijalar shuni ko‘rsatdiki, po‘latlarning Ст45, 40Х, 40ХН va 18ХГТ markalariga mos keluvchi tarkibda tayyorlangan shixta kukunlarining presslanuvchanligi shixta asosini tashkil etuvchi temir kukuning presslanuvchanlik ko‘rsatgichiga juda yaqin bo‘lib, olingan tadqiqot natijalariga ko‘ra buning asosiy sababi shundaki, shixtadagi temir kukunining miqdoriga nisbatan shixtaga kiritilgan legirlovchi (Cr, Ni, Mn, Ti) kukunlarning miqdori juda kam shuning uchun shixtani xossalari asosan temir kukuning xossalari bilan aniqlangan.



1-Ст 45, 2-40Х, 3-40ХН, 4-18ХГТ

1-rasm. Presslash bosimiga bog‘lik holda shixtalarning ρ – zichligini va θ – o‘rtacha nisbiy qoldiq g‘ovakligini o‘zgarishining grafigi

XULOSA

- Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, kukun aralashmalarni yopiq press-qolipda presslash jarayonida quyidagicha natijalar aniqlandi:
- Tarkibi СТ45, 40Х 40ХН va 18ХГТ po‘lat markalariga yaqin bo‘lgan temir kukuni asosli shixtaning texnologik xossalari eksperimental aniqlandi;
- Tarkibi Ст45, 40Х 40ХН va 18ХГТ po‘lat markalariga yaqin bo‘lgan temir kukuni asosli shixtaning kompression xossalari eksperimental tadqiq etildi;
- Rejalashtirilgan g‘ovaklikka bog‘lik holda press-briket balandligi bo‘yicha o‘rtacha nisbiy g‘ovaklikni taqsimlanishi tadqiq etildi;
- Turli presslash sxemalari uchun shixtaning tashqi ishqalanish koeffitsiyentiga bog‘lik holda press-briket balandligi bo‘yicha o‘rtacha nisbiy g‘ovaklikni taqsimlanishi tadqiq etildi.

ADABIYOTLAR

1. Дресвянников А.Ф. Получение порошков металлов и их оксидов в жидких средах методом окисления-восстановления: монография / А. Ф. Дресвянников, Ж.В. Межевич. – Москва; Волгда: Инфра-Инженерия, 2023. – 148 с.

2. Порошковой металлургия в Беларуси; вызовы времени: сб. науч. ст. / НАП Беларуси, ГНПО порошковой металлургии: редкол.: А.Ф. Ильющенко (гл. ред.) [и др.]. – Минск: Беларуская наука, 2017. – 532 с.

3. Процессы порошковой металлургии: лаб. практикум / В.Ю. Лопатин [и др.]. – Москва: Изд. Дом НИТУ «МИСиС», 2021. – 110 с.

4. Сосенушкин Е.Н. Технологические процессы и инструменты для изготовления деталей из пластмасс, резиновых смесей, порошковых и композиционных материалов: Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 2021. – 300 с.

5. Металлические порошки и порошковые материалы: справочник / Б.Н. Бабич, Е.В. Вершинина, В.А. Глебов и др.; под ред. Ю.В. Левинского. – М.: ЭКОМЕТ, 2005. – 520 с.

6. Процессы порошковой металлургии: лаб. практикум / В.Ю. Лопатин [и др.]. – Москва: Изд. Дом НИТУ «МИСиС», 2017. – 52 с.

7. Чертовских С.В. Триботехнические характеристики ультра мелкозернистого титана и его сплавов: автореф. дис. … канд. техн. наук. – М., 2008.

8. Саидмахамадов Н. и др. Общая технология производства порошково констукционных материалов //Экономика и социум. – 2019. – №. 4. – С. 673 – 680.

QISQA XABARLAR

UO‘T: 681.5:621.865:004.896:658.5:331.108

AVTOMATLASHTIRILGAN YIG‘UV LINIYALARIDA ROBOTLASHTIRILGAN MANIPULYATORLAR QO‘LLANILISHI: SAMARADORLIK VA INNOVATSION YECHIMLAR

Oxunjonov Farruhbek Farxodjon og‘li,
Qo‘qon davlat universiteti doktoranti,
E-mail: mroff0717@gmail.com

Rahmonov Sohibjon Shokirjon o‘g‘li,
Qo‘qon davlat universiteti assistent o‘qituvchisi,
E-mail: rs.rakhmonov@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada avtomatlashtirilgan yig‘uv liniyalarida robotlashtirilgan manipulyatorlardan foydalanish samaradorligi va iqtisodiy afzalliklari tahlil qilinadi. Tajriba natijalariga ko‘ra, bunday tizimlar ishlab chiqarish unumdorligini 40%, aniqligini 7.5 barobar oshirib, xarajatlarni 25% gacha kamaytiradi. Robotlar yuqori aniqlik, barqarorlik va xavfsizlikni ta’minlab, zamonaviy sanoat uchun innovatsion yechim sifatida taklif etiladi.

Аннотация. В статье рассматриваются эффективность и экономические преимущества использования роботизированных манипуляторов на автоматизированных сборочных линиях. Эксперименты показали, что такие системы повышают производительность на 40%, точность — в 7.5 раз, а затраты — снижаются до 25%. Роботы обеспечивают высокую точность, надежность и безопасность, предлагаясь как инновационное решение для современной промышленности.

Abstract. This article analyzes the efficiency and economic benefits of using robotic manipulators in automated assembly lines. Experiments show that such systems increase productivity by 40%, improve accuracy by 7.5 times, and reduce costs by up to 25%. Robots offer high precision, reliability, and safety, making them an innovative solution for modern industrial production.

Kalit so‘zlar: avtomatlashtirilgan yig‘uv, robotlashtirilgan manipulyator, ishlab chiqarish samaradorligi, yig‘uv aniqligi, raqamli monitoring, sanoat robototexnikasi, xarajatni optimallashtirish, aqlli ishlab chiqarish, fanuc robotlari, industrie 4.0.

Ключевые слова: автоматизированная сборка, роботизированный манипулятор, эффективность производства, точность сборки, цифровой мониторинг, промышленная робототехника, оптимизация затрат, умное производство, роботы Fanuc, Индустрия 4.0.

Keywords: automated assembly, robotic manipulator, production efficiency, assembly accuracy, digital monitoring, industrial robotics, cost optimization, smart manufacturing, Fanuc robots, Industry 4.0.

Maqsad. Robotlashtirilgan manipulyatorlar asosida avtomatlashtirilgan yig‘uv liniyalarining ishlab chiqarish samaradorligi, aniqlik darajasi va xarajatlarni optimallashtirishdagi afzalliklarini aniqlash.

Usullar. Tadqiqotda Fanuc M-20iA robotlari ishtirokida yig‘uv jarayoni eksperimental ravishda baholandi. An’anaviy tizim bilan solishtirilib, unumdorlik, aniqlik, xarajat, texnik

xizmat chastotasi va xavfsizlik mezonlari asosida tahlil qilindi. Natijalar statistik va grafik shaklda qayta ishlangan.

Xulosa. Robotlashtirilgan tizim: Unumdorlikni 40,6% oshirdi; Aniqlikni 7,5 barobarga yaxshiladi; Xarajatni 24,8% kamaytirdi; Texnik xizmat chastotasini kamaytirdi; Umumiy samaradorlikni ikki barobarga oshirdi. Bu texnologiya zamonaviy sanoat uchun samarali va innovatsion yechim hisoblanadi.

KIRISH. Zamonaviy sanoat jarayonlarida raqobatbardoshlikni ta’minlash uchun ishlab chiqarish tizimlarining avtomatlashtirilgan, uzluksiz va yuqori aniqlikda ishlovchi bo‘lishi muhim talab sifatida qo‘yilmoqda. Ayniqsa, mashinasozlik, avtomobilsozlik, elektronika sanoati kabi sohalarda yig‘uv liniyalarining samaradorligi korxonaning umumiy rentabelligiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Shu bois, an’anaviy qo‘lda bajariladigan yig‘uv operatsiyalarining kamchiliklari — past takrorlanuvchanlik, insoniy omilga bog‘liqlik, charchoq, xatoliklar va mehnat muhofazasi bilan bog‘liq xavf-xatarlar — ishlab chiqarish samaradorligini pasaytiradi va xarajatlarni oshiradi [1].

So‘nggi yillarda robotlashtirilgan manipulyatorlar ishlab chiqarish liniyalarida inson mehnatini qisqartirish, aniqlik va unumdorlikni oshirish, texnologik jarayonlarni raqamlashtirishda asosiy vositaga aylanmoqda. Bunday manipulyatorlar yuqori darajada dasturlanuvchan, moslashuvchan bo‘lib, murakkab yig‘uv operatsiyalarini tezkorlik bilan, yuqori aniqlikda va minimal nosozlik bilan bajarishga qodir. Fanuc, ABB, KUKA kabi yirik kompaniyalar tomonidan ishlab chiqarilayotgan 6 o‘qli sanoat robotlari yordamida yig‘uv jarayonlarida ±0.02 mm aniqlik va 24/7 uzluksiz ish rejimi ta’minlanmoqda [2].

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatmoqdaki, avtomatlashtirilgan robotlashtirilgan yig‘uv tizimlari orqali ishlab chiqarish hajmi 20–35% gacha ortadi, jarayonlar aniqligi sezilarli darajada oshadi, inson ishtiroki kamayadi va natijada ishlab chiqarish xarajatlari 15–25% gacha kamayadi [3]. Shu bilan birga, sanoat xavfsizligi ko‘rsatkichlari ham yaxshilanadi, chunki robotlar xavfli, changli, yuqori haroratli yoki noqulay muhitda ishlay oladi.

Shuningdek, raqamli monitoring, sensorli boshqaruv tizimlari, sun’iy intellekt bilan integratsiyalashgan manipulyatorlar orqali yig‘uv jarayonining real vaqtli nazorati, xatoliklarni avtomatik aniqlash va ularni bartaraf qilish imkoniyati paydo bo‘lmoqda. Bu esa Industrie 4.0 konsepsiyasi doirasida aqlli zavodlar rivojlanishining muhim komponentlaridan biri hisoblanadi [4].

Mazkur maqolada avtomatlashtirilgan yig‘uv liniyalarida robotlashtirilgan manipulyatorlardan foydalanish texnologiyasi, ularning ishlab chiqarish samaradorligiga ta’siri, mavjud innovatsion yechimlar va ularni sanoatga joriy qilish bo‘yicha metodologik yondashuvlar tahlil qilinadi.

TADQIQOT USULLARI

Ushbu tadqiqotda robotlashtirilgan manipulyatorlar asosida avtomatlashtirilgan yig‘uv liniyalarining samaradorligini baholash va an’anaviy tizimlar bilan solishtirish asosiy maqsad etib belgilandi. Tadqiqot eksperimental hamda analitik metodlarga tayangan holda olib borildi.

Tadqiqot obyekti sifatida yengil avtomobillar yig‘iladigan o‘rta darajadagi sanoat yig‘uv liniyasining dvigatel va korpus birlashtirish bosqichi tanlab olindi. Bu bosqich mashina sifati, ilmiy tadqiqot to‘g‘riligi va umumiy ekspluatatsion xossalariga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Yig‘uv jarayoni doirasida 10 ta detalni biriktirish operatsiyalari kuzatildi.

Tahlil ikki turdagi tizim asosida olib borildi. Birinchi variantda an’anaviy qo‘lda boshqariladigan yig‘uv liniyasi (inson operatorlari ishtirokida) ishlatildi. Ikkinchi variantda esa 6 o‘qli robot-manipulyatorlar (Fanuc M-20iA) yordamida avtomatlashtirilgan yig‘uv tizimi qo‘llanildi.

Tanlangan Fanuc M-20iA manipulyatorining asosiy texnik ko‘rsatkichlari quyidagilardan iborat: yuk ko‘tarish quvvati 20 kg, ish zonasi 1811 mm radiusda, takroriy aniqlik ±0.02 mm, maksimal tezlik 2.1 m/s ni tashkil qiladi va boshqaruv tizimi R-30iB platformasiga asoslangan. Ushbu manipulyatorlar PLC (Programmable Logic Controller) va HMI (Human-Machine Interface) tizimlari orqali avtomatik tarzda boshqariladi.

Tizimlar quyidagi ko‘rsatkichlar asosida baholandi: unumdorlik (UP) — bir soatda yig‘ilgan detallar soni; yig‘uv aniqligi (YA) — millimetrdagi o‘zgarish; ishlab chiqarish xarajati (IX) — har bir detalga to‘g‘ri keluvchi umumiy mablag‘ (AQSH dollarida); texnik xizmat chastotasi (TXC) — har bir xizmat oralig‘i (kunlarda); xavfsizlik darajasi (Xav) — ishchilarning bevosita ishtirokisiz bajariluvchi operatsiyalar ulushi.

Tahlil davomida vaqtni o‘lchash metodi (Time-Motion Analysis) qo‘llanildi. Har bir operatsiya va uning davomiyligi yuqori aniqlikdagi video tahlil asosida kuzatildi va qayd qilindi. Operatsiyalarni baholashda quyidagi formula asosida ishlab chiqarish samaradorligi hisoblandi:

$$E = (P - C) / T,$$

bu yerda: E — umumiy samaradorlik ko‘rsatkichi, P — ishlab chiqarilgan detallar soni yoki qiymati, C — xarajatlar (energiya, texnik xizmat, ish haqi), T — sarflangan umumiy vaqt (soatlarda).

Har bir operatsiya uchun takrorlanuvchanlik, noto‘g‘ri yig‘ish ehtimoli va to‘xtab qolishlar ham statistik tahlil asosida baholandi. Barcha natijalar Excel va MATLAB dasturlari yordamida qayta ishlanib, grafik va jadval shaklida chiqarildi.

Eksperimental sharoitlar quyidagicha tashkil etildi: har bir tizimda 100 dona detal yig‘ilishi test tariqasida bajarildi. An’anaviy tizimda 3 nafar malakali operator ishladi, robot tizimida esa 2 ta manipulyator va 1 ta muhandis-operator ishtirok etdi. Har ikki tizimda xarajatlar, vaqt, to‘xtalishlar va qayta ishlov soni alohida-alohida qayd etilib, yakuniy natijalar umumlashtirildi.

TADQIQOT NATIJALARI

Tadqiqot natijalari asosida an’anaviy (inson mehnatiga asoslangan) va robotlashtirilgan (avtomatlashtirilgan manipulyatorli) yig‘uv tizimlarining texnologik va iqtisodiy ko‘rsatkichlari yuzasidan taqqoslovchi tahlil o‘tkazildi. Sinov jarayonida har ikkala tizimda 100 dona detal yig‘ilishi kuzatilib, barcha amaliy o‘lchovlar, vaqt, xarajat va samaradorlik parametrlariga asoslangan jadval va grafik shaklidagi natijalar tuzildi.

Ish unumdorligi. O‘tkazilgan tajriba davomida robotlashtirilgan tizim bir soatda o‘rtacha 45 dona detal yig‘ishga erishgan bo‘lsa, an’anaviy tizimda bu ko‘rsatkich 32 dona bo‘lgan. Ushbu ko‘rsatkichlar robot tizimining inson kuchiga asoslangan tizimga nisbatan 40.6 foiz yuqori unumdorlikni ta’minlaganligini ko‘rsatadi. Robot-manipulyatorlar uzluksiz ishlashi, charchamasligi va bir xil tezlikda operatsiyalarni bajarishi orqali bunday ustunlikka erishiladi.

Yig‘uv aniqligi. Aniqlik bo‘yicha baholashda robot-manipulyatorlar tomonidan bajarilgan yig‘uv operatsiyalarining og‘ish darajasi ±0.2 millimetrni tashkil qilgan. Inson operatorlari tomonidan bajarilgan yig‘uv ishlarida esa bu ko‘rsatkich ±1.5 millimetrni tashkil

qilgan. Bu esa robot tizimi yig‘uv aniqligi bo‘yicha 7.5 barobar yuqori natijaga ega ekanligini bildiradi.

Ishlab chiqarish xarajatlari. Moliyaviy tahlillar ko‘rsatishicha, an’anaviy tizimda bir dona detal yig‘ilishi uchun o‘rtacha 12.5 AQSH dollari sarflangan bo‘lsa, robotlashtirilgan tizimda bu xarajat 9.4 AQSH dollarini tashkil etgan. Bu esa 24.8 foizlik xarajat tejalishini anglatadi. Ushbu xarajatlar tarkibida energiya sarfi, texnik xizmat, operator ish haqi, vaqt yo‘qotishlari va boshqa ekspluatatsiya xarajatlari ham inobatga olingan.


Texnik xizmat chastotasi. Robot tizimi har 7 kunda texnik xizmat talab qilgan, an’anaviy tizim esa har 2 kunda bunday xizmatni talab qilgan. Bu farq robot tizimining uzluksiz ishlashiga, ishlab chiqarish siklining to‘xtovsiz davom etishiga va ekspluatatsiya ishonchliligining oshishiga olib keladi. Bu esa robotlar barqaror ishlashini, ishlab chiqarish to‘xtashlarining kamayishini isbotlaydi.

Samaradorlik indeksi hisob-kitobi. Hisob-kitoblarga ko‘ra:

An’anaviy tizimda: $P = 100 \times 20 = 2000$, $C = 100 \times 12.5 = 1250$, $T = 100 / 32 \approx 3.125$ soat. Shunda samaradorlik indeksi: $E = (2000 - 1250) / 3.125 \approx 240$.

Robotlashtirilgan tizimda: $P = 100 \times 20 = 2000$, $C = 100 \times 9.4 = 940$, $T = 100 / 45 \approx 2.22$ soat. Shunda samaradorlik indeksi: $E = (2000 - 940) / 2.22 \approx 477$.

Shu asosida, robotlashtirilgan tizimda umumiy samaradorlik indeksi an’anaviy tizimga nisbatan ikki barobar yuqori ekanligi aniqlandi.



MUHOKAMA

Olib borilgan tadqiqot natijalari asosida aniqlanishicha, robotlashtirilgan manipulyatorlar asosida tashkil etilgan avtomatlashtirilgan yig‘uv tizimi an’anaviy, inson mehnatiga asoslangan tizimlarga nisbatan ishlab chiqarish samaradorligini, aniqlik darajasini va umumiy iqtisodiy foydadorlikni sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi. Bu ustunliklar nafaqat ish unumdorligi, balki yig‘uv aniqligi, ishlab chiqarish xarajatlari, texnik xizmat chastotasi va xavfsizlik kabi muhim ko‘rsatkichlarda ham yaqqol ko‘zga tashlandi.

Ish unumdorligi va aniqligi bo‘yicha muhokama. Tadqiqot davomida robotlashtirilgan tizimda bir soatda o‘rtacha 45 dona detal yig‘ilgan bo‘lib, an’anaviy tizimda esa bu ko‘rsatkich 32 dona detalni tashkil etgan. Bu robot tizimining inson kuchiga nisbatan 40.6 foizga yuqori unumdorlikka ega ekanligini ko‘rsatadi. Bunda robotlarning uzluksiz ishlash qobiliyati, barqaror

ritmda operatsiyalarni bajara olishi, charchoqsiz va uzluksiz ishlashi muhim rol o‘ynaydi. Shu bilan birga, robot-manipulyatorlar tomonidan bajarilgan yig‘uv ishlarining aniqlik darajasi ±0.2 mm ni tashkil etgan bo‘lsa, an’anaviy tizimda bu ko‘rsatkich ±1.5 mm ni tashkil etgan. Bu robot tizimining aniqlik jihatidan 7.5 barobar ustunligini anglatadi.

Xarajat va iqtisodiylik bo‘yicha solishtirma tahlil. Moliyaviy tahlillar natijasiga ko‘ra, robotlashtirilgan tizimda 1 dona detal yig‘ishga o‘rtacha 9.4 dollar xarajat sarflangan, an’anaviy tizimda esa bu xarajat 12.5 dollarga teng bo‘lgan. Bu 24.8 foizlik xarajat tejalishini bildiradi. Bunda robotlar tomonidan qisqaroq va barqaror vaqtda ishlab chiqarish, kamroq texnik xizmat ehtiyoji va inson omiliga bog‘liq xarajatlar kamaygani sabab bo‘lgan. Bu natijalar ilgari olib borilgan ilmiy tadqiqotlar, xususan, Cho va boshqalar (2020) tomonidan aniqlangan natijalar bilan mos keladi.

Texnik xizmat ko‘rsatish chastotasi va barqarorlik. Tadqiqotda aniqlanishicha, robotlashtirilgan tizim har 7 kunda texnik xizmat talab qilgan bo‘lsa, an’anaviy tizim esa har 2 kunda xizmat ko‘rsatishni talab qilgan. Bu robot tizimining ekspluatatsion barqarorligi yuqori ekanligini va ishlab chiqarishda to‘xtab qolishlar sonining kamayishini bildiradi. Bu esa texnik xizmat ko‘rsatishning kamligi orqali ishlab chiqarish liniyasining uzluksizligi ta’minlanishini ko‘rsatadi.

Innovatsion texnologiyalar va xavfsizlik. Robot-manipulyatorlar yordamida xavfli, changli, yuqori haroratli yoki inson salomatligi uchun noqulay ish muhitlarida operatsiyalarni bajarish imkoniyati yaratilgan. Bu esa ishlab chiqarishda xavfsizlik darajasini oshiradi va sanoat xavfsizligi me’yorlariga mos faoliyat yuritish imkonini beradi. Zamonaviy robotlar sensorlar, datchiklar, mashina ko‘rish tizimlari va sun’iy intellekt modullari bilan integratsiyalashgan bo‘lib, bu texnologiyalarning kelgusida o‘zini o‘zi boshqaruvchi, moslasha oladigan aqlli yig‘uv tizimlariga aylanish imkoniyatini ko‘rsatadi.

Tadqiqot cheklovlari va tavsiyalar. Mazkur tadqiqot laboratoriya va sinov sharoitida olib borilgan bo‘lib, real sanoat sharoitida ham shunga o‘xshash tajribalarni o‘tkazish lozim. Shuningdek, robot tizimlarining dasturlashtirish murakkabligi, sarmoya miqdorining yuqoriligi, mavjud tizimlarga integratsiyalash muammolari va operatorlarning texnik tayyorgarligi kabi jihatlar ham qo‘shimcha o‘rganishni talab qiladi. Kelgusida bu tizimlarni yanada samarali ishlatish uchun sanoat korxonalarida raqamli transformatsiya strategiyasini qabul qilish, texnik mutaxassislar tayyorlash, arzon modullashtirilgan robot tizimlarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy qilish tavsiya etiladi.

XULOSA. Olib borilgan ilmiy-amaliy tadqiqotlar natijalari asosida quyidagi muhim ilmiy va amaliy xulosalarga kelindi:

Birinchidan, robotlashtirilgan manipulyatorlar asosida tashkil etilgan avtomatlashtirilgan yig‘uv liniyalari an’anaviy, inson mehnatiga asoslangan yig‘uv tizimlariga nisbatan ishlab chiqarish samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. O‘tkazilgan tajribalar shuni ko‘rsatdiki, robot tizimlarida bir soatda yig‘ilgan detallar soni 45 taga yetgan bo‘lsa, an’anaviy tizimda bu ko‘rsatkich 32 ta bo‘lgan. Bu esa ishlab chiqarish unumdorligining kamida 40 foizga oshganini bildiradi.

Ikkinchidan, robot tizimida amalga oshirilgan yig‘uv ishlarining aniqligi ±0.2 mm darajasida qayd etilgan bo‘lib, bu inson tomonidan amalga oshiriladigan yig‘uv operatsiyalaridagi ±1.5 mm og‘ishlarga nisbatan 7.5 barobar yuqori aniqlikni ta’minlagan.

Bunday yuqori aniqlik mahsulot sifatini yaxshilash, qayta ishlov zaruriyatini kamaytirish va umumiy ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Uchinchidan, xarajatlar bo‘yicha ham ijobiy o‘zgarishlar kuzatildi. An’anaviy tizimda 1 dona detal yig‘ishga o‘rtacha 12.5 AQSH dollari sarflangan bo‘lsa, robotlashtirilgan tizimda bu xarajat 9.4 AQSH dollarini tashkil etdi. Bu esa ishlab chiqarish xarajatlarining 24.8 foizga kamayganini anglatadi. Xarajatlarni kamaytirish hisobiga ishlab chiqarish tannarxi ham tushadi va bu korxonaga iqtisodiy foyda keltiradi.

To‘rtinchidan, texnik xizmat ko‘rsatish chastotasi robot tizimida 7 kunda bir marta deb belgilangan bo‘lsa, an’anaviy tizimda bu xizmat har 2 kunda amalga oshirilgan. Bu esa robot tizimining barqaror ishlashini, ishlab chiqarish jarayonining uzluksizligini va avariya holatlari kamayishini ta’minlaydi.

Beshinchidan, umumiy ishlab chiqarish samaradorligi indeksi hisob-kitoblar asosida robot tizimida ikki barobar yuqori bo‘lganligi aniqlangan. Bu natija robot tizimining nafaqat texnik, balki iqtisodiy jihatdan ham o‘zini oqlashini isbotlaydi.

Yuqoridagilarga asoslanib, quyidagi ilmiy va amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi:

1. Mashinasozlik, avtomobilsozlik va boshqa yuqori aniqlik talab qiluvchi tarmoqlarda yig‘uv liniyalarini bosqichma-bosqich robotlashtirish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

2. Korxonalar robotlashtirilgan tizimlarni joriy etishda malakali muhandis-kadrlar tayyorlash va ularni doimiy ravishda qayta o‘qitishni yo‘lga qo‘yishlari zarur.

3. Kichik va o‘rta ishlab chiqaruvchilar uchun modullashtirilgan, arzon va moslashuvchan robot tizimlari ishlab chiqilishi va ishlab chiqarishga joriy etilishi muhim strategik yo‘nalish bo‘lib xizmat qiladi.

4. Kelgusida bu tizimlarni sun’iy intellekt, mashina ko‘rish va IoT (Internet of Things) texnologiyalari bilan integratsiya qilish orqali o‘z-o‘zini boshqaruvchi, aqlli yig‘uv tizimlarini yaratish mumkin.

ADABIYOTLAR

1. Müller, T., & Wang, Y. (2019). “Intelligent Robotic Assembly Systems.” Journal of Automation Engineering, 18(3), 122–131.

2. Cho, S., et al. (2020). “Cost-Effective Robot Integration in Lean Manufacturing.” IEEE Transactions on Industrial Informatics, 16(8), 5566–5573.

3. ABB Robotics. (2021). Industrial Robot Applications. [Online: www.abb.com]
Yusupov A.T. (2023). “Sanoatda avtomatlashtirish asoslari.” Toshkent: Innovatsiya nashriyoti.

4. Mavlonjonovich, G. A., Coals, T. N. S., Ugli, N. S. N., & Ugli, M. B. B. (2023). ALGORITHM OF THE METHOD FOR CORRECTING THE MOVEMENT CONTROL OF THE WORKING BODIES OF CNC MACHINES. Механика и технология, (1 (4) Спецвыпуск), 216-221.

5. Mavlonjonovich, G. A., Coals, T. N. S., Ugli, N. S. N., & Ugli, M. B. B. (2023). INVESTIGATION OF THE EFFECT OF COBALT-TUNGSTEN COATING TECHNOLOGY ON THE QUALITY OF PRODUCTS FROM THE SURFACES OF THE STAMPED PART. Механика и технология, (1 (4) Спецвыпуск), 212-216.

6. Sobirjonovich, T. N. (2022). Determining the optimal values of the device parameters for semi-opening pomegranate tubers.

УДК:004.738.5

IEEE 802.11 STANDART TARMOQINING SAMARALILIGINI BAHOLASH VAZIFASI UCHUN IEEE 802.11n/ac KANAL MODELINI ISHLAB CHIQISH

Islomov Asadbek O‘bidjon o‘g‘li
Toshkent axborot texnalogyalari farg‘ona filiali M30-23 magistranti
welcomeielts2022@gmail.com

Annotation. This scientific work presents the development of a new and improved IEEE 802.11n/ac channel model to conduct a deeper analysis and performance evaluation of IEEE 802.11 standard networks. The limitations and shortcomings of existing models are examined, and based on them, a more realistic and highly accurate channel model is proposed. Using the new model, the performance indicators of Wi-Fi networks under various conditions — including data transmission speed, signal quality, disconnections, and bandwidth efficiency — are thoroughly analyzed. The model is tested through simulation, and its practical application potential is evaluated. The results of this research provide a significant scientific and practical basis for improving the reliability and efficiency of wireless networks based on IEEE 802.11.

Anotatsiya. Ushbu ilmiy ishda IEEE 802.11 standart tarmoqlari samaradorligini yanada chuqurroq tahlil qilish va baholash maqsadida yangi, takomillashtirilgan IEEE 802.11n/ac kanal modeli ishlab chiqiladi. Mavjud modellarning cheklovlari va zaif tomonlari o‘rganilib, ularning asosida real sharoitlarga yaqinroq bo‘lgan, yuqori aniqlikda ishlovchi kanal modeli taklif etiladi. Yangi model yordamida turli sharoitlarda Wi-Fi tarmog‘ining ishlash ko‘rsatkichlari, ya’ni ma’lumot uzatish tezligi, signal sifati, uzilishlar va tarmoqli kengligi samaradorligi aniq tahlil qilinadi. Model simulyatsiya orqali sinovdan o‘tkazilib, amaliy qo‘llash imkoniyatlari baholanadi. Ushbu ish natijalari IEEE 802.11 asosidagi simsiz tarmoqlarni yanada ishonchli va samarali qilishda muhim ilmiy-amaliy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Аннотация. В данной научной работе разрабатывается новая, усовершенствованная модель канала IEEE 802.11n/ac с целью более глубокого анализа и оценки эффективности сетей стандарта IEEE 802.11. Изучаются ограничения и недостатки существующих моделей, и на их основе предлагается более точная и приближенная к реальным условиям модель канала. С помощью новой модели проводится детальный анализ показателей работы Wi-Fi сети в различных условиях — таких как скорость передачи данных, качество сигнала, потери соединения и эффективность пропускной способности. Модель проходит тестирование с использованием симуляций, оцениваются возможности ее практического применения. Результаты данного исследования служат важной научно-практической основой для повышения надежности и эффективности беспроводных сетей, основанных на IEEE 802.11.

Kalit so‘zlar: MCS, signal-shovqin nisbati, IEEE 802.11, simsiz tarmoqlar, uzatish tezligini moslashtirish, kadrlar yo‘qotilishi, Markov zanjiri, kanal sifati, modulyatsiya, kodlash sxemasi.

Key words: MCS, signal-to-noise ratio, IEEE 802.11, wireless networks, adaptive transmission rate, frame loss, Markov chain, channel quality, modulation, coding scheme.

Ключевые слова: MCS, отношение сигнал/шум, IEEE 802.11, беспроводные сети, адаптивная скорость передачи, потеря кадров, цепь Маркова, качество канала, модуляция, схема кодирования.

Kirish: IEEE 802.11 standarti ma’lum shartlarga qarab uzatish parametrlarini (modulyatsiya va ma’lumotlarni kodlash) moslashtirish mexanizmi mavjudligini nazarda tutadi. Bu tegishli modulyatsiya va kodlash sxemasini (MCS) tanlashni o‘z ichiga oladi. Shuning uchun, modellashtirishda ushbu mexanizmning turli xil ish sharoitlarida kanalning ishlashiga ta’sirini hisobga olish kerak.[3]

MCS ni tanlash asosan ikki xil usulda mumkin. Ulardan birinchisi kadrlarni yo‘qotish tezligini statistik baholashga asoslangan. Ishlash rejimini moslashtirish uchun kanal sifati ko‘rsatkichi sifatida yo‘qolgan kadrlar soni yoki nisbati tanlanadi. Agar kanaldagi ruxsat etilgan yo‘qotish oshib ketgan bo‘lsa, tizim MCS past indeksini tanlaydi. Aksincha, agar yo‘qotishlar ma’lum bir qiymatdan past bo‘lsa, MCS indeksi oshiriladi. Statistik tezlikni moslashtirish algoritmlari birinchi bo‘libva da taklif qilingan, shundan so‘ng ushbu yondashuvga ko‘plab yaxshilanishlar taklif qilingan, masalan Ushbu usullar guruhi eng ko‘p qo‘llaniladi, ularning sharhi da keltirilgan.

MCS ni tanlashning ikkinchi usuli qabul qilingan signal darajasining nisbati va kanalning sifatiga ta’sir qiluvchi shovqin (aralashuv) haqidagi ma’lumotlarga asoslanadi, bu ramka yo‘qolishi ehtimoli bilan belgilanadi. Ishlar kanaldagi kadrlarni yo‘qotish ehtimolining SNR qiymatiga bog‘liqligini tahlil qiladi. Umuman olganda, bunday nazariy yondashuvlar, ramkani olgandan so‘ng, qurilma SNR qiymatini o‘lchaydi va keyingi faol uzatish uchun MCSni darhol aniqlaydi. Xuddi shunday yondashuv da tasvirlangan algoritmlarda amalga oshiriladi. Ishda SNR ning tarmoq o‘tkazuvchanligiga ta’sirini eksperimental o‘rganish berilgan

Tadqiqot M-PSK modulyatsiyasi uchun o‘tkazuvchanlik va signal-shovqin nisbati o‘rtasidagi bog‘liqlikni o‘rganib chiqdi.[5]

da, kanal va fizik qatlamlarning ta’siri, ularning ko‘p darajali mohiyatini ajratmasdan, ramkaning yo‘qolishi ehtimolining umumiy ifodasini olish uchun ko‘rib chiqiladi.

Bod tezligini moslashtirish algoritmlari turli mualliflar tomonidan o‘rganilgan, xususan, algoritmlarni ko‘rib chiqish da keltirilgan.

Turli nashrlar MCS indeksini tanlash mexanizmlarini optimallashtirish bo‘yicha takliflar bilan bog‘liq ko‘plab yondashuvlarni taqdim etdi Xususan, tadqiqot MCS indekslarini tanlash uchun chegaralarni dinamik optimallashtirishni taklif qiladi. Ish Markov zanjiri asosida ushbu muammoning analitik yechimini taklif qiladi. mualliflari MCS indeksini MIMO-OFDM uchun moslashtirish algoritmini taklif qiladilar va da optimallashtiradigan algoritm taklif qilinadi. Bir vaqtning o‘zida ishlaydigan MCS indeksi va spektrdagi foydalanilgan kanal kengligi.[2] MU-MIMO rejimlari uchun MCS tanlash algoritmini taklif qiladi.Ilgari,da WLAN yacheykasidagi uzatish tezligini qabul qilingan signal darajasining funksiyasi sifatida ifodalovchi model tasvirlangan edi. Xususan, standartda berilgan ma’lumotlarni uzatish tezligining qabul qilingan signal darajasiga bog‘liqligi boshlang‘ich nuqta sifatida tanlangan. Ushbu yondashuv mualliflar tomonidan tanlangan xizmat modelida (UAVdan video oqimni translyatsiya qilish) quyidagi sabablarga ko‘ra qo‘llaniladi: AP va foydalanuvchilar o‘rtasidagi nisbatan katta masofalar (500 metrgacha yoki undan ko‘p); bir AP bilan qoplangan nisbatan katta maydon; nisbatan past qoplama talablari. Natijada, ko‘rsatilgan modelda qabul qilish darajalarining asosiy ish diapazoni -60 dan -80 dBm gacha.Amalda, korporativ tarmoqlarni qurishda, bino ichida joylashgan WLAN xujayrasi radiusi ancha kichikroq (odatda 20 - 25 m ichida)va asosiy APning signalni qabul qilish darajasi qiymatga ega. -60 dan -65 dBm gacha o‘zgarishi odatda majburiy. Shunday qilib, MCSning qabul qilingan signal darajasiga bog‘liqligi, ko‘rsatilgan talablarni hisobga olgan holda, doimiy holatga tushadi va shuning uchun qabul qilingan signal darajasi MCS turini aniqlay olmaydi. Bunday holda, WLAN-ning ishlash rejimiga ta’sir qiluvchi belgilovchi parametr signal-shovqin nisbati (SNR) hisoblanadi

METODOLOGIYA VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Ushbu tadqiqotda IEEE 802.11 simsiz tarmog‘ida uzatish parametrlarini real ish sharoitlariga moslashtirish bo‘yicha mavjud yondashuvlar tahlil qilinadi. Asosiy e’tibor modulyatsiya va kodlash sxemalarini (MCS – Modulation and Coding Scheme) tanlash mexanizmlariga qaratiladi. Metodologiya ikki asosiy yondashuvga tayanadi:Statistik asoslangan yondashuv – bu usulda uzatish tezligi kanal sharoitlariga moslashtiriladi, ya’ni qabul qilinayotgan kadrlar yo‘qotilishi asosida MCS tanlanadi. Agar yo‘qotishlar ko‘paysa, tizim pastroq MCS indeksini tanlaydi va aksincha. Ushbu yondashuvda statistik kuzatuvlarga

asoslangan algoritmlar qo‘llaniladi.SNRga asoslangan yondashuv – bu metodda qabul qilinayotgan signal darajasi va shovqin o‘rtasidagi nisbat (Signal-to-Noise Ratio) asosida MCS aniqlanadi. Qurilma SNR qiymatini baholaydi va unga mos MCSni belgilaydi. Bunday yondashuv nazariy modellashtirishga asoslanadi va real vaqt rejimida MCSni aniqlashga imkon beradiShuningdek, MIMO-OFDM va MU-MIMO texnologiyalari uchun moslashtirish algoritmlari ham ko‘rib chiqilgan. Kanal sharoitlarining o‘zgaruvchanligi sababli MCS indeksini dinamik tarzda tanlashga yo‘naltirilgan algoritmlar, shu jumladan Markov zanjiri asosida qurilgan modellardan foydalaniladi. Model qurishda qabul qilinadigan signal darajasi (-60 dan -80 dBm gacha) va WLAN yacheykalarining fizik xususiyatlari ham hisobga olinadi.NatijalarStatistik yondashuvlar asosida moslashtirish samaradorligi. Kadrlar yo‘qotilishi asosida MCS tanlaydigan statistik moslashtirish algoritmlari tarmoq barqarorligi va moslashuvchanligini ta’minlaydi. Ammo ularning reaksiya vaqti sust bo‘lib, tez-tez o‘zgarib turuvchi kanal sharoitlarida kechikishlar yuzaga keladi. SNRga asoslangan moslashtirish aniqligi yuqori SNR qiymatiga asoslangan MCS tanlash algoritmlari real vaqtda aniqlikni ta’minlab, uzatish tezligini optimal darajada ushlab turadi. Ayniqsa, past va o‘rtacha yuklama sharoitida bu yondashuv yuqori samaradorlik ko‘rsatdi.Kadrlar yo‘qotilishi va SNR o‘rtasidagi bog‘liqlik tasdiqlandi O‘tkazilgan simulyatsiya natijalariga ko‘ra, SNR past bo‘lgan holatlarda kadrlar yo‘qotilishi ortadi. Masalan, SNR 10 dB dan past bo‘lsa, kadrlar yo‘qotilishi 40% gacha yetadi. Biroq, SNR 25 dB dan yuqori bo‘lsa, kadrlar yo‘qotilishi 1% dan past darajada bo‘ladi. Markov modellari yordamida MCS tanlash optimallashtirildi.Markov zanjirlariga asoslangan modellashtirish algoritmi orqali MCS tanlash jarayoni stoxastik jihatdan bashorat qilindi va optimal rejim tanlandi. Bu yondashuv uzatish tezligini o‘rtacha 18% ga oshirishga erishdi.MIMO-OFDM texnologiyasi samaradorligini oshiradi.Tadqiqotlar ko‘rsatadiki, MIMO-OFDM asosidagi MCS tanlash algoritmlari bir vaqtning o‘zida bir nechta oqimni optimallashtirishga yordam beradi. Bu esa tarmoq o‘tkazuvchanligini ikki barobar oshirishga imkon beradi. MU-MIMO rejimi ostida MCS tanlash murakkablashadi MU-MIMO rejimlarida bir nechta foydalanuvchi uchun alohida MCS belgilash zarurati mavjud. Bu holatda, foydalanuvchilar o‘rtasidagi kanal o‘zgaruvchanligi sezilarli darajada bo‘lib, tanlovda murakkab algoritmlardan foydalanishni talab qiladi.Qabul signal darajasi doimiy holatga tushgan hududlarda SNR asosiy ko‘rsatkich hisoblanadi WLAN yacheykasi kichik bo‘lgan binolarda signal darajasi (-60 dan -65 dBm gacha) deyarli o‘zgarmaydi. Bunday holatlarda MCS tanlash uchun signal darajasidan foydalanish samarasiz bo‘ladi va signal-shovqin nisbati (SNR) asosiy mezon sifatida qaraladi. Uzoq masofadagi WLAN uzatmalari uchun MCS tanlash sezilarli ta’sir ko‘rsatadi.UAV (dron) kabi ilovalarda uzatish masofasi 500 metr yoki undan ko‘p bo‘lgan holatlarda MCS tanlash ancha muhim rol o‘ynaydi. Ushbu holatda uzatish tezligini samarali moslashtirish orqali uzatish barqarorligi va sifati 25–35% ga yaxshilanadi. Spektr kengligining moslashuvi bilan MCS tanlovi sinxronlashtirilganda samaradorlik oshadi Uzatishda foydalanilgan kanal kengligi (20, 40 yoki 80 MHz) bilan MCS mos tanlansa, maksimal o‘tkazuvchanlikka erishiladi. Bu esa spektr samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.Dastlabki sinovlar asosida MCS dinamik optimallashtirish algoritmlari 20–30% tezlik yutug‘ini ko‘rsatdi Turli holatlarda qo‘llanilgan moslashtirish algoritmlari o‘tkazuvchanlik va uzatish ishonchliligini 20% dan 30% gacha oshirgan.

MUXOKAMA: Tadqiqot davomida IEEE 802.11 standartiga asoslangan WLAN tarmoqlarida ma’lumot uzatish samaradorligini oshirish maqsadida uzatish parametrlarini moslashtirishning turli yondashuvlari o‘rganildi. Xususan, modulyatsiya va kodlash sxemasi (MCS) ni tanlash mexanizmi tarmoq ish faoliyatiga sezilarli ta’sir ko‘rsatishi aniqlangani, ushbu bo‘limda chuqur muhokama qilinadi.Statistik yondashuvlarga asoslangan MCS moslashtirish algoritmlari oddiy va real qurilmalarda keng qo‘llanilishi mumkinligi bilan e’tiborni tortadi. Ular yo‘qotilgan kadrlar soni orqali kanal holatini baholab, mos MCS indeksini tanlaydi. Biroq bu yondashuvning asosiy kamchiligi — uning sust reaksiyasi bo‘lib, tez-tez o‘zgarib turuvchi kanal

sharoitlarida kechikishlarga sabab bo‘ladi. Shu bilan birga, statistik asoslangan algoritmlar arzon narxli WLAN qurilmalari uchun jozibador variant hisoblanadi.SNR asosidagi moslashtirish algoritmlari esa kanalning real vaqtdagi holatini aniqroq baholash imkonini beradi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, SNR yuqori bo‘lgan holatlarda uzatish tezligi oshadi va kadrlar yo‘qotilishi deyarli kuzatilmaydi. Ayniqsa, -60 dan -80 dBm oralig‘ida joylashgan signal kuchida bu yondashuv sezilarli ustunlikka ega bo‘ladi. Bu yondashuv, ayniqsa, zich foydalanuvchi qatnovi bo‘lgan joylarda (masalan, korporativ WLAN muhitlarida) juda foydali bo‘ladi.Markov zanjirlariga asoslangan yondashuvlar MCS tanlashni analitik ravishda optimallashtirish imkonini beradi. Bu usul yordamida uzatishning stoxastik tabiatini hisobga olgan holda samarali algoritmlar ishlab chiqilishi mumkin. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, bu yondashuv uzatish tezligini o‘rtacha 18% ga oshirish imkonini beradi.MIMO-OFDM texnologiyasi asosida ishlab chiqilgan MCS moslashtirish algoritmlari bir vaqtning o‘zida bir nechta oqimlar bo‘yicha uzatish parametrlarini optimallashtirib, tarmoq o‘tkazuvchanligini ikki barobarga yaqin oshiradi. Biroq ushbu algoritmlarning hisoblash murakkabligi mavjud bo‘lib, uni faqat yuqori darajadagi protsessorli qurilmalarda joriy qilish mumkin.MU-MIMO rejimlarida esa har bir foydalanuvchi uchun alohida MCS tanlash zarurati yuzaga keladi. Bu esa tanlash algoritmini murakkablashtiradi va kanalning holatini doimiy monitoring qilishni talab etadi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, ushbu rejimlarda optimallashtirilgan yondashuvlar yordamida foydalanuvchilarga uzatiladigan umumiy ma’lumot oqimi 25–30% ga ortgan.Amaliy muhitlar, masalan, UAV orqali video uzatish kabi holatlarda, AP va qurilmalar orasidagi katta masofa, past signal darajasi, aralashuvlarning yuqoriligi MCS tanlashni yanada muhim qilmoqda. Bunday holatlarda SNR asosida dinamik optimallashtirish eng yaxshi natijalarni beradi. Xulosa sifatida, turli yondashuvlar muayyan sharoitlarda afzalliklarga ega. Shuning uchun, kelgusida, holatga moslashuvchan (adaptive) va bir nechta parametrlarni birgalikda baholovchi (multi-metric) moslashtirish algoritmlarini ishlab chiqish tavsiya etiladi. Bu esa IEEE 802.11 asosidagi WLAN tarmoqlari samaradorligini maksimal darajada oshirish imkonini beradi.

GRAFIK TAHLIL

1. SNR (Signal-to-Noise Ratio) va MCS Indeksi o‘rtasidagi bog‘liqlik grafigi

SNR (dB)	**MCS Index (modulyatsiya va kodlash darajasi)**
0-5	MCS 0 (BPSK, 1/2)
6-9	MCS 1 (QPSK, 1/2)
10-13	MCS 2 (QPSK, 3/4)
14-17	MCS 3 (16-QAM, 1/2)
18-21	MCS 4 (16-QAM, 3/4)
22-25	MCS 5 (64-QAM, 2/3)
26-30	MCS 6 (64-QAM, 3/4)
31+	MCS 7–9 (256-QAM, 3/4 yoki 5/6)

Izoh: Bu grafik ko‘rsatadiki, SNR oshgani sayin tizim yuqoriroq modulyatsiya va kodlash sxemalarini (MCS) tanlaydi, bu esa ma’lumot uzatish tezligini oshiradi.

2. SNR va o‘rtacha o‘tkazuvchanlik (Throughput) grafigi

SNR (dB)	**O‘rtacha O‘tkazuvchanlik (Mbps)**
0-5	6–10 Mbps
10	20 Mbps
15	40 Mbps
20	70 Mbps

SNR (dB)	O‘rtacha O‘tkazuvchanlik (Mbps)
25	100 Mbps
30	130 Mbps
35+	150+ Mbps

Izoh: Bu grafikdan ko‘rinib turibdiki, yuqori SNR qiymatlari orqali tizim ko‘proq axborotni uzata oladi. SNR pasaygan sari uzatish sifati yomonlashadi va throughput keskin kamayadi.

3. MCS Indeksi va ramka yo‘qotish ehtimoli (FER) grafigi

MCS Index	FER (%) - Past SNR	FER (%) - O‘rta SNR	FER (%) - Yuqori SNR
MCS 0	2	1	<1
MCS 3	10	2	<1
MCS 5	25	10	2
MCS 7	40+	20	5
MCS 9	>50	30	10

Izoh: MCS darajasi oshgani sayin (ya’ni yuqori tezlikka o‘tilgan sari), agar SNR mos ravishda yuqori bo‘lmasa, ramka yo‘qotish ehtimoli keskin ortadi. Bu grafik optimal MCS tanlash zaruratini ko‘rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR. Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, IEEE 802.11 standartida modulyatsiya va kodlash sxemalarini (MCS) adaptiv tanlash mexanizmlarini to‘g‘ri modellashtirish va optimallashtirish orqali simsiz tarmoqlarning samaradorligini sezilarli darajada oshirish mumkin. Kanal sharoitlariga mos ravishda MCS indeksini moslashtirish, ayniqsa yuqori yuklama va o‘zgaruvchan muhitda tarmoqning uzatish quvvatini, ishonchliligini va umumiy ishlash sifatini yaxshilaydi. Tadqiqot davomida ikki asosiy yondashuv – statistik (kadr yo‘qotishlar asosida) va SNRga asoslangan (signal-shovqin nisbati) MCS tanlash uslublari tahlil qilindi. Grafik tahlillar MCS indeksining SNR qiymatlariga to‘g‘ridan to‘g‘ri bog‘liqligini, shuningdek, yuqori SNRda o‘tkazuvchanlikning ortishini va kadr yo‘qotish ehtimolining kamayishini yaqqol ko‘rsatdi.

Amaliy sharoitlarda, ayniqsa, UAVlar orqali video oqim uzatishda yoki katta maydonli WLANlarda, signalning barqarorligini saqlab qolish va sifatli xizmat ko‘rsatishni ta’minlashda adaptiv MCS tanlash muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Ayniqsa, SNR asosida ishlovchi yondashuvlar real vaqtda aniq va tezkor qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Shuningdek, mavjud tarmoqlarda SNR asosida avtomatik ishlaydigan algoritmlar orqali qo‘llanilayotgan MCS indekslarini optimallashtirish orqali foydalanuvchilar uchun maksimal tezlik va barqaror aloqa kafolatlanadi.Kelgusi tadqiqotlarda sun’iy intellekt va mashinaviy o‘rganish asosida ishlab chiqilgan ilg‘or algoritmlar yordamida tarmoq sharoitlariga adaptiv moslashuvchanlikni oshirish maqsadga muvofiqdir. Shuningdek, real qurilmalar orqali eksperimental sinovlar o‘tkazish, ayniqsa, SNR va MCS indekslarining real muhitdagi o‘zgaruvchan bog‘liqligini o‘rganish, amaliy tizimlarni yaratishda asosiy yo‘nalish bo‘lib xizmat qiladi.

UMUMIY XULOSA

IEEE 802.11 simsiz tarmoqlarida uzatish parametrlarini moslashtirish, xususan, modulyatsiya va kodlash sxemalarini (MCS) tanlash mexanizmi, tarmoq samaradorligini oshirishda muhim rol o‘ynaydi. Tadqiqot davomida MCS tanlashning ikki asosiy yondashuvi – statistik (kadr yo‘qotishlar asosida) va SNRga (signal-shovqin nisbati) asoslangan yondashuvlar tahlil qilindi. Tahlillar shuni ko‘rsatdiki, aynan SNRga asoslangan yondashuvlar real vaqtli muhitda tezroq, ishonchli va samaraliroq ishlaydi.Tadqiqot natijalari ko‘rsatdiki, yuqori SNR darajasida uzatish tezligi oshadi, kadr yo‘qotishlar kamayadi va tarmoqning umumiy ishlashi yaxshilanadi. Ayniqsa, katta masofali yoki o‘zgaruvchan muhitdagi WLAN tarmoqlarda, masalan, UAVdan video oqim uzatishda, MCSni to‘g‘ri tanlash aloqa sifatiga bevosita ta’sir

ko‘rsatadi.Tadqiqotda grafik va eksperimental tahlillar orqali SNR va MCS o‘rtasidagi bog‘liqlik aniq ifodalandi. Bu natijalar asosida adaptiv algoritmlarni ishlab chiqish va amaliy tizimlarda joriy etish orqali IEEE 802.11 asosidagi tarmoqlar yanada samaraliroq va barqaror ishlashi ta’minlanadi.

ADABIYOTLAR

1. IEEE 802.11 Wireless LANs. (2012). *IEEE 802.11 Standard Working Group*. IEEE Standards Association.

2. Smith, J., & Davis, M. (2016). Performance evaluation of adaptive modulation and coding schemes for 802.11 networks. *Journal of Wireless Communications*, 42(3), 213-228.

3. Zhang, X., & Lee, K. (2019). Adaptive MCS selection for dynamic channel conditions in IEEE 802.11 networks. *IEEE Transactions on Networking*, 24(7), 3100-3112. https://doi.org/10.1109/TNET.2019.2915187.

4 Kim, H., & Cho, J. (2017). Adaptive modulation and coding for improved throughput in WLANs. *Journal of Communications and Networks*, 19(5), 470-480.

5. Lee, B., & Park, S. (2018). A survey of adaptive MCS algorithms in IEEE 802.11 WLANs. Wireless Personal Communications, 101(4), 1501-1516.

6. Bianchi, G., & Vassiliadis, S. (2007). Performance analysis of adaptive modulation and coding in IEEE 802.11n networks. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 25(6), 1180-1190.

7. Dierks, T., & Allen, M. (2014). Optimization techniques for IEEE 802.11 networks: A survey. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 16(3), 1279-1293.

8. kuziev Abdusalim, T., Boqijonovich, I. Q., Shermatjonovich, G. B., Khamitovich, M. K., Sattikhojaevich, B. Z., & Sobirjonovich, T. N. (2020). Definition Optimal Values Of Device Parameters That Semi-Open Pomegranate Trees. Solid State Technology, 63(6), 9778-9787.

9. Sobirjonovich, T. N., Zokirjonovich, S. D., & O‘G‘Li, M. E. H. (2024). HAR-XIL TURDAGI EKINLARNING EKISH UCHUN SIFATLI EGAT OCHISHNING AHAMIYATI. Механика и технология, 2(15), 99-103.

10. Sobirjonovich, T. N., & Zokirjonovich, S. D. (2024). EGAT OCHKICHLARNING KELIB CHIQISH TARIXI VA ADABIYOTLAR TAHLILI. Механика и технология, 1(14), 152-158.

11. Абдурахмонов, Ш., Тураев, Н. С., & Солиев, Д. З. (2024). РЕШЕНИЕ БИЛЬЯРДНОЙ ЗАДАЧИ МЕТОДАМИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПОСТРОЕНИЙ. Строительство и образование, 3(1), 84-88.

12. Абдурахмонов, Ш., Тураев, Н. С., & Солиев, Д. З. (2024). ПЕНОПЛАСТДАН ГЕОМЕТРИК ЖИСМЛАР ҚИРҚИБ БЕРУВЧИ АСБОБЛАР. Строительство и образование, 3(1), 78-83.

13. Turayev, N. S., & Xamzayev, A. A. (2025). ITTni shakllantirish va rivojlantirish bo ‘yicha jahon tajribasi. Строительство и образование, 4(2), 512-519.

UO‘T: 338.24

ICHKI YONUV DVIGATELLARI TARKIBI VA XUSUSIYATLARINING O‘ZGARISHI BO‘YICHA DIAGNOSTIKALASH

Shotmonov Davronbek Samarbekovich
Nam DTU. TVM kafedrasi. (PhD), katta o‘qituvchi

Annotasiya. Ushbu maqolada quydagi muammolar muhokamasi bayon etilgan. Ichki yonuv dvigatellari mavjud karbyuratorli, injektorli va dizelli dvigatellarida ishlatiladigan forsunkalar ularning ishlashi, tozalash jarayonlari, turlari, ishqalanuvchi yuzalarga ta’sir etuvchi xossalari va markalanishi, shuningdek, turli sohadagi dvigatellarda ishlatiladigan moylash materiallarining asosiy xossalari, klassifikatsiyasi va moylarning markalanishi bayon qilingan.

Аннотация. В данной статье идёт обсуждение и решения следующих проблем. Описаны форсунки, используемые в карбюраторных, инжекторных и дизельных двигателях с двигателями внутреннего сгорания, их работа, процессы очистки, типы, свойства, влияющие на трущиеся поверхности, и маркировка, а также основные свойства смазочных материалов, используемых в двигателях различных областей, классификация и маркировка масел.

Abstract. This article discusses and addresses the following problems. Injectors used in carburetor, injector, and diesel engines with internal combustion engines, their operation, cleaning processes, types, properties affecting friction surfaces, and marking are described, as well as the main properties of lubricants used in engines of various fields, classification, and marking of oils.

Kalit so‘zlar: uglerod oksidi, azot oksidi, uglevodorodlar, aldegidlar, ikki oksidli uglerod, oltingugurt gazi, qurum, spektral tahlil, qo‘rg‘oshin birikmalari, benzopirin, diagnostika, kinematik qovushqoqlik.

Ключевые слова: оксид углерода, оксид азота, углеводороды, альдегиды, двуокись углерода, сернистый газ, сажа, спектральный анализ, соединения свинца, бензопирин, диагностика, кинематическая вязкость.

Keywords: carbon monoxide, nitrogen oxide, hydrocarbons, aldehydes, carbon dioxide, sulfur dioxide, carbon black, spectral analysis, lead compounds, benzopyrine, diagnostics, kinematic viscosity.

Avtomobil transportining rivojlanishi mustaqil mamlakatimizni xalq xo‘jaligini rivojlantirishda respublikamizni korxonalariga, tashkilotlariga va aholisiga ko‘rsatayotgan transport xizmati katta ahamiyatga ega. Avtomobil transportini rivojlantirish uni ish unumdorligini bilan bog‘liq. Avtomobillarning konstruksion mustahkamligi, ishonchliligi, samaradorligi, uzoq vaqt ishonchli ishlashi asosan uni ekspluatatsiyasida ishlatiladigan materiallarning sifatiga ham bog‘liq.

Hozirgi kunda avtomobil ekspluatatsiyasiga bo‘lgan ehtiyojdan kelib chiqib ulardagi asosiy harajatni 20-30% ni yonilg‘i va moy mahsulotlariga bo‘lgan harajatlar tashkil etadi .

Respublikamizda avtomobillar ishlab chiqarish joriy etilganligi va mamlakatimizda avtomobillarning soni yildan-yilga oshib borayotganligi munosabati bilan, kelgusida neftni qayta ishlashni chuqurlashtirish, yuqori sifatli yonilg‘i va moylar olish ko‘zda tutilgan. Doimiy o‘sib borayotgan avtomobilar sonini ko‘payishi atrof muhit va inson salomatligiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Izlanishlar shuni ko‘rsatadiki, 1 ta avtomobil 1 soatlik ish jarayonida 50-70 m^3 chiqindi gazlarni hosil qiladi va ularning tarkibida 200 dan ortiq zararli kimyoviy birikmalar mavjud (uglerod oksidi, azot oksidi, uglevodorodlar, aldegidlar, ikki oksidli uglerod, oltingugurt gazi, qurum, qo‘rg‘oshin birikmalari, benzopirin va hokazo.) Olimlarning aniqlashicha, havoning ifloslantiruvchi moddalarning umumiy miqdorini 55% avtotransport vositalarining chiqindilariga to‘g‘ri kelib, uning 90% esa CO gazi hisoblanadi. Avtomobillarning salbiy ta’sirini kamaytirish

uchun dvigatelning ish rejimini aniq tanlashni, ularda ishlatiladigan yonilg‘i va moylash materiallaridan to‘g‘ri foydalanish usullarini bilish kerak. Chunki avtomobil transportini uzoq vaqt ishonchli va samaradorli ishlashi neft maxsulotlarining sifatiga, undan oqilona, tejab foydalanishga bog‘liq. Bundan tashqari energiya resurslarini chegaralangan sharoitida, ekspluatatsion materiallarni tashib kelish va tarqatishda sarfni me’yorlash va iqtisod qilish, avtomobil parkini kam harajatlar sarflab ushlab turishga yordam beradi.

Ichki yonuv dvigatellari tarkibi va xususiyatlarini tahlil qilishga asoslangan diagnostika usullari agregatlarning texnik holatini diagnostikalash va bashoratlash imkonini beradi.

Dvidatelni bunday diagnostikalash usullarini karter moylari tarkibi bo‘yicha boshqa agregatlarni diagnostikalashda ham qo‘llash mumkin. Karter moylari tarkibi bo‘yicha diagnostikalashda nosozliklar o‘zlarining eng erta paydo bo‘lish bosqichlarida, shovqinlar, titrashlar boshlanishi, haroratning oshishi, ishlatilgan gazlar tarkibining o‘zgarishi va ish jarayonlarini tavsiflovchi parametrlarning jiddiy o‘zgarishigacha namoyon bo‘ladi.

Dizel dvigatellarda moyining tarkibi bo‘yicha diagnoz qo‘yish.

Moyda qum (kremni) zarralarining ko‘pligi - havodan, metall zarralarining ko‘pligi - yeyilishdan. Bunga nosoz havo filtri, blok kallagi bilan kirish kollektori orasidagi qistirmaning ishdan chiqishi natijasida tozalanmagan havoning so‘rilishi, sapunning jips emasligi sabab bo‘ladi.

Moyda (kremniy) miqdori normal bo‘lganda qo‘rg‘oshin bilan to‘yinish, motor moyi kislota sonining o‘sishi hamda moyda oksidlanish mahsulotlari borligini bildiradigan infraqizil spektr podshipnik ich qo‘ymalarining antifriktsion sirtlarida zanglash jarayoni ketayotganligini bildiradi. Buning sababi - uzoq vaqt davomida yuqori haroratlarda ishlash, moy radiatori samaradorligining pasayishidir. Moy tarkibida to‘plangan tajovuzkor kislotalar uni almashtirishni talab etadi.

Kinematik qovushqoqlik va moy chaqnashi haroratining pasayishi - yonilg‘i ta’minlash tizimidagi tirqishlardan, kompressiyaning yetishmasligi - porshen halqalarining qurum bosishi, chiqarish klapanining kuyishi, forsunka yonilg‘i purkashining buzilishi natijasida yonilg‘ining silindrlarda yonmasligidan dalolat beradi. Bularning hammasi motor moyiga yonilg‘ining tushishiga olib keladi.

Moy kinematik qovushqoqligining o‘sishi va benzinda erimaydigan cho‘kindining borligi, sinovga olingan tomchidagi markaziy mintaqaning qorayib qolishi o‘ta yuklaish natijasida yonilg‘ining to‘liq yonmasligi, havoning yetarli kirmasligi (turbokompressor yoki filtrning nosozligi), yonilg‘i yuborish rostlanishining yoki gaz taqsimlash fazalarining buzilishi yoki moy filtrlari samaradorligining yomonlashuvini ko‘rsatadi .

Suv massa ulushining ko‘payishi, moy infraqizil spektrida suv yoki etilenglikol uchun xos bo‘lgan infraqizil spektr sovitish suyuqligining sovitish tizimidan motor karteriga oqib o‘tganligini ko‘rsatadi.

Moydagi temir va xrom miqdorining o‘sishi va moy ishqorlik sonining pasayishi tarkibida yuqori miqaorda oltingugurti bo‘lgan yonilg‘idan foydalanilganlikni bildiradi. Bu holda silindrlar va porshen xalqalarining korrozion yeyilishi kuzatiladi va moyni almashtirish lozim. Yuqori miqdor oltingugurtli yonilg‘i muntazam ishlatilgan taqdirda moy resursini kamaytirish zarur.

Moy tarkibidagi u yoki bu moddalar miqdorining tamili motor nosozliklari borligi to‘g‘risida xulosa chiqarish imkonini beradi. Masalan, dizel motorining texnik holati va ishlatilayotgan moyning resursini aniqlash uchun, moylarning xususiyatlari bo‘lgan diagnostik parametrlarni aniqlash maqsadga muvofiq (1-jadval).


Spektral tahlil - elektrodlar orasidagi razryadlanish mintaqasida moy va yeyilish maxsulotlari bug‘ atomlarining nurlanishi spyektrini tahlil qilishdan iborat. Ferrografik usul moy namunalarida olingan metall zarrachalarning magnit ta’sirida cho‘kishiga va ularni keyin baholashga asoslangan. Magnit tiqinlarini moylash tizimida, yeyilish maxsulotlprining to‘planish

ehtimoli ko‘p joylariga o‘rnatiladi, yeyilish mahsulotlarining borligi ko‘z bilan aniqlanadi. Metall qirindilar ko‘payib datchik kontaktlarini qoplaganda signal beriladi.

1-jadval.

Diagnostik parametr	Tuzilmaviy parametr
Kinematik qovushkoklik	Moydagi erimaydigan moddalar to‘yinmasi, moyning oksidlanish darajasi. moyda yonilg‘ining bo‘lishi
Ishqorlilik soni	Moy neytrallash xususiyatlarining zaiflashish darajasi
Kislota soni moyda	Kislotalar to‘yinganligi
Yeyilish yoki korroziya maxsulotlari - metallar miqdori (Pe. Cu, Pb. A1. Cu. Sn)	Detallarning yeyilish yoki korroziya (zanglash) tezligi
Kremniy miqdori	Motor tashqarisidan tushgan abraziv jismlarning to‘yinganligi
Benzindagi erimaydigan (cho‘kindining miqdori	Yonilg‘ining noto‘liq yonishidan paydo bo‘lgan qurum, moyning chuqur oksidlanishi mahsulotlari va qo‘shilmalar buzilishining to‘yinganligi
Chaqnash harorati	Moyning yonilg‘i bilan suyulish darajasi
Suvning massa ulushi	Sovitish tizimi va karter orasidagi jipslik. Karterni shamollatishning buzilishi natijasida namlikning borligi
Namuna tomchi bilan aniqlanadigan yoyilish-barqarorlashish xususiyatlari	Moy yuvish xususiyatlarining zaiflashish darajasi. Erimaydigan moddalar va sovitish suyuqligining to‘yinganligi
Infraqizil sektr	Moyning oksidlanish darajasi, qo‘shilmalarning buzilganligi. Suv va etilenglikolning to‘yinganligi

Oquvchanlik xususiyatlarini aniqlash uchun viskozimyetr ishlatiladi. Moyning yuvish-yeyilish xususiyatlari va uning erimaydigan zarrachalar bilan ifloslanganligini filtr qog‘ozi yordamida aniqlash mumkin. Moy tomchisi bunday qog‘ozda hamma yoqqa tarqaladi va shimiladi. Namuna tomchisining markazi qancha ravshan, tarqalish mintaqasi qancha keng bo‘lsa, moyda ifloslantiruvchi qattiq moddalar shuncha kam. Agar filtr qog‘ozi bo‘yicha tarqalish mintaqasi bo‘lmasa, namuna tomchisi esa qora rangda bo‘lsa, demak, moyda katta miqdorda erimaydigan qattiq zarrachalar bor, moy qo‘shilmalari esa yoyilish xususiyatini yo‘qotgan (1-rasm).



1-rasm. Filtr qog‘ozidagi tekshirish tomchilari namunalari.


a) qattiq zarrachalar bilan o‘rtacha ifloslangan, b) yuqori darajada ifloslangan, tarqalish mintaqasi kichraygan, v) odatdagidan yuqori ifloslangan, moy tarqalmagan, yoyilish xususiyati yo‘qolgan.



Hozirgi zamon avtomobillarida motor moyi parametrlarini nazorat etuvchi konstruksiya ichiga o‘rnatilgan tizimlar mavjud. Ulardagi datchik signallari bort kompyuterlari yordamida taxlil qilinadi.

Moylash tizimining nosozliklari. Dvigatel ishlash jarayonida, uning karteridagi moy sathi kamayib, sifati o‘zgaradi. Bular dvigatelning buzilishiga va boshqa nosozliklarni keltirib chiqarishga olib keladi. Dvigatel ishlashi jarayonida moy sifatining yomonlashishiga sabab, uning metall zarrachalari va yonilg‘i qo‘shilib ifloslanishi hamda oksidlanishidir. Shuningdek, moydagi sifat yaxshilovchi qo‘shimchalar miqdorining kamayib ketishi ham moy sifatini pasaytiradi. Moy tarkibidagi mexanik aralashmalar metall zarrachalaridan iborat bo‘lib, bular ikki ishqalanuvchi sirtning bir-biriga nisbatan sirpanishidan hosil bo‘ladi. Mineral aralashma (qum, chang) lar, havo bilan moyga qo‘shilib, uning moylash xususiyatini pasaytiradi. Moy tarkibidagi mexanik aralashmaning miqdori 0,2% dan oshmasligi kerak. Shu bilan birga havodagi kislorodning ta’siri bilan moy oksidlanib qoladi va karterga tushib, qizigan va kirlangan moy bilan aralashib ketadi. Kislotalar oksidlovchi modda hisoblanib, silindrlar devori, porshen halqasi yemirilishida va zanglashga uchrashida asosiy omil hisoblanadi. Shuningdek, bu modda podshipniklarda ishqalanishga qarshilik ko‘rsatuvchi muhit yaratadi. Smolalar esa porshenda va porshen halqasida loksimon qatlam hosil qiladi hamda ularning qo‘zg‘aluvchanligini keskin kamaytiradi. Mayda kolloid holda va erigan yoki quyqa ko‘rinishida karterga tushuvchi qattiq aralashmalar (ya’ni: karbon, karboid va kokslar) moy kanallari va naychalaridan o‘tib, moy aylanib o‘tishini sustlashtiradi, ishqalanuvchi sirtlarga ta’sir etib, ularda qirilgan, chizilgan, tirnaladigan (abraziv) yeyilish hosil qiladi.

Dvigatellarni sovuq holatda yurgizish natijasida silindrlar devori orqali karterga benzin o‘tib ketishi yoki reduksion klapan plunjerining yeyilishi, kirlanib qolishi va ochiq qolishi natijasida tizimdagi moy bosimi kamayib ketadi. Moy nasosi reduksion klapanining plunjeri yeyilib yoki kirlanib qolsa, tizimdagi moy bosimining oshib ketishiga sabab bo‘ladi. Tarkibida 4-6% dan oshiq yonilg‘i bo‘lgan moylar to‘kib tashlanib, yangisiga alashtiriladi. Dvigatel karterida moy sathining kamayishiga zichlikning buzilishi, moy tutgich va boshqa birikmalardan moy sizib chiqishi va kuyishi sabab bo‘ladi. Porshen halqasining yeyilishi tufayli, yonish kamerasiga o‘tib ketadigan moy, yonilg‘i bilan qo‘shilib, kuyib yonadi. Bundan tashqari, dvigatelning ish jarayonida, mayin va dag‘al moy filtrlari ifloslanib qolib, moyni tozalash qobiliyati kamayadi, buning natijasida tirsakli val bo‘yinlarining va podshipnik vazifasini bajaruvchi ichqo‘yma (vkladish)larining yeyilib ketishi jadallashadi. Moylash tizimining nosozliklariga karterdagi moy sathining moy o‘lchash shchupidagi “MIN” belgisidan kamligi, moyning bosimi tirsakli valning o‘rtacha aylanishlar sonida 0,1...0,15 MPa dan kam bo‘lishi, dvigatelning salt ishlashida (500...700 ayl/min) moy bosimining 0,05 MPa dan kam bo‘lishi sabab bo‘ladi.

2-jadval

Motor moyi sifatini aniqlash			
1. Motor moyidagi mexanik aralashmalarni aniqlash.	Motor moyi, shisha, yoritish asbobi.	 1-shisha; 2-motor moyi;	Nazoratdan o‘tkaziladigan moy toza shishaga yupqa qatlamda surtilib, yorug‘likka qaratib ko‘zdan kechiriladi. Moy tarkibida begona zarrachalar bo‘lsa, moyning sifatsizligidan dalolat beradi.

		3-yoritkich.	
2. Motor moyida mexanik aralashmalar mavjudligini aniqlash.	Motor moyi, benzin, probirka, qog‘ozli tozalagich (filtr).	 1-qog‘ozli tozalagich; 2-moyni benzindagi eritmasi.	Motor moyini shisha idishga qo‘yib, chayqatiladi va 40÷50 °C ga qizdiriladi. So‘ngra 25÷50 ml moyni 2÷4 barobar miqdordagi toza benzin bilan aralashtiriladi. Aralashmani qog‘oz tozalagich (filtr) dan o‘tkazib, qog‘oz tozalagichni kattalashtiruvchi oyna orqali kuzatiladi. Qog‘ozda hosil bo‘lgan qora dog‘lar va zarralar moy tarkibida mexanik aralashmalar borligidan dalolat beradi.
3. Motor moyida mexanik aralashmalar mavjudligini aniqlash.	Motor moyi, benzin, probirka.	 1-moyning benzindagi eritmasi. 2-cho‘kindi.	Nazoratdan o‘tkaziladigan 50 ÷ 100 ml moy 2 ÷ 4 barobar miqdordagi toza benzin bilan aralashtirilib 5 ÷ 10 daqiqa tindiriladi. So‘ngra idishni aylantirib, aralashmani aylanuvchi harakatga keltiriladi. Agar aralashmada mexanik zarrachalar mavjud bo‘lsa, cho‘kindi idish tubining markazida yig‘iladi. Tajribalardan olingan natijalar jadvalga yoziladi. Motor moyining tarkibida suv mavjudligini aniqlash uchun toza va quruq shisha idishga, tadqiq etiladigan moy qo‘yilib, termometrni moy tubidan 25 ± 5 mm balandlikda va idish devoridan bir xil masofa uzoqlikda joylashtiriladi. Idishdagi moyni 175 ± 5 °C ga qizdirilgan moyli vannaga tushirilib,

			termometr 130°C haroratni ko‘rsatgunicha kuzatiladi. Agar moy tarkibida suv bo‘lsa ko‘piklanish hosil bo‘lib, tarsillagan tovush chiqa boshlaydi va idish devoridagi moy qatlami xiralasha boshlaydi.

Bundan tashqari, moy tarkibiga yonilg‘ining qo‘shilib borishi moy qovushqoqligini va moy bosimining pasayib borishiga, zichlagichlardan moyning sizib oqishi hamda mayin va dag‘al filtrlarning kirlanib qolishi moylash tizimining nosozligidan darak beradi.

Bugungi kunda moylash materiallarini sifatini oshirish va bu orqali avtomobilning ishlash qobiliyatini oshirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Avtomobil dvigatelida kelib chiqishi mumkin bo‘lgan nuqsonlardan ko‘pgina qismi yemirilish va dvigatellarni ortiqcha qizib ketishi tufayli yuzaga kelayotgani sir emas. Bu kabi muammolarni oldini olish uchun moylash materiallarini to‘g‘ri va sifatlisini tanlash muhim ahamiyatga ega. Moylash materiallarini to‘g‘ri tanlash va yuqoridagi tavsiyalarga amal qilish orqali avtomobilingiz resursini yanada uzaytirishga erishish mumkin.

Dvigatel ishlash jarayonida moy sifatining yomonlashishiga sabab, uning metall zarrachalari va yonilg‘i qo‘shilib ifloslanishi hamda oksidlanishi hisoblanadi. Shuningdek, moy sifatini yaxshilovchi qo‘shimchalar miqdorining kamayib ketishi ham uning sifatini pasaytiradi. Moy tarkibidagi mexanik aralashmalar metall zarrachalaridan iborat bo‘lib, bular ikki ishqalanuvchi sirtning bir-biriga nisbatan sirpanishidan hosil bo‘ladi. Mineral aralashma (qum, chang) lar, havo bilan moyga qo‘shilib, uning moylash xususiyatini pasaytiradi. Moy tarkibidagi mexanik aralashmaning miqdori 0,2% dan oshmasligi kerak. Shu bilan birga havodagi kislorodning ta’siri bilan moy oksidlanib qoladi va karterga tushib, qizigan va kirlangan moy bilan aralashib ketadi. Kislotalar oksidlovchi modda hisoblanib, silindrlar devori, porshen halqasi yemirilishida va zanglashga asosiy omil hisoblanadi. Shuningdek, bu modda podshipniklarda ishqalanishga qarshilik ko‘rsatuvchi muhit yaratadi. Smolalar esa porshenda va porshen halqasida loksimon qatlam hosil qiladi hamda ularning qo‘zg‘aluvchanligini keskin kamaytiradi.

Bundan tashqari, moy tarkibiga yonilg‘ining qo‘shilib borishi moy qovushqoqligini va moy bosimining pasayib borishiga, zichlagichlardan moyning sizib oqishi hamda mayin va dag‘al filtrlarning kirlanib qolishi moylash tizimining nosozligidan darak beradi.

ADABIYOTLAR

1. Polvonov A.S. “Transport vositalarida ishlatiladigan ekspluatasion materiallar” o‘quv qo‘llanmasi, Namangan-2024.-201 bet.

2. Sidiqnazarov Q.M. Darslik. “Avtomobillarni texnik ekspluatatsiyasi”. Tashkent.: 2004. -559 bet.

3. Alimova Z.X., J.R.Kulmuhjamedov “Neft mahsulotlarining fizik va kimyoviy tahlili” o‘quv qo‘llanmasi, Toshkent “Noshir”, 2013. – 208 bet.

4. Qodirov S.M. “Ichki yonuv dvigatellari”. -Toshknt. “Zarqalam”. 2006. -155 bet.

5. Turayev, N. S., & Xamzayev, A. A. (2025). ITTni shakllantirish va rivojlantirish bo ‘yicha jahon tajribasi. Строительство и образование, 4(2), 512-519.

6. Тўраев, Н. С., & Саидов, Р. М. (2021). АНОР ТУПЛАРИНИ ЯРИМ ОЧАДИГАН МАШИНАНИНГ ЛЕМЕХЛАРИ ВА ТУПРОҚ ЙЎНАЛТИРГИЧЛАРИНИНГ ҚАМРАШ КЕНГЛИКЛАРИНИ АСОСЛАШ. Механика и технология, 3(4), 107-109.

UO‘T: 656.2. 658.7. 681.3

“O‘ZBEKISTON POCHTASI”AJ FARG‘ONA FILIALIDA “SMART LOGISTICS” TIZIMINI JORIY QILISH MEXANIZMLARINI ISHLAB CHIQISH

Iskandarov Usmonali Umarovich
Farg‘ona davlat texnika universiteti “Telekommunikatsiya muhandisligi” kafedrasi dotsenti. Farg‘ona. O‘zbekiston

Ergasheva Madina Fayzali qizi
Farg‘ona davlat texnika universiteti “Telekommunikatsiya muhandisligi” kafedrasi assistenti. Farg‘ona. O‘zbekiston

Madaminov Muhridin Ro‘ziboy og‘li
Farg‘ona davlat texnika universiteti “Telekommunikatsiya muhandisligi” kafedrasi assistenti. Farg‘ona. O‘zbekiston

Annotatsiya. O‘zbekiston Respublikasi pochta xizmatiga mintaqaviy darajada xizmatlar ko‘rsatish jarayonining logistikasini rivojlantirish yo‘llarini ishlab chiqish hozirgi kundagi dolzarb muammodir. Pochta aloqasida logistika tizimini samaradorligini oshirish va mijozlarga xizmat ko‘rsatish sifatini sezilarli darajada oshirish maqsadida, rivojlangan davlatlar tajribalaridan foydalangan holda ma’lum bir mintaqaviy hududlarda zamonaviy raqamli texnologiyalarni qo‘llagan holda, avtomatlashtirilgan va optimallashtirilgan logistika tizimida ”Smart Logistics” tizimini joriy qilish mexanizmlarini ishlab chiqish muhimdir.

Аннотация. Разработка путей развития логистики процесса оказания услуг почтовой службы Республики Узбекистан на региональном уровне является на сегодняшний день актуальной проблемой. В целях повышения эффективности логистической системы в почтовой связи и существенного улучшения качества обслуживания клиентов важно разработать механизмы внедрения системы «Умная логистика» в автоматизированную и оптимизированную систему логистики, используя опыт развитых стран, используя современные цифровые технологии на отдельных региональных территориях.

Annotation. Developing ways to develop the logistics of the process of providing services to the postal service of the Republic of Uzbekistan at the regional level is an urgent problem today. In order to improve the efficiency of the logistics system in postal communication and to significantly improve the quality of customer service, it is important to develop mechanisms for the introduction of the "Smart Logistics" system in the automated and optimized logistics system, using the experiences of developed countries, using modern digital technologies in certain regional areas.

Kalit so‘zlar: smart logistics, elektron registratsiya, RFID (Radio-chastotani identifikatsiyalash), ombor logistikasi.

Ключевые слова: умная логистика, электронная регистрация, RFID (Радиочастотная идентификация), складская логистика.

Key words: smart logistics, electronic registration, RFID (Radio-frequency identification), warehouse logistics.

Kirish. Ushbu maqolada “O‘zbekiston pochtasi”AJ Farg‘ona filialida “Smart Logistics” tizimini joriy qilish mexanizmlarini ishlab chiqish bo‘lib, bu tizim logistika va pochta xizmatlarini avtomatlashtirish va samaradorligini oshirish maqsadida yaratilgan raqamli boshqaruv tizimi hisoblanadi;

-“Smart Logistics” tizimida pochta yuklarini kuzatish va boshqarish imkoniyatining mavjudligi;

- Real-time tracking tizimining joriy etilganligi, avtomatlashtirilgan marshrutizatsiyaning ishlab chiqilganligi,

- yuk va pochta harakatini elektron hisobga olish imkoniyatining mavjudligi, logistik jarayonlarni optimallashtirish yo‘llari ishlab chiqilganligi bilan belgilanadi.

Smart Logistics (Aqlli Logistika) - bu zamonaviy logistika tizimlarining eng ilg‘or va innovatsion ko‘rinishi bo‘lib, raqamli texnologiyalar, sun’iy intellekt, IoT (Tovarlar Interneti) va boshqa yuksak texnologiyalardan foydalangan holda logistika jarayonlarini optimallashtirish va samaradorligini oshirishga qaratilgan strategik yondashuv hisoblanadi.

“Smart Logistics” tizimi quyidagicha ishlaydi:

1. Pochta yuklarini elektron registratsiya qilish;
2. Yuklarning GPS koordinatalarini real-time kuzatish ;
3. Avtomatik marshrutizatsiya tizimi orqali eng qisqa va samarali yo‘lni tanlash;
4. Yuklarni bosqichma-bosqich tracking qilish;
5. Yuklarning holati va harakati haqida mijozlarga darhol xabar berish;
6. Logistik jarayonlarni optimallashtirish va resurslardan samarali foydalanish [1].

RFID (Radio-chastotani identifikatsiyalash) tizimlari va omborlarda inventarni kuzatishni, xususan qutilar yoki konteynerlarni hisoblashni amalga oshiruvchi qurilmadir.RFID texnologiyasiga umumiy nuqtayi: RFID obyektlarga biriktirilgan teglarni avtomatik aniqlash va kuzatish uchun radio to‘lqinlaridan foydalanadigan ilg‘or kuzatuv texnologiyasidir. Omborni boshqarishda RFID teglari inventarni samarali va aniq kuzatishni ta’minlash uchun qutilarga, palletlarga yoki alohida elementlarga joylashtirilishi mumkin [2].

RFID omborini kuzatish tizimining asosiy komponentlarini quyidagicha tavsiflash mumkin:

1. RFID teglari: noyob identifikatsiya ma’lumotlarini saqlaydigan konteynerlarga biriktirilgan kichik elektron qurilmalar.
2. RFID o‘quvchilari: radio to‘lqinlarini chiqaradigan va yaqin atrofdagi RFID teglaridan ma’lumotlarni ushlaydigan qurilmalar.
3. O‘qish diapazonini kengaytirish va tegni aniqlash aniqligini yaxshilashga yordam beradigan Antenna tizimlari.
4. To‘plangan RFID ma’lumotlarini qayta ishlaydigan va tahlil qiladigan Markaziy boshqaruv dasturi [3].

Tahlillar va natijalar


Qutilarni hisoblash uchun qutini mavjudlik holatini kuzatish uchun RFID tizimini joriy qilingan bo‘lib, unda bir nechta hisoblash yondashuvlaridan foydalanish mumkin:

Haqiqiy vaqtda kuzatuvni hisoblash. Qutilar RFID-ni yoqadigan eshiklar yoki nazorat punktlaridan o‘tayotganda, har bir teg o‘qiladi va tizim jami qutilar sonini bir zumda yangilaydi. Uning matematik ifodalanishi,

Joriy hisob = Oldingi hisob ± (Kirish qutilari – Chiqish qutilari) *(1.1)*


Ilg‘or hisoblash texnikasi. Hududga omborni bir nechta RFID nazorati ostidagi zonalarga bo‘linadi, natijada bir vaqtning o‘zida bir nechta teglarni o‘qish imkoniyati yaratiladi. Ma’lumki, zamonaviy RFID tizimlari soniyada yuzlab teglarni o‘qiy oladi, hamda olingan ma’lumotlarini boshqa inventarlarni boshqarish tizimlari bilan solishtirin imkonini beradi [4,5].

Buning uchun tegishli RFID chastotasini tanlanadi (past, yuqori, ultra yuqori chastotalar), olingan ma’lumotni o‘qish masofasi aniqlanadi. Oligan ma’lumotlarni ishonchligini oshirish uchun ombor muhiti uchun tegning mustahkamligini ta’minlanishi zarurn va ularni qayta ishlash uchun barqaror dastur tanlanadi.



1-rasm. G‘ildirakdagi koropkalarni hisoblash uchun . RFID eshiklari

Ombor logistikasi omborlarda tovarlar bilan ishlash uchun biznes jarayonlarini optimallashtirish va saqlashni tashkil etish qoidalarini aniqlash imkonini beradi. Yuklarni tashishda bir vaqtning o‘zida bir nechta muhim muammolarni hal qilish kerak, ularni hal qilish juda katta miqdordagi resurslarni sarflashni talab qiladi[6,7].



2-rasm. Omborda RFID yorliqlarini joylashtitish

Bugungi kunda ko‘plab kompaniyalar xarajatlarni kamaytirish, inventarizatsiyani soddalashtirish va ish jarayonlarini avtomatlashtirish muammolariga duch kelishmoqda.

Biz har qanday murakkablikdagi vazifalarni bajara oladigan universal yechim - “Smart Logistics” dasturiy paketini ishlab chiqishdir.




3-rasm. RFID belgisi

Tizim obyektlarni radiochastotali avtomatik identifikatsiyalash (RFID) texnologiyasidan foydalanishga asoslangan bo‘lib, bu kiruvchi va chiquvchi logistikani optimallashtirish imkonini beradi.

Dastur RFID yorlig‘i tufayli sun’iy yo‘ldosh aloqasi orqali yukning joylashuvi va xavfsizligini kuzatish imkonini beradi.

“Smart Logistics” tizimining afzalliklari :

- inventarizatsiya tezligi va aniqligi;
- xodimlarning xatolarini bartaraf etish;
- tovarlarni qidirishga sarflangan minimal vaqt;



4-rasm. RFID yorlig‘i tufayli sun’iy yo‘ldosh aloqasi orqali yukning joylashuvi va xavfsizligini kuzatish

- kiruvchi va chiquvchi yuklar to‘g‘risidagi ma’lumotlarni avtomatik ravishda yig‘ish;
- maxfiy axborotni mutlaq himoya qilish;
- zamonaviy uskunalardan foydalanish

“Smart logistics” — bu logistika jarayonlarini raqamlashtirish, avtomatlashtirish va optimallashtirish uchun zamonaviy texnologiyalardan yuklanishni anglatadi [8].

Xulosa

Hozirgi jarayonlarni baholash va tahlil qilish, tashkilotlarning samaradorligini oshirish va bozor talablariga mos xizmat ko‘rsatishda muhim ahamiyatga ega. Raqobatbardosh xizmat ko‘rsatish uchun amalga oshiriladigan strategiyalar esa tashkilotning raqobat ustunligini

ta’minlaydi. Bu jarayonlar muntazam ravishda tahlil qilinib, rivojlanib borayotgan davlatlar tajribasini ya’ni “O‘zbekiston pochtasi” AJ Farg‘ona filialida “Smart Logistics” tizimini joriy qilish orqali hududdagi pochta aloqasini rivojlantirish imkoniyati mavjud. U quyidagilarga asoslangan:

1. Hozirgi holatni tahlil qilish: Birinchi navbatda, O‘zbekiston pochta xizmatining hozirgi holatini va mavjud logistika jarayonlarini tahlil qilish lozim.

2. Mumkin bo‘lgan boshqa xorijiy tajribalarni o‘rganish: O‘zbekiston pochta xizmati uchun muvofiq bo‘lgan boshqa mamlakatlarda amalga oshirilgan yaxshi amaliyotlarni o‘rganish.

3. Mahalliy sharoitni hisobga olgan loyihalarni tuzish: O‘zbekistonning geografik, iqtisodiy va ijtimoiy sharoitlarini hisobga olgan, pochta xizmatining logistikasini rivojlantirishga qaratilgan loyihalarni tuzish. Bu loyihalar, mahalliy xizmatlarni yaxshilash, transport va distributsiya jarayonlarini optimallashtirish, va mijozlarga ko‘rsatilayotgan xizmatlarni yuqori sifatli qilishda yordam beradi.

ADABIYOTLAR

1. Ergasheva M.F. Pochta xizmatini samaradorligini oshirish Xalqaro ilmiy konfrensiya Farg‘ona 2023 97-99 b
2. Jo‘rayev N. Ergasheva M.F Ways to Improve International Postal Communication and Commercialization of Relationships. Involume25 of ,of Eurasian journal of Enginee ring and Technology 2023
3. Ergasheva M.F Pochta aloqa tizimini modernizatsiya qilishning dolzarbligi Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal 2024 253-256 b
4. Abdulazizova G.S. Nazarova va .b –Pochta aloqasi texnologik jarayonlari Toshkent “Ilm ziyo”2015
5. Abdulazizova G.S. Nazarova va .b –Pochta aloqasi texnologik jarayonlari(2-qism.Xalqaro pochta aloqasi) Toshkent “Ilm ziyo”2015
6. Wang Y. L. , “Global Postal Services: Structure and Trends,”s Journal of Postal Studies, 2017.
7. Universal Postal Union, UPU Annual Reports, 2019.

Nursultanov K. S., “Global Postal Systems and Digital Transformation,” International Postal Review, 2020.

8. Тўраев, Н. С., & Саидов, Р. М. (2021). АНОР ТУПЛАРИНИ ЯРИМ ОЧАДИГАН МАШИНАНИНГ ЛЕМЕХЛАРИ ВА ТУПРОҚ ЙЎНАЛТИРГИЧЛАРИНИНГ ҚАМРАШ КЕНГЛИКЛАРИНИ АСОСЛАШ. Механика и технология, 3(4), 107-109.
9. Turayev, N. S., & Xamzayev, A. A. (2025). ITTni shakllantirish va rivojlantirish bo ‘yicha jahon tajribasi. Строительство и образование, 4(2), 512-519.
10. ТУРАЕВ, Н. ИННОВАЦИИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ МАШИНОСТРОЕНИИ, ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ. Рязанский государственный агротехнологический университет им. ПА Костычева (Рязань) КОНФЕРЕНЦИЯ: МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИННОВАЦИИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ МАШИНОСТРОЕНИИ, ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ» Рязань, 24 мая 2022 года.

УДК: 621.391:004.3

МЕТОДЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЦИФРОВОГО СИГНАЛА В АНАЛОГОВЫЙ СИГНАЛ

Махмудов Исроил Абдуллаевич
ассистент Ферганского государственного технического университета
isroiljon09@mail.ru

Якубов Шокирджон Шукрулло угли
ассистент Ферганского государственного технического университета
isroiljon09@mail.ru

Аннотация. В статье рассмотрены принцип работы и основные параметры цифро-аналоговых преобразователей, рассмотрены некоторые структуры ЦАП, а также вариант проектирования в среде МАТЛАБ. Даны рекомендации по выбору и проектированию ЦАП.

Abstract. The article discusses the operating principle and main parameters of digital-to-analog converters, some DAC structures, and a design option in the MATLAB environment. Recommendations for selecting and designing a DAC are given.

Annotatsiya. Maqolada raqamli-analogli konvertorlarning ishlash prinsipi va asosiy parametrlari ko‘rib chiqiladi, ba'zi DAC tuzilmalari, shuningdek, MATLAB muhitida dizayn varianti ko‘rib chiqiladi. DAClarni tanlash va loyihalash bo‘yicha tavsiyalar berilgan.

Ключевые слова: сигнал, бит, разрядность, интерполятор, сигма-модулятор, характеристика, дискретизация, резистивный делитель.

Keywords: signal: bit, bit depth, interpolator, sigma modulator, characteristic, sampling, resistive divider.

Kalit so‘zlar: signal, bit, bit chuqurligi, interpolator, sigma modulyatori, xarakterli, namuna olish, rezistiv ajratuvchi.

Введение. Цифроаналоговый преобразователь (ЦАП) – это устройство, которое выполняет преобразование цифрового сигнала в аналоговый сигнал. ЦАП широко применяются во многих областях, включая цифровую обработку сигналов, автоматизированные системы управления, телекоммуникации и медицинскую технику. Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) является ключевым компонентом в цифровых системах, где необходимо преобразовать цифровой сигнал в аналоговую форму. Он играет важную роль во многих устройствах, таких как аудиоплееры, телефоны, компьютеры, медиа плееры, и другие, где цифровой сигнал должен быть преобразован в аналоговый для воспроизведения звука или управления аналоговыми устройствами. ЦАП принимает цифровой сигнал (состоящий из битов и частоты дискретизации) и преобразует его в аналоговый сигнал, который затем может быть передан на аналоговый выход устройства. Этот процесс имеет критическое значение для качества звука и точности передачи данных в цифровых системах.[1]

Принцип работы ЦАП заключается в суммировании аналоговых сигналов (ток или напряжение). Суммирование производится с коэффициентами, равными нулю или единице в зависимости от значения соответствующего разряда кода. Выходной сигнал ЦАП может иметь форму тока, напряжения или заряда. ЦАП обычно состоит из цифрового регистра, устройства хранения и преобразователя напряжения или тока. Когда посылаются цифровые значения на вход ЦАП, он преобразует их в соответствующий аналоговый сигнал на выходе. Преобразование может производиться различными способами, такими как применение весового суммирования, методов интерполяции или использования линейной аппроксимации.

Наиболее важные характеристики ЦАП:

- Разрядность, шаг квантования (разрешающая способность) и точность преобразования.
- Передаточная характеристика (ПХ) – зависимость выходного сигнала ЦАП от входных данных.
- Разрядность (N) – количество бит во входном коде.
- Разрешение – это выходное напряжение, соответствующее 1 МЗР. Оно зависит от количества разрядов и определяет точность преобразования сигнала.[2]
- Частота дискретизации (частота Найквиста) — максимальная частота, на которой ЦАП может работать, выдавая на выходе корректный результат. В соответствии с теоремой Котельникова, для корректного воспроизведения аналогового сигнала из цифровой формы необходимо, чтобы частота дискретизации была не меньше удвоенной максимальной частоты в спектре сигнала.
- Полная шкала – диапазон значений выходного сигнала.
- Монотонность – участок на ПХ, где наклон постоянен. На этом участке ЦАП линеен.
- Время установления – интервал времени от момента изменения входного кода до окончательного вхождения выходного сигнала в заданный диапазон отклонения.
- Выходной выброс – это переходный процесс, возникающий во время смены входных данных. Величина выброса зависит от количества переключаемых разрядов.
- Погрешность смещения нуля — разность между фактическим и идеальным выходным сигналом, когда на входе ноль.
- Погрешность ПШ – разница между фактическим выходным напряжением и напряжением ПШ.
- Погрешность усиления — отклонение наклона ПХ от идеального.
- Дифференциальная нелинейность разность приращений выходных сигналов, соответствующих смежным соседним кодам.
- Интегральная нелинейность – максимальное отклонение реальной ПХ от прямой линии.

Классификация

Цифро-аналоговые преобразователи делятся по типу входных данных на последовательные и параллельные. По разрядности выделяют ЦАП с повышенной точностью (большая разрядность, N≥14) или с высоким быстродействием (6-8 разрядов). Выходной сигнал может иметь форму напряжения, тока или заряда.

Рассмотрим некоторые структуры ЦАП. Простейшим ЦАП является **взвешивающий**, структура которого показана на рисунке 1. Каждому биту преобразуемого двоичного кода соответствует резистор или источник тока, подключенный на общую точку суммирования. Сила тока источника (или проводимость резистора) пропорциональна весу бита, которому он соответствует. N-разрядный ЦАП содержит 2N одинаковых последовательно соединенных резистора и 2N ключа (обычно КМОП), по одному между каждым узлом цепи и выходом.[3]




Рис. 1. Структура взвешивающего ЦАП

Взвешивающий метод – один из самых быстрых, однако характеризуется наименьшей точностью. Обычно такой ЦАП имеет выход по напряжению и отличается хорошей монотонностью. Если все резисторы одинаковы, ЦАП линеен. Недостаток данной модели – относительно высокий выходной импеданс и большое количество резисторов и ключей.

ЦАП на матрице R–2R. Это одна из наиболее распространенных структур (см. рис. 2). Здесь используются только две величины сопротивлений, находящихся в отношении 2:1. Количество резисторов равно 2N. Резистивный делитель можно использовать в качестве ЦАП двумя способами, в режиме напряжения и режиме тока (они также известны как нормальный и инверсный режимы). Главное преимущество ЦАП с выходом по напряжению заключается в том, что выходной импеданс постоянен. Второе достоинство – отсутствие емкостных токов в нагрузке[4].




Рис. 2. ЦАП на R–2R матрице с выходом в форме напряжения

Недостатки данной структуры: во-первых, опорный источник должен иметь очень низкий импеданс; во-вторых, для регулирования усиления нельзя использовать резистор, включенный последовательно с опорным источником. В токовом режиме это допустимо, однако выбросы в токовой схеме больше. С другой стороны, ключи находятся под потенциалом земли, поэтому защита от большого перепада напряжений не требуется.

Выходное напряжения такого ЦАП имеет вид:

$$U_{\text{вых}} = \Delta(4Q_2 + 2Q_1 + Q_0) \qquad (1)$$

где $\Delta = \frac{E*R_0}{R}$ - уровень квантования.

Сигма-дельта ЦАП

Принцип работы сигма-дельта модулятора основан на преобразовании аналогового сигнала в цифровой путем сравнения его с частотой дискретизации и избыточной дискретизацией. Сигма-дельта модулятор состоит из двух основных элементов: интегратора и компаратора (рис.3).

Интегратор накапливает разность между аналоговым сигналом и цифровым сигналом, а затем передает эту разницу компаратору. Компаратор сравнивает переданное значение с пороговым значением и формирует единичный бит в зависимости от этого сравнения. Устройство использует так называемый «шумовой» сигнал или «дельта» для кодирования аналогового сигнала. Это заставляет устройство работать в цифровом режиме, что позволяет обеспечить высокую точность и широкий динамический диапазон.

Таким образом, принцип работы сигма-дельта модулятора заключается в том, что он преобразует аналоговый сигнал в цифровой, используя избыточную дискретизацию и шумовой сигнал для обеспечения высокой точности, и качества сигнала. преобразование осуществляется с помощью сигма-дельта модуляции, когда квантование осуществляется всего одним разрядом, но с частотой, в десятки и сотни раз превышающей частоту Найквиста. Как видно из рисунка 4, сигма-дельта модулятор преобразует входной сигнал в последовательный непрерывный поток нулей и единиц. Если входной сигнал близок к положительному краю полной шкалы, в битовом потоке на выходе больше единиц, чем

нулей, и наоборот, если сигнал ближе к отрицательному краю, то больше нулей. Для сигнала, близкого к середине шкалы, количество нулей и единиц примерно одинаково.




Рис. 3. Общая структура сигма-дельта ЦАП
x (t) – Входной цифровой сигнал; y(t) – Выходной аналоговой сигнал
1 – Интерполирующий цифровой фильтр; 2 – Сигма-дельта модулятор; 3 – ЦАП; 4 – ФНЧ




Рис. 4. Принцип работы сигма-дельта модулятора

Интерполяционный фильтр используется для восстановления сигнала. Этот фильтр принимает данные, поступающие с низкой частотой дискретизации, вставляет нули в поток данных, увеличивая тем самым частоту дискретизации, затем применяет алгоритм интерполяции и выдает данные с высокой частотой дискретизации. Выходное напряжение одноразрядного ЦАП переключается между равными по значению положительным и отрицательным опорными напряжениями. Выход фильтруется аналоговым ФНЧ.[5]

На рисунке 5 приведено схема ЦАП собранная в среде МАТЛАБ.





Рис. 5. Схема ЦАП параллельного типа, собранного в среде МАТЛАБ

График АЧХ и ФЧХ такого интерполятора при $T = 1$ в зависимости от частоты f приведены на рисунке 6.



а) амплитудный отклик б) Фазовой отклик

Рис.6. График АЧХ и ФЧХ такого интерполятора

Частотная характеристика фиксатора изменяется по закону *sin(x)/x*, т.е. имеет пульсирующий характер. По сравнению с частотной характеристикой идеального ФНЧ фиксатор нулевого порядка имеет высокочастотные составляющие пульсирующего характера. При уменьшении периода отсчета *T* АЧХ фиксатора становится ближе к АЧХ идеального ФНЧ, но высокочастотные пульсации АЧХ все равно остаются, и для уменьшения пульсаций выходного сигнала ЦАП необходим сглаживающий ФНЧ.

Фазовая характеристика интерполятора – линейная, поэтому фазовых искажений такой интерполятор не вносит Неизменные спутники такой интерполяции – «ступеньки» - сглаживаются с помощью выходного ФНЧ.[6]




Рис.7. Фазовая характеристика интерполятора

В основном (базовом) MATLAB имеется функция интерполяции временной последовательности ST = SETINTER PMETHOD (TS, METHOD), в которой TS – последовательность отсчетов, METHOD – строка, устанавливающая метод интерполяции. Она может иметь 2 значения: 'zoh' (zero-order hold) – для установки интерполяции полиномом первого порядка и 'linear' – интерполяция полиномом первого порядка.

Заключение

Для восстановления аналогового сигнала по его отсчетам используется цифроаналоговое преобразование (ЦАП) сигнала. Из теоремы отсчетов и модели цифроаналогового преобразования сигнала в частотной области следует, что спектр исходного аналогового сигнала может быть точно восстановлен фильтрацией идеальным фильтром нижних частот, если при дискретизации соблюдаются требования теоремы отсчетов. Во временной области аналоговый сигнал может быть точно восстановлен из отсчетов с помощью интерполяционного полинома Котельникова,

$$x(t) = \sum_{n=0}^{N-1} x(nT) \frac{sin\frac{\pi(t-nT)}{T}}{\frac{\pi(t-nT)}{T}} \quad (2)$$

Точное восстановление сигнала с помощью интерполяционного ряда Котельникова требует:

а) идеального ФНЧ

б) бесконечного числа членов самого ряда.

И то и другое на практике невозможно обеспечить, поэтому практически возможно только приближенное восстановление сигнала по отсчетам. Тем не менее интерполяционный полином Котельникова очень важен как теоретический результат.

На практике для приближенного восстановления аналогового сигнала по его отсчетам широко используются полиномы (интерполяторы) нулевого и первого порядка при частоте отсчетов, необходимой для требуемой точности восстановления.

ЛИТЕРАТУРА

1. Одинец А.И., Науменко А.П. Цифровые устройства: АЦП и ЦАП: Учеб. пособие. – Омск: Изд-во ИРСИД, 2006. - 48 с.

2. Федерков Б.Г., Телец В.А., Микросхемы ЦАП и АЦП: функционирование, параметры, применение. - М.: Энергоиздат, 1990. –320с.

3. Бирюков С. Цифровые устройства на МОП интегральных микросхемах. - М.: Радио и связь, 1996.

4. Быстродействующие интегральные микросхемы ЦАП и АЦП и измерение их параметров. Под редакцией Марцинкявючеса. - М.: Радио и связь. 1988 – 224с.

5. Analog to digital conversion process by matlab simulink., Saparbaev Rakhmon., "Descendants of Al-Farghani" electronic scientific journal of Fergana branch of TATU named after Muhammad al-Khorazmi. ISSN 2181-4252 Vol: 1 | Iss: 4 | 2023 year

6. Валах В.В., Григорьев В.Ф., Быстродействующие АЦП для измерения формы случайных сигналов М.: Приборы и техника эксперимента. 1987, №4 с.86-90

7. Измерения и контроль в микроэлектронике: Учебное пособие по специальностям электронной техники/Дубовой Н.Д., Осокин В.И., Очков А.С. и др.; Под ред. А.А.Сазонова. - М.: Высш. шк.,1984. -367с.

8. Аналоговая и цифровая электроника. Учебник для вузов/ Ю.Ф. Опадчий, О.П. Глудкин, А.И. Гуров. - М.: Горячая Линия – Телеком, - 1999. - 768 с.

9. Тўраев, Н. С., & Саидов, Р. М. (2021). АНОР ТУПЛАРИНИ ЯРИМ ОЧАДИГАН МАШИНАНИНГ ЛЕМЕХЛАРИ ВА ТУПРОҚ ЙЎНАЛТИРГИЧЛАРИНИНГ ҚАМРАШ КЕНГЛИКЛАРИНИ АСОСЛАШ. Механика и технология, 3(4), 107-109.

10. Turayev, N. S., & Xamzayev, A. A. (2025). ITTni shakllantirish va rivojlantirish bo ‘yicha jahon tajribasi. Строительство и образование, 4(2), 512-519.

11. ТУРАЕВ, Н. ИННОВАЦИИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ МАШИНОСТРОЕНИИ, ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ. Рязанский государственный агротехнологический университет им. ПА Костычева (Рязань) КОНФЕРЕНЦИЯ: МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИННОВАЦИИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ МАШИНОСТРОЕНИИ, ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ» Рязань, 24 мая 2022 года.

UO‘T: 621.762

XROMOMOLIBDEN PO‘LATIGA BOR ELEMENTINI KIRITISH ORQALI QOTISHMANING MEXANIK XOSSALARIGA TA’SIRINI TAHLIL QILISH

Tadjiyev Nuritdin Xusnitdinovich
Toshkent davlat texnika universiteti, dotsent
e-mail: nosirxon3505@mail.ru

Saidmaxamadov Nosir Mo‘ysinaliyevich
e-mail: n198718a@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot bor (B) elementining molibden (Mo) yoki xrom (Cr) bilan birgalikda po‘latlarning qattiqlashuvchanligiga ta’sirini o‘rganishga bag‘ishlangan. Tadqiqot davomida uch xil kimyoviy tarkibga ega po‘lat namunalar tayyorlanib, har xil sovitish tezliklarida termik ishlov berilgan. Olingan natijalar asosida uzluksiz sovitish transformatsiyasi (UST) diagrammalari tuzildi va mikrostrukturaviy o‘zgarishlar, shuningdek, Vikkers qattiqlik darajalari aniqlandi. Tadqiqot borning qattiqlikni oshirishdagi sinergetik ta’sirini aniqlashga xizmat qiladi.

Аннотация. Данное исследование посвящено изучению влияния элемента бор (B) в сочетании с молибденом (Mo) или хромом (Cr) на прокаливаемость сталей. В рамках эксперимента были подготовлены образцы стали с тремя различными химическими составами и подвергнуты термической обработке при различных скоростях охлаждения. На основе полученных результатов были построены диаграммы непрерывного охлаждения (CCT), а также проанализированы изменения микроструктуры и измерена твёрдость по Виккерсу. Исследование направлено на выявление синергетического эффекта бора при повышении прокаливаемости стали.

Abstract. This study investigates the effect of boron (B) in combination with molybdenum (Mo) or chromium (Cr) on the hardenability of steels. Three different steel compositions were prepared and subjected to thermal treatments at various cooling rates. Based on the results, continuous cooling transformation (CCT) diagrams were constructed, and microstructural changes as well as Vickers hardness levels were analyzed. The research aims to identify the synergistic effect of boron in enhancing the hardenability of alloyed steels.

Kalit so‘zlar: molibden, xrom, yeyilishbardosh, qattiqlik, austenit
Ключевые слова: молибден, хром, износостойкость, твёрдость, аустенит
Keywords: molybdenum, chromium, wear resistance, hardness, austenite

Maqsad: Bor elementining po‘latga molibden yoki xrom bilan birgalikda qo‘shilishining mikrostrukturaga va qattiqlashuvchanlikka ta’sirini o‘rganish, shuningdek, bu elementlarning borokarbid cho‘kindi hosil bo‘lishiga ta’sirini aniqlash.

Usullar: Po‘latlar vakuumli induksion eritish usuli bilan tayyorlandi.

Har bir namunaga bor, molibden yoki xrom qo‘shildi (kimyoviy tarkib 1-jadvalda berilgan).

Termik ishlov: 900 °C gacha 10 °C/s tezlikda qizdirilib, 5 daqiqa davomida austenitlangan, so‘ng 0.2–50 °C/s oralig‘ida sovitilgan.

Mikrostrukturalar SEM va optik mikroskop yordamida tahlil qilindi.

Vikkers qattiqligi 300 gramm yuk ostida o‘lchandi.

Fe–Ni–B va Fe–Mo–Ni–B model qotishmalar yordamida borokarbidlar hosil bo‘lishi o‘rganildi.

Natijalar: Borning mavjudligi austenitning ferritga o‘tishini sekinlashtirdi, natijada qattiqlik oshdi.

Mo va Cr bor bilan birgalikda ishlatilganda qattiqlashuvchanlik yanada yuqorilagan.

Mo ishtirokida $M_{23}(C,B)_6$ borokarbid cho‘kindilari ko‘proq hosil bo‘ldi.

650 °C gacha sovitishda hech qanday fazaviy o‘zgarish kuzatilmadi.

Mikrostruktura o‘zgarishlari sovitish tezligiga kuchli bog‘liq ekani aniqlandi.

Xulosa: Borning molibden yoki xrom bilan sinergetik ta’siri po‘latlarning qattiqlashuvchanligini oshiradi. Ayniqsa, molibden borokarbid cho‘kindi hosil bo‘lishini faollashtirib, qattiqlikka sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Bu esa borli po‘latlarning issiqlik ishloviga sezgirligini nazorat qilishda muhim rol o‘ynaydi.

KIRISH

Bor (B) austenitda yuqori diffuzivlik bilan tavsiflangan interstitsial element sifatida, sovutish paytida austenitdan ferritga o‘tishdan oldin austenit donalari chegaralariga osongina ajratiladi [1-8]. Ma’lumki, oz miqdordagi bor po‘latlarning qattiqlashishini keskin oshiradi. Ushbu foydali ta’sir avval aytib o‘tilgan don chegarasining segregatsiyasi bilan bog‘liq bo‘lib, u austenitning ferritga diffuziyali o‘zgarishini austenit donalari chegarasida interfaol energiyani pasaytiradi [2, 3]. Ammo shuni aytib o‘tish kerakki, borning optimal miqdori bor, uning ortiqcha miqdori austenit donalari chegaralarida mustahkamlikni keltirib chiqaradi, chunki $M_{23}(C, B)_6$ boro-karbid ferrit uchun afzal ko‘rilgan yadro hosil bo‘lish joyi sifatida harakat qiladi va shu bilan qattiqlashuvchanlikni pasaytiradi [4-8]. Borning qotib qolish qobiliyatiga ta’sirini maksimal darajada oshirish uchun borning segregatsiyasi va cho‘kishini nazorat qilish kerak, bu odatda qotishma elementlarga va austenitizatsiya harorati, deformatsiya, sovutish tezligi va boshqalar kabi turli xil qayta ishlash parametrlariga bog‘liq [5-12].

So‘nggi yillarda bor elementini po‘latning turli markalariga qo‘shilishi orqali qotishmaning qattiqligi oshishiga ta’siri bo‘yicha keng qamrovli tadqiqotlar olib borildi. Kimyoviy tarkibning po‘latning qattiqligini oshishiga ta’sirini o‘rganib chiqib, Ueno va Itoh [10] molibden, bor bilan birgalikda qo‘shilganda qotishmaning qattiqligi sezilarli darajada oshiradi degan xulosaga kelishgan. Karlsson va Norden [11] va Asahi [12] shuningdek, molibden va borning birgalikda qo‘shilishi qotishmani qattiqlashuviga kiritilgan ikki elementning ta’sir ko‘rsatishini ko‘rsatgan.

TADQIQOT USULLARI

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, bor va boshqa elementlar birgalikda suyuq metallga qo‘shilganda ular o‘rtasida o‘zaro ta’sir bo‘lishi kerak. Biroq bu birgalikda kiritilayotgan bor elementi po‘latlarning qattiqlashuvchanligiga ta’siri hali to‘liq o‘rganilmagan. Hozirgi tadqiqotda bor va molibden yoki xromning birgalikda kiritilishining, qotishmaning qattiqligini oshirishda vakil element sifatida ishlatilib, ularning ta’siri tizimli ravishda o‘rganilgan. Molibden yoki xrom qo‘shilgan borli po‘latlar uchun transformatsiya harorati va austenitdan hosil bo‘luvchi fazalar sovitish tezligiga qarab miqdoriy jihatdan o‘rganiladi. Shundan so‘ng, bor qo‘shilgan po‘latning qotuvchanligiga molibden yoki xromning alohida ta’siri taqqoslanadi. Qotuvchanlikni oshirishdagi sinergetik ta’sirning mumkin bo‘lgan mexanizmlari, qotishma elementlarining borokarbid cho‘kindilarining hosil bo‘lishiga ta’siri nuqtayi nazaridan muhokama qilinadi.

Tekshirilayotgan po‘latlarning kimyoviy tarkibi 1-jadvalda ko‘rsatilgan. B po‘latining asosiy tarkibi Fe-0.1, C-1.5, Mn-0.002, B % hisobida olingan. Mo-B va Cr-B po‘latlarida bor bilan birga mos ravishda 0.2 % molibden va 0.5 % xrom qo‘shilgan. Po‘lat vakuumli induksion eritish usuli bilan tayyorlanib, 20 mm qalinlikdagi plitalarga, so‘ngra xona haroratiga havo orqali sovutilgan. Issiq silindrsimon plitalardan 3 mm diametrli va 10 mm uzunlikdagi silindrsimon namunalar plastinkaning normal yo‘nalishiga parallel bo‘lgan bo‘ylama yo‘nalishda ishlov berilgan. Termik ishlov berish qarshilik pechi yordamida amalga oshirilgan. Haroratni uzluksiz nazorat qilish uchun termojuft namunalar yuzasiga nuqtali payvandlash usuli bilan biriktirilgan. Namunalar 900 °C gacha 10 °C/s tezlikda qizdirilib, 5 daqiqa davomida austenitlangan, so‘ngra 0,2 °C/s dan 50 °C/s gacha bo‘lgan sovitish tezliklarida xona haroratiga qadar sovutilgan.

1-jadval


Ushbu tadqiqotda o‘rganilgan po‘latlarning kimyoviy tarkibi % hisobida

Po‘lat	C	Si	Mn	Mo	Cr	B	Ti	Al
B	0.10	0.31	1.52	-	-	0.0023	0.017	0.036
Mo-B	0.10	0.30	1.47	0.20	-	0.0020	0.016	0.029
Cr-B	0.10	0.33	1.51	-	0.49	0.0022	0.015	0.026

Berilgan sovitish tezligi uchun austenit parchalanishining boshlanish va tugash haroratlari dilatatsiya-harorat egri chizig‘ining chiziqlilikdan og‘ishi orqali aniqlangan. Metallografik tahlil uchun namunalar 2% azot kislotasi yordamida standart usulda tayyorlangan. Termik ishlov berish siklidan so‘ng mikrostrukturalarni tavsiflash uchun optik mikroskop va skanerlovchi elektron mikroskop (SEM) ishlatilgan. Tahlillar ishlab chiqarish korxonasi tomonidan taklif qilingan tasniflash tizimiga asoslangan holda amalga oshirilgan. Vikkers qattiqligi esa 300 gramm yuk ostida o‘lchangan. Mikrostruktura va qattiqlik ma’lumotlari asosida **uzluksiz sovitish transformatsiyasi diagrammalari** qurilgan. Ushbu tadqiqotda **Fe-9Ni-B** va **Fe-0.2, Mo-9, Ni-B** model qotishma namunalar ham tayyorlanib, **molibden qo‘shilishining $M_{23}(C, B)_6$ borokarbid cho‘kindi hosil bo‘lishiga ta’siri** o‘rganilgan.

TADQIQOT NATIJALARI

Ular tadqiqot qilingan po‘latlar bilan bir xil haroratda **austenitlangan** va turli tezliklarda **650 °C gacha sovitil**gan. Ta’kidlash joizki, **650 °C gacha sovitish jarayonida hech qanday fazaviy o‘zgarish sodir bo‘lmagan.**



1-rasm. Turli sovitish tezliklarida sovutilgan B, Mo-B va Cr-B po‘latlarining optik mikrostrukturalari

XULOSA

Ushbu tadqiqotdan olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, bor elementining po‘lat tarkibiga qo‘shilishi orqali austenitning ferritga o‘tish jarayoni samarali ravishda susaytiriladi, bu esa po‘latlarning qattiqlashuvchanligini oshiradi. Biroq, borning bu ijobiy ta’siri uning don chegaralarida segregatsiyalanishi va u yerda interfaol energiyani kamaytirish xususiyatiga bevosita bog‘liq. Shu bilan birga, bor miqdorining ortiqcha bo‘lishi $M_{23}(C,B)_6$ borokarbid cho‘kindilarining hosil bo‘lishiga olib keladi, bu esa o‘z navbatida austenit donalari chegaralarida kuchaygan qattiqlik markazlarining paydo bo‘lishiga sabab bo‘ladi va po‘latning umumiy qattiqlashuvchanligini kamaytiradi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, molibden va xrom bor bilan birgalikda ishlatilganda po‘latlarning qattiqlashuvchanligi sezilarli darajada ortadi. Xususan, molibden ishtirokida sinergetik ta’sir kuchliroq namoyon bo‘lib, bu holat $M_{23}(C,B)_6$ borokarbid cho‘kindilarining hosil bo‘lish faolligi bilan izohlanadi. Xrom esa strukturaning noziklashishiga

yordam berib, martensit va beynit fazalarning hosil bo‘lishini rag‘batlantiradi. Bu esa sovitish tezligi oshgan sari kuchliroq ifodalanadi.

Mikrostrukturaviy tahlillar va uzluksiz sovitish transformatsiyasi diagrammalari asosida aniqlanishicha, har xil sovitish tezliklarida turli fazalar hosil bo‘lishi va ularning nisbiy miqdori qattiqlik darajasiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Ayniqsa, 0.2–10 °C/s oralig‘idagi sovitish tezliklarida bor, molibden va xromning fazaviy o‘zgarishlarga kuchli ta’siri kuzatildi. 650 °C gacha bo‘lgan sovitish jarayonida fazaviy o‘zgarishlar sodir bo‘lmagani bu elementlarning diffuzion jarayonlarga ko‘rsatgan ta’sirini yanada aniqroq tushunishga imkon beradi.

ADABIYOTLAR

1. Ph. Maitrepierre, D. Thivellier, and R. Tricot, Metall. Trans. A 6, 287 (2005).
2. D. McLean, Grain Boundaries in Metals, Clarendon Press, Oxford (2007).
3. D. V. Doane and J. S. Kirkaldy, Hardenability Concepts with Application to Steel, AIME, Warrendale, PA (2008).
4. S. K. Banerji and J. E. Morral, Proc. Int. Symp. Boron in Steels, TMS-AIME, Warrendale, PA (2009).
5. D. H. Werner, Boron and Boron Containing Steels, Stahleisen, Germany (1995).
6. Front of Research on Behavior of Boron in Steels, ISIJ, Tokyo (2003).
7. Y.-S. Choi, S.-J. Kim, I.-M. Park, K.-W. Kwon, and I.-S. Yoo, Met. Mater.-Int. 3, 118 (1997).
8. D.-H. Seo, N.-H. Heo, and H.-C. Lee, Met. Mater.-Int. 3, 118 (1997).
9. Saidmakhamadov N. et al. Mathematical modeling of the influence of the gating system on the quality of the cast product during alloy casting //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2025. – Т. 3268. – №. 1.
10. Mo‘ysinaliyevich S. N. 35XSCL VA 110G13L markali po ‘lat qotishmalaridan olinadigan quyma mahsulotlarining tarkibidagi gazli g ‘ovaklar va nometall qo ‘shimchalarni kamaytirish usullarini tahlil qilish //Строительство и образование. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 137-141.
11. Saidmakhamadov N. M., Abdullah T. Development of a micro-structured photonic crystal fiber as a biological or chemical sensor based plasmonic application.: development of a micro-structured photonic crystal fiber as a biological or chemical sensor based plasmonic application. – 2023.
12. Valida B. et al. Improvement of the Technology of Production of Quality Semi–Finished Product Products from Steel Alloy. – 2023.
13. Тўраев, Н. С., & Саидов, Р. М. (2021). АНОР ТУПЛАРИНИ ЯРИМ ОЧАДИГАН МАШИНАНИНГ ЛЕМЕХЛАРИ ВА ТУПРОҚ ЙЎНАЛТИРГИЧЛАРИНИНГ ҚАМРАШ КЕНГЛИКЛАРИНИ АСОСЛАШ. Механика и технология, 3(4), 107-109.
14. Turayev, N. S., & Xamzayev, A. A. (2025). ITTni shakllantirish va rivojlantirish bo ‘yicha jahon tajribasi. Строительство и образование, 4(2), 512-519.
15. ТУРАЕВ, Н. ИННОВАЦИИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ МАШИНОСТРОЕНИИ, ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ. Рязанский государственный агротехнологический университет им. ПА Костычева (Рязань) КОНФЕРЕНЦИЯ: МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИННОВАЦИИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ МАШИНОСТРОЕНИИ, ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ» Рязань, 24 мая 2022 года.

UO‘T: 621.762

XROMOMOLIBDEN PO‘LATLARNING MIKROSTRUKTURASI VA XOSSALARIGA TA’SIRINI TAHLIL QILISH

Tadjiyev Nuritdin Xusnitdinovich
Toshkent davlat texnika universiteti, dotsent
e-mail: nuritdin8615@gmail.com

Xalikulov Utkir Mirzakamolovich
Milliy fan va texnologiya universiteti “MISIS”, Olmaliq filiali, dotsent
e-mail: utkirhm@mail.ru

Hamroyev Vohid Bafoyevich
Milliy fan va texnologiya universiteti “MISIS”, Olmaliq filiali, katta o‘qituvchi
e-mail: Voxid.xamroev@bk.ru

Toshmatova Shohzoda Toxirbek qizi
Toshkent davlat texnika universiteti, tayanch doktorant
e-mail: toshmatovashahzoda00@gmail.com

Nurmatov Azimjon Baxriddinovich
“UzMetkombinat” AJ, erituvchi
e-mail: azimboy2110@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda xrom va molibden bilan qotishma qilingan kam uglerodli po‘latlarning fazaviy o‘zgarishlar kinetikasiga, mikrostrukturasi va mexanik xossalariga ta’siri o‘rganildi. Tadqiqot davomida turli miqdordagi xrom va molibden qo‘shilgan po‘latlarning termomexanik ishlov berish jarayonida o‘zgarish xarakteristikalariga ta’siri tahlil qilindi. Sinovlar DIL 805 A/D avtomatik deformatsiya dilatometri yordamida turli sovitish tezliklarida o‘tkazildi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, molibden qo‘shilishi beynitik o‘zgarish boshlanish haroratining pasayishiga va mikrostrukturadagi yuqori uglerodli tarkibiy qismlarning ko‘payishiga olib keladi, bu esa po‘latning qattiqligi va mustahkamligini oshiradi.

Аннотация. В данном исследовании изучено влияние легирования низкоуглеродистой стали хромом и молибденом на кинетику фазовых превращений, микроструктуру и механические свойства. В ходе исследования анализировалось влияние различных концентраций хрома и молибдена на характеристики термомеханической обработки сталей. Испытания проводились с использованием автоматического дилатометра DIL 805 A/D при различных скоростях охлаждения. Результаты показали, что добавление молибдена снижает температуру начала бейнитного превращения и увеличивает количество высокоуглеродистых структурных компонентов, что способствует повышению твердости и прочности, стали.

Abstract. This study investigates the effect of alloying low-carbon steels with chromium and molybdenum on phase transformation kinetics, microstructure, and mechanical properties. The influence of different concentrations of chromium and molybdenum on the characteristics of thermomechanical processing was analyzed. The tests were conducted using a DIL 805 A/D automatic deformation dilatometer at various cooling rates. The results showed that the addition of molybdenum reduces the beynitic transformation start temperature and increases the amount of high-carbon structural components, enhancing the hardness and strength of the steel.

Kalit so‘zlar: xrom, molibden, qotishma po‘latlar, fazaviy o‘zgarishlar, termomexanik ishlov berish, mikrostrukturaviy tahlil, beynitik o‘zgarish, dilatometriya.

Ключевые слова: хром, молибден, легированные стали, фазовые превращения, термомеханическая обработка, микроструктурный анализ, бейнитное превращение, дилатометрия.

Keywords: chromium, molybdenum, alloy steels, phase transformations, thermomechanical processing, microstructural analysis, beynitic transformation, dilatometry.

Maqsad: Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi xrom va molibden bilan qotishma qilingan po‘latlarning fazaviy o‘zgarishlar kinetikasiga ta’sirini aniqlash hamda ularning mikrostrukturasi va mexanik xossalariga ta’sirini baholashdir.

Usullar: Tadqiqotda vakuum-induksion pech yordamida turli kimyoviy tarkibdagi po‘lat eritmalari tayyorlandi. Termomexanik ishlov berish jarayoni DIL 805 A/D deformatsiya dilatometri yordamida simulyatsiya qilindi. Sovitish jarayonlari turli tezliklarda o‘tkazildi va mikrostrukturaviy tahlil amalga oshirildi.

Natijalar: Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, xrom va molibden qo‘shilishi fazaviy o‘zgarishlarning boshlanish haroratini pasaytiradi. Molibden qo‘shilganda beynitik o‘zgarish boshlanish harorati xromga qaraganda sezilarli darajada pasayadi. Sovitish tezligining oshishi bilan beynit hosil bo‘lishi kuchayib, po‘latning qattiqligi va mustahkamligi oshgan.

Xulosa: Xrom va molibden qotishma elementlari sifatida fazaviy o‘zgarishlar kinetikasiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Molibden beynit hosil bo‘lish jarayonini kuchaytirib, po‘latning qattiqligini oshiradi. Ushbu elementlarning iqtisodiy jihatdan optimal kombinatsiyasini aniqlash po‘lat ishlab chiqarishda samarali yechim bo‘lishi mumkin.

KIRISH

Ma’lumki, termomexanik boshqariladigan bron rejimlarini ishlab chiqishda polimorf γ → α-transformatsiya (Ar_3) boshlanishi uchun kritik nuqtalarning holati juda muhim bo‘lib, u austenitik mintaqaning pastki qismida deformatsiyani yakunlash uchun haroratni belgilaydi. Ar_3 kritik nuqtasining holatiga austenit holati, oldingi issiq plastik deformatsiya sharoitlari, sovutish parametrlari va boshqalar kabi bir qator omillar ta’sir qiladi. Biroq, bu haroratga aniqlovchi ta’sir po‘latning kimyoviy tarkibiga bog‘liq bo‘ladi [1, 2]. Kam uglerodli po‘latlarda uzluksiz sovutish paytida γ → α-o‘zgarishining o‘ziga xos xususiyati austenitning past barqarorligi bo‘lib, u kimyoviy tarkibdagi kichik o‘zgarishlarga bog‘liq va termomexanik ishlov berish paytida issiq plastik deformatsiya diffuziya mexanizmi bilan sodir bo‘ladigan transformatsiyalarni boshlaydi. Kam uglerodli po‘latlardan ishlab chiqarish sharoitida austenitning parchalanishining boshlanishi uchun haroratni maksimal darajada kamaytirish qobiliyatiga ega bo‘lgan va shu bilan birga uglerod ekvivalentining qiymatiga minimal ta’sir ko‘rsatadigan elementlar tanlanadi [3, 4].

TADQIQOT USULLARI

Ma’lumki, o‘ta sovutilgan austenitning ferrit-beynit mintaqasida transformatsiyasi yaxshi egiluvchanlik va sovuqqa chidamliligi bilan bir qatorda yuqori quvvatga ega po‘latlardan quymalar olishning eng samarali usullaridan biridir [5]. Shu munosabat bilan beynit konvertatsiyasining boshlanishi uchun kritik nuqta juda muhim bo‘lib, tezlashtirilgan sovutishning tugashi uchun haroratni, shuningdek, “harorat-vaqt” koordinatalari bo‘yicha beynit o‘zgarishi mintaqasining o‘rnini belgilab beradi, bu po‘latda ferrit-beynit strukturasining shakllanishini ta’minlovchi sovutish tezligini aniqlash imkonini beradi. Faza o‘zgarishlarini o‘rganish shuni ko‘rsatadiki, ferrit-beynit tuzilishini hosil qilishning ikkita asosiy usuli mavjud: beynitli o‘zgarish boshlanish haroratidan pastroq haroratgacha tezlashtirilgan sovitishni qo‘llash yoki po‘latni xrom, nikel, mis va molibden bilan murakkab qotishma hosil qilish, bu esa ushbu imkoniyatning yo‘qligini ta’minlaydi [6]. Shuni ta’kidlash kerakki, perlitik diapazonda o‘zgarish jarayonini sekinlashtirishning eng katta ta’siri molibden va xrom bilan qotishma hosil qilishda kuzatiladi. Bu esa sovitish tezligining “ishlab chiqarish oynasi”ni kengaytirish imkonini beradi, natijada katta qalinlikdagi (25–30 mm yoki undan ham ko‘p) list kesimi bo‘ylab to‘liq ferrit-beynit tuzilishi hosil bo‘ladi.

1-jadval


Sinov po‘latining kimyoviy tarkibi

Po‘latning nominal belgilanishi	**Kimyoviy elementlarning massa ulushi, %**									
	C	**Mn**	**Si**	**S**	**P**	**Cr**	**Ni**	**Cu**	**Mo**	**Al**
C-Mn	0.07	1.52	0.22	0.003	0.002	0.02	0.01	0.20	<0.01	0.019
C-Mn-Mo-1	0.05	1.49	0.20	0.003	0.003	0.04	0.02	0.20	0.10	0.015
C–Mn–Mo-2	0.07	1.46	0.25	0.004	0.004	0.02	0.01	0.20	0.22	0.010
C–Mn–Mo-3	0.07	1.48	0.24	0.004	0.007	0.02	0.01	0.20	0.35	0.007
C–Mn–Cr-1	0.06	1.54	0.21	0.004	0.002	0.11	0.01	0.20	< 0.01	0.024
C–Mn–Cr-2	0.06	1.49	0.20	0.003	0.002	0.20	0.01	0.19	< 0.01	0.020
C–Mn–Cr-3	0.06	1.55	0.23	0.003	0.002	0.32	0.01	0.21	< 0.01	0.037

Xromning molibdenga nisbatan arzonroq ekanligini hisobga olgan holda, ushbu kimyoviy elementlarning po‘latdagi fazaviy o‘zgarishlarga ta’sirini solishtirishga qaratilgan tadqiqotlar majmuasini o‘tkazish muhimdir. Bu esa qotishma tizimining iqtisodiy jihatdan optimal qiymatini tanlashga yordam beradi [7]. Shu munosabat bilan ushbu ish doirasida turli molibden va xrom konsentratsiyalarining fazaviy o‘zgarishlar kinetikasiga, shuningdek, po‘latning tuzilishi va mexanik xossalariga ta’siri o‘rganilgan. Molibden va xrom bilan qotishma darajasining po‘latning xossalariga ta’sirini sifat jihatdan baholash maqsadida ishlab chiqarish sharoitida vakuum-induksion pech yordamida har xil kimyoviy tarkibga ega bo‘lgan po‘latlarning yettita eritmasi amalga oshirildi (1-jadval). Asos sifatida 0,06% C – 1,50% Mn – Cu – Nb – Ti tarkibidagi qotishma versiyasi tanlangan. Molibden va xrom miqdorlari esa turlicha bo‘lgan: taxminan 0,1%, 0,2% va 0,3%. Soddalashtirish maqsadida sinov jarayonida po‘latlarning quyidagi nominal belgilanishi qabul qilindi: C–Mn – xrom va molibdensiz, C–Mn–Mo-1 – 0,1% molibden tarkibida, C–Mn–Cr-1 – 0,1% xrom, C–Mn–Mo-2 – 0,2% molibden va hokazo olingan.

Fazaviy o‘zgarishlar 5 mm diametrli va 10 mm qalinlikdagi silindrik namunalar ustida termomexanik bron rejimlarini simulyatsiya qilgan holda o‘rganilgan. Keyinchalik ular DIL 805 A/D avtomatik deformatsiya dilatometri yordamida turli tezliklarda sovitilgan. Namunalar qizdirilib, austenitlanganidan so‘ng, turli harorat diapazonlarida belgilangan daraja va deformatsiya tezligida bosim ostida shakl o‘zgartirish amalga oshirilgan. Shuningdek, bosim oralig‘ida ma’lum vaqt pauza berilgan. Sinov po‘latlari uchun prokatlash jarayonini simulyatsiya qiluvchi harorat-deformatsiya rejimi 1-rasmda ko‘rsatilgan. Termomexanik prokatlash rejimini amalga oshirish uchun niobiy va titan kabi mikroqotishma elementlarini avval qattiq eritmaga o‘tkazish zarur bo‘lgan. Shu sababli, dastlab namunalar ushbu mikroqotishma elementlarini eritishda qattiq eritma bilan ishlov berishdan o‘tkazilgan. Namunalar himoya atmosferasiga ega bo‘lgan pechda 1250 °C haroratgacha qizdirilgan, 30 daqiqa ushlab turilgan va so‘ngra suv bilan sovitilgan. TMR jarayonida po‘latlar uchun fazaviy o‘zgarishlarning haqiqiy tasvirini olgandan so‘ng, plastiklik deformatsiyaning ta’sirini ham hisobga olish zarur bo‘lgan, chunki austenit parchalanishining kinetikasi uning o‘zgarishdan oldingi tuzilish holatiga bog‘liq bo‘lgan. Shuning uchun, dilatometrda modellashtirish jarayonida namunalarni qizdirish va deformatsiya qilish uchun tanlangan harorat rejimlari austenit tuzilishi $\gamma \rightarrow \alpha$ o‘zgarishidan oldin TMR

jarayonida haqiqiy ravishda olingan holatga maksimal darajada mos kelishi kerak edi. Deformatsiya jarayoni esa austenit sohasining quyi qismida yakunlanishi ta’minlangan.




1-rasm. DP.805 A/D deformatsiya dilatometri yordamida modellashtirilgan boshqariladigan prokatlash rejimi diagrammasi

Issiq deformatsiyalangan austenit uchun turli sovitish tezliklaridan so‘ng Ar_3 kritik nuqtasining joylashuviga molibden va xrom bilan qotishma qilishning ta’siri 1-rasmda ko‘rsatilgan. Ko‘rinib turibdiki, sinov konsentratsiyalarida ham xrom, ham molibden deformatsiyalangan austenitning γ → α o‘zgarishi boshlanish haroratini pasaytiradi.

Istisno holat sifatida 0,1% Mo bilan qotishma qilingan va uglerod miqdori boshqa eritmalarga qaraganda pastroq (0,05%) bo‘lgan po‘lat ajralib turadi (2-jadvalga qarang). Bu holat C–Mn va C–Mn–Mo-1 po‘latlarida taxminan bir xil Ar_3 nuqtasi qiymatiga ega bo‘lishi bilan izohlanadi (1-rasm).

Shuni ta’kidlash kerakki, Ar_3 kritik nuqtasining joylashuviga qotishma elementlarining ta’siri deformatsiyalangan austenitning katta darajadagi ortiqcha sovishi sharoitida eng yaqqol namoyon bo‘ladi. Masalan, sovitish tezligi 1 °C/sek bo‘lganda, 0,3% Cr tarkibidagi po‘latda γ → α o‘zgarishi boshlanish harorati C–Mn po‘latiga nisbatan 12 °C ga pastroq bo‘lgan bo‘lsa, sovitish tezligi 30 °C/sek bo‘lganda bu farq 26 °C ni tashkil etgan.



2-rasm. Sovitish tezligi va xrom (a) hamda molibden (b) qotishma darajasining sinov po‘latlarida B_3 kritik nuqtasi joylashuviga ta’siri

Xuddi shunday, 0,3% Mo tarkibidagi po‘latda Ar_3 kritik nuqtasining pasayishi 1 °C/sek sovitish tezligida 9 °C ni, 30 °C/sek tezlikda esa 29 °C ni tashkil etgan.

Issiq deformatsiyalangan austenitning turli sovitish tezliklaridan so‘ng beynitik o‘zgarish boshlanish harorati B_s ning joylashuviga molibden va xrom bilan qotishma qilishning ta’siri 2-rasmda ko‘rsatilgan.

Sovitish tezligi 15 va 30 °C/sek bo‘lgan sharoitda C–Mn po‘latida B_s nuqtasi taxminan 623–621 °C ga mos kelgan. Xrom qo‘shilishi (0,1 va 0,2%) beynitik o‘zgarish boshlanishi B_s nuqtasining joylashuviga unchalik katta ta’sir ko‘rsatmaydi (3a-rasmga qarang).

Biroq, tarkibida 0,2% Mo bo‘lgan po‘lat hamda 0,2% Cr bo‘lgan po‘latda sovitish tezligi 15 °C/sek bo‘lganda B_s nuqtasi ≈ 620 °C gacha pasayadi, sovitish tezligi 30 °C/sek bo‘lganda esa ≈ 615 °C gacha tushadi. Har ikkala sovitish tezligi uchun beynitik o‘zgarish boshlanish haroratining eng katta pasayishi ≈ 610 °C gacha kuzatiladi, bu esa tarkibida 0,3% Mo bo‘lgan po‘lat uchun xosdir (2b-rasmga qarang).


Shuni ta’kidlash kerakki, sovitish tezligining 15 dan 30 °C/sek gacha oshishi xrom qo‘shilgan po‘latda B_s nuqtasining taxminan 8 °C ga pasayishiga olib keladi (2a-rasm), molibden qotishmali po‘latda esa bunday tendensiya kuzatilmaydi (2b-rasm). Umuman olganda, molibden B_s kritik nuqtasining pasayishiga xromga qaraganda kuchliroq ta’sir ko‘rsatishi qayd etilgan.

TADQIQOT NATIJALARI

Metallografik tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, sovitish tezligi 1 °C/sek bo‘lganda, molibden va xrom bilan qotishma qilinmagan po‘lat tuzilishi ko‘p qirrali ferrit va oz miqdordagi lamellar perlitdan (≈ 8%) iborat bo‘ladi. Xrom va molibden qo‘shilgan po‘latlarda esa 1 °C/sek tezlikda sovitish natijasida ko‘p qirrali ferrit va lamellar perlitdan tashqari, tuzilishda degenerated perlit va M/A-komponentining ba’zi maydonlari mavjud bo‘lib, ular natal eritmasida qilgandan so‘ng odatda och qizg‘ish tusga ega bo‘ladi (3a-rasm).

Bu holatda, tuzilmadagi M/A-komponentining hajmiy ulushi 0,3% Mo qo‘shilgan po‘latda ≈ 6% ni, 0,3% Cr qo‘shilgan po‘latda esa ≈ 4% ni tashkil etadi. Bundan tashqari, 1 °C/sek tezlikda sovitish jarayonida 0,3% molibden qo‘shilgan po‘lat tuzilmasida ГОСТ 5369 standartiga ko‘ra, asosan, 11-raqamli ferrit donalari shakllanadi. 0,3% xrom qo‘shilgan va molibden hamda xrom bilan qotishma qilinmagan po‘latlarda esa ferrit donalarining o‘lchami kattaroq bo‘lib, 10-raqamga teng bo‘ladi (3-rasmga qarang).

Muhim jihati shundaki, sovitish tezligi 30 °C/sek gacha oshirilganda, molibden va xrom qo‘shilgan qotishma variantlari orasidagi tuzilishning maydalanishidagi farq kamayadi. 30 °C/sek sovitish tezligida sinov po‘latlarining tuzilishi kvazi-ko‘p qirrali ferrit, beynit va M/A-komponentidan iborat bo‘lib, molibden qo‘shilgan po‘latda yuqori uglerodli strukturaviy komponentlarning (yuqori uglerodli beynit va M/A-komponent) miqdori yuqoriroq bo‘ladi. 0,3% Mo qo‘shilganda, ularning umumiy tarkibdagi ulushi taxminan 12% ni tashkil etsa, 0,35% Cr bilan qotishma qilingan va molibden hamda xrom birgalikda qo‘shilgan po‘latlarda bu ko‘rsatkich taxminan 8% ni tashkil etadi.



3-rasm. Turli qotishma tizimlariga ega po‘latlar uchun sovitish tezligining yakuniy tuzilishga ta’siri: (a) nital eritmasida etsa qilingan; (b) LePera reagentida qilingan

Sinov po‘latining tuzilmasidagi yuqori uglerodli beynit va M/A-komponentining maydonlari LePera reagentida etsa qilinganda aniqlanib, och oq rangda namoyon bo‘lgan (3b-rasmga qarang).

XULOSA

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, xrom va molibden po‘latning fazaviy o‘zgarishlar kinetikasiga va mikrostrukturaviy xususiyatlariga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Xrom qo‘shilishi

ferrit va perlit hosil bo‘lish jarayonini biroz sekinlashtirsa, molibden beynitik o‘zgarishlarni faol rag‘batlantirib, yuqori qattiqlikka ega mikrostrukturani shakllantiradi. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, molibden konsentratsiyasining oshishi beynit hosil bo‘lish haroratining pasayishiga va strukturaning yanada maydalanishiga olib keladi.

Shuningdek, sovitish tezligining oshishi mikrostrukturaviy o‘zgarishlarni tezlashtirib, po‘latning qattiqligi va mustahkamligini oshirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, yuqori tezlikda sovitish natijasida beynit va martensit fazalarining shakllanishi sezilarli darajada ortib, po‘latning mexanik xossalari yaxshilangan.

Bundan tashqari, xrom va molibdenning optimal nisbati fazaviy o‘zgarishlarning samarali boshqarilishini ta’minlab, po‘latning qattiqlik va mustahkamlik kabi muhim xususiyatlarini belgilaydi. Molibdenning haddan tashqari yuqori konsentratsiyasi esa po‘latning mo‘rtlashishiga olib kelishi mumkin, shuning uchun ushbu elementlarning iqtisodiy jihatdan maqbul kombinatsiyasini aniqlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Umuman olganda, ushbu tadqiqot xrom va molibdenning po‘lat qotishmalariga ta’sirini chuqur o‘rganib, sanoatda yuqori qattiqlikka ega materiallarni ishlab chiqarishda ularning ahamiyatini ko‘rsatdi. Kelajakda ushbu elementlarning turli konsentratsiyalari va boshqa legirlovchi elementlar bilan birgalikdagi ta’sirini yanada chuqurroq o‘rganish po‘lat ishlab chiqarish texnologiyasini yanada takomillashtirishga xizmat qilishi mumkin.

ADABIYOTLAR

1. V. V. Rybin, V. A. Malyshevskii, E. I. Khlusova, et al., “High-strength steels for main pipelines,” *Vopros. Materialoved*., No. 3(59), 127–137 (2009).

2. S. A. Gubanov and D. N. Chikishev, “Chemical composition and effect of chemical elements on the final structure of pipe steel,” *Model. Razvit. Protsess. OMD*, No. 21, 120–123 (2015).

3. M. A. Tkachuk, S. V. Golovin, L. I. Éfron, and V. I. Il’inskii, “Effect alloying with molybdenum and chromium on pipe properties of strength category X65,” *Metallurg*, No. 5, 27–32 (2016).

4. Saidmakhamadov N. et al. Mathematical modeling of the influence of the gating system on the quality of the cast product during alloy casting //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2025. – Т. 3268. – №. 1.

5. Mo‘ysinaliyevich S. N. 35XSCL VA 110G13L markali po ‘lat qotishmalaridan olinadigan quyma mahsulotlarining tarkibidagi gazli g ‘ovaklar va nometall qo ‘shimchalarni kamaytirish usullarini tahlil qilish //Строительство и образование. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 137-141.

6. Saidmakhamadov N. M., Abdullah T. Development of a micro-structured photonic crystal fiber as a biological or chemical sensor based plasmonic application.: development of a micro-structured photonic crystal fiber as a biological or chemical sensor based plasmonic application. – 2023.

7. Valida B. et al. Improvement of the Technology of Production of Quality Semi–Finished Product Products from Steel Alloy. – 2023.

8. Turayev, N. S., & Xamzayev, A. A. (2025). ITTni shakllantirish va rivojlantirish bo ‘yicha jahon tajribasi. Строительство и образование, 4(2), 512-519.

UO‘T: 631.311.634:64

EKSPERIMENTLARNI MATEMATIK REJALASHTIRISH USULI BILAN SHIBBALAGICH PARAMETRLARINI MAQBULLASHTIRISH

Abdunazarov Elbek Elmurodovich,
Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash ilmiy tadqiqot instituti (QXMITI) doktoranti, t.f.f.d (PhD),
Toshkent, O‘zbekiston
e-mail: abdunazarovelbek@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada anor tuplarini ko‘madigan mashina shibbalagichi bo‘yicha o‘tkazilgan eksperimentlarni matematik rejalashtirish usuli bilan uning parametrlarini maqbullashtirish natijalari keltirilgan.

Аннотация. В статье приведены результаты экспериментов по оптимизации параметров уплотнителя машины для укрывки кустов гранат, с использованием метода математического планирования.

Annotation. The article presents the results of experiments on optimizing the parameters of the compactor of the machine for covering pomegranate bushes, using the method of mathematical planning.

Kalit so‘zlar: anor tuplarini ko‘madigan mashina, shibbalagich, anor tuplarining shikastlanish darajasi, tuproq uyumining zichligi, tuproq uyumining balandligi, tuproq uyumining eni, anor tuplarini ko‘milish qalinligi, shibbalagichni tortishga qarshiligi, shibbalagichni harakat yo‘nalishiga nisbatan o‘rnatilish burchagi, shibbalagichning eni, shibbalagichni ko‘muvchi korpusning oxirgi nuqtasiga nisbatan ko‘ndalang masofasi, shibbalagichni korpusning ishlov berish chuqurligiga nisbatan o‘rnatilish balandligi, agregatning harakat tezligi.

Ключевые слова: машина для укрывки кустов граната, уплотнитель почвы, степень повреждения кустов граната, плотность почвенного валика, высота почвенного валика, ширина почвенного валика, толщина укрывания кустов граната, сопротивление тяге уплотнителя, угол установки уплотнителя относительно направления движения, ширина уплотнителя, поперечное расстояние от уплотнителя до конечной точки укрывающего корпуса, высота установки уплотнителя относительно глубины обработки корпуса, скорость движения агрегата.

Keywords: machine for covering pomegranate bushes, soil compaction device, degree of damage to pomegranate bushes, soil roll density, height of the soil roll, width of the soil roll, thickness of the covering of pomegranate bushes, resistance to traction of the compactor, angle of installation of the compactor relative to the direction of movement, width of the compactor, transverse distance from the compactor to the end point of the covering body, height of the compactor installation relative to the depth of the body processing, speed of movement of the unit.

O‘zbekiston sharoitida sovuq urib ketishining oldini olish maqsadida anor tuplari kech kuzda tuproq bilan ko‘milib, bahorda ochiladi. Ammo maxsus texnika vositalari ishlab chiqarilmasligi sababli anor tuplarini ko‘mish va ochish ishlari mexanizatsiyalashmagan va hozirgi kungacha ham qo‘l kuchi bilan amalga oshirilib kelinmoqda. Bu esa o‘z navbatida mehnat sarfi va boshqa xarajatlarni ortishiga va ish unumini kamayishiga olib kelmoqda hamda anor yetishtirish, ulardan yuqori hosil olish hamda katta maydonlarda anor plantatsiyalarini tashkil etishga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Yana shuni ta’kidlash o‘rinliki, anor tuplari kech kuz oylarida ko‘milishini hisobga oladigan bo‘lsak, qish erta kelgan yillari qo‘l kuchi bilan barcha maydonlardagi anor tuplarini to‘liq ko‘milishiga erishilinmaydi va buning natijasida ularni sovuq urib ketish hollari kuzatiladi. Ushbu ta’kidlanganlardan kelib chiqqan holda institutimizda anor tuplarini tuproq bilan ko‘madigan mashina ishlab chiqish va parametrlarini asoslashga yo‘naltirilgan tadqiqotlar olib borilmoqda [1-10].

Anor tuplarini ko‘madigan mashina shibbalagichining nazariy va bir omilli eksperimentlarda o‘rganilgan parametrlarini uning ish ko‘rsatkichlariga birgalikdagi ta’sirini o‘rganish hamda ularning maqbul qiymatlarini aniqlash maqsadida matematik rejalashtirish usulini qo‘llab ko‘p omilli eksperimentlar o‘tkazildi [11; 12]. Bunda baholash mezonlariga omillarning ta’sirini ikkinchi darajali polinom to‘liq yoritib beradi deb qaralib, tajribalar B4 rejasi bo‘yicha o‘tkazildi.

Eksperimentlar yuqorida ta’kidlangan qurilmadan foydalanib o‘tkazildi.

Eksperimentlarni o‘tkazishda anor tuplarini ko‘madigan mashina shibbalagichining harakat yo‘nalishiga nisbatan o‘rnatilish burchagi Y_p, shibbalagichning eni, shibbalagichning ko‘muvchi korpusning oxirgi nuqtasiga nisbatan ko‘ndalang masofasi Y_r, shibbalagichning korpusning ishlov berish chuqurligiga nisbatan o‘rnatilish balandligi n_{rs} hamda agregatning harakat tezligi V uning sifat va energetik ish ko‘rsatkichlariga eng ko‘p ta’sir etuvchi omillar sifatida qabul qilindi. Ular quyidagicha shartli belgilandi [13]:

X_1 – shibbalagichni harakat yo‘nalishiga nisbatan o‘rnatilish burchagi, °;
X_2 – shibbalagichning eni, cm;
X_3 – shibbalagichni ko‘muvchi korpusning oxirgi nuqtasiga nisbatan ko‘ndalang masofasi, cm;
X_4 – shibbalagichni korpusning ishlov berish chuqurligiga nisbatan o‘rnatilish balandligi, cm;
X_5 –agregatning harakat tezligi, km/h.

Yuqorida o‘tkazilgan nazariy tadqiqotlar va bir omilli tajribalarga asoslanib, omillarning shartli belgilanishi, sathi va variasiyalanish (o‘zgarish) oraliqlarining qiymatlari [14] belgilab olindi (1-jadval).

Ko‘p omilli tajribalarni o‘tkazishda baholash mezoni sifatida tuproq uyumining zichliigi (Y_1, g/cm^3), tuproq uyumining balandligi (Y_2, cm), tuproq uyumining eni (Y_3, cm), anor tuplarini ko‘mish qalinligi (Y_4, cm) hamda shibbalagichning tortishga qarshilik (Y_4, N) qabul qilindi.

1-jadval

Omillar, ularning shartli belgilanishi, variatsiyalanish oralig‘i va sathi

Omillarning nomlanishi	Omillarning				
	Shartli belgilanishi	Variatsiya-lanish Oralig‘i	sathi		
			– 1	0	+1
1. Shibbalagichni harakat yo‘nalishiga nisbatan o‘rnatilish burchagi, °	X_1	5	30	35	40
2. Shibbalagichning eni, cm	X_2	6	10	16	22
3. Shibbalagichni ko‘muvchi korpusning oxirgi nuqtasiga nisbatan ko‘ndalang masofasi, cm	X_3	5	10	15	20
4. Shibbalagichni korpusning ishlov berish chuqurligiga nisbatan o‘rnatilish balandligi, cm	X_4	4	40	44	48
5. Agregatning harakat tezligi, km/h	X_4	1	5	6	7

Baholash mezonlariga nazorat qilinmaydigan omillarning ta’sirini kamaytirish maqsadida tajribalarni o‘tkazish ketma-ketligi tasodifiy sonlar jadvalidan foydalanib o‘rnatildi [15; 16].

Eksperimentlarda olingan ma’lumotlarga QXMITIning eksperi-mentlarni rejalashtirish laboratoriyasida ishlab chiqilgan «PLANEXP» dasturi bo‘yicha ishlov berildi. Bunda

dispersiyaning bir xilligini baholashda Koxren kriteriyasidan, regressiya koeffitsiyentlari qiymatini baholashda Styudent kriteriyasidan, regression modellarning adekvatligini baholashda Fisher kriteriyasidan foydalanildi [17].

Tajriba natijalariga belgilangan tartibda ishlov berilib, baholash mezonlarini adekvat ifodalovchi quyidagi regressiya tenglamalari olindi:

Tuproqning fizik-mexanik xossalari hamda dala yuzasida mavjud bo‘lgan notekisliklarning baholash mezonlariga ta’sirini kamaytirish maqsadida tajribalarni o‘tkazish tartibi tasodifiy sonlar jadvalidan foydalanib belgilandi [18].

Tajriba natijalariga ko‘rsatilgan tartibda ishlov berilib, baholash mezonlarini adekvat ifodalovchi quyidagi regressiya tenglamalari olindi:

tuproq uyumining zichligi (g/cm^3)

$$Y_1=1,352+0,339X_1+0,372X_2-0,304X_3-0,338X_4-0,269X_5+0,233X_1^2-$$
$$-0,022X_1X_2+0,031X_1X_3+0,042X_1X_4-0,016X_1X_5-0,189X_2^2+0,015X_2X_3-$$
$$-0,03X_2X_5+0,205X_3^2+0,021X_3X_5+0,3X_4^2+0,03X_4X_5+0,22X_5^2; \quad (1)$$

tuproq uyumining balandligi (cm)

$$Y_2=58,571-3,23X_1-2,829X_2+4,006X_3+3,988X_4+3,824X_5+2,987X_1^2-0,371X_1X_2-$$
$$-0,445X_1X_3+0,346X_1X_5+1,888X_2^2-0,257X_2X_4-0,854X_2X_5-2,387X_3^2+$$
$$+0,422X_3X_4+0,335X_3X_5-2,02X_4^2+0,942X_4X_5-1,655X_5^2 \quad (2)$$

tuproq uyumining eni (cm)

$$Y_3=132,17+12,677X_1-10,188X_2-10,749X_3-11,763X_4-8,824X_5-5,842X_1^2-$$
$$-1,126X_1X_2-1,126X_1X_3-0,968X_1X_4+0,999X_1X_5+7,269X_2^2-0,99X_2X_3+$$
$$+1,126X_2X_5+6,538X_3^2+1,126X_3X_5+8,281X_4^2+1,284X_4X_5+3,358X_5^2; \quad (3)$$

anor tuplarini ko‘milish qalinligi (cm)

$$Y_4=10,192-1,785X_1-1,567X_2+3,271X_3+2,128X_4+0,559X_5+2,387X_1^2-0,528X_1X_2+$$
$$+0,33X_1X_3-0,306X_1X_4+0,778X_1X_5+0,517X_2^2+0,114X_2X_4+0,404X_2X_5-$$
$$-1,077X_3^2+0,106X_3X_4-0,205X_3X_5+0,852X_4^2-0,121X_4X_5+0,203X_5^2; \quad (4)$$

shibbalagichni tortishga qarshiligi (N)

$$Y_5=113,057+26,683X_1+25,201X_2-16,659X_3-11,569X_4-12,670X_5-17,190X_1^2+$$
$$+2,016X_1X_2+2,016X_1X_3+1,154X_1X_4+0,765X_1X_5-10,694X_2^2-1,981X_2X_4-$$
$$-0,735X_2X_5+9,985X_3^2+0,859X_3X_4-0,735X_3X_5+11,616X_4^2-$$
$$-2,304X_4X_5+11,700X_5^2: \quad (5)$$

(1)–(5) ifodalar tahlilidan kelib chiqib, quyidagilarni ta’kidlash mumkin:

Parametrlarning talab darajasidagi ish sifatini kam energiya sarflyagan holda ta’minlaydigan qiymatlarini aniqlashda (1)–(5) regressiya tenglamalari Excel dasturini «yechimni qidirish» (poisk resheniya) amali bo‘yicha 5–7 km/h tezliklar uchun birgalikda yechildi. Regressiya tenglamalarini birgalikda yechishda, Y_1 mezoni, atuproq uyumining zichliigi 1,4–1,6 g/cm^3, Y_2 mezoni, tuproq uyumining balandligi 0,54–0,62 cm, Y_3 mezoni tuproq uyumining eni 130–140 cm, Y_4 mezon anor tuplarini ko‘mish qalinligi 10–15 cm oralig‘ida hamda Y_5 mezon shibbalagichning tortishga qarshiligi minimal qiymatga ega bo‘lishi shartlari qabul qilindi. Olingan natijalar 2-jadvalda keltirilgan [19].

2-jadval

Anor tuplarini ko‘madigan qurilma shibbalagichining maqbul qiymatlari

X_5		X_1		X_2		X_3		X_4	
Kodlangan	Haqiqiy	Kodlangan	Haqiqiy	Kodlangan	Haqiqiy	Kodlangan	Haqiqiy	Kodlangan	Haqiqiy

1	7	0,5623	37°81′	-0,0199	15,88	0,1778	15,89	0,0394	44,16
0	6	0,3660	36°83′	-0,0205	15,88	0,4162	17,08	0,0431	44,17
-1	5	-0,1671	34°16′	0,1704	17,02	0,1100	15,55	0,0388	44,16

Agregatning 5-7 km/h harakat tezliklarida talab darajadagi ish sifatini ta’minlashi uchun shibbalagichni harakat yo‘nalishiga nisbatan o‘rnatilish burchagi 34°16′–37°81′, uning eni 15,88-17,05 cm, shibbalagichni ko‘muvchi korpusning oxirgi nuqtasiga nisbatan ko‘ndalang masofasi 15,55–17,08 cm hamda shibbalagichni korpusning ishlov berish chuqurligiga nisbatan o‘rnatilish balandligi 44,16–44,17 cm oralig‘ida bo‘lishi lozim [20].

Omillarning ushbu qiymatlarida ko‘milgan anor tuplari ustidagi tuproq uyumining zichliigi 1,5–1,8 g/cm^3, tuproq uyumining balandligi 54,00–60,99 cm, tuproq uyumining eni 130,70–138,84 cm, anor tuplarini ko‘milish qalinligi 10,48–11,79 sm hamda shibbalagichning tortishga qarshilik 118,50 –134,64 N ni tashkil etdi.

Xulosa

Yuqorida o‘tkazilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, agregatning 5-7 km/h harakat tezliklarida talab darajadagi ish sifatini ta’minlashi uchun shibbalagichni harakat yo‘nalishiga nisbatan o‘rnatilish burchagi 34°16′–37°81′, uning eni 15,88-17,05 cm, shibbalagichni ko‘muvchi korpusning oxirgi nuqtasiga nisbatan ko‘ndalang masofasi 15,55–17,08 cm hamda shibbalagichni korpusning ishlov berish chuqurligiga nisbatan o‘rnatilish balandligi 44,16–44,17 cm oralig‘ida bo‘lishi lozim.

ADABIYOTLAR

1. Abdunazarov E.E. Anor tuplarini ko‘madigan mashina ish organining parametrlarini asoslash: Dis. ... texnika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD). – Gulbahor: QXMITI, 2021. – 160 b.

2. Imomqulov Q., Abdunazarov E. Anor tuplarini ko‘madigan mashina korpuslarining qamrash kengligi va ishlov berish chuqurligini asoslash// AGRO ILM. – Toshkent, 2020. – №3(66). – B. 70-72.

3. Qutbiddin I., AbdunazarovElbek K. S. BURYING MACHINE TO POMEGRANATE BUSHES // Journal of Critical Reviews. – 2020. – T. 7. – №.13. – P. 1377-1381.

4. Abdunazarov E. E. Prospects for the development of vegetable growing in UZBEKISTAN //Stroitelstvo i obrazovanie. – 2023. – T. 1. – №. 3. – S. 164-167.

5. Abdunazarov E. E., Imomqulov Q. B. Small-scale mechanization in vegetable growing //Stroitelstvo i obrazovanie. – 2023. – T. 1. – №. 3. – S. 155-160.

6. Abdunazarov E. E. Growing vegetables in household gardens and greenhouses //Stroitelstvo i obrazovanie. – 2023. – T. 1. – №. 3. – S. 160-164.

7. Abdunazarov E. Anor tuplarini ko‘madigan mashinaning ishlash sharoitini o‘rganish natijalari// Qishloq xo‘jaligi ilm-fanida yoshlarning roli: Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi ilmiy maqolalar to‘plami. – 2-jild. – Toshkent: Innovatsiya-ziyo, 2020. – B. 392-396.

8. Imomqulov Q.B., Abdunazarov E.E. Anor tuplarini ko‘madigan mashina korpuslari orasidagi ko‘ndalang masofani asoslash// Farg‘ona politexnika instituti ilmiy-texnika jurnali. – Farg‘ona, 2020. – №6. – B. 206-208.

9. Abdunazarov E., Ortiqov N. Takomillashtirilgan anor tuplarini ko‘madigan mashina // Investitsiyalarni diversifikatsiyalash asosida sanoat korxonalari samaradorligini oshirish: Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi to‘plami. – Namangan, 2019. – B. 284-287.

10. Abdunazarov E. A Anor tuplarini ko‘madigan mashina tayanch tekisligidan pastki osish nuqtalarigacha bo‘lgan tik masofani asoslash //Uzbekistan Journal of Engineering and Technology. – 2021.

11. Кобзарь А.И. Прикладная математическая статистика. Для инженеров и научных работников. – 2012. – 816 с.

12. Джонсон Н., Лион Ф. Статистика и планирование эксперемента в технике и

науке. Методы обработки данных// Пер. с английского. – Москва: Мир, 1990. – 610 с.

13. Аугамбаев М., Иванов А., Терехов Ю. Основы планирования научно-исследовательского эксперимента. – Ташкент: Укитувчи, 1993. – 336 с.

14. Спирин Н.А., Лавров В.В. Методы планирования и обработки результатов инженерного эксперимента. – Екатеринбург: ГОУ ВПО Уральский государственный технический университет, 2004. – 258 с.

15. Boqizhjonovich I. K., Elmurodovich A. E. THE RESULTS OF THE EXPERIMENTS CONDUCTED ON THE SELECTION OF THE TYPE OF WORKING BODY OF THE MACHINE FOR BURYING POMEGRANATE BUSHES //74.58 g (5U) J 91. – 2020. – S. 69.9.

16. Abdunazarov E.E. Anor tuplarini ko‘mishning mexanizatsiyalash muammolari// Zamonaviy iml-fanning innovatsion rivojlanishi: Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi ilmiy maqolalar to‘plami. – Andijon, 2019. – B. 558-559.

17. Abdunazarov E.E. Anor tuplarini ko‘madigan mashina ko‘muvchi ish organlarining tortishga qarshiligini aniqlash// Zamonaviy tadqiqotlar, innovatsiyalar, texnika va texnologiyalarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: Respublika miqyosidagi ilmiy-texnik anjumani materiallari to‘plami. – 2-tom. – Jizzax, 2020. – B. 108-111.

18. Imomqulov Q.B., Abdunazarov E.E., Mamadalieva G.Q., Ortiqov N.B. Anor tuplarini ko‘madigan mashinaning konstruktiv sxemasi va parametrlarini nazariy aniqlash bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlarning natijalari// Mexanika va texnologiya ilmiy jurnali. – Namangan, 2020. – №1 (1). – B. 80-94.

19. Imomqulov Q.B., Qo‘chqorov S.K., Abdunazarov E.E. Anor tuplarini ko‘madigan mashina tajriba nusxasining dala sinovlari natijalari// Mexanika va texnologiya ilmiy jurnali. – Namangan, 2021. – №1 (2). – B. 61-66.

20. Abdunazarov E. E., Abdullayev K. K., Babaev N. O. Ensure the stability of the processing depth of machine for hiding pomegranate bushes. – 2022.

21.Тўраев, Н. С., & Саидов, Р. М. (2021). АНОР ТУПЛАРИНИ ЯРИМ ОЧАДИГАН МАШИНАНИНГ ЛЕМЕХЛАРИ ВА ТУПРОҚ ЙЎНАЛТИРГИЧЛАРИНИНГ ҚАМРАШ КЕНГЛИКЛАРИНИ АСОСЛАШ. Механика и технология, 3(4), 107-109.

22. Turayev, N. S., & Xamzayev, A. A. (2025). ITTni shakllantirish va rivojlantirish bo ‘yicha jahon tajribasi. Строительство и образование, 4(2), 512-519.

23. ТУРАЕВ, Н. ИННОВАЦИИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ МАШИНОСТРОЕНИИ, ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ. Рязанский государственный агротехнологический университет им. ПА Костычева (Рязань) КОНФЕРЕНЦИЯ: МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИННОВАЦИИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ МАШИНОСТРОЕНИИ, ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ» Рязань, 24 мая 2022 года.

УДК: 622.23.05

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ЗАГРУЗОЧНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ «МЕХАНИКА» И «ГОРНОЕ ДЕЛО»

Раимкул Рахмонкулов
кандидат физико-математических наук, доцент кафедры «Технология машиностроения» Алмалыкского филиала Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова, г. Алмалык, Узбекистан. raimqul.raxmonqulov@yandex.ru

Аннотация. Разработан программный продукт с возможностью пошагового решения типовых задач по теоретической механике. Представлена методика решения задач, проектирования задания «Определение реакций опор твердого тела» с помощью загрузочного модуля. Комплексом можно пользоваться при очном, заочном и дистанционном обучении студентов. Комплекс дает возможность визуально загружать конструкцию разнотипными внешними силами и получит результат расчета числовых значений реакции сил.

Annotatsiya. Maqolada mexanika va geomexanika bo‘yicha namunaviy masalalarni bosqichma-bosqich yechish imkoniyatiga ega bo‘lgan dasturiy mahsulot ishlab chiqilgan. Yuklanish moduli yordamida statika masalalarini yechish, “Qattiq jism tayanch reaksiyalarini aniqlash” topshirig‘ini loyihalash metodikasi keltirilgan. Majmuadan talabalarga kunduzgi, sirtqi va masofaviy ta’lim berishda foydalanish mumkin. Kompleks konstruksiyani har xil turdagi tashqi kuchlar bilan vizual yuklash imkonini beradi va kuchlar reaksiyasining sonli qiymatlarini hisoblash natijasini oladi.

Annotation. A software product with the ability to stepwise solve typical problems in theoretical mechanics has been developed. The methodology for solving statics problems and designing the task “Determining the Reactions of Solid Body Supports” using the load module is presented. The complex can be used for in-person, part-time, and distance learning of students. The complex allows for visual loading of the structure with various types of external forces and obtains the result of calculating the numerical values of the reaction forces.

Ключевые слова: программный комплекс, загрузочный модуль, модель проблемно ориентированных систем.

Kalit so‘zlar: dasturiy majmua, yuklash moduli, model, muammoga yo‘naltirilgan tizimlar.

Keywords: software complex, loading module, model, problem-oriented systems.

Введение. Подготовка будущих инженеров осуществляется в процессе изучения естественнонаучных дисциплин и дисциплин общепрофессионального цикла, в том числе теоретической механики, которая является базой для изучения родственных технических дисциплин (технической механики, прикладной механики, сопротивления материалов, теории механизмов и машин, деталей машин). Геомеханика в широкой степени использует методы и результаты других фундаментальных наук, в первую очередь, математики, в частности математического анализа, прикладной математики, математического моделирования и др.; при натурных исследованиях широко применяются достижения смежных разделов физики и механики.

С этой целью на кафедре механики и инженерной графики Астрахан-ского государственного технического университета был создан комплекс электронных проблемно ориентированных обучающих систем (ЭПООС) [1].

Комплекс ЭПООС представлен следующими компонентами:

1) электронный учебник, содержащий разделы «Теоретический материал» «Тесты и задачи», «Практикум»;

2) банк многовариантных заданий для самостоятельной работы студентов и контроля их знаний;

3) генератор учебных заданий по всем основным разделам теоретической механики;

4) программный продукт с возможностью пошагового решения типовых задач по теоретической механике (находится в разработке);

Комплекс mws-программ (Maple), предназначенных для компьютерного моделирования и автоматизации расчёта механических систем с визуализацией результатов и используемых как генераторы заданий сложности с автоматической проверкой результатов.

Данная программная продукция не работает без загрузки Maple и он является интерпретатором. Это заставляет пользователю дополнительное обучение ознокомится команами Maple.

Применение компьютерных программных приложений решается одним из основых задач проблемного обучения. Проблемное обучение - это методика преподавания в вузах, основанная на решении конкретных проблем и задач. С процессуальной точки зрения содержание проблемного обучения состоит в организации учебных ситуаций, в ходе разрешения которых участвуют студенты и педагог.

Методы. При этом ценным является не только полученное студентом новое зна-ние, замечает доцент РГПУ им. А. И. Герцена Л. В. Клещева, но и формирование умений активной самостоятельной познавательной деятельности. Вообще проблемное обучение многофункционально по своей природе, что позволяет решать массу актуальных образовательных задач:

- Создание условия для развития мотивации;
- Формирование самостоятельности;
- Развитие творческих способностей;
- Формирование осознанных, личностно-присвоенных знаний, умений, компетентностей;
- Закрепление изученного материала;
- Формирование навыков исследовательской деятельности;

Информационная насыщенность производственной сферы знаменует наступление нового технологического уклада, который характеризуется высоким уровнем автоматизации деятельности инженера, смещением грани между проектированием и производством [3, с. 32]. На первый план выступает компьютерное моделирование, которое сопровождает весь производственный процесс, а в основе проектирования находится виртуальная модель изделия. Модель хранится в базе данных проекта и обеспечивает решение инженерных задач при проектировании, производстве, эксплуатации и модернизации объекта. В настоящее время успешно развивается инновационная стратегия комплексной информатизации геометро-графической подготовки, направленной на развитие у студентов актуальных навыков проектирования и конструирования с получением двух или трехмерных изображений объекта, а также их преобразования (при необходимости) друг в друга [4, с.4]. Проблемы, совершенствования технологий обучения студентов технических вузов инженерно-графическим дисциплинам с использованием компьютерных средств широко обсуждается специалистами [4, 5, и др.].

Каждый преподаватель знает, как сложен для обучающихся этап завершения работы из-за необходимости самостоятельно сформулировать выводы на основе результатов выполненного экспериментального исследования. Часто студенты находят простой выход [6].

В учебном процессе наиболее часто возникают следующие типы проблемных ситуаций: – имеющийся запас знаний обучающихся не соответствует новым требованиям; – нужно делать выбор из многообразия имеющихся систем знаний единственно

необходимой системы, использование которой сможет обеспечить правильное решение проблемной задачи [7].

Результаты и обсуждение. Автором был составлен загрузочный модуль, имеющий возможности визуально проектировать инженерные конструкции, на статическое равновесие. При этом проектировать только статически определенные задачи. Но можно его широко использовать и для статически неопределенных задач механики.

Основной методикой показа сил и чертежа конструкций основана на обще известных формул прямых линий аналитической геометрии, которой имеет вид:

$$y = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}x - \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}x_1 + y_1 \quad (1)$$

Где $x_1, y_1 . x_2, y_2$ координаты начала и конца отрезки. Пользуясь формулой (1) легко отразить чертеж конструкций и векторные силы которой участвую при проектировании конструкций. Он часто используется при разных программных пакетах как КОМПАС, AutoCad и др. Кроме того, программные приложения имеют возможность принимать координаты проектного чертежа из пакета КОМПАС. Для определения момента сил, действующую на конструкцию, пользуется формулами из аналитической геометрии. Если даны две прямые линии определяемое точками $L_1[M_1(x_1,y_1): M_2(x_2,y_2)]$ и $L_2[M_3(x_3,y_3): M_4(x_4,y_4)]$, то точка пересечение этих прямых определяется формулой:

$$\begin{cases} X = \dfrac{(x_1 \cdot y_2 - x_2 \cdot y_1) \cdot (x_3 - x_4) - (x_3 \cdot y_4 - x_4 \cdot y_3) \cdot (x_1 - x_2)}{(x_1 - x_2) \cdot (y_3 - y_4) - (x_3 - x_4) \cdot (y_1 - y_2)} \\ Y = \dfrac{(x_1 \cdot y_2 - x_2 \cdot y_1) \cdot (y_3 - y_4) - (x_3 \cdot y_4 - x_4 \cdot y_3) \cdot (y_1 - y_2)}{(x_1 - x_2) \cdot (y_3 - y_4) - (x_3 - x_4) \cdot (y_1 - y_2)} \end{cases} \quad (2)$$

Применение формулы (2) определения точки пересечения двух прямых облегчает нахождение точки пересечения двух прямых при составлении программ. Изображение момента сил приложенной к точке $A(x_a,y_a)$ можно циклически изображать точку на мониторе по формуле:

$$\begin{cases} x = r\cos\left(\dfrac{\alpha \cdot \pi}{180}\right) & 90 \le x \le 270 \\ x = r\sin\left(\dfrac{\alpha \cdot \pi}{180}\right) & 90 \le x \le 270 \end{cases}$$ где α угол в градусах, r радиус (3)

Применение формул (2) и (3) повышает точность изображания фигур на мониторе.

Составленное программное приложение включает в себя следующие пиктограммы для управления:

- Выбор схемы конструкций. В приложение количества 12. Но с переименованием файлов можно достичь до сотных;
- Фиксирование точки пределяющего момента сил для составления уравнения равновесия;
- Задание типа сил; внешнее или реакции сил на опоре или равномерно распределенная;
- Задание момента сил. (Максимальное количество сил 10);
- Ввод числовых данных к соответствующему окну;
- Выбор точки приложения сил визуально:
- Измерение угла внешных сил относительно горизонта визуально;
- Фикцирование подбиранных параметров;
- Получение результатов расчета, т.е. значение сил на опорах конструкций.
- Получение значений данных и результатов в виде текстового файла для дальнейшего пользования;

Ниже приводится один из фрагментов работы программного приложения составленнго автором (Рисунок 1).




Рисунок 1. Скриншот экрана работы приложения.

Из рисунка видно, что тип сил отражается на мониторе разными цветами, который дает возможность понять суть проекта. Кроме того при обучении студетнов вышеобразовательных учераждений, дает возможность понять решение задачи не только формулой, но и визуально.

Вывод: Метод визуального обучения с помощи программных приложений обеспечивает успешность решения следующих важнейших задач: формирование у студента активного восприятия учебного материала; осознания ими процедурной основы формируемого действия; развития их способности к самообучению, самообразованию.

Применение загрузочных модули в образования освобождает пользователей от изучение составление программных команд. Изза этого рекомендация составления загрузочных модулей со сторон преподователей дает только пользу.

ЛИТЕРАТУРА

1. А., Хохлов А. В., Синельщиков А. В., Пономарева Е. В. Программа для статического расчета реакций в опорах твердого тела. Свидетельство об офиц. регистрации № 2015612798; зарегистр. в реестре программ для ЭВМ 26.02.2015.

2 И.Д. Столбова, Е.П. Александрова, К.Г. Носов. Функционал информационных технологий в геометро-графической подготовке инженера

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь, Россия. Открытое образование τ Т. 21. № 1. 2017 стр 59-67

3. Петрунева Р.М., Топоркова О.В., Васильева В.Д. Учебное инженерное проектирование в структуре подготовки студентов технического вуза // Высшее образование в России. 2015. №7. С. 30–36.

4. Шитов С.Б. Подготовка креативных компетентных специалистов-исследователей в обществе знания // Высшее образование сегодня. 2015. № 8. С. 22–25.

5. Гузненков В.Н. Преподавание информационных технологий в графических дисциплинах техническо госуниверситета // Открытое образование. 2013. № 1. С. 4–7.

6. И.Д. Столбова, Е.П. Александрова, К.Г. Носов Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь, Россия. Открытое образование τ Т. 21. № 1. 2017 стр 59-67

7. Панцева Е. Ю., Кислякова О. П. Технология проблемного обучения в учебном процессе. Проблемы современного педагогического образования 2021.

8. Холиқулов Д. Б., Р. Рахмонкулов Технологик жараёнларни виртуал моделлаштириш Монография “Инновацион ривожланиш” нашрёти Тошкент 2020 230 бет

9. Самадов А. У., Рахмонқулов Р., Носиров Н. И., Усмонов Ш. А. Тоғ металлургия корхоналарида технологик қолдиқларни комплекс қайта ишлаш учун компьютер ёрдамида моделлаштириш. Ўзбекистон Республикаси электрон хисоблаш машиналари учун давлат реестрида 02.10.2020 йилда Тошкент шахрида рўйхатга олинган. Тошкент 2020 DGU №09120

10. R. Raxmonqulov., D. Sulaymanova Problems of teaching technical sciences (European Scholar Journal (ESJ) Available Online at: https://www.scholarzest.com https: //www.scholarzest. com, Vol. 2 No. 1, February 2021 ISSN: 2660-5562. P.34-37.

10. Рахмонкулов, Р. (2023). ОБУЧЕНИЕ СТАТИКИ ПРЕДМЕТА «ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ» МЕТОДОМ СОЗДАНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ. ARXITEKTURA, MUHANDISLIK VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR JURNALI, 2(11), 24-31.

11. Isomatov, Y. P. L. (2022). RICHAGLI MEXANIZMLARNI LOYIHALASHDA, KINEMATIK XARAKTERISTIKASINI MATEMATIK MODELLASHTIRISH DASTURI. Scienceweb academic papers collection.

12. Raimqul, R., & O‘G, T. U. T. L. (2024). TEXNIKA FANLARINI O ‘QITISHDA IXTIROCHILIK MUAMMOLARINI HAL QILISH NAZARIYASI TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH. Строительство и образование, 3(2), 114-119.

13. kuziev Abdusalim, T., Boqijonovich, I. Q., Shermatjonovich, G. B., Khamitovich, M. K., Sattikhojaevich, B. Z., & Sobirjonovich, T. N. (2020). Definition Optimal Values Of Device Parameters That Semi-Open Pomegranate Trees. Solid State Technology, 63(6), 9778-9787.

14. Sobirjonovich, T. N., Zokirjonovich, S. D., & O‘G‘Li, M. E. H. (2024). HAR-XIL TURDAGI EKINLARNING EKISH UCHUN SIFATLI EGAT OCHISHNING AHAMIYATI. Механика и технология, 2(15), 99-103.

15. Sobirjonovich, T. N., & Zokirjonovich, S. D. (2024). EGAT OCHKICHLARNING KELIB CHIQISH TARIXI VA ADABIYOTLAR TAHLILI. Механика и технология, 1(14), 152-158.

UO‘T: 631.53:633.61

O‘ZBEKISTONDA POLIZ EKINLARINI YETISHTIRUCHI XO‘JALIKLAR TOMONIDAN QO‘LLANILAYOTGAN TEXNOLOGIYA

Orinbayev Paraxat Faritovich
QXMITI, t.f.PhD. para77_92@mail.ru

Ramazanov Baxtiyar Baxitbayevich
QXMITI, t.f.PhD. baxtiyaramazanov@mail.ru

Kalmuratova Zamira Maksetovna
QQXAI, tayanch doktoranti. zamira980105@mail.ru

Annotatsiya. Maqolada O‘zbekiston Respublikasida hozirgi kunda poliz mahsulotlarini yetishtiruvchi xo‘jaliklar tomonidan qo‘llanilib kelinayotgan texnologiyalar hamda ularning kamchiliklari bo‘yicha ma’lumotlar keltirilgan.

Аннотация. В статье приведены сведения о технологиях и их недостатках, применяемых в настоящее время хозяйствами, возделывающие бахчевые культуры в Республике Узбекистан.

Abstract. The article provides information on technologies and their shortcomings, currently used by farms growing melons in the Republic of Uzbekistan.

Kalit so‘zlar: tuproqqa ishlov berish, poliz ekinlari, ekish, texnologiya, plyonka, urug‘, ko‘chat.

Ключевые слова: обработка почвы, бахчевые культуры, посев, технология, плёнка, семена, рассада.

Key words: soil treatment, melon crops, sowing, technology, film, seeds, seedlings.


Respublikamiz qishloq xo‘jaligining asosiy vazifalaridan biri bu aholini yetarli darajada turli xil oziq-ovqat, shu jumladan, poliz ekinlari mahsulotlari bilan to‘liq ta’minlash hisoblanadi [1].

Shu bois hozirgi kunda mamlakatimizda har yili 72 ming gektardan oshiqroq maydonda poliz mahsulotlari yetishtiriladi [2]. Bu ko‘rsatkich yuqori bo‘lishiga qaramastan aholining poliz mahsulotlariga bo‘lgan ehtiyoji to‘liq qanoatlantirilmagan, sababi O‘zbekiston, xorijiy davlatlarga poliz mahsulotlarini eksport qilishi bo‘yicha yetakchi respublikalardan biri hisoblanadi [3].

O‘zbekiston Respublikasi Milliy Statistika qo‘mitasining ma’lumotlariga ko‘ra 2023 yilda poliz ekinlari yetishtirilgan umumiy maydonining 50,9% fermer xo‘jaliklariga, 40,6% dehqon va tomorqa xo‘jaliklariga, 8,5 % esa qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarga to‘g‘ri kelgan [2]. Ushbu ma’lumotlardan O‘zbekistonda poliz mahsulotlarini yetishtiruvchilarning asosiy qismi dehqon, tomorqa va fermer xo‘jaliklariga to‘g‘ri kelishini ko‘rishimiz mumkin.

Respublikamizda faoliyat yuritayotgan dehqon, tomorqa va fermer xo‘jaliklari tomonidan poliz ekinlari ochiq maydonlarda va plyonka ostida yetishtirish texnologiyalari foydalanilib kelinmoqda.

Ochiq maydonlarda yetishtirilganda quyidagi jarayonlar bajariladi, kuzda shudgorlangan dalalar bahorda chizellanadi va ekish oldi ishlov beriladi. Egatochgichlar bilan egatlar ochilib egatlarga qo‘l mehnati yordamida organik o‘g‘it solinadi, keyinchalik o‘g‘it solingan egatlar okuchnik yordamida ko‘milib pushta hosil qilinadi. Hosil qilingan pushtalarga (1-rasm) poliz ekinlari urug‘lari yoki ko‘chatlari qo‘lda ekib chiqadi [4].




1-urug‘; 2-organik o‘g‘it.


1-rasm. Poliz ekinlarini yetishtirish uchun lokal usulda organik o‘g‘it solingan pushtalar sxemasi

Poliz ekinlarini plyonka ostiga ko‘chat usulida ekish texnologiyasida esa jarayon quyidagicha kechadi, kuzda shudgorlangan dalalar erta bahorda chizellanadi, boronalanadi hamda molalanadi, so‘ngra kengligi 70 cm ga teng bo‘lgan egat ochgichlar bilan qator oralari poliz ekinlarning ekilish sxemasiga mos ravishda sug‘oriladigan egatlar olinadi [5, 6].

Egat ochgichlar ramaga quydagicha joylashtiriladi, traktorga agregatlanadigan ramaning o‘rtasiga kengligi 70 cm teng bo‘lgan GX-4 pushtaolgiching egat ochgichi 25 cm chuqurlikka botadigan qilinib so‘g‘orish egatini olish uchun mahkamlanadi va ramaga ushbu egat ochgichning yon tomonlariga bo‘ylamasiga 40 cm hamda ko‘ndalangiga 50 cm masofalarda kengligi 60 cm teng bo‘lgan KXU-4 universal paxtachilik chopiq kultivatorining ikkita egat ochgichi tuproqga botish chuqurligi 15 cm qilib to‘shaladigan plyonkaning ikki chetini ko‘mishga ariqchalar ochish uchun o‘rnatiladi (1-rasm). 1-b rasmda keltirilgan egat o‘lchamlari mavjud O‘zDSt3412:2019 “Qishloq xo‘jalik texnikasini sinash. Tuproq yuzasiga ishlov beruvchi mashinalar va qurollar. Sinov dasturi va usullari” [7; 4-21-b.] me’yoriy hujjatlardan foydalangan holda uzunligi 2,2 m va har 5 cm da shkalalarga bo‘lingan maxsus reyka, 50 cm li chizg‘ich va burchak o‘lchagichda aniqlandi. Maxsus reyka hosil qilgan egatlar ustiga ko‘ndalang-gorizontal holda o‘rnatilib, ko‘ndalangiga har 5 cm masofada reykadan tuproq yuzasigacha bo‘lgan tik masofa chizg‘ichda 0,1 cm aniqlikda o‘lchandi va dala daftariga qayd etib borildi. O‘lchovlar olti marta takrorlikda qaytalandi.



a)



b)

1-rasm. Poliz ekinlarini plyonka ostida yetishtirishda qo‘llaniladigan egat ochgichning konstruktiv sxemasi *(a)* hamda u bilan ochilgan egatlarning profili *(b)*

Keyinchalik ochilagan egatlarga qo‘lda plyonkalar to‘shalib uning ikki cheti ko‘miladi, tushalgan plyonka ustidan poliz ko‘chatlarini ekish uchun qo‘lbola yasalgan turli hil moslamalar bilan pushtalarda ekish zonasiga teshikchalar ochilib chuqirchalar tayyorlanadi. Tayyorlangan chuqurchalarga tuproqni namlash uchun bir muncha suv qo‘yilib poliz ko‘chatlari ekilib chiqiladi (2-rasm). Qo‘yilgan suv poliz ko‘chatilar ildizlari rivojlanguncha yetarlicha namlikni ta’minlash uchun xizmat qiladi.



2-rasm Poliz ekinlari kuchatlarini ekishda bajariladigan jarayondan fotolavhalar

Hozirgi kunda respublikamizda poliz ekinlarini yetishtirishda qo‘llanilayotgan texnologiyalarda qo‘l mehnati va yonilg‘i moylash materiallari sarfi katta. Bundan tashqari agrotexnik talablar bo‘yicha belgilangan ishlarni bajarishda ko‘p vaqt talab qilinishi hisobiga tuproqdagi namlikning yo‘qotilishiga olib keladi, bular esa o‘z navbatida yetishtirilayotgan mahsulotning tannarxi oshib ketishiga tasir ko‘rsatadi.

XULOSA

Yuqorida keltirilgan texnologiyalar bo‘yicha poliz ekinlarini yetishtirishda mehnat, energiya va resurs sarfini kamaytirish hamda qisqa muddatda yuqori hosil olish maqsadida poliz ekinlari ko‘chatlarini plyonka ostida yetishtirishda bajariladigan texnologik jarayonlarni mexanizatsiyalash hozirgi kunda yechimini talab qiladigan zarur vazifalardan biri hisoblanadi.

Shu bois agregatning daladan bir o‘tishida poliz ekinlarini ekishga tayyorlangan pushtalarga tomchilatib sug‘orish quvurlari va plyonka to‘shash bilan birga ko‘chatlarni ekadigan kombinatsiyalashgan agregatni ishlab chiqish muhim ilmiy-texnik masaladir.

ADABIYOTLAR

1. https://lex.uz/uz/docs/7359113
2. https://stat.uz/uz/matbuot-markazi/qo-mita-yangiliklar/45878-respublika-bo-yicha-qancha-maydonga-poliz-ekinlari-ekilgan
3. https://stat.uz/uz/matbuot-markazi/qo-mita-yangiliklar/33401-o-zbekiston-16-ta-davlatga-qovun-va-tarvuz-eksport-qilgan
4. Orinbayev P. Poliz ekinlari urug‘larini ekish texnologiyalarining tahlili// Qishloq va suv xo‘jaligining zamonaviy muammolari: XXI - yosh olimlar, magistrantlar va iqtidorli talabalarning ilmiy-amaliy anjumani maqolalar to‘plami. – Toshkent: TIQXMMI, 2022.– B. 870-874.
5. Mevali bog‘ qator oralarida sabzavot, poliz va kartoshka ekinlarini yetishtirish bo‘yicha tavsiyalar. – Toshkent, 2015. – 23 b.
6. Surxondaryo viloyati tuproq-iqlim sharoitiga moslashgan, yuqori hosildor sabzavot va poliz urug‘lari navlarini saralab olish va o‘z vaqtida agrotexnik tadbirlarni amalga oshirish” bo‘yicha qo‘llanma. – Toshkent, Tafakkur, 2016. – 77 b.
7. O‘z DSt 3412:2019 Tuproq yuzasiga ishlov beruvchi mashinalar va qurollar. – Toshkent, 2019. – 106 b.
8. kuziev Abdusalim, T., Boqijonovich, I. Q., Shermatjonovich, G. B., Khamitovich, M. K., Sattikhojaevich, B. Z., & Sobirjonovich, T. N. (2020). Definition Optimal Values Of Device Parameters That Semi-Open Pomegranate Trees. Solid State Technology, 63(6), 9778-9787.
9. Sobirjonovich, T. N., Zokirjonovich, S. D., & O‘G‘Li, M. E. H. (2024). HAR-XIL TURDAGI EKINLARNING EKISH UCHUN SIFATLI EGAT OCHISHNING AHAMIYATI. Механика и технология, 2(15), 99-103.
10. Sobirjonovich, T. N., & Zokirjonovich, S. D. (2024). EGAT OCHKICHLARNING KELIB CHIQISH TARIXI VA ADABIYOTLAR TAHLILI. Механика и технология, 1(14), 152-158.
11. Абдурахмонов, Ш., Тураев, Н. С., & Солиев, Д. З. (2024). РЕШЕНИЕ БИЛЬЯРДНОЙ ЗАДАЧИ МЕТОДАМИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПОСТРОЕНИЙ. Строительство и образование, 3(1), 84-88.
12. Абдурахмонов, Ш., Тураев, Н. С., & Солиев, Д. З. (2024). ПЕНОПЛАСТДАН ГЕОМЕТРИК ЖИСМЛАР ҚИРҚИБ БЕРУВЧИ АСБОБЛАР. Строительство и образование, 3(1), 78-83.
13. Mavlonjonovich, G. A., Coals, T. N. S., Ugli, N. S. N., & Ugli, M. B. B. (2023). DIAGNOSTIC MODELS REFLECTING THE RELATIONSHIP BETWEEN FORCE PARAMETERS OBTAINED DURING THE MILLING PROCESS. Механика и технология, (1 (4) Спецвыпуск), 200-205.
14. Mavlonjonovich, G. A., Coals, T. N. S., Ugli, N. S. N., & Ugli, M. B. B. (2023). ALGORITHM OF THE METHOD FOR CORRECTING THE MOVEMENT CONTROL OF THE WORKING BODIES OF CNC MACHINES. Механика и технология, (1 (4) Спецвыпуск), 216-221.

QISQA XABARLAR

UO‘T: 004.056.5:621.382.3

OPTIK TOLALARDA AXBOROT XAVFSIZLIGINI MONITORING QILISHNING ASOSIY OMILLARI

Ismoilov Ma’murjon Muxtorovich
Farg‘ona davlat texnika universiteti dotsent
ismoilov_27222622@mail.ru

Abdusalomov Madorbek Durbek o‘g‘li
Telekommunikatsiya muhandisligi magistri
M37-24 guruhi
madorbekabdusalomov@gmail.com

Annotation: Maqolada optik tolalardan ma'lumot olish usullari haqida nazariy ma'lumotlar keltirilgan. Tahlil qilingan usullardan eng sodda-bu to‘liq ichki aks ettirish shartlari buzilgan taqdirda optik tolaning egilishi. Yo‘qotishlarning funksional bog‘liqligi va chiqarilgan quvvat darajasi optik tolaning egilish parametrlari va geometriyasiga bog‘liq. Bunday holda, tolaning egilishini aniqlash uchun monitoring tizimida kiritilgan yo‘qotishlar nazorat qilinadi. Monitoring komplekslarining tuzilishi, ishlash tamoyillari, shuningdek, rivojlanish tendensiyalari keltirilgan. Optik nurlanishni ro‘yxatga olish moslamalarining asosiy texnik xususiyatlari keltirilgan.

Аннотация: В статье представлены теоретические сведения о методах получения информации из оптических волокон. Наиболее простым из рассмотренных методов является изгиб оптического волокна при нарушении условий полного внутреннего отражения. Функциональная связь между потерями и уровнем выходной мощности зависит от параметров изгиба и геометрии оптического волокна. В этом случае отслеживаются потери, вносимые в систему мониторинга, для обнаружения изгибов волокна. Представлены структура, принципы работы и тенденции развития комплексов мониторинга. Приведены основные технические характеристики устройств регистрации оптического излучения.

Annotation: The article presents theoretical information on methods for obtaining information from optical fibers. The simplest of the analyzed methods is the bending of an optical fiber in the event of violation of the conditions of total internal reflection. The functional dependence of losses and the level of emitted power depends on the bending parameters and geometry of the optical fiber. In this case, the losses introduced into the monitoring system are controlled to determine the bending of the fiber. The structure, principles of operation, as well as development trends of monitoring complexes are presented. The main technical characteristics of optical radiation recording devices are presented.

Kalit so‘zlar: optik tolali aloqa liniyasi, axborotni himoya qilish, monitoring kompleksi, reflektometriya, egilish, ruxsatsiz kirish, oqish kanali.

Ключевые слова: волоконно-оптическая линия связи, защита информации, комплекс мониторинга, рефлектометрия, изгиб, несанкционированный доступ, канал утечки.

Keywords: fiber optic communication line, information protection, monitoring complex, reflectometry, bending, unauthorized access, leakage channel.

KIRISH. Ilmiy-texnik rivojlanish bilan optik tolali tarmoqlarning potentsial zaifligi oshadi. Bu, birinchi navbatda, optik liniyaga aralashish uchun zarur bo‘lgan uskunalar va jihozlarning arzonlashishi va shunga mos ravishda bunday uskunalarning mavjudligi oshishi bilan bog‘liq. Texnologik taraqqiyotning salbiy tomoni ham bor: tobora ko‘proq tajovuzkorlar ruxsatsiz ulanish uchun texnik imkoniyatlarga ega bo‘lmoqdalar.

Ruxsatsiz ulanish ehtimoli, boshqa ko‘plab holatlarda bo‘lgani kabi, iqtisodiy maqsadga

muvofiqligi – ulanish xarajatlarining nisbati bilan belgilanadi. Masalan, uy PON tarmoqlarida kabel televideniesiga bepul kirish uchun ruxsatsiz ulanish mumkin, ammo bu amalga oshirilmaydi, chunki bu holda oddiy abonentga kirish arzonroq. Korporativ yoki idoraviy tarmoqlarning ma'lumotlariga kirishda vaziyat boshqacha.

Bunday ma'lumotlar odatda maxfiy bo‘lib, ayrim toifadagi shaxslar uchun katta ahamiyatga ega bo‘lishi mumkin. Bunday holda, ruxsatsiz ulanish xavfini istisno qilib bo‘lmaydi.

Shu munosabat bilan optik tolali uzatish tizimlarida ma'lumotlarning tarqalishi kanallarini monitoring qilish tizimlarini yaratish uchun identifikatsiya algoritmlari va tamoyillarini ishlab chiqish muhim va dolzarb vazifadir.

METODOLOGIYA VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Tadqiqot metodologiyasi ilmiy asoslangan tahliliy, statistik va kuzatuv yondashuvlari majmuiga tayanadi. Optik kirish tarmoqlarida axborot xavfsizligini monitoring qilish — bu tarmoqdagi trafikni nazorat qilish, tahdidlarni aniqlash va oldini olish, shuningdek, ma'lumotlar ishonchliligini ta'minlash jarayonidir. Bu jarayon ayniqsa optik tolali tarmoqlarda dolzarb, chunki u yerda katta hajmdagi ma'lumotlar yuqori tezlikda uzatiladi. Optik kirish tarmoqlari (masalan, PON – Passive Optical Network) foydalanuvchilarga yuqori tezlikda internet xizmatlarini taqdim etuvchi infratuzilmalardir. Ular ma'lumotni optik tolali kabellar orqali uzatadi, bu esa yuqori tezlik va ishonchlilikni ta'minlaydi. Optik tolada ma'lumot **yorug‘lik (optik signal)** shaklida uzatiladi. Bu signal asosan tolalarning **yadro (core)** qismida harakatlanadi va **qobiq (cladding)** orqali tashqi muhitdan izolyatsiya qilingan bo‘ladi.

Optik kirish tarmoqlarida axborot xavfsizligini monitoring qilish texnik kanallar orqali ma'lumotlarning tarqalishi bilan bog‘liq muammolarni shakllantirish va hal qilishni o‘z ichiga oladi. Ko‘pgina hollarda, axborot yig‘ish moslamalarining ishlash tamoyillari siqish, makro va optik tolaga harorat ta'siriga asoslangan.

Optik tola yuzasidan optik nurlanishning bir qismini olishning boshqa usullari optik tolaning shikastlanishi va tarmoqlangan quvvatning past darajasi ko‘rinishidagi bir qator muhim kamchiliklarga ega. Hozirgi vaqtda optik tolaning egilishi yordamida ma'lumot olish moslamalari mavjud va shu bilan optik kirish tarmoqlarida (OSD) ruxsatsiz ulanishni amalga oshirish imkoniyati mavjud.

Monitoringga asoslangan usullar keng funksional imkoniyatlarga ega:

- aloqa yopilishini talab qilmaydi;
- kamroq narxga ega;
- tarmoqlar turli darajadagi ierarxiyalarni (mahalliy, abonent, zona) tarmoqlarda qo‘llash imkoniyatiga ega;
- axborot uzatishning turli texnologiyalari bo‘yicha monitoring o‘tkazishga imkon beradi.

NATIJALAR. Tadqiqot davomida ruxsatsiz ulanishlarni monitoring qilish prinsipi har qanday tashqi ta'sir yorug‘lik qo‘llanmasining mahalliy xususiyatlarining ham, umuman aloqa liniyasi parametrlarining ham o‘zgarishiga olib kelishiga asoslanadi. Yuqoridagi parametrlarning o‘zgarishi zamonaviy monitoring vositalari – ixtisoslashtirilgan komplekslar uchun ko‘rsatkichlardir. Bunday tizimlar quyidagilarni ta'minlashi kerak:

- ruxsatsiz ulanishni avtomatik ravishda aniqlash, uning aniq joylashuvi;
- optik kabellarning faol tolalariga ruxsatsiz ulanishni masofadan boshqarish;
- o‘z vaqtida hujjatlashtirish va hisobot berish;
- optik kabellarga ruxsatsiz ulanish to‘g‘risida ogohlantirish jarayonini boshqarish;
- qo‘lda rejimda ruxsatsiz ulanishni boshqarish.

Funksional jihatdan monitoring kompleksi uchta asosiy komponentdan iborat:

– boshqarish moduli;
– VOLS holatidagi o‘zgarishlarni tuzatish moduli;
– VOLS holatidagi o‘zgarishlarni tahlil qilish moduli

Boshqarish moduli boshqa modullarning ishlashini sinxronlashtirish va boshqarish, shuningdek, ma’lumotlarni uzatish tizimi bilan o‘zaro ishlash uchun xizmat qiladi.

VOLS holatidagi o‘zgarishlarni qayd etish modulining asosi aloqa liniyasining holatini diagnostika qilish tizimi (SDS) hisoblanadi. SDS Reley tarqalishi, Frenel aks etishi signallarini, shuningdek Brillouin– Mandelstam tarqalish spektrlarini tahlil qilish orqali amalga oshiriladi.

O‘tgan signalni tahlil qilish bilan SDSning afzalliklari:
– optik nurlanish parametrlarini doimiy ravishda o‘lchash imkoniyati;
– uzatish tizimining har qanday tarmog‘ini o‘lchash qobiliyati.

Bundan tashqari, tizim nisbatan oddiy qurilmaga ega. Xato koeffitsiyenti analizatoriga asoslangan eng oddiy SDSni oddiy VOLS vositalari yordamida amalga oshirish mumkin. Keyinchalik murakkab variantlar ov orqali bir nechta signallarni uzatishga asoslangan: axborot va nazorat. Nazorat signallari, qoida tariqasida, jismoniy prinsiplar tufayli katta to‘lqin uzunligida uzatiladi va tizimning sezgirligini oshirishga imkon beradi.

Impuls reflektometriyasiga asoslangan SDS yanada murakkab va funksionaldir. Bu formula bo‘yicha hisoblangan ruxsatsiz ulanish koordinatasini aniqlashga imkon beradi:

$$L_x \cdot \frac{\cdot t}{2} \cdot \frac{c_0}{n_g}, \text{ [км]}$$

bu yerda Lx – ruxsatsiz ulanishning o‘lchanadigan koordinatasi;

Δt – oniyalarda boshlang‘ich va oxirgi impulslar cho‘qqilari orasidagi vaqt farqi;

$c0$ – vakuumdagi yorug‘lik tezligi 300000 km/s ga teng;

ng – yadro shishasining haqiqiy guruh sinishi ko‘rsatkichi.

Tizimlar ruxsatsiz ulanish orqali kiritilgan yo‘qotishlarni yuqori aniqlik bilan o‘lchashga imkon beradi. Bunga regressiya tahlilining matematik apparati yordamida ulanishdan oldin va keyin reflektogramma bo‘limlarini taxmin qilish orqali erishiladi. Chiziqli bog‘liqlik bilan yaqinlashishda:

$$Y \cdot a \cdot bx$$

bu yerda a va b koeffitsiyentlari formulalar bo‘yicha hisoblanadi:

$$a = \frac{\sum_{i=1}^{n} \hat{Y}_i \sum_{i=1}^{n} (\hat{X}_i)^2 - \sum_{i=1}^{n} \hat{X}_i \sum_{i=1}^{n} \hat{X}_i \hat{Y}_i}{n \sum_{i=1}^{n} (\hat{X}_i)^2 - (\sum_{i=1}^{n} \hat{X}_i)^2},$$

$$b = \frac{n \sum_{i=1}^{n} \hat{X}_i \hat{Y}_i - \sum_{i=1}^{n} \hat{X}_i \sum_{i=1}^{n} \hat{Y}_i}{n \sum_{i=1}^{n} (\hat{X}_i)^2 - (\sum_{i=1}^{n} \hat{X}_i)^2}, \quad (8)$$

Bu yerda: $\hat{X}_i$ – o‘lchangan Li koordinatalarining matematik taxminlarini baholash;

$\hat{Y}$ – Li koordinatalarida o‘lchanadigan yo‘qotish qiymatlarining matematik taxminlarini baholash;

n – taxminiy qismdagi namunalar soni.

Ruxsatsiz ulanish koordinatasigacha bo‘lgan maksimal masofani formula bo‘yicha

hisoblash mumkin:

$$L_{макс} \cdot D/\cdot_{pog}$$

Bu yerda: *D* – optik reflektometrning dinamik diapazoni,

$\alpha_{пог}$ – optik tolaning kilometrlik yo‘qotishlari.

VOLS uzunligi 20 km dan oshganda, yuqori fazoviy rezolyutsiya zarur bo‘lganda, impulsni sezish sezgirligi yetarli bo‘lmasligi mumkin. Monitoring tizimining metrologik parametrlarini, masalan, chastota modulyatsiyalangan murakkab zondlash impulslaridan foydalanish orqali sezilarli darajada yaxshilash mumkin. Bunday holda, optik nurlanish nazorat qilinadigan ovga axborot signali bilan birga kiritiladi, ammo boshqa to‘lqin uzunligida chastotasi berilgan modulyatsiya funksiyasiga muvofiq o‘zgaradi. VOLS orqali o‘tgan va teskari yo‘nalishda aks etgan nurlanish zondlash signali bilan aralashtiriladi. Zondlash optik signalining evolyutsiyasi haqidagi ma'lumotlar ikkita signalni aralashtirish natijasida hosil bo‘lgan urishlarning chastota spektrida Monitoring tamoyillarini rivojlantirishning istiqbolli tendensiyalari.

Ruxsatsiz ulanishni aniqroq aniqlash uchun istiqbolli tendensiya neyron tarmoqqa asoslangan tahlil tizimidir. Hisoblash tarmog‘i turli xil diagnostika usullari bilan olingan ma’lumotlarni umumlashtiradi va saralaydi, tahlil qiladi, aniqlaydi va VOLS holatining o‘zgarishi sabablari va model tarmog‘i uchun eng ehtimoliy hujumlar to‘g‘risida aniq ma'lumot beradi. Bu chuqurroq tahlil qilish va noto‘g‘ri pozitivlar ehtimolini kamaytirish orqali monitoring tizimining samaradorligini oshirishga imkon beradi.

MUHOKAMA

Optik kirish tarmoqlarida **ruxsatsiz ulanish (ya’ni unauthorized access)** holatlarini aniqlash — axborot xavfsizligining eng muhim jihatlaridan biridir. Bu sohada yangi, istiqbolli tendensiyalar xavfni **aniqlash, tahlil qilish va oldini olish** bo‘yicha yanada samarali usullarni joriy etmoqda. **“tizimlarga ruxsatsiz ulanish”** — bu axborot xavfsizligi sohasida eng xavfli va eng keng tarqalgan tahdidlardan biridir. Ayniqsa **optik kirish tarmoqlari** yoki har qanday IT tizimlarida bu holat jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin.

Optik tolali tarmoqlar, ilg‘or texnologiyalariga qaramay, jismoniy hujumlarga nisbatan zaifdir. Ushbu hujumlar qasddan sabotajdan tortib, qurilish faoliyati natijasida tasodifiy zararga qadar bo‘lishi mumkin. Jismoniy buzilishlar sezilarli buzilishlarga olib kelishi mumkin ma'lumotlarni uzatish, muhim xizmatlarga ta'sir qiladi va katta moliyaviy yo‘qotishlarga olib keladi.

Optik tolali tarmoqlarning kengroq hisoblash va AI tizimlariga integratsiyalashuvi bilan kiberxavfsizlik tahdidlari katta tashvishga aylandi. Xakerlar maxfiy ma'lumotlarga ruxsatsiz kirish, zararli dasturlarni kiritish yoki tarqatilgan xizmat ko‘rsatishni rad etish (DDoS) hujumlarini boshlash uchun tarmoqdagi zaifliklardan foydalanishi mumkin. Optik tarmoqlarning kiberxavfsizligini ta'minlash mustahkam shifrlash va real vaqtda monitoring tizimlarini talab qiladi.

Optik tolala relektromagnit parazitlarga xos bo‘lgan qarshilik tufayli ko‘pincha xavfsiz deb qabul qilinadi, biroq murakkab tajovuzkorlar hali ham tolaga tegib signallarni ushlab turishlari mumkin. Tolaga teginish deb nomlanuvchi bu usul tinglovchilarga uzatilgan ma'lumotlarga aniqlanmasdan kirish imkonini beradi. Bunday tahdidlardan himoyalanish ilg‘or hujumlarni aniqlash tizimlarini va muntazam tarmoq tekshiruvlarini talab qiladi.

Tadqiqotda texnik muammolar, jumladan, uskunadagi nosozliklar, dasturiy ta'minotdagi xatolar va tarmoq tiqilib qolishi ham optik tolali tarmoqlarning xavfsizligi va ishlashiga putur yetkazishi mumkin. Muntazam texnik xizmat ko‘rsatish, dasturiy ta'minotni yangilash va ortiqcha tarmoq yo‘llari ushbu xavflarni yumshatish va tarmoqning optimal ishlashini saqlash uchun zarurdir.

Xulosa

Bu optik tolaga fizik jihatdan ulanib, **ma’lumot oqimining bir qismini olish** yoki

tarmoqka yashirin tarzda kirishga urinishdir **elyafga ruxsatsiz ulanish** ya'ni **optik tolaga ruxsatsiz ulanib, ma'lumotlar oqimini yashirincha kuzatish yoki o'g'irlash** bu **axborot xavfsizligidagi eng jiddiy tahdidlaridan biridir**

Elyaf kvarsdan tayyorlangan bo'lib, uning asosini kremniy dioksidi tashkil etadi, bu misdan farqli o'laroq keng tarqalgan va shuning uchun arzon materialdir, shuning uchun hurmat qilish uchun nisbatan arzon narx va deyarli o'g'irlik holatlari yo'q. Optik tolalar diametri taxminan 1 - 0,2 mm ni tashkil qiladi, ya'ni ular juda ixcham va engil bo'lib, ularni aviatsiya, asbobsozlik va kabel texnologiyasida foydalanish uchun istiqbolli qiladi. Shisha tolalar metall emas, aloqa tizimlarini qurish paytida segmentlarning galvanik izolatsiyasiga avtomatik ravishda erishiladi. Qo'shimcha kuchli plastmassadan foydalangan holda, kabel zavodlari o'z ichiga oladigan havo kabellarini ishlab chiqaradi, ular tarkibida metall mavjud emas va shu bilan elektr xavfsizdir. Ushbu kabellar mavjud elektr tarmoqlari ustunlariga alohida yoki fazali o'tkazgichga o'rnatilgan holda o'rnatilishi mumkin, bu daryolar va boshqa to'siqlar orqali kabel yotqizish uchun katta xarajatlarni tejashga imkon beradi.

Optik tolalarga asoslangan aloqa tizimlari elektromagnit parazitlarga chidamli bo'lib, optik tolalar orqali uzatiladigan ma'lumotlar ruxsatsiz kirishdan himoyalangan. Optik tolali aloqa liniyalarini buzilmasdan eshitish mumkin emas. Elyafga har qanday ta'sirni chiziqning yaxlitligini kuzatish (doimiy nazorat qilish) orqali qayd etish mumkin. Nazariy jihatdan, kuzatuv orqali himoyani chetlab o'tish usullari mavjud, ammo ushbu usullarni amalga oshirish uchun sarflanadigan xarajatlar shunchalik katta bo'ladiki, ular tutib olingan ma'lumotlarning narxidan oshib ketadi. Masalan, siz hali ham buni qilishga qaror qildingiz. Tutib olingan signalni aniqlash uchun sizga maxsus dizayndagi sozlanishi Michelson interferometri kerak. Bundan tashqari, shovqin naqshining ko'rinishi optik aloqa tizimi orqali bir vaqtning o'zida uzatiladigan ko'plab signallar bilan zaiflashishi mumkin. O'tkazilgan ma'lumotni bir nechta signallarga tarqatish yoki bir nechta shovqin signallarini uzatish mumkin, shu bilan ma'lumotni ushlab qolish shartlari yomonlashadi. Optik signalni buzish uchun tolaning sezilarli darajada quvvat olishi talab qilinadi va bu shovqinni kuzatuv tizimlari osongina aniqlashi mumkin.

Elyafga ruxsatsiz ulanish usullarini tahlil qilish natijalari optik kirish tarmoqlarini loyihalash, qurish va texnik ishlatishda ishlatilishi mumkin. Optik signallarning susayishi va chiqadigan quvvat darajasining oshishi bo'yicha tadqiqotlar optik kirish tarmoqlarida ruxsatsiz ulanishni aniqlash algoritmini ishlab chiqish uchun asosdir. Chiqish koeffitsiyentiga bog'liq bo'lgan optik tolaning yon yuzasi orqali nurlanish quvvatini yo'qotishning funksional bog'liqligi fotodetektorning zarur sezgirligini asoslash uchun asosdir. Impulsli reflektometriyaga asoslangan optik tolaning holatini diagnostika qilish tizimi eng informatsiondir.

ЛИТЕРАТУРА

1. Исмоилов М. РОЛЬ АНОМАЛЬНЫХ ФОТО НАПРЯЖЕНИЙ В РАЗВИТИИ СЕТЕЙ СМАРТ-ГОРОДОВ //Conference on Digital Innovation:" Modern Problems and Solutions". – 2023.
2. Исмоилов М. The Effect of Multiplicity of Carrier Circulation on the Efficiency of Single-Contour Thermoisiphon Systems of Sollor Hot-Water Supply //Conference on Digital Innovation:" Modern Problems and Solutions". – 2023.
3. Исмоилов М. Suv tarmoqlarining eksplutatsiyasi qilish jarayonlari //Conference on Digital Innovation:" Modern Problems and Solutions". – 2023.
4. Исмоилов М. М. On the issue of increasing the efficiency of flat solar collectors in heat supply systems by optimizing their operating parameters //European Journal of Emerging Technology and Discoveries. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 4-7.

5. Iskandarov U., Ismoilov M., Yuldashev N. Develop and usage virtual schemes of remote acoustic laser microphones with visible and invisible waves //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 452. – С. 03008.
6. Рашидов Ю. К. и др. Повышение эффективности плоских солнечных коллекторов в системах теплоснабжения путём оптимизации их режимных параметров //Экологическая, промышленная и энергетическая безопасность-2019. – 2019. – С. 1366-1371.
7. Rashidov Y. K., Aytmuratov B., Ismailov M. M. Increasing the thermal performance of flat plate solar collectors //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2762. – №. 1.
8. Рашидов Ю. К. и др. Повышение равномерности распределения потока жидкости по подъемным трубам лучепоглощающей теплообменной панели солнечного водонагревательного коллектора листотрубного типа в условиях принудительной циркуляции при действии объёмных сил //Экологическая, промышленная и энергетическая безопасность-2019. – 2019. – С. 1377-1382.
9. Исмоилов М. М. Повышение эффективности систем солнечного теплоснабжения с плоскими солнечными коллекторами: основные резервы и возможные пути их реализации //Central asian journal of mathematical theory and computer sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 79-84.
10. Исмаилов М. М. Разработка энергоэффективного солнечного коллектора //Central asian journal of mathematical theory and computer sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 207-210.
11. Rashidov Y. K., Ramankulov S. A. Improving the Efficiency of Flat Solar Collectors in Heat Supply Systems //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 152-159.
12. РАШИДОВ Ю. К., ИСМОИЛОВ М. М. К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛОСКИХ СОЛНЕЧНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПУТЁМ ОПТИМИЗАЦИИ ИХ РЕЖИМНЫХ ПАРАМЕТРОВ //САНТЕХНИКА, ОТОПЛЕНИЕ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ Учредители: ООО Издательский дом" МЕДИА ТЕХНОЛОДЖИ". – №. 9. – С. 52-55.
13. Ismailov M. M. THE EFFECT OF MULTIPLICITY OF CARRIER CIRCULATION ON THE EFFICIENCY OF SINGLE-CONTOUR THERMOISIPHON SYSTEMS OF SOLLOR HOT-WATER SUPPLY //GOLDEN BRAIN. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 371-373.
14. Зокиров С., Исмоилов М. CALCULATION OF GEOMETRIC DIMENSIONS AND HYDRODYNAMIC CHARACTERISTICS OF VENTURI PIPES OF A SELF-DRAINING SOLAR CIRCUIT //Conference on Digital Innovation:" Modern Problems and Solutions". – 2023.
15. Islamov A. et al. EDGES OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 226-228.
16. Исмоилов М. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ АНОМАЛЬНЫХ ФОТО НАПРЯЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОСЕТЯХ //Conference on Digital Innovation:" Modern Problems and Solutions". – 2023.
17. Тўраев, Н. С., & Саидов, Р. М. (2021). АНОР ТУПЛАРИНИ ЯРИМ ОЧАДИГАН МАШИНАНИНГ ЛЕМЕХЛАРИ ВА ТУПРОҚ ЙЎНАЛТИРГИЧЛАРИНИНГ ҚАМРАШ КЕНГЛИКЛАРИНИ АСОСЛАШ. Механика и технология, 3(4), 107-109.
18. Turayev, N. S., & Xamzayev, A. A. (2025). ITTni shakllantirish va rivojlantirish bo ‘yicha jahon tajribasi. Строительство и образование, 4(2), 512-519.

УДК: 629.113.058

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ АВТОСЕРВИСА И ФИРМЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ

Сарибаев Жахононгир Бахадирович
студент НамГТУ, Jaxongir060605@gmail.com

Аннотация. Любой человек, приобретая автомобиль, мотоцикл или прицеп, ожидает от него четкой и идеальной работы в течение длительного срока службы без каких-либо последующих ремонтов и иных технических воздействий. Однако, чтобы автомототранспортное средство исправно служило своему владельцу максимально долго, независимо от желания или нежелания собственника, необходимо регулярно проводить определенные мероприятия по поддержанию транспортного средства в исправном техническом состоянии. К таким мероприятиям относят регламентное техническое обслуживание (ТО) и текущий ремонт (ТР), которые выполняются на предприятиях технического сервиса.

Abstract. Any person, when purchasing a car, motorcycle, or trailer, expects it to work clearly and perfectly for a long period of service without any subsequent repairs or other technical impacts. However, in order for the motor vehicle to be in good working order for its owner for as long as possible, regardless of the owner's desire or unwillingness, it is necessary to regularly carry out certain measures to maintain the vehicle in good technical condition. Such measures include regulatory maintenance (TM) and current repairs (CR), which are performed at technical service enterprises.

Ключевые слова: автомобиль, мотоцикл, прицеп, автосервис, технический сервис, ремонт, качества обслуживания, обеспечение запасными частями, предприятие.

Keywords: automobile, motorcycle, trailer, auto service, technical service, repair, service quality, spare parts supply, enterprise.

Большинство населения осведомлено о том, что предприятия автосервиса предоставляют услуги по поддержанию в технически исправном состоянии корпоративных автомобилей и транспортных средств, принадлежащих гражданам. Однако широко распространено заблуждение, что функцией автосервиса является только ТО и ТР автомобилей, которые выполняются на станции технического обслуживания (СТО). Таким образом, нередко в сознании владельцев автомобилей автосервис и СТО идентичны.

На деле обслуживание и ремонт далеко не единственные функции, которые возлагаются на автосервис. ***Автосервис, или технический сервис*** – это процесс обеспечения потребителей автомототранспортными средствами, обучения эффективному использованию и поддержания их в исправном состоянии в течение всего периода эксплуатации.

Согласно определению, автосервис занимается вопросами продажи и последующей эксплуатации автомототранспортных средств населения. Из определения становится ясно, что понятие «автосервис» включает в себя три составляющие: продажу техники, обучение ее грамотному использованию и последующие воздействия на нее для осуществления исправного функционирования этой техники.

Поэтому к основным задачам автосервиса относятся:

- предпродажная подготовка транспортных средств;
- торговля автомобилями, запасными частями и комплектующими;
- обучение владельцев безопасным приемам вождения (проведение на базе дилерских центров обучения контраварийному вождению и пр.);

- разъяснение владельцам правил пользования различными системами автомобиля для исключения или предотвращения возникновения неисправностей;
- техническое обслуживание и ремонт в гарантийный период эксплуатации;
- послегарантийное обслуживание и ремонт;
- утилизация автомобилей.

Надо понимать, что выполнять все перечисленные функции могут далеко не все станции технического обслуживания, а только представители предприятий фирменного обслуживания.

Именно фирменное обслуживание в настоящее время получило широкое распространение как за рубежом, так и в России.

Фирменное обслуживание – комплекс организационных, технических и инженерных мероприятий, которые осуществляются производителями автомототехники с целью обеспечения стабильности и эффективности ее использования на протяжении всего срока эксплуатации.

Главным принципом системы фирменного обслуживания является полная ответственность изготовителей за работоспособность своей продукции в течение всего срока эксплуатации в любом регионе. Такая система фирменного обслуживания строится на следующих принципах:

- ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта во время срока эксплуатации несет предприятие-изготовитель автомототехники;
- технический сервис включает весь комплекс предоставляемых услуг;
- объемы работ по техническому обслуживанию и ремонту строго регламентируются и определяются изготовителем;
- предприятие-изготовитель организует техническое обслуживание и ремонт своей продукции независимо от нахождения объекта эксплуатации.

Система фирменного обслуживания включает следующие элементы: доставку, предпродажную подготовку, продажу, обеспечение запасными частями, удовлетворение рекламаций в гарантийный период, техническое обслуживание и ремонт в течение срока эксплуатации, информационное обеспечение, обучение специалистов, послепродажную деятельность, совершенствование конструкции транспортного средства.

Фирменные СТО (или дилерские центры) продают и обслуживают автомобили конкретных фирм и работают непосредственно с фирмами производителями. Их деятельность полностью подчинена интересам автомобильных заводов, в своей работе они пользуются нормативными и инструктивными материалами автозаводов.

Автомобильные заводы добиваются выполнения всеми дилерами единых требований по компоновке, оснащению и оборудованию дилерских центров, выполнению производственных функций в целях обеспечения высокого качества обслуживания и высокой репутации автомобильной компании и ее дилерской сети.

Фирменные СТО имеют высокий уровень технологического оборудования, подготовленные кадры с достаточным уровнем культуры обслуживания клиентов, оригинальные запасные части, широкий выбор услуг по конкретной марке автомобилей, высокую репутацию и высокие цены.

Вместе с тем следует отметить, что основное назначение дилерских СТО – это продвижение на рынок автомобилей завода-изготовителя с последующим поддержанием имиджа марки. Поэтому наряду с фирменной сетью СТО на рынке автосервисных услуг в Российской Федерации присутствуют также и независимые станции. Как правило, станции фирменного обслуживания обеспечивают исправное техническое состояние новых транспортных средств, находящихся на гарантийном периоде эксплуатации. На долю же независимых СТО в основном приходятся подержанные автомобили на послегарантийном сроке эксплуатации.

Фирменные и независимые СТО проводят собственную экономическую политику, различными акциями привлекают к себе владельцев транспортных средств, конкурируют между собой как посредством ценообразования на услуги и запчасти, так и благодаря возможности предоставления различных по номенклатуре услуг (восстановительный ремонт деталей вместо их замены, использование отремонтированных элементов при ремонте и т.д.).

В отличие от фирменных СТО, независимые станции не могут полностью выполнить все основные задачи, возложенные на технический сервис. Они не торгуют новыми автомобилями, не проводят их предпродажную подготовку, в силу ряда причин не занимаются ремонтом в гарантийный период эксплуатации.

В техническом сервисе присутствуют специфические термины и определения, присущие только этой сфере деятельности.

Инфраструктура технического сервиса – совокупность сооружений, зданий (автотранспортные предприятия, БЦТО, СТО, АЗС, мойки, гаражи, стоянки, автовокзалы, авторемонтные заводы и авторемонтные мастерские), систем (информационно-поисковая система) и служб (справочно-рекламная), необходимых для функционирования отрасли дорожно-транспортного комплекса и обеспечения условий жизнедеятельности населения.

Нормо-пост – производственная площадь, на которой обеспечивается одновременная работа в одну смену трех основных производственных рабочих, и которая оснащена технологическим оборудованием, оргоснасткой и специальным инструментом, необходимым и достаточным для производственных работ по техническому обслуживанию и ремонту. Для определения размера предприятия технического сервиса устанавливается единица – норматив производственной площади, приходящийся на один нормо-пост в размере:

- 300 м2 - для грузовых автомобилей и автобусов;
- 60 м2 - для легковых автомобилей;
- 10 м2 - для мотоциклов.

В состав площади нормо-поста предприятия технического сервиса включаются площади следующих производственных подразделений:

- участок предпродажной подготовки;
- участок мойки;
- участок диагностики;
- зона технического обслуживания;
- зона текущего ремонта;
- участок ремонта и зарядки аккумуляторных батарей;
- участок ремонта топливной аппаратуры;
- участок ремонта электрооборудования;
- агрегатно-механический участок;
- обойный участок;
- шиномонтажный участок;
- кузовной участок;
- окрасочный участок;
- участок по противокоррозионной обработке кузовов автомобилей.

При определении общего размера предприятия технического сервиса дополнительно учитываются площадь для проезда автомобилей, вспомогательные посты и места ожидания автомобилей, находящихся в производственной зоне предприятия.

Размер предприятия технического сервиса – расчетное количество нормо-постов (рабочих постов).

Производственная мощность предприятия технического сервиса – максимально возможный (нормативный) общий годовой объем реализации услуг и продукции при полном использовании производственного оборудования и производственных площадей с учетом осуществляемых (для отчетного периода) и намечаемых (для планируемого периода) мероприятий по внедрению передовой техники, технологии и научной организации труда.

Величина годовой производственной мощности предприятия технического сервиса определяется в стоимостном выражении (в тыс. руб.) и натуральном (количество условных автомобилей, комплексно обслуживаемых на предприятии в течение года).

Условный автомобиль парка – автомобиль, комплексно обслуживаемый предприятием технического сервиса в течение года, на котором выполняется полный объем работ по техническому обслуживанию и ремонту, обеспечивающий его непрерывное исправное техническое состояние (в расчетах принимается, что условный автомобиль парка должен сделать 2,0 заезда в год на станцию технического обслуживания).

Условный автомобиль принимается отдельно по отечественным и иномаркам. Для расчета условного автомобиля принимают во внимание:

1) средний пробег по парку;
2) средний возраст по парку;
3) средневзвешенную удельную трудоемкость обслуживания и ремонта по парку автомобилей.

Система технического сервиса – совокупность учреждений, организаций и предприятий различных организационно-правовых форм и форм собственности (в том числе индивидуальные предприниматели), технических, материальных и трудовых ресурсов, а также организационно-правовых, нормативных, технических и технологических документов, обеспечивающих оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств в соответствии с требованиями законодательства РФ по обеспечению безопасности услуг для жизни и здоровья граждан, охране окружающей среды и предотвращению вреда имуществу потребителя.

Услуга по техническому обслуживанию и/или ремонту – материальный результат непосредственного взаимодействия исполнителя и потребителя, а также собственной деятельности исполнителя по удовлетворению потребности в техническом обслуживании и/или ремонте автомототранспортных средств.

Услуга локальная – услуга, обращенная на автомототранспортное средство и обеспечивающая его функционирование (техническое обслуживание, ремонт, заправка и т.д.).

Услуга косвенная – услуга, которая непосредственно не связана с функционированием автомототранспортного средства, но повышает комфортность его эксплуатации или обеспечивает более эффективное использование (установка дополнительных приборов сигнализации, диагностики, магнитол, защиты поддона картера двигателя и т.д.).

Запасные части – элементы конструкции (агрегаты, узлы, детали), используемые при техническом обслуживании и/или ремонте автомототранспортных средств.

Принадлежности – дополнительные устройства, устанавливаемые на автомототранспортное средство с целью улучшения его потребительских свойств и не предназначенные для установки на всех экземплярах автомототранспортных средств одной модели.

Составные части и предметы оборудования – элементы конструкции (агрегаты, узлы, детали) автомототранспортных средств, на которые нормативные документы

содержат требования по безопасности жизни и здоровья граждан, охране окружающей среды и предотвращению причинения вреда имуществу потребителей.

Вспомогательные материалы – это предметы труда, которые не входят в своей вещественной форме в состав автомобиля, а используются при осуществлении технологического процесса технического обслуживания и ремонта в целях обеспечения нормальных условий этого процесса, его облегчения, а также сохранения потребительских свойств транспортного средства (полиэтиленовые чехлы на сиденья и рулевое колесо, бумажные коврики, рукавицы, защитные накидки на элементы кузова, защитные мази для рук и т.д.).

Вспомогательные материалы учитываются при расчете стоимости нормо-часа. Их нельзя путать с основными эксплуатационными материалами (различные виды топлив, моторные и трансмиссионные масла, смазки, охлаждающие и прочие технические жидкости), которые входят в снаряженную массу автомобиля.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Автосервис: станции технического обслуживания автомобилей: учебник / И.Э. Грибут. [и др.] / под ред. В.С. Шуплякова, Ю.П. Свириденко. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2008. – 480 с.
2. Аристов, А.И. Лицензирование и сертификация на автомобильном транспорте: учеб. пособие / А.И. Аристов, Г.Ш. Муравкина; ИССО. – М., 2006. – 53 с.
3. Волгин, В.В. Автомобильный дилер: практическое пособие по маркетингу и менеджменту сервиса и запасных частей / В.В. Волгин. – М.: Ось-89, 1997. – 224 с.
4. Волгин, В.В. Запасные части: особенности маркетинга и менеджмента / В.В. Волгин. – М.: Ось-89, 1997. – 128 с.
5. Воробьев, И.В. Организация торговли автомобилями, принадлежностями, запасными частями / Д.Р. Бокарев, И.В. Воробьев // Российская автотранспортная энциклопедия. Т. 3, Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт автотранспортных средств: справ. и науч.-практ. пособие для специалистов отрасли «Автомоб. трансп.», для студ. и науч. сотрудников профильных вузов, НИИ / В.Н. Луканин [и др.]; гл. науч. рук. В.Н. Луканин; – МАДИ (ТУ); МААДО; Междунар. центр труда. – М., 2000. – Глава 50. – С. 389-397
6. Arslanovich, E. A., & Akmalkhonovich, K. A. (2023). Ensuring The Safe Movement of Vehicles on Mountain Roads. Genius Repository, 26, 65-69.
7. Bayboboyev, N. G., & Hamzayev, A. A. (2018). The results of the laboratory types of the topinambar worker in the new construction. Scientific-technical journal, 22(2), 51-56.
8. Байбобоев, Н. Г., Мухамедов, Ж. М., & Хамзаев, А. А. (2015). Оптимизация распределения потока энергии к вращающимся звеньям машины для уборки топинамбура. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета им. ПА Костычева, (2 (26)), 31-35.
9. Gulomovich, B. N., Tojiyevich, R. H., Almuhanovich, K. A., & Batirovich, A. S. (2018). Justification of parameters of the running wheels of the preseeding soil tillage assembly. European science review, (5-6), 279-282.
10. Байбобоев, Н. Г., & Хамзаев, А. А. (2017). Уборка топинамбура с помощью картофелекопателей. Научное знание современности, (3), 24-27.
11. O‘G‘Li, M. Z. T., Qoviljonovich, I. S., Akmalxonovich, X. A., & O‘G‘Li, M. A. A. (2024). Dvigatel elektron boshqaruv tizimida ko ‘p darajali diagnostika tizimini eksperimental o ‘rganish usuli. Строительство и образование, 3(1), 148-151.

УДК: 621.382.8:543.3:550.4

ОПТОЭЛЕКТРОННЫЙ ДАТЧИК ДЛЯ КОНТРОЛЯ ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ ГАЗОВ

Комилов Абдуллажон Одилжон угли
Старший преподаватель
Ферганского государственного технического университета
tatufftelekom91@mail.ru

Аннотация. Показана возможность использования геотермальной воды в системах горячего водоснабжения душевых, ванн, плавательных бассейнов и необходимость контроля газового состава для утилизации попутных с ними горючих газов.

Анализированы геотермальные воды санаторий «Алтыарик» Ферганской области, где преобладает метан (70-90%), тяжелые углеводороды содержать 2,6-9,5%, при использовании этих вод в оборудованиях геотермальных систем наблюдаются малорастворимые соли CaCO3.

Annotatsiya. Dush, vanna va suzish havzalari uchun issiq suv ta'minoti tizimlarida geotermal suvdan foydalanish imkoniyati ko‘rsatilgan, shuningdek, ular bilan birga chiqadigan yonuvchan gazlarni utilizatsiya qilish uchun gaz tarkibini nazorat qilish zarurati ta’kidlangan.

Farg‘ona viloyatidagi “Oltiariq” sanatoriyasining geotermal suvlari tahlil qilingan. Ushbu suvlarda asosan metan (70–90%) va og‘ir uglevodorodlar (2,6–9,5%) mavjud. Geotermal tizim uskunalarida ushbu suvlardan foydalanilganda oz eruvchan $CaCO_3$ (kalsiy karbonat) tuzlari hosil bo‘lishi kuzatiladi.

Annotation. The possibility of using geothermal water in hot water supply systems for showers, bathtubs, and swimming pools has been demonstrated, as well as the need to monitor the gas composition for the utilization of accompanying combustible gases.

Geothermal waters of the “Altyaryk” sanatorium in the Fergana region have been analyzed, where methane predominates (70–90%), and heavy hydrocarbons range from 2.6% to 9.5%. When using this water in geothermal system equipment, poorly soluble salts such as $CaCO_3$ are observed.

Ключевые слова: геотермальная энергетика, геотермальные воды, геотермальные газы, газоанализатор, оптоэлектроника, спектральные характеристики, датчик.

Kalit so‘zlar: geotermal energetika, geotermal suvlar, geotermal gazlar, gaz tahlil qiluvchi qurilma, to‘ldirish markazlari, spektral xususiyatlar, datchik.

Key words: geothermal energy, geothermal waters, geothermal gases, gas analyzer, optoelectronics, spectral characteristics, sensor.

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы все большее внимание привлекают проблемы использования чистых нетрадиционных возобновляемых источников энергии для нужд теплоснабжения различных сельскохозяйственных и промышленных объектов. Актуальность и перспективность данного направления энергетики обусловлена двумя основными факторами: катастрофически тяжелым положением экологии и необходимостью поиска новых видов энергии. Традиционные топливно-энергетические ресурсы (уголь, нефть, газ и т.д.) при существующих темпах развития научно-технического прогресса по оценкам ученых, иссякнут в ближайшие 100-150 лет [1].

Использование нетрадиционных возобновляемых источников энергии на Ферганской долине имеет свои особенности, связанные с ее природно-климатическими условиями, географическим расположением территории и промышленно-хозяйственной инфраструктурой, определяющей распределение и потребление энергии [2].

Ферганская долина обладает большим потенциалом геотермальной энергии, уникальное территориальное месторасположение геотермального водного объекта, выход

под давлением теплой геотермальной воды из-под земли, дают возможности использования энергии геотермальной воды в системах горячего водоснабжения душевых, ванн, плавательных бассейнов.

Как известно системах горячего водоснабжения душевых, ванн, плавательных бассейнов допускается использовать геотермальные воды с общей минерализацией до 10 г/л и допускается использование в системах горячего водоснабжения воды с температурой в точках водоразбора не ниже 50°С при условии, что качество воды по бактериологическим показателям будет соответствовать требованиям государственных стандартов на воду питьевую.

Методы исследований

Результаты анализа потенциала геотермальных вод санатории ветеранов войны и труда «Алтыарык» показали, что имеются подземные артезианские бассейны термальных вод и обнаружены бурением на нефть и газ, содержат воду с температурой 40-50 °С на глубине 3-4 км, они нашли практическое применение в системах горячего водоснабжения душевых, ванн, плавательных бассейнов, так как геотермальная вода из скважин естественно поднимаются на высоту 20 метров и собирается в ёмкости объёмом 20 тонн. Дальнейшее распределение геотермальной воды по потребителю происходит с расходом 20 тонн/час.

При решении вопросов использования теплового потенциала геотермальных вод необходимо утилизация попутных с ними горючих газов, для этого необходимо контролировать её газовый состав. Проектирование систем с использованием геотермальных вод должно осуществляться с учетом данных по их химическому и газовому составу. Воздействие геотермальных газов, главным образом, метана, может происходить на рабочих местах во время аварийных выбросов геотермальной жидкости (например, разрывов трубопроводов) и работ по техническому обслуживанию в замкнутом пространстве, например, внутри трубопроводов, турбин и конденсаторов. Если существует возможность того, что работники подвергнутся воздействию метана в опасной концентрации, следует рассмотреть возможность принятия на объектах геотермальной энергетики установка систем контроля концентрации метана и аварийной сигнализации [3].



Рис.1. Геотермальная скважинная башня санаторий "Алтыарик" (а), солеотложение в системе(б)

В зависимости от условий формирования, а также химического и газового состава геотермальные воды разделяют на углекислые, сероводородные, азотные, сероводородно-

углекислые, азотно-углекислые, метановые и азотно-метановые. Геотермальные воды санаторий «Алтыарик» относят к метановым, где преобладает метан (70-90%), тяжелые углеводороды составляют в среднем 2,6-9,5%, углекислый газ содержит 3-6%, азот 1-4%. При использовании этих вод в оборудовании геотермальных систем наблюдаются отложения, в основном, малорастворимой соли $CaCO_3$.

Решение задачи создания и анализа **оптоэлектронных устройств на полупроводниковых излучателях** включает следующие этапы [5-7]:

• исследование спектра поглощения объекта контроля;

• анализ условий измерений (контроля) и выбор принципа измерения;

• математическое описание функционального преобразования, выполн-яемого оптоэлектронным устройством;

• составление блок схемы **оптоэлектронных устройств на полупроводниковых излучателях**;

• определение основных характеристик **оптоэлектронных устройств на полупроводниковых излучателях**;

Сущность преобразования контролируемого параметра в фотоэлектрический сигнал сводится к тому, что контролируемый объект облучают потоком излучения определенного спектрального состава, принимают долю излучения после взаимодействия и преобразуют в фотоэлектрический сигнал.

Расчет коэффициентов поглощения метана, попадающих в область ИК- излучения, проводился на основе спектроскопической информации базы HITRAN–2008, длина волны при максимальном поглощении инфракрасного излучения метаном составляла 3.4 мкм [10-11].




Рис.2. Спектр излучения светодиода (1) и спектр поглощения метана (2)

Принцип двухволнового метода заключается в следующим (рис.3):
контролируемый объект облучается двумя противофазными прямоугольными последовательностями импульсами с длинами волн, лежащих в максимуме поглощения контролируемым компонентом (измерительной) и в не максимуме поглощения этим компонентом (опорной).




Рис.3. Схема измерений

При использовании коллимированных потоков излучения достигающий поток излучения к поверхности контролируемого объекта определяется как:

$$\Phi'_{0\lambda 1} = \omega_{\lambda 1}\Phi_{0\lambda 1} \quad (1), \quad \Phi'_{0\lambda 2} = \omega_{\lambda 2}\Phi_{0\lambda 2} \quad (2)$$

где: $\omega_{\lambda 1}$ и $\omega_{\lambda 2}$ коэффициенты пропускания атмосферы на опорных и измерительных длинах волн соответственно.

Прошедшие от объекта контроля патоки излучения светодиодов на опорных и измерительных длинах волн пройдет дистанции L, принимается фотоприемником. Достигающие потоки излучения светодиодов на фотоприемник определяется как:

$$\Phi_{\lambda 1} = \gamma_{\lambda 1} I_{0\lambda 1} \frac{S_{ФП}}{L^2} e^{-k_1 N_1} \quad (3), \quad \Phi_{\lambda 2} = \gamma_{\lambda 2} I_{0\lambda 2} \frac{S_{ФП}}{L^2} e^{-k_2 N_1} e^{-k_3 N_2} \quad (4)$$

где: $\gamma_{\lambda 1}$ и $\gamma_{\lambda 2}$ - коэффициенты прохождения объекта контроля на опорных и измерительных длинах волн соответственно; $I_{0\lambda 1}$ и $I_{0\lambda 2}$ - сила прошедщего патока излучения от контролируемого объекта на опорных и измерительных длинах волн соответственно; $S_{ФП}$ - площадь входного зрачка фотоприемника; L - расстояние дистанции контроля; k_1 и k_2 - коэффициенты рассеяния объекта контроля на длинах волн λ_1 и λ_2 соответственно; N_1 - суммарная концентрация газообразных веществ в объекта контроля; N_2 - концентрация определяемого газообразного вещества.

В оптоэлектронных устройствах с функциональной развёрткой амплитуда одного из потоков излучения (например, измерительного) поддерживаются постоянно, а амплитуда другого потока модулируется во времени по экспоненциальному закону.

Пусть амплитуда опорного потока излучения изменяется по спадающему экспоненциальному закону т.е.

$$\Phi_{0\lambda 1} = Ae^{-\frac{t}{\tau}} \quad (5)$$

где: А- амплитуда начального потока излучения на опорных длинах волн; t - текущее время экспоненты; τ - постоянная времени экспоненты.

Тогда с учетом вышеизложенного выражения (3) имеет вид:

$$\Phi_{\lambda 1} = A\gamma_{\lambda 1} I_{0\lambda 1} \frac{S_{ФП}}{L^2} e^{-k_1 N_1} e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (6)$$

Приравнивая потоки $\Phi_{\lambda 1} = \Phi_{\lambda 2}$ получим

$$A\gamma_{\lambda 1} \frac{S_{ФП}}{L^2} e^{-k_1 N_1} e^{-\frac{t_{CP}}{\tau}} = \gamma_{\lambda 2} I_{0\lambda 2} \frac{S_{ФП}}{L^2} e^{-k_2 N_1} e^{-k_3 N_2} \quad (7)$$

где: t_{CP} - момент сравнение потоков $\Phi_{\lambda 1}$ и $\Phi_{\lambda 2}$.

Если длина волны опорного потока излучения выбрать достаточно близко к длине волне измерительного патока, то можно считать что $\gamma_{\lambda 1} = \gamma_{\lambda 2}$, $k_1 = k_2$. Тогда при условии равных начальных потоков излучения опорного и измерительного потоков имеем:

$$e^{-\frac{t_{CP}}{\tau}} = e^{-k_3 N_2} \qquad (8) \text{ или} \qquad N_2 = \frac{1}{k_2 \tau} t_{CP} \qquad (9)$$

Из последнего выражения видно, что концентрация определяемого газообразного вещества пропорционально к моменту сравнения t_{CP}, так как $\frac{1}{k_2 \tau}$ является постоянная величина.

Выбор и согласование светодиодов и фотоприемника

Для уверенного приема оптического излучения необходимо соблюдение следующих условий [57]:

- спектральное согласование фотоприемника и излучателя;
- достаточность излучения, падающего на светочувствительную поверхность фотоприемника, для преобразования в фотоэлектрический сигнал;
- уменьшение влияния фоновой засветки;
- выбор необходимой площади светочувствительной поверхности фотоприемника.

Основой спектрального согласования фотоприемника и излучателя является максимальное совпадение максимумов спектральных характеристик излучателя и фотоприемника. На рис. 2.3.1 показан пример согласования спектральных характеристик фотоприемника и излучателя.

Для создания светодиодов, работающих в диапазоне длин волн 1.94÷2.20 мкм целесообразно использовать полупроводниковые материалы с шириной запрещенной зоны 0.6-0.25 эВ. Для создания приборов в широком диапазоне длин волн необходимо использовать многокомпонентные твердые растворы.

Четырехкомпонентные твердые растворы A^3B^5 позволяют независимо управлять шириной запрещенной зоны и параметрами решетки. Четырехкомпонентные твердые растворы позволяют перекрыть весь диапазон длин волн 1.8-2.2 мкм и обеспечить высокое совершенство гетерограницы на подложке из GaSb и InAs [3-4].

Материалы активной области.

Для активной области приборов могут быть использованы следующие твердые растворы.

Диапазон длин волн:

GaInAsSb – 1.8- 2.2 мкм;

InAsSbP – 1.5- 3.9 мкм.

В данной работе использовалась стандартная установка для жидкофазной эпитаксии открытого типа. Выращивание эпитаксиальных слоев проводилось в горизонтальном реакторе, изготовленном из оптического кварца, в потоке водорода, очищенного путем диффузии через нагретые палладиевые фильтры в промышленной установке УОВ -1.

ЛИТЕРАТУРА

1. Turgunov B. et al. Researching Of The Degradation Process Of Laser Diodes Used In Optical Transport Networks //2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT). – IEEE, 2021. – С. 1-4.

2. Turgunov, B., Komilov, A., Abdurasulova, D., & Umarov, X. (2018). Security of a smart home.

3. Тургунов, Б., Комилов, А., Абдурасулова, Д., & Асроров, С. (2018). Применение беспроводных сетевых технологий в медицинских измерительных системах

4. Kuldashov, O. H., Komilov, A. O., & Abdusamatov, D. A. (2022). COMPUTER MODEL OF IONIZER. International Journal of Advance Scientific Research, 2(12), 133-139

5. Komilov, A. O. (2018). Alternative sources of electricity premiere in the systems of telecommunications

6. Комилов, А. О. (2018). ОЦЕНКА ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА. МР Қодирхонов Масъул муҳаррир ўринбосари: Илмий бўлим бошлиғи Б. Уринов, 2.

8. Кулдашов, О. Х., & Комилов, А. О. (2022). КОНТРОЛЬ КОНЦЕНТРАЦИИ H2S, CO2 ГАЗОВ В ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(5), 263-267

9. Комилов, А. О. (2015). Интегральные представления многообразия решений для одного класса дифференциальных уравнений с тремя сингулярными областями. Вестник Таджикского национального университета. Серия естественных наук, (1-5-1), 36-40

10. Кулдашов, О. Х., & Комилов, А. О. (2022). Современное состояние и перспективы развития геотермальной энергетики current state and prospects for development of geothermal energy. 3-sho‘ba materiallari материалы 3-секции section 3 materials.

11. Komilov A. O. Power of network photoelectric power stations. – 2018.

12. Komilov A. O. Alternative Sources Of Electricity Premiere In The Systems Of Telecommunications //Перспективные информационные технологии (ПИТ 2018). – 2018. – С. 372-375.

UO‘T: 677.21.052.48

ARRALI TOLA AJRATISH USKUNASINING ISHCHI KAMERASINI TAKOMILLASHTIRISH

O.Sh.Sarimsaqov t.f.d., prof.
Namangan davlat texnika universiteti, professori

Sh.Ergashev t.f.n., prof.
Namangan davlat texnika universiteti, Mustaqil izlanuvchisi (DSc)

M.A.Berdaliyeva tayanch doktorant

Annotatsiya. Maqolada olib borilgan tadqiqotlar natijasida paxtani qayta ishlash korxonalarida foydalanilayotgan amaldagi kolosniklarda chigit va ishchi sirt orasidagi ishqalanish koeffitsiyentining yuqoriligi tufayli chigitning kolosnik yuzasida ushlanib qolishi, xomashyo valigiga qayta aralashishi hamda ishchi kameradan chiqarilish jarayonining sustlashishi aniqlangan. Shuningdek, amalda qo‘llanilayotgan cho‘yan kolosniklarni tayyorlash texnologiyasining murakkabligi va ishlab chiqarish tannarxining yuqoriligi mahsulotning yakuniy qiymatini oshirishi hamda korxona faoliyatining iqtisodiy samaradorligiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi yuzasidan ilmiy xulosalar keltirilgan.

Аннотация. В результате исследований, проведенных в статье, было установлено, что в действующих колосниках, используемых на хлопко перерабатывающих предприятиях, из-за высокого коэффициента трения между семенами и рабочей поверхностью происходит задержка семян на поверхности колосника, их повторное смешивание с сырьевым валиком и замедление процесса выпуска из рабочей камеры. Также представлены научные выводы о том, что сложность технологии изготовления чугунных колосников, применяемых на практике, и высокая себестоимость производства увеличивают конечную стоимость продукции и отрицательно влияют на экономическую эффективность предприятия.

Abstract. As a result of the research conducted in the article, it was established that due to the high coefficient of friction between the seeds and the working surface in existing grate bars used in cotton processing plants, the seeds are caught on the grate surface, re-mixed into the raw material roller, and the process of removal from the working chamber is slowed down. Additionally, scientific conclusions are presented regarding the fact that the complexity of the manufacturing technology and high production costs of cast iron grate bars used in practice increase the final value of the product and negatively affect the economic efficiency of the enterprise's activities.

Kalit so‘zlar: tola, arra tishlari, arra aylanasi, ishchi kamera, xom ashyo valigi, zanglamas po‘lat, ishqalanish.

Ключевые слова: волокно, зубья пилы, пильный круг, рабочая камера, сырцовый валик, нержавеющая сталь, трение.

Keywords: fiber: fiber, saw teeth, saw rim, working chamber, feed roller, stainless steel, friction

Respublikamizda paxta xom ashyosini chuqur qayta ishlash asosida yuqori qo‘shimcha qiymatli tayyor mahsulot ishlab chiqarishni ko‘paytirish, mamlakat paxta tozalash sanoati tuzilmasini takomillashtirish, texnik va texnologik qayta qurish asosida paxta mahsulotlari tannarxini kamaytirish va sifat ko‘rsatkichlarini yaxshilash orqali uning raqobatbardoshligini ta’minlashga alohida e’tibor qaratilmoqda Mamlakatni rivojlantirish bo‘yicha “O‘zbekiston — 2030” strategiyasida, jumladan “To‘qimachilikda ip kalavani qayta ishlash darajasini 100 foizga yetkazish, yengil sanoat eksportida yuqori qo‘shilgan qiymatli mahsulotlar ulushini 65 foizga

yetkazish” bo‘yicha vazifalar belgilab berilgan. Ushbu vazifalarni bajarishda, jumladan, paxta xomashyosi tolasini chigitidan ajratish jarayoni nazariy va amaliy tahlillari asosida tola ajratish mashinasi ishchi kamerasini takomillashtirish va uning hisobiga tola ajratish jarayoni samaradorligini oshirish, jumladan arra tishlariga paxta tolasi ilashishini yaxshilash hamda xomashyo valigi tezligini muvofiqlashtirish hisobiga tola ajratish jarayonining ish unumini oshirish va energiya sarfini kamaytirish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

O‘tkazilgan tadqiqotlarda arrali tola ajratish uskunasining unumdorligini oshirish uchun xomashyo valigini majburiy aylantirishga urinishlar bo‘lgan. Biroq, mavjud tezlashtirgichlar va chigitlarni chiqarish qurilmalari yetarli darajada samarali emas. Bu holat xomashyo valigining zonal tuzilmasi bilan bog‘liq bo‘lib, u unumdorlik, energiya sarfi va sifat ko‘rsatkichlariga ta’sir qiladi.

Ish kamerasining yon devorlari bilan xomashyo valigi o‘rtasidagi ishqalanish kuchlari xomashyo valigining aylanish tezligini pasaytiradi, bu esa chigitlarni ajratish jarayonini sekinlashtiradi. Ayniqsa, ish kamerasining chetki qismlarida chigitlarni ajratish sifati sezilarli darajada yomonlashadi.

Amaliyot shuni ko‘rsatadiki, ishqalanish kuchlarini faqat yuzani silliqlash orqali kamaytirish samarasizdir, chunki paxta valigi ish davomida yuzalarni tabiiy silliqlaydi. Shuning uchun, material tanlovi muhim ahamiyatga ega.

Turli adabiyotlarda arrali tola ajratish uskunasi ishchi kamerasini tayyorlashda foydalanish mumkin bo’lgan konstruksion materiallar bilan tolali materiallar o’rtasidagi ishqalanish koeffitsientari berilgan.

1-jadvalda xozirgi kunda mashinasozlik sanoatida eng ko‘p qo‘lanadigan konstruksion maeriallar bilan tolali materiallar o‘rtasidagi ishqalanish koeffitsientari berilgan bo‘lib, paxta sanoati mashinasozligida bu materiallardan keng ko‘lamda foydalanib kelinmoqda.

1-jadval

Materiallar tahlili va ishqalanish koeffitsienti

Material	**Ishqalanish koeffitsienti (μ)**
Oddiy po‘lat	0.45 – 0.48
Alyuminiy	0.35 – 0.40
Plastik	0.25 – 0.35
Zanglamaydigan po‘lat	0.15 - 0.30

Ekstrapolyatsiya qilingan ma’lumotlarga ko‘ra, ishchi kamera old, orqa va yon devorlarini zanglamas po‘latdan foydalanish ishqalanishni po‘latga nisbatan 30%, cho‘yanga nisbatan 20% kamaytiradi.

Arrali tola ajratish uskunasi ishchi kameraning yon devorlari (2ta) 3 mm qalinlikdagi zanglamas po‘lat (markasi - 08X18T1M3) dan tayyorlangan list bilan qoplandi. Qoplama mavjud po‘lat devorga vintlar yordamida mahkamlandi. Ishchi kamera old fartugi va orqa devori 3 mm qalinlikdagi zanglamas po‘lat (markasi - 08X18T1M3) dan tayyorlandi.

Bunda ishqalanish kuchlarini sezilarli darajada kamayib, xomashyo valigining aylanish tezligini oshadi va chigitlarni ajralishini tezlashadi, jarayon barqarorlashadi.Arrali tola ajratish uskunasining ish kamerasini modernizatsiya qilishda eng samarali va iqtisodiy jihatdan maqbul yo‘l – bu ishqalanish kuchlarini kamaytirish orqali xomashyo valigini erkinroq aylanishiga sharoit yaratishdir. Zanglamas po‘latdan tayyorlangan qoplamalar bu borada eng yaxshi natijalarni beradi.

Eksperimental tadqiqotlarda, ishchi kamera materialini tanlash uchun paxta mashinasozligi sohasi mutaxassislari bilan maslahatlashilganda, alyuminiy listlarning mo‘rtligi uchun ulardan egish va bukish orqali olinadigan ishchi qismlarni tayyorlab bo‘lmasligi, plastik materiallar, paxtaga ishlov berish jarayoni yong‘inga xavfli va statik zaryad to‘plash xususiyati

bo‘lgani uchun bu maqsadda ulardan foydalanib bo‘lmasligi e’tirof etildi. Shu sababli, arrali arrali tola ajratish uskunasi ishchi kamerasini paxta mashinasozligida foydalanish mumkin bo‘lgan po‘latning qotishmalaridan tanlashga kelishildi.

Bazaviy sifatida, albatta, amaldagi material – St 3 markali oddiy po‘lat tanlandi. Ishqalanish koeffitsienti eng past va sanoatda keng tarqalgan material sifatida - 08X18T1M3 markali zanglamaydigan po‘lat tanlandi.


Navbatdagi vazifa, ishqalanish koeffitsienti bo‘yicha yuqoridagi ikki material ko‘rsatkichlarining o‘rtasiga to‘g‘ri keladigan ishqalanish koeffitsientiga ega bo‘lgan materialni topishdir. Mavjud konstruktsion po‘latlarni tolali material bilan ishqalanish koeffitsienti bo‘yicha o‘rganish natijasida o‘rtacha ishqalanish koeffitsienti ruxlangan po‘latga to‘g‘ri kelishi aniqlandi. Tanlangan materiallarning real ishqalanish koeffitsientlari maxsus stendda NamDTU Fizika laboratoriyasida aniqlandi. Natijalar 2-jadvalda berilgan.

2-jadval

Turli materiallarning paxta bilan ishqalanish koeffitsiyenti

Material turi	Paxta xomashyosi bilan (μ)	Paxta tolasi bilan (μ)	Chigitlar bilan (12% tuklilik) (μ)
Oddiy po‘lat (St.3)	0.45	0.48	0.33
Rux qoplangan po‘lat	0.37	0.39	0.24
Zanglamas po‘lat	0.29	0.29	0.16
Cho‘yan СЧ-15-32	0.75	0.71	0.66


1-rasmda xomashyo valigi aylanish tezligining ishqalanish kuchiga ta’siri grafigi keltirilgan bo‘lib, unga ko‘ra tezlikning ortishi ishqalanish kuchining kamayishiga olib keladi.



1-rasm. Xomashyo valigi aylanish tezligining ishqalanish kuchiga ta’siri

Bu jadvaldan ko‘rinib turibdiki, zanglamaydigan po‘lat tanlangan material ichida eng past ishqalanish koeffitsiyentiga ega bo‘lib, xomashyo valigi harakatiga eng kam qarshilik ko‘rsatadi. Grafikda xomashyo valigi tezligi oshgani sari ishqalanish kuchi kamayishi ko‘rsatilgan. Bu arrali tola ajratish uskunasining samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi.


2-rasmda xomashyo valigi aylanish tezligining arrali tola ajratish uskunasi energiya sarfiga ta’siri grafigi keltirilgan bo‘lib, unga ko‘ra tezlikning ortishi energiya sarfining kamayishiga olib keladi. Olingan natijalarga qaraganda, xomashyo valigi tezligi oshgani sari energiya sarfi sezilarli darajada kamayadi.



2-rasm: Xomashyo valigi aylanish tezligining energiya sarfiga ta’siri

Grafik ishchi kamerani ishqalanish koeffitsienti past bo‘lgan zanglamaydigan po‘latdan tayyorlanganida jarayon energiya sarfining kamayishini vizual tarzda tasdiqlaydi.

3-rasmda materiallar bo‘yicha ishqalanish koeffitsiyentlarini taqqoslash diagrammasi keltirilgan. Bu diagramma ishqalanish koeffitsiyenti past bo‘lgan zanglamaydigan po‘latning konstruktiv tanlovini ilmiy jihatdan asoslaydi.



3-rasm. Materiallar bo‘yicha ishqalanish koeffitsiyenti taqqoslanishi

Olingan natijalarga qaraganda, ishchi kamerani ishqalanish koeffitsiyenti past bo‘lgan zanglamaydigan po‘latdan tayyorlanganida:

- Arrali tola ajratish uskunasining unumdorligi 15–20% ga oshadi;
- Energiya sarfi 12% ga kamayadi. Chigitlarni ajratish jarayoni ish kamerasining butun uzunligi bo‘ylab barqaror bo‘ladi;
- paxta tolasi va chigitlarning sifat ko‘rsatkichlari saqlanadi.

Xulosa. **Tadqiqot natijalari** paxtani qayta ishlash korxonalarida qo‘llanilayotgan amaldagi kolosniklarda chigit va ishchi yuzalar orasidagi ishqalanish koeffitsiyentining yuqoriligi chigitning kolosnik yuzasida ushlanib qolishi, xomashyo oqimiga qayta qo‘shilishi hamda ishchi kameradan chiqish jarayonining sekinlashishiga olib kelishini ko‘rsatdi. Natijada arra tishlarining takroriy zarbali ta’siri kuchayib, chigitning mexanik shikastlanish ehtimoli ortishi, shuningdek, cho‘yan kolosniklarni tayyorlash texnologiyasining murakkabligi va yuqori tannarxi ishlab chiqarishning iqtisodiy samaradorligini pasaytirishi aniqlandi. Shu bois arrali tola ajratish mashinalari kolosniklari konstruksiyasini takomillashtirish, ishlab chiqarish texnologiyasini soddalashtirish hamda ishchi yuzalarda ishqalanish koeffitsiyenti past bo‘lgan po‘lat materiallardan foydalanish tavsiya etildi.

ADABIYOTLAR

1. Sarimsakov O.Sh., Berdaliyeva M.A, “Studying the movement of de-fibered seeds along the cross-section of the roll box.” american journal of multidisciplinary bulletin ISSN: 2996-511X (online) | ResearchBib (IF) = 9.512 IMPACT FACTOR Volume-3| Issue-3| 2025 Published: |30-03-2025|.

2. Sarimsakov O.Sh., Berdaliyeva M.A. “Arrali tola ajratgichlarda tola ajratishni yaxshilash.” Namangan To‘qimachilik Sanoati institutining “Tikuv trikotaj sanoatida innivatsion tehnologiyalar, ishlab chiqarishdagi muammo, tahlil va sohani rivojlanish istiqbollari” mavzusida ilmiy amaliy konferensiya 2-tom 2024-yil 27-28- mart.

3. Sarimsakov O.Sh., Berdaliyeva M.A. “Chigitli paxtani qayta ishlash jarayonida arrali valik ta’sirida statik va dinamik modellashtirish asosida samaradorlikni oshirish imkoniyatlari.” XXI asrda innovatsion texnologiyalar, fan va ta’lim taraqqiyotidagi dolzarb muammolar Volume 03, Issue 06, 2025.

4. X.S.Yo‘ldashev , Sh.T.Ergashev, Sarimsakov O.Sh., Y.Q.Maxmudova Paxta tolasini tozalash jarayoni nazariy tadqiqotlari tahlili// Nam MTI. “Xalqaro standartlar asosida maxsulot sifatini ta’minlashda energiya va resurstejamkor zamonaviy texnologiyalarni qo‘llashning innovasion usullari” respublika miqqiyosidagi ilmiy-amaliy anjuman to‘plami., 2024 yil 10-11 oktyabr//452b.

Ilmiy jurnalida maqolalarni chop etish uchun rasmiylashtirishga qo‘yiladigan talablar:

1. Namangan muhandislik-qurilish institutining “Qurilish va ta’lim ilmiy jurnali” («Научный журнал Строительство и образование», «Scientific journal Construction and education») da respublikamizning oliy ta’lim va ilmiy tadqiqot institutlari, ilmiy ishlab chiqarish markazlari va xorijda bajarilgan ilmiy ahamiyatga molik ilmiy tadqiqot ishlarining natijalari nashr etiladi. Ilmiy jurnal bir yilda olti martagacha chop etilib, unda quyidagi yo‘nalishlar bo‘yicha maqolalar e’lon qilinadi:

- *Qurilish;*
- *Arxitektura va shaharsozlik;*
- *Pedagogika va ta’lim muammolari;*
- *Muhandislik va sanoat chizmacxiligi;*
- *Qisqa xabarlar.*

2. Tahririyatga taqdim etilayotgan maqola qo‘lyozmasi bo‘yicha muallif faoliyat olib borayotgan muassasa rahbariyati tomonidan imzolangan yo‘llanma xati, maqolani chop etish mumkinligi haqidagi ekspert xulosasi va maqola mualliflarining tarkibida fan doktori bo‘lmagan taqdirda tegishli fan yo‘nalishi bo‘yicha fan doktorining rasmiy taqrizi bo‘lishi shart. Maqolalar o‘zbek, rus yoki ingliz tillarida taqdim etilishi mumkin. **Maqolaning nomi, qisqacha annotatsiyasi (8-10 qator) va kalit so‘zlar (10-15 ta) o‘zbek, rus va ingliz tillari**da beriladi.

3. Maqola matni “MS Word” dasturida “Times New Roman” shriftida 12 pt o‘lchamda, hajmi 1 intervalda 6-10 bet bo‘lishi kerak. Varoq o‘lchami 210x297 mm (A4-format), matn chegara o‘lchamlari yuqoridan va pastdan– 2,0 sm, chapdan – 3,0 sm, o‘ngdan – 1,5 sm bo‘lishi lozim.

4. Maqolani rasmiylashtirish qoidalari quyidagilardan iborat: Maqola boshining chap tomonida UO‘T (UO‘T), keyingi qatorda maqolaning nomi o‘zbek, rus va ingliz tillarida (bosh harflarda, o‘rtada, qalin yozuvda (jirniy)), undan keyingi qatorda mualliflar to‘g‘risidagi ma’lumotlar (familiyasi, ismi, otasining ismi, ish joyi, lavozimi, ilmiy darajasi va unvoni, elektron manzili hamda telefon raqamlari) o‘zbek, rus va ingliz tillarida kichik bosma harflarda yoziladi, qisqacha annotatsiyasi (8-10 qator) va kalit so‘zlar (10-15 ta) o‘zbek, rus va ingliz tillarida beriladi.

Maqolaning annotatsiyasi (abstract) ya’ni maqolaning qisqacha mazmunida maqsadi (objective), usullari (methods), natijalari (results) va xulosa (conclusion) qismlari qisqacha yoritilib o‘tilishi shart. Chunki maqola annotatsiyasini o‘qib chiqib, olim maqolani to‘liq o‘qishga qaror qilishi uchun maqolaning asosiy tushunchalarini yetarlicha tushunishi kerak. Annotatsiyadan so‘ng mavzuga tegishli terminlar, kalit so‘zlar (keywords) ham keltirilishi kerak;

Maqolaning asosiy qismida Kirish (Introduction), usullari (methods), natijalar (results), muhokamalar (discussion), va xulosalar (conclusion) bo‘limlari aniq ma’lumotlar asosida yoritib berilishi kerak.

Bir qatordan so‘ng maqola matni yoziladi. Maqoladagi formulalar Word dagi Vstavkani ichida Obyekt bor shunga kirib Microsoft Equation 3.0 da yoziladi. Rasm (grafik, sxema va chizma)lar standart qoidalarga rioya qilingan holda 10x10 sm dan katta bo‘lmagan o‘lchamda tayyorlanishi, ularni soni 5 tagacha, qisqa xabarlarda esa 2 tagacha ruxsat etiladi. Nomlari esa rasmdan so‘ng qalin yozuvda o‘rtada yoziladi **(1-rasm. Nomi).**

Jadvallarning nomlari javalning yuqori qismida qalin yozuvda o‘rtada yoziladi **(1-jadval. Nomi).** Adabiyotlarga havolalar maqola ichida [1] ko‘rinishda bo‘lib, foydalanilgan adabiyotlar maqola oxirida havolalar ketma-ketligi tartibida beriladi. Adabiyotlar ro‘yxatida quyidagilar ko‘rsatiladi: jurnalda chop etilgan maqolalar va ma’ruza tezislari uchun - Mualliflarning familiyasi, ismi sharifi. Maqolaning nomi // Jurnalning nomi. – Nashr joyi va yili. – Soni yoki qismi. – Betlari. (1. Turayev N.S., Saidov R. Anor tuplarini yarim ochadigan mashinaning lemexlari va tuproq yo‘naltirgichlarining qamrash kengliklarini asoslash // Namangan

muhandislik-qurilish instituti ilmiy-texnika jurnali. – Namangan, 2019. – №1. – B. 77-81.); monografiyalar uchun - Mualliflarning familiyasi, ismi sharifi. Nomi. – Nashriyot nomi, joyi va nashr yili. – Betlar soni. (1. Imomkulov Q.B., Turayev N.S. Anor tuplarini yarim ochadigan mashina parametrlarini asoslash. – Fan va texnologiyalara: Toshkent, 2021. – 180 b.); avtoreferatlar uchun - Muallifning familiyasi, ismi sharifi. Mavzusi: ishning darajasi. – Nashr joyi va yili. – Betlar soni. (1. Turayev N.S. Anor tuplarini yarim ochadigan mashina parametrlarin asoslash: t.f.f.d., (PhD). diss. avtoref. – Namangan, 2022. – 44 b.); dissertatsiya uchun - Muallifning familiyasi, ismi sharifi. Mavzusi: ishning darajasi. – Nashr joyi va yili. – Betlar soni. (1. Turayev N.S. Anor tuplarini yarim ochadigan mashina parametrlarin asoslash: t.f.f.d., (PhD). diss. – Namangan, 2022. – 120 b.); kitoblar uchun - mualliflarning familiyasi, ismi sharifi, kitobning nomi, nashr joyi, nashriyot nomi, nashr yili, qismi va betlari (1. Jo‘rayev A., Mavlyaviyev M., Abdukarimov T., Miraxmedov D. Mexanizm va mashinalar nazariyasi. – T.: G‘.G‘ulom, 2004. – 592 b.); patent uchun – Patent olingan davlat va uning raqami / e’lon qilingan yil. Mualliflarning familiyasi, ismi sharifi. Mavzusi // Patent raqami, nashr yili. – Byulleten raqami. (1. Patent O‘zR FAP 00848 / 31.10.2013. Djurayev A., To‘xtaqo‘ziyev A., Muhamedov J., Mamaxanov A. Zanjirli uzatma // O‘zbekiston Respublikasi patenti, 2013. – Byul. №10.); internet ma’lumotlari uchun - URL, ma’lumotga murojaat etilgan sana. (1. ZiyoNet ta’lim portali. http://library.ziyonet.uz/ru. 20.07.2022.)

5. Tahririyat barcha maqolalarni taqrizga yuboradi, ushbu taqriz natijalari asosida maqolani chop etish masalasi bo‘yicha tegishli qaror qabul qiladi.

6. Yuqoridagi talablarga javob bermaydigan maqolalar tahririyat tomonidan ko‘rib chiqilmaydi.

7. Keltirilgan talablar yakuniy emas, ba’zi maqolalar borasida tahririyat qo‘shimcha ma’lumot so‘rash huquqini saqlaydi. Tahririyat manzili:

160103. Namangan shahri, Islom Karimov ko‘chasi, 12-uy.
Telefon/faks: (0-369) 234-15-23,
Bizning sayt: qurilishtalim.uz
Ye-mail: qurilishta’lim@edu.uz
Aloqa uchun

+998939254606

NamMQI kichik bosmaxonasida chop etildi.
Manzil: Namangan vil. Namangan shahar I. Karimov ko‘cha, 12-uy